

ZS U Uranie - reko gastrovýdejny - Nové gastrovybavení

místnost	č.	Kód položky	Popis
Skladování odpadků m.č. 0,5	1	A1	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby
	2	A2	Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalítí do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu - dodávka stavby
	3	A3	Profesionální velkokapacitní chladnička Zanussi bílá. 1x plně dveře - stávající zařízení
Sklad m.č. 0,4	4	B1	Skladový regál. 4x plná police, montované, komaxitové provedení - lakované stojny i police regálu, provedení laku - bílé, přestavitelné police, dodávka vč. spojovacího materiálu
	5	B2	Skladový regál. 4x plná police, montované, komaxitové provedení - lakované stojny i police regálu, provedení laku - bílé, přestavitelné police, dodávka vč. spojovacího materiálu
Příprava na výdej m.č. 0,3	6	C1	Keramické umyvadlo - dodávka stavby
	7	C2	Mylý stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, dřez umístěný vlevo, opláštěný levý bok, z čela stůl uzavřený a přístupný formou posuvných dveří, vpravo pod pracovní deskou umístěna 1x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita zásuvky 1x GN 1/1-150mm, zadní lem, nerezové provedení
	8	C3	Stojánková vodovodní baterie
	9	C4	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka otevírací, uvnitř 1x přestavitelná police, nerezové provedení - stávající zařízení
	10	C5	Mikrovlnná trouba - stávající zařízení
	11	C6	Pracovní stůl, 1x plná nerez police, 1x výřez levého zadního rohu, zadní lem, levý lem, nerezové provedení - prodloužit (pro možnost vložení automatického změkčovače vody ke konvektomatu)
	13	C8	Pracovní stůl, 1x plná nerez police, zadní lem, nerezové provedení - prodloužit (pro možnost nahrazení konvektomatem LAINOX HME 101X, 10 GN injekční, 400V příkon 16 kW, jistič 32 A § 990/HI 860V, 1090)
	14	C9	Nástěnná police, jednopatrové provedení, se zvýšenou nosností, nerezové provedení - stávající zařízení
	15	C10	Chlazený stůl, dvousekcový, první sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem min 420 litrů, nerezové provedení, vnitřní prostor stolu uzpůsoben pro umístění gastronádob GN 1/1, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, polyuretanová izolace tl. min. 50mm, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota -2°C až +8°C, elektronicky řízená kontrola teploty a procesu odtávání s digitálním ukazatelem teploty, výškově stavitelné nožičky, agregát vpravo,
	16	C11	Nástěnná digestoř, 1x řada tukových filtrů, celonerezové provedení, lamelové provedení tukových filtrů, odtokový žlábek na kondenzát ukončený výpustným ventilem - zvětšit zařízení pro případ umístění konvektomatu na pozici C8 - VČETNĚ OSVĚTLENÍ
Výdej jídel m.č. 0,2	17	D1	Pojízdný zásobník tácu a příborů, 2x prolisované plato, příbormík osazený 3x GN 1/4-150mm, pojízdné provedení - 4x kolečko o průměru 100mm, z toho 2x brzděná, nerezové provedení - stávající zařízení
	18	D2	Vyhříváná výdejní vodní lázeň, stacionární, kapacita /vana/ 3x GN 1/1-200 nerezové provedení, dělené provedení - každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a samostatným vypouštěcím ventilem, z toho 2x brzděná, 1x plná police, ovládání na delší straně, příprava pro uchycení dechové clony, opláštěná záda vč. soklu až na zem, příprava pro uchycení konzol pojezdové dráhy, se zásuvkou 230 V
	19	D3	Dechová clona, jeřlová, horní police nerezové, čelní svislé sklo, jeřlová konstrukce, uchycená k výdejní lázni, do ní zabudovaný hygienický zákryt s průchodem na tlíře 200mm

-2-

rozměr	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	napětí
	kus	1,000				
	kus	1,000				
550x600x1250	kus	1,000				0,185kW/230 V
1250x300x1800	kus	1,000	5 112,00	5 112,00	6 185,52	
900x600x1800	kus	1,000	5 004,00	5 004,00	6 054,84	
	kus	1,000				
1300x700x900		1,000	21 787,00	21 787,00	26 362,27	
	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	1 815,00	
1200x350	kus	1,000				
517x412x297	kus	1,000				1,6kW/230 V
1050x700x900	kus	1,000	9 455,00	9 455,00	11 440,55	
1000x700x900	kus	1,000	7 454,00	7 454,00	9 019,34	
1170x300	kus	1,000				
1350x700x900	kus	1,000	50 775,00	50 775,00	61 437,75	0,2kW/230V
1000x1250x450	kus	1,000	16 993,00	16 993,00	20 561,53	0,1kW/230V
720x595x1250	kus	1,000				
1200x700x850	kus	1,000	29 963,00	29 963,00	36 255,23	2,1kW/230V
1200x300x350	kus	1,000	7 763,00	7 763,00	9 393,23	

		Pracovní stůl, skříňový - opláštěné oba boky, opláštěná záda vč. soklu až na zem, z čela otevřený. 1x plná police - dno, nerezové provedení, příprava pro uchycení dechové clony, příprava pro uchycení konzol pojezdové dráhy
20	D4	
		Chladicí vitrina, podvěšený agregát, samoobslužné provedení (3x 3 dvířka) digitální termostat s regulací teploty, regulace teploty od +4°C, ventilované chlazení, materiál sklo/nerez, izolační dvojskla, posuvná dvířka ze strany obsluhy (demontovatelná), 2x výškové stavitelná police, LED osvětlení, ze strany zákazníka vitrina zkosená
21	D5	Pojízdný talířový zásobník, dvoutubusový, s ohřevem, kapacita 2x 60 talířů max průměr talířů 320mm, nerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do +90°C, pojezdné provedení - 4x kolečko o průměru 100mm, z toho 2x brzděná, nerezové provedení - stávající zařízení ZŠ má 1 ks - bude opraven - nové pružiny u 1 ks + 1 ks - na odpis
22	D6	
		Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení, vč. konzolí pro instalaci na technologii Výšku sjednotit na úroveň varné lázně
23	D7	
		Pracovní stůl nerezové provedení na odkládání košů nahradit stávajícím zařízením pracovním nerez stolem se spodní polici, zadní lem
24	D8	Podavač košů s miskami zaplášťený - opláštěné všechny čtyři boky, zapuštěná podávací šachta na koše, kapacita 6x koš 500x500mm, trubkové madlo, nerezové provedení, 4x kolečko, každé o průměru 125mm z toho 2x pevná a 2x otočná s brzdou - stávající zařízení - bude umístěn vedle pracovního stolu na poz. D8
25	D9	
		Varný izolový termos, objem 10 lt - stávajícího zařízení (1 ks do zásuvky, + 1 normál) budou umístěny na prac. stůl poz. D8
26	D10	
		provedení - vyrobeno z chromniklové oceli 18/10 (AISI 304), dvouplášťové izolované provedení, lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, ventilátor pro zajištění rovnoběžného proudění horkého vzduchu, madlo pro transport na zadní stěně vozíku, digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku, regulace teploty vozíku v rozmezí 30°C až 90°C, ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace otevřených dveří, uzavírání vozíku klíkem se zámkem, masivní rohové nárazníky, pojezdné provedení - 4x otočné transportní kolečko o pr. 125 mm z toho 2 s brzdou
27	D11	
		Vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení na koše 500x500mm, vstupní stůl levý, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, dřez umístěn vpravo, částečná kapotáž dřezu z čela - ve spodním prostoru vlevo volné místo pro umístění automatického změkčovače vody a nádoby na sběr zbytku, 1x otvor pro stojánkovou baterii, zvýšený zadní lem - zadní ostřížková stěna výšky 150mm, kapotáž dřezu z čela, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - 4x noha stolu, v pravé části vedle dřezu příprava pro uchycení samonavíjecí sprchy, nerezové provedení, v levé části příprava pro uchycení stěrky na zbytky stravy
28	E1	Sprcha s baterií ze stolu a s rámečkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, pákové ovládání baterie
29	E2	Sprcha samonavíjecí, délka min. 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda/teplá a studená, určena pro sanitaci mycího stroje, připevněná na vstupním stole
30	E3	Stěrka na odpadky, uchycena vstupní stůl na poz. E1, odnímatelná, možnost mytí v myčce nádobí
31	E4	Pojízdná nádoba na zbytky stravy, objem 50 lt, nerezové provedení, 4x kolečko, + 1 ks, - stávající zařízení
32	E5	Myčka nádobí s kondenzátorem par 14 kW, elektronický programátor, mycí cykly 55s, 75s, 120s spotřeba vody n 1 mycí cyklus 2,4 lt, vstupní užitná výška 440 mm, objem bojleru 9 litrů, dávkovač oplachu, dávkovač mytí, rekuperátor páry, vrchní a spodní mycí a oplachovací ramena z nerezové oceli, zdvojený systém filtrace v mycí vaně
37	E8	

1000x700x900	kus	1,000	14 385,00	14 385,00	17 405,85	
1000x700x650	kus	1,000	74 520,00	74 520,00	90 169,20	0,240kW/230V
960x490x900	kus	1,000				0,66kW/230V
2350x350x 850	kus	1,000	7 669,00	7 669,00	9 279,49	
800x600 x850	kus	1,000				
615x615x725	kus	1,000				
	kus	2,000				230V
570x825x1465	kus	1,000	53 100,00	53 100,00	64 251,00	2,3kW/230V
1200x750x850	kus	1,000	15 414,00	15 414,00	18 650,94	
	kus	1,000	5 031,00	5 031,00	6 087,51	
	kus	1,000	15 750,00	15 750,00	19 057,50	
435x610	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	5 989,50	
	kus	1,000	2 691,00	2 691,00	3 256,11	
630x750x1990	kus	1,000	94 000,00	94 000,00	113 740,00	14kW/400V

	40	E9	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace na časové řízení, elektronické ovládání, teplota vody max. 43°C, kapacita zásobníku 20 kg, objem pryskyřice 10 lt, možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody, součástí je i filtr mechanických nečistot max 80 µ		kus	1,000	12 510,00	12 510,00	15 137,10	0,05kW/230V
	41	E10	Výstupní stůl od myčky, prolis pro vedení na koše 500x500mm, výstupní stůl pravý, zvýšený zadní lem - zadní ostřiková stěna výšky 150mm, stůl samostatně stojící, ale zavěšený do myčky - 4x noha stolu, 1x roštová police zvětšit na 1300, pro změkčovač	1300 x750x850	kus	1,000	13 460,00	13 460,00	16 286,60	
	43	E12	Vozík na podnosy Tomgast (model CAMRO 1418 FF), vsuny s roztečí 105mm, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení, 1 sloupec s kapacitou celkem na cca 28 táců, v. 1715 + 1 ks stávajícího zařízení (3 sloupce na 24 táců, v. 1715)	výška vozíku -1715	kus	1,000	12 638,00	12 638,00	15 291,98	
Mytí provozního nádobí m.č 0,5	44	F1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x500x300mm, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, nerezové provedení	1200x700x900	kus	1,000	20 802,00	20 802,00	25 170,42	
	45	F2	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, pákové ovládání baterie		kus	1,000	5 031,00	5 031,00	6 087,51	
Skladování termoportů m.č 0,1.1	46	G5	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklu min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, opláštěný levý bok regálu celonerezové provedení	1700x600x1800	kus	1,000	19 005,00	19 005,00	22 996,05	
Ostatní	47	H1	Gastrovozík s jednou polici - stávající zařízení	500x800x745	kus	1,000				
	48	H2	Gastrovozík s jednou polici s postraním jištěním - stávající zařízení	400x700x600	kus	1,000				
		OST1	Demontáž stávajícího zařízení		soub	1,000	8 000,00	8 000,00	9 680,00	
		OST2	Montáž a instalace stávajícího zařízení (A3,C4,C5,C9,D1,D6,D8,D9,D10,E5,E12,H1,H2)		soub	1,000	5 000,00	5 000,00	6 050,00	
		OST3	Likvidace a odvoz stávajícího zařízení vč. vystavení protokolu o likvidaci		soub	1,000	500,00	500,00	605,00	
		OST4	Doprava + Montáž vč. instalace nového zařízení		soub	1,000	69 500,00	69 500,00	84 095,00	
Celkem								609 762,00	737 812,02	
Cena celkem								609 762,00	737 812,02	

Se zasmuvněným dodavatelem zakázky stavebních prací bude nezbytně nutné si veškeré instalační práce včetně technických parametrů a rozměrů prvků v průběhu stavby pro vybranou gastrotechnologii odkontrolovat.

Kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem III, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky.

Instalací se rozumí:

- montáž zařízení na připravené přívody elektroinstalace
- montáž zařízení na připravené přívody vodoinstalace
- montáž zařízení na připravené přívody kanalizace
- použitý montážní materiál
- zprovoznění
- kalibrace zařízení
- seřízení
- odzkoušení
- základní technická zařízení obsluhy, spárování techniky
- odvoz a likvidace

TeS, spol. s r. o. CHOTĚBOŘ
TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ
Modřanská 307/98, Praha 4 - Hodkovičky