

Vozidlo č.7

Atego - distribuční řada - 918 4X2



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	96700312	Model:	Mercedes-Benz Atego - distribuční řada
Druh vozidla:	Podvozek	Kabina řidiče:	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
Výkon motoru:	130 kW	Rozvor:	4220 mm
Celk. hmotnost:	9500 kg		

Konfigurace vozidla

Lakování

LZ	Kabina řidiče:	MB 2603	oranžová tieforange
----	----------------	---------	------------------------

Pneumatiky

1. náprava:	2x 235/75 R 17,5 Michelin	F27M18 80 Silnice
2. náprava:	4x 235/75 R 17,5 Michelin	F27M78 80 Regionální hnaná
Rezervní kolo:	1x 235/75 R 17,5 Michelin	F27M18 80 Silnice

Sériová výbava

A1M	Přední náprava 4,1 t
A2B	Zadní náprava 6,2 t, talířové kolo 325
A2Z	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
A5L	Stálý převod i = 3,417
B1C	El. jednotka zprac. vzduchu (EAPU) u zadní nápravy
B1Y	Antiblokovací systém ABS
B2A	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
B4A	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch
C5I	Upevňovací díly pro valníkovou nástavbu
C6B	Servořízení ZF 8095
C7E	Zábrana proti podjetí přední (ECE), ocelová
C7M	Zábrany proti podjetí boční, hmotnostně opt.
C8J	Lapače nečistot v blatníku
D1B	Sedadlo řidiče odpružené, standardní
D1M	Sedadlo spolujezdce pevné, samostatné
D2Y	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
D3X	Potahy sedadel, hladká tkanina
D4W	Okna elektricky ovládaná, na obou stranách
D5Y	Koberečky gumové
D6Y	Filtr ventilace pylový
D7L	Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
D8A	Střešní poklop/střešní větrací klapka
DUP0	Konfigurační kód
E0Y	Akumulátory zakrytované
E1N	Alternátor 28 V / 100 A
E4B	Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0 (fleet management)
E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby
F1P	Kabina S krátká

F1X	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
F2U	ClassicSpace
F6I	Čelní zrcátko, vyhřívané
F6J	Zpětná zrcátka, elektricky ovládaná
F7V	Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový
F8E	Centrální zamykání
G5G	Řazení automatizované Mercedes PowerShift 3
J1O	Tachograf digitální, 2. generace
J1S	Tachograf VDO
J2K	Reproduktory, 2pásmové
J3N	FleetBoard Eco Support
J5S	Rádio s USB portem a Bluetooth
K0E	Plastová nádrž 120 l, vlevo
K3T	Nádrž na AdBlue, 25 l
K5M	Uzávěr nádrže uzamykatelný
L1C	LED světlomety pro denní svícení
L1H	Světlomety mlhové vpředu
L1Y	LED světelný paket, ukazatele směru čiré
L1Z	Směrové ukazatele čiré
L2P	Obrysové světlo LED
M0S	Protihlukové zakrytování v souladu s ECE
M1I	Motor OM934, R4, 5,1 l, 130 kW (177 k), 750 Nm
M5V	Motorová brzda, zvýšený výkon
Q1D	Pera přední 4,0 t, parabolická
Q2D	Pera zadní 6,2 t, parabolická
R0Z	Kryty matic kol
R1B	Ráfky 6,75 x 17,50
S1D	Asistent regulace stability (ESP)
S1H	Asistent jízdy v pruzích (LDWS)
S1P	Aktivní brzdový asistent (AEBS)
S5A	Omezovač rychlosti 90 km/h (ECE)
S5Z	Tempomat a temposet
T0Y	Hmotnostní varianta 9,5 t (3,8/6,2)
V1D	Atego nové - distribuční řada
V1W	Standard
V2T	Atego - modelová generace 1
V8A	Číslo podvozku VIN
X1S	Štítky a dokumentace česky
X2E	Typový štítek, EU
X3Z	Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km
Z5B	OM 934
Z5X	Levostranné řízení
Z5Y	Vozidlo pro pravostranný provoz
F8B	2 klíče s dálkovým ovladačem
F8V	Světelný senzor
F8W	Dešťový senzor
G0K	Jízdní program Economy/Power
G1D	Převodovka G 90-6/6,70-0,73
J1H	Sdružený přístroj 12,7 cm, s přídatným displejem

J3V	Truck Data Center 7
J4X	Signalizace nezapnutého bezp. pásu pro sed. spol.
J8Y	Příprava pro Truck Data Center 7
M4X	Motor v provedení Euro VI, E
U3M	Elektronická architektura 2. generace
V9G	Technische Änderungen Modelljahr Oktober
O0P	Dodatečné zvýšení ceny

Zvláštní výbava

C2J	Rozvor 4220 mm
C9Y	Bez zábrany proti podjetí zadní
D1Z	Sedadlo střední s bezp. pásem a opěrkou hlavy
D4A	Kokpit standardní
D4Y	Sluneční roleta, boční, strana řidiče
D6F	Klimatizace
D7Z	Odkládací kapsy v zadní stěně kabiny
E1H	Akumulátory 2 × 12 V / 165 Ah, bezúdržbové
E3F	Zásuvka v kabině 12 V/15 A, přídav., na pal. desce
E6Z	Akustická výstraha při couvání
E9H	Příprava pro ovládání zvedacího čela
F5L	Sluneční clona vnější
J9A	Elektroinstalace pro vysílačku, 12V DIN slot
K7L	Výfukový systém, výfuk vyveden do středu vozovky
L2K	Výstražná světla žlutá, na kabině vlevo i vpravo
M8Z	Předehřívání paliva
P0L	Paket přípravy pro montáž zvedacího čela
R8F	Držák rezervního kola provizorní
R8P	Rezervní kolo / rezervní ráfek
S8A	Lékárnička
S8C	Výstražný trojúhelník
S8D	Výstražná lampa
S8E	Reflexní vesta
Y4G	Zvedák na podvozku
Y4S	Náhradní žárovky, v krabičce
Y4W	Nářadí, rozšířené
Y4Y	Hadice pro huštění pneumatik
E4C	Přídavné funkce pro výrobce nástavby

PROTANK dle zadání

Grafika vozu dle logomanuálu

Záruka 48 měsíců

Úprava podvozku na plnění normy ADR AT

Skříňová nástavba BOX na MB ATEGO 918

Technické údaje nástavby

- **délka ložné plochy** 5 900 mm (vnější délka 6 000 mm)
- **šířka ložné plochy** 2 464 mm (vnější šířka 2 550 mm)
- **vnitřní výška** 2 200 mm

Provedení nástavby

- základní rám - ocelový vyztužený pro hydraulické čelo, žárově zinkovaný
- nástavba - prachotěsná nástavba z FERROFOAM panelů, zadní rám nástavby hliníkový / ocelový
- zadní dveře - bez zadních dveří, zadní hliníková klapka s originálním těsněním pro uzavírání hydraulickou plošinou
- zadní portál - spodní a horní část ocelová, boční sloupy hliníkové, portál lakován v barvě nástavby, s gumovými dorazy
- boční dveře - jednokřídlé dveře na pravém boku, šíře 950 mm, 1x zapuštěný uzávěr NEREZ, odsazení dveří 950 mm od předního vnitřního čela nástavby
- vnitřní provedení - u podlahy originální okopový sokl ocelový pozinkovaný, proti poškození
- podlaha - vodovzdorná protiskluzová překližka a síle 21 mm
- střeška - laminátová s průsvitným podélným střešním pruhem, vodotěsná
- barva nástavby - barva nástavby oranžová MB 2603, včetně obvodových lišt a zadního portálu
- kotvící lišta - kotvící lišta kombinovaná FeZn pro rozpěrné tyče umístěná na L+P boku zapuštěná, 1 řada
- předepsané obrysové osvětlení - boční obrysová světla oranžová LED, horní obrysová světla LED
- obrysové značení - reflexní desky na zadním čele nástavby, částečné obrysové značení boků, úplné obrysové značení zadního čela nástavby
- vnitřní osvětlení nástavby - 2x LED podélný pásek v horním rohu nástavby s pohybovým senzorem
- blatníky - plastové blatníky a zástěrky na zadní nápravě
- montáž na podvozek - montáž nástavby dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla
- rozpěrná tyč do kotvící kombinované lišty
- boční držák rezervy (pokud není dodán s vozidlem)
- schránka plastová TT 800 x 490 x 400 mm (cca 120 litrů)
- barel na vodu se zásobníkem na tekuté mýdlo

Hydraulické čelo Bär Cargolift Standard BC 1000 S4-A

- Nosnost: 1000 kg
- Ovládání ze země: Bezpečnostní obouruční, páčkami umístěnými ve vodotěsné skříňce
- Ovládání z plošiny: Vodotěsné nožní spínače na plošině
- Vybavení plošiny: Dvoubodové nožní ovládání, varovné blikáče na plošině, svislé výstražné praporky
- Ložiska: Prodloužený interval mazání - jedenkrát za rok při pravidelné prohlídce
- Pojistková sada MB ATEGO
- Plošina: Aluminiová plošina, výška plošiny 1 810 mm

Výbava ADR

- Hasící přístroj 6 kg práškový + schránka na hasící přístroj (červená);
- Hasící přístroj 2 kg práškový (do kabiny);
- 2x tabulka ADR sklopná 300x400 mm;
- Bedna na vak;
- ADR vak LTS202;
- Odstínění výfuku;