

Vozidlo č.18

eCanter - 9C18e M-Batt 4x2

Výrobní vzor:	84023515	Celk. hmotnost:	8500 kg
Typ vozidla:	9C18e M-Batt	Model:	Mercedes-Benz eCanter
Kabina řidiče:	Kabina jednoduchá komfortní	Druh vozidla:	Podvozek
Pohon:	4x2	Výkon motoru:	129 kW
		Rozvor:	3400 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

LZ	Kabina řidiče:	RAL 2011	oranžová
----	----------------	----------	----------

Pneumatiky

1. náprava:	2x 225/70 R19,5 Michelin	E39NJA 8F Regionální všechny pozice
2. náprava:	4x 225/70 R19,5 Michelin	E39NJA 8F Regionální všechny pozice
Rezervní kolo:	1x 225/70 R19,5 Michelin	E39NJA 8F Regionální všechny pozice

Sériová výbava

	Parkovací brzda elektronická, s funkcí Hold
	Elektronický stabilizační systém (ESP)
	Brzdy kotoučové na PN a ZN s el. indik. opotřebení
	Rekuperace se 4 volitelnými úrovněmi
	Stabilizátor přední nápravy
	Nárazník 3dílný (plast/ocel)
	Rám podvozku, zesílený
	Sloupek volantu výškově a směrově nastavitelný
	Volant multifunkční
	Body brackets on the vehicle frame
DUP0	Konfigurační kód
	Battery pre-conditioning (temperature management)
	CCS2 charging unit on vehicle (CCS2 char. socket)
	Nouzový vypínač
	Anténa GPS
	Nabíjecí kabel Mode 3
	Nabíječka 22 kW, střídavý proud
	Rychlonabíječka 104 kW, stejnosměrný proud
	Spínač pro přerušení nabíjecího procesu
	Základní provozní napětí vozidla 12 V
	Akumulátor vozidla 80 Ah
	Omission of inside rearview mirror
	Sluneční clona, strana řidiče a spol., v kabině
	Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce
	Kabina jednoduchá komfortní
	Centrální konzola s USB portem
	Kabina sklopná
	Držák nápojů
	Madlo pro nastupování, strana řidiče/spolujezdce

	Vyztužení dveří řidiče a spolujezdce
	Úhel otevírání dveří 78°
	Zadní stěna kabiny s opláštěním a izolací
	Centrální zamykání se Smart Key
	Imobilizér s transponderem
	Automatic climate control
	AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
	Zvuková signalizace při nezapnutém bezp. pásu
	LCD instrument cluster unit
	Front Protection Assist
	Intelligent Speed Assistant
	Accident sensor (G sensor)
	Attention Assist
	Blind Spot Assist
	LED fog lamps
	Clearance lamps (as per ECE R7)
	Denní světlomety LED
	Automatické ovládání světel se senzorem
	Směrová světla, boční
	Asistent dálkových světel
	LED tail lights
	LED headlamps
OM7	Engine version B "zero emission", eCanter
	Asistent rozjezdu do kopce
	Tachograf digitální 4.1 (2 řidiči)
	Asistent jízdy v pruzích (LDWS)
	Reversing camera
	Emergency brake light
	Interface for alcohol tester
	Touchscreen DAB radio (6.95")Apple CarPlay,Android
	Vehicle cyber security
	Charging device on the front passenger side
	Tyre pressure monitoring system
	Active Brake Assist 6
RN4	Steel rims 19.5 x 6.75
	Pneumatiky Michelin
	Prodloužení ventilů pro dvojmontáž
	Kryt nábojů kol, plastový
	Rezervní kolo / rezervní ráfek
	Držák rezervy, jednoduché jištění
SA5	Airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu
	Loketní opěrka sedadla řidiče
	Co-driver's seat, 2-seater
	Sedadla Isringhausen, černý potah
VL8	Canter / eCanter Productgroup Code
VL9	Canter / eCanter Generation Code
	Podlaha Vinyl
	Speedometer (mph and km/h)
	ABS se systémem EBD
	Držák zrcátka krátký, včetně širokoúhlého zrcátka

	Electric motor, 129 kW (175 hp)
	Bosch eDrive module (eDM)
	Speed limiter, 89 km/h
	Rear wall window
ZW7	FUSO eCanter MY24 (GSR)

Zvláštní výbava

CD3	Stabilizátor na první zadní náprave
CO6	Zábrana proti podjetí zadní
EH3	FMS Fleet Management System interface
F62	Vyhřívaná zpětná zrcátka
FC3	Windscreen, laminated glass, green, heated
FC4	Heated steering wheel
JW0	Akustická výstraha při couvání
NA6	Mechanical PTO (mPTO)
OA5	Sada Performance – optimalizovaná kontrola teploty
OQ2	Nosník na konci rámu
OT0	Vozidlo s výbavou Scattolini
OT5	Kryt akumulátoru
S04	Driver's comfort suspension seat, sprung + heated
VA6	Ruční ovládání otáček
Y27	Klín podkládací

Záruka 48 měsíců
Protank dle zadání
Maják na kabině

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ

Podvozek	M-Batt
Pohon	4x2
Rozvor	3400 mm

Hmotnost

1. náprava (nenaloženo)	2001 kg
2. náprava (nenaloženo)	- kg
3. náprava (nenaloženo)	1771 kg
4. náprava (nenaloženo)	- kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	3772 kg
Zatížení	4778 kg
Přípustná celková hmotnost	8500 kg

Pneumatiky

1. náprava:	2x 225/70 R19,5
2. náprava:	4x 225/70 R19,5
Rezervní kolo:	1x 225/70 R19,5

Hmotnost vozidla je udávána včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

NKH 5A-330

Technické parametry:

- kapacita zdvihu 5 000 kg
- výška háku 1 000 mm
- automatická pojistka háku
- doporučená délka kontejnerů 3 300 – 3 800 mm
- ovládání nosiče z kabiny řidiče – pneumatické
- hydraulické jištění mylné operace obsluhy
- mechanické jištění kontejneru nájezdovými trny
- hmotnost 675 kg

Konstrukce nosiče:

- nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů
- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno sklopným hákem
- konzoly pro uložení kontejneru na nosiči jsou chráněny otěruvzdorným skluzem
- veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra
- jištění kontejneru tvoří dva robustní nájezdové trny do kterých automaticky zaklesnou segmenty v nosném rámu kontejneru
- nakládací hák je osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:

- hydraulický rozvaděč
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
- hydraulické jištění mylné operace obsluhy
- **veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách**

Lakování:

- základní epoxidový nástrich v tloušťce min. 80 mikronů
- vrchní nástrich dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů
- barevné provedení RAL 7021

Kód	Nástavba - výbava	
5A-330	Základní provedení nosiče	
M050	Montáž na vozidlo	
PC1	Hydraulické čerpadlo	
BL1	Plastové blatníky na jednu nápravu	
BZ1	Boční zábrany proti vklínění	
HJ1	Hydraulické jištění kontejneru vnitřní se svět. signalizací na panelu ovládání	
EHR	Elektro hydraulický rozvaděč s elektro ovládáním z kabiny	
SN1	Schránka na nářadí s montáží – délka 600 mm	
RTA	Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks	
DK1	Držák 1ks zakládacího klínu vč. montáže	
PO3	Pracovní osvětlení 2 ks na bočních zábranách LED	
PO4	Pracovní osvětlení 2 ks na zádi vozidla LED	
OV1	Originální vypínač - pracovního osvětlení, PTO, majáků a pod.	
DR2	Držák rezervního kola - mechanický konzola za kabinu	
ZAP	Zápis nástavby do TP – individuální dostavba	
MK5	Zábleskový maják 2ks na zad' vozidla vč. montáže (predátory)	
	Ochranná mřížka zadních světel	
	Zadní zabrana proti podjetí	

Garance kvality:

- 48 měsíců komplet
- 48 měsíců na konstrukci
- záruční i pozáruční servis do 24 hodin nebo dle dohody