

O B J E D N Á V K A

ODBĚRATEL

Stodská nemocnice, a.s. IČO
Hradecká 600 26361086
333 01 Stod DIČ
CZ699005333

Bankovní spojení účet



Objednávka číslo : 802 250201

Datum objednávky : 14.07.2025

DODAVATEL

ESSPE s.r.o.

Domažlická 1123/194

318 00 Plzeň

Dobrý den,

objednáváme dodávku a montáž protipožárních dveří chráněné únikové cesty A, dle přiložené cenové nabídky číslo 985/25 a přiložené Technické specifikace.

Cena celkem: 363 396 Kč bez DPH, 439 709 Kč s DPH.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky, název akce: REK_71902025_6_ Protipožární dveře chodba CHÚC_A a ve formátu PDF zašlete na 

Budete-li dodávku služeb vykonávat fyzicky v areálu Stodské nemocnice a.s., jste povinni se při příchodu nahlásit na recepci (hlavní vstup 1.NP) a prokazatelně se seznámit s bezpečnostními pokyny pro externí organizace.

Děkuji a přeji hezký den.

SAPELI CENTRUM PLZEŇ,
SAPELI
CENTRUM



Místo a název akce: Stodská nemocnice REK_71902025_6_ Protipožární dveře chodba CHÚC_A

Popis

- 1

Elegant Komfort (tl. 57mm) M13, EI30 + Sm , HPL šedá U788 ST9, zámek FAB, hrana 03
sklo DPO 15mm, lišta H
panty objektové VX 7939/160 2ks 2190,-/ks
panikový zámek FAB 1769 ve směru úniku + nedělený 4-hran
el. otevírač BEFO typ 118F pro protipožární dveře
paniková hrazda pro 1-křídle dveře PED 500 stříbrná RAL 9006
kování koule stříbrná + 1/2 vložka sjednocenná na jeden klíč
okopový plech z obou stran š. 20cm
Samozavírač lištový stříbrný S3000
Ocelová zazdivací protipožární zárubeň SAP 878 - S
- 2

Elegant Komfort (tl. 57mm) M13, EI30 + Sm , HPL šedá U788 ST9, zámek FAB, hrana 03
sklo DPO 15mm, lišta H
panty objektové VX 7939/160 2ks 2190,-/ks
panikový zámek FAB 1769 ve směru úniku + nedělený 4-hran
el. otevírač BEFO typ 118F pro protipožární dveře
paniková hrazda pro 1-křídle dveře PED 500 stříbrná RAL 9006
kování koule stříbrná + 1/2 vložka sjednocenná na jeden klíč
okopový plech z obou stran š. 20cm
Samozavírač lištový stříbrný S3000
Ocelová zazdivací protipožární zárubeň SAP 878 - S
- 3

Elegant Komfort M10, EI/EW 30 , CPL šedá U788 ST9, zámek FAB, hrana 03
panty SFS Bzinek 3ks 120,-/ks
okopový plech z obou stran š. 20cm
Samozavírač lištový stříbrný S3000
kování si stavba dodá sama
dveře do již zazděné protipožární zárubně

50% záloha

termín dodání : 12 - 14 týdnů od data objednání

materiál
montáž

Celkem Kč bez DPH
Celkem Kč

20 % z 422870 -84574
25100
s 21 % DPH 363396
439709

Záruka: 24 měsíců

V cenové nabídce jsou ceněny standardní výrobky firmy SAPELI. Cenová nabídka platná do změny cen výrobce.
Protipožární dveře a protipožární prosklené stěny musí montovat pouze autorizovaná, nebo prověřená firma.
Montážní podmínky: suché prostory s relativní vlhkostí 40-50%, minimální teplota 10°C, přístup k el. energii.
Po podepsání závazné Kupní smlouvy, nebo Smlouvy o dílo nelze měnit položky objednávky!!!
Platnost cenové nabídky do změny cen výrobcem!

za kupujícího:

Provozovatel:

ESSPE s.r.o. **ESSPE**
Stodská 194
318 00 Plzeň
IČO: 26409488
DIČ: CZ26409488

Objednatel:

Stodská nemocnice a.s.
Hradecká 600
33301, Stod



rozměr	stěna	L	P	L+P	dveře	zárubeň	celkem
110/197		4		4	9600		38400
ATYP		4		4	13900		55600
		4		4	4380		17520
		4		4	3900		15600
		4		4	9890		39560
		4		4	9700		38800
		4		4	3900		15600
		4		4	2100		8400
		4		4	3500		14000
110/197	15cm	4		4		7500	30000
ATYP							
110/197		2		2	9600		19200
ATYP		2		2	13900		27800
		2		2	4380		8760
		2		2	3900		7800
		2		2	9890		19780
		2		2	9700		19400
		2		2	3900		7800
		2		2	2100		4200
		2		2	3500		7000
110/197	10cm	2		2		7500	15000
ATYP							
80/197		1		1	6990		6990
		1		1	360		360
		1		1	1800		1800
		1		1	3500		3500

Požadavky na dodávku a montáž protipožárních dveří CHÚC A – 6ks

- Požární odolnost: EI30DP3-C Sm
- Materiál dveří: HPL
- Jednokřídlé provedení - levé
- Samozavírač: lištový
- Průchozí šířka: 1,1 m
- Průchozí výška: 1,97 m
- Zárubeň: Ocelová zazdívací protipožární zárubeň na čistou podlahu - **4ks zárubně šířka 150 mm, 2 ks zárubně šířka 100 mm**
- Otevírání: ve směru úniku
- Transparentní plocha: min 0,06 m² (1/3 v horní části dveří)
- Paniková hrazda na straně úniku (barva šedá)
- Koule ze strany od schodiště (v protisměru úniku)
- Kování: rozetové
- Zámek dveří Befo: umožňující vstup přes čtečku čipů ze strany od schodiště (protisměru úniku) a vzdálené odemknutí ze sesteren, zámek FAB pro vstup v protisměru úniku, klíč shodný pro všechny dodané dveře (celkový počet dodaných klíčů min. 9ks)
- Barva dveří: šedá
- Okopový plech: oboustranně, výška 0,2 m

Požadavek na dodávku dveřního křídla do Vakuové stanice – 1 ks

- Požární odolnost: EW30DP3 – C
- Materiál dveří: CPL
- Jednokřídlé provedení – levé
- Samozavírač: lištový
- Průchozí šířka: 0,8 m
- Průchozí výška: 1,97 m
- Bez kování
- Barva dveří: šedá - U788
- Okopový plech: oboustranně, výška 0,2 m

Ke všem dodaným dveřím budou doloženy všechny potřebné dokumenty (Prohlášení o shodě, certifikáty, atd.)