

Rozpočet na dodávku a montáž gastronomického zařízení

Praha - Suchdol - Česká zemědělská univerzita

póz.	Předmět - název	Typ	Rozměry	Napětí / příkon	Ka	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
A Stůlný skřítek							
A1	Skladový regál svařovaný, 4x plná police, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KRGP	1500x500x1800		1	9 690	9 690
B Lednice							
B1	Profesionální mraznička, čistý objem 340 lt, bílá, 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, 6 výparниковých roštových polic, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C	UF 400	600x600x1850	0,21kW/230V	1	18 390	18 390
B2	Profesionální chladnička, čistý objem 340 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově nastavitelná roštová police, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C	UR 400	600x600x1850	0,185kW/230V	2	16 790	33 580
C Hlubě mycí zeleniny							
C1	Mycí stůl s lisovaným dřezem vpravo, dřez 400x400x250mm, 1x otvor pro baterii, police, zadní lem, pravý lem a levý lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSVOP	1350x600x900		1	10 145	10 145
D Čistá příprava zeleniny							
D1	Mycí stůl s lisovaným dřezem vlevo, dřez 400x400x250mm, 1x otvor pro baterii, zadní lem, atypická kapotáž dřezu z čela, spodní prostor stolu vhodný pro umístění chladicího stolu, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky - NUTNO PROVĚŘIT TRASU NA STĚ	KSVO	2500x775x900 /DOMÉREK/		1	14 462	14 462
D4	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení	KPOZD	1900x350x600		1	6 982	6 982
E Příprava masa							
E1	Mycí stůl s lisovaným dřezem vpravo, dřez 400x400x250, 1x otvor pro baterii, zadní a levý lem, nerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSVO	1600x700x900		1	9 302	9 302
E3	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení	KPOZD	1000x350x600		1	4 840	4 840
E4	Profesionální mraznička, čistý objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C	UF 200	600x600x845	230V/0,2kW	1	11 190	11 190
E6	Nerezová kombinovaná výlevka, stavitelné nožičky, rozměr vaničky výlevky 400x400x200 mm, rozměr vaničky umyvadla 440x280x140 mm,	Výlevka	500x700x850		1	10 900	10 900
F Varná							
F1	Elektrická fríleza, objem 2x 15 lt, skříňové provedení - na podestavbě, výklopná topná tělesa pro snadné čištění, termostatické ovládání teploty 60°C až 195°C, bezpečnostní termostat, vypouštěcí kohout, ve výbavě 2x velký koše o rozměru 250x280x120mm, pod	FE7-10 2C	700x775x850	400V/24kW	1	74 700	74 700
F2	Chlazené podestavba na GN, zaoblená pracovní plocha, agregát vpravo s děrovanými dvířky, 2x výsuvná zásuvka, objem 255 litrů, celonerezové provedení, chladivo R-134a, bez CFC, chlazení s nucenou cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě	CMFP-135-BP	1342x700x584	230V/0,4kW	1	42 100	42 100
F3	Elektrická grilovací deska, hladká, opláštěná topná tělesa, kontrolky zapojení přístroje a funkce ohřevu, termostatické ovládání teploty plotny 120°C-310°C, vyjímatelný sběrný táč pro zachycení tuků	FTE7-05L	350x775x290	400V/4kW	1	26 700	26 700
F4	Plynový sporák, čtyřhořákový, 3x hořák 5,25kW, 1x hořák 6,9kW, otevřené hořáky s bezpečnostním ventilem a termočládky, věčný plamínek pro zapalování s ochranným límcem, litinové rošty a hořáky, rozměr roštu 347x310mm, nerezové sběrače nečistot pod hořáky	CG7-40	700x775x290	Plyn 22,65kW	1	32 200	32 200

F6	Konvektomat elektrický, injekční vývin páry, kapacita 6x GN 2/3, digitální ovládání nastavení teploty a času, volba z režimů : horký vzduch 30 až 300°C, pára 30 až 130°C, regenerace pokrmů, nízkoteplotní vaření/pečení, pečení přes noc, delta T pečení, 6-b	B 623 i	683x575x586	400V/5 kW	1	142 000	142 000
F7	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1	ST 1116			1	11 900	11 900
F10	Skladový regál svařovaný, 3x plná police, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KRGP	1000x250x800		1	6 523	6 523
III Výztupí nádobí							
G1	Pracovní stůl na trnoži, zadní lem a pravý lem, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KSPT	1150x700x850		1	6 369	6 369
G2	Stolový nástavec jednopatrový, celonerezové provedení	KSNJ	1150x350x300		1	3 378	3 378
II Nábytko státního nádobí							
I Mytí provozního nádobí							
I1	Skladový regál svařovaný, 4x plná police, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky	KRGP	650x700x1800		1	7 784	7 784
I2	Mycí dvoudřez s lisovanými dřezy, 2x dřez 500x500x300mm, zadní lem, celonerezové provedení, prolomená pracovní deska, výškově stavitelné nožičky	KSVK	1200x700x900		1	16 431	16 431
J Stna							
J7	Výrobek nápojového ledu (14g), vzduchem chlazený, kapacita 32 kg/24 hod, zásobník na 9 kg ledu, nerezové provedení, led je vytvářen nástřikem do formových "kuliček" kovovými tryskami, chladivo R404 a	SL 60 A	390x465x687	230V/0,35kW	1	23 900	23 900
J8	Chladicí skříň, prosklené posuvné dveře, ventilované chlazení, objem 850 litrů, automatické odtávání, digitální termostat, digitální ukazatel teploty, integrovaný zámek, osvětlení vnitřního prostoru, 5 výškově nastavitelných roštů	USS 1200 DIKL	1200x742x2000	230V/0,85kW	1	36 190	36 190
J9	Chlazený stůl dvousekcový, chlazený agregát vpravo, 2x zásuvka 2/3 a 2x zásuvka 1/3, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, bez pracovní desky	KCH2N VV	1300x700x900	230V/0,4kW	1	67 268	67 268
J10	Pracovní deska, 1x vevařený lisovaný dřez na ruce 300x340x200 vpravo, zadní a levý lem, 1x otvor pro vodovodní stojánkovou baterii, nerezové provedení	KPDD	1900x700x40		1	6 471	6 471
Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení							
kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem III, n							
Kontrolní mezisoučty							633 395

Rozpočet rekapitulace							
Cena za technologii bez DPH celkem							633 395
Cena za demontáž stávajícího gastrozařízení *							27 950
Cena za dopravu a instalaci nové dodávaných gastrozařízení**							43 127
Cena za zpětnou instalaci stávajícího gastrozařízení do výše uvedeného provozu***							21 490
Dodávka celkem bez DPH							725 962

Položka číslo	Popis položky	Počet měrných jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Technické specifikace, uživatelské standardy	Výrobce	Poznámka
I	AV vybavení							
1	LCD Monitor 65"	2	ks	77 000,-	154 000,-	LCD monitor pro profesionální aplikace, provozní charakteristika 24/7, rozlišení HD, jas 450 cd/m ² , RS232	NEC	V652
2	Konzole k monitoru	2	ks	3 800,-	7 600,-	Montážní sada na stěnu, nosnost min. 20kg	Stell	
3	Reproduktor pro restaurace	2	ks	11 000,-	22 000,-	Instal. reprobox s HST, 5-1/4" LF, 2x tweeter, 68 Hz - 18 kHz, 180°x160°	JBL	HST
4	Prezentační přepínač velký	1	ks	100 000,-	100 000,-	Prezentační přepínač, 8x vstup: 4xHDMI, 2xVGA+audio, 2xTP, výstup UTP + 2xHDMI, ovládání RS232, LAN, integrovaný stereo zesilovač 2x50W, napájení 230VAC bez externího transformátoru	EXTRON	IN1608 xi SA
5	Ovládací panel s tlačítky	1	ks	18 000,-	18 000,-	Tlačítkový ovládací panel s podsvětlenými tlačítky, ovládání hlasitosti, výstupy 2xRS232, 2xrele, výstupy GPI/GPO, LAN, PoE, napájení, integrované webové rozhraní	EXTRON	MLC Plus 100
6	Přijímač HDMI po UTP	1	kpl	10 500,-	10 500,-	Přijímač jednotka pro přenos HDMI signálu po STP kabelu na 70m, současný přenos RS232	EXTRON	DTP HDMI 4K 230 Rx

Celkem 312 100,- BEZ DPH

(4/5)

Česká
zemědělská
univerzita
v Praze

