

Nabídka na dodávku exteriérového mlžícího systému pro -VAK Kroměříž a.s.				In-20240048 dne: 09.07.2024								
Pro:	VAK Kroměříž a.s. Kojetínská 3666/64 76701 Kroměříž xxx xxx, xxx				Infocom s.r.o. Lýskova 711/24 155 00 Praha 5							
Lokalita:	Ochlazování veřejných prostor - náměstí				xxx, xxx							
obr.		Instalační materiál		množ.		materiál		cena				
						MJ		cena/ks		celkem v Kč		
		VT čerpadlo E346 až 5L/ min , 70 bar včetně NT a VT solenoidu				1		ks		xxx		
		SET - Dvojitý filtrační systém 10" 5+1 MCR, přípojné hadice, vložky filtrů - EC500005-IM				1		set		xxx		
		magnetický ionizátor 1/2" - EC508009				1		ks		xxx		
		redukce 1/4" - M21,5 (na VT čerpadle)				2		ks		xxx		
		rychlospojka M21,5 matice				2		ks		xxx		
		Zamřovací oblouk leštěná nerez pro 7 trysek				2		ks		xxx		
		Chránička potrubí				25		m		xxx		
		0,3 mm protikapkovací tryska s integrovaným filtrem				14		ks		xxx		
		L - fitting 3/8"				2		ks		xxx		
		fitink - T sleep lock 3/8 "				1		ks		xxx		
		uzavírací VT ventil				1		ks		xxx		
		VT Nylonové potrubí 3/8"				25		m		xxx		
počet komponentů + instalační délka						77		ks		materiál		xxx
Instalační práce						množ.		MJ		cena		
1	tlaková zkouška - zapojení VT čerpadla, uvedení zařízení do provozu, programování					1		ks		xxx		xxx
2	instalace komponent a vysokotlakého potrubí 25m Nylon Tube					1		ks		xxx		xxx
3	vrtání do betonu					1				xxx		xxx
4	instalace zamlžovacích oblouků včetně upevňovacích prvků do betonových stojanů					2				xxx		xxx
5	doprava Praha -Kroměříž - Praha					600		km		xxx		xxx
										instalace		xxx
								Celkem bez DPH				148 418 Kč
Dodávka zařízení a komponent - po potvrzení objednávky a úhradě zálohové faktury ve výši								70% z ceny				
Instalace vysokotlakého potrubí - čerpadla, montáž fitinků a ostatních komponent v průběhu max								2 dnů.				
Na zařízení poskytujeme záruku 24 měsíců se servisem.												
Konečná fakturace bude provedena až po předání zařízení do provozu podle skutečného provedení a spotřeby materiálu.												
Nabídka neobsahuje:												
Jakékoliv stavební práce, stavbu ani konstrukci podpůrných konstrukcí pro rozvod potrubních systémů .												
Dodavatel nenese za pevnost konstrukcí a případné škody žádnou odpovědnost.												
Hranice díla:												
Zástrčka 230 V / 16 A, jištěné přes proudový chránič, s citlivostí <= 30 mA třídy A. Vzdálenost zástrčky od zamýšleného umístění VT čerpadla max 1 m.												
Možno použít prodlužovací kabely 3 x CYSY 1,5 mm pro délku do 15 m (3 x CYSY 2,5 mm pro délku nad 15 m max. 30 m)												
Čistý přítok pitné vody, tlak 0,3 MPa, vybavený uzavíracím ventilem se závitovým připojením M 3 / 4 " a minimálním průtokem 15 l / min).												
Pro VT čerpadlo je nutný přívod čisté vody (doporučená hodnota 1,26 mmol / L).												
Vzdálenost uzavíracího ventilu od zamýšleného umístění VT čerpadla max 2 m (včetně upevnění filtrace)												
								Cenová nabídka je platná do				09.08.2024
Upozornění:												
Instalovat na rovném suchém povrchu.												