

TECHNICKÉ ÚDAJE

DOKKER	1,6 SCe 75 kW/102 k S&S	1,6 SCe 75 kW/ 102 k LPG S&S	1,2 TCe 85 kW/115 k S&S	1,5 dCi 55 kW/75 k S&S	1,5 dCi 66 kW/90 k S&S
Emisní norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
FAP - filtr pevných částic	-	-	-	•	•
ROZMĚRY					
Rozvor (mm)	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810
Celková délka (mm)	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363
Celková šířka bez zpětných zrcátek (mm)	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751
Celková šířka se zpětnými zrcátky (mm)	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004
Celková výška nezatíženého vozu bez/se střešními lištami (mm)	1 814 / 1 852	1 814 / 1 852	1 814 / 1 852	1 814 / 1 852	1 814 / 1 852
Objem zavazadlového prostoru (dm³)	800	800	800	800	800
Objem zavazadlového prostoru (dm³) - maximální	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MOTORY					
Zdvihový objem (cm³)	1 598	1 598	1 197	1 461	1 461
Počet ventilů/ventilů	4/16	4/16	4/16	4/8	4/8
Maximální výkon (kW/k)	75/102	75/102	85 /115	55/75	66/90
- při otáčkách (ot./min)	5 500	5 500	4 500	4 000	4 000
Maximální točivý moment (Nm)	156	156	190	200	220
- při otáčkách (ot./min)	4 000	4 000	1 750	1 750	1 750
Typ vstřikování	vícebodové	vícebodové	přímé	přímé common rail multi-injection	přímé common rail multi-injection
Palivo	benzín	benzín/LPG	benzín	nafta	nafta
Objem palivové nádrže (l)	50	50 (33,6 LPG	50	50	50
VÝKONY, MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI					
Maximální rychlost (km/h)	170	170 / 167	175	152	163
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12,7	12,7 / 13,2	10,8	15,5	13,3
SPOTŘEBA (l/100 km) A EMISE CO ₂ *					
Městský provoz	7,7	7,9 / 10,5	6,8	4,4	4,4
Mimo město	5,3	5,4 / 7,0	5,1	4,1	4,1
Kombinovaná (průměrná)	6,2	6,3 / 8,2	5,7	4,2	4,2
Emise CO ₂ (g/km)	140	143 / 132	130	108	108
PŘEVODOVKA - MANUÁLNÍ					
Počet převodových stupňů	5	5	5	5	5
ŘÍZENÍ					
Stopový/obrysový průměr otáčení (m)	11,1 / 11,6				
Počet otáček volantu (bez posilovače/s posilovačem)	3,3				
NÁPRAVY					
Přední náprava	typu McPherson s trojúhelníkovým ramenem				
Zadní náprava	zesílená - ve tvaru H s programově deformovatelným profilem				
KOLA A PNEUMATIKY **					
Kola z lehkých slitin	6,0 J 15" / 6,0 J 16"				
Ocelové ráfky	5,5 J 14" / 6,0 J 15"				
Pneumatiky	185/70R14 88T / 185/65R15 88T / 185/65R15 92T / 195/55R16 91H				
BRZDY					
Vpředu: kotoučové (průměr mm x tloušťka mm)	258 x 22	258 x 22	280 x 24	258 x 22	258 x 22
Vzadu: bubnové (průměr)	9"				
HMOTNOSTI (kg)					
Užitečné zatížení***	525	546	546	526	558
Provozní hmotnost***	1 239	1 280	1 280	1 277	1 280
Maximální povolená celková hmotnost	1 764	1 826	1 826	1 803	1 838
Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy	2 964	3 026	3 026	3 003	3 038
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu	615	635	640	635	640
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

- v sérii
- * Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.
- ** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.
- *** Údaje se mohou lišit v závislosti na výbavě. V údajích je započítána hmotnost řidiče (75 kg).

V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava.

Nezávazné ceny s DPH doporučené společností Renault Česká republika, a.s. platné od 1. 6. 2017. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednající osob. Konkrétní nabídku konzultujte prosím vždy se svým nejbližším prodejcem Dacia. Renault Česká republika, a.s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.