

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNIČKÁ SPECIFIKACE_ČÁST 2

SANITNÍ VŮZ DOPRAVNÍ – 2 KS

Sanitní vozidlo typ A2 podle aktuálně platné ČSN EN 1789 (842110), min. celkový počet míst 6 sedící + 1 ležící

Požadavky na výbavu vozidla:

- motor s výkonem min 75 kW o objemu max. 2000 ccm, emisní norma dle platné legislativy
- celková hmotnost vozidla spadající do skupiny řidičského oprávnění „B“
- minimální délka prostoru pro pacienty 2800 mm
- maximální celková výška vozidla včetně výstražného světelného zařízení 2450 mm
- celoprosklenné kombi s možností otevření okna v prostoru pro pacienty (ambulantní prostor)
- přední LED světlomety včetně denního svícení s LED technologií, statické přisvícování do zatáček
- přední a zadní parkovací senzory se zadní parkovací kamerou, propojenou s displejem autorádia
- přepážka s posuvným oknem oddělující prostor řidiče od prostoru pro pacienty
- elektricky ovládaná přední okna
- min. manuálně sklopná, vyhřívaná a elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
- zadní výklopné dveře
- klimatizace v kabině řidiče
- klimatizace a topení v prostoru pro pacienty
- palubní počítač s ukazatelem údajů min. o spotřebě PHM, dojezdové vzdálenosti, vnější teploty
- tónovaná skla oken
- stěrač zadního okna s ostřikovačem
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním a dětskou pojistkou bočních posuvných dveří v prostoru pro pacienty
- výškově a podélně nastavitelný volant
- přední mlhová světla
- přídatná konzole na palubní desce s 1-DIN šachtou
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- sada zimních pneumatik včetně disků (4 ks)
- plnohodnotné rezervní kolo s montážním příslušenstvím
- povinná výbava vozidla
- bílá barva

Specifikace sanitní zástavby:

- Výstražné světelné zařízení – pro vozidla s právem přednosti v jízdě v barvách dle platné legislativy v přední a zadní části střechy vozidla.
- Výstražné zvukové zařízení – třítónová siréna s možností ovládání přes volant vozidla, výkonem min. 100W a reproduktorem umístěným v přední části vozidla.
- Zvukové i světelné výstražné zařízení ovládáno prosvětlenými spínači (barevně odlišené od ostatních spínačů) v palubní desce vozidla.
- Stropní osvětlení ambulantního prostoru v LED technologii s ovládáním u řidiče prosvětleným spínačem a spínačem ve světle a na stropu ambulantního prostoru u bočních dveří.
- Dodání a montáž antény RDST s vyvedením na palubní desku.
- Montáž dodané RDST do konzole na palubní desce.
- Montáž sledovací jednotky LUPUS (zařízení užívané zadavatelem, dodá zadavatel) – připojit na stálé napájení, napojit na sběrnici vozidla, snímání polohy klíčku pro oddělování jízd, montáž anteny pro GPS signál do místa s co nejlepším příjmem.
- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích.
- Osvětlení prostoru za vozidlem pevné ve výklopných zadních dveřích v LED technologii s možností samostatného sepnutí
- Teplovodní přídatné topení ambulantního prostoru s nasáváním mimo ambulantní prostor.
- Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambul. prostoru.
- Světelná signalizace upozorňující na otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče v palubní desce vozidla.
- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem.
- Obložení ambulantního prostoru (boky, podběhy, sloupky, strop, dveře) snadno omyvatelnými a dezinfikovatelnými díly.

- Tepelná a protihluková izolace ambulantního prostoru nehořlavým materiálem.
- Zatmelení všech otvorů a spojů obložení v ambul. prostoru.
- Madla pro nástup pacientů u bočních dveří na L+P straně.
- Výklopný nebo výsuvný schod z nekorodujícího materiálu u bočních dveří.
- 3 sedadla pro pacienty v ambulantním prostoru s opěrkou hlavy a 3 bod. bezp. pásy, z toho dvě sedadla před lehátkem po směru jízdy a jedno sklopné a otočné sedadlo na stěně vozidla za bočními posuvnými dveřmi tak, aby byl umožněn snadný průchod k transportnímu křeslu z ambulantního prostoru vozidla.
- Stůl nosítek s nerezovou pojezdovou deskou z jednoho kusu.
- Pod nerezovou deskou umístěny dva kusy zásuvek na plnovýsuvch s aretací pomocí zámků systému Push lock. Jedna zásuvka je přístupná u bočních dveří. Druhá přístupna zadními dveřmi.
- Sklopná nájezdová rampa z nekorodujícího materiálu pro transportní křeslo u zadních výklopných dveří vpravo.
- Plně polohovatelná nosítka (podhlavník, nohy) s výsuvnými rukojeťmi, nosítka oddělitelná od podvozku, pryžová kola.
- Podvozek pro nosítka s možností polohování ve 4 polohách a sklopnými nohami.
- Transportní patientské křeslo nepolohovatelné s integrovanou opěrkou hlavy, čtyřbodovým bezpečnostním pásem, sklopnými loketními opěrkami (pro lepší nakládání silnějších pacientů), polohovatelnou opěrkou pro chodidla, pryžová kola, včetně držáku transportního křesla na podlaze vozidla.
- Uchycení pro kyslíkovou lahev 10 litrů v levém zadním rohu a držák pro 2 litrovou kyslíkovou lahev.
- Odpadní nádoba v ambulantním prostoru s nasouvacím úchytem.
- Hasicí přístroj 2 kg včetně držáku a revizní zpráva, umístěn v kabině řidiče
- Polepení oken ambulantního prostoru solární folií 5 % včetně homologačních značek.
- Signální a identifikační grafické označení vozidla dle platné legislativy a dispozic ZZS Jihočeského kraje, Vodorovné retroreflexní pruhy červené barvy na bocích, přední a zadní ploše karoserie přizpůsobené tvaru vozidla. Šířka pruhu min. 150 mm, maximálně 300 mm.
- Konečné řešení vozidla a jeho součástí podléhá písemnému schválení provozovatelem vozidla.