

Technická specifikace – příloha č. 1 smlouvy

1. Řešení bez strojovny
2. Min. nosnost 475 kg
3. Celoplošná bezpečnostní světelná clona
4. Dveře automatické dvoupanelové
5. Kabina min. rozměrů 1000x1290x2100 (ŠxHxV)
6. Osvětlení kabiny LED
7. Podlaha linoleum nebo obdobný materiál – barva dle vzorníku
8. Stěny kabiny Lamino – barva dle vzorníku
9. Zapuštěný nerezový okop kabiny
10. Bateriový sjezd při výpadku proudu

Alarmy a komunikační vlastnosti:

- Telemonitoring CLSD
- Triphonie
- Hlasový modul v kleci
- Ahead Ready – GSM brána je integrována v rámci CUBE (pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele)
- Detekce pro vyproštění cestujících v nástupišti
- Systém nouzového volání z kabiny
- Vzdálený monitoring

Možnosti ovládání:

- Automatické zavření dveří po stanovené době
- Ukazatel úrovně pozice kabiny součástí ovládacího panelu v kabině
- Gong v kabině (zvukový signál při příjezdu kabiny do stanice)
- Ukazatel stavu zařízení – výtah v normálním provozu
- Ukazatel příštího směru jízdy v kabině
- Ukazatel stavu zařízení – probíhá servis
- Ukazatel příštího směru jízdy na nástupišti
- Hlásič pater, zvuková signalizace
- Bateriový dojezd pro sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku elektrického proudu
- Požární řízení BR1 – po rozepnutí bezpečnostního kontaktu buď signálem z EPS nebo klíčkem v hlavní stanici, sjede výtah do hlavní stanice, otevře dveře a je vyloučen z provozu, pokud má přívod el. energie. (Výtah nemá vlastní zdroj energie)
- Externí kontakt + klíčový spínač

Šachta 1400*1595mm (nutno ověřit na místě)

Prohlubeň 1500mm

Zdvih cca 25 600mm

Stavební práce a úpravy související s výměnou výtahu:

- Demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu
- Vybudování nové prohlubně výtahu-dozdění boční stěny, zednické zapravení stěny a výmalba, ocelová konstrukce pro plechové dno, podepření pod vodítka a dosedy
- Strojovna-zaslepení starých děr + větrací mřížka
- Práce na šachtě-dodávka a montáž nového nosníku, rozbití protiváhy a vybourání dosedů, zednické práce a výmalba, pokládka dlažby u vstupu do výtahu nebo nerezová lišta, osvětlení všech nástupišť.

Projektová dokumentace:

- Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
- Dispoziční výkres, zaměření
- Vyřízení stavebního povolení a kolaudace