

Příloha 2 Specifikace díla, Technická specifikace a minimální parametry

„Digitální infokiosek“		
Typové označení zařízení 05 55“		
Základní požadavky zadavatele		
Parametr (požadované technické a funkční vlastnosti)	Požadovaná hodnota	Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru ve znění ANO / NE, přičemž hodnota ano=parametr dodavatel splňuje, ne=parametr dodavatel nesplňuje. Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, pokud je zadavatelem požadován textový údaj, je ho uchazeč povinen uvést)
Obrazovka Velikost obrazovky	Barevný průmyslový panel s dotykovou technologií	ANO
	Umístění panelu v rámci kiosku umožňující pohodlnou obsluhu stojící osoby běžné výšky	ANO
	55“ (úhlopříčka cca 140 cm)	ANO
Programové vybavení	Windows 10 Pro / 11 Pro	ANO
Provoz	24 hodin denně (24/7/365)	ANO
Provozní teplota	-30°C až +60°C	ANO
Provozní vlhkost	100% odolnost proti vlhkosti, prachu, dešti	ANO
Třída krytí	IP65	ANO
Požadovaný druh zobrazovacího panelu	Full-outdoor průmyslový panel / digital signage panel pro zátěž v provozu 24/7/365 (pouhá televize nebo monitor budou z posuzování vyloučeny pro svůj primární účel použití v domácnosti nebo kanceláři)	ANO
Orientace panelu	Na výšku	ANO
Zobrazovací dotykové zařízení	Jednostranné s dotykovou technologií multitouch	ANO
Rozlišení	Full HD rozlišení, 1080x1920	ANO

DODÁVKA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY

Napájení	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz	ANO
Sklo	Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s max 0,5% odrazem – antireflexní, s dotykovou kapacitní folií, mezera mezi čelním sklem a displejem, tloušťka bezp. skla min 5 mm	ANO
Jas	min 2500 cd/m2	ANO
Senzor světla	Ano	ANO
Kontrast	Min 2000:1	ANO
Čitelnost	vynikající čitelnost na přímém slunci	ANO
Poměr stran	9:16 na výšku	ANO
Barva	„Antivandal“ řešení (provedení se zvýšenou odolností proti poškození), jemnozrný lak vytvářející nerovný profil znemožňující lepení nálepek	ANO
	SVĚTLE ŠEDÁ MATT RAL 7035	ANO
Odolnost vůči vnějšímu prostředí	Zařízení může být vystaveno venkovnímu prostředí (déšť, sníh, vítr, silný mráz) bez další ochrany	ANO
Pokročilá diagnostika	Teplotní čidla	ANO
Interní konektory	RJ-45 – připojení kiosku na internet	ANO
	AC zásuvka	ANO
	svorkovnice – k připojení AC elektrického napájení	ANO
PC	Procesor: MIN i5 nebo ekvivalent	ANO
	Operační paměť: min. 16GB	ANO
	Grafika: samostatná nebo integrovaná grafická karta	ANO
	Pevný disk: min. 1ks SSD 250GB	ANO
	Konektor DisplayPort – min 1x	ANO
	Konektor USB 2.0 – min 2x	ANO
	Konektor USB 3.0 – min 2x	ANO
Připojení celého zařízení	UTP kabelem pro venkovní použití	ANO

DODÁVKA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY

SW	Software pro zobrazování veškerého obsahu je postaven na zabezpečené webové platformě neumožňující žádným způsobem vyvolání nabídky start a tím možného vypnutí nebo přepnutí do režimu spánku a dále neumožňující žádným odkazem opuštění zobrazeného obsahu	ANO
	Automatická synchronizace záhlaví: datum, čas, jmeniny / svátky, dny v týdnu, počasí nyní, počasí + 1 den, počasí + 2 dny, počasí + 3 dny, které se zobrazují při každém zobrazení každého modulu, probíhá online a bez zásahu další osoby	ANO
	Po spuštění zařízení se automaticky spustí do plné a funkční podoby	ANO
	Běžný uživatel bude mít zakázaný přístup do jakéhokoli nastavení včetně vypnutí systému a prohlížeče	ANO
	Software pro účely instalace digitálního infokiosku bude vycházet ze standardní SW výbavy pro elektronickou úřední desku a bude přeprogramován tak, aby ovládající karusel na prvním místě zobrazoval program kina a divadla, na 2. panelu karuselu byla interaktivní mapa města, na 3. panelu karuselu byl kalendář města s automatickou aktualizací, na 4. panelu karuselu budou odkazy na informace o parku, divadle a dalších zajímavostech. 5. místo na karuselu bude připraveno pro prezentaci virtuální prohlídky / prohlídky. SW bude doprogramován o možnost manuálně vkládat plakáty nebo jinou infografiku, která bude místo screen-saveru neustále zobrazovat divadelní nebo jiné představení. Toto promo bude po interakci deaktivované tak, aby uživatel mohl jednoduše systém ovládat a přepínat obsah.	ANO
Noční režim	Software je vybaven funkcí „screen-saver“, která umožňuje zejména v nočních hodinách automaticky přepnout zobrazení do méně svítivého módu	ANO
Dohledové řešení vzdálené správy kiosku	Software umožňuje vzdálenou správu (restart operačního systému, restart celého zařízení)	ANO

.....
Ing. Petr Svěrák, jednatel

.....
Petr Hájek, starosta