

FAVORIT FAV400

Hygienická prokládací pračka

Průmyslová prokládací hygienická pračka



- Kapacita: 40 kg
- Objem bubnu: 400 l
- Průměr bubnu: 820 mm
- Max. odstředění: 874 ot. /min.
- G-faktor: 350
- Typ ohřevu: pára (4-6 bar)
- Rozměry (VxŠxH): 2119x1724x1176 mm
- Hmotnost: 1.400 kg
- Garantovaná spotřeba vody: 7 l/kg prádla
- Garantovaný výkon stroje: 40 kg/hod., včetně vykládky a nakládky
- Buben: Pullmanovo dělení na dvě části

Technický popis:

- dotykový displej na čisté straně
- JET máchání pro snížení spotřeby čerstvé vody a procesních časů, včetně elektrické brzdy s brzdícím časem cca. 40 sekund
- Frekvenčně řízený motor
- Pneumaticky ovládané napouštěcí a vypouštěcí ventily v provedení z nerezové oceli
- Integrovaný zásobník na dávkování pracích a pomocných prostředků v provedení z nerezové oceli
- Elektrická brzda pro zastavení stroje (max. doba zastavení 40 sekund při odstředování)
- Provedení stroje v nerezové oceli (vnitřní i vnější buben, celkové opláštění)
- 2 dotykové displeje s přehledným grafickým ovládacím panelem pro snadnou obsluhu v českém jazyce, jeden umístěný na špinavé straně, jeden na čisté straně, oba displeje ve shodném provedení
- Elektronické rozpoznání nevyváženosti bubnu
- Volně programovatelný proces ochlazování stroje (Cool-Down)
- Tvorba statistik zpracovaných programů, hmotností, spotřeb vody, poruch za den, ale i za delší potřebné určité období (např. za měsíc)
- Monitoring a upozornění na údržbové a servisní intervaly, také hlášení poruchových stavů stroje v českém jazyce
- Integrovaný elektronický vážící systém pro regulaci dávkování vody, detergentů
- Optimalizovaný proces odstředění s možností nastavení zbytkové vlhkosti prádla po odstředění
- Programově volitelná plynulá regulace výšky hladiny vody
- Možnost tvorby a úpravy vlastních programů dle potřeb zadavatele, mimo přednastavených programů výrobcem
- Potřebný software, který tvorbu a úpravu programu umožňuje
- USB vstup pro zálohování programů nebo ukládání do paměti nových
- elektronické rozpoznání nevyváženosti bubnu
- velké, bočně uložené dveře vnitřního bubnu
- automatické najíždění na polohu /pro každou komoru
- vnitřní buben, 2-stranně uložený, lehce přístupný
- jednomotorový pohon s frekvenčním měničem
- plynulá regulace rychlosti praní a odstředování, individuálně pro každý program
- vnitřní a vnější buben včetně kompletního zakrytí stroje z nerezové oceli
- vnitřní buben s perforací CareWash pro šetrné praní
- 2 automatické vodní ventily
- 1 automatický výpustný ventil
- 1 automatický parní ventil

Příloha č. 2 - Cenová nabídka

Název položky	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (sazba DPH 21%)	Celková cena s DPH v Kč
Dodávka a instalace prokládacího pracího stroje do provozu Prádelny PNvD, včetně dopravy, kompletní instalace, připojení, provozní zkoušky, zaškolení personálu a záruky po dobu 36 měsíců a záručního servisu.	2 100 000,00 Kč	441 000,00 Kč	2 541 000,00 Kč
Demontáž a zpětný odběr a likvidace stávajícího nahrazovaného zařízení, včetně dokladu o ekologické likvidaci stroje, nezbytné stavební práce	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	181 500,00 Kč
Celková nabídková cena	2 250 000,00 Kč	xxx	2 722 500,00 Kč