

Národní plán obnovy

4.1 Systémová podpora veřejných investic

5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení)

Číslo výzvy: 31_24_136

Vyplňujte pouze žluté buňky, prosím. Po kliknutí na buňku vpište údaje nebo vyberte hodnotu ze seznamu. Zbytek neupravujte a neformátujte.

Název projektu:	Projektová příprava bydlení - Česká Kamenice I
Registrační číslo projektu:	CZ.31.7.0/0.0/0.0/24_136/0010478
Žadatel:	Město Česká Kamenice

VARIANTA A

Žadatel se zaváže, že konečný výstup projektu dosáhne minimální bodové hranice stanovené pro splnění kritérií kvality výstupu projektu a enviromentálních kritérií a splní podmínky DNSH.

3.1 KRITÉRIA KVALITY VÝSTUPU PROJEKTU A ENVIRONMENTÁLNÍ KRITÉRIA

3.1.1 Kritéria kvality výstupu projektu (maximum 87 bodů)

(vyplňte prosím list 3.1.1)

Ekonomická efektivnost	Potřebné minimum: 1 bod, maximum 5	3
Kvalita prostředí a stavby	Potřebné minimum: 6 bodů, maximum 47	37
Sociální kritéria	Potřebné minimum: 0 bodů, maximum 35	16
Celkem	Maximum 87	56

3.1.2 Enviromentální kritéria

(vyplňte prosím list 3.1.2)

Enviromentální kritéria	Potřebné minimum: 10 bodů, maximum 33	27,2
Celkem	Potřebné minimum: 25 bodů, maximum 120	83,2

3.1.1 Kritéria kvality výstupu

[Podrobné instrukce a vysvětlivky naleznete v Příloze č. 10 výzvy](#)

Vyplňujte pouze žluté buňky, prosím. Po kliknutí na buňku vyberte hodnotu ze seznamu. Zbytek neupravujte a neformátujte.

	Min	Max	
<u>Ekonomická efektivnost</u>	1	5	3
<u>Kritéria evaluace kvality výstupu projektu</u>	6	47	37
<u>Kvalita prostředí a stavby</u>			
Rekonstrukce (bonus)	0	5	5
Zadání více projektových fází najednou (bonus)	0	5	5
Standard energeticky pasivní budovy	0	1	1
Standard ZEB	0	5	5
Standard aktivní budovy	0	6	0
<u>Kvalita architektonického a urbanistického řešení</u>			
Umístění v lokalitě s detailnější prostorovou regulací	0	2	0
Koordinace (věcná, časová) projektu s návrhem přilehlého veřejného prostranství.	0	2	2
Soulad s charakterem lokality, umístění na pozemku, kvalita dispozice, urban design obecně	0	10	10
Památkově chráněná budova	0	2	0
Realizace v prolukách	0	2	2
<u>Prostorová efektivita stavby a kvalita dispozičního řešení</u>			
Efektivita dispozice	0	2	2
Typologický mix	0	2	2
Hodnocení komfortu uživatele	0	3	3
<u>Sociální kritéria</u>	0	35	16
Potřebnost výstavby dostupnosti bydlení	0	20	6
Podíl sociálního bydlení	0	10	5
Strukturálně postižený region	0	5	5
Celkem	7	87	56

3.1.2 ENVIROMENTÁLNÍ KRITÉRIA

Kurzivou jsou uvedena opatření, jež lze uvést v části DNSH do seznamu navržených opatření pro přizpůsobení se změně klimatu, resp. v části flexibilita, demontovatelnost, recyklovatelnost, adaptabilita objektu.

Celkový maximální počet bodů v environmentální oblasti je 33. Povinné minimum je 10.

[Podrobné instrukce a vysvětlivky naleznete v Příloze č. 10 výzvy](#)

Vyplňujte pouze součty bodů za okruhy 1 až 7 (buňky vyznačené žlutě).

Počet bodů, ke kterému se v okruhu zavázete, musí výsledný předložený projekt respektovat.

Vyplňujte pouze žlutě vyznačené buňky. Po kliknutí na buňku vyberte hodnotu ze seznamu. Nemažte, neformátujte.

1. Nakládání s vodami, v tom	(0 - 4 body)	3,2
1.1 Nakládání se srážkovou vodou		
a. Akumulace, Využití na zálivku a/nebo splachování (využití srážkové vody)	Splnění – 100 % běžného srážkového úhrnu je akumulováno a využito	1,6
b. Extenzivní se zvýšenou akumulací dešťové vody a polointenzivní [15] zelená střecha na objektu	Podmínka udělení bodu: min. 0,3 půdorysné plochy všech šikmých i plochých střech	0,8
1.2 Využití šedých vod		
c. Na splachování	Podmínka udělení bodu – 100% šedé vody vzniklé v objektu je akumulováno a využito	1,6

2. Tepelný komfort, v tom	(0 - 4 body)	4
2.1 Ochrana proti přehřívání budovy		
a. Venkovní žaluzie	Podmínka udělení bodu – 70 % oken na východní, jižní a západní straně objektu mají úplné stínění jedním z uvedených způsobů nebo jejich kombinací	1
b. Pevné slunolamy – např. vnější markýzy, balkony (účinné pro orientaci směrem na jih). Případně pro orientaci V a Z jsou vhodnější boční žebra.		
c. Vegetační stínění		
2.2 Redukce tepleného ostrova		
a. Stínění a povrch zpevněných ploch na pozemku	Podmínka udělení bodu redukce je zajištěna jedním	
b. Povrch střech je z 75 % tvořen zelenou střechou		

c. Povrch střech je z 75 % tvořen materiálem s min. odrazivostí 82 u ploché střechy do 5°, s min. odrazivostí 39 u šikmé střechy nad 5°	Podmínka dodání sada redukce je zajištěna jedním z uvedených způsobů nebo jejich kombinací	1
2.3 Tepelný komfort v letním a zimním období		
a. Maximální výpočtová teplota vzduchu <27 stupňů Celsia ve výpočtové místnosti (minimálně jedna výpočtová na každých max. 30 místností jedna výpočtová místnost). Posouzení se provede dle ČSN 730540/2:2011.	max 2 body při splnění obou zmíněných požadavků	2
d. Podmínky v zimním období musí být v souladu s normou ČSN 73 0540-2 - pokles výsledné teploty v místnosti s nejvyšším průměrným součinitelem prostupu tepla nesmí překročit 3 stupně Celsia.		

3. LCC, údržba, odpady	(0 - 9 bodů)	7
3.1 Systém Měření a Regulace pro snížení potřeby provozních energií		
Systém splňuje některé z následujících charakteristik. Za každou ze splněných charakteristik 0,5 bodu.	umožňuje predikci spotřeb základních energií	3
	lze zobrazit parametry vnitřního prostředí v hodnocených jednotkách či jejich částech	
	kromě jednotek lze zobrazit i spotřeby společných prostor bytového domu	
	§ umožňuje regulaci parametrů tepelně upravovaného vnitřního prostředí	
	data spotřeby jsou přístupná přes internet	
	existuje přehled o všech spotřebovávaných vstupních energiích a vodě	
3.2 Plán údržby a oprav – zpracování je zahrnuto v projektu		2
3.3. Zpracování LCC analýzy		
Naplnění požadavků se prokazuje existencí dokumentů, které vhodnou a dostatečnou formou prezentují náklady životního cyklu a jsou zpracovány odborným způsobem. V optimálním případě je LCC analýza podložena softwarovým modelem. LCC analýza musí postihovat fáze výstavby a provozu. Zahrnutí konce životního cyklu je nepovinné.		

V analýze musí být identifikovány všechny významné výdajové a příjmové položky. LCC analýza musí povinně obsahovat následující:	2
náklady na výstavbu;	
náklady na energie a vodu;	
náklady administrativní;	
náklady odpadového hospodářství.	
3.4 Měření spotřeb / energetický management	
V případě centrálního systému vytápění/chlazení bude u každé jednotky měřena spotřeba tepla/chladu v 1 hodinovém kroku a data budou centrálně ukládána.	2

4. Lokalita, doprava	(0 - 4 body)	4
4.1 Dostupnost základní a mateřské školy	(do 1 km docházkové vzdálenosti nebo 30 minut veřejnou dopravou)	1
4.2 Dostupnost veřejné dopravy – zastávka autobusu/tram/tr	(400 m docházková vzdálenost) nebo vlak/metro (1 km docházkové vzdálenosti)	1
4.3 Šetrné formy dopravy		
sklepni kóje pro umístění kol, min. 2 m ² na byt	Max. 2 body při splnění 2 z uvedených charakteristik, 1 bod při splnění 1 charakteristiky	2
odstavná stání na kola v blízkosti vstupního prostoru domu s možností dobíjení		
Garážová stání, s instalací dobíjení elektromobilů (min. 5 % stání, minimálně 1 stání);		
Instalace dobíjecích stanic pro odstavná parkovací stání (doprava v klidu)		

5. Materiály	(0 - 1 bod)	1
5.1 Bude rozpracován požadavek na využití materiálů použitých na výstavbu/stavební úpravy. Hodnocení povede k motivaci používat recyklované a recyklovatelné materiály s nízkou environmentální stopou.		
Prokázání bude provedeno výpočtem podílu obnovitelných (mo) a recyklovaných (mr) materiálů na celkové hmotnosti stavby (m)[9]. $(mo+mr)/m > 20\%$.		1

6. Kvalita vnitřního prostředí	(0 - 8 bodů)	5
6.1 Odvětrání, vnitřní prostředí		
Použití filtrů - systémy podporující větrání mají instalovány filtry F7	Max. 2 body při splnění 2 z uvedených charakteristik	2
s doložením nárazové větrání Kuchyně, koupelna, WC, koupelna s WC (min.100, 50, 25, 70 m ³ /h)		
regulace systému větrání –jakýkoli systém regulace (ne nepřetržitý provoz)		
údržba systému větrání – podle návrhu projektanta a s doklady o údržbě		
6.2 Akustický komfort		
konstrukce splní požadavky splnění s rezervou do 3 dB (u dveří s rezervou 1 dB) oproti požadavkům normy ČSN 73 0532 v obl. vzduchové neprůzvučnosti a kročejového hluku. Bude prokázáno akustickou studií.	Lze udělit 0 v případě nesplnění nebo 1 bod v případě splnění	1
6.3. Bezbariérovost stavby		
<i>Dispozice umožňuje dodatečnou výstavbu výtahu, jde-li o objekt o 2 nebo 3 nadzemních podlažích.</i>	Max. 3 body při splnění 2 z uvedených charakteristik, 1,5 bodu při splnění 1 charakteristiky	3
<i>V rámci dispozice je uplatněn alespoň jeden upravitelný byt (tj. upravitelný na plnou bezbariérovost).</i>		
Dům je vybaven prostorem pro odkládání kočárků a pomůcek pro usnadnění pohybu v min. velikosti 2 m ² na každé 4 byty, lze řešit v rámci chodby.		
Dům je plně bezbariérový bez využití technických řešení (plná přístupnost do všech prostor domu na invalidním vozíku bez využití výtahů, plošin atd.)		
6.4 Koncentrace radonu		

Prostory splní při stanovené intenzitě větrání min. 0,3 h-1 u obytného prostoru/ 0,6 h-1 u pobytového prostoru požadavky na koncentraci radonu $\leq 270 \text{ Bq/m}^3$ (tj. dojde k min. 10% zlepšení oproti normovým požadavkům).	Maximálně 1 bod při splnění požadavků	1
6.5 Studie denního osvětlení/oslunění – předložit ověření, že je splněno		
Prosluněnost alespoň 1/3 obytných místností dle ČSN EN 17037	Max. 1 bod při splnění 1 z požadavků	1
Hodnota činitele denní osvětlenosti 1,5 % a více ve dvou kontrolních bodech obytných místností dle ČSN EN 17037 .		

7. Ostatní	(0 -3 body)	3
7.1 Participace		
Koncový uživatel objektu byl/bude aktivně účasten a seznámen s některou projektovou fází s možností ji ovlivnit (záměr, studie, projektová dokumentace)	Maximálně 1 bod při splnění požadavků	1
7.2 Kvalita výsadeb – výsadba velkých opadavých stromů (min. 1 na 100m² plochy pozemku)		
Výsadba velkých opadavých stromů (min. 1 na 100 m ² plochy pozemku)	Maximálně 2 body při splnění požadavků	2

Celkem	(0 - 33, minimum je 10 bodů)	27,2
---------------	------------------------------	-------------