



KUPNÍ SMLOUVA

I.

Smluvní strany

1. Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná
zastoupena: Ing. Yvetou Kalužovou, ředitelkou
IČO: 13644254
DIČ: CZ13644254
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „kupující“)

a

2. MAVA spol. s r.o.

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupena: Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek ml. a Ing. Lenka Bestová-jednatelé
IČO: 48397555
DIČ: CZ48397555
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

(dále jen „prodávající“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona nabývá kupující majetek pro svého zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Kupující předpokládá, že předmět smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií, v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (dále jen **OPST**). Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou v takovém případě aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu „Modernizace odborných učeben pro obor Kuchař – číšník“ předloženého v rámci OPST (dále také „**projekt**“).
7. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 6 tohoto článku smlouvy zavazuje se prodávající:
 - a) předem projednávat rovněž se zástupcem kupujícího jakoukoliv změnu prováděnou při zajištění předmětu plnění, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
 - b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace – Ministerstva životního prostředí, a dalších subjektů, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání i jiných oprávněných orgánů státní správy vstup do objektu a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro OPST po dobu do roku 2035 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
10. Dále bude předmět plnění reflektovat aktuálně dostupné a platné metodické dokumenty, směrnice a příručky OPST včetně podmínek výzvy č. 10_23_007 Odborné učebny ve středních školách (dostupné na <https://opst.cz/dotace/7-vyzva/>).

III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu gastrotechnologie podle odst.1 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „**zboží**“). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu, resp. zřizovateli kupujícího, nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí Gastrotechnologie, přičemž bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmět smlouvy bude dodán v souladu

s podklady dle těchto příloh, jež byly zpracovány společností BKB Metal, a.s., se sídlem Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25355643. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.

3. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího/uživatele s obsluhou zboží a zároveň během provádění těchto instalací/montáže koordinovat prováděné práce s případnými stavebními akcemi realizovanými jinými dodavateli v totožném místě a termínu.
4. Účelem této smlouvy je pořízení a montáž gastrotechnologí pro učebny Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	9 999 444,00 Kč
DPH 21 %	2 099 883,24 Kč
včetně DPH	12 099 327,24 Kč

Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace/montáže zboží, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V. Místo a doba plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým jsou vybrané prostory Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvkové organizace, na adrese tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží na základě písemné výzvy kupujícího. Výzva kupujícího bude prodávajícímu odeslána na:
 - adresu: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava
 - do datové schránky : nrbkjt
3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu jednotlivé části zboží nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy dle předchozího odstavce, přičemž čl. VIII. Odst. 1 této smlouvy tímto není dotčen.

VI.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen:

- a) Dodat zboží řádně a včas.
- b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I., tj. nejvyšší jakosti.
- c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
- e) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí, zejména tedy minimalizovat množství obalové hmoty použité v rámci přepravy gastro vybavení na místo plnění a následnou ekologickou likvidaci této obalové hmoty (např. formou tříděného odpadu apod.). Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
- f) Postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole D.6.13 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory vycházející z principu významného nepoškození environmentálních cílů (Do not significant harm, DNSH), vycházejícího z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Prodávající je povinen po realizaci předmětu plnění předložit zprávu o plnění jednotlivých podmínek DNSH stanovených dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace do dokladové části předávaného dokončeného díla,
- g) Spolupracovat a koordinovat svou činnost se zhotovitelem stavby a dodavatelem interiérů. Prodávající je povinen se zhotovitelem stavby a dodavatelem interiérů projednat zejména stavební připravenost pro realizaci předmětu plnění a jejich montáž, případně dohodnout s nimi termíny realizace těchto dodávek a montáží (s ohledem na skutečný stav provádění stavby) a umožnit jim vstup na staveniště za účelem realizace stavebních prací a dodávek interiérů, příp. odběru potřebných médií (za úplaty), kontaktní údaje zhotovitele stavby a dodavatele interiérových prvků budou prodávajícímu sděleny kupujícím po ukončení příslušných zadávacích nebo výběrových řízení.
- h) Písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
- i) Uchovat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben pro obor Kuchař - číšník – Gastrotechnologie“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků a účetních dokladů po dobu po stanovenou právními předpisy, minimálně do konce roku 2035.

2. Prodávající prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nich se dodávka předmětu smlouvy realizuje.
3. Prodávající odpovídá za množství, jakost, provedení, kompletnost, montáž a uvedení do provozu dodaného gastrovybavení v rozsahu této smlouvy včetně použitého materiálu.
4. Prodávající je povinen dohodnout s kupujícím předem, tj. před započítáním instalace a montáže, umístění dodaného zboží a umístit jej dle jeho pokynů.
5. V případě znečištění prostor instalace a montáže zboží je prodávající povinen provádět průběžně úklid a prostory uvést vždy do původního stavu.
6. Prodávající je povinen kupujícímu nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného předmětu smlouvy.
7. Kupující je povinen:
 - a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
 - b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.

VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) neporušenosti obalů zboží,
 - e) dokladů dodaných se zbožím.
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis převírající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. **Je-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět smlouvy, tj. text: „Modernizace odborných učeben pro obor Kuchař-číšník – Gastrotechnologie (Multifunkční odborná učebna gastrocentrum)“ a reg.číslo projektu „CZ.10.03.01/00/23_007/0000293“,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat kupujícího),
 - e) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
4. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci kupujícího zastupovat, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky kupujícího.
5. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
7. Je-li prodávající plátcem DPH, uplatní kupující institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - a) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlásování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění

5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (datovou schránkou *nebo* e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - e-mail: servis@mava-t.cz
 - adresu: MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava
 - do datové schránky: nrbkjt
8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu.
10. Pokud se do skončení záruční doby vyskytne vada bránící provozu kupujícího, za kterou odpovídá prodávající, zavazuje se prodávající zajistit zásah, který ukončí stav bránění provozu okamžitě, nejpozději do 12 hodin od nahlášení vady (v případě nahlášení vady po 16:00 hod. se lhůta pro zajištění zásahu prodlužuje na 16 hodin od nahlášení vady), a zajistit odstranění vady bránící provozu nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady, nedohodne-li se s kupujícím jinak (zejm. při zohlednění technologických lhůt pro odstranění vady). V případě výskytu jiných vad, které nebrání provozu, je prodávající povinen vady odstranit do 7 dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovených lhůtách, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných

nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží kupujícímu.

11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněném zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XI. Sankce

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, nebo do poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XII. Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Prodávající odpovídá za to, že platby poskytované kupujícím dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5.3.2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
2. Prodávající odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že prodávající není:
 - ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Prodávající odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za prodávajícího kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
4. Prodávající je povinen kupujícího bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost prodávajícího dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Prodávající je současně povinen kdykoliv poskytnout kupujícímu bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností prodávajícího vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
 - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem kupující.

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou kupujícím zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje kupujícím použity. Kupující při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách kupujícího <https://sstas-karvina.cz/>
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet a specifikace zboží

V Karvině dne



za kupujícího
Mgr. Yvetta Kałużová
ředitelka školy

V Ostravě dne



za prodávajícího
Ing. Jiří Válek
jednatel

Pozice	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
	1.NP																					
	101 ÚKLID																					
101.01	Keramická výlevka - dodávka ZTI																				1	
101.02	Regál pozink, 4 police		Idea	Idea 5		1200	1200		400	400		2000	2000							3 683,00 Kč	1	3 683,00 Kč
	102 NEPOTRAVINOVÝ SKLAD																			- Kč		
102.01	Regál pozink, 4 police		Idea	Idea 5		1000	1000		400	400		2000	2000							3 295,00 Kč	4	13 180,00 Kč
102.02	Regál pozink, 4 police		Idea	Idea 5		1200	1200		400	400		2000	2000							3 683,00 Kč	1	3 683,00 Kč
102.03	Regál pozink, 4 police		Idea	Idea 5		1000	1000		400	400		2000	2000							3 295,00 Kč	3	9 885,00 Kč
102.04	Duplexní automatický změkčovač studené vody. Sestává ze dvou media tanků se společným objemovým řídicím ventilem, který automaticky kontroluje "změkčovací" proces, regeneraci ionexu, proplach náplně a přepínání z jednoho tanku na druhý. Změkčovač pracuje plně automaticky, obsluha pouze doplňuje regenerační sůl. Průtok doporučený min. 30 l/min. Uspořádání systému duplex –střídavý. Regenerace katexového lože protiproudová. Provozní teplota 2 – 48 °C. Tvrdost celková max. 43 °dH. Množství ionexu 13,3 l / tank. Provoz změkčovače bez připojení k el. síti.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	E.Resources	ERWSK 30			381			178			1042							46 828,00 Kč	1	46 828,00 Kč
	103 DENNÍ MÍSTNOST - DODÁVKA STAVBA																			- Kč		
	104 ŽÁKOVSKÁ KUCHYNĚ																			- Kč		
104.01	Nerezový stůl, 1x police, 2x vevařený dřez 400x400x250, 2x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		4500	4500		700	700		750	750							123 155,00 Kč	1	123 155,00 Kč
	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120																5 366,00 Kč	2	10 732,00 Kč
104.02	Nářežový stroj s nožem o průměru min. 275 mm s uložením posuvného stolu našikmo. Vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a nerez. Regulace tloušťky plátku. Řemínkový pohon. Ventilovaný motor. Zabudované brusné zařízení. Řezná plocha min. 240 x 230 mm. Stroj musí být provozuschopný při umístění na pracovním stole o výšce 900mm dle dispozice. Elektrické připojení zásuvkou 230V.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Sirman	CANOVA 275			495			450			495			0,21				30 595,00 Kč	1	30 595,00 Kč
104.03	Profesionální stolní hnětač pro lehkou zátěž (např. míchání vajec, šlehačky, krémů apod.), vyjímatelná nerezová nádoba min. 7l. Regulace otáček. 3 nástavce: šlehačí metla, hák, plochá metla.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Sirman	PLUTONE 7Y15			240			450			510			0,28				14 189,00 Kč	1	14 189,00 Kč
104.04	Kutr stolní, nerezová nádoba min.5l. Kapacita plnění dle zpracovávané suroviny v rozsahu 1-3,2kg; Výkonný indukční asynchronní motor; Magnetický bezpečnostní systém; Automatický restart; 2 regulace rychlosti; Nerezová odnímatelná nádoba s držadly a víkem; Počet ot./min.: max.1500 - min.3000 ot./min.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Robot Coupe	R 5 G S TIMEREM			280			365			510						1,5	69 326,00 Kč	1	69 326,00 Kč
104.05	Krouhač zeleniny stolní provedení. Asynchronní motor, nerezová hřídel, celokovový kryt motoru, 1 rychlost: min.500 ot./min., výkon stroje: min.50 kg/hod.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Robot Coupe	CL 40			345			330			745			0,5				35 635,00 Kč	1	35 635,00 Kč
	Nudličkovač 2,6mm (zpracování cibule, zeli)		Robot Coupe	27081																1 958,00 Kč	1	1 958,00 Kč
	Nudličkovač 2x2mm (zpracování ředkev, kořenová zelenina)		Robot Coupe	27599																1 958,00 Kč	1	1 958,00 Kč
	Plátkovač 3mm, vroubkovaný (zpracování jablka, okurky, mrkev)		Robot Coupe	27086																1 572,00 Kč	1	1 572,00 Kč
	Plátkovač 1mm (zpracování brambory, cibule, zeli)		Robot Coupe	27051																1 572,00 Kč	1	1 572,00 Kč
	Plátkovač 6mm (zpracování vařeně brambory)		Robot Coupe	27786																1 572,00 Kč	1	1 572,00 Kč
	Kostičkaovač 10x10x10mm (zpracování brambory, kořenová zelenina, vařeně brambory)		Robot Coupe	27114W																6 194,00 Kč	1	6 194,00 Kč
	Kostičkaovač 12x12x12mm (zpracování rajčata, papriky, okurek)		Robot Coupe	27298W																6 194,00 Kč	1	6 194,00 Kč
	Strouhač 1,5mm (zpracování mrkev, tvrdý sýr, parmazán)		Robot Coupe	27148																1 572,00 Kč	1	1 572,00 Kč
	Strouhač 3mm (zpracování okurky, mrkev, celer, petžel)		Robot Coupe	27150																1 572,00 Kč	1	1 572,00 Kč
104.06	Kompaktní digitální váha, obchodní. Váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr nerezové vážní plochy min.: 300 x 220mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený i ze strany zákazníka. Elektrické připojení zásuvkou 230V přes adaptér, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	CAS	ED-6			330			346			107			0,036				7 104,00 Kč	3	21 312,00 Kč
104.07	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem vnitřního prostoru min. 460 litrů, teplotní rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická třída min. A, klimatická třída min. S. Vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrosřínáč pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, samouzavírací dvířka s fixační polohou, magnetické těsnění.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Krosno Metal	AHK MN069 P001			695			830			2020			0,28				53 036,00 Kč	1	53 036,00 Kč
104.08	Nerezový stůl, 1x police, 1x vevařený dřez 400x400x250, 1x vevařeně umyvadlo 290x400x200 s prolisem kolem umyvadla, výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, 1x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		3500	3500		700	700		750	750							97 382,00 Kč	1	97 382,00 Kč
	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120																5 366,00 Kč	1	5 366,00 Kč
	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA																6 720,00 Kč	1	6 720,00 Kč
	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102			100			90			190							2 324,00 Kč	1	2 324,00 Kč
	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201			255			120			155							1 972,00 Kč	1	1 972,00 Kč

Pozice	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
104.09	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře, 2x zásuvka pro GN 1/1, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Netto objem vnitřního prosotu min. 190l. Rozsah teplot max.-2°C/min.+8°C. Digitální termostat. Energetická třída min.A, klimatická třída min. 5. Provedení na stavební sokl 150mm	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Friulinox	TRNK 772A			1300			685			710			0,317				82 070,00 Kč	1	82 070,00 Kč
104.10	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, světlost mezi policemi min.300 mm		Melon	Atyp		1600	1600		350	350										8 194,00 Kč	1	8 194,00 Kč
104.11	Mlýnek na maso. Složení mlecí hlavy 1x nuž, 1x šajba. Kulatý plnicí otvor. Ventilovaný motor. Šnekový pohon. Olejový box převodovky. Průměr mlecí hlavy 82 mm. Výkon min. 300 kg/hod. Vě. nerezového pojízdného podstavce, 4 otočná kolečka (z toho 2 s brzdou) o prům.min. 125 mm	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Sirman	TC 22 COLORADO			500			440			526					1,472	46 493,00 Kč	1	46 493,00 Kč	
104.12	Elektrický konvektomat min. 6GN 1/1. Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vodou. Rozteč zásuvů pro GN min. 67mm. Referenční spotřeba elektrické energie při kombinovaném módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2,95 kWh. Referenční spotřeba elektrické energie při parním módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2,85 kWh. Referenční spotřeba vody při parním módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 4l. Referenční spotřeba vody při kombinovaném módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 1,65l, nebo certifikace dle Energystar. Referenční rovnoměrná tepelná úprava v každém plně obsazeném zásuvu z deseti - referenční produkt smažení kuřecích prsních řízků. Automatické rozlišení vloženého množství připravované potraviny s průběžnou automatickou korekcí varného procesu během nastavené tepelné úpravy pokrmu. Automatická korekce programu vzhledem k vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu o min. třemi provozními režimy: pára max.30°C – min.130°C; horký vzduch max.30°C – min.300°C; kombinace páry a horkého vzduchu max.30 °C - min.300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento s rozsahem od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládání - Barevný dotykový display/obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory pomocí tablet bez fosfátů - suchý detergent v blocích. Tukový filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Funkce zajišťující chlazení varného prostoru. Sonda teploty jádra o min. tříbodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky. Min. 5 rychlosti proudění vzduchu, nastavitelné. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji. Detekce vodního kamene a zavápnění. Zásuvy vhodné pro gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Připojení WIFI vzdálený přístup. Odvápňení bojleru a všech vodovodních cest automaticky bez nutnosti servisního zásahu. Elektrická energie 400V. Min. IPX5. Bezobslužný provoz dle EN. Připravenost k napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení pro redukci výkonových špiček dle DIN 18875	Zařízení musí respektovat stavební dispozici a veškerou projektovou připravenost pro napojení veškerých médií elektro, ZTI a VZT. Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Hobart	HICS61E			852			893			898				Max.	11	10,5	223 588,00 Kč	1	223 588,00 Kč
	Nerezová GN1/1 60		B.Pro	GN 1/1-65																765,00 Kč	6	4 590,00 Kč
	Nerezová GN1/1 100		B.Pro	GN 1/1-100																867,00 Kč	3	2 601,00 Kč
	Nerezová GN1/1 150 děrovaná		B.Pro	GN 1/1-150																1 384,00 Kč	2	2 768,00 Kč
	Koš drátěný na smažené produkty GN1/1		Hobart	ACIC1PAFD																2 688,00 Kč	4	10 752,00 Kč
	Smaltované GN1/1 40		Hobart	ACIC1PLG40																2 788,00 Kč	6	16 728,00 Kč
	Plech na smažení a pečení GN1/1, nepřilnavý povrch do 300°C		Hobart	ACIC1PLGP																3 878,00 Kč	10	38 780,00 Kč
	Nerezový podstavec pod konvektomat se spodní polici a dvěma řadami zásuvů pro GN 1/1		Melon	Atyp																17 297,00 Kč	1	17 297,00 Kč
104.13	Multifunkční šokový chlazovač/zmrazovač . S plně dotykovým displejem v českém jazyce. Vhodný pro min.5 GN 1/1 nádoby. Kapacita: chlazování min.20 kg; zmrazování min. 14 kg. Provozní režimy (max.-40°C/min.+65°C): automatické nebo manuální chlazení/zmrazení; rozmrazování; regenerace; teplé udržování min.65°C; vysoušení a kynutí. Automatické přepnutí do udržovacího režimu po ukončení programu. teplotní pokrmová sonda. Odhad zbývajcího času pro sondou řízené cykly. Automatické odmrazování. USB port pro stahování HACCP dat, programů a nastavení. Konstrukce z nerezové oceli. Vnitřní zaoblené rohy	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Coldline	WSAG-P			710			700			853			1,247				95 808,00 Kč	1	95 808,00 Kč
104.14	Nerezový stůl, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení		Melon	Atyp		1080	1080		700	700		750	750							21 620,00 Kč	1	21 620,00 Kč
104.15	Mikrovlnná trouba profesionální, bez otočného talíře v celonerezovém provedení. Min.2 magnetrony. Vnitřní prostor nerezový s keramickým dnem a osvětlením. Vnitřní prosto pro GN 2/3. Mikrovlnný výkon ohřevu max.1300 W-min.1800 W. Mikrovlnný výkon rozmrazování max.190 W - min.370 W.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Samsung	MJ26A6091AT/UR MAN			464			557			368			3,2				25 824,00 Kč	1	25 824,00 Kč
104.16	Vakuový stroj stolní provedení. Průhledné vypouklé krycí víko z akrylového skla opatřeno automatickým otevíráním. Ovládá se na ovládacím panelu digitálně s časovým řízením vakua a svařování. Rozměry vakuové komory min. 310x280x130 mm. Výkon vývěvy min. 8 m3/h. Šířka sváru na liště – 1x 3,5 mm. Svařovací lišta min.260mm.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Henkelman	Jumbo Plus			334			450			360			0,4				47 904,00 Kč	1	47 904,00 Kč
104.17	Nerezový regál, 4 police		Artinox	INOXSTANDARD		1000	1000		500	500		1800	1800							11 128,00 Kč	1	11 128,00 Kč
104.18	Nerezová skříň, zadní a boční zakrytování, 1x křídlové dveře		Melon	Atyp		800	800		500	500		1800	1800							24 900,00 Kč	1	24 900,00 Kč
Blok č.1	Nerezový varný blok s délkou 3800mm, hloubka 700mm. Blok tvoří jeden ucelený bezesparý celek s jednolitou pracovní deskou v bezesparém provedení vč.spodní police aby bylo zamezeno zatékání do stavebního soklu. Síla pracovní desky min.2mm. Provedení na stavební sokl 150mm vysoký.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno																		- Kč		

Pozice	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabížený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabížený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
104.30	Varný blok s 2xIndukčním sporákem pro profesionální užití, uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků, zad, vrchní desky, dna a boků vnitřního skříňového prostoru, spodní police. Levá a pravá strana sporáku je dvouplášťová. Vč. elektrické 230V/500W zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Ovládání ploten z čela sporáku. Síla pracovní desky min. 2mm. Systém ochrany proti přetečení vařeného obsahu v hrncích na indukčním sporáku. Pracovní deska je z vrchu zcela uzavřená a bez větracích otvorů. 2x napouštěcí rameno na studenou vodu. Indukční plotny (bezrámečkově zabudované, profesionální užití) min. 4ks, příkon jedné plotny min. 3kW, funkční od průměru hrnce 120mm do průměru 400mm, vaření s nastavením teploty v rozmezí max.30°C-min.250°C a vaření s nastavením minimálně 15 výkonových stupňů, zobrazení nastavených hodnot na displeji, časovač max.1min- min.90min. Indukční cívky umístěny samostatně pod sklokeramikou min. 300x300x4mm. Zatížení každé indukční plotny min. 20kg. s 1x Fritéza profesionální užití 10l, rozměr fritovacího koše:200x300x100mm, půdorysné rozměry: 400x600mm, Výpustný ventil na vodu do podstavby,včetně filtrace oleje do odpadní nádoby na olej, el.energie min.: 0,66kW/l. Nastavení teploty 50°C-190°C. 4x Pracovní plocha na uzavřené skříňové podestavbě s policí -rozměry pracovní plochy min.400x700mm. spojeno se sousedícími položkami neviditelným spojem bezespáry(referenční spoj - začištěný svár pracovních ploch) Certifikace: sporáky CE, fritéza CE. Varné blok připojen 3ks vodičů (sporák,sporák, fritéza) Krytí: min IPX5 - všechna zařízení. Zadní lem po celé délce varného bloku. Indukční zařízení uzpůsobena pro bezobslužný provoz dle EN. Všechna elektrická zařízení musí být připraveny výrobcem pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Log-iQ	2x IS 3/3/F10D-64ET/S	Bez tolerance	3800	3800	700-760	700	760	850-900	900	900				Max.	21	20	667 876,00 Kč	1	667 876,00 Kč
Blok č.2	Nerezový varný blok s délkou 3800mm, hloubka 700mm. Blok tvoří jeden ucelený bezespárý celek s jednolitou pracovní deskou v bezespárém provedení vč.spodní police aby bylo zamezeno zatékání do stavebního soklu. Síla pracovní desky min.2mm. Provedení na stavební sokl 150mm vysoký.																			- Kč		
104.31	Varný blok s 2xIndukčním sporákem pro profesionální užití, uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků, zad, vrchní desky, dna a boků vnitřního skříňového prostoru, spodní police. Levá a pravá strana sporáku je dvouplášťová. Vč. elektrické 230V/500W zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Ovládání ploten z čela sporáku. Síla pracovní desky min. 2mm. Systém ochrany proti přetečení vařeného obsahu v hrncích na indukčním sporáku. Pracovní deska je z vrchu zcela uzavřená a bez větracích otvorů. 2x napouštěcí rameno na studenou vodu. Indukční plotny (bezrámečkově zabudované, profesionální užití) min. 4ks, příkon jedné plotny min. 3kW, funkční od průměru hrnce 120mm do průměru 400mm, vaření s nastavením teploty v rozmezí max.30°C-min.250°C a vaření s nastavením minimálně 15 výkonových stupňů, zobrazení nastavených hodnot na displeji, časovač max.1min- min.90min. Indukční cívky umístěny samostatně pod sklokeramikou min. 300x300x4mm. Zatížení každé indukční plotny min. 20kg. s 1x Vařič těstovin profesionální25l, rozměr koše koše:GN2/3-200mm ,půdorysné rozměry: 400x600mm.Výpustný ventil na vodu do podstavby s napojením na odpad. Nastavení teploty do min.110°C 4x Pracovní plocha na uzavřené skříňové podestavbě s policí -rozměry pracovní plochy min.400x700mm. spojeno se sousedícími položkami neviditelným spojem bezespáry(referenční spoj - začištěný svár pracovních ploch) Certifikace: sporáky CE, fritéza CE. Varné blok připojen 3ks vodičů (sporák,sporák, vařič těstovin) Krytí: min IPX5 - všechna zařízení. Zadní lem po celé délce varného bloku. Indukční zařízení uzpůsobena pro bezobslužný provoz dle EN. Všechna elektrická zařízení musí být připraveny výrobcem pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875.	Bez tolerance	3800	3800	700-760	700	760	850-900	900	900					Max.	21	21	687 710,00 Kč	1	687 710,00 Kč		
104.20	Zařízení pro udržování a nízkoteplotní úpravy pokrmů kapacita min. 4x GN1/1 - 40. Vaření pomocí min. 2 režimů: manuální / individuální měnitelné programy (3kroky). Ovládání prostřednictvím dotykového displeje s texty. Možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování. Vytápění pomocí odporového topného drátu. Dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0%. 4x madlo pro lepší manipulaci. Vnitřní zaoblená komora. Vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus. Signalizace přehřátí komory. Povolená tolerance parametrů +-10% pokud není uvedeno maximum či minimum. Uvedený příkon je maximální.	Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Holdmaker	51+			410			660			448			1,06				74 797,00 Kč	1	74 797,00 Kč
104.21	Ruční ponorný mixer s délkou nohy min.350mm s kapacitou z pracovním min.50l, 2 regulace otáček max.1600ot./min. - min.8500 ot./min.		Robot Coupe	MP 350 ULTRA V.V. LED												0,44				17 741,00 Kč	1	17 741,00 Kč
104.22	Nerezové umyvadlo s integrovaným košem. Rozměr umyvadla min. 365x340x130mm. Zadní lem, prolis kolem umyvadla, otvor pro baterii, opláštění ze tří stran. Výklopné dvěře se zámkem, nerezová obruč pro výměnu sáčku. Ve dveřích integrovaný litačkový zákryt pro odhazování papírových ručníků. Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, přípojevacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Melon	Atyp		500	500		500	500		750	750							19 130,00 Kč	1	19 130,00 Kč
			Senzor	WBS 3.2 EURORA																6 720,00 Kč	1	6 720,00 Kč
	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102			100			90			190							2 324,00 Kč	1	2 324,00 Kč
	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201			255			120			155							1 972,00 Kč	1	1 972,00 Kč
104.23	Nerezový stůl vstupní k mycímu automatu, 1x roštová police, 1x vevařený dřez 800x500x300, Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		Melon	Atyp		1400	1400		700	700		900	900							32 803,00 Kč	1	32 803,00 Kč
	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120																5 366,00 Kč	1	5 366,00 Kč

Pozice	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
104.24	Mycí automat provozního a stolního nádobí. Kombinovaný mycí systém umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení s využitím samostatného dodatečného mycího systému/zárovení lehkého provozního nádobí jako jsou skleněné a nerezové mísy, porcelánové GN, talíře a podobně. S referenční kapacitou minimálně 2GN1/1-65 na jeden mycí cyklus. Hodinový mycí referenční výkon minimálně 40GN1/1-65/hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví,naběraček, metel, táců, vik gastronádob, gastronádob, mís. Atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru. Elektronický ovládací panel ve výšce očí s grafickým displejem zobrazujícím zvolený mycí program a jeho průběh., minimálně 4 mycí programy. Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Referenční spotřeba vody na 1 GN1/165 maximálně 1l. Ochrana proti vodě IPX5. Spotřeba el.energie na 1 cyklus max. 0,18kwh. Připravenost pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875. Automatický samočistící program na umytí mycího stroje.	Zařízení musí respektovat stavební dispozici a veškerou projektovou připravenost pro napojení veškerých médií elektro, ZTI a VZT. Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Nordisk	X2	Max.	850	755	Max.	1050	833			2000				Max.	18	10	280 905,00 Kč	1	280 905,00 Kč
104.25	Nerezový stůl výstupní k mycímu automatu, 1x roštová police		Melon	Atyp		1070	1070		700	700		900	900							18 825,00 Kč	1	18 825,00 Kč
104.26	Nerezová nástěnná police		Melon	Atyp		750	750		350	350										4 372,00 Kč	2	8 744,00 Kč
104.27	Nerezový regál, 4 police		Artinox	INOXSTANDARD		700	700		500	500		1800	1800							9 018,00 Kč	1	9 018,00 Kč
104.28	Servisovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí, 2 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	SW 6 x 4-2		700	700		500	500		950	950							7 028,00 Kč	1	7 028,00 Kč
104.29	Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpustí o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Odtok vede svisle z vpustí, průměr trubkového odtoku je 110mm.		MEA Water	Atyp		800	800		200	200										17 203,00 Kč	1	17 203,00 Kč
04.33+104.3	Výdejní vana 2GN 1/1, samostatně vyhřívaná 2 vany. 1x police. Plynulá regulace teploty max.30°C - min.90°C každé vany. Celonerezové provedení. Vany o hloubce 210 mm. Automatické napouštění a dopouštění vody při provozu každé vany. Hladinový senzor - hlídání maximální a minimální hladiny. Ovládací prvky na čelním panelu. Zásuvka 230V na čelním panelu.Samostatný prostor na ohřev talířů, 1x dveře, 1x nastavitelná police. Kapacita min. 30 talířů do pr. 350mm. Plynulá regulace teploty max.30°C - min.90°C. Elektrické připojení na zásuvku 230V. Jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení s poz.104.01, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		1500	1500		700	700		750	750			3,5				112 444,00 Kč	1	112 444,00 Kč
105.01	105 UČEBNA STOLNÍČENÍ Nerezový stůl, 1x police, 3x zásuvka pro GN 1/1 vedle sebe, jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení		Melon	Atyp		1500	1500		600	600		900	900							- Kč	1	32 390,00 Kč
105.02	Nerezový stůl, 1x police, 1x vevařený dřez 400x400x250, 1x vevařené umyvadlo 290x400x200 s prolisem kolem umyvadla, výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, 1x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, posuvná dveře (v místě kde není umístěno TG zařízení), jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		4200	4200		700	700		750	750							109 617,00 Kč	1	109 617,00 Kč
	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120																5 366,00 Kč	1	5 366,00 Kč
	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA																6 720,00 Kč	1	6 720,00 Kč
	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102			100			90			190							2 324,00 Kč	1	2 324,00 Kč
	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201			255			120			155							1 972,00 Kč	1	1 972,00 Kč
105.03	Nerezová nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi, 1x středová police		Melon	Atyp		1500	1500		350	350		600	600							18 023,00 Kč	1	18 023,00 Kč
105.04	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, světlost mezi policemi min.300 mm		Melon	Atyp		1700	1700		350	350										8 351,00 Kč	1	8 351,00 Kč
105.05	Podpultová myčka nádobí. Pro koš s nádobím 400x400 mm na jeden mycí cyklus. Dvouplášťové provedení. Elektronický ovládací panel displejem se zobrazením teploty. 3 mycí programy 60/120/180s + na přibory + samomycí program komory. Hlubokotažená nádrž se zaoblenými rohy. Izolované přední dveře pro tichý provoz a úsporu energie. Odpadní čerpadlo, dávkovač mycího a oplachového prostředku seřizovatelné pomocí elektroniky myčky. Oplachové čerpadlo. Garantovaný hygienický oplach při zachování minimální požadované teploty nad 80°C. Dvoustupňový filtrační systém mycí nádrže. Tlumič pohybu dveří. Tank o kapacite min. 8l, spotřeba vody max 2l/cyklus. Mycí čerpadlo min. 0,4kW. Vstupní výška min. 315mm. USB připojení pro servisní přístup. 1x koš (univerzální koš sklenice).	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Hobart	ECOMAX PLUS G415			460			590			705				5-8	6	5,4	71 283,00 Kč	1	71 283,00 Kč
105.06	Profesionální dvouskupinový kávovar. Dva samostatné boilery (1x min.0,5l /min.1,5kW; 1x min.10l/min.2,5kW). Elektronická regulace teploty. Programovatelné ovládání s elektronickou regulací teploty. Osvětlený prostor pod skupinou. Automatické mycí cykly, upozornění na zavápnění. Vrchní část pro ohřev šálků s regulací teploty. Prostor pod skupinou min. 130mm. 2x tryska na páru; 1 tryska na horkou vodu.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Fiamma	COMPASS II MB TC			750			600			590						6,7	100 800,00 Kč	1	100 800,00 Kč
105.07	Profesionální mlýnek na kávu, automatický. Výkon motoru min. 300W. Mechanický přítlak pro pěchování kávy, počítadlo porcí. Nastavení porce kávy max.6/min.8g. Kapacita náskypky na zrnkovou kávu min. 1,2kg. Mlečící kameny pr.65mm, počet otáček 1400ot./min.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Fiamma	MCF65 – A			230			370			600			0,34				15 264,00 Kč	1	15 264,00 Kč
105.08	Nerezový stůl, 1x police, 2x vevařený dřez 300x500x300, 1x vevařený ostřík pro sklenice, 1x vevařený odkap, jednotlivá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		4200	4200		700	700		900	900							78 996,00 Kč	1	78 996,00 Kč
105.09	Profesionální výrobnik kloboučkového ledu s nástřikem vody. Výkon min. 18kg/24hod. se zásobníkem ledu min. 3,5kg. Vzduchem chlazený. Celonerezové provedení výjma dvířek.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	NTF	SL-35-A			355			404			590			0,26				20 064,00 Kč	1	20 064,00 Kč

Pozice	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
105.10	Chladicí barový stůl, 1x zásuvka pro láhve o výšce min.270mm; 1x zásuvka pro láhve o výšce min.360mm. Nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování. Netto objem vnitřního prosotu min. 190l. Rozsah teplot max.+2°C/min.+8°C. Digitální termostat.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	MP	REGD 102N			990			680			850			0,4				57 312,00 Kč	1	57 312,00 Kč
105.11	Výčepní zařízení - 3x Výčepní stojan s jedním kohoutem. Chladič piva a nápojů pro 3 nápoje, čerpadlo s výtlakem min. 5 metrů. Výkon min. 70 litrů/hod. Vě. příslušenství: 1x redukční ventil CO2; hadice nápojová a vzduchová; naražeč plochý a bajonet.		Lindr	CWP 100+3x STM00998												0,575				56 321,00 Kč	1	56 321,00 Kč
105.12	Pokladní systém - dodávka provozovatele																			- Kč	1	
105.13	Barová stolička - dodávka interiéru																			- Kč	6	
105.14	Jídelní stůl včetně židlí - dodávka interiéru																			- Kč	5	
105.15	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí, 3 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.	Povolná tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	SW 6 x 4-3		700	700		500	500		950	950							7 231,00 Kč	1	7 231,00 Kč
106 CUKRÁRNA																					- Kč	
106.01	Univerzální kuchyňský robot vč. příslušenství: 1x kotlík 60l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro kotlík 60l (šlehání smetany, bílků, majonézy apod); 1x hák pro kotlík 60l (hnětení lehkých i těžkých těst); 1x míchač pro kotlík 60l (míchání bramborové kaše a různých krémů). Elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí, nouzové STOP tlačítko. 3 rychlostní stupně. Spouštění a zvedání kotlíku s motorickým zdvihem. Elektrické připojení 400V.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Altese	RE22			570			1070			1140					2,8		198 903,00 Kč	1	198 903,00 Kč
106.03	Kompaktní digitální váha, obchodní. Váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr nerezové vážní plochy min.: 300 x 220mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený i ze strany zákazníka. Elektrické připojení zásuvkou 230V přes adaptér, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	CAS	ED-6			330			346			107			0,036				7 104,00 Kč	3	21 312,00 Kč
106.04	Stolní indukční deska profesionální. Elektrické připojení přes zásuvku 230V. Kontaktní plocha vitroceránu min. 4mm (nosnost hrnce 20kg). Minimální rozměr vitroceránu - varné plochy 280x280mm, provedení zařízení nerezové. Systém řízení nastavené teploty v reálném čase v rozsahu od max. 30st.C do min. 250 st.C s nastavením přesnosti po 1°C(max.,30°-min.140°C), Vaření s různými úrovněmi výkonu min. 30 (max.50W až min.2500W. Digitální displej zobrazující nastavené hodnoty. Vodou omyvatelný vyjímatelný vzduchový filtr. CE certifikace, CEM, NSF. Určeno pro profesionální nepřetržitý provoz 24/7.Časovač max. 1 min až. min.90min. Tlačítko pro okamžitý maximální výkon.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Adventys	ADV1870			310			392			110	+/-10%	2,50					18 662,00 Kč	6	111 972,00 Kč
106.05	Profesionální stolní hnětač pro lehkou zátěž (např. míchání vajec, šlehačky, krémy apod.), vyjímatelná nerezová nádoba min. 7l. Regulace otáček. 3 nástavce: šlehačí metla, hák, plochá metla.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Sirman	PLUTONE 7Y15			240			450			510			0,28				14 189,00 Kč	3	42 567,00 Kč
106.06	Kutr stolní, nerezová nádoba min.5l. Kapacita plnění dle zpracovávané suroviny v rozsahu 1-3,2kg; Výkonný indukční asynchronní motor; Magnetický bezpečnostní systém; Automatický restart; 2 regulace rychlosti; Nerezová odnímatelná nádoba s drždaly a víkem; Počet ot./min.: max.1500 - min.3000 ot./min.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Robot Coupe	R 5 G S TIMEREM			280			365			510					1,5		69 326,00 Kč	2	138 652,00 Kč
106.07	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem vnitřního prostoru min. 460 litrů, teplotní rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická třída min. A, klimatická třída min. 5. Vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, samouzavírací dvířka s fixační polohou, magnetické těsnění.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Krosno Metal	AHK MN069 P001			695			830			2020			0,28				53 036,00 Kč	1	53 036,00 Kč
106.08	Nerezový stůl ve tvaru L, 1x police, 1x vevařený dřež 600x500x300, 1x vevařený dřež 400x400x250, 1x vevařená umyvadlo 290x400x200 s prolisem kolem umyvadla, výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, 1x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		3945/2800	3945/2800		700	700		750	750							150 022,00 Kč	1	150 022,00 Kč
	Stolní páková baterie, profi provedení		RDF	5120045																2 784,00 Kč	1	2 784,00 Kč
	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120																5 366,00 Kč	1	5 366,00 Kč
	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA																6 720,00 Kč	1	6 720,00 Kč
	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102			100			90			190							2 324,00 Kč	1	2 324,00 Kč
	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201			255			120			155							1 972,00 Kč	1	1 972,00 Kč
106.09	Celonerezový vozík AISI 304, 4 otočná kola 2 z toho s brzdou o průměru min.125mm, konstrukce s uzavřených profilů, zásuvy nad sebou pro min. 18 GN 1/1-100 nebo 36 GN 1/2-100, s roztečí zásuvů min.70mm, nárazníky v rozích. Konstrukce vozíku je celosvařovaná.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	RWR 160			460			613	Max.:	1650	1645							13 225,00 Kč	2	26 450,00 Kč
106.10	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, světlost mezi policemi min.300 mm		Melon	Atyp		1800	1800		350	350										8 508,00 Kč	1	8 508,00 Kč

Pozice	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
106.11	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Netto objem vnitřního prosotu min. 90l. Rozsah teplot max.-2°C/min.+8°C. Digitální termostat. Energetická třída min.A, klimatická třída min. 5. Provedení na stavební sokl 150mm	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Friulinox	TRNO 771A			840			685			710			0,363				58 342,00 Kč	1	58 342,00 Kč
106.12	Mrazicí stůl pro GN 1/1, 2x dveře, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Netto objem vnitřního prosotu min. 190l. Rozsah teplot max.-20°C/min.-5°C. Digitální termostat. Energetická třída min.D, klimatická třída min. 5. Provedení na stavební sokl 150mm	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Friulinox	TFNO 772A			1300			685			710			0,455				76 659,00 Kč	1	76 659,00 Kč
106.13	Elektrický konvektomat min. 10GN 1/1. Výroba páry bojlerem s automatickým plněním vodou. Rozteč zásuvů pro GN min. 67mm. Referenční spotřeba elektrické energie při kombinovaném módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2,95 kWh. Referenční spotřeba elektrické energie při parním módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2,85 kWh. Referenční spotřeba vody při parním módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 4l. Referenční spotřeba vody při kombinovaném módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 1,65l, nebo certifikace dle Energystar. Referenční rovnoměrná tepelná úprava v každém plně obsazeném zásuvu z deseti - referenční produkt smažení kuřecích prsních řízků. Automatické rozlišení vloženého množství připravované potraviny s průběžnou automatickou korekcí varného procesu během nastavené tepelné úpravy pokrmu. Automatická korekce programu vzhledem k vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu o min. třemi provozními režimy: pára max.30°C – min.130°C; horký vzduch max.30°C – min.300°C; kombinace páry a horkého vzduchu max.30 °C - min.300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento s rozsahem od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládání - Barevný dotykový display/obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory pomocí tablet bez fosfátů - suchý detergent v blocích. Tukový filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením. Funkce zajišťující zchlazení varného prostoru. Sonda teploty jádra o min. třibodovým měřením. Min. 350 libovolně nastavitelných programů min. s 12 kroky. Min. 5 rychlosti proudění vzduchu, nastavitelné. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji. Detekce vodního kamene a zavápnění. Zásuvy vhodné pro gastronádoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Připojení WIFI vzdálený přístup. Odvápňení bojleru a všech vodovodních cest automaticky bez nutnosti servisního zásahu. Elektrická energie 400V. Min. IPX5. Bezobslužný provoz dle EN. Připravenost k napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení pro redukci výkonových špiček dle DIN 18875	Zařízení musí respektovat stavební dispozici a veškerou projektovou připravenost pro napojení veškerých médií elektro, ZTI a VZT. Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Hobart	HICS101E			852			893			1076				Max.	19	18,2	313 275,00 Kč	1	313 275,00 Kč
	Plech na smažení a pečení GN1/1, nepřilnavý povrch do 300°C		Hobart	ACIC1PLGP																3 878,00 Kč	10	38 780,00 Kč
106.14	Nerezový stůl, 1x police, 2x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		3800	3800		700	700		750	750							105 477,00 Kč	2	210 954,00 Kč
106.15	Nerezový regál, 4 police		Artinox	INOXSTANDARD		1000	1000		500	500		1800	1800							11 128,00 Kč	1	11 128,00 Kč
106.16	Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpustí o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Odtok vede svisle z vpustí, průměr trubkového odtoku je 110mm.		Mea Water	Atyp		800	800		200	200										17 203,00 Kč	1	17 203,00 Kč
106.17	Nerezový stůl vstupní k mycímu automatu, 1x roštová police, 1x vevařený dřez 800x500x300, 1x vevařeně umyvadlo 290x400x200 s prolisem kolem umyvadla, výklopný odpadkový koš pod umyvadlem,		Melon	Atyp		1450	1450		700	700		900	900							35 267,00 Kč	1	35 267,00 Kč
	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120																5 366,00 Kč	1	5 366,00 Kč
	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA																6 720,00 Kč	1	6 720,00 Kč
	Dávkaovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102			100			90			190							2 324,00 Kč	1	2 324,00 Kč
	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201			255			120			155							1 972,00 Kč	1	1 972,00 Kč
106.18	Mycí automat provozního a stolního nádobi. Kombinovaný mycí systém umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení s využitím samostatného dodatečného mycího systému/zároveň lehkého provozního nádobí jako jsou skleněné a nerezové misky, porcelánové GN, talíře a podobně. S referenční kapacitou minimálně 2GN1/1-65 na jeden mycí cyklus. Hodinový mycí referenční výkon minimálně 40GN1/1-65/hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví,naběraček, metel, tácu, vik gastronádob, gastronádob, mís. Atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru. Elektronický ovládací panel ve výšce očí s grafickým displejem zobrazujícím zvolený mycí program a jeho průběh., minimálně 4 mycí programy. Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Referenční spotřeba vody na 1 GN1/165 maximálně 1l. Ochrana proti vodě IPX5. Spotřeba el.energie na 1 cyklus max. 0,18kwh. Připravenost pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875. Automatický samočistící program na umytí mycího stroje.	Zařízení musí respektovat stavební dispozici a veškerou projektovou připravenost pro napojení veškerých médií elektro, ZTI a VZT. Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Nordisk	X2	Max.	850	755	Max.	1050	833			2000				Max.	18	10	280 905,00 Kč	1	280 905,00 Kč
106.19	Nerezový stůl výstupní k mycímu automatu, 1x roštová police		Melon	Atyp		870	870		700	700		900	900							17 033,00 Kč	1	17 033,00 Kč
106.20	Stolní vyvalovačka na listové těsto. 2 ocelové válce z chromu, výjimatelné stěrky. 2-pákové ovládání pro volbu tloušťky těsta. Výklopný dopravník s možností navijení těsta přímo na dřevěný váleček.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Sigma	T 50	Max.	800	760	Max.	500	400			600			0,55				112 224,00 Kč	1	112 224,00 Kč
106.21	Stolní fritéza na smažení koblih. Objem vany 16l, rozměr koše min.450x240x80mm, rozsah teplot max.50°C až min. 190°C, výpustný ventil		Redfox	FE 60 T			685			700			440						15	27 189,00 Kč	1	27 189,00 Kč

		Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
106.22	Elektrický konvektomat min. 6GN 1/1. Výroba páry boilerem s automatickým plněním vodou. Rozteč zásuvů pro GN min. 67mm. Referenční spotřeba elektrické energie při kombinovaném módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2,95 kWh. Referenční spotřeba elektrické energie při parním módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 2,85 kWh. Referenční spotřeba vody při parním módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 4l. Referenční spotřeba vody při kombinovaném módu dle DIN 18873-1:2012-1: max. 1,65l, nebo certifikace dle Energystar. Referenční rovnoměrná tepelná úprava v každém plně obsazeném zásuvu z deseti - referenční produkt smažení kuřecích prsních řízků. Automatické rozlišení vloženého množství připravované potraviny s průběžnou automatickou korekcí varného procesu během nastavené tepelné úpravy pokrmu. Automatická korekce programu vzhledem k vloženému množství potraviny. Režim konvektomatu o min. třemi provozními režimy: pára max.30°C – min.130°C; horký vzduch max.30°C – min.300°C; kombinace páry a horkého vzduchu max.30 °C - min.300 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento s rozsahem od max. 1% do min. 100%. Režim Delta-T. Funkce min.: vaření, smažení, fritování, vaření v páře, pečení, nízkoteplotní úpravy přes noc. Ovládání - Barevný dotykový display/obrazovka (kapacitní nebo rezistivní). Systém automatického čištění - mytí varné komory pomocí tablet bez fosfátů - suchý detergent v blocích. Tukový filtr ve varné komoře. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Funkce zajišťující chlazení varného prostoru. Sonda teploty jádra o min. tříbodovým měřením. Min. 350 libovolné nastavitelných programů min. s 12 kroky. Min. 5 rychlosti proudění vzduchu, nastavitelné. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot na displeji. Detekce vodního kamene a zavápnění. Zásuvy vhodné pro gastrónadoby GN 1/1,1/2,1/3. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru. Připojení WIFI vzdálený přístup. Odvápňení boileru a všech vodovodních cest automaticky bez nutnosti servisního zásahu. Elektrická energie 400V. Min. IPX5. Bezobslužný provoz dle EN. Připravenost k napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení pro redukci výkonových špiček dle DIN 18875	Zařízení musí respektovat stavební dispozici a veškerou projektovou připravenost pro napojení veškerých médií elektro, ZTI a VZT. Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum. Instalováno na položku 106.13	Hobart	HICS61E			852			893			898				Max.	11	10,5	223 588,00 Kč	1	223 588,00 Kč
	Plech na smažení a pečení GN1/1, nepřilnavý povrch do 300°C		Hobart	ACIC1PLGP																3 878,00 Kč	6	23 268,00 Kč
106.23	Nerezový stůl s mramorovou pracovní deskou, 1x police, 1x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		1400	1400		700	700		750	750							46 211,00 Kč	1	46 211,00 Kč
106.25	Celonerezový vozík AISI 304, 4 otočná kola 2 z toho s brzdou o průměru min.125mm, konstrukce s uzavřených profilů, zásuvy nad sebou pro min. 18 GN 1/1-100 nebo 36 GN 1/2-100, s roztečí zásuvů min.70mm, nárazníky v rozích. Konstrukce vozíku je celosvařovaná.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	RWR 160			460			613	Max.:	1650	1645							13 225,00 Kč	1	13 225,00 Kč
106.26	Multifunkční šokový chlazaovač/zmrazovač . S plně dotykovým displejem v českém jazyce. Vhodný pro min.5 GN 1/1 nádoby. Kapacita: chlazení min.20 kg; zmrazování min. 14 kg. Provozní režimy (max.-40°C/min.+65°C): automatické nebo manuální chlazení/zmrazení; rozmrazování; regenerace; teplé udržování min.65°C; vysoušení a kynutí. Automatické přepnutí do udržovacího režimu po ukončení programu. 1-bodová teplotní pokrmová sonda. Odhad zbývajícího času pro sondou řízené cykly. Automatické odmrazování. USB port pro stahování HACCP dat, programů a nastavení. Konstrukce z nerezové oceli. Vnitřní zaoblené rohy	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Coldline	WSAG-P			710			700			853		1,247					95 808,00 Kč	1	95 808,00 Kč
106.27	Nerezový stůl, 1x police, 2x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		4000	4000		700	700		750	750							108 058,00 Kč	1	108 058,00 Kč
106.28	Mrazicí skříň pro GN2/1, netto objem vnitřního prostoru min. 460 litrů, teplotní rozsah max. -18°C až min. -22°C, energetická třída min. B, klimatická třída min. 5. Vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrosipinač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, samouzavírací dvířka s fixační polohou, magnetické těsnění.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Krosno Metal	AHK MT069 P001			695			830			2020		0,4					60 678,00 Kč	1	60 678,00 Kč
107 UČEBNA CUKRÁRNA																						
107.1	Celonerezový vozík AISI 304, 4 otočná kola 2 z toho s brzdou o průměru min.125mm, konstrukce s uzavřených profilů, zásuvy nad sebou pro min. 18 GN 1/1-100 nebo 36 GN 1/2-100, s roztečí zásuvů min.70mm, nárazníky v rozích. Konstrukce vozíku je celosvařovaná.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	RWR 160			460			613	Max.:	1650	1645							13 225,00 Kč	5	66 125,00 Kč
107.2	Kompaktní digitální váha, obchodní. Váživosti 3/6kg, dílek 1/2g. Rozměr nerezové vážní plochy min.: 300 x 220mm. Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření. Displej LCD podsvícený i ze strany zákazníka. Elektrické připojení zásuvkou 230V přes adaptér, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor. Komunikace: sériové rozhraní RS-232.	Povolená tolerance parametrů +/- 10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	CAS	ED-6			330			346			107		0,036					7 104,00 Kč	4	28 416,00 Kč
107.3	Stolní indukční deska profesionální. Elektrické připojení přes zásuvku 230V. Kontaktní plocha vitroceránu min. 4mm (nosnost hrnce 20kg). Minimální rozměr vitroceránu - varné plochy 280x280mm, provedení zařízení nerezové. Systém řízení nastavené teploty v reálném čase v rozsahu od max. 30st.C do min. 250 st.C s nastavením přesnosti po 1°C(max.,30°-min.140°C). Vaření s různými úrovněmi výkonu min. 30 (max.50W až min.2500W. Digitální displej zobrazující nastavené hodnoty. Vodou omyvatelný vyjímatelný vzduchový filtr. CE certifikace, CEM, NSF. Určeno pro profesionální nepřetržitý provoz 24/7.Časovač max. 1 min až. min.90min. Tlačítko pro okamžitý maximální výkon.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Adventys	ADV1870			310			392			110	+/-10%	2,50					18 662,00 Kč	10	186 620,00 Kč
107.4	Profesionální stolní hnětač pro lehkou zátěž (např. míchání vajec, šlehačky, krémů apod.), vyjímatelná nerezová nádoba min. 7l. Regulace otáček. 3 nástavce: šlehačí metla, hák, plochá metla.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Sirman	PLUTONE 7Y15			240			450			510		0,28					14 189,00 Kč	4	56 756,00 Kč
107.5	Nerezový stůl, 1x police, 3x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		5990	5990		700	700		750	750							153 615,00 Kč	2	307 230,00 Kč
107.6	Nerezový stůl, 1x police, 1x vevařený dřez 600x500x300, 1x vevařená umyvadlo 290x400x200 s prolisem kolem umyvadla, výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		2645	2645		700	700		750	750							58 522,00 Kč	1	58 522,00 Kč
	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120																5 366,00 Kč	1	5 366,00 Kč

Pozice	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, přípojevacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA																6 720,00 Kč	1	6 720,00 Kč
	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102			100			90			190							2 324,00 Kč	1	2 324,00 Kč
	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201			255			120			155							1 972,00 Kč	1	1 972,00 Kč
107.7	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, světlost mezi policemi min.300 mm		Melon	Atyp		1600	1600		350	350										8 194,00 Kč	1	8 194,00 Kč
107.8	Chladicí stůl pro GN 1/1, 1x dveře, 2x zásuvka pro GN 1/1, vnitřní prostor bez výparniku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Netto objem vnitřního prosotu min. 190l. Rozsah teplot max.-2°C/min.+8°C. Digitální termostat. Energetická třída min.A, klimatická třída min. 5. Provedení na stavební sokl 150mm	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Friulinox	TRNO 772A			1300			685			710			0,304				73 946,00 Kč	1	73 946,00 Kč
107.9	Univerzální kuchyňský robot vč. příslušenství: 1x kotlík 60l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro koltík 60l (šlehání smetany, bílků, majonézy apod); 1x hák pro kotlík 60l (hnětení lehkých i těžkých těst); 1x míchač pro kotlík 60l (míchání bramborové kaše a různých krémů). Elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí, nouzové STOP tlačítko. 3 rychlostní stupně. Spouštění a zvedání kotlíku s motorickým zdvihem. Elektrické připojení 400V.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Altese	RE22			570			1070			1140					2,8		198 903,00 Kč	1	198 903,00 Kč
107.10	Multifunkční šokový zchlazovač/zmrzovač . S plně dotykovým displejem v českém jazyce. Vhodný pro min.5 GN 1/1 nádoby. Kapacita: zchlazování min.20 kg; zmrzování min. 14 kg. Provozní režimy (max.-40°C/min.+65°C): automatické nebo manuální zchlazení/zmrazení; zozmrzování; regenerace; teplé udržování min.65°C; vysoušení a kynutí. Automatické přepnutí do udržovacího režimu po ukončení programu. 1-bodová teplotní pokrmová sonda. Odhad zbývajících času pro sondou řízené cykly. Automatické odmrazování. USB port pro stahování HACCP dat, programů a nastavení. Konstrukce z nerezové oceli. Vnitřní zaoblené rohy	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Coldline	WSAG-P			710			700			853			1,247				95 808,00 Kč	1	95 808,00 Kč
107.11	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem vnitřního prostoru min. 460 litrů, teplotní rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická třída min. A, klimatická třída min. 5. Vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrosřinač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, samouzavírací dvířka s fixační polohou, magnetické těsnění.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Krosno Metal	AHK MN069 P001			695			830			2020			0,28				53 036,00 Kč	2	106 072,00 Kč
107.12	Nerezový regál, 4 police		Artinox	INOXSTANDARD		1000	1000		500	500		1800	1800							11 128,00 Kč	2	22 256,00 Kč
107.13	Celónerezový vozík AISI 304, 4 otočná kola 2 z toho s brzdou o průměru min.125mm, konstrukce s uzavřených profilů, zásuvy nad sebou pro min. 18 GN 1/1-100 nebo 36 GN 1/2-100, s roztečí zásuvů min.70mm, nárazníky v rozích. Konstrukce vozíku je celosvařovaná.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	RWR 160			460			613	Max.:	1650	1645							13 225,00 Kč	1	13 225,00 Kč
107.14	Lampa pro ohřívání karamelů s nerezovou pracovní plochou min. 600x400mm. Lampa s pojena s pracovní plochou nerezovou nožkou. Výkon lampy 600/1200W.		Martellato	LAMP01			630			480			520			1,2				16 668,00 Kč	1	16 668,00 Kč
107.15	Profesionální ohřevná lázeň na čokoládu pro GN 1/3-100. Regulace teploty termostatem do +50°C		ICB Technologie	09.SC3.5L			240			415			135			0,08				9 466,00 Kč	1	9 466,00 Kč
107.16	Nerezový stůl s mramorovou pracovní deskou, 1x police, 1x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		1400	1400		700	700		750	750							46 211,00 Kč	1	46 211,00 Kč
107.17	Chladicí skříň na čokoládu, objem min.570l, nerezové provedení. Teplotní rozsah max. +10°C až min. +18°C, regulace vlhkosti 40-60%. Automatické odtávání.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ICB Technologie	Chocold 570 20.CC570V			790			700			2050			0,47				130 345,00 Kč	1	130 345,00 Kč
107.18	Profesionální výrobnik zmrzliny. Celónerezové provedení vč. mísy a míchací lopatky. Průhledné víko. Možnost zpracování kousů ovoce a ořechů. Objem mísy 6l. Doba přípravy 30-60 minut.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Musso GIARDINO	MU-S040			620			420			430			0,57				76 388,00 Kč	1	76 388,00 Kč
107.19	Obložení stěny ve tvaru L nerezovým plechem do výše 500mm nad pracovní deskou		Melon	Atyp		1000/1000	1000/1000					500	500							2 809,00 Kč	1	2 809,00 Kč
107.20	Stolní tempírka na čokoládu s konstatním tokem čokolády, kapacita tanku na čokoládu min.5kg. Dotyková obrazovka s min. nastavením: temperovacích teplot, nastavení dávkovacích cyklů, regulace vytékání čokolády z trysky, udržovací režimy, rozpouštění přes noc. Nepřímý ohřev. Nerezový šnek s funkcí zpětného chodu.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ICB Technologie	Chocotemper Top			480			460			620			1,1				217 382,00 Kč	1	217 382,00 Kč
107.21	Nerezový stůl, 1x police, 3x zásuvkový blok se třemi zásuvkami pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		7200	7200		700	700		750	750							176 203,00 Kč	1	176 203,00 Kč
	108 KANCELÁŘ - DODÁVKA STAVBA																			- Kč		
	115 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY																			- Kč		
115.01	Nerezový stůl, 1x police, 1x vevařený dřež 800x500x300, 1x vevařené umyvadlo 290x400x200 s prolisem kolem umyvadla, výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, 1x zásuvka pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, provedení na stavební sokl 150mm		Melon	Atyp		2500	2500		700	700		750	750							79 135,00 Kč	1	79 135,00 Kč
	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120																5 366,00 Kč	1	5 366,00 Kč
	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, přípojevacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA																6 720,00 Kč	1	6 720,00 Kč
	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102			100			90			190							2 324,00 Kč	1	2 324,00 Kč
	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201			255			120			155							1 972,00 Kč	1	1 972,00 Kč

		Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	
115.02	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem vnitřního prostoru min. 460 litrů, teplotní rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická třída min. A, klimatická třída min. 5. Vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení. Optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrosplinač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, samouzavírací dvířka s fixační polohou, magnetické těsnění.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Krosno Metal	AHK MN069 P001			695			830			2020			0,28				53 036,00 Kč	1	53 036,00 Kč	
115.03	Nerezový regál, 4 police		Artinox	INOXSTANDARD		800	800		400	400		1800	1800			0				8 933,00 Kč	1	8 933,00 Kč	
115.04	Odvodňovací žlab s protiskluzný roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpustí o průměru 210mm je na pevně přivařeno ke spod žlabu. Odtok vede svisle z vpustí, průměr trubkového odtoku je 110mm.		Mea Water	Atyp		800	800		200	200										17 203,00 Kč	1	17 203,00 Kč	
115.05	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí, 2 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.	Povolená tolerance parametrů +/- 10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	SW 8 x 5-2		900	900		600	600		900	900							7 812,00 Kč	1	7 812,00 Kč	
Monitoring fyzikálních veličin																						- Kč	
	Popis systému Celý systém se skládá z jednotlivých komponentů - teplotní čidlo, čidlo teploty a vlhkosti, zesilovač signálu, software. Nezávislý, plně autonomní bezdrátový systém kontroly HACCP, který zobrazuje teploty sledovaných teplotních zařízení v reálném čase, je tvořen skupinou bezdrátových čidel teploty v chladicím nebo mrazicím zařízení, senzory teploty a vlhkosti v prostoru místnosti a gateway, který v dvouminutových intervalech automaticky přenáší bezdrátové data pomocí SIM a LTE modulu přes GSM síť na server. Řešení je zcela autonomní = nezávislé na IT infrastruktuře (WiFi síti) provozu. Aplikace systému poskytuje uživatelům okamžitou a úplnou vizualizaci a přehled o průběhu teplot, alarmů a alertů u jednotlivých zařízení na provozovně v přehledné a uživatelsky přívětivé podobě. Umožňuje individuální nastavení důležitých parametrů tak, aby dokonale vyhovovala jak legislativním, tak interním předpisům a potřebám každého uživatele. Reporty jsou ve formě pdf souborů, uložené na serveru po dobu minimálně jeden rok v souladu s platnou legislativou. Systém je v souladu s EN12830:2018. Bez omezení limitu počtu uživatelů aplikace. Možnost nastavení časových režimů (údržba, defrosty).																			- Kč			
	Plně bezdrátový teplotní snímač ve tvaru oblé čočky, s přesností měření teploty 0,3°C, použitelný teplotní rozsah je -30°C až +50°C, integrovaná baterie s minimální životností 10 let, četnost měření je každé 2 minuty, atest pro styk s potravinami, použita frekvence 868,3 MHz, dosah na otevřeném prostranství 800m, rozměry Ø80x20 mm, bez nutnosti kalibrace, krytí IP65, systém je v souladu s EN 12830:2018, testováno ČMl. Pro položky: 104.07; 104.09; 106.07; 106.11; 106.12; 106.28; 107.8; 107.11; 115.02		IRS Synstores	IACCP Teplotní sensor S1																2 709,00 Kč	10	27 090,00 Kč	
	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří, 5V externí USB adaptér, provozní teplota -10°C až 50°C, skladovací teplota - 40°C až 55°C, GSM LTE, integrovaná SIM a GSM anténa, vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků, záložní baterie pro min. 24 hod. provozu, rozměry 210x210x80 mm, krytí IP20, systém je v souladu s EN 12830:2018, testováno ČMl. Nevýžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu s nezávislým připojením. Možnost připojit neomezený počet čidel, možnost připojit neomezený počet repeaterů.		IRS Synstores	Gateway GB41																15 776,00 Kč	1	15 776,00 Kč	
	Software/aplikace, roční licenční poplatek, zahrnuje upgrady, poplatek za datové přenosy, pro 10 až 30 připojených senzorů. Nevýžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu a její provoz je zahrnut do ceny SW. Přístup do webové aplikace je možný přes jakékoliv rozhraní (Windows, MacOS, Android, iOS,...) a nevyžaduje instalaci do interní IT sítě.		IRS Synstores	IRS synstores SW																13 600,00 Kč	1	13 600,00 Kč	
Řízení chodu varných technologií																						- Kč	- Kč
	Zařízení pro optimalizaci elektrické energie na redukci výkonových špiček u tepelných spotřebičů (1x 104.12; 2x 104.19; 1x 106.13; 1x106.22); a mycích spotřebičů (1x 104.24; 1x 106.18) bez omezení provozu. Decentralizovaná struktura skládající se z centrální jednotky a vstupních/výstupních modulů. Automatické dodržování naprogramovaných minimálních a maximálních spínacích časů. Strategie řízení zapojují do optimalizace všechny spotřebiče a ty fungují zcela bez priority. Systém je schopen vyhodnotit, které spotřebiče jsou momentálně v porvazu a dále umí vyhodnotit nutnost daného spotřebiče odebírat elektrickou energii. Fungování je u každého jednotlivého spotřebiče zajištěno pomocí měřicí techniky a zahrnuto do celkové strategie optimalizace. Systém umožňuje měřit el.spotřebuv kWh u každého spotřebiče samostatně přímou metodou tj.aktivním měřením spotřeby, ne přepočtem algoritmu. Redukuje odběrové špičky minimálně o 60% bez omezení provozu. Fungování bez zbytečného spínání zátěžové ochrany naslepo. Vyloučení překročení mezní hodnoty odběru elektrické energie. Každému spotřebiči je přiřazen ruční/automatický spínač, pomocí kterého může být tento spotřebič v případě poruchy nebo nutnosti servisního zásahu cíleně vyřazen ze systému řízení. Při výpadku některé komponenty přejdou spotřebiče do definovaného stavu (většinou nouzového vypnutí) a mohou být až do odstranění poruchy dále ovládány pomocí ručního/automatického spínače - zabránění překročení odběrového maxima. Součástí dodávky: dotyková obrazovka s min. uhlopříčkou 12 ", vzdalený přístup přes síť LAN. Ovládací software v českém jazyce. Vstupní výstupní (EAM) moduly pro napojení 8ks zařízení. Vstupní výstupní moduly jsou propojeny s centrální jednotkou datovým kabelem BUS po sběrnici. Spotřebiče (1x 104.12; 2x 104.19; 1x 106.13; 1x106.22; 1x 104.24; 1x 106.18) musí být připraveny výrobcem pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875. Propojení mezi spotřebičem a regulačním členem viz projekt elektro.		Log-iQ	Log-iQ Energy Systém																686 400,00 Kč	1	686 400,00 Kč	
Dodávka Montáž, zaškolení Doprava Celkem DPH 21% Celkem vč. DPH																							9 212 911,00 Kč 665 533,00 Kč 121 000,00 Kč 9 999 444,00 Kč 2 099 883,24 Kč 12 099 327,24 Kč

Pozice	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Nabízená Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Nabízená Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Nabízená Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Nabízený Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	Nabízený Příkon el. 400V/ (kW)	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH
--------	-----------------------	-------------------	---------	-------	----------------------------	------------	---------------------	------------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------	------------	---------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------	-----	---------------------

Veškerá výše uvedená položky musí být nabídnuty v souladu se stavební a technologickou dispozicí respektující veškeré podklady, které jsou součástí projektové dokumentace ve všech jeho částech (zejména elektro, VZT, stavební včetně stavebních soklů pro umístění nerezového nábytku a technologie). Veškeré tolerance jsou přípustné za podmínky souladu s kompletní projektovou dokumentací a nebudou vyvolávat žádné dodatečné náklady a změny projektu. Nabízená a dodávaná technologie musí respektovat stavební dispozici, stavební sokly, umístění odsávacích částí VZT stropu, jističe v rozvaděčích, kabelové vedení, podlahové vpustě, vývody veškerých médií pro instalaci.

Obecné minimální požadavky na nerezový nábytek

Materiál u veškerého nerezového nábytku AISI 304

Nerezový nábytek je vyroben bez použití nýtování v hlavní konstrukci nábytku, pouze za použití svařování, sváry řádně očištěny, z pohledové strany zabroušeny do pohledové kvality

Veškerý materiál musí být schválen pro styk s potravinami

Minimální tloušťky u jednotlivých druhů nábytku:

Dřezy 1,5 mm

Pracovní desky stolů 2mm

Police 1,0mm

Korpusy skříněk 1,0mm

Konstrukce stolů s jaku 35x35mm o síle 1,5mm

Vodící lišty 1,5mm

Základny skříněk 1,0mm

Police regálů 1,25mm

Dvířka 1,0mm

Pracovní desky stolů:

Materiál - nerezová ocel AISI304

Síla použitého plechu 2mm

Výztuhy s nerezových profilů

Pracovní desky bez požití dřevěných nebo dřevoobsahujících materiálů

Deska celistvá plně zavařena bezespár

Pracovní plochy u stěn bude s bočními a zadními lemy minimálně 50mm

U mycích stolů se sprchou budou lemy vždy provedeny 200mm

Desky provedeny s okapničkou nad samotným tělesem podstavce s přesahem

Pracovní desky s dřezů - navíc oproti pracovním deskám stolů:

Dřezy provedeny radiusově beze spár o síle materiálu 1,5mm

Vevaření dřezu provedeno v bezespárém a neviditelném provedení

Kolem dřezů bude proveden vždy prolis

Zásuvky v nábytku:

Zásuvky jsou vyrobeny pro rozměr GN1/1.

Nosnost zásuvky je 50kg

Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových teleskopických držácích umožňující plné vysunutí zásuvky

Čela zásuvek jsou vyrobená z jednoho kusu bezespár včetně madla

Zásuvky mají celonerezové ohýbané madlo

Pokud jsou zásuvky umístěny pod sebou v bloku, je blok z pravé, levé a zadní strany uzavřen nerezovým plechem

Dveře nábytku:

Dveře jsou instalovány na nerezových pantech nebo jsou posuvné

Čela dveří jsou vyrobená z jednoho kusu bezespár včetně madla

Dveře mají celonerezové ohýbané madlo

Podnoží pracovních stolů:

Podnoží pracovních stolů je vyrobeno s uzavřených nerezových profilů 35x35mm o síle 1,5mm

Materiál nerezová ocel AISI 304

Pro oplechování nerezových stolů bude použit nerezový plech AISI 304 o síle 1,0mm

Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace v rozsahu 30mm, pokud není podnoží instalováno na stavební sokl

Pokud je instalován v pracovní desce dřez, ten bude zakryt z čela stolu nerezovým plechem AISI 304 o výšce dle hloubky dřezu a to v celé délce stolu.

Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí se zadním lemem o výšce 50mm zakrývající sokl

Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí zakrývající sokl

Regály:

Nohy regálů jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304, jakl 40x40mm o síle 1,5mm

Nosnost police 100kg

Regály budou opatřeny stavitelnými nažičkami s možností regulace o rozsahu 25mm