



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ

PCR19ETRpo32538219



KRPK-48768-3/ČJ-2025-1900MZ

Počet listů: 4
List č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PŘEDMĚTU VZ NÁKUP CELOOBLIČEJOVÉ MASKY A KOMBINOVANÉ FILTRY

17. červen 2025

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je dodání nákup celoobličejových masek a filtrů dle níže uvedené technické specifikace.

41 ks	Ochranná celoobličejová maska GUZU CM-6P
51 ks	Filtr kombinovaný A2B2E2K2P3 závit 40x1/7

Technická specifikace masky :

Maska je vybavena vnitřní maskou z hypoalergenního TPE, které je ještě měkčí a tvárnější než měkká pryž vlastní lícnice. Upínací systém se šesti upínacími popruhy, které masku lépe stabilizují v čelní části a lépe roznášejí její hmotnost.

- Maska musí plně odpovídat požadavkům normy EN 136, třída 3.
- Maska musí být určena pro použití v průmyslu, chemických a nukleárních oborech, jednotkách civilní ochrany, záchranných hasičských sborech, u policejních jednotek apod.
- Zakrytý ventilek podbradní části přesměrováním vzduchu vydechovaného vzduchu k tělu nositele.
- Musí obsahovat velkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník dobrou prostorovou orientaci s minimálním zkreslením při obvyklých činnostech.
- Lícnice musí být vyrobena z bromo-butylové zdravotně nezávadné pryže.
- Musí mít pětibodový pryžotextilní upínací systém, který bude umožňovat snadnou manipulaci při nasazování a snímání masky.
- Musí být možné filtr připojit k lícnici volitelně na pravou nebo levou stranu.
- Pryžová lícnice musí být vyrobena ze zdravotně nezávadné pryže s vysokým stupněm odolnosti proti průniku toxických látek.

Parametry :

- Průměrná hmotnost: max. 560 g
- Univerzální velikost
- Všeobecné zorné pole: min. 70%
- Binokulární zorné pole: min. 80%
- Srozumitelnost řeči: min.95%
- Materiál lícnice: bromobutylová pryž
- Materiál zorníku: polykarbonát
- Závit pro připojení filtru: Rd max.40 x 1/7"
- Dýchací odpor při průtoku vzduchu 30 l/min.:
 - o - vdechovací odpor: max. 25 Pa
 - o - vydechovací odpor: max. 60 Pa

Referenční vzorek masky:

- Společnost, která předloží nejvhodnější nabídku bude požádána, aby před podpisem smlouvy dodala vzorek masky pro posouzení požadovaných vlastností. Nabídka bude vyhodnocena až po posouzení předloženého vzorku. Pokud maska nebude vyhovovat bude společnosti vrácena a bude hodnocen další v pořadí.



Technická specifikace filtru :

Filtr kombinovaný cleanair A2B2E2K2-P3 závit 40x1/1

Ochrana proti:

organickým plynům a parám s bodem varu vyšším než 65 °C, anorganickým plynům a parám, kyselým plynům a parám, amoniaku a organickým aminům, pevným částicím.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Připojení: Závit RD40×1/7"
- Certifikace: EN 14387, EN 12941, EN 12942
- průměr / výška: 110 mm / 95 mm
- Hmotnost: max.400 g



