

Kamerový bod Pivovarská + Fruta

Prvek	ks	cena ks	cena bez DPH
DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm) 4MPx IP ColorVu hybridní venkovní Turret kamera Hikvision DS-2CD1047G2H-LIU s monofokálním objektivem a ohniskovou vzdáleností 2.8mm. Kamera je vybavena snímačem CMOS 1/3" a disponuje ultravysokou citlivostí 0,0005 lux a maximálním rozlišením 2560 x 1440 při 20fps. Moderní video komprese - H.265+/H.265/H.264+/H.264. Kamera disponuje 120db WDR a podporuje řadu funkcí - 3D DNR, BLC, HLC. Přisvit bílým i IR světlem dosahuje vzdálenosti až do 30m. Tento model je vybavený vestavěným mikrofonom Síťové připojení je zajištěno pomocí portu RJ45 až do rychlosti 100Mbps, nechybí ani podpora protokolu ONVIF a případný mobilní monitoring je umožněn přes aplikaci Hik-Connect. Ochranu zařízení zajišťuje krytí IP67. Napájení kamery je pomocí 12V DC/PoE. Provozní teplota -30°C až do +60°C	3	3899	11697
Montážní patice Hikvision DS-1280ZJ-XS	3	459	1377
Venkovní adaptér Hikvision DS-1275ZJ-SUS pro umístění kamer na sloup	2	982	1964
Napájecí zdroj	2	1395	2790
Router - MIKROTIK RB760iGS Ethernet Router hEX S	1	1448	1448
Rozvaděč venkovní	2	2850	5700
Kabeláž, napájení, drobný instalační materiál, stožár	1	14800	14800
Aktivace,nastavení, konfigurace pro MKDS	1	2000	2000
Instalace kamery	1	19000	19000
Celková cena bez DPH			60776

Umístění kamery pro dobrý výhled na garáži hasičů v rohu Legionářské a Pivovarské
 Napájení použito z rozvodů hasičárny. Druhou kameru umístíme na komín bývalé
 vrátnice v areálu bývalé Fruty

Záruka na dodávané zařízení 2 roky.
 Servisní zásah v řádu hodin.

V Lysé nad Labem

9.6.2025

Platnost nabídky 14 dní. Změna cen vyhrazena.