

Příloha č. 2 - k Servisní a materiálové smlouvě

Minimální technické požadavky na kopírovací/tiskový stroj - v případě náhrady za stroj dodavatele:

Požadované parametry	MFP A3 VR /MFP A3 VR (Color) *
Technologie tisku:	laser nebo LED nebo trvanlivý inkoust
Formát tisku:	A5-A3
Kvalita tisku:	min. 600dpi
Rychlost tisku:	min. 40 stran/minutu
Výtisk 1. stránky (ze stavu <i>Připraveno</i>) do:	10s
Zásobník podavače papíru:	min. 2x 500 listů formátu A4 s gramáží 80g/m2 v interním či předávném zásobníku (do celkového množství se nepočítá ruční podavač) + A3 s gramáží 180g/m2 v interním či předávném zásobníku (do celkového množství se nepočítá ruční podavač)
Podporované formáty:	běžné A4 papíry s gramáží do 100g/m2, A3 s gramáží 180g
Oboustranný tisk:	ANO/Automatický
Rozhraní zařízení pro připojení k PC:	LAN 10/100Mbit (1Gbit/s není podmínkou), USB
Emulace tisku:	PCL6, PostScript
Ovladače:	Podpora univerzálních ovladačů pro funkci tiskárny do OS Windows 11 64bit, Windows Server 2016 64bit a vyšší
Management zařízení:	Vestavěný webový management zařízení s možností sledování stavu, podpora centrální konfigurace z prostředí MS Windows, odesílání stavu počítače dodavateli 1. den v měsíci případně 1. pracovní den v měsíci
Volitelné příslušenství	interní sešívací finišer/sešívací finišer min. 500 listů
Skenování:	Možnost skenovat ze skla a oboustranně z podavače (tj. duplexní sken)
	Možnost skládaného skenování (něco ze skla + něco z podavače a to vše složit do jednoho vytvořeného souboru) z ovládacího panelu zařízení
	Automatické pojmenování naskenovaných dokumentů tak, aby název naskenovaného dokumentu byl jednoznačný a vždy jedinečný v rámci současného skenování několika zařízení do stejné sdílené složky
	Možnost skenovat do e-mailů prostřednictvím SMTP připojení
	Možnost nadefinovat jednotlivé profily pro skenování do určených sdílených složek (SMB protokol) s autentizací pomocí protokolu NTLMv2 v prostředí Active Directory OS Windows 2016 a vyšších
	Možnost nastavovat ve skenovacích profilech autentizaci ke sdílení prostřednictvím lokálního účtu a doménového účtu dle potřeby. Tato autentizaci musí být ve vybraném profilu nastavitelná každá samostatně, tj. nezávisle na jiném profilu
	Možnost uspořádat nabídku nadefinovaných profilů (dle zadaného pořadového čísla nebo dle abecedního uspořádání položek), nikoliv podle okamžiku vytvoření nabídky v zařízení
	Možnost přiřadit klávesu pro rychlý výběr z číselníku profilů
	Skenování přímo ze zařízení přes SMB protokoly do formátů jpg, pdf
	WIA drivery pro skenování přes USB z Windows 11 64b
	TWAIN drivery pro skenování přes USB z Windows 11 64b
	Barevné a černobílé skenování
	Skenování rozlišením 200DPI, 300DPI
	Barevné skenování 24bit
	Skenování do 256 stupňů šedi
Zařízení musí mít možnost a fungovat s ovladačem v OS pro SNMP řetězce odlišných od výchozích, tj. PUBLIC/PRIVATE	
Možnost definovat tiskové profily na serveru a tyto profily dynamicky vnášet na stanice do uživatelských profilů.	
Zařízení musí tisknout ve stávajícím prostředí (Oracle Forms) s dodanými drivery.	
Čeština na ovládacím panelu	
Podpora sdílení tiskárny přes USB na Windows 11 64bit	
U zařízení, kde je nutno rozdělovat tisk dle uživatelů - více výstupních příhrádek (min. 3) nebo identifikační kódy pro uživatele	

Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny při použití s univerzálními ovladači.

Minimální technické požadavky na kopírovací/tiskový stroj - v případě náhrady za stroj dodavatele:

Požadované parametry	MFP A3 / MFP A3 (Color) *
Technologie tisku:	laser nebo LED nebo trvanlivý inkoust
Formát tisku:	A5-A3
Kvalita tisku:	min. 600dpi
Výtisk 1. stránky (ze stavu <i>Připraveno</i>) do:	10s
Rychlost tisku:	min. 24 stran/minutu formát A4
Zásobník podavače papíru:	min. 500 listů formátu A4 s gramáží 80g/m2 v interním či přídavném zásobníku (do celkového množství se nepočítá ruční podavač) + A3 s gramáží 180g/m2 v interním či přídavném zásobníku (do celkového množství se nepočítá ruční podavač)
Podporované formáty:	běžné A4 papíry s gramáží do 100g/m2, A3 s gramáží 180g
Oboustranný tisk:	ANO/Automatický
Rozhraní zařízení pro připojení k PC:	LAN 10/100Mbit (1Gbit/s není podmínkou), USB
Emulace tisku:	PCL6, PostScript
Ovladače:	Podpora univerzálních ovladačů pro funkci tiskárny do OS Windows 11 64bit, Windows Server 2016 64bit a vyšší
Management zařízení:	Vestavěný webový management zařízení s možností sledování stavu, podpora centrální konfigurace z prostředí MS Windows, odesílání stavu počítače dodavateli 1. den v měsíci případně 1. pracovní den v měsíci
Dodávané příslušenství	interní sešívací finišer/sešívací finišer min. 500 listů
Skenování:	Možnost skenovat ze skla a oboustranně z podavače (tj. duplexní sken)
	Možnost skládaného skenování (něco ze skla + něco z podavače a to vše složit do jednoho vytvořeného souboru) z ovládacího panelu zařízení
	Automatické pojmenování naskenovaných dokumentů tak, aby název naskenovaného dokumentu byl jednoznačný a vždy jedinečný v rámci současného skenování několika zařízení do stejné sdílené složky
	Možnost skenovat do e-mailů prostřednictvím SMTP připojení
	Možnost nadefinovat jednotlivé profily pro skenování do určených sdílených složek (SMB protokol) s autentizací pomocí protokolu NTLMv2 v prostředí Active Directory OS Windows 2016 a vyšších
	Možnost nastavovat ve skenovacích profilech autentizaci ke sdílení prostřednictvím lokálního účtu a doménového účtu dle potřeby. Tato autentizaci musí být ve vybraném profilu nastavitelná každá samostatně, tj. nezávisle na jiném profilu
	Možnost uspořádat nabídku nadefinovaných profilů (dle zadaného pořadového čísla nebo dle abecedního uspořádání položek), nikoliv podle okamžiku vytvoření nabídky v zařízení
	Možnost přiřadit klávesu pro rychlý výběr z číselníku profilů
	Skenování přímo ze zařízení přes SMB protokoly do formátů jpg, pdf
	Barevné a černobílé skenování
	Skenování rozlišením 200DPI, 300DPI
	Barevné skenování 24bit
	Skenování do 256 stupňů šedi
Zařízení musí mít možnost a fungovat s ovladačem v OS pro SNMP řetězce odlišných od výchozích, tj. PUBLIC/PRIVATE	
Možnost definovat tiskové profily na serveru a tyto profily dynamicky vnášet na stanice do uživatelských profilů.	
Zařízení musí tisknout ve stávajícím prostředí (Oracle Forms) s dodanými driversy.	
Čeština na ovládacím panelu	
Podpora sdílení tiskárny přes USB na Windows 11 64bit	
U zařízení, kde je nutno rozdělovat tisk dle uživatelů - více výstupních příhrádek (min. 3) nebo identifikační kódy pro uživatele	

Uvedené parametry jsou stanoveny jako minimální, musí být splněny nebo mohou být překročeny při použití s univerzálními ovladači.

*) černobílý nebo barevný tisk - ostatní parametry se nemění

Ve všech případech tzn. i při případné výměně stroje, budou v ceně za vyhotovenou kopii a tisky obsaženy náklady na :

komplexní periodická údržba,
servis strojů,
opravy v intervalu do 24 hodin od nahlášení závady,
dodání náhradního zařízení v případě neopravitelnosti do 48 hodin od nahlášení závady,
dodávka originálních náhradních dílů
automatizovaná dodávka spotřebního materiálu (bez kancelářského papíru) vč. odpadových nádobek bez zásahu objednavatele,
odvoz a ekologická likvidace prázdných tonerových kazet a strojů,
automatické odesílání stavu počítadel - sběr dat vytištěných stran, obálek
automatické odesílání požadavků na dodání toneru,
automatické odesílání hlášení o potřebě údržby,
automatické odesílání hlášení o potřebě opravy – servisní zásah
dopravné na jednotlivé úkony a dodávky spotřebního materiálu,
doprava strojů na místo určení vč. instalace a zaškolení obsluhy
dovozní a recyklační poplatky
kontrolu optimalizace tiskových nákladů tzn. přehled o tiskových nákladech a tiskových procesech, spotřebě materiálu a servisních zásazích
správa strojového parku – tzn. pravidelná konzultace se specialistou nad reportem o stavu strojů a vytíženosti – každých šest měsíců
elektronická fakturace vč. detailního rozpisu