

KUPNÍ SMLOUVA

č. UKRUK/180050/2025

„RUK – SBZ – Hotel Krystal - Dodávka a servis gastronomického zařízení

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. Kupující

Název: **UNIVERZITA KARLOVA, Správa budov a zařízení**
Sídlo: **Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1**
IČO: **00216208**
DIČ: **CZ00216208**
Bankovní spojení, č. ú.: **Česká spořitelna, a.s., 19 – 4302425379/0800**
ID datové schránky: **piyj9b4**
Zastoupená: **Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem**

(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající

Název: **TeS, spol. s r. o. Chotěboř**
Sídlo: **Zednická 558, 583 01 Chotěboř**
IČO: **60934395**
DIČ: **CZ60934395**
Bankovní spojení, č. ú.: **Komerční banka, a. s., pobočka Chotěboře, č. ú. 2917140207/0100**
ID dat. schránky: **q2z6zeu**
Zapsaný: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075**
Zastoupený/á: **Ing. Jaroslavem Lacinou, jednatelem společnosti**

(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající (dále společně „smluvní strany“, jednotlivě také „smluvní strana“) uzavírají dne, měsíce a roku uvedeného na podpisové straně tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“ a/nebo „kupní smlouva“).

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, jež vzniknou na základě této smlouvy, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou zcela v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Prodávající prohlašuje, že disponuje odpovídajícími oprávněními k plněním z této smlouvy, zejména oprávněním podnikat v oblasti předmětu této smlouvy.
3. Prodávající se, v souladu s ust. § 2079 odst. 1 občanského zákoníku, zavazuje dodat zboží, které je předmětem této smlouvy, v množství, kvalitě, dodacích lhůtách a za dalších podmínek stanovených touto smlouvou.
4. Kupující se v souladu s ust. § 2079 odst. 1 občanského zákoníku zavazuje způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou, uvedené zboží převzít a uhradit sjednanou kupní cenu ve stanoveném termínu.

Článek III. Předmět smlouvy

1. **Předmětem této smlouvy je kompletní, řádně a včas provedená dodávka, instalace a následný servis (záruční i pozáruční) gastronomického zařízení** (dále jen „**Zboží**“) vč. **odborného kuchařského zaškolení obsluhy kupujícího** za podmínek touto smlouvou sjednaných, ve spojení se zadávacím řízením ve smyslu odst. 2. tohoto článku smlouvy. Předmětem smlouvy je také instalace stávajícího Zboží. Podrobná specifikace jednotlivých částí nově dodávaného Zboží je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy a dále také ve zjišťovacích protokolech, které jsou uvedeny příloze č. 3 této smlouvy.
2. Smlouva je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) s názvem „**RUK – SBZ – Hotel Krystal - Dodávka a servis gastronomického zařízení**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka prodávajícího podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“) byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. **Prodávající se zavazuje realizovat kompletní dodávku Zboží v souladu se svojí Nabídkou.**
3. **Přesná specifikace Zboží je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.**
4. Kupující potvrzuje, že poskytl prodávajícímu před podáním Nabídky veškeré podklady a informace jemu dostupné a nezbytné pro řádné provedení předmětu smlouvy.
5. Má se za to, že před uzavřením této smlouvy má prodávající k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu smlouvy, rizikům a ke všem dalším okolnostem, které by mohly ovlivnit jeho Nabídku. Prodávající odpovídá za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Prodávající prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti cenové Nabídky.
6. Na základě této kupní smlouvy si smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti vznikající při dodávce Zboží, přičemž tato smlouva je platná a účinná pro veškeré právní vztahy, které mezi smluvními stranami stran dodávek Zboží vzniknou.
7. Součástí dodávky Zboží bude dokumentace:
 - a) Předávací protokol (dodací list)

- b) Prohlášení o shodě výrobku, návod na užívání, čištění a údržbu Zboží
- c) Záruční listy, revizní zprávy
- d) Ostatní požadované certifikáty.

8. Součástí dodávky Zboží bude bezplatná údržba a servis po dobu záruční lhůty.

Článek IV. Dodací a platební podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu na své náklady za podmínek ujednaných touto smlouvou. Místem dodání je Hotel Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 – Veleslavín.
2. **Veškeré Zboží (vč. zaškolení obsluhy dle č. III odst. 1 této smlouvy) musí být dodáno, nainstalováno a provozuschopné nejpozději do 31. 7. 2025.**
3. Prodávající se zavazuje nejpozději 48 hodin před plánovanou dodávkou a instalací Zboží vyrozumět (písemně do datové schránky, popř. emailem) kontaktní osoby uvedené v této smlouvě o době (termínu a času) dodání a instalace Zboží. Kupující se zavazuje zajistit řádné převzetí Zboží prostřednictvím svého zaměstnance nebo jiné jím zmocněné osoby, přičemž převzetí dodávky Zboží potvrdí kupující a prodávající svými podpisy na předávacím protokolu. V případě, že prodávající poruší svou povinnost stanovenou ve větě první tohoto odstavce, je kupující oprávněn odmítnout převzetí Zboží, přičemž v takovém případě se prodávající může dostat do prodlení s plněním dle odst. 2. tohoto článku. Obdobně je kupující oprávněn odmítnout převzít Zboží, na němž shledává vadu ve smyslu této smlouvy s tím, že prodávající je povinen do 48 hodin zjednat nápravu.
4. Riziko ztráty, zničení nebo poškození dodávaného a instalovaného Zboží nese do okamžiku jeho převzetí, tj. do okamžiku podpisu dodacího listu smluvními stranami, prodávající.
5. Prodávající prohlašuje, že Zboží je vhodné pro účely užití zamýšlené kupujícím dle této smlouvy, nepoužité, nové a odpovídá všem relevantním platným normám a platným právním předpisům ČR.
6. Prodávající se zavazuje dodat Zboží, která splňují technické a ekologické parametry uvedené v jeho nabídce.
7. U Zboží, u kterého byly v rámci Veřejné zakázky hodnoceny náklady životního cyklu se prodávající zavazuje dodat Zboží, jehož technické a provozní parametry (zejména spotřeba elektrické energie, vody a nároky na údržbu), odpovídají hodnotám, které byly deklarovány v nabídce jako základ pro výpočet nákladů životního cyklu (dále také „LCC“ nebo „LCC model“). Tyto parametry jsou považovány za **závazné minimální požadavky**, jejichž nedodržení představuje porušení smlouvy. Při předání Zboží provede kupující kontrolu souladu dodaného Zboží s deklarovanými hodnotami LCC, zejména:
 - porovnáním skutečných údajů z energetického štítku a/nebo technického listu se vstupními hodnotami v LCC modelu,
 - kontrolou, že typ, výkon a funkce Zboží odpovídají nabídce.
8. Kupující si vyhrazuje právo provádět kontrolu plnění deklarovaných parametrů LCC i po převzetí Zboží, a to po celou dobu záruční lhůty.

Kontroly mohou zahrnovat:

- sledování provozní spotřeby energie a vody (např. přes provozní logy, odečty nebo měření),
- porovnání skutečných provozních nákladů s deklarovanými.

Za významné porušení smlouvy se považuje, pokud:

- skutečné náklady na provoz zařízení **významně (např. o více než 15 %) překročí hodnoty deklarované v LCC modelu**, a
- není prokázáno, že se tak stalo výlučně v důsledku chybného provozování kupujícím.

9. Vzájemně dohodnutá **kupní cena za Zboží, včetně instalace Zboží a zaškolení obsluhy, je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.**
10. Kupní cena je stanovena v souladu s Nabídkou prodávajícího, přičemž konkrétní jednotková cena Zboží v Kč bez DPH je stanovena v příloze č. 2 této smlouvy. Sjednaná kupní cena v Kč, je konečná včetně všech nákladů na přípravu pro instalaci, poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním a instalací Zboží (např. balné, doprava do místa plnění, pojištění prodávajícího apod.), vč. přiměřeného zisku prodávajícího. Kupní cena se vyčísluje bez DPH.
11. Kupní cenu za dodávku a instalaci Zboží a zaškolení obsluhy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného prodávajícím do 15 dnů ode dne oboustranného potvrzení stran, že bylo provedeno zaškolení obsluhy. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného písemného doručení kupujícímu. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb dle této smlouvy.
12. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Nedílnou součástí faktury je oběma smluvními stranami podepsaný dodací list. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
13. Každá faktura včetně přílohy bude kupujícímu doručena doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovní licence na jeho adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy.
14. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat kupujícího. Bude-li prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena kupní cena a prodávající obdrží kupní cenu dodaného Zboží bez DPH. V případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má kupující současně právo od této smlouvy odstoupit.
15. Kupující neposkytuje zálohy.

Článek V. Zástupci smluvních stran ve věcech obchodních

1. Na základě dohody smluvních stran jsou

- a) za prodávajícího ve věci podpisu předávacího protokolu dodávky dle této smlouvy oprávněni jednat níže uvedené osoby:

XXX, tel. XXX, email : XXX@XXX.cz

- b) za kupujícího jsou ve věci podpisu předávacího protokolu dodávky dle této smlouvy oprávněny jednat níže uvedené osoby:

XXX, tel.: XXX, email: XXX@XXX.cz

Článek VI. Záruka

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí kupujícím nemá vady ani jiné nedostatky. V souladu s ust. § 2161 občanského zákoníku prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal
 - a) má Zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly,
 - b) se Zboží hodí k účelu uvedenému v této smlouvě,
 - c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením podmínkám stanoveným v této smlouvě,
 - d) Zboží vyhovuje požadavkům platných relevantních právních předpisů a norem.
2. Projeví-li se vada dle předchozího odstavce v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím.
3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době minimálně 60 měsíců od převzetí Zboží, resp. od podpisu dodacího listu oběma smluvními stranami. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má v okamžiku jeho předání a převzetí kupujícím, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle předchozí věty.
4. Smluvní strany se dohodly, že kupující má v případě vadného plnění právo:
 - a) na odstranění vady bezplatným dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží,
 - b) odstoupit od této smlouvy, vyskytnou-li se vady u více než 30 % z celkového počtu kusů Zboží.
5. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího o vadách Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistil. Kupující písemně sdělí prodávajícímu, jaké právo dle písm. a) až b) odst. 4. tohoto článku si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající je povinen odstranit vadu podle volby kupujícího učiněné ve smyslu předchozí věty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady kupujícím. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady kupujícím či oznámí-li písemně prodávající kupujícímu, že vady neodstraní, má kupující právo na zaplacení smluvní pokuty dle ust. čl. VII., odst. 1. této smlouvy, přičemž může kupující zároveň požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že kupující má právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti Zboží i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. (Za opakující se vadu smluvní strany považují výskyt jedné vady nejméně dvakrát, nebo výskyt více druhů vad, překročí-li počet reklamací u jednotlivého Zboží tři případy. Jednou vadou, resp. jedním případem reklamace, rozumí smluvní strany vadu, resp. reklamaci vady, jednoho druhu v rámci realizované dodávky Zboží.)
7. Prodávající poskytuje objednateli pozáruční servis v délce 60 měsíců od ukončení záruky dle odst. 3. tohoto článku smlouvy. Podmínky pozáručního servisu budou stanoveny v servisní smlouvě uzavřené dle čl. IX. odst. 9. této smlouvy.
8. Prodávající dále zajišťuje (po dobu záruky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy) servis Zboží s odstraněním závady nebo poskytnutí náhradního vybavení do odstranění závady, a to do 24 hodin. Odstranění závady nepřesáhne 24 hod. V případě, že bude tato oprava trvat déle, prodávající o tom kupujícího písemně informuje na emailu uvedeném v čl. V. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Pro účely záručního a pozáručního servisu bude prodávající k dispozici na uvedeném kontaktu, tel.:+420 XXX.

Článek VII. Smluvní pokuty

1. Neodstraní-li prodávající vadu Zboží dle volby kupujícího učiněné dle ust. čl. VI., odst. 4. této smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady kupujícím, event. ve lhůtě, kterou si smluvní strany písemně sjednaly, nebo oznámí-li prodávající kupujícímu, že vadu Zboží neodstraní, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny reklamovaného Zboží za každý byt' i jen započatý den prodlení s odstraněním vady Zboží, a to za každou jednotlivou vadu zvlášť.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním byt' i jen části objednaného Zboží oproti termínu dle ust. čl. IV. odst. 2. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky Zboží, s jehož dodáním se prodávající dostal do prodlení, a to za každý byt' i jen započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího se zjednáním nápravy dle ust. čl. IV., odst. 3. této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky, u níž se dostal prodávající se zjednáním nápravy do prodlení, a to za každý byt' i jen započatý den prodlení, přičemž kupující má současně právo odstoupit od kupní smlouvy.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady nebo poskytnutím náhradního vybavení do odstranění závady dle ust. čl. VI. odst. 8. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závadného Zboží, a to za každý, byt' i jen započatý den prodlení.
5. V případě prodlení prodávajícího se zaškolením obsluhy kupujícího dle ust. čl. IV. odst. 2. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za každý, byt' i jen započatý den prodlení.
6. Pokud bude při předání Zboží zjištěno, že Zboží nesplňuje parametry spotřeby energie nebo vody uvedené v nabídce nebo že dodaná dokumentace je neúplná, zavádějící nebo nepravdivá dle ust. čl. IV. odst. 7. této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny příslušné položky za každou část Zboží nesplňující požadavky.

7. V případě, že během záruční doby bude při kontrole dle ust. čl. IV. odst. 8. této smlouvy zjištěn nesoulad, je kupující oprávněn:
- požadovat **nápravná opatření** (např. výměnu, úpravu nastavení, poskytnutí technické podpory),
 - **uplatnit smluvní pokutu** ve výši **do 10 % ceny Zboží**, přiměřeně rozsahu a trvání nesouladu se smluvně garantovanými hodnotami.
8. smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení. Úhradou smluvní pokuty prodávajícím není dotčena další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné.
9. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou.

Článek VIII. Platnost, účinnost, předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána poslední smluvní stranou. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle čl. IX., odst. 7. této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že prodlení prodávajícího s dodáním Zboží o více jak 3 pracovní dny, nebo nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu objednaného Zboží, nebo prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad Zboží o více jak 5 pracovních dnů, může být kupujícím považováno za podstatné porušení smlouvy prodávajícím a může být důvodem pro okamžité odstoupení od této smlouvy ze strany kupujícího.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že odstoupením od smlouvy se závazky obou smluvních stran ruší dle ust. § 2004 občanského zákoníku.
4. Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany si vrátí vše, co si poskytly. Demontáž instalovaného Zboží provede prodávající na své vlastní náklady do 7 pracovních dnů. Zaplacené peníze prodávající vrátí kupujícímu v termínu do 5 pracovních dnů. V případě, že prodávající neprovede demontáž instalovaného Zboží a v termínu uvedeném dle předchozí věty, demontuje a uskladní instalované Zboží kupující na náklady prodávajícího.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému eventuálně dojde, se budou řídit občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, přičemž za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části této smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by smluvní strana neplatnost včas.

4. Tato smlouva je uzavírána elektronicky, a to tak, že je opatřena elektronickými podpisy (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla sjednána svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, což potvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny smírně a v případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, si smluvní strany podpisem této smlouvy vzájemně potvrzují podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že místně příslušným soudem v 1. stupni řízení pro vyřešení jejich sporu bude Obvodní soud pro Prahu 1 . Rozhodčí řízení je vyloučeno.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
8. Podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o registru smluv“), je kupující povinen uveřejnit celou smlouvu s tím, že z této povinnosti jsou vyňaty pouze takové informace, které se nesdělují ani podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Pokud se prodávající domnívá, že jím doplňované informace do smlouvy naplňují parametry informace vyňaté z povinnosti uveřejnění, tedy takové, které jsou buď obchodním tajemstvím podle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo takové, které jsou vyňaty z povinnosti uveřejnění podle § 3 zákona o registru smluv, může předmětné informace označit v samostatném dokumentu přiloženém ke smlouvě, kde přesně vyznačí, která ustanovení či text považuje za takto chráněné informace, které požaduje neuveřejnit. Kupující si vyhrazuje právo upravit a/nebo jednat o konečném znění smlouvy určené k uveřejnění a upravené ve smyslu tohoto článku. Vyjde-li najevo, že prodávající označil informace vyňaté z uveřejnění neoprávněně, zavazuje se uhradit kupujícímu vzniklou škodu.
9. Spolu s touto smlouvou se uzavírá také servisní smlouva č. UKRUK/490378/2025, a to k provedení této smlouvy v oblasti záručních a servisních podmínek.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Projekt
 - Příloha č. 2 – Výkaz výměr
 - Příloha č. 3 – Zjišťovací protokoly
 - Příloha č. 4 – LCC Model

V Praze dne
(viz datum elektronického podpisu)

V Chotěboři dne
(viz datum elektronického podpisu)

--	--

Mgr. Martin Maňásek
kvestor
za kupujícího

Ing. Jaroslav Lacina
jednatel společnosti
za prodávajícího

VÝKAZ VÝMĚR - GASTRO

AKCE : Praha - Hotel Krystal

poz.	Předmět - název	Doplňující informace	Rozměry	Příkon /napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
A	Sklady						
A1	Mrazicí box, součástí boxu podlaha, podlaha opatřena hliníkovým nebo nerezovým protiskluzovým plechem + distanční provětrávací podložkou, panel boxu tl. izolace min. 100mm, 1x chladírenské dveře o rozměru min. 800/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. dodávka vč. lemovacích a krycích liš, vč. kompletního kotevního a spojovacího materiálu, osvětlení LED zářivkové těleso, délky min. 120cm		3850x1350x2400 DOMĚREK		1	NECENIT*	0
A2	Technologie mražení - výparník vč. mrazicí jednotky k mrazicímu boxu na pozici A1, součástí zařízení ovladač řízení, mrazicí technologie dostatečně dimenzovaná s ohledem na velikost a kubaturu boxu, mrazicí technologie musí zajistit vychlazení chladicího boxu na teplotu v rozmezí min. -15°C až -18°C			2,5kW/400V	1	167 997	167 997
A4	Chladicí box, součástí boxu podlaha, podlaha opatřena hliníkovým nebo nerezovým protiskluzovým plechem + distanční provětrávací podložkou, panel boxu tl. izolace min. 60mm, 1x chladírenské dveře o rozměru min. 800/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. dodávka vč. lemovacích a krycích liš, vč. kompletního kotevního a spojovacího materiálu, osvětlení LED zářivkové těleso, délky min. 120cm		4100x2150x2400 DOMĚREK		1	NECENIT*	0
A5	Technologie chlazení - výparník vč. chladicí jednotky k chladicímu boxu na pozici A4, součástí zařízení ovladač řízení, chladicí technologie dostatečně dimenzovaná s ohledem na velikost a kubaturu boxu, chladicí technologie musí zajistit vychlazení chladicího boxu na teplotu v rozmezí min. +2°C až +4°C			2,5kW/400V	1	109 167	109 167
A7	Profesionální chladnička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, STÁVAJÍCÍ			0,2kW/230V	2	NECENIT	0
A8	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení		1100x600x1800 DOMĚREK		2	12 927	25 854
A9	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení		1350x600x1800 DOMĚREK		2	14 378	28 757
A10	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení		1500x600x1800 DOMĚREK		1	14 854	14 854
A11	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení		1200x600x1800 DOMĚREK		1	13 411	13 411
A12	Nájezdová rampa k chladicímu boxu na poz. A1, odnímatelná, nerezové provedení		DOMĚREK		1	12 480	12 480
B	Příprava masa						
B1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřevo o rozměru min. 400x400x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna min. 1x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení		1150x700x900 DOMĚREK		1	15 341	15 341
B2	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání				1	2 000	2 000

B3	Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku: min. 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, min. 3 rychlosti otáček, planetové uložení nástavců na míchání, hnětání a šlehání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolů je z důvodu bezpečnosti, rychlosti a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí ručně točit kolem !!! , ochranný kryt kotlíku váha zařízení min. 330 kg - snižuje otřesy a hlučnost při chodu přístroje při plné zátěži, z čela robota náboj pro připojení přípojných strojků na mletí masa nebo krouhání zeleniny , součástí robota 1x kotlík o objemu 60 lt, 1x šlehací nástavec do kotlíku o objemu 60 lt, 1x hnětací hák do kotlíku o objemu 60 lt, 1x míchač do kotlíku o objemu 60 lt		Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy	min 2,5kW/400V	1	199 791	199 791
B4	Příslušenství k robotu na pozici B3 , příslušenství obsahuje 1x kotlík o objemu 30 litrů, 1x hnětací hák, 1x míchač, 1x šlehací metla, 1x redukční nosič kotlíků, 1x vozík pod kotlík, 1x podstavec pod kotlík				1	21 141	21 141
B5	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru min. 500x500x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní bateri, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna min. 1x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení		1050x700x900 DOMĚREK		1	16 355	16 355
B6	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání				1	2 000	2 000
B7	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, objem vnitřního prostoru min. 250litrů, vnitřní prostor uzpůsobený pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota vnitřního prostoru v rozmezí min. -2 °C až +8 °C při okolní teplotě max. 43 °C, digitální displej, stupeň ochrany lmin. PX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, chladicí agregát umístěn vpravo, nerezové provedení		max. 1400x700x900	max. 0,5kW/230V	1	NECENIT*	0
B8	Kombinovaná výlevka, nerezové provedení, rozměr výlevky min. 400x400x200mm, součástí zařízení 1x umyvadlo na ruce, 1x otvor pro uchycení stojánkové vodovodní baterie, výškově nastavitelné nožičky		500x700x850		1	15 114	15 114
B9	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"				1	2 300	2 300
C Studená kuchyně							
C1	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, levý lem, nerezové provedení		1600x700x900 DOMĚREK		1	16 498	16 498
C2	Nářezový stroj, STÁVAJÍCÍ			0,3kW/230V	1	NECENIT	0
C3	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem vnitřního prostoru min. 250 litrů, vnitřní prostor uzpůsobený pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota vnitřního prostoru v rozmezí min. -2 °C až +8 °C při okolní teplotě max. 43 °C , digitální displej, stupeň ochrany lmin. PX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, pravý lem, chladicí agregát umístěn vpravo, nerezové provedení		max. 1400x700x900	max. 0,5kW/230V	1	NECENIT*	0
D Čistá přípravná zeleniny							
D1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru min. 500x500x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní bateri, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna min. 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení		1600x700x900 DOMĚREK		1	21 837	21 837
D2	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání				1	2 000	2 000
D3	Krouhač zeleniny, výkon min. 150 kg zeleniny / 1 hod., 1x rychlost otáček - min. rychlost 350 otáček / 1 minuta, krouhač umožňuje plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční asynchronní motor, nerezová hřídel, magentický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky, automatický restart, součástí zařízení krouhací hlava s přítlačnou pákou, hlava s přítlačnou pákou je tvořena krouhací hlavou s kruhovým násypným otvorem o ploše min. 135cm² nebo o objemu min. 2 lt, součástí krouhací hlavy 1x kruhový integrovaný tubus o průměru min. 55mm		Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy	max. 3kW/230V	1	37 206	37 206

D4	Sada 6 disků ke krouhači zeleniny, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudlíkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky - kostičkovač a mřížka)				1	17 507	17 507
D5	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem vnitřního prostoru min. 250 litrů, vnitřní prostor uzpůsobený pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota vnitřního prostoru v rozmezí min. -2 °C až +8 °C při okolní teplotě max. 43 °C , digitální displej, stupeň ochrany Imin. PX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, levý lem, chladicí agregát umístěn vpravo, nerezové provedení		1342x700x900	max. 0,5kW/230V	1	NECENIT*	0
E	Varna						
E1	Konvektomat elektrický, kapacita min. 10x GN 1/1, bojlerový způsob vývinu páry, min. trojitě zasklení dveří, rozteč zásuvů min. 68mm, plechy do konvektomatu zasouvány podélně - délka vsunu min. 450mm, dotykový ovládací panel - velikost min. 10", min. 5-bodová teplotní vpichová sonda	Zadavatel požaduje předložit jako součástí nabídky účastníka technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce a typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. Zadavatel též požaduje předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno účastníka a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	max. 900x950x1200	min. 18kW/400V	1	NECENIT*	0
E2	Podstavec pod konvektomat na poz. E1, celonerezové provedení, podstavec vybavena 2x sloupcem zásuvů na plechy GN 1/1, každý sloupec obsahuje min. 8x pár vsunů na plechy GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomatem na poz. E1, výškově stavitelné nožičky		dle konvektomatu		1	13 200	13 200
E3	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna vsuny na GN 1/1 - celková kapacita zásuvů min. 8x GN 1/1, výškově nastavitelné nožičky, nerezové provedení		600x800x900 DOMĚREK		1	11 799	11 799
E4	Konvektomat elektrický, kapacita min. 10x GN 1/1, bojlerový způsob vývinu páry, min. trojitě zasklení dveří, rozteč zásuvů min. 68mm, plechy do konvektomatu zasouvány podélně - délka vsunu min. 450mm, dotykový ovládací panel - velikost min. 10", min. 5-bodová teplotní vpichová sonda	Zadavatel požaduje předložit jako součástí nabídky účastníka technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce a typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. Zadavatel též požaduje předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno účastníka a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	max. 900x950x1200	min. 18kW/400V	1	NECENIT*	0
E5	Podstavec pod konvektomat na poz. E4, celonerezové provedení, podstavec vybavena 2x sloupcem zásuvů na plechy GN 1/1, každý sloupec obsahuje min. 8x pár vsunů na plechy GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomatem na poz. E4, výškově stavitelné nožičky		dle konvektomatu		1	13 200	13 200
E6	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 1x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, nerezové provedení		600x800x900 DOMĚREK		1	10 920	10 920

E7	Elektrická multifunkční pánve, dvouvanové provedení, objem každé nádoby min. 25 lt, systém ohřev dna zajišťující rovnoměrné zahřátí dna z pokojové teploty na teplotu min. 200°C do max. 3 minut, automatický zdvih košů, regulace teploty v rozmezí min. 30°C až 250°C, součásti zařízení 1x výsuvná sprcha a 1x elektrická zásuvka 230V	Zadavatel požaduje předložit jako součástí nabídky účastníka technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce a typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. Zadavatel též požaduje předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno účastníka a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	max. 1290x900x500	min. 20kW/400V	1	418 968	418 968
E7a	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - rameno pro zvedání a spouštění košů				2	1 786	3 572
E7b	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - varný koš				2	7 230	14 459
E7c	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - fritovací koš				2	7 230	14 459
E7d	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - špachtle				1	2 271	2 271
E7e	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - rošt na dno pánve				2	2 385	4 769
E7f	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - síto				1	2 081	2 081
E7g	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - čistící houba na pánve				1	475	475
E8	Podstavec pod multifunkční pánve, celonerezové provedení podstavce, podstavec vybavena 2x výsuvnou zásuvkou pro umístění nádob, podstavec vybavena 2x sloupcem vsunů na plechy GN 1/1		dle multifunkční pánve		1	31 500	31 500
E10	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvkou, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, nerezové provedení		1000x900x900 DOMĚREK		1	13 622	13 622
E11	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvkou, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, levý lem, nerezové provedení		1150x700x900 DOMĚREK		1	14 474	14 474
E12	Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, druhá sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, objem vnitřního prostoru min. 400 litrů, vnitřní prostor uzpůsobený pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota vnitřního prostoru v rozmezí min. -2 °C až +8 °C při okolní teplotě max. 43 °C, digitální displej, stupeň ochrany Imin. PX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, pravý lem, chladicí agregát umístěn vpravo, nerezové provedení		max. 1850x700x900	max. 0,5kW/230V	1	NECENIT*	0
E13	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výtuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení		1600x600x1800 DOMĚREK		2	17 199	34 398
E14	Vyhříváná pojízdná skříň. kapacita min. 15x GN 2/1, nerezové provedení, izolovaná konstrukce vozíku, bočnice s roztečí vsunů min. 75mm, ventilovaný nebo statický ohřev, madlo pro ovládání vozíku, digitální termostat pro regulace teploty v rozmezí min. +30°C až +90°C, masivní rohové nárazníky, min. 4x otočné kolečka, z toho dvě s brzdou napájení vozíku		max. 800x950x1760	max. 3kW/230V	1	59 400	59 400
F	Porcování jídel						
F1	Pracovní stůl, 1x plná police bez lemů, nerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou		1800x700x900		2	14 402	28 804
G	Šokování a vakuování						
G1	Šokový zchlazovač a zmrazovač, STÁVAJÍCÍ			230V/400V	1	NECENIT	0
G2	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvkou, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení		1500x700x900 DOMĚREK		1	15 685	15 685

G3	Vakuová balička, výkon čerpadla min. 8m ³ /h, digitální ovládání, vypouklé víko, délka svařovací lišty min. 310mm, robustní nerezové provedení, lisovaná vana o rozměru min. 335x320mm, velikost sáčku min. 350x300mm		min. 400x440x350	max. 3kW/230V	1	47 405	47 405
G4	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové porovedení		1700x700x900 DOMĚREK		1	11 739	11 739
G5	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka otevřená, uvnitř 1x přestavitelná police, nerezové provedení		1600x350x600 DOMĚREK		2	9 634	19 268
G6	Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby				1	1	1
H	Mytí provozního nádobí						
H1	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm		max. 400x400		1	4 370	4 370
H2	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru min. 600x500x300mm, prolomená pracovní deska, zadní lem, levý lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení		1400x700x900 DOMĚREK		1	22 515	22 515
H3	Nástěnná baterie - dodávka stavby				1	1	1
H4	Mycí stůl, 1x otvor pro sprchu, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm, prolomená pracovní deska, částečná kapotáž dřezu z čela - ve spodním prostoru volné místo pro umístění podstolové myčky, zadní lem, nerezové provedení		1300x700x900 DOMĚREK		1	22 622	22 622
H5	Sprcha s baterií ze stolu a s napouštěcím vodovodním rámkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, baterie ovládaná pákovým ovladačem				1	5 311	5 311
H6	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené , elektronické ovládání, v případě objemového řízení možnost nastavení regenerace v rozsahu min. 0m3 až 99m3, objem pryskyřice min. 10 lt. , možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody. součástí zařízení 1x filtr mechanických nečistot			max. 0,5kW/230V	1	12 720	12 720
H7	Myčka provozního nádobí, čelní nebo boční plnění myčky, myčka vybavena systémem pro narušení krusty nebo nápeku na nádobí, tak aby nebylo nutné toto nádobí fyzicky odmyvat ve dřezu, myčka vybavena sklopnými dveřmi o 180°C nebo výsuvnou kapotou nahoru umožňující přístup obsluhy až k myčce - z důvodu sanitace vnitřního prostoru myčky, koš myčky uzpůsoben pro umístění a jednorázové umytí min. 2ks přepravek, každá přepravka o rozměru 600x400mm, integrovaný dávkovač mycího prostředku, integrovaný dávkovač oplachového prostředku, myčka vybavena jednotkou zajišťující kondenzaci a rekuperaci vodních par po skončení mycího cyklu	Zadavatel požaduje předložit jako součástí nabídky účastníka technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce a typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v popisu zařízení ve výkazu výměr. Zadavatel též požaduje předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno účastníka a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení	Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy	min. 11kW/400V	1	NECENIT*	0
H8	Pracovní stůl výstupní, prolamovaná pracovní deska, ,v pracovní desce umístěn 1x odvod na přebytečnou odkapávající vodu, v celé ploše prolamované pracovní desky vsazen odnímatelný perforovaný nerezový plech, zadní lem, nerezové provedení		DOMĚREK		1	15 600	15 600
H9	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výtuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení		500x950x1800 DOMĚREK		1	11 960	11 960
H10	Podstolová myčka, STÁVAJÍCÍ		600x600x850	6,5kW/400V	1	NECENIT	0
	Požadovaná kvalita materiálů nerezového nábytku ve specifikaci zařízení						
	kvalita materiálů: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40mm, pracovní desky						
	Kontrolní mezisoučty						1 623 177

Cenová rekapitulace							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Cena za technologii v Kč bez DPH celkem						1 623 177
	Cena za dopravu a instalaci** zařízení						136 265
	Cena za odborné*** kuchařské zaškolení obsluhy						10 000
	Cena celkem v Kč bez DPH						1 769 442

*** Dodavatel položky A1, A4, B7, C3, D5, E1, E4, E12, H7 nacení v LCC modelu**

**** Instalaci zařízení se rozumí :**

- doprava všech požadovaných gastronomických zařízení do místa určení
- nastěhování zařízení
- manipulace se zařízením
- rozbalení zařízení
- ustavení zařízení
- instalace zařízení na připravené přívody elektroinstalace
- instalace zařízení na připravené přívody kanalizace
- instalace zařízení na připravené přívody vodoinstalace
- veškerý použitý montážní materiál
- kalibrace zařízení
- uvedení do provozu
- předání technických podkladů
- základní zaškolení obsluhy - seznámení se s ovládáním a provozní údržbou
- registrace na portálu výrobce zařízení z důvodu identifikace zařízení

*****Odborné kuchařské zaškolení obsluhy se rozumí :**

Odborné kuchařské zaškolení obsluhy na konvektomatech na poz. E1 a E4 a multifunkční pánvi na poz. E7 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na uvedených varných zařízeních, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím pracovníkem účastníka, odborný školící pracovník musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daných technologií. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovatelem, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a pracovník musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.

ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT – POZ. E1

Typové označení nabízeného zařízení		iCOMBI PRO 10x 1/1	
Výrobce nabízeného zařízení		RATIONAL	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor	ANO	ano	Automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor
Stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. E4	ANO	ano	Stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. E4
Stejný ovládací panel jako multifunkční pánev na poz. E7	ANO	ano	Stejný ovládací panel jako multifunkční pánev na poz. E7
Certifikace ENERGY STAR	ANO	ano	Certifikace ENERGY STAR
Inteligentní regulace klimatu zabezpečující mj. výpočet zahnědnutí pokrmu	ANO	ano	Inteligentní regulace klimatu zabezpečující mj. výpočet zahnědnutí pokrmu
Rovnoměrná přípravy pokrmů – možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy nebo v rámci nich bude odlišný	ANO	ano	Rovnoměrná přípravy pokrmů – možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy nebo v rámci nich bude odlišný
Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin	ANO	ano	Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin
Měření, nastavování a regulace vlhkosti	ANO - s přesností na min. 1%	ano	Měření, nastavování a regulace vlhkosti
Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením	ANO	ano	Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením
Teplotní rozsah pro vaření v páře	30°C až 130°C	ano	Teplotní rozsah pro vaření v páře 30°C až 130°C
Teplotní rozsah pro kombinované vaření	30°C až 300°C	ano	Teplotní rozsah pro kombinované vaření 30°C až 300°C
Programovatelný	ANO - minimálně 350 programů	ano	Programovatelný
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček

Příprava pro možnost dodatečné instalace kondenzační digestoře	ANO	ano	Příprava pro možnost dodatečné instalace kondenzační digestoře
--	-----	-----	--

ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT – POZ. E4

Typové označení nabízeného zařízení		iCOMBI PRO 10x 1/1	
Výrobce nabízeného zařízení		RATIONAL	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor	ANO	ano	Automatické mytí konvektomatu s použitím čisticích a ošetřovacích tablet neobsahujících fosfáty a fosfor
Stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. E1	ANO	ano	Stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. E1
Stejný ovládací panel jako multifunkční pánev na poz. E7	ANO	ano	Stejný ovládací panel jako multifunkční pánev na poz. E7
Certifikace ENERGY STAR	ANO	ano	Certifikace ENERGY STAR
Inteligentní regulace klimatu zabezpečující mj. výpočet zahnědnutí pokrmu	ANO	ano	Inteligentní regulace klimatu zabezpečující mj. výpočet zahnědnutí pokrmu
Rovnoměrná přípravy pokrmů – možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy nebo v rámci nich bude odlišný	ANO	ano	Rovnoměrná přípravy pokrmů – možnost maximálního naplnění konvektomatu bez rizika, že výsledek vaření mezi jednotlivými zásuvy nebo v rámci nich bude odlišný
Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin	ANO	ano	Automatická korekce programu vzhledem ke vloženému množství potravin
Měření, nastavování a regulace vlhkosti	ANO - s přesností na min. 1%	ano	Měření, nastavování a regulace vlhkosti
Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením	ANO	ano	Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením
Teplotní rozsah pro vaření v páře	30°C až 130°C	ano	Teplotní rozsah pro vaření v páře 30°C až 130°C
Teplotní rozsah pro kombinované vaření	30°C až 300°C	ano	Teplotní rozsah pro kombinované vaření 30°C až 300°C
Programovatelný	ANO - minimálně 350 programů	ano	Programovatelný
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového

maxima energie a redukcí odběrových špiček			maxima energie a redukcí odběrových špiček
Příprava pro možnost dodatečné instalace kondenzační digestoře	ANO	ano	Příprava pro možnost dodatečné instalace kondenzační digestoře

MULTIFUNKČNÍ PÁNEV - POZ. E7

Typové označení nabízeného zařízení		iVARIO 2-S	
Výrobce nabízeného zařízení		RATIONAL	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. E1	ANO	ano	Stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. E1
Stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. E4	ANO	ano	Stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. E4
Varná plocha	Min. 2x 19 dm ²	ano	Varná plocha 2x 19dm ²
Sklopné provedení každé nádoby	ANO	ano	Sklopné provedení každé nádoby
Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček	ANO	ano	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
Kapacita při vaření v GN	ANO - min. 1x GN 1/1 / 1 nádoba	ano	Kapacita 1x GN 1/1 / 1 nádoba
Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce	ANO	ano	Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce
Teplotní vpichová potravinová sonda s min. 6 body	ANO	ano	Teplotní vpichová potravinová sonda s min. 6 body
Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide	ANO	ano	Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide
Možnost použití varných košů	ANO	ano	Možnost použití varných košů
Možnost použití fritovacích košů	ANO	ano	Možnost použití fritovacích košů
Výbava v podobě funkce delta T vaření	ANO	ano	Výbava v podobě funkce delta T vaření
Automatické napouštění vody	ANO - s přesností na 1 litr	ano	Automatické napouštění vody s přesností na 1 litr

USB port pro aktualizaci softwaru	ANO	ano	USB port pro aktualizaci softwaru
Izolované dvouplášťové víko s těsněním	ANO	ano	Izolované dvouplášťové víko s těsněním

MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ – POZ. H7			
Typové označení nabízeného zařízení		UF-M ENERGY	
Výrobce nabízeného zařízení		WINTERHALTER	
Požadovaný parametr	Požadovaná hodnota	Splňuje uchazeč (ANO či NE)	Hodnota dle nabídky účastníka
Kapacita myčky	dle zvoleného programu – min. min. 40 cyklů / 1 hod.	ano	40 košů / 1 hod.
Vstupní výška myčky	Min. 630mm	ano	640mm
Beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu	ANO	ano	Beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
Dvouplášťová konstrukce pro tepelnou a hlukovou izolaci	ANO	ano	Dvouplášťová konstrukce pro tepelnou a hlukovou izolaci
Ovládání dotykovou obrazovkou s displejem se zobrazením průběhu jednotlivých procesů	ANO	ano	Ovládání dotykovou obrazovkou s displejem se zobrazením průběhu jednotlivých procesů
Odpadní čerpadlo pro automatické vypuštění stroje na konci dne	ANO	ano	Odpadní čerpadlo pro automatické vypuštění stroje na konci dne
Samočistící program – s obrázkovým návodem jednotlivých kroků na displeji	ANO	ano	Samočistící program – s obrázkovým návodem jednotlivých kroků na displeji
Možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí pro každý program jinak	ANO	ano	Možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí pro každý program jinak
Hlášení chyb na displeji zobrazením piktogramů nebo chybových kódů, akustická signalizace	ANO	ano	Hlášení chyb na displeji zobrazením piktogramů nebo chybových kódů, akustická signalizace
Integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů	ANO	ano	Integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů

Hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže; z důvodu hygieny není povolena topná spirála	ANO	ano	Hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže; z důvodu hygieny není povolena topná spirála
---	-----	-----	---

Parametr	Hodnota
Položka	A1 - Mrazící box
Název zařízení	Mrazící box
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	160 395
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	1550,52
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	0
Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	500
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	224915,8
Položka	A4 - Chladicí box
Název zařízení	Chladicí box
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	164 604
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	1489,2
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	0
Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	500
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	226672
Položka	B7 - Chlazený stůl
Název zařízení	CCP-2G
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	38 021
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	146
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	0
Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	500
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	46361
Položka	C3 - Chlazený stůl
Název zařízení	CCP-2G HH
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	52 080
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	146
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	0
Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	500
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	60420
Položka	D5 - Chlazený stůl
Název zařízení	CCP-2G HH
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	52 080
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	146
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	0
Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	500
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	60420
Položka	E1 - Konvektomat
Název zařízení	iCOMBI PRO 10x 1/1
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	310 560
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	2700
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	4

Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	1000
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	425960
Položka	E4 - Konvektomat
Název zařízení	iCOMBI PRO 10x 1/1
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	310 560
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	2700
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	4
Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	1000
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	425960
Položka	E12 - Chlazený stůl
Název zařízení	CCP-3G HDD
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	52 954
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	146
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	0
Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	500
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	61294
Položka	H7 - Myčka nádobí
Název zařízení	UF-M
Pořizovací cena bez DPH (Kč)	496 898
Roční spotřeba elektrické energie (kWh)	3375
Jednotková cena el. energie (Kč/kWh)	8
Roční spotřeba vody (m³)	47,5
Jednotková cena vody (Kč/m³)	120
Očekávaná životnost zařízení (roky)	5
Roční náklady na údržbu a servis (Kč)	1000
Vypočtené náklady životního cyklu (Kč)	665398

NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU CELKEM V Kč bez DPH	2 197 401
--	------------------