

Smlouva o servisu č. UKRUK/490378/2025

(dále jen „smlouva“)

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

Poskytovatel: **TeS, spol. s r.o. Chotěboř**

Sídlo: Zednická 558

583 01 Chotěboř

IČO : 60934395

DIČ : CZ60934395

IDDS: q2z6zeu

jejímž jménem činí právní úkony Ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti
(dále jen „poskytovatel“)

Objednatel : **Univerzita Karlova**

Správa budov a zařízení

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

IDDS: piyj9b4

jejímž jménem činí právní úkony Mgr. Martin Maňásek, kvestor
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel a objednatel (dále společně „smluvní strany“, jednotlivě také „smluvní strana“).

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě a k provedení Kupní smlouvy č. UKRUK/180050/2025.

Článek 1

Předmět smlouvy :

1.1. Poskytovatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075. Dle předmětu činnosti uvedeného v obchodním rejstříku je poskytovatel oprávněn ke koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, k montáži a opravám vyhrazených elektrických a plynových zařízení a projekci a realizaci gastronomických zařízení.

1.2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit pro objednatele údržbu, opravy a servis gastronomického zařízení uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“) umístěného ve stravovacím provozu objednatele v Hotelu Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 – Veleslavín. Rozsah a předmět plnění budou objednatelem konkretizovány v písemné objednávce.

1.3. Poskytovatel se zavazuje po dobu záruční lhůty dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy provádět bezúplatnou údržbu a servis zařízení.

1.4. Údržba, opravy a servis (dále jen „plnění“) budou realizovány poskytovatelem na základě jednorázových písemných objednávek objednatele.

1.5. Poskytovatel je povinen provést plnění dle této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí v době sjednané v této smlouvě.

1.5. Poskytovatel může pověřit provedením plnění jinou osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Pro tento případ má poskytovatel odpovědnost,

jako by plnění prováděl sám.

1.6. Veškeré věci potřebné k provedení plnění je povinen opatřit poskytovatel.

Článek 2

Smluvní cena:

2.1. Záruční opravy na pevně připojených zařízeních jsou kompletně zdarma. Záruční opravy na stolních a přenosných zařízeních se provádí zasláním do servisního oddělení - zdarma, v případě že bude objednatel požadovat opravu na místě, zavazuje se uhradit poskytovateli náklady spojené s dopravou technika.

2.2. Za opravy, na které se nevztahuje záruka, případně pozáruční opravy a údržba se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli celkovou smluvní cenu, která bude stanovena:

- a) cenou náhradních dílů – stanovenou v závislosti na použitých náhradních dílech dle ceníku poskytovatele. S ceníkem náhradních dílů, případně jeho změnami se poskytovatel zavazuje objednatel předem seznámit. Ceny náhradních dílů musí být objednatel schváleny před započítáním prací a tato cena nesmí překročit cenu týchž náhradních dílů v čase místě obvyklou.
- b) cenou práce – cena práce zahrnuje pouze čas strávený u objednatele, v pracovní době je účtován sazbou **990,- Kč/hod** (pozn. pracovní doba PO-PÁ 8:00-16:00). Mimo pracovní dobu ve všední den je účtován sazbou **1.230,- Kč/hod**. O víkendu a svátcích je účtován sazbou **1.980,- Kč/hod**. K ceně práce je dále připočten jednorázový poplatek „Příprava zakázky“ **500,- Kč**, který zohledňuje náklady spojené s komunikací s objednatel, zjištění závady, zajištění a přípravu náhradních dílů a materiálu na zakázku.
- c) cena cestovného – náklady na cestovné servisního technika po Praze jsou účtovány paušálním poplatkem **850,- Kč**. Náklady na cestovné mimo Prahu jsou účtovány sazbou **16,- Kč/km**. Tato cena může být s ohledem na případné souběžné služby v místě plnění a blízkém okolí dalším objednatelům poskytovatelem úměrně snížena za předpokladu možnosti spojení cest (účtování ½ cesty, nebo pouze dojezd, atd.). O případném spojení cest a snížení nákladů se poskytovatel zavazuje objednatel informovat a v případě spojení cest cenu přiměřeně snížit. V případě potřeby více než jednoho servisního technika na provedení dohodnuté práce bude účtován čas strávený na cestě za každého dalšího technika (mimo řidiče) v sazbě **500,- Kč/hod**. – vyslání dalšího technika se zavazuje poskytovatel předem oznámit a projednat s objednatel při objednávání služby, k vyslání dalšího technika poskytovatelem je nutný předchozí písemný souhlas objednatele.

2.3. Veškeré ceny dle tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými a jsou bez DPH.

Článek 3

Platební podmínky :

3.1. Objednatel se zavazuje za plnění bez vad a nedostatků zaplatit cenu stanovenou v souladu s čl. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje po dokončení plnění bez vad a nedostatků uhradit celkovou cenu příslušného plnění.

3.2. Cena je splatná bankovním převodem na základě daňového dokladu (faktury) vystavené poskytovatelem. Splatnost faktury bude činit 14 dnů od doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy. Nebude-li faktura splňovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit poskytovateli. Pro případ vrácení faktury je objednatel povinen poskytovateli plnit až po doručení daňového

dokladu vystaveného v souladu s právními předpisy.

3.3. Provedené práce budou předány objednateli a o předání bude vyhotoven zakázkový list. Obsah zakázkového listu stvrdí svými podpisy odpovědná osoba ze strany objednatele a servisní technik za poskytovatele.

Článek 4

Místo dodání :

Plnění bude provedeno na místě určeném objednatelem, kterým je Hotel Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 – Veleslavín.

Článek 5

Rozsah a délky záruky, podmínky a rozsah servisu:

5.1. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zařízení v době minimálně 60 měsíců od převzetí zařízení, resp. od podpisu dodacího listu oběma smluvními stranami. Poskytovatel odpovídá za vady zařízení, které má v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle předchozí věty..

5.2. Smluvní záruka se nevztahuje na případy, kdy nebyly dodrženy podmínky pro provozování a údržbu uvedené v manuálech, kdy lze závadu odstranit pouhým nastavením nebo seřízením zařízení, dále v případech nevhodných parametrů médií (voda, plyn, elektrický proud). Záruka se nevztahuje na díly rychlého opotřebení (signální diody, žárovky, těsnění, ostří nožů, strouhacích kotoučů, válců, klínových řemenů, plastových dílů apod.).

5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má v případě vadného plnění právo na odstranění vady bezplatným dodáním nového zařízení bez vady, nebo dodáním chybějící části zařízení.

5.4.. Poskytovatel dále zajišťuje (po dobu záruky dle odst. 5.1. tohoto článku smlouvy) servis zařízení s odstraněním závady nebo poskytnutí náhradního vybavení do odstranění závady, a to do 24 hodin. Odstranění závady nepřesáhne 24 hod. V případě, že bude tato oprava trvat déle, poskytovatel o tom objednatele písemně informuje na emailu vojtech.kolator@ruk.cuni.cz. Pro účely záručního a pozáručního servisu bude poskytovatel k dispozici na uvedeném kontaktu, tel.:+420 777 621 370.

5.5. Poskytovatel poskytuje objednateli pozáruční servis v délce 60 měsíců od ukončení záruky dle odst. 5.1. tohoto článku smlouvy. Pozáručním servisem se rozumí oprava zařízení, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se již nevztahuje záruka. Za pozáruční servis objednatel uhradí smluvní cenu platnou v době realizace pozáručního servisu uvedenou v čl. 2 této smlouvy. Servisní technik stanoví ve lhůtě do 48 hodin rozpočet opravy a tento si nechá odsouhlasit objednatelem. V případě havarijního stavu se zavazuje stanovit rozpočet do 24 hod. od doručení zprávy o havarijním stavu. V případě návštěvy u objednatele může toto stanovit přímo na místě.

Článek 6

Postup při objednání :

6.1. Objednatel objednává u poskytovatele provedení jakýchkoliv prací dle této smlouvy objednávkou **e-mailem** (na adresu XXX@XXX.cz) nebo **telefonicky** (na číslo XXX).

6.2. Součástí objednávky na opravu zařízení musí být specifikován typ a výrobní číslo zařízení, stručný popis, jakým způsobem se závada projevuje a návrh požadovaného řešení opravy. Součástí objednávky na údržbu nebo revizi zařízení musí být specifikován typ a výrobní

číslo zařízení. Po zaevidování objednávky servisní oddělení poskytovatele ihned kontaktuje objednatele a stanoví další postup.

6.3. Pokud se objednatel s poskytovatelem nedohodnou na jiném termínu opravy, nebo jiného plnění poskytovatelem, zavazuje se poskytovatel realizovat plnění (servis, opravu údržbu zařízení) do 5 pracovních dnů od objednávky objednatele. V případě havarijního stavu se zavazuje realizovat opravu nebo servis do 24 hod. od doručení objednávky objednatele poskytovateli. Tento odstavec se uplatní pro objednávky nového plnění. Na servis a opravu zařízení v záruce a pozáruční servis se uplatní termíny dle čl. 5 odst. 5.4. a odst. 5.5. této smlouvy.

6.4. Za havarijní stav dle této smlouvy se považuje každý stav, který znemožňuje objednateli zajistit přípravu stravy ve stravovacím provozu.

6.5. Nezhájí-li poskytovatel v místě plnění, kterým je Hotel Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6 – Veleslavín opravu zařízení v termínu stanoveném v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zadat realizaci plnění jiné osobě. Poskytovatel pro tento případ porušení smluvního vztahu na jeho straně nemá vůči objednateli žádné právo na plnění. Tímto ustanovením není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti realizovat plnění ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

Článek 7

Podmínky dodávky :

7.1. Objednatel se zavazuje umožnit poskytovateli přístup do objektu kuchyně za účelem provedení plnění a provedené výsledky prací bez vad a nedostatků převzít.

7.2. Objednatel se zavazuje poskytnout v případě potřeby servisnímu technikovi dokumentaci zařízení, které je předmětem provedení plnění .

7.3. Poskytovatel se zavazuje zajistit při realizaci prací v objektu stravovacího provozu objednatele dodržování pokynů objednatele, zásad vnitřní bezpečnosti, jakož i dodržování hygienických předpisů.

Článek 8

Ostatní a závěrečná ujednání :

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytovatele a zjistí-li, že poskytovatel poskytuje plnění v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po poskytovateli bezplatné odstranění zjištěných vad a poskytnutí plnění řádným způsobem.

8.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

8.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů zajistí objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

8.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.5. Případné spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem obvodní soud pro Prahu 1. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

8.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.7. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

8.8. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními souvisejícími právními předpisy.

8.9. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

8.10. Smluvní strany se zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018. Dále pak je Objednatel oprávněn k archivaci dokumentace po dobu minimálně 10 let, jak vyplývá z § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

8.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.

8.12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.13. Poskytovatel odpovídá za řádné a včasné poskytnutí plnění dle platných právních předpisů.

8.14. Tato smlouva je uzavírána elektronicky, a to tak, že je opatřena elektronickými podpisy (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) oprávněných zástupců smluvních stran.

8.15. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 120 měsíců od zakoupení zařízení objednatelem dle Kupní smlouvy č. UKRUK/180050/2025 (dále jen „kupní smlouva“).

Platnost této smlouvy je vázána na platnost kupní smlouvy. V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy, končí okamžikem odstoupení i platnost této smlouvy. Platnost této smlouvy lze ukončit dohodou obou smluvních stran, nejdříve však po uplynutí záruční doby dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět, nejdříve však po uplynutí záruční doby dle čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy s výpovědní lhůtou 1 rok. Výpovědní lhůta začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8.16. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, s tímto souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

8.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Seznam zařízení.

V Praze dne
(viz datum elektronického podpisu)

V Chotěboři dne
(viz datum elektronického podpisu)

--	--

objednatel
Mgr. Martin Maňásek
kvestor

zhotovitel
Ing. Jaroslav Lacina
jednatel

Příloha č. 1 Seznam zařízení

A	Sklady
A1	Mrazicí box, součástí boxu podlaha, podlaha opatřena hliníkovým nebo nerezovým protiskluzovým plechem + distanční provětrávací podložkou, panel boxu tl. izolace min. 100mm, 1x chladírenské dveře o rozměru min. 800/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. dodávka vč. lemovacích a krycích liš, vč. kompletního kotevního a spojovacího materiálu, osvětlení LED zářivkové těleso, délky min. 120cm
A2	Technologie mražení - výparník vč. mrazicí jednotky k mrazicímu boxu na pozici A1, součástí zařízení ovladač řízení, mrazicí technologie dostatečně dimenzovaná s ohledem na velikost a kubaturu boxu, mrazicí technologie musí zajistit vychlazení chladicího boxu na teplotu v rozmezí min. -15°C až -18°C
A4	Chladicí box, součástí boxu podlaha, podlaha opatřena hliníkovým nebo nerezovým protiskluzovým plechem + distanční provětrávací podložkou, panel boxu tl. izolace min. 60mm, 1x chladírenské dveře o rozměru min. 800/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. dodávka vč. lemovacích a krycích liš, vč. kompletního kotevního a spojovacího materiálu, osvětlení LED zářivkové těleso, délky min. 120cm
A5	Technologie chlazení - výparník vč. chladicí jednotky k chladicímu boxu na pozici A4, součástí zařízení ovladač řízení, chladicí technologie dostatečně dimenzovaná s ohledem na velikost a kubaturu boxu, chladicí technologie musí zajistit vychlazení chladicího boxu na teplotu v rozmezí min. +2°C až +4°C
A7	Profesionální chladnička, objem 570 lt, bílá, 1x plné dveře, STÁVAJÍCÍ
A8	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jelek min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení
A9	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jelek min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení
A10	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jelek min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení
A11	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jelek min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení
A12	Nájezdová rampa k chladicímu boxu na poz. A1, odnímatelná, nerezové provedení
B	Příprava masa
B1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru min. 400x400x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna min. 1x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení
B2	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání
B3	Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku: min. 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, min. 3 rychlosti otáček, planetové uložení nástavců na míchání, hnětání a šlehání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolů je z důvodu bezpečnosti, rychlosti a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí ručně točit kolem !!!, ochranný kryt kotlíku váha zařízení min. 330 kg - snižuje otřesy a hluknost při chodu přístroje při plné zátěži, z čela robota náboj pro připojení přípojných strojků na mletí masa nebo krouhání zeleniny, součástí robota 1x kotlík o objemu 60 lt, 1x šlehací nástavec do kotlíku o objemu 60 lt, 1x hnětací hák do kotlíku o objemu 60 lt, 1x míchač do kotlíku o objemu 60 lt
B4	Příslušenství k robotu na pozici B3, příslušenství obsahuje 1x kotlík o objemu 30 litrů, 1x hnětací hák, 1x míchač, 1x šlehačí metla, 1x redukční nosič kotlíku, 1x vozík pod kotlík, 1x podstavec pod kotlík
B5	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru min. 500x500x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna min. 1x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení
B6	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání

B7	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, objem vnitřního prostoru min. 250litrů, vnitřní prostor uzpůsobený pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota vnitřního prostoru v rozmezí min. -2 °C až +8 °C při okolní teplotě max. 43 °C, digitální displej, stupeň ochrany Imin. PX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, chladicí agregát umístěn vpravo, nerezové provedení
B8	Kombinovaná výlevka, nerezové provedení, rozměr výlevky min. 400x400x200mm, součástí zařízení 1x umyvadlo na ruce, 1x otvor pro uchycení stojánkové vodovodní baterie, výškově nastavitelné nožičky
B9	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"
C	Studená kuchyně
C1	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, levý lem, nerezové provedení
C2	Nářezový stroj, STÁVAJÍCÍ
C3	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem vnitřního prostoru min. 250 litrů, vnitřní prostor uzpůsobený pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota vnitřního prostoru v rozmezí min. -2 °C až +8 °C při okolní teplotě max. 43 °C, digitální displej, stupeň ochrany Imin. PX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, pravý lem, chladicí agregát umístěn vpravo, nerezové provedení
D	Čistá příprava zeleniny
D1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru min. 500x500x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna min. 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení
D2	Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládání
D3	Krouhač zeleniny, výkon min. 150 kg zeleniny / 1 hod., 1x rychlost otáček - min. rychlost 350 otáček / 1 minuta, krouhač umožňuje plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční asynchronní motor, nerezová hřídel, magentický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky, automatický restart, součástí zařízení krouhací hlava s přítlačnou pákou, hlava s přítlačnou pákou je tvořena krouhací hlavou s kruhovým násypným otvorem o ploše min. 135cm ² nebo o objemu min. 2 lt, součástí krouhací hlavy 1x kruhový integrovaný tubus o průměru min. 55mm
D4	Sada 6 disků ke krouhači zeleniny, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky - kostičkovač a mřížka)
D5	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, objem vnitřního prostoru min. 250 litrů, vnitřní prostor uzpůsobený pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota vnitřního prostoru v rozmezí min. -2 °C až +8 °C při okolní teplotě max. 43 °C, digitální displej, stupeň ochrany Imin. PX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, levý lem, chladicí agregát umístěn vpravo, nerezové provedení
E	Varna
E1	Konvektomat elektrický, kapacita min. 10x GN 1/1, bojlerový způsob vývinu páry, min. trojitě zasklení dveří, rozteč zásuvů min. 68mm, plechy do konvektomatu zasouvány podélně - délka vsunu min. 450mm, dotykový ovládací panel - velikost min. 10", min. 5-bodová teplotní vpichová sonda
E2	Podstavec pod konvektomat na poz. E1, celonerezové provedení, podstavec vybavena 2x sloupcem zásuvů na plechy GN 1/1, každý sloupec obsahuje min. 8x pár vsunů na plechy GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomat na poz. E1, výškově stavitelné nožičky
E3	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna vsuny na GN 1/1 - celková kapacita zásuvů min. 8x GN 1/1, výškově nastavitelné nožičky, nerezové provedení
E4	Konvektomat elektrický, kapacita min. 10x GN 1/1, bojlerový způsob vývinu páry, min. trojitě zasklení dveří, rozteč zásuvů min. 68mm, plechy do konvektomatu zasouvány podélně - délka vsunu min. 450mm, dotykový ovládací panel - velikost min. 10", min. 5-bodová teplotní vpichová sonda
E5	Podstavec pod konvektomat na poz. E4, celonerezové provedení, podstavec vybavena 2x sloupcem zásuvů na plechy GN 1/1, každý sloupec obsahuje min. 8x pár vsunů na plechy GN 1/1, plně kompatibilní s konvektomat na poz. E4, výškově stavitelné nožičky
E6	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 1x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, nerezové provedení
E7	Elektrická multifunkční pánve, dvouvanové provedení, objem každé nádoby min. 25 lt, systém ohřev dna zajišťující rovnoměrné zahřátí dna z pokojové teploty na teplotu min. 200°C do max. 3 minut, automatický zdvih košů, regulace teploty v rozmezí min. 30°C až 250°C, součástí zařízení 1x výsuvná sprcha a 1x elektrická zásuvka 230V
E7a	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - rameno pro zvedání a spouštění košů
E7b	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - varný koš

E7c	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - fritovací koš
E7d	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - špachtle
E7e	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - rošt na dno pánve
E7f	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - síto
E7g	Příslušenství k multifunkční pánvi na poz. E7 - čistící houba na pánve
E8	Podstavec pod multifunkční pánev, celonerezové provedení podstavce, podstavec vybavena 2x výsuvnou zásuvkou pro umístění nádob, podstavec vybavena 2x sloupcem vsunů na plechy GN 1/1
E10	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvkou, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, nerezové provedení
E11	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvkou, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, levý lem, nerezové provedení
E12	Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, druhá sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, třetí sekce vybavena 1x křídlovými dvířky, objem vnitřního prostoru min. 400 litrů, vnitřní prostor uzpůsobený pro umístění GN 1/1, ventilované cirkulační chlazení, nastavitelná teplota vnitřního prostoru v rozmezí min. -2 °C až +8 °C při okolní teplotě max. 43 °C, digitální displej, stupeň ochrany Imin. PX5, polyuretanová izolace o síle min. 50mm, výškově stavitelné nožičky, zadní lem, pravý lem, chladicí agregát umístěn vpravo, nerezové provedení
E13	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jelek min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení
E14	Vyhřívaná pojízdná skříň. kapacita min. 15x GN 2/1, nerezové provedení, izolovaná konstrukce vozíku, bočnice s roztečí vsunů min. 75mm, ventilovaný nebo statický ohřev, madlo pro ovládání vozíku, digitální termostat pro regulace teploty v rozmezí min. +30°C až +90°C, masivní rohové nárazníky, min. 4x otočné kolečka, z toho dvě s brzdou napájení vozíku
F	Porcování jídel
F1	Pracovní stůl, 1x plná police bez lemů, nerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou
G	Šokování a vakuování
G1	Šokový zchlazovač a zmrazovač, STÁVAJÍCÍ
G2	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3x výsuvná zásuvkou, vnitřní kapacita každé zásuvky min. 1x GN 1/1-150mm, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení
G3	Vakuová balíčka, výkon čerpadla min. 8m ³ /h, digitální ovládání, vypouklé víko, délka svařovací lišty min. 310mm, robustní nerezové provedení, lisovaná vana o rozměru min. 335x320mm, velikost sáčku min. 350x300mm
G4	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení
G5	Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka otevřená, uvnitř 1x přestavitelná police, nerezové provedení
G6	Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby
H	Mytí provozního nádobí
H1	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm
H2	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru min. 600x500x300mm, prolomená pracovní deska, zadní lem, levý lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení
H3	Nástěnná baterie - dodávka stavby
H4	Mycí stůl, 1x otvor pro sprchu, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm, prolomená pracovní deska, částečná kapotáž dřezu z čela - ve spodním prostoru volné místo pro umístění podstolové myčky, zadní lem, nerezové provedení
H5	Sprcha s baterií ze stolu a s napouštěcím vodovodním ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, baterie ovládaná pákovým ovladačem
H6	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené, elektronické ovládání, v případě objemového řízení možnost nastavení regenerace v rozsahu min. 0m ³ až 99m ³ , objem pryskyřice min. 10 lt., možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody. součástí zařízení 1x filtr mechanických nečistot
H7	Myčka provozního nádobí, čelní nebo boční plnění myčky, myčka vybavena systémem pro narušení krusty nebo nápeku na nádobí, tak aby nebylo nutné toto nádobí fyzicky odmyvat ve dřezu, myčka vybavena sklopnými dveřmi o 180°C nebo výsuvnou kapotou nahoru umožňující přístup obsluhy až k myčce - z důvodu sanitace vnitřního prostoru myčky, koš myčky uzpůsoben pro umístění a jednorázové umytí min. 2ks přepravek, každá přepravka o rozměru 600x400mm, integrovaný dávkovač mycího prostředku, integrovaný dávkovač oplachového prostředku, myčka vybavena jednotkou zajišťující kondenzaci a rekuperaci vodních par po skončení mycího cyklu
H8	Pracovní stůl výstupní, prolamovaná pracovní deska, v pracovní desce umístěn 1x odvod na přebytečnou odkapávající vodu, v celé ploše prolamované pracovní desky vsazen odnímatelný

	perforovaný nerezový plech, zadní lem, nerezové provedení
H9	Skladový regál, min. 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeleků min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, výškově stavitelné nožičky, celonerezové provedení
H10	Podstolová myčka, STÁVAJÍCÍ