

TECHNICKÝ LIST:**AKTIVNÍ UHLÍ PRÁŠKOVÉ: UNICARB® L-W28B**

UNICARB® L-W28B M325 je **práškové** aktivní uhlí vyrobené vysokoteplotní aktivací párou z vybraných druhů **černého uhlí**. Díky vybrané surovině má produkt výraznou mezopórovitou strukturu a velmi stabilní kvalitu.

POUŽITÍ – TYPICKÉ APLIKACE

- Odbarvování (jedlých) olejů a tuků
- Odstranění PAH
- Čištění a odbarvování chemikálií
- Úprava pitné vody
- Čištění, příprava a odbarvování roztoků
- Odbarvování rybího tuku
- Odstranění nečistot



tým odborníků.

SPECIFIKACE

Jodové číslo	min	800	mg/g
Měrný povrch (BET N ₂)		850	m ² /g
Sypná hmotnost po sklepní		570±30	kg/m ³
pH		9 - 11	
Vlhkost	max	5	%
Obsah popela	max	15	%

BALENÍ

- Big bag 500/550 kg
- Pytel 25 kg
- cisterna

DOSTUPNÉ VELIKOSTI

< 325 mesh (45 μ) min 90 %

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v uzavřených obalech na suchém, čistém a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů zapálení a výparů rozpouštědel. Chraňte před mrazem, vlhkostí a přímým slunečním zářením. Teploty skladování 5 – 80°C.

VÝROBCE

LSR Materials GmbH
 Duisburger Str. 12
 D-41460 Neuss

