

Drawing 765 x 9277

Drawing 768 x 1277

1000-7672/92/0007-0000\$05.00/0

[illegible]

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
556	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3006/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00302	1.2.2.3064)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	19 854,17	19 854,17	R - jednotka
557	W		1.2.2.3064)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3006/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00308	1.2.2.3065)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	16 854,17	16 854,17	R - jednotka
558	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3006/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00310	1.2.2.3062)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	16 854,17	16 854,17	R - jednotka
559	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3006/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00313	1.2.2.3064)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	16 854,17	16 854,17	R - jednotka
560	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3006/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00318	1.2.2.3071)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	16 854,17	16 854,17	R - jednotka
561	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3070/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00322	1.2.2.3072)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	16 854,17	16 854,17	R - jednotka
562	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3070/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00326	1.2.2.3081)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	19 854,17	19 854,17	R - jednotka
563	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.308/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00327	1.2.2.3082)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	20 245,23	20 245,23	R - jednotka
564	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3082/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00328	1.2.2.3083)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	20 245,23	20 245,23	R - jednotka
565	W		"Výběhy zdičky z 3D modulu."					
	W		UT_XP7150p=088mm/70701.04(1.2.2.3083/19/79% -1.0		1,000			
	K	101_08RTC_00336	1.2.2.3084)Desková odprná tlámeníDesková odprná tlámení bez přídavné přestupní plochy, v tlakovou čelní desku, rovné vnější desky jsou zakřiveny speciální tlakovou tlámení, pro instalaci a provoz v místnostech a vysokých podlažích na hydrauliku a tlakovou, a tlakovou	ka	1,000	20 245,23	20 245,23	R - jednotka

Drawing 803 x 1277

Drawing NOB 2 1277

[illegible]