

Příloha č. 1

Podrobná specifikace díla

Odtahový box:

atyp s rovnou přední stěnou, pracovní deska slinutá odolná dlažba

vnější rozměry: dl.1184 x hl.598 x v. 1240-1500 mm (+/- 10 %)

rozměry pracovního prostoru: š. 900 mm, hl. 524 mm, výška od pracovní desky po strop 860 mm (730 pod svítidlem), nebo dle dohody

zakázka musí obsahovat:

- veškerá energetická připojení a odtahová potrubí
- kompletaci
- funkční zkoušky
- zaškolení obsluhy, návody

Laboratoří není požadováno EX provedení.

Materiál:

- DTD – třída reakce na oheň B-s1, d0 dle EN 13501-1, povrch oboustranný vysokotlaký laminát HPL STANDARD EN 438-4
- ochrana pohledových hran desek vysoce chemicky odolnou modrou plastovou hranou ABS 2 mm, (skryté hrany ABS 0,5 mm)
- LED svítidlo, základna i difuzor z PC se zvýšenou odolností proti deformaci a nárazu, IP 66, CRI> 80: 4000 K
- manuálně zvedané, v každé poloze stavitelné přední okno z bezpečnostního lepeného skla tl min. 6 mm,
- zdvih okna (výška od pracovní desky po spodní lištu výsuvného okna) 650 mm, rám a spodní lišta okna laminovaná DTDL 18 x 80 mm, madla černý plast
- pracovní deska: vysoce chemicky a mechanicky odolná slinutá dlažba s kyselinovzdornou spárovací hmotou
- přední hrana dlažby chráněná proti poškození se zvýšeným okrajem cca 2 mm proti přelití rozlité kapaliny
- boky a záda pracovního prostoru mají do výšky 200 mm obklad vysokotlakým laminátem, chemická odolnost
- plastový ventilátor, ø 160 mm, životnost až 40 000 hodin, přepínač na rozsah výkonu
- akustický hluk max. 49 [dB/3 m]

