

		Krycí list změnového listu			
Název díla: Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 04		Změna č. 25	
Název změnového listu: Posun a změna únikové schodiště SO01-A					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.9.2023, číslo smlouvy objednatele DOD20230292 a číslo smlouvy zhotovitele S00096/INV/2023/220 - HOCHTIEF CZ a. s., 230173 - MORYS s. r. o.					
Objednatel:		Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava			
Zhotovitel:		Společnost „Sdružení HTCZ + MORYS realizace Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“			
Technický dozor stavby/projektu:					
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:			
1. Rozpočet víceprací a méně prací		1 x Objednatel			
2. Výrobní dokumentace mikropiloty		1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS)			
3. Původní návrh - D12 Stavebně konstrukční řešení		1 x Zhotovitel			
4.		1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
C) Popis: Zjištění: V rámci zadávací projektové dokumentace bylo navrženo kryté únikové schodiště tvořené tvárnicemi ztraceného bednění. Během realizace bylo zjištěno, že toto schodiště je v kolizi s parovodní přípojkou. Dále dle kontroly VV chybí v rozpočtu provedení schodišťového ramene. Opatření: S cílem optimalizovat projekt v nutném rozsahu tak, aby byl co nejmenší dopad do ceny díla, bylo navrženo posunout únikové schodiště mimo stávající parovod. Vzhledem k dispozici objektu a požadavku HZS byla pouze jedna možnost, a to posun do nově navržené pozice, přičemž bylo zrušeno zastřešení schodiště z důvodu kolize s okny a nově bylo schodiště navrženo z pohledového betonu. V rámci návrhu na úpravu PD byly zrušeny i hliníkové výplně a nadezdívky, tyto jsou již předmětem ZL č. 14 pro změnu fasády. Úprava MNp podlah je řešená změnovým listem ZL29_a_úprava podlah SO01, monolitické konstrukce jsou řešeny samostatně změnovým listem ZL23_b_Monolitické konstrukce_SO01. Odůvodnění změny: Předmětem této změny jsou méně a více práce, jejichž provedení bylo nezbytné s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu realizace díla a na vady VV. Realizaci této změny vedla v konečném důsledku k finanční úspoře, jelikož nebylo nutné provést přeložku parovodu, jejíž provedení by bylo značně finančně náročnější nežli posun a úprava únikového schodiště. Tato změna je nezbytná k řádnému dokončení díla. Zároveň byl zvolen takový postup, který nebude mít vliv do termínu realizace díla.					
Projektant		mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat			
Zhotovitel		mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat			
Časový dopad na plnění SoD:		NE			
Dopad na PD		ANO			
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis	
Cenu za objednatele posoudil					
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Morys				
	HTCZ				
	HTCZ				
Autorský dozor (AD):	MR Design CZ				
Technický dozor (TDS):	DPO				
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Posun a změna únikové schodiště SO01-A

Zdivo a hliníkové konštrukcie odevčeny v rámci ZL. Fasáda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle SoD	J.cena [CZK] dle URS 25/I,	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)
----	-----	-----	-------	----	---------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Náklady soupisu celkem	
------------------------	--

1		SO 01 01 Pol	SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusů - novostavba	
Díl: 3			Visuté a kompletní konstrukce	
	SOD-SO 01 Pol.35	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, závlaka betonem C20/25, Beton čerstvý obyčejný; X0; C20/25; prostředří: X0; cement: CEM II; Dmax = 16 mm; S 3	m2
			Původní množství: odečet množství unikové schodiště ze ztraceného bednění	
			Upravené množství: pouze mezipřehledu základu SO01-B	
			MNP (chybí dořizovat); odečet stěny ze ztraceného bednění - připočet jako pohledový monolit	
	SOD-SO 01 Pol.18	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředří: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3
	SOD-SO 01 Pol.20	273351215R00	pouze podkladní beton, zbylá část dodávky betonu součástí VV, stupně, podesty, zdi	
	SOD-SO 01 Pol.21	273351216R00	Bednění stěn základových desek zřízení/pásy	m2
	SOD-SO 01 Pol.26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2
	SOD-SO 01 Pol.27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2
	SOD-SO 01 Pol.90	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímochařých zřízení	m2
	SOD-SO 01 Pol.91	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímochařých odstranění	m2
	SOD-SO 01 Pol.92	431351128R00	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2
			změna provedení z benicích tvárnic za provedení z příložného bednění	
	SOD-SO 01 Pol.93	431351129R00	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2
	SOD-SO 01 Pol.94	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímochařých zřízení	m2
			změna provedení z benicích tvárnic za provedení z příložného bednění	
	SOD-SO 01 Pol.95	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímochařých odstranění	m2
			změna provedení z benicích tvárnic za provedení z příložného bednění	
	SOD-SO 01 Pol.40	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2
			změna provedení z benicích tvárnic za provedení z příložného bednění	
			Zadní stěna + boční stěna: 38,8+3,4	
	SOD-SO 01 Pol.41	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění	m2
			změna provedení z benicích tvárnic za provedení z příložného bednění	
			Zadní stěna + boční stěna: 38,8+3,4	
	SOD-SO 01 Pol.42	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: sřitř, dhyb; povrch: zebřikový; značka: B500B (1,0439); d = 12,0 mm	t
	URS I/2025	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2
	URS I/2025	633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně	m2
			přl. 90,94	
Díl: 712			Povlakové krytiny	
	SOD-SO 01 Pol.213	712311101R22	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 2 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Hmotná nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezni místek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...	m2
			Střecha parotěsná izolace :	
			Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 761,52383	
	SOD-SO 01 Pol.214	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2
			Střecha parotěsná izolace :	
			Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383	
	SOD-SO 01 Pol.215	712373111RV3	Povlakové krytiny střech do 10° termostyly kovové do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2

			MNP zastřešení únikového schodiště P20 : 1,677,5	
SOD-SO 01 Pol.222	712391172RT1		Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2
			Střecha parotěsná izolace : Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383	
SOD-SO 01 Pol.223	62852265R		pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2
			Střecha parotěsná izolace : Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383 Koeficient Ztrátě 20%: 0,2	
SOD-SO 01 Pol.224	69366198R		protextilie PP; funkce separační, ochranná, výtěžná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevňená oboustranně	m2
			Střecha parotěsná izolace : Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 761,52383 Koeficient Ztrátě 20%: 0,2	
SOD-SO 01 Pol.225	998712103R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t
			Střecha parotěsná izolace :	
Díl: 713			Izolace tepelné	
SOD-SO 01 Pol.231	713141124R00		Montáž tepelné izolace plochých střešních lepená na pruhy z PU lepidla	m2
			Střecha tepelná izolace 1. vrstva : Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 761,52383	
SOD-SO 01 Pol.233	713141337R00		Montáž tepelné izolace plochých střešních tloušťky do 300 mm na kotvy	m2
			Střecha spádové klíny : Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52383	
SOD-SO 01 Pol.240	28375704R		deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3
			Střecha tepelná izolace tl. 240 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52383*0,24	
SOD-SO 01 Pol.242	28375971R		deska spádová, klin EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK	m3
			Střecha spádové klíny 20-200 mm (průměr 110 mm) : Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 761,52382*0,11 - chybl 12m2	
SOD-SO 01 Pol.245	998713102R00		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t
Díl: 764			Konstrukce klempířské	
SOD-SO 01 Pol.282	764819212R00		Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m
			Výpis KV : zastřešení nad únikovým schodištěm K05 : 3,05	
SOD-SO 01 Pol.283	764815212R00		Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m
			Výpis KV : zastřešení nad únikovým schodištěm K04 : 1,35	
SOD-SO 01 Pol.284	764815810R00		Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus
			Výpis KV : zastřešení nad únikovým schodištěm K04 : 1,35	
SOD-SO 01 Pol.287	998764103R00		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t

