PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.1115]%/?[?]%					
670	K	101_05RTC_00161	1.2.2.2020[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2020[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2022]%/?[?]%					
671	K	101_05RTC_00164	1.2.2.2022[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2022[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2023]%/?[?]%					
672	K	101_05RTC_00170	1.2.2.2023[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2023[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2031]%/?[?]%					
673	K	101_05RTC_00174	1.2.2.2036[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2036[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2036]%/?[?]%					
674	K	101_05RTC_00175	1.2.2.2037[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2037[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2037]%/?[?]%					
675	K	101_05RTC_00176	1.2.2.2038[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2038[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2038]%/?[?]%					
676	K	101_05RTC_00177	1.2.2.2039[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2039[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2039]%/?[?]%					
677	K	101_05RTC_00182	1.2.2.2049.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2049.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2049.1]%/?[?]%					
678	K	101_05RTC_00183	1.2.2.2049.2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka
	PP		1.2.2.2049.2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přirychlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradové. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní opláštění , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí stavěna.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopneMEssuJ/T]OT01.5/8[1.2.2.2049.2]%/?[?]%					
679	K	101_05RTC_00184	1.2.2.2049.3[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000 1,0	9 508,38	9 508,38	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1.2.2.2049.3[Deskové otopné tělesa][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2049.3]%[T]T]%		1,000			
550	K	101_05RTC_00166	1.2.2.2063. 1[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 508,36	9 508,36	R - položka
	PP		1.2.2.2063.2[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2063.1]%[T]T]%		1,000			
551	K	101_05RTC_00167	1.2.2.2063.2[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 508,36	9 508,36	R - položka
	PP		1.2.2.2063.3[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2063.2]%[T]T]%		1,000			
552	K	101_05RTC_00168	1.2.2.2063.3[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 508,36	9 508,36	R - položka
	PP		1.2.2.2063.4[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2063.3]%[T]T]%		1,000			
553	K	101_05RTC_00169	1.2.2.2063.4[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 508,36	9 508,36	R - položka
	PP		1.2.2.2063.5[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2063.4]%[T]T]%		1,000			
554	K	101_05RTC_00196	1.2.2.2070. 1[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,36	9 008,36	R - položka
	PP		1.2.2.2070.2[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2070.1]%[T]T]%		1,000			
555	K	101_05RTC_00197	1.2.2.2070.3[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,36	9 008,36	R - položka
	PP		1.2.2.2070.4[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2070.3]%[T]T]%		1,000			
556	K	101_05RTC_00203	1.2.2.2075[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva/e	ks	1,000	9 008,36	9 008,36	R - položka
	PP		1.2.2.2075[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva/e					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2075]%[T]T]%		1,000			
557	K	101_05RTC_00208	1.2.2.2081[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva/e	ks	1,000	9 008,36	9 008,36	R - položka
	PP		1.2.2.2081[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva/e					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ciopnáštěnesUJT]CT01.59[1.2.2.2081]%[T]T]%		1,000			
558	K	101_05RTC_00212	1.2.2.2084[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva/e	ks	2,000	9 008,36	18 012,76	R - položka
	PP		1.2.2.2084[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva/e					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.2064]%/?|?|%					
689	K	101_05RTC_00222	1.2.2.2091|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 2,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.2091|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e, vysokým přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.2091]%/?|?|%					
690	K	101_05RTC_00229	1.2.2.2065|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.2065|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e, vysokým přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.2066]%/?|?|%					
691	K	101_05RTC_00237	1.2.2.2066|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.2066|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/e, vysokým přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.2111.1]%/?|?|%					
692	K	101_05RTC_00248	1.2.2.2111.1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.2111.1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/ení přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.2111.2]%/?|?|%					
693	K	101_05RTC_00249	1.2.2.2111.2|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.2111.2|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/ení přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.2111.3]%/?|?|%					
694	K	101_05RTC_00250	1.2.2.2111.3|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.2111.3|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/ení přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.3001.1]%/?|?|%					
695	K	101_05RTC_00261	1.2.2.3001.1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3001.1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/ení přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.3006]%/?|?|%					
696	K	101_05RTC_00267	1.2.2.3006|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva/e	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3006|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/ení přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.3023]%/?|?|%					
697	K	101_05RTC_00275	1.2.2.3023|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva/e	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3023|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá/ení přítokem, speciálním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Broukeř. Tento výrobek/díly samopatem 24 V s konvexním ojnačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sevřeno.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\dopneMEssuJ\T\OT01.5\$[1.2.2.3030]%/?|?|%					
698	K	101_05RTC_00280	1.2.2.3030.1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000 1,0	9 008,38	9 008,38	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1.2.2.3030, tj[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3030.1|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
699	K	101_05RTC_00262	1.2.2.3035[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3035[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3035|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
700	K	101_05RTC_00312	1.2.2.3064, tj[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3064, tj[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3064.1|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
701	K	101_05RTC_00320	1.2.2.3073[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3073[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3073|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
702	K	101_05RTC_00321	1.2.2.3074[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3074[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3074|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
703	K	101_05RTC_00328	1.2.2.3086[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3086[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3086|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
704	K	101_05RTC_00334	1.2.2.3094[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3094[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3094|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
705	K	101_05RTC_00351	1.2.2.3112[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3112[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3112|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
706	K	101_05RTC_00367	1.2.2.3129[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.3129[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[dopnáší]eesUJT[OT01.09]1,2,2,3129|%|T|T|%				
	VV VV VV		1,0		1,000			
707	K	101_05RTC_00389	1.2.2.4001, tj[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.4001, tj[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4001.1|%|?|?|%		1,000			
708	K	101_05RTC_00390	1.2.2.4001.3[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4001.3[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4001.2|%|?|?|%		1,000			
709	K	101_05RTC_00392	1.2.2.4004[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4004[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4004|%|?|?|%		1,000			
710	K	101_05RTC_00394	1.2.2.4007[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4007[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4007|%|?|?|%		1,000			
711	K	101_05RTC_00397	1.2.2.4011[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4011[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4011|%|?|?|%		1,000			
712	K	101_05RTC_00398	1.2.2.4012[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4012[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4012|%|?|?|%		1,000			
713	K	101_05RTC_00399	1.2.2.4013[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4013[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4013|%|?|?|%		1,000			
714	K	101_05RTC_00400	1.2.2.4014[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4014[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4014|%|?|?|%		1,000			
715	K	101_05RTC_00401	1.2.2.4015[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4015[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4015|%|?|?|%		1,000			
716	K	101_05RTC_00402	1.2.2.4016[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka
	PP		1.2.2.4016[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřnějící přechyškami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného tlaku H-Bradavé. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V a konvexní spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítového.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[stopnéMřížeeuJ/T]OT01.5@1.2.2.4016|%|?|?|%		1,000			
717	K	101_05RTC_00406	1.2.2.4021.2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 006,38	9 006,38	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1.2.2.4021.2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4021.2]%[?]?[?]%		1,000			
718	K	101_05RTC_00407	1.2.2.4022[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevha	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.4022[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4022]%[?]?[?]%		1,000			
719	K	101_05RTC_00408	1.2.2.4023.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.4023.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4023.1]%[?]?[?]%		1,000			
720	K	101_05RTC_00409	1.2.2.4023.2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.4023.2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4023.2]%[?]?[?]%		1,000			
721	K	101_05RTC_00419	1.2.2.4037[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.4037[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4037]%[?]?[?]%		1,000			
722	K	101_05RTC_00422	1.2.2.4041[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.4041[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4041]%[?]?[?]%		1,000			
723	K	101_05RTC_00426	1.2.2.4045[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.4045[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4045]%[?]?[?]%		1,000			
724	K	101_05RTC_00430	1.2.2.4048[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 008,38	9 008,38	R - položka
	PP		1.2.2.4048[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4048]%[?]?[?]%		1,000			
725	K	101_05RTC_00438	1.2.2.4057.2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4057.2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					
	VV VV VV		"=Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T[ctopnáštěnesUJT]CT01.09[1.2.2.4057.2]%[?]?[?]%		1,000			
726	K	101_05RTC_00446	1.2.2.4067[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4067[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevhodnými podmínkami na hygienu a čistotu, s nevnitřní přachytkami, spodním připojením a integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou cirkulací teplonosné látky (vodní roztok). Včetně nátěrového připravného H-Broušení. Tato cenová třídy samopotom 24 V a konzolyje spínačem , pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí sítěřem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4067|%|?|1%		1,000			
727	K	101_05RTC_00451	1.2.2.4072. 1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4072. 1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4072.1|%|?|1%		1,000			
728	K	101_05RTC_00452	1.2.2.4072.2|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4072.2|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4072.2|%|?|1%		1,000			
729	K	101_05RTC_00456	1.2.2.4082. 1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4082. 1|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4082.1|%|?|1%		1,000			
730	K	101_05RTC_00457	1.2.2.4082.2|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4082. 2|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4082.2|%|?|1%		1,000			
731	K	101_05RTC_00460	1.2.2.4085|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4085|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4085|%|?|1%		1,000			
732	K	101_05RTC_00461	1.2.2.4086|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4086|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4086|%|?|1%		1,000			
733	K	101_05RTC_00462	1.2.2.4087|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4087|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4087|%|?|1%		1,000			
734	K	101_05RTC_00463	1.2.2.4090|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4090|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4090|%|?|1%		1,000			
735	K	101_05RTC_00466	1.2.2.4093|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka
	PP		1.2.2.4093|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spojnice připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným oběhem teplonosné látky (vodní radiá). Vřetně nátvového připojovacího H-Brackeť. Tvrs odolávající korozi pod 24 V s konvexní spínačem , pro řízení z neúřtovného systému MaR, bez napětí sterkna. VV VV VV					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T|stopné#Ceník|T|OT01.5#|1.2.2.4093|%|?|1%		1,000			
736	K	101_05RTC_00467	1.2.2.4094|Deskové otopné těleso|Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 294,95	9 294,95	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1.2.2.4094[Deskové otopné tělesa]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.4094]%/T/T/% 1,0		1,000			
737	K	101_05RTC_00469	1.2.2.4096.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 284,95	9 284,95	R - položka
	PP		1.2.2.4096.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.4096.1]%/T/T/% 1,0		1,000			
738	K	101_05RTC_00471	1.2.2.4098.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 284,95	9 284,95	R - položka
	PP		1.2.2.4098.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.4098.1]%/T/T/% 1,0		1,000			
739	K	101_05RTC_00476	1.2.2.4102[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 284,95	9 284,95	R - položka
	PP		1.2.2.4102[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.4102]%/T/T/% 1,0		1,000			
740	K	101_05RTC_00480	1.2.2.4108[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 284,95	9 284,95	R - položka
	PP		1.2.2.4108[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.4108]%/T/T/% 1,0		1,000			
741	K	101_05RTC_00482	1.2.2.4110[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.4110[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.4110]%/T/T/% 1,0		1,000			
742	K	101_05RTC_00484	1.2.2.4115[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.4115[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.4115]%/T/T/% 1,0		1,000			
743	K	101_05RTC_00500	1.2.2.5001.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5001.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.5001.1]%/T/T/% 1,0		1,000			
744	K	101_05RTC_00503	1.2.2.5005[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5005[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá *~Výměry získány z 3D modelu.~ UT,KP,T(dopnáší[eesuJ]T)OT01.09[1,2,2.5005]%/T/T/% 1,0		1,000			
745	K	101_05RTC_00504	1.2.2.5006[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s neva	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5006[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5009.1]%[?]?1%					
746	K	101_05RTC_00507	1.2.2.5009. 1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5009. 1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5009.1]%[?]?1%					
747	K	101_05RTC_00508	1.2.2.5009. 2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5009. 2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5009.2]%[?]?1%					
748	K	101_05RTC_00509	1.2.2.5010. 1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5010. 1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5010.1]%[?]?1%					
749	K	101_05RTC_00510	1.2.2.5010. 2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5010. 2[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5010.2]%[?]?1%					
750	K	101_05RTC_00512	1.2.2.5012[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5012[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5012]%[?]?1%					
751	K	101_05RTC_00515	1.2.2.5015[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5015[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5015]%[?]?1%					
752	K	101_05RTC_00516	1.2.2.5021. 1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevs	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5021. 1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5021.1]%[?]?1%					
753	K	101_05RTC_00525	1.2.2.5031[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5031[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5031]%[?]?1%					
754	K	101_05RTC_00529	1.2.2.5035[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5035[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevetřenými přechyrkami, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určené pro jednostrubkové a dvoustrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní náplň). Vhodné návrhového přípojného výkonu H-Brouček. Tepelná výkonnost ekvivalentní 24 V s konvexním sytičem , pro řízení s neutřesnitím systému MaR, bez napětí stavřena.					
	VV VV VV		"~/Výměry získány z 3D modelu." UT.KP.T\stopněMřeseJ/T\OT01.5\$[1.2.2.5035]%[?]?1%					
755	K	101_05RTC_00535	1.2.2.5041[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000 1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1.2.2.5041[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,5041[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
756	K	101_05RTC_00538	1.2.2.5045[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5045[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,5045[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
757	K	101_05RTC_00543	1.2.2.5049[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5049[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,5049[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
758	K	101_05RTC_00547	1.2.2.5053[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5053[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,5053[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
759	K	101_05RTC_00551	1.2.2.5057[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5057[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,5057[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
760	K	101_05RTC_00555	1.2.2.5061[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.5061[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,5061[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
761	K	101_05RTC_00560	1.2.2.1023[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.1023[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,1023[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
762	K	101_05RTC_00096	1.2.2.1073.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nava	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.1073.1[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,1073.1[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
763	K	101_05RTC_00091	1.2.2.1073.10[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nev	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.1073.10[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,1073.10[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			
764	K	101_05RTC_00092	1.2.2.1073.11[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nev	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.1073.11[Deskové otopné těleso]Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevaře *~Výměry získány z 3D modelu.~* UT,KP,T[ctopné]Ilesa[J]T[OT01.0]E1,2,2,1073.11[%/T]T[% VV VV VV 1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
765	K	101_05RTC_00093	1.2.2.1073.12[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nav	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.1073.12[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.12%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
766	K	101_05RTC_00094	1.2.2.1073.13[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nav	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.1073.13[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.13%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
767	K	101_05RTC_00095	1.2.2.1073.14[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nav	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.1073.14[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.14%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
768	K	101_05RTC_00097	1.2.2.1073.2[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nava	ks	1,000	9 715,48	9 715,48	R - položka
	PP		1.2.2.1073.2[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.2%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
769	K	101_05RTC_00098	1.2.2.1073.3[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nava	ks	1,000	9 925,36	9 925,36	R - položka
	PP		1.2.2.1073.3[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.3%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
770	K	101_05RTC_00099	1.2.2.1073.4[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nava	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP		1.2.2.1073.4[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.4%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
771	K	101_05RTC_00100	1.2.2.1073.5[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nava	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP		1.2.2.1073.5[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.5%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
772	K	101_05RTC_00101	1.2.2.1073.6[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nava	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP		1.2.2.1073.6[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.6%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
773	K	101_05RTC_00102	1.2.2.1073.7[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nava	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP		1.2.2.1073.7[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.7%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
774	K	101_05RTC_00103	1.2.2.1073.8[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nava	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP		1.2.2.1073.8[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nevalnérgní přirýchlení, spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem s možností plynulého nastavení. Určeno pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížným ohřevem teplonosné látky (vodní roztok). Tento selektický servopohon 24 V s konovým spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno.					
	VV		"~Výměry základny z 3D modelu:"					
	VV		UT.KP.T\otopné\Nové\T\OT01.08\1.2.2.1073.8%\T\1%					
	VV		1,0		1,000			
775	K	101_05RTC_00104	1.2.2.1073.9[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, e nava	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP VV VV VV		1.2.2.1073.R[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.1073.R[%]T[%]					
776	K	101_05RTC_00173	1.2.2.2035[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.2036[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.2036[%]T[%]					
777	K	101_05RTC_00214	1.2.2.2068[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitř	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.2069[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.2069[%]T[%]					
778	K	101_05RTC_00265	1.2.2.3006[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitř	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.3007[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.3007[%]T[%]					
779	K	101_05RTC_00276	1.2.2.3024[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitř	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.3025[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.3024[%]T[%]					
780	K	101_05RTC_00379	1.2.2.3142[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitř	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.3143[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.3143[%]T[%]					
781	K	101_05RTC_00434	1.2.2.4063[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitř	ks	1,000	11 656,66	11 656,66	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4064[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.4064[%]T[%]					
782	K	101_05RTC_00521	1.2.2.5027[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitř	ks	1,000	11 953,92	11 953,92	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.5028[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.5027[%]T[%]					
783	K	101_05RTC_00556	1.2.2.5085[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitř	ks	1,000	10 668,52	10 668,52	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.5086[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.5086[%]T[%]					
784	K	101_05RTC_00567	1.2.2.5077[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitř	ks	1,000	10 668,52	10 668,52	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.5078[Deskové otopné těleso][Deskové otopné těleso bez přídavné přestupní plochy, s hladkou čelní deskou, tvové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, pro instalaci a provoz v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s nevnitřní přichycení, spojitelné připojením s integrovanými regulačními ventily s možností plynulého nastavení. Určené pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nucenou nebo samotížnou okolním teplonosné látky (vodní roztok). Tento celoklétický servopohon 24 V s konvenčním spínačem, pro řízení z nadřazeného systému MaR, bez napětí otevřeno. "-Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T[dopnáMíšení,UT]OT01.0@1.2.2.5078[%]T[%]					
785	K	101_05RTC_00043	1.2.2.1004[Trubkové otopné těleso][Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 480mm, / hloubka: 32mm	ks	1,000	5 305,93	5 305,93	R - položka
	PP VV		1.2.2.1004[Trubkové otopné těleso][Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 480mm, / hloubka: 32mm "-Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV		UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1004|%|?|?|%		1,000			
786	K	101_05RTC_00061	1.2.2.1007|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1007|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1007|%|?|?|%		1,000			
787	K	101_05RTC_00068	1.2.2.1019|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1019|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1019|%|?|?|%		1,000			
788	K	101_05RTC_00085	1.2.2.1063|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1063|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1063|%|?|?|%		1,000			
789	K	101_05RTC_00105	1.2.2.1074|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1074|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1074|%|?|?|%		1,000			
790	K	101_05RTC_00106	1.2.2.1080|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1080|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1080|%|?|?|%		1,000			
791	K	101_05RTC_00107	1.2.2.1081|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1081|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1081|%|?|?|%		1,000			
792	K	101_05RTC_00113	1.2.2.1085|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1085|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1085|%|?|?|%		1,000			
793	K	101_05RTC_00114	1.2.2.1086|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1086|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1086|%|?|?|%		1,000			
794	K	101_05RTC_00116	1.2.2.1088|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1088|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1088|%|?|?|%		1,000			
795	K	101_05RTC_00117	1.2.2.1091|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1091|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1091|%|?|?|%		1,000			
796	K	101_05RTC_00127	1.2.2.1113|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1113|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1113|%|?|?|%		1,000			
797	K	101_05RTC_00129	1.2.2.1116|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.1116|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnáWeaUT|OT62.62|1.2.2.1116|%|?|?|%		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
798	K	101_05RTC_00130	1.2.2.1117[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.1117[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.1117]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
799	K	101_05RTC_00140	1.2.2.2003[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2003[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2003]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
800	K	101_05RTC_00172	1.2.2.2033[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2033[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2033]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
801	K	101_05RTC_00179	1.2.2.2045[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2045[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2045]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
802	K	101_05RTC_00180	1.2.2.2046[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2046[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2046]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
803	K	101_05RTC_00181	1.2.2.2047[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2047[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2047]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
804	K	101_05RTC_00191	1.2.2.2064[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2064[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2064]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
805	K	101_05RTC_00192	1.2.2.2065[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2065[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2065]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
806	K	101_05RTC_00193	1.2.2.2067[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2067[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2067]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
807	K	101_05RTC_00194	1.2.2.2068[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2068[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2068]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
808	K	101_05RTC_00195	1.2.2.2069[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2069[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2069]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
809	K	101_05RTC_00198	1.2.2.2071[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2071[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu.'					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJ_T]OTG2.02[1.2.2.2071]%[1]%%					
	VV		1,0		1,000			
810	K	101_05RTC_00205	1.2.2.2077[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1.2.2.2077[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2077[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
511	K	101_05RTC_00210	1.2.2.2082[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	2,000	5 305,03	10 610,06	R - položka
	PP		1.2.2.2082[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2082[%/T]T]%					
	VV		2,0		2,000			
512	K	101_05RTC_00216	1.2.2.2087[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2087[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2087[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
513	K	101_05RTC_00218	1.2.2.2088[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2088[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2088[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
514	K	101_05RTC_00221	1.2.2.2090[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2090[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2090[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
515	K	101_05RTC_00224	1.2.2.2092[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2092[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2092[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
516	K	101_05RTC_00228	1.2.2.2094[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2094[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2094[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
517	K	101_05RTC_00230	1.2.2.2096[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2096[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2096[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
518	K	101_05RTC_00235	1.2.2.2098[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2098[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2098[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
519	K	101_05RTC_00239	1.2.2.2100[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2100[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2100[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
520	K	101_05RTC_00242	1.2.2.2102[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.2102[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.2102[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
521	K	101_05RTC_00263	1.2.2.3003[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3003[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3003[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
522	K	101_05RTC_00266	1.2.2.3007[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3007[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV		UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3007|%|?|?|%		1,000			
523	K	101_05RTC_00266	1,2,2.3009|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3009|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3009|%|?|?|%		1,000			
524	K	101_05RTC_00277	1,2,2.3026|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3026|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3026|%|?|?|%		1,000			
525	K	101_05RTC_00278	1,2,2.3029|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3029|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3029|%|?|?|%		1,000			
526	K	101_05RTC_00283	1,2,2.3036|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3036|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3036|%|?|?|%		1,000			
527	K	101_05RTC_00285	1,2,2.3038|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3038|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3038|%|?|?|%		1,000			
528	K	101_05RTC_00287	1,2,2.3040|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3040|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3040|%|?|?|%		1,000			
529	K	101_05RTC_00288	1,2,2.3042|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3042|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3042|%|?|?|%		1,000			
530	K	101_05RTC_00291	1,2,2.3044|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3044|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3044|%|?|?|%		1,000			
531	K	101_05RTC_00293	1,2,2.3046|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3046|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3046|%|?|?|%		1,000			
532	K	101_05RTC_00297	1,2,2.3048|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3048|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3048|%|?|?|%		1,000			
533	K	101_05RTC_00298	1,2,2.3051|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3051|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3051|%|?|?|%		1,000			
534	K	101_05RTC_00301	1,2,2.3053|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1,2,2.3053|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuJ|T|OT62.62|1,2,2.3053|%|?|?|%		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
536	K	101_05RTC_00303	1.2.2.3055[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3055[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3055]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
536	K	101_05RTC_00306	1.2.2.3057[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3057[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3057]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
537	K	101_05RTC_00307	1.2.2.3059[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3059[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3059]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
538	K	101_05RTC_00309	1.2.2.3061[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3061[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3061]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
539	K	101_05RTC_00311	1.2.2.3063[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3063[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3063]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
540	K	101_05RTC_00314	1.2.2.3065[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3065[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3065]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
541	K	101_05RTC_00316	1.2.2.3068[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3068[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3068]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
542	K	101_05RTC_00318	1.2.2.3072[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3072[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3072]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
543	K	101_05RTC_00396	1.2.2.3098[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3098[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3098]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
544	K	101_05RTC_00342	1.2.2.3104[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3104[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3104]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
545	K	101_05RTC_00343	1.2.2.3105[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3105[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3105]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
546	K	101_05RTC_00346	1.2.2.3107[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3107[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu:"					
	VV		UT_KP_T[otopnáSkříněUJT]OTG2.02[1.2.2.3107]%/P]T]%					
	VV		1,0		1,000			
547	K	101_05RTC_00349	1.2.2.3110[Trubkové otopné těleso]Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / Hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		1.2.2.3110[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3110[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
648	K	101_05RTC_00362	1.2.2.3113[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3113[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3113[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
649	K	101_05RTC_00354	1.2.2.3115[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3115[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3115[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
650	K	101_05RTC_00356	1.2.2.3116[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3116[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3116[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
651	K	101_05RTC_00358	1.2.2.3120[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3120[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3120[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
652	K	101_05RTC_00360	1.2.2.3122[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3122[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3122[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
653	K	101_05RTC_00362	1.2.2.3124[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3124[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3124[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
654	K	101_05RTC_00364	1.2.2.3126[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3126[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3126[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
655	K	101_05RTC_00366	1.2.2.3128[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3128[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3128[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
656	K	101_05RTC_00368	1.2.2.3130[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3130[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3130[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
657	K	101_05RTC_00370	1.2.2.3133[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3133[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3133[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
658	K	101_05RTC_00372	1.2.2.3135[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3135[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		UT.KP.T[otopnáTěleso]/T[OT02.02]1.2.2.3135[%/T]T]%					
	VV		1,0		1,000			
659	K	101_05RTC_00374	1.2.2.3137[Trubkové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP		1.2.2.3137[Tvárnicové otopné těleso]Otopná koupelnová trubková těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, /Hloubka: 30mm					
	VV		"-Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV		UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.3137|%|?|?|%		1,000			
560	K	101_05RTC_00376	1.2.2.3139|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.3.3138|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.3138|%|?|?|%		1,000			
561	K	101_05RTC_00378	1.2.2.3141|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.3.3141|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.3141|%|?|?|%		1,000			
562	K	101_05RTC_00380	1.2.2.3143|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.3.3143|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.3143|%|?|?|%		1,000			
563	K	101_05RTC_00381	1.2.2.3145|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.3.3145|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.3145|%|?|?|%		1,000			
564	K	101_05RTC_00391	1.2.2.4003|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4003|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.4003|%|?|?|%		1,000			
565	K	101_05RTC_00393	1.2.2.4005|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4005|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.4005|%|?|?|%		1,000			
566	K	101_05RTC_00395	1.2.2.4007|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4007|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.4007|%|?|?|%		1,000			
567	K	101_05RTC_00403	1.2.2.4018|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4018|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.4018|%|?|?|%		1,000			
568	K	101_05RTC_00411	1.2.2.4029|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4029|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.4029|%|?|?|%		1,000			
569	K	101_05RTC_00413	1.2.2.4031|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4031|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.4031|%|?|?|%		1,000			
570	K	101_05RTC_00415	1.2.2.4033|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4033|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.4033|%|?|?|%		1,000			
571	K	101_05RTC_00417	1.2.2.4035|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm	ks	1,000	5 305,03	5 305,03	R - položka
	PP VV VV VV		1.2.2.4035|Trubkové otopné těleso|Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním středovým připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se - sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky, výška: 1174, délka: 490mm, / hloubka: 30mm "=Výměry získány z 3D modelu." UT,KP,T|clopnéší|eeuLJT|OT62.62|1,2,2.4035|%|?|?|%		1,000			