



MDOBX014D78O

Objednávka č.:	OBJ25000437	Ze dne:	30.07.2025	Termín realizace:	31.08.2025
----------------	--------------------	---------	-------------------	-------------------	-------------------

ODBĚRATEL:		DODAVATEL:	
Město Dobříš		Jiří Tománek	
Mírové náměstí 119		Rybníky 92	
26301	Dobříš	26301	Rybníky
IČO:	00242098	IČO:	71702814
DIČ:	CZ00242098	DIČ:	CZ8108061115

Předmět objednávky: Dodávka a instalace kamerového systému cyklopřístřešku v ul. Školní a připojení na MP	
Celková částka objednávky včetně DPH:	
93 467,66 Kč	

Vyřizuje		Tel:	318 533 362
Novotný Miloš Bc., MBA		E-mail:	novotny@mestodobris.cz
Správce rozpočtové položky			
Novotný Miloš Bc., MBA			
Vedoucí odboru správy majetku			
Peněžní ústav	Číslo účtu		
Česká spořitelna, a. s.	27-521732389/0800	podpis schvalovatele	

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

Fakturu prosím zašlete do datové schránky pnxbx8u nebo na e-mail epodatelna@mestodobris.cz.

Děkujeme.

Město Dobříš

Vypracováno dne: 30.7.2025

Typ	Položka	Ks	Cena/ks	Celkem bez DPH
Kamera	Hikvision DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)	6	5 388,00 Kč	32 328,00 Kč
Rekordér	Hikvision DS-7616NXI-I2/S(E)	1	12 869,00 Kč	12 869,00 Kč
HDD	WD Purple/4TB/HDD/3.5"/SATA/5400 RPM/3R	1	2 166,00 Kč	2 166,00 Kč
Materiál	Instalační trubky, krky, krabice	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Kabeláž	FTP CAT5e outdoor	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
Switch	TP-Link TL-SL1311MP 8xFE POE+ 124W 2xGb nonPOE,1xSFP CCTV switch	1	1 983,00 Kč	1 983,00 Kč
Příslušenství	Optické příslušenství (SFP, pigtaily...)	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Příslušenství	Venkovní box *	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Materiál	Drobný instalační materiál	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Montáž	Montáž vč. Instalačního materiálu a kabeláže	1	14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
Cena celkem bez DPH				77 246,00 Kč
Cena celkem vč DPH				93 467,66 Kč

Cena je včetně :

- konfigurace, zaškolení
- implementace kamer již umístěných na budově 1. ZŠ, Skateparku a Sportovní hale
- Zřízení propojení do prostor serverovny MP

SPECIFIKACE

Kamera DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)

- AcuSense technologie - DEEP LEARNING analýza na odfiltrování falešných poplachů.
- AcuSense technologie - detekuje osoby či vozidla pro snadné vyhledávání v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku
- AcuSense technologie - nereaguje na plané poplachy, např. déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu apod.
- 1/3" CMOS čip Progressive Scan
- Vestavěný objektiv 2,8mm@F1.6/ úhel záběru 103° (horizontální); 55° (vertikální), 123° (diagonální)
- Citlivost: 0,003 Lux @ F1.4 (AGC ON) / B/W: 0 Lux s IR
- Rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s
- Komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- Skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr)
- IR přísvit s dosahem 30m
- Redukce šumu - 3D DNR
- WDR - kompenzace protisvětla: 120dB
- BLC - nastavení zóny
- 3-axiální nastavení v rozsahu 0°-360° horizontálně, 0-70° vertikálně, 0°-360° rotace
- Rozlišení 4MP (2688 x 1520) @ při 25 sn/s
- Datový tok: 32 Kbps~16Mbps
- Triple STREAM - 3 nezávislé streamy
- Nastavení obrazu: sytost, jas, kontrast, ostrost, AGC a AWB
- ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně)
- Přepínání do nočního režimu: den / noc / automaticky / podle plánu
- Podporuje lokální záznam na microSD/SDXC kartu do 256GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
- Alarmové funkce (tamper alarm, detekce odpojení sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, plný HDD, chyba HDD)
- API: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
- Max. 6 současných klientských přístupů
- až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel)
- Resetovací tlačítko
- Audio 1x mikrofon
- 1 RJ45 10/100 Ethernet
- SMART funkce (detekce pohybu ve zvolené oblasti, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti)
- Technologie AcuSense - pokročilá analýza odfiltrování falešných poplachů a spolehlivá detekce osob a vozidel
- Napájení DC12V±25% / 0,48A; 5,8W nebo PoE (802.3af, class 3) / 0,19A-0,12A; max 6,8W



- krytí IP67
- Provozní teplota -30°C až 60°C
- Rozměry 138mm x 126mm
- Materiál: kovové tělo, plastová základna
- Hmotnost 770g

Rekordér DS-7616NXI-I2/S(E)

- AcuSense technologie - DEEP LEARNING analýza na odfiltrování falešných poplachů pro 4 kanály
- AcuSense technologie - detekuje osoby či vozidla pro snadné vyhledávání v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku
- AcuSense technologie - nereaguje na plané poplachy, např. déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu apod.
- AcuSense NVR 2. generace přidává rozpoznávání tváře na základě pokročilých funkcí algoritmu DEEP LEARNING.
- Pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii Deep Learning
- Podpora vyhledávání osob a vozidel v záznamu přes aplikaci Hik-Connect
- Funkce zachycení obličeje na 4 kanálech ve streamu a porovnání obličeje až na 8 kanálech - Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejové funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií
- 16 kanálový NVR pro IP kamery s technologií AcuSense
- Maximální vstupní/výstupní datový tok 160Mb/256Mb
- HDMI/VGA/CVBS video výstup - HDMI výstup až ve 4K/VGA výstup až ve 2Mpx (1920x1080) + CVBS
- Video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Rozlišení pro záznam 32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/
- 32MP/24MP rozlišení je podporováno pouze na 4 kanálech
- Synchronní přehrávání 16 kanálů
- Smart analýza na odfiltrování falešných poplachů AcuSense pro 4 kanály (Při analýze na hlavním streamu: Až 4 kanály v 1080p / 1 kanál v 4K, při analýze na substreamu až 4 kanály v 4K - analýza na substreamu lze přepnout pouze přes monitor)
- 2x SATA HDD s kapacitou do 14TB pro každý HDD
- Podpora VCA
- 2x Ethernet RJ45 1000Mbps
- 2x USB 2.0 + 1x USB3.0
- ALARM IN/OUT - 4/1
- 1x AUDIO OUT - obousměrný zvukový vstup
- Napájení: 100 - 240VAC
- Spotřeba do 30W bez HDD
- Pracovní teplota -10°C do 55°C
- Rozměry: 1U, 385 x 317 x 52mm
- Hmotnost: 2,5kg bez HDD

