

Extrakt 832 z 1277

JGIM 1993;8:1277

Strong AM z 1277

PC	Typ	Kód	Popis	M J	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.111.3.2.2005.81%Náklad:15mm-15mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.111.3.2.2005.81%Náklad:15mm-15mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.1071%Náklad:15mm-15mm17%					
VV			26.5		26,000			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.101.3.2.2005Náklad:15mm-15mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.101.3.2.2100Náklad:15mm-15mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV			Dočet		5,000			
800	K	734922714	Komolná kulový příčný Ø 3/4 PN 42 do 180°C vrchní sátek	kus	45,000	674,00	29 895,00	C.B. ČR ÚRS 2024 01
VV			Číslo: 62694 kulový příčný Ø 3/4 PN 42 do 180°C vrchní sátek Ø 1/8					
VV			*Výškový stělný a 3D model*					
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.111.3.2.2100Náklad:20mm-20mm17%					
VV			8.5		6,000			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.111.3.2.2100Náklad:20mm-20mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.8221.3.2.1110Náklad:20mm-20mm17%					
VV			34.5		94,000			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.8221.3.2.1110Náklad:20mm-20mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.8221.3.2.1110Náklad:20mm-20mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.8221.3.2.1110Náklad:20mm-20mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV			Dočet		1,900			
801	K	734922715	Komolná kulový příčný Ø 1 PN 42 do 180°C vrchní sátek	kus	28,000	672,50	24 430,00	C.B. ČR ÚRS 2024 01
VV			Číslo: 62694 kulový příčný Ø 1 PN 42 do 180°C vrchní sátek Ø 1/8					
VV			*Výškový stělný a 3D model*					
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.1321%Náklad:30mm-30mm17%					
VV			14.5		14,000			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.8321%Náklad:30mm-30mm17%					
VV			14.5		14,000			
VV			Dočet		26,000			
802	K	734922716	Komolná kulový příčný Ø 1 1/4 PN 42 do 180°C vrchní sátek	kus	14,000	1 155,19	19 172,00	C.B. ČR ÚRS 2024 01
VV			Číslo: 62694 kulový příčný Ø 1 1/4 PN 42 do 180°C vrchní sátek Ø 1/8					
VV			*Výškový stělný a 3D model*					
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.1321%Náklad:30mm-30mm17%					
VV			13.5		13,000			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.131.3.2.100Náklad:30mm-30mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV			Dočet		14,000			
803	K	734922717	Komolná kulový příčný Ø 1 1/2 PN 42 do 180°C vrchní sátek	kus	23,000	1 670,10	38 112,30	C.B. ČR ÚRS 2024 01
VV			Číslo: 62694 kulový příčný Ø 1 1/2 PN 42 do 180°C vrchní sátek Ø 1/8					
VV			*Výškový stělný a 3D model*					
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.1421%Náklad:40mm-40mm17%					
VV			26.0		26,000			
804	K	734922718	Komolná kulový příčný Ø 2 PN 42 do 180°C vrchní sátek	kus	8,000	2 206,41	19 857,00	C.B. ČR ÚRS 2024 01
VV			Číslo: 62694 kulový příčný Ø 2 PN 42 do 180°C vrchní sátek Ø 1/8					
VV			*Výškový stělný a 3D model*					
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.1521%Náklad:50mm-50mm17%					
VV			7.5		7,000			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.151.3.2.1010Náklad:50mm-50mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV	PP		UT-PP-11/zarezené-komurny/T/M51.151.3.2.1200Náklad:50mm-50mm17%					
VV			1.5		1,900			
VV			Dočet		8,000			
805	K	101_68RTC_61775	Kulový kotelový tlakový kotelový tlakový 18 mm-18 mm	kus	2,000	471,94	943,68	R - položka
VV			Kotel tlakový tl					

[illegible]

JGIM 1997;12:1277

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
1008	M	63154032.RP01	36,718			36,718		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1913mm	m		36,718		
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~			62,87	3 410,09	odpočteno CS ÚRS
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7113N6					
1008	K	713463216	36,718			36,718		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		6,917	1 170,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1010	M	63154032	8,917			8,917		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1520mm	m		8,917	790,97	CS ÚRS 2024 01
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1011	K	713463216	8,917			8,917		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		284,943	30 162,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1012	M	63154012	284,943			284,943		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1500mm	m		284,943	29 172,46	CS ÚRS 2024 01
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1013	K	713463216	284,943			284,943		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		65,798	11 782,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1014	M	63154012.RP02	86,799			86,799		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1540mm	m		86,799	72 286,10	odpočteno CS ÚRS
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1016	K	713463216	86,799			86,799		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		0,924	44,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1016	M	63154012.RP03	0,924			0,924		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1500mm	m		0,924	46,39	odpočteno CS ÚRS
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1017	K	713463216	0,924			0,924		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		37,921	5 211,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1018	M	63154032.RP03	37,921			37,921		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1500mm	m		37,921	9 382,72	odpočteno CS ÚRS
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1019	K	713463216	37,921			37,921		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		474,147	85 168,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1020	M	63154032.RP04	474,147			474,147		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1914mm	m		474,147	48 475,44	odpočteno CS ÚRS
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m712113N6					
1021	K	713463216	474,147			474,147		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		5,038	279,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1022	M	63154012.RP05	5,038			5,038		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1600mm	m		2,099	221,29	odpočteno CS ÚRS
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1023	K	713463216	5,038			5,038		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		2,863	385,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1024	M	63154012.RP07	2,863			2,863		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1600mm	m		2,863	274,58	odpočteno CS ÚRS
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1025	K	713463216	2,863			2,863		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		0,089	15,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1026	M	63154013	0,089			0,089		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1600mm	m		0,908	96,74	CS ÚRS 2024 01
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1027	K	713463216	0,089			0,089		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		0,005	0,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					
1028	M	63154033.RP01	0,005			0,005		
			posuvný žebříčků potrubí s minimální výš a AI RSt max. 250/100°C 1600mm	m		0,908	0,96	odpočteno CS ÚRS
	WV		~Výškový stěběný z 3D modulu,~					
	WV		UT_ZPO.žebřičekmodulůA7B20N.0517192N115m7120N6					
1028	K	713463216	0,005			0,005		
			Montáž izolace tepelně ochr. potrubí v soustavě s AI RSt sbažněním AI páskou 1x D do 50 mm	m		60,473	5 311,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelně ochr. a ochr. termování nebo ochrání potrubí v soustavě s potrubnou úpravou tlakovou RSt (průchod izolací ve					
	WV		specifické příslušenství namontovat tlakovou páskou ochr. jednovrstev D 44 50 mm					

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
1030	M	83154034_RP01	50,478 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2073mm	m	86,478	86,478	8 984,41	odvozeno CS ÚRS
	W		posuvný šrobový s 3D modely		86,478	86,478		
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		86,478					
1031	K	715463216	Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	145,587	137,44	20 025,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1032					
1032	M	83154030	145,587 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2200mm	m	145,587	118,40	17 249,34	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvný šrobový s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		145,587					
1033	K	715463216	145,587 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	145,587	137,44	1 446,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1034					
1034	M	83154070	10,842 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2040mm	m	10,842	166,92	1 837,98	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvný šrobový s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		10,842					
1036	K	715463216	10,842 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	10,842	137,44	30,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1036					
1036	M	83154070_RP02	0,225 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2040mm	m	0,225	771,14	35,01	odvozeno CS ÚRS
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		0,225					
1037	K	715463216	0,225 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	30,990	137,44	4 176,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1038					
1038	M	83154034_RP02	30,390 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2073mm	m	30,390	86,98	3 007,39	odvozeno CS ÚRS
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		30,390					
1039	K	715463216	30,390 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	11,481	137,44	1 577,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1040					
1040	M	83154030	11,481 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2020mm	m	11,481	132,89	1 525,28	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvný šrobový s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		11,481					
1041	K	715463216	11,481 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	42,000	137,44	5 785,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1042					
1042	M	83154035_RP01	42,000 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2073mm	m	42,000	152,87	4 321,48	odvozeno CS ÚRS
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		42,000					
1043	K	715463216	42,000 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	5,168	137,44	23,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1044					
1044	M	83154035	0,168 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2000mm	m	0,168	152,87	17,87	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvný šrobový s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		0,168					
1046	K	715463216	0,168 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	50,980	137,44	6 982,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1046					
1046	M	83154037	50,980 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2000mm	m	50,980	135,49	6 394,42	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvný šrobový s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		50,980					
1047	K	715463216	50,980 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	311,081	137,44	42 788,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1048					
1048	M	83154077	311,081 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2040mm	m	311,081	135,30	48 488,04	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvný šrobový s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		311,081					
1048	K	715463216	311,081 Montáž izolace tepelné ochrby potrubní soustavy s AI R41 sbažovací AI sádkou 1x D do 50 mm	m	68,795	137,44	12 189,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí s ochrby tvarovacími nebo desekami potrubní soustavy s povrchovou úpravou (šlakový R41) (průřez materiálu ve směrech dle přílohy) maximální tloušťka izolace potrubí jednorázově 0 až 50 mm					
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		viz p.1050					
1050	M	83154035_RP02	88,795 posuvný šrobový potrubní s minimální výš a AI R41 max. 250/100°C 2000mm	m	88,795	152,87	8 125,83	odvozeno CS ÚRS
	W		~Výkony střešiny s 3D modely					
	W		UT_RJO.3DmodelovaniA.TB201.03171920N.250x70T1196					
	W		88,795					

[illegible]

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník součástí
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1072		291,362			
1072	M	63154018	posuvný brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 6400mm	m	291,362	205,18	60 534,55	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvná brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 6400mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		291,362			
1072	K	713463218	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 schváření AI platou 1x D přes 50 do 100 mm	m	4,963	137,44	684,66	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 max. 250/100°C 6400mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1074		4,963			
1074	M	63154022	posuvný brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 6400mm	m	4,963	215,13	1 068,06	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvná brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 6400mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		4,963			
1076	K	713463218	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 schváření AI platou 1x D přes 50 do 100 mm	m	164,277	137,44	21 253,83	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 max. 250/100°C 6400mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1075		164,277			
1076	M	63154018.R501	posuvný brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 6400mm	m	164,277	205,68	31 433,14	schvářeno CS ÚRS
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		164,277			
1077	K	713463218	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 schváření AI platou 1x D přes 50 do 100 mm	m	73,640	137,44	10 121,06	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 max. 250/100°C 6400mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1076		73,640			
1078	M	63154031.R501	posuvný brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 6500mm	m	73,640	236,67	18 686,81	schvářeno CS ÚRS
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		73,640			
1078	K	713463218	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 schváření AI platou 1x D přes 50 do 100 mm	m	277,920	137,44	38 187,32	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 max. 250/100°C 6400mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1078		277,920			
1080	M	63154076	posuvný brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 6400mm	m	277,920	236,42	67 483,49	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvná brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 6400mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		277,920			
1081	K	713463217	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 schváření AI platou 1x D přes 100 do 160 mm	m	11,403	137,44	1 577,23	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy s AI R50 max. 250/100°C 6400mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1082		11,403			
1082	M	63154036	posuvný brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 13300mm	m	11,403	811,13	9 258,42	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvná brzdící potrubí z nerezové oceli s AI R50 max. 250/100°C 13300mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		11,403			
1083	K	713463135	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy bez úpravy úsporností 1x R izolace do 25 mm	m	4 494,087	185,26	833 641,44	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy bez úpravy úsporností 1x R izolace do 25 mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1084		4 494,087			
1084	M	27127052	posuvný brzdící potrubí z EPDM kaučuku 1615mm	m	4 494,087	65,66	241 130,71	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvná brzdící potrubí z EPDM kaučuku 1615mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		82,354			
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		4 411,733			
	W		Wp.p1086		4 411,733			
1086	K	713463130	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy bez úpravy úsporností 1x R izolace do 25 mm	m	635,160	185,26	98 066,24	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy bez úpravy úsporností 1x R izolace do 25 mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1088		635,160			
1086	M	63157002.R501	posuvný brzdící potrubí z EPDM kaučuku 1615mm	m	635,160	34,08	18 237,81	schvářeno CS ÚRS
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		42,676			
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		482,474			
	W		Wp.p1090		482,474			
1087	K	713463135	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy bez úpravy úsporností 1x R izolace do 25 mm	m	135,439	185,26	24 819,30	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy bez úpravy úsporností 1x R izolace do 25 mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1090		135,439			
1088	M	63157008	posuvný brzdící potrubí z EPDM kaučuku 1615mm	m	135,439	65,66	7 267,94	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvná brzdící potrubí z EPDM kaučuku 1615mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		135,439			
1088	K	713463135	Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy bez úpravy úsporností 1x R izolace do 25 mm	m	871,118	185,26	122 882,01	CS ÚRS 2024 01
	W		Montáž izolace tepelně ochranné potrubní soustavy bez úpravy úsporností 1x R izolace do 25 mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		Wp.p1090		871,118			
1090	M	63157004	posuvný brzdící potrubí z EPDM kaučuku 3315mm	m	871,118	61,17	41 088,17	CS ÚRS 2024 01
	W		posuvná brzdící potrubí z EPDM kaučuku 3315mm					
	W		~Výhledový zvláštný z 3D modelu.					
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		488,813			
	W		UT_R10.300mmx20x1,75T201.85T1N20N.200x1711200		164,287			

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Comment
	VV		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6177N40Váha:60mm77%			306,883		
	UT		306,883					
	UT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6177N40Váha:60mm77%			1,883		
	UT		1,883					
1108	K	738121128	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování D 103x4,6 mm	m	2,955	2 159,76	8 381,41	CS ÚRS 2024 91
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:100mm77%			0,342		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:100mm77%			0,342		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:100mm77%			1,883		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:100mm77%			0,730		
	UT		0,730					
	UT		0,730					
1108	K	738121133	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování D 133x4,6 mm	m	12,056	2 659,02	32 045,08	CS ÚRS 2024 91
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:125mm77%			13,000		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:125mm77%			13,000		
1110	K	738121110	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování D 20x4,6 mm	m	185,302	531,08	87 911,04	CS ÚRS 2024 91
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:15mm77%			69,370		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:15mm77%			1,883		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:15mm77%			0,154		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:15mm77%			80,341		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:15mm77%			4,767		
	UT		4,767					
	UT		106,302					
1111	K	738121114	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování D 31,8x4,6 mm	m	191,648	608,02	82 279,62	CS ÚRS 2024 91
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:20mm77%			136,361		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:20mm77%			1,847		
	UT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:20mm77%			14,088		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:20mm77%			1,02		
	UT		1,02					
	UT		1,02					
1112	K	738121115	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování D 38x4,6 mm	m	24,500	712,61	17 349,82	CS ÚRS 2024 91
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:32mm77%			16,738		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:32mm77%			0,001		
	UT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:32mm77%			7,280		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:32mm77%			7,280		
1113	K	73812118,RR01	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování vnitřní průměr D 40	m	97,778	924,27	83 409,40	odvozeno CS ÚRS
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:40mm77%			57,321		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:40mm77%			0,458		
	UT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:40mm77%			87,778		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:40mm77%			87,778		
1114	K	738121118	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování D 57x3,6 mm	m	20,666	1 086,61	21 916,36	CS ÚRS 2024 91
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:50mm77%			20,598		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:50mm77%			20,598		
1115	K	738121122,RR01	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování vnitřní průměr DN 65 mm	m	216,977	1 479,21	300 539,96	odvozeno CS ÚRS
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:60mm77%			208,919		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:60mm77%			1,382		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:60mm77%			216,977		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:60mm77%			216,977		
1116	K	738121125	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování D 80x4,6 mm	m	248,699	1 653,43	472 859,82	CS ÚRS 2024 91
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:80mm77%			248,699		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:80mm77%			248,699		
1117	K	738121132	Podklad ocetové láhve bauxitů nízkotlaké spojovací vnařování D 20x4,6 mm	m	72,178	801,11	43 386,92	CS ÚRS 2024 91
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	AUT		AUT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:20mm77%			3,647		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:20mm77%			80,588		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6277N40Váha:20mm77%			3,647		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:20mm77%			3,643		
	UT		UT_RQPřevodníkUT/RTTR62,6477N40Váha:20mm77%			72,178		
1118	K	101_00UTC_01800	~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					
	UT		~Výkony z tabulky z 3D modelů~					

Drawing 848 x 1277

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustavy
1167	I	K 101_06RTC_01899	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 16 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 16 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:16mm17% 2,6	ks	2,000	11,86	23,70	R - položka
1168	I	K 101_06RTC_00929	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 16 mm-16 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 16 mm-16 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:16mm-16mm17% 2,6	ks	1,000	16,70	16,70	R - položka
1168	I	K 101_06RTC_01898	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 16 mm-16 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 16 mm-16 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:16mm-16mm17% 2,6	ks	1,000	16,70	79,00	R - položka
1169	I	K 101_06RTC_01897	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 16 mm-16 mm-16 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 16 mm-16 mm-16 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:16mm-16mm-16mm17% 2,6	ks	2,000	36,00	75,00	R - položka
1181	I	K 101_06RTC_00926	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 20 mm-16 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 20 mm-16 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:20mm-16mm-15mm17% 2,6	ks	2,000	162,15	364,30	R - položka
1189	I	K 101_06RTC_01900	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 20 mm-16 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 20 mm-16 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:20mm-16mm17% 2,6	ks	2,000	23,54	47,08	R - položka
1193	I	K 101_06RTC_00927	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 22 mm-16 mm-18 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 22 mm-16 mm-18 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:22mm-16mm-18mm17% 2,6	ks	1,000	46,97	46,97	R - položka
1194	I	K 101_06RTC_01901	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 22 mm-16 mm-18 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 22 mm-16 mm-18 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:22mm-16mm-18mm17% 2,6	ks	1,000	46,97	46,97	R - položka
1195	I	K 101_06RTC_00928	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 22 mm-22 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 22 mm-22 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:22mm-22mm17% 2,6	ks	8,000	29,85	238,80	R - položka
1196	I	K 101_06RTC_00930	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 25 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 25 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:25mm-15mm17% 2,6	ks	2,000	54,29	109,56	R - položka
1167	I	K 101_06RTC_01892	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 25 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 25 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:25mm-15mm17% 2,6	ks	4,000	54,28	217,12	R - položka
1168	I	K 101_06RTC_01903	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 25 mm-16 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 25 mm-16 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:25mm-16mm17% 2,6	ks	2,000	51,36	102,72	R - položka
1168	I	K 101_06RTC_00932	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 25 mm-25 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 25 mm-25 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:25mm-25mm-15mm17% 2,6	ks	2,000	97,24	194,48	R - položka
1170	I	K 101_06RTC_00933	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 32 mm-25 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 32 mm-25 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:32mm-25mm-15mm17% 2,6	ks	2,000	527,29	1 054,56	R - položka
1171	I	K 101_06RTC_00935	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 32 mm-32 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 32 mm-32 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:32mm-32mm-15mm17% 2,6	ks	10,000	355,43	3 554,30	R - položka
1172	I	K 101_06RTC_00936	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 50 mm-50 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 50 mm-50 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:50mm-50mm-15mm17% 2,6	ks	1,000	1 485,48	1 485,48	R - položka
1173	I	K 101_06RTC_00938	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 60 mm-40 mm-22 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 60 mm-40 mm-22 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:60mm-40mm-22mm17% 2,6	ks	2,000	844,18	1 688,36	R - položka
1174	I	K 101_06RTC_00942	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 80 mm-40 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 80 mm-40 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:80mm-40mm-15mm17% 2,6	ks	5,000	4 766,19	23 830,95	R - položka
1175	I	K 101_06RTC_00943	Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 80 mm-40 mm-50 mm Isarovací/šlaková podstla pro vedení chladičů/Výkon: 80 mm-40 mm-50 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.01.017948/Výkon:80mm-40mm-50mm17% 2,6	ks	2,000	4 766,19	9 532,38	R - položka
1176	I	K 101_06RTC_01124	Isarovací/šlaková podstla z trubek s výměňových oceňových, nízkotlakých/Výkon: 15 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla z trubek s výměňových oceňových, nízkotlakých/Výkon: 15 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.02.017948/Výkon:15mm-15mm17% 141,80	ks	141,000	19,87	2 801,87	R - položka
1177	I	K 101_06RTC_02016	Isarovací/šlaková podstla z trubek s výměňových oceňových, nízkotlakých/Výkon: 15 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla z trubek s výměňových oceňových, nízkotlakých/Výkon: 15 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. UT-TV738www.kg/UT737.02.017948/Výkon:15mm-15mm17% 2,6	ks	2,000	19,87	39,74	R - položka
1178	I	K 101_06RTC_01122	Isarovací/šlaková podstla z trubek s výměňových oceňových, nízkotlakých/Výkon: 15 mm-15 mm-15 mm Isarovací/šlaková podstla z trubek s výměňových oceňových, nízkotlakých/Výkon: 15 mm-15 mm-15 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.02.017948/Výkon:15mm-15mm-15mm17% 2,6	ks	5,000	197,60	9 880,00	R - položka
1178	I	K 101_06RTC_01127	Isarovací/šlaková podstla z trubek s výměňových oceňových, nízkotlakých/Výkon: 20 mm-16 mm Isarovací/šlaková podstla z trubek s výměňových oceňových, nízkotlakých/Výkon: 20 mm-16 mm ~Výkony zvláštní z 30 modelů. 8/UT-TV738www.kg/UT737.02.017948/Výkon:20mm-16mm17% 2,6	ks	7,000	65,90	461,30	R - položka

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
	W		~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~15mm7% 7,0		7,000			
1190	K	101_08RTC_02018	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-18 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-18 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. UT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~15mm7% 9,000	ks	2,000	66,96	133,90	R - položka
1191	K	101_08RTC_01132	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~20mm7% 84,000	ks	2,000	26,28	2 193,62	R - položka
1192	K	101_08RTC_02020	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. UT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~20mm7% 84,000	ks	2,000	26,28	69,66	R - položka
1193	K	101_08RTC_01129	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm-15 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm-15 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~20mm~15mm7% 2,0	ks	2,000	178,61	369,62	R - položka
1194	K	101_08RTC_01130	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~20mm~20mm7% 18,000	ks	18,000	178,61	3 182,68	R - položka
1195	K	101_08RTC_02019	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 20 mm-20 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. UT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~20mm~20mm7% 2,0	ks	2,000	178,61	369,62	R - položka
1196	K	101_08RTC_01136	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-16 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-16 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~16mm7% 1,0	ks	1,000	67,07	67,07	R - položka
1197	K	101_08RTC_01133	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-15 mm-15 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-15 mm-15 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~15mm~15mm7% 6,000	ks	2,000	231,61	463,22	R - položka
1198	K	101_08RTC_01138	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~20mm7% 24,000	ks	24,000	58,67	1 432,08	R - položka
1199	K	101_08RTC_02022	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. UT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~20mm7% 5,000	ks	5,000	58,67	298,36	R - položka
1190	K	101_08RTC_01136	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-20 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-20 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~20mm~20mm7% 6,000	ks	2,000	231,61	463,22	R - položka
1191	K	101_08RTC_01144	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-26 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-26 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~25mm7% 148,000	ks	148,000	29,23	4 365,27	R - položka
1192	K	101_08RTC_02025	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-26 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-26 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. UT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~25mm7% 1,0	ks	1,000	29,23	29,23	R - položka
1193	K	101_08RTC_01140	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-26 mm-15 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-26 mm-15 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~26mm~15mm7% 22,000	ks	22,000	231,61	5 085,42	R - položka
1194	K	101_08RTC_01142	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-26 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 26 mm-26 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~26mm~20mm7% 22,000	ks	12,000	231,61	2 779,32	R - položka
1195	K	101_08RTC_01145	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-15 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-15 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:25mm~25mm7% 17,0	ks	7,000	81,91	575,37	R - položka
1196	K	101_08RTC_01147	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:32mm~20mm7% 11,0	ks	11,000	96,08	1 066,88	R - položka
1197	K	101_08RTC_02026	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. UT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:32mm~20mm7% 4,000	ks	4,000	96,08	384,32	R - položka
1198	K	101_08RTC_01190	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:32mm~20mm7% 24,000	ks	24,000	75,06	1 801,20	R - položka
1199	K	101_08RTC_02028	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:32mm~20mm7% 24,000	ks	10,000	75,06	750,50	R - položka
1200	K	101_08RTC_01148	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm-20 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-20 mm-20 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. UT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:32mm~20mm~20mm7% 10,000	ks	5,000	283,19	696,38	R - položka
1201	K	101_08RTC_01158	Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-32 mm Isarovna/Isobul z trubek skleněných ocobých bazených, nádobných/Válkost: 32 mm-32 mm ~Výrobky ziskový z 30 modelů. BUT.TV.738vermaA/UT7102.017794Válkost:32mm~32mm7% 2,0	ks	191,000	35,88	6 820,68	R - položka

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné soustavy
			191.0			19,300		
1202	K	K 101_08RTC_02032	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm	ka	1	71,000	39,68	677,96 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		UT.TV.T38merakg/UT102.617946Vlakost:32mm-32mm17%					
	W		17,300					
1203	K	K 101_08RTC_01152	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-16 mm	ka	7	7,000	288,19	1 962,33 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-16 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:32mm-32mm-16mm17%					
	W		7,5					
1204	K	K 101_08RTC_02029	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-16 mm	ka	2	2,000	288,19	666,84 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-16 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		UT.TV.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:32mm-32mm-16mm17%					
	W		2,5					
1206	K	K 101_08RTC_01154	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-20 mm	ka	8	6,000	288,19	2 286,62 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-20 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:32mm-32mm-20mm17%					
	W		8,5					
1208	K	K 101_08RTC_01156	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-25 mm	ka	8	6,000	288,19	288,19 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-25 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:32mm-32mm-25mm17%					
	W		8,5					
1207	K	K 101_08RTC_01157	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-32 mm	ka	41	41,000	288,19	11 610,79 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-32 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:32mm-32mm-32mm17%					
	W		41,5					
1208	K	K 101_08RTC_02030	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-32 mm	ka	6	6,000	288,19	1 689,14 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 32 mm-32 mm-32 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		UT.TV.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:32mm-32mm-32mm17%					
	W		8,5					
1209	K	K 101_08RTC_01160	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm	ka	8	8,000	116,30	346,90 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-40mm17%					
	W		8,5					
1210	K	K 101_08RTC_01162	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-50 mm	ka	8	8,000	116,30	691,80 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-50 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-50mm17%					
	W		8,5					
1211	K	K 101_08RTC_01164	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-56 mm	ka	8	8,000	100,13	600,78 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-56 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-56mm17%					
	W		8,5					
1212	K	K 101_08RTC_02036	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-56 mm	ka	6	6,000	100,13	600,78 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-56 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		UT.TV.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-56mm17%					
	W		8,5					
1213	K	K 101_08RTC_01166	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-62 mm	ka	16	16,000	100,13	1 602,08 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-62 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-62mm17%					
	W		16,5					
1214	K	K 101_08RTC_02038	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-62 mm	ka	4	4,000	100,13	400,52 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-62 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		UT.TV.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-62mm17%					
	W		4,5					
1215	K	K 101_08RTC_01177	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-60 mm	ka	116	116,000	49,56	5 451,80 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-60 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-60mm17%					
	W		116,5					
1216	K	K 101_08RTC_02038	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-60 mm	ka	4	4,000	49,56	189,24 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-60 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		UT.TV.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-60mm17%					
	W		4,5					
1217	K	K 101_08RTC_01168	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm-16 mm	ka	1	1,000	345,40	345,40 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm-16 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-40mm-16mm17%					
	W		1,5					
1218	K	K 101_08RTC_01170	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm-20 mm	ka	4	4,000	345,40	1 381,60 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm-20 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-40mm-20mm17%					
	W		4,5					
1219	K	K 101_08RTC_01172	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm-25 mm	ka	7	7,000	345,40	2 417,80 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm-25 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-40mm-25mm17%					
	W		7,5					
1220	K	K 101_08RTC_01175	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm-40 mm	ka	15	15,000	345,40	5 181,00 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 40 mm-40 mm-40 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:40mm-40mm-40mm17%					
	W		15,5					
1221	K	K 101_08RTC_01178	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 50 mm-50 mm	ka	5	5,000	182,96	914,80 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 50 mm-50 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:50mm-50mm17%					
	W		5,5					
1222	K	K 101_08RTC_02038	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 50 mm-50 mm	ka	1	1,000	182,96	182,96 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 50 mm-50 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		UT.TV.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:50mm-50mm17%					
	W		1,5					
1223	K	K 101_08RTC_01180	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 50 mm-50 mm	ka	5	5,000	140,58	702,90 R - položka
	PP		bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 50 mm-50 mm					
	W		~Výběry střídky z 3D modelů,~					
	W		BU.T.V.T38merakg/UT102.6177946Vlakost:50mm-50mm17%					
	W		5,5					
1224	K	K 101_08RTC_02040	bezrotačníPřevod z trubek sřídňových osobových bezrotačních, nízkotlakýchVlakost: 50 mm-50 mm	ka	1	1,000	140,58	140,58 R - položka

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Comment
FF			berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-26 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:50mm-26mm/7P4		1,000			
1229	K	101_08RTC_01181	berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-32 mm	ka	8,000	120,96	1 065,24	R...pokřtk
FF			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:50mm-32mm/7P4		8,000			
1228	K	101_08RTC_02041	berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-32 mm	ka	1,000	120,96	120,96	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-32 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:50mm-32mm/7P4		1,000			
1227	K	101_08RTC_01183	berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-40 mm	ka	8,000	110,24	881,92	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-40 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:50mm-40mm/7P4		8,000			
1228	K	101_08RTC_01182	berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm	ka	131,000	76,78	10 050,06	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:50mm-40mm/7P4		131,000			
1229	K	101_08RTC_01185	berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm-18 mm	ka	3,000	415,67	1 248,71	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm-18 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:60mm-40mm-18mm/7P4		3,000			
1230	K	101_08RTC_01187	berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm-25 mm	ka	4,000	415,67	1 662,28	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm-25 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:60mm-40mm-25mm/7P4		4,000			
1231	K	101_08RTC_01188	berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm-32 mm	ka	4,000	415,67	1 662,28	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm-32 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:60mm-40mm-32mm/7P4		4,000			
1232	K	101_08RTC_01190	berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm-50 mm	ka	14,000	415,67	5 817,98	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek ocelových ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 60 mm-50 mm-50 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.617P4Valkoř:60mm-40mm-50mm/7P4		14,000			
1233	K	101_08RTC_01824	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm	ka	2,000	791,79	585,58	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:100mm-100mm/7P4		2,000			
1234	K	101_08RTC_00974	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-100 mm	ka	2,000	1 165,73	2 331,46	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-100 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:100mm-100mm-100mm/7P4		2,000			
1236	K	101_08RTC_01818	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-100 mm	ka	2,000	1 165,73	2 331,46	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-100 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:100mm-100mm-100mm/7P4		2,000			
1238	K	101_08RTC_01817	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-16 mm	ka	3,000	1 165,73	2 331,46	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-16 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:100mm-100mm-16mm/7P4		3,000			
1237	K	101_08RTC_01818	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-26 mm	ka	4,000	1 165,73	4 662,92	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-26 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:100mm-100mm-26mm/7P4		4,000			
1238	K	101_08RTC_01821	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-32 mm	ka	3,000	1 165,73	3 497,19	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-100 mm-32 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:100mm-100mm-32mm/7P4		3,000			
1236	K	101_08RTC_00963	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-60 mm	ka	4,000	272,06	1 088,24	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-60 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:100mm-40mm/7P4		4,000			
1240	K	101_08RTC_01827	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-60 mm	ka	4,000	272,06	1 088,24	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 100 mm-60 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:100mm-40mm/7P4		4,000			
1241	K	101_08RTC_00989	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm	ka	6,000	363,09	2 178,54	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:125mm-125mm/7P4		6,000			
1242	K	101_08RTC_00985	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm-100 mm	ka	2,000	504,68	1 009,36	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm-100 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:125mm-100mm/7P4		2,000			
1243	K	101_08RTC_00982	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm-125 mm	ka	4,000	626,92	2 506,88	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm-125 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:125mm-125mm/7P4		4,000			
1244	K	101_08RTC_00987	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm-125 mm-16 mm	ka	3,000	1 911,83	5 734,59	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm-125 mm-16 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:125mm-125mm-16mm/7P4		3,000			
1245	K	101_08RTC_00988	berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm-125 mm-26 mm	ka	4,000	1 911,83	7 646,12	R...pokřtk
FF			berowafPobuř z trubek hřdých ocelených bezovlých, nízkoalloyValkoř: 125 mm-125 mm-26 mm					
WW			~Výběry stávký z 30 modelů,					
WW			UT.T.V.7Bewowaf/UT102.627P4Valkoř:125mm-125mm-26mm/7P4		4,000			

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
1248	I	K 101_06RTC_00989	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 126 mm-126 mm-32 mm	ka	4,000	1 911,63	7 646,52 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 126 mm-126 mm-32 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:126mm-126mm-32mm/7% 5,6		4,000			
1247	I	K 101_06RTC_00990	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 126 mm-126 mm-40 mm	ka	2,000	1 911,63	3 823,26 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 126 mm-126 mm-40 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:126mm-126mm-40mm/7% 5,6		2,000			
1248	I	K 101_06RTC_00998	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm	ka	26,000	23,77	618,02 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm/7% 2,6		26,000			
1248	I	K 101_06RTC_01036	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm	ka	2,000	23,77	47,54 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		UT.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm/7% 2,6		2,000			
1250	I	K 101_06RTC_00996	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm	ka	116,000	19,87	2 344,68 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm/7% 116,0		116,000			
1251	I	K 101_06RTC_01033	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm	ka	213,000	19,87	4 232,51 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		UT.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm/7% 213,0		213,000			
1262	I	K 101_06RTC_00994	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm-16 mm	ka	1,000	187,60	187,60 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm-16mm/7% 1,6		1,000			
1263	I	K 101_06RTC_01051	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm-16 mm	ka	2,000	187,60	375,20 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		UT.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm-16mm/7% 2,6		2,000			
1254	I	K 101_06RTC_01012	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm	ka	29,000	66,95	1 941,65 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm/7% 29,0		29,000			
1256	I	K 101_06RTC_01042	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm	ka	2,000	66,95	133,90 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		UT.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm/7% 2,6		2,000			
1566	I	K 101_06RTC_01013	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm	ka	4,000	19,87	79,48 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm/7% 4,6		4,000			
1267	I	K 101_06RTC_01043	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm	ka	2,000	19,87	39,74 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		UT.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm/7% 2,6		2,000			
1258	I	K 101_06RTC_01014	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm	ka	1,000	66,95	66,95 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 16 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:16mm-16mm/7% 1,6		1,000			
1598	I	K 101_06RTC_01021	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm	ka	1,000	59,33	59,33 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:20mm/7% 1,6		1,000			
1260	I	K 101_06RTC_01090	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm	ka	24,000	29,33	703,92 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		UT.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:20mm/7% 24,0		24,000			
1261	I	K 101_06RTC_01016	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-16 mm	ka	11,000	66,95	736,45 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:20mm-16mm/7% 11,0		11,000			
1262	I	K 101_06RTC_01045	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-16 mm	ka	36,000	66,95	2 411,05 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-16 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		UT.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:20mm-16mm/7% 36,0		36,000			
1263	I	K 101_06RTC_01019	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-20 mm	ka	36,000	25,29	910,44 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-20 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:20mm-20mm/7% 36,0		36,000			
1264	I	K 101_06RTC_01017	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-20 mm-15 mm	ka	22,000	176,81	393,62 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-20 mm-15 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:20mm-20mm-15mm/7% 22,0		22,000			
1265	I	K 101_06RTC_01046	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-20 mm-15 mm	ka	2,000	176,81	353,62 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 20 mm-20 mm-15 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		UT.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:20mm-20mm-15mm/7% 2,6		2,000			
1266	I	K 101_06RTC_01026	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 22 mm-22 mm-15 mm	ka	2,000	176,81	353,62 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 22 mm-22 mm-15 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:22mm-22mm-15mm/7% 2,6		2,000			
1267	I	K 101_06RTC_01055	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 26 mm	ka	2,000	47,03	94,06 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 26 mm					
	W		~Výkony zvláštní z 3D modelů,					
	W		BJ.T.V.738mmxkg/UT162.6277946/Velkost:26mm/7% 2,6		2,000			
1268	I	K 101_06RTC_01058	berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 26 mm	ka	15,000	47,03	705,45 R - položka	
	PP		berovka/Petrův z trubek hliněných osávkových bezových, nízkotlakých/Velkost: 26 mm					

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné součinitele
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm71%					
	W		15.0		15,000			
1268	K	K 101_08RTC_01027	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-16 mm	ka	5,000	87,07	693,63	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-16 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-16mm71%					
	W		5.0		5,000			
1270	K	K 101_08RTC_01068	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-16 mm	ka	1,000	87,07	87,07	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-16 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-16mm71%					
	W		1.0		1,000			
1271	K	K 101_08RTC_01028	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-20 mm	ka	5,000	69,67	477,36	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-20 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-20mm71%					
	W		5.0		5,000			
1272	K	K 101_08RTC_01029	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-22 mm-22 mm	ka	2,000	231,61	463,22	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-22 mm-22 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-22mm-22mm71%					
	W		5.0		2,000			
1273	K	K 101_08RTC_01034	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm	ka	61,000	28,20	1 460,73	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-26mm71%					
	W		61.0		61,000			
1274	K	K 101_08RTC_01066	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm	ka	4,000	26,22	116,92	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-26mm71%					
	W		4.0		4,000			
1275	K	K 101_08RTC_01030	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-16 mm	ka	5,000	231,61	694,63	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-16 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-26mm-16mm71%					
	W		5.0		5,000			
1276	K	K 101_08RTC_01031	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-20 mm	ka	2,000	231,61	463,22	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-20 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-26mm-20mm71%					
	W		5.0		2,000			
1277	K	K 101_08RTC_01032	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-26 mm	ka	5,000	231,61	2 084,49	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-26 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-26mm-26mm71%					
	W		5.0		5,000			
1278	K	K 101_08RTC_01064	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-26 mm	ka	1,000	231,61	231,61	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-26 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-26mm-26mm71%					
	W		1.0		1,000			
1279	K	K 101_08RTC_01044	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-20 mm	ka	11,000	56,67	623,37	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-20 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-20mm71%					
	W		11.0		11,000			
1280	K	K 101_08RTC_01069	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-26 mm	ka	2,000	231,61	463,22	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 26 mm-26 mm-26 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:25mm-26mm-26mm71%					
	W		5.0		2,000			
1281	K	K 101_08RTC_01057	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm	ka	3,000	84,73	129,48	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm71%					
	W		3.0		3,000			
1282	K	K 101_08RTC_01078	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm	ka	2,000	84,73	129,48	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm71%					
	W		2.0		2,000			
1283	K	K 101_08RTC_01046	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-16 mm	ka	4,000	61,61	327,84	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-16 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm-16mm71%					
	W		4.0		4,000			
1284	K	K 101_08RTC_01070	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-16 mm-16 mm	ka	4,000	263,19	1 132,76	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-16 mm-16 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm-16mm-16mm71%					
	W		4.0		4,000			
1285	K	K 101_08RTC_01048	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-26 mm	ka	3,000	79,06	226,15	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-26 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm-26mm71%					
	W		3.0		3,000			
1286	K	K 101_08RTC_01046	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-26 mm-26 mm	ka	2,000	263,19	666,38	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-26 mm-26 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm-26mm-26mm71%					
	W		2.0		2,000			
1287	K	K 101_08RTC_01065	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-32 mm	ka	13,000	36,88	518,44	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-32 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm-32mm71%					
	W		13.0		13,000			
1288	K	K 101_08RTC_01049	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-32 mm-16 mm	ka	8,000	263,19	2 265,52	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-32 mm-16 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm-32mm-16mm71%					
	W		8.0		8,000			
1289	K	K 101_08RTC_01090	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-32 mm-20 mm	ka	3,000	263,19	696,38	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-32 mm-20 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm-32mm-20mm71%					
	W		3.0		3,000			
1290	K	K 101_08RTC_01062	berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-32 mm-26 mm	ka	4,000	263,19	1 132,76	R - polodis
	W		berowalPobudl z trubek hliníkových ocinkových bezpých, nízkolegovanýchVálkost: 32 mm-32 mm-26 mm					
	W		~Výběry zvlášť z 3D modelů~					
	W		UT.T.V.78(werwaj)JT1102.0277946Válkost:32mm-32mm-26mm71%					

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné součtové
			bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 60 mm-60 mm-16 mm					
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			UT.T.V.T38mewm4U7T12.627794Velkost:50mm-50mm-16mm7%		3,800			
1314	K	101_06RTC_01077	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 60 mm-60 mm-26 mm	ka	2,000	605,82	1 211,64	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:50mm-50mm-26mm7%		3,800			
1315	K	101_06RTC_01084	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 60 mm-60 mm-26 mm	ka	3,000	605,82	1 817,48	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			UT.T.V.T38mewm4U7T12.627794Velkost:50mm-50mm-26mm7%		3,800			
1316	K	101_06RTC_01078	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 60 mm-60 mm-32 mm	ka	2,000	605,82	1 211,64	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:50mm-50mm-32mm7%		3,800			
1317	K	101_06RTC_01080	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 50 mm-50 mm-32 mm	ka	3,000	605,82	1 817,48	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			UT.T.V.T38mewm4U7T12.627794Velkost:50mm-50mm-32mm7%		3,800			
1318	K	101_06RTC_01079	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 50 mm-50 mm-40 mm	ka	2,000	605,82	1 211,64	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:50mm-50mm-40mm7%		3,800			
1319	K	101_06RTC_01082	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 50 mm-50 mm-40 mm	ka	4,000	605,82	2 423,28	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			UT.T.V.T38mewm4U7T12.627794Velkost:50mm-50mm-40mm7%		3,800			
1320	K	101_06RTC_03007	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 66 mm	ka	1,000	176,99	176,99	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			UT.T.V.T38mewm4U7T12.627794Velkost:66mm-66mm-40mm7%		1,000			
1321	K	101_06RTC_01087	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 66 mm-60 mm	ka	2,000	160,81	321,62	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:66mm-60mm-40mm7%		2,000			
1322	K	101_06RTC_01088	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 66 mm-50 mm	ka	2,000	196,21	392,42	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:66mm-50mm-40mm7%		2,000			
1323	K	101_06RTC_01100	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 66 mm-60 mm	ka	98,000	116,62	11 585,18	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:66mm-60mm-40mm7%		98,000			
1324	K	101_06RTC_03008	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 66 mm-60 mm	ka	1,000	116,62	116,62	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			UT.T.V.T38mewm4U7T12.627794Velkost:66mm-60mm-40mm7%		1,000			
1326	K	101_06RTC_01096	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 66 mm-66 mm-40 mm	ka	2,000	605,82	1 211,64	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:66mm-66mm-40mm7%		2,000			
1326	K	101_06RTC_01097	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 66 mm-66 mm-50 mm	ka	4,000	605,82	2 423,28	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:66mm-66mm-50mm7%		4,000			
1327	K	101_06RTC_01102	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-26 mm	ka	2,000	333,78	667,56	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:80mm-26mm-26mm7%		2,000			
1328	K	101_06RTC_01109	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-32 mm	ka	2,000	333,78	667,56	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:80mm-32mm-26mm7%		2,000			
1328	K	101_06RTC_01106	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-50 mm	ka	2,000	191,15	382,30	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:80mm-50mm-40mm7%		2,000			
1330	K	101_06RTC_01107	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-60 mm	ka	10,000	181,04	1 810,40	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:80mm-60mm-40mm7%		10,000			
1331	K	101_06RTC_01130	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-80 mm	ka	162,000	172,04	27 868,08	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:80mm-80mm-40mm7%		162,000			
1332	K	101_06RTC_01111	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-60 mm-26 mm	ka	2,000	705,96	1 413,92	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:80mm-60mm-26mm7%		2,000			
1333	K	101_06RTC_01113	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-60 mm-32 mm	ka	2,000	705,96	1 413,92	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:80mm-60mm-32mm7%		2,000			
1334	K	101_06RTC_01114	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-80 mm-40 mm	ka	2,000	705,96	1 413,92	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					
			BU.T.V.T38mewm4U7AT12.627794Velkost:80mm-80mm-40mm7%		2,000			
1335	K	101_06RTC_01115	bezvoň/pěchůl z trubek hliníkových ocinkových bezvoňných, nízkoelastic/Velkost: 80 mm-80 mm-50 mm	ka	4,000	705,96	2 823,84	R - položka
			~Výběry stělkou z 3D modelů.					

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenné součinitele
	W		8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:30mm-60mm-60mm)7% 4,000		4,000			
1338	K	101_06RTC_01118	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 80 mm-80 mm-80 mm Isa 4,000 708,96 2 827,84 R - položka Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 80 mm-80 mm-80 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:30mm-60mm-60mm)7% 4,000		4,000			
1337	K	101_06RTC_00944	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 4,000		4,000	89,11	240,44 R - položka	
1338	K	101_06RTC_00946	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 4,000		293,000	89,11	15 808,83 R - položka	
1339	K	101_06RTC_01006	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. UT.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 200,0 807,000 89,11 39 489,77 R - položka		807,000			
1340	K	101_06RTC_00947	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 3407,8 3 407,000 89,11 204 784,77 R - položka		3 407,000			
1341	K	101_06RTC_01008	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. UT.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 3407,8 8 407,000 89,11 2 844,84 R - položka		8 407,000			
1342	K	101_06RTC_00948	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. UT.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 44,0 44,000 139,80 79 228,00 R - položka		44,000			
1343	K	101_06RTC_01009	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. UT.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 568,0 1 000 139,86 139,86 R - položka		1 000			
1344	K	101_06RTC_00948	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 1,8 1 000 139,76 2 865,26 R - položka		1 000			
1345	K	101_06RTC_00950	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 19,0 19 000 139,76 8 584,75 R - položka		19 000			
1346	K	101_06RTC_00949	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 16 mm-16 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:16mm-16mm-16mm)7% 85,0 85 000 139,80 7 126,20 R - položka		85 000			
1347	K	101_06RTC_00951	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:20mm-16mm-16mm)7% 27,0 11 000 139,76 1 587,28 R - položka		11 000			
1348	K	101_06RTC_00952	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:20mm-16mm-16mm)7% 11,0 120 000 139,76 16 770,00 R - položka		120 000			
1349	K	101_06RTC_00953	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:20mm-16mm-16mm)7% 120,0 120 000 139,76 1 118,00 R - položka		120 000			
1350	K	101_06RTC_00954	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:20mm-20mm-20mm)7% 8,0 187 000 139,76 26 133,26 R - položka		187 000			
1351	K	101_06RTC_01810	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. UT.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:20mm-20mm-20mm)7% 187,0 1 000 139,76 139,76 R - položka		1 000			
1352	K	101_06RTC_00954	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:20mm-20mm-16mm)7% 148,0 148 000 182,60 29 504,80 R - položka		148 000			
1353	K	101_06RTC_01809	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. UT.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:20mm-20mm-16mm)7% 148,0 1 000 182,60 182,60 R - položka		1 000			
1354	K	101_06RTC_00955	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm-20 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 20 mm-20 mm-20 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:20mm-20mm-20mm)7% 1,0 26 000 177,37 4 611,62 R - položka		26 000			
1355	K	101_06RTC_00957	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 22 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 22 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:22mm-16mm-16mm)7% 26,0 26 000 139,76 559,00 R - položka		26 000			
1356	K	101_06RTC_00958	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 22 mm-16 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 22 mm-16 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:22mm-16mm-16mm)7% 4,0 26 000 139,76 2 785,00 R - položka		26 000			
1357	K	101_06RTC_00960	Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 22 mm-22 mm Isarovka/Isarovka potrubí PS2N/Válkost: 22 mm-22 mm ~Výkony stávkový z 30 modelů. 8/11.TV.738verze04/738T13.0.02/7946Válkost:22mm-22mm-22mm)7% 80,0 62 000 139,76 8 664,50 R - položka		62 000			

Extrakt ASO z 1277

JGIM 1992;7:1277

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Objekt: MAR.101 - Měření a regulace - D.1.101.4.07

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ: Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočiny

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH		35 051 058,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	35 051 058,27 0,00	21,00% 15,00%	7 360 722,24 0,00
Cena s DPH		v CZK	42 411 780,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům	
Objekt:		MAR.101 - Měření a regulace - D.1.101.4.07	
Místo:		Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:		Kraj Vysočiny	Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:		Vyplň údaj	Zpracovatel: rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	35 051 058,27
MAR.SC - Měření a regulace;	35 051 058,27
1 - Periferie;	1 417 923,99
2 - Regulace jednotlivých místností;	3 408 993,04
3 - Měření spotřeby;	102 350,52
4 - Rozvaděče MaR;	3 334 147,04
5 - Řídicí systém - centrála;	885 615,97
6 - Řídicí systém - Automatizační stanice;	2 866 834,18
7 - Montážní materiál a montáže;	23 035 193,53

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům

Objekt: MAR.101 - Měření a regulace - D.1.101.4.07

Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočiny

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant: PENTA Projekt s.r.o,
CASUA spol. s.r.o.

Zpracovatel: rubim s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 051 058,27	
D MAR.SC Měření a regulace;							35 051 058,27	
D 1 Periferie;							1 417 923,99	
1	K	1.1..	Klapkový pohon s vratnou pružinou, napájení 230Vac, dvoubodové řízení, IP54, 2 koncové spínače, kroučicí moment 20Nm; REFERENČNÍ VÝROBEK: GCA326.1E SIEMENS;	kus	16,000	7 292,87	116 885,92	
	PP		Klapkový pohon s vratnou pružinou, napájení 230Vac, dvoubodové řízení, IP54, 2 koncové spínače, kroučicí moment 20Nm; REFERENČNÍ VÝROBEK: GCA326.1E SIEMENS;					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		MO02.Y11[]%					
	VV		16,0		16,000			
2	K	1.2	Klapkový pohon s vratnou pružinou, napájení 24Vac, dvoubodové řízení, IP54, 2 koncové spínače, kroučicí moment 18Nm; REFERENČNÍ VÝROBEK: GCA126.1E SIEMENS;	kus	38,000	6 601,53	250 858,14	R - položka
	PP		Klapkový pohon s vratnou pružinou, napájení 24Vac, dvoubodové řízení, IP54, 2 koncové spínače, kroučicí moment 18Nm; REFERENČNÍ VÝROBEK: GCA126.1E SIEMENS;					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		MO02.Y12[]%					
	VV		38,0		38,000			
3	K	1.3	Bezpružinové klapkové pohony pro vzduchové klapky, 24Vac, řízení 0 ... 10V, IP54, kroučicí moment 20Nm; REFERENČNÍ VÝROBEK: GEB142.1E SIEMENS;	kus	13,000	4 882,41	63 471,33	R - položka
	PP		Bezpružinové klapkové pohony pro vzduchové klapky, 24Vac, řízení 0 ... 10V, IP54, kroučicí moment 20Nm; REFERENČNÍ VÝROBEK: GEB142.1E SIEMENS;					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		MO02.Y13[]%					
	VV		13,0		13,000			
4	K	1.4	Síreňka, 92dB v 1m, napájení 230V SEM_NB KR Ptotecl; REFERENČNÍ VÝROBEK: SEM_NB KR PROTECT;	kus	1,000	1 729,44	1 729,44	R - položka
	PP		Síreňka, 92dB v 1m, napájení 230V SEM_NB KR Ptotecl; REFERENČNÍ VÝROBEK: SEM_NB KR PROTECT;					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SG01.HA1[]%					
	VV		1,0		1,000			
5	K	1.5	Výstražný nápis oboustranný, 515x150x90mm, napájení 230V ÚNIK CHLADIVA; REFERENČNÍ VÝROBEK: VN-M-J_LED KR PROTECT;	kus	2,000	4 491,06	8 982,12	R - položka
	PP		Výstražný nápis oboustranný, 515x150x90mm, napájení 230V ÚNIK CHLADIVA; REFERENČNÍ VÝROBEK: VN-M-J_LED KR PROTECT;					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SG03.HL2[]%					
	VV		2,0		2,000			
6	K	1.8	Prostorový ovladač VZT zařízení: - plastová skříň se dvěma montážními otvory, IP54 - tlačítko bez aretace - signálka zelená dizajnové sjednotil s vypínači osvětlení;	kus	2,000	2 811,03	5 622,06	R - položka
	PP		Prostorový ovladač VZT zařízení: - plastová skříň se dvěma montážními otvory, IP54 - tlačítko bez aretace - signálka zelená dizajnové sjednotil s vypínači osvětlení;					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI13.SA1[]%					
	VV		2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	1.7	Přiložý termostat, vč. příslušenství, rozsah 17 ... 90°C; REFERENČNÍ VÝROBEK: RAM-TR.2000M SIEMENS;	kus	6,000	368,95	2 213,70	R - položka
	PP		Přiložý termostat, vč. příslušenství, rozsah 17 ... 90°C; REFERENČNÍ VÝROBEK: RAM-TR.2000M SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ05.TA211%					
	VV		6,0		6,000			
8	K	1.8	Snímač teploty do VZT kanálu, IP54, Ni1000, délka kapiláry 0,4 m, vč. příslušenství a montážní sady, rozsah -50 ... +80°C; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAM2120.040 SIEMENS;	kus	73,000	1 488,97	108 694,81	R - položka
	PP		Snímač teploty do VZT kanálu, IP54, Ni1000, délka kapiláry 0,4 m, vč. příslušenství a montážní sady, rozsah -50 ... +80°C; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAM2120.040 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ05.TC111%					
	VV		73,0		73,000			
9	K	1.9	Posomé teplotní čidlo Ni1000, s jímikou 150mm, rozsah -30 ... +130°C, vč. jímky; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAE2120.015 SIEMENS;	kus	42,000	1 712,97	71 944,74	R - položka
	PP		Posomé teplotní čidlo Ni1000, s jímikou 150mm, rozsah -30 ... +130°C, vč. jímky; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAE2120.015 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ05.TC211%					
	VV		42,0		42,000			
10	K	1.10	Snímač teploty příložený pro měření teploty vody v potrubí, IP65, Ni1000, vč. příslušenství rozsah, -35 ... +90°C; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAD26.220 SIEMENS;	kus	86,000	865,27	74 413,22	R - položka
	PP		Snímač teploty příložený pro měření teploty vody v potrubí, IP65, Ni1000, vč. příslušenství rozsah, -35 ... +90°C; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAD26.220 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ05.TC221%					
	VV		86,0		86,000			
11	K	1.11	Prostorový snímač teploty bez korekčního ovladače, Ni1000, rozsah 0 ... +50 °C; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAA24 SIEMENS;	kus	15,000	957,51	14 362,65	R - položka
	PP		Prostorový snímač teploty bez korekčního ovladače, Ni1000, rozsah 0 ... +50 °C; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAA24 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ05.TC311%					
	VV		15,0		15,000			
12	K	1.12	Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah -0,2 ... 8 bar; REFERENČNÍ VÝROBEK: KPI35 DANFOS;	kus	5,000	2 240,04	11 200,20	R - položka
	PP		Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah -0,2 ... 8 bar; REFERENČNÍ VÝROBEK: KPI35 DANFOS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ06.PA211%					
	VV		5,0		5,000			
13	K	1.13	Snímač tlaku proukorozivní kapalných, napájení 24V, výstup 0-10V, G1/2 rozsah 0 ... 10 bar; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBE2003-P10 SIEMENS;	kus	4,000	5 345,35	21 381,40	R - položka
	PP		Snímač tlaku proukorozivní kapalných, napájení 24V, výstup 0-10V, G1/2 rozsah 0 ... 10 bar; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBE2003-P10 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ06.PC111%					
	VV		4,0		4,000			
14	K	1.14	Termostat protimrazové ochrany, kapilára 6 m, IP65, přepínací kontakt, automatický reset, rozsah -5 ... +15 °C, vč. příslušenství; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAF81.6 SIEMENS;	kus	13,000	4 106,74	53 387,62	R - položka
	PP		Termostat protimrazové ochrany, kapilára 6 m, IP65, přepínací kontakt, automatický reset, rozsah -5 ... +15 °C, vč. příslušenství; REFERENČNÍ VÝROBEK: QAF81.6 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ07.TA111%					
	VV		13,0		13,000			
15	K	1.15	Regulátor tlakové difference pro montáž na VZT kanál pro sledování tlaku vzduchu, IP 54, přepínací kontakt, příslušenství; odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního materiálu rozsah měření: 100 ... 1000 Pa; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM81-10 SIEMENS	kus	26,000	997,04	25 923,04	R - položka
	PP		Regulátor tlakové difference pro montáž na VZT kanál pro sledování tlaku vzduchu, IP 54, přepínací kontakt, příslušenství; odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního materiálu rozsah měření: 100 ... 1000 Pa; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM81-10 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ10.PdA111%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26,0				26,000	
16	K	1.16	Regulátor tlakové difference pro montáž na VZT kanál pro sledování tlaku vzduchu, IP 54, přepínací kontakt, příslušenství: odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního materiálu rozsah měření: 50 ... 500 Pa ; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM81-3 SIEMENS;	kus	52,000	997,04	51 846,08	R - položka
	PP		Regulátor tlakové difference pro montáž na VZT kanál pro sledování tlaku vzduchu, IP 54, přepínací kontakt, příslušenství: odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního materiálu rozsah měření: 50 ... 500 Pa ; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM81-3 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ10.PdA12]%					
	VV		52,0				52,000	
17	K	1.17	Regulátor tlakové difference pro montáž na VZT kanál pro sledování tlaku vzduchu, IP 54, přepínací kontakt, příslušenství: odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního materiálu rozsah měření: 20 ... 300 Pa ; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM81-3 SIEMENS;	kus	47,000	997,04	46 860,88	R - položka
	PP		Regulátor tlakové difference pro montáž na VZT kanál pro sledování tlaku vzduchu, IP 54, přepínací kontakt, příslušenství: odběry tlaku na VZT potrubí vč. potřebného montážního materiálu rozsah měření: 20 ... 300 Pa ; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM81-3 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ10.PdA13]%					
	VV		47,0				47,000	
18	K	1.18	Snímač tlakové difference pro měření tlaku a tlakové difference ve VZT kanálu, vč. příslušenství, IP42, 0 ... 10V rozsah 0...1000 Pa, 0...1500 Pa, 0...3000 Pa; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM2030-30 SIEMENS;	kus	30,000	3 509,40	105 282,00	R - položka
	PP		Snímač tlakové difference pro měření tlaku a tlakové difference ve VZT kanálu, vč. příslušenství, IP42, 0 ... 10V rozsah 0...1000 Pa, 0...1500 Pa, 0...3000 Pa; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM2030-30 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ10.PdC11]%					
	VV		30,0				30,000	
19	K	1.19	Snímač tlakové difference pro měření tlaku a tlakové difference pro vzduch, vč. příslušenství, IP54, 0 ... 10V rozsah -50... +50 Pa ; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM3020-1U SIEMENS;	kus	17,000	5 815,32	98 860,44	R - položka
	PP		Snímač tlakové difference pro měření tlaku a tlakové difference pro vzduch, vč. příslušenství, IP54, 0 ... 10V rozsah -50... +50 Pa ; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBM3020-1U SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ10.PdC12]%					
	VV		17,0				17,000	
20	K	1.20	Snímač tlakové difference kapaliny v potrubí, výstup 0-10V, G1/2 rozsah 0 ... 1 bar ; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBE61.3-PD2 SIEMENS;	kus	4,000	17 507,46	70 029,84	R - položka
	PP		Snímač tlakové difference kapaliny v potrubí, výstup 0-10V, G1/2 rozsah 0 ... 1 bar ; REFERENČNÍ VÝROBEK: QBE61.3-PD2 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ10.PdC21]%					
	VV		4,0				4,000	
21	K	1.21	Detektor zaplavení, napájení 24V DC, vč. snímací elektrody; REFERENČNÍ VÝROBEK: DZ3 a DC REGMET;	kus	4,000	1 086,96	4 387,84	R - položka
	PP		Detektor zaplavení, napájení 24V DC, vč. snímací elektrody; REFERENČNÍ VÝROBEK: DZ3 a DC REGMET;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ12.LA11]%					
	VV		4,0				4,000	
22	K	1.22	Detekční kabel o délce 10 m pro detekci zaplavení, vč. vyhodnocovacího zařízení, délka kabelu 40m; REFERENČNÍ VÝROBEK: HWG;	kus	1,000	2 843,97	2 843,97	R - položka
	PP		Detekční kabel o délce 10 m pro detekci zaplavení, vč. vyhodnocovacího zařízení, délka kabelu 40m; REFERENČNÍ VÝROBEK: HWG;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ12.LC11]%					
	VV		1,0				1,000	
23	K	1.23	Hygrostat pro vzduchová potrubí, bezpotenciálový mikrosplínač, IP55, vč. příslušenství rozsah 15 ... 95%rv; REFERENČNÍ VÝROBEK: QFM81.21 SIEMENS;	kus	3,000	5 441,98	16 325,94	R - položka
	PP		Hygrostat pro vzduchová potrubí, bezpotenciálový mikrosplínač, IP55, vč. příslušenství rozsah 15 ... 95%rv; REFERENČNÍ VÝROBEK: QFM81.21 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ13.MA11]%					
	VV		3,0				3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	1.24	Dveřní kontakt;	kus	4,000	203,14	812,56	R - položka
	PP		Dveřní kontakt;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ18.DK1%					
	VV		4,0		4,000			
25	K	1.25	Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, rozsah 0 ... +50°C, 10 ... 90%r.v.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QFM1680 SIEMENS;	kus	25,000	4 567,93	114 198,25	R - položka
	PP		Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, rozsah 0 ... +50°C, 10 ... 90%r.v.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QFM1680 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ23.TMC111%					
	VV		25,0		25,000			
26	K	1.26	Snímač venkovní teploty a vlhkosti, napájení 24V, výstup 2x 10V, vč. příslušenství, IP65 rozsah -40 ... +60°C, 0 ... 100% r.v.; REFERENČNÍ VÝROBEK: 22UTH-11 BELIMO;	kus	6,000	10 791,73	64 750,38	R - položka
	PP		Snímač venkovní teploty a vlhkosti, napájení 24V, výstup 2x 10V, vč. příslušenství, IP65 rozsah -40 ... +60°C, 0 ... 100% r.v.; REFERENČNÍ VÝROBEK: 22UTH-11 BELIMO;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ23.TMC311%					
	VV		6,0		6,000			
27	K	1.27	Chladiva - infračervený (IR) senzor, výstup 4-20mA + 3x relé pro Alarm_1,2,3, rozsah měření 0-2000ppm, prostředí bez nebezpečí výbuchu. Uvedená cena platí pro tato chladiva: R32, R134A, R125, R1234YF, R1234ZE, R404A, R407A, R407F, R449A, R507, R410A, R41	kus	2,000	5 427,71	10 855,42	R - položka
	PP		Chladiva - infračervený (IR) senzor, výstup 4-20mA + 3x relé pro Alarm_1,2,3, rozsah měření 0-2000ppm, prostředí bez nebezpečí výbuchu. Uvedená cena platí pro tato chladiva: R32, R134A, R125, R1234YF, R1234ZE, R404A, R407A, R407F, R449A, R507, R410A, R417A, R448 a SF6; REFERENČNÍ VÝROBEK: SMART3-R(CH) KR PROTECT;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ25.QA211%					
	VV		2,0		2,000			
	D	2	Regulace jednotlivých místností;				3 408 993,04	
28	K	2.1	Prostorový přístroj - čidlo teploty, bez displeje, komunikace KNX, vč. montážního příslušenství.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QMX3.P30 SIEMENS;	kus	140,000	1 745,47	244 365,80	R - položka
	PP		Prostorový přístroj - čidlo teploty, bez displeje, komunikace KNX, vč. montážního příslušenství.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QMX3.P30 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ28.OP1.11%					
	VV		140,0		140,000			
29	K	2.2	Prostorový přístroj - čidlo teploty a vlhkosti, bez displeje, komunikace KNX, vč. montážního příslušenství.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QMX3.P40 SIEMENS;	kus	162,000	2 224,23	360 325,26	R - položka
	PP		Prostorový přístroj - čidlo teploty a vlhkosti, bez displeje, komunikace KNX, vč. montážního příslušenství.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QMX3.P40 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ29.OP1.21%					
	VV		162,0		162,000			
30	K	2.3	Prostorový přístroj - čidlo teploty, CO2 a vlhkosti, bez displeje, komunikace KNX, vč. montážního příslušenství.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QMX3.P70 SIEMENS;	kus	23,000	7 921,84	182 202,32	R - položka
	PP		Prostorový přístroj - čidlo teploty, CO2 a vlhkosti, bez displeje, komunikace KNX, vč. montážního příslušenství.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QMX3.P70 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ28.OP1.31%					
	VV		23,0		23,000			
31	K	2.4	Okenní kontakt, zápusťný, do okna montuje dodavatel oken;	kus	385,000	203,14	78 208,90	R - položka
	PP		Okenní kontakt, zápusťný, do okna montuje dodavatel oken;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ18.OK1%					
	VV		385,0		385,000			
32	K	2.5	Čidlo rosného bodu s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem - spínací bod při rostoucí vlhkosti 95 ±4 % r. v.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QXA2100 SIEMENS;	kus	189,000	2 490,40	470 685,60	R - položka
	PP		Čidlo rosného bodu s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem - spínací bod při rostoucí vlhkosti 95 ±4 % r. v.; REFERENČNÍ VÝROBEK: QXA2100 SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SZ13.MA121%					
	VV		189,0		189,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	2.6	Kompaktní programovatelná podstanice pro jednotlivé místnosti, BACnet/IP, 1x DI, 2x UI, 4x triak, 1x AO, 1x relé, napájení AC 230 V + elektroinstalací skříň pro podstanici, vč. relé,; REFERENČNÍ VÝROBEK: DXR2.E09T-101A SIEMENS;	kus	204,000	9 415,64	1 920 790,56	R - položka
	PP		Kompaktní programovatelná podstanice pro jednotlivé místnosti, BACnet/IP, 1x DI, 2x UI, 4x triak, 1x AO, 1x relé, napájení AC 230 V + elektroinstalací skříň pro podstanici, vč. relé,; REFERENČNÍ VÝROBEK: DXR2.E09T-101A SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		R106.IRC111%					
	VV		204,0		204,000			
34	K	2.7	Kompaktní programovatelná podstanice pro jednotlivé místnosti, BACnet/IP, 18xUI, napájení AC 24 V + elektroinstalací skříň pro podstanici, vč. relé, trafo; REFERENČNÍ VÝROBEK: DXR2.E18-101A SIEMENS;	kus	13,000	11 724,20	152 414,60	R - položka
	PP		Kompaktní programovatelná podstanice pro jednotlivé místnosti, BACnet/IP, 18xUI, napájení AC 24 V + elektroinstalací skříň pro podstanici, vč. relé, trafo; REFERENČNÍ VÝROBEK: DXR2.E18-101A SIEMENS;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		R106.IRC211%					
	VV		13,0		13,000			
	D	3	Měření spotřeby;				102 350,52	
35	K	3.1	Napojení měřidel spotřeby (kalorimetry, vodoměry, elektroměry);	ks	6,000	10 815,88	64 895,28	R - položka
	PP		Napojení měřidel spotřeby (kalorimetry, vodoměry, elektroměry);					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		VX08.KAL1%					
	VV		6,0		6,000			
36	K	3.2	Koncentrátor (řídící jednotka) M-BUS s klávesnicí a LCD pro 250 měřidel, výstupní rozhraní RS 232; nástěnná montáž a odečtový software pro Windows Profit: XP, Vista, Win 7;	kus	1,000	37 455,24	37 455,24	R - položka
	PP		Koncentrátor (řídící jednotka) M-BUS s klávesnicí a LCD pro 250 měřidel, výstupní rozhraní RS 232; nástěnná montáž a odečtový software pro Windows Profit: XP, Vista, Win 7;					
	D	4	Rozvaděče MaR;				3 334 147,04	
37	K	RA-8.1	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR a prvky technologického silnoproudu š = 1000 mm, v = 2000 mm, h = 400 mm, ip65 RAL7035 vč. podstavce 100 mm, kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, jističe, svorky, přepětová ochrana, hlavní vypínač; výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, přívody a vývody kabelů horem přes kabelové vývodky, dveře s těsněním, tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro založení dokumentace, vnější popis rozvaděče strojeově zpracovanými štítky, UPS pro napájení řídícího systému ; REFERENČNÍ VÝROBEK: SCHRACK;	kus	1,000	183 815,12	183 815,12	R - položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR a prvky technologického silnoproudu š = 1000 mm, v = 2000 mm, h = 400 mm, ip65 RAL7035 vč. podstavce 100 mm, kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, jističe, svorky, přepětová ochrana, hlavní vypínač; výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, přívody a vývody kabelů horem přes kabelové vývodky, dveře s těsněním, tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro založení dokumentace, vnější popis rozvaděče strojeově zpracovanými štítky, UPS pro napájení řídícího systému ; REFERENČNÍ VÝROBEK: SCHRACK;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV08.R111%					
	VV		1,0		1,000			
38	K	RA-4.1, 2.3, 2.1, 2.	Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR a prvky technologického silnoproudu š = 800 mm, v = 2000 mm, h = 400 mm, RAL7035 vč. podstavce 100 mm, kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, jističe, svorky, přepětová ochrana, hlavní vyp.	kus	17,000	175 030,64	2 975 520,88	R - položka
	PP		Oceloplechový skříňový rozvaděč - prvky MaR a prvky technologického silnoproudu š = 800 mm, v = 2000 mm, h = 400 mm, RAL7035 vč. podstavce 100 mm, kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, jističe, svorky, přepětová ochrana, hlavní vypínač; výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, přívody a vývody kabelů horem přes kabelové vývodky, dveře s těsněním, tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro založení dokumentace, vnější popis rozvaděče strojeově zpracovanými štítky, UPS pro napájení řídícího systému ; REFERENČNÍ VÝROBEK: SCHRACK;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV08.R121%					
	VV		17,0		17,000			
39	K	RA-4.2	Nástěnná rozvaděčová skříňka - prvky MaR a prvky technologického silnoproudu š = 800 mm, v = 1200 mm, h = 400 mm, RAL7035 vč. kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, jističe, svorky, přepětová ochrana, hlavní vypínač; výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, přívody a vývody kabelů horem přes kabelové vývodky, dveře s těsněním, tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro založení dokumentace, vnější popis rozvaděče strojeově zpracovanými štítky, UPS pro napájení řídícího systému ; REFERENČNÍ VÝROBEK: SCHRACK;	kus	1,000	87 405,52	87 405,52	R - položka
	PP		Nástěnná rozvaděčová skříňka - prvky MaR a prvky technologického silnoproudu š = 800 mm, v = 1200 mm, h = 400 mm, RAL7035 vč. kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, jističe, svorky, přepětová ochrana, hlavní vypínač; výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, přívody a vývody kabelů horem přes kabelové vývodky, dveře s těsněním, tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro založení dokumentace, vnější popis rozvaděče strojeově zpracovanými štítky, UPS pro napájení řídícího systému ; REFERENČNÍ VÝROBEK: SCHRACK;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					