

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV VV		RV08.RZ1[% 1,0		1,000			
40	K	RA-8.2	Nástěnná rozvaděčová skříňka - prvky MaR a prvky technologického silnoproudu š = 800 mm, v = 1200 mm, h = 300 mm, RAL7035 vč. kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, jističe, svorky, přepětová ochrana, hlavní vypínač ..., výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, příruby a vývody kabelů hornem přes kabelové vývody, dveře s těsněním, tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro založení dokumentace, vnější popis rozvaděče strojově zpracovanými štítky, UPS pro napájení řídicího systému ; REFERENČNÍ VÝROBEK SCHRACK	kus	1,000	87 405,52	87 405,52	R - položka
	PP		Nástěnná rozvaděčová skříňka - prvky MaR a prvky technologického silnoproudu š = 800 mm, v = 1200 mm, h = 300 mm, RAL7035 vč. kabelových žlabů, DIN lišt, nulovací lišty, trafo, relé, jističe, svorky, přepětová ochrana, hlavní vypínač ..., výroby a pomocného materiálu pro montáž a propojení, příruby a vývody kabelů hornem přes kabelové vývody, dveře s těsněním, tříbodový uzávěr s možností uzamykání, montáž přístrojů na DIN lišty, propojovací vodiče vedeny v plastovém kanálu s perforací, kapsa pro založení dokumentace, vnější popis rozvaděče strojově zpracovanými štítky, UPS pro napájení řídicího systému ; REFERENČNÍ VÝROBEK SCHRACK					
	VV VV VV D	5	~Výměry získány z 3D modelu. RV08.RZ2[% 1,0		1,000			
			Řídicí systém - centrála;				885 615,97	
41	K	RS-1	Napojení na stávající dispečink nemocnice;	kpl	1,000	15 812,05	15 812,05	R - položka
	PP		Napojení na stávající dispečink nemocnice;					
42	K	RS-2	Rozšíření vizualizačního programu stávajícího dispečinku;	kpl	1,000	450 619,80	450 619,80	R - položka
	PP		Rozšíření vizualizačního programu stávajícího dispečinku;					
43	K	RS-3	Příprava vizualizačních obrazovek;	kpl	1,000	419 184,12	419 184,12	R - položka
	PP		Příprava vizualizačních obrazovek;					
	D	6	Řídicí systém - Automatizační stanice;				2 866 834,18	
44	K	As-A0.1	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč.	kus	1,000	706 455,08	706 455,08	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 200x digitální vstup (DI) - 140x analogový vstup (AI / NI / NTC / PT / 0-10V DC / 4-20mA) - 80x digitální výstup (DO) - 80x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK SIEMENS;					
45	K	As-A0.2	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč.	kus	1,000	178 120,80	178 120,80	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 80x digitální vstup (DI) - 25x analogový vstup (AI / NI / NTC / PT / 0-10V DC / 4-20mA) - 20x digitální výstup (DO) - 10x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK SIEMENS;					
46	K	As-A0.3	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč.	kus	1,000	220 915,25	220 915,25	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 80x digitální vstup (DI) - 64x analogový vstup (AI / NI / NTC / PT / 0-10V DC / 4-20mA) - 25x digitální výstup (DO) - 14x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK SIEMENS;					
47	K	As-A0.4	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč.	kus	1,000	150 247,67	150 247,67	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 30x digitální vstup (DI) - 20x analogový vstup (AI / NI / NTC / PT / 0-10V DC / 4-20mA) - 12x digitální výstup (DO) - 12x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK SIEMENS;					
48	K	As-A2.1	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací , komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky Vč.	kus	1,000	309 398,62	309 398,62	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 64x digitální vstup (DI) - 56x analogový vstup (AI / NI / NTC / PI / 0-10V DC / 4-20mA) - 38x digitální výstup (DO) - 38x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK: SIEMENS;					
49	K	As-A2.2	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6.	kus	1,000	151 495,94	151 495,94	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 30x digitální vstup (DI) - 20x analogový vstup (AI / NI / NTC / PI / 0-10V DC / 4-20mA) - 12x digitální výstup (DO) - 12x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK: SIEMENS;					
50	K	As-A2.3	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6.	kus	1,000	314 275,76	314 275,76	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 30x digitální vstup (DI) - 20x analogový vstup (AI / NI / NTC / PI / 0-10V DC / 4-20mA) - 12x digitální výstup (DO) - 12x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK: SIEMENS;					
51	K	As-A2.4	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6.	kus	1,000	151 495,94	151 495,94	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 30x digitální vstup (DI) - 20x analogový vstup (AI / NI / NTC / PI / 0-10V DC / 4-20mA) - 12x digitální výstup (DO) - 12x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK: SIEMENS;					
52	K	As-A4.1	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6.	kus	1,000	171 107,28	171 107,28	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 50x digitální vstup (DI) - 20x analogový vstup (AI / NI / NTC / PI / 0-10V DC / 4-20mA) - 20x digitální výstup (DO) - 12x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK: SIEMENS;					
53	K	As-A4.2	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6.	kus	1,000	171 107,28	171 107,28	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 50x digitální vstup (DI) - 20x analogový vstup (AI / NI / NTC / PI / 0-10V DC / 4-20mA) - 20x digitální výstup (DO) - 12x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK: SIEMENS;					
54	K	As-A6.1	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6.	kus	1,000	171 107,28	171 107,28	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 50x digitální vstup (DI) - 20x analogový vstup (AI / NI / NTC / PI / 0-10V DC / 4-20mA) - 20x digitální výstup (DO) - 12x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK: SIEMENS;					
55	K	As-A6.2	Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6.	kus	1,000	171 107,28	171 107,28	R - položka
	PP		Digitální, volně programovatelná automatizační stanice, s komunikací, komplexní funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy, historická data, ochrana heslem ...), integrovaný Web server, ovládací panel s LCD displejem a ovládacími tlačítky V6. SW Počet vstupů a výstupů As vč. rezerv - 50x digitální vstup (DI) - 20x analogový vstup (AI / NI / NTC / PI / 0-10V DC / 4-20mA) - 20x digitální výstup (DO) - 12x analogový výstup (AO / 0-10 V DC); REFERENČNÍ VÝROBEK: SIEMENS;					
D	7		Montážní materiál a montáže;				23 035 193,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	7.1	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 1x2x0,8;	m	75 000,000	21,19	1 589 250,00	R - položka
	PP		Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 1x2x0,8;					
57	K	7.2	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 2x2x0,8;	m	45 000,000	32,72	1 472 400,00	R - položka
	PP		Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 2x2x0,8;					
58	K	7.3	Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 4x2x0,8;	m	500,000	57,43	28 715,00	R - položka
	PP		Kabel stíněný bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 4x2x0,8;					
59	K	7.4	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 3x1,5;	m	5 000,000	38,43	192 150,00	R - položka
	PP		Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 3x1,5;					
60	K	7.5	Kabel UTP instalační kabel kategorie 6 určený pro rozvody strukturované kabeláže ;	m	3 500,000	20,84	72 240,00	R - položka
	PP		Kabel UTP instalační kabel kategorie 6 určený pro rozvody strukturované kabeláže ;					
61	K	7.8	Kabel M-Bus;	m	1 000,000	48,09	48 090,00	R - položka
	PP		Kabel M-Bus;					
62	K	7.7	modbus;	m	500,000	48,09	24 045,00	R - položka
	PP		modbus;					
63	K	7.8	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 2x1,5;	m	5 000,000	31,51	157 550,00	R - položka
	PP		Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 2x1,5;					
64	K	7.9	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 3x1,5;	m	15 000,000	38,43	576 450,00	R - položka
	PP		Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 3x1,5;					
65	K	7.10	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 5x1,5;	m	2 000,000	60,39	120 780,00	R - položka
	PP		Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 5x1,5;					
66	K	7.11	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 7x1,5;	m	2 000,000	84,44	168 880,00	R - položka
	PP		Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 7x1,5;					
67	K	7.12	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 5x2,5;	m	5 000,000	87,84	439 200,00	R - položka
	PP		Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 5x2,5;					
68	K	7.13	Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 7x4;	m	5 000,000	251,02	1 255 100,00	R - položka
	PP		Kabel bezhalogenní s třídou reakce na oheň B2cas1d0, bez zachování funkčnosti při požáru 7x4;					
69	K	7.14	Kabelový žlab plechový 62/50, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příc	m	157,592	247,06	38 934,68	R - položka
	PP		Kabelový žlab plechový 62/50, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky a podélnými opěrkami, výzvací pásy, uzemňovací epoxi ...). Absať na použití pro doplňkové pospojování. Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti kabelů;					
	VW		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		KZ01.11[%					
	VW		157,592		157,592			
70	K	7.15	Kabelový žlab plechový 100/50, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příc	m	96,231	336,01	32 334,58	R - položka
	PP		Kabelový žlab plechový 100/50, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky a podélnými opěrkami, výzvací pásy, uzemňovací epoxi ...). Absať na použití pro doplňkové pospojování. Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti kabelů;					
	VW		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		KZ01.21[%					
	VW		96,231		96,231			
71	K	7.16	Kabelový žlab plechový 125/50, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příc	m	443,936	364,56	161 841,31	R - položka
	PP		Kabelový žlab plechový 125/50, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky a podélnými opěrkami, výzvací pásy, uzemňovací epoxi ...). Absať na použití pro doplňkové pospojování. Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti kabelů;					
	VW		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VW		KZ01.31[% + KZ01.41[%					
	VW		437,592 + 6,344		443,936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	7.17	Kabelový žlab plechový 125/100, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové př	m	797,533	417,26	332 778,82	R - položka
	PP		Kabelový žlab plechový 125/100, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky a podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací spony ...). Atest na použití pro doplňkové pospojování. Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti kabelů;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ01.32j%					
	VV		797,533		797,533			
73	K	7.18	Kabelový žlab plechový 225/100, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové př	m	38,100	952,02	36 271,96	R - položka
	PP		Kabelový žlab plechový 225/100, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky a podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací spony ...). Atest na použití pro doplňkové pospojování. Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti kabelů;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ01.52j%					
	VV		38,1		38,100			
74	K	7.19	Kabelový žlab plechový 300/100, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové př	m	24,880	1 081,59	26 909,96	R - položka
	PP		Kabelový žlab plechový 300/100, materiál: žárově pozinkovaná ocel, vč. víka a příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál (konzoly, závěsy), kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky a podélnými opěrkami, vázací pásy, uzemňovací spony ...). Atest na použití pro doplňkové pospojování. Zatížitelnost kabelových tras musí být přizpůsobena očekávané hmotnosti kabelů;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ01.62j%					
	VV		24,88		24,880			
75	K	7.20	Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch PN 20, mechanická odolnost / mezní hodnota zatížení (N): 750 N / 5 cm, klasifikace: EN 61 386-3341 IEC 614-325, materiál: PVC samozhášlivé, teplotní odolnost a UV odolnost, rozsah použití (°C): -25 - +	m	10 000,000	42,82	428 200,00	R - položka
	PP		Elektroinstalační trubka tuhá pro instalaci na povrch PN 20, mechanická odolnost / mezní hodnota zatížení (N): 750 N / 5 cm, klasifikace: EN 61 386-3341 IEC 614-325, materiál: PVC samozhášlivé, teplotní odolnost a UV odolnost, rozsah použití (°C): -25 - + 80 °C, stupeň hořlavosti stavebního materiálu A - G3. Včetně montážního a spojovacího materiálu. Při instalaci pod omítku včetně vytvoření drážky;					
76	K	7.21	Napojení prvků MeR;	kus	1 600,000	274,51	439 216,00	R - položka
	PP		Napojení prvků MeR;					
77	K	7.22	Napojení prvků dodávaných technologií utch (chl.Jednotky, čerpadla, ...);	kus	58,000	274,51	15 921,58	R - položka
	PP		Napojení prvků dodávaných technologií utch (chl.Jednotky, čerpadla, ...);					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		VX08.UTCHj%					
	VV		58,0		58,000			
78	K	7.23	Napojení regulačních ventilů a uzavíracích ventilů;	kus	80,000	274,51	21 960,80	R - položka
	PP		Napojení regulačních ventilů a uzavíracích ventilů;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		VX08.Y11j%					
	VV		80,0		80,000			
79	K	7.24	Napojení ventilů radiátorů, FCU, IJ;	kus	645,000	274,51	177 058,95	R - položka
	PP		Napojení ventilů radiátorů, FCU, IJ;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		VX08.Yj%					
	VV		645,0		645,000			
80	K	7.25	Napojení PPK;	kus	181,000	274,51	49 888,31	R - položka
	PP		Napojení PPK;					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		VX07.PPKj%					
	VV		181,0		181,000			
81	K	7.26	Napojení RVP;	kus	79,000	274,51	21 686,29	R - položka
	PP		Napojení RVP;					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"~Výměry zlekány z 3D modelu"					
	VV		VX07.RVP1%					
	VV		79,0		79,000			
82	K	7.27	Napojení prvků dodávaných technologií VZT (ventilátory, zvlhčovače...); Napojení prvků dodávaných technologií VZT (ventilátory, zvlhčovače...);	kus	83,000	274,51	22 784,33	R - položka
	PP		"~Výměry zlekány z 3D modelu"					
	VV		VX07.VZT1%					
	VV		83,0		83,000			
83	K	7.28	Napojení vazeb na silnoproud; Napojení vazeb na silnoproud;	kpl	1,000	27 451,48	27 451,48	R - položka
	PP		Napojení FCU;					
84	K	7.29	Napojení FCU; Napojení FCU;	kus	40,000	713,74	28 549,60	R - položka
	PP		Napojení FCU;					
85	K	7.30	Montáž kabelových tras a uložení kabelů, pomocné montážní práce ... ; Montáž kabelových tras a uložení kabelů, pomocné montážní práce ... ;	kpl	1,000	10 786 235,96	10 786 235,96	R - položka
	PP		Stavební přímomoce - drážky a prostupy pro vedení kabelových tras neuvedené ve stavební části;					
86	K	7.31	Stavební přímomoce - drážky a prostupy pro vedení kabelových tras neuvedené ve stavební části; Stavební přímomoce - drážky a prostupy pro vedení kabelových tras neuvedené ve stavební části;	kpl	1,000	159 601,63	159 601,63	R - položka
	PP		Instalace a oživení;					
87	K	7.32	Instalace a oživení; Instalace a oživení;	kpl	1,000	1 537 008,43	1 537 008,43	R - položka
	PP		Odladění SW s technologií;					
88	K	7.35	Odladění SW s technologií; Odladění SW s technologií;	kpl	1,000	1 537 008,43	1 537 008,43	R - položka
	PP		Parametrizace komunikace a testy komunikace;					
89	K	7.36	Parametrizace komunikace a testy komunikace; Parametrizace komunikace a testy komunikace;	kpl	1,000	31 624,11	31 624,11	R - položka
	PP		Jednorázové zaškolení obsluhy (IRC);					
90	K	7.37	Jednorázové zaškolení obsluhy (IRC); Jednorázové zaškolení obsluhy (IRC);	kpl	1,000	7 906,03	7 906,03	R - položka
	PP		Jednorázové zaškolení obsluhy (centrála);					
91	K	7.38	Jednorázové zaškolení obsluhy (centrála); Jednorázové zaškolení obsluhy (centrála);	kpl	1,000	7 906,03	7 906,03	R - položka
	PP		Test 1:1; odzkoušení konkrétního napojeného zařízení bez návazností na ostatní napojená zařízení - tzn. odzkoušení celé cesty napojení - zařízení-kabel-svorky rozvaděče-svorka automatizační stanice- SW adresa automatizační stanice (datový bod)					
92	K	7.39	Test 1:1; odzkoušení konkrétního napojeného zařízení bez návazností na ostatní napojená zařízení - tzn. odzkoušení celé cesty napojení - zařízení-kabel-svorky rozvaděče-svorka automatizační stanice- SW adresa automatizační stanice (datový bod) např. u pohonu klapky: technik se napojí na automatizační stanici a zadá povel na otevření klapky a následně se zkontroluje, že se klapka otevřela. Toto se musí provést u každé adresy (datového bodu) a v tabulce datových bodů se potvrdí, že bylo zkontrolováno. Teprve po provedení testu 1:1 se do automatizační stanice nahraje SW a zkontroluje se funkčnost celého zařízení nepř. VZT jednotky.	kpl	1,000	139 728,04	139 728,04	R - položka
	PP							
93	K	7.40	Komplexní zkoušky, revize; Komplexní zkoušky, revize;	kpl	1,000	303 723,19	303 723,19	R - položka
	PP		Přesun hmot procentní pro MAR					
94	K	998741203.RR01	Přesun hmot procentní pro MAR	%	1,500	345 334,83	518 015,23	odvozeno CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Objekt: ESI.101 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a bleskosvodu - D.1.101.4.08

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ: Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Kraj Vysočiny

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH		69 450 467,93	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 450 467,93 0,00	21,00% 15,00%	14 584 598,27 0,00
Cena s DPH		v CZK	84 035 066,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům		
Objekt:	ESI.101 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a bleskosvodu - D.1.101.4.08		
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočiny	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	69 450 467,93
01 - VYPÍNAČE, ZÁSUVKY	2 286 040,27
02 - OSVĚTLENÍ recyklační poplatky zahrnout do jednotlivých cen	22 843 792,66
03 - Kabeláž uveden referenční typ. Použít kompatibilní s referenčním typem	19 658 646,73
04 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL	3 540 751,76
05 - Zdravotnická izolovaná soustava	842 864,77
06 - Rozvaděče	11 279 749,69
07 - Bleskosvod a uzemnění	4 583 065,89
08 - Trubkování v monolitické konstrukci železobetonu	79 705,60
09 - Ostatní práce, přesun hmot	3 280 161,08
10 - Ostatní administrativa, koordinace	1 055 689,48

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům			Datum:	30. 9. 2024
Objekt:	ESI.101 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění a bleskosvodu - D.1.101.4.08			Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava			Zpracovatel:	rubim s.r.o.
Zadavatel:	Kraj Vysočiny				
Uchazeč:	Vyplň údaj				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 450 467,93	
D 01 VYPÍNAČE, ZÁSUVKY							2 286 040,27	
1	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	22,000	102,94	2 264,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI01.02[%]					
	VV		22,0		22,000			
2	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	22,000	150,15	3 303,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI01.02[%]					
	VV		22,0		22,000			
3	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	339,000	192,31	65 193,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI01.01[%]					
	VV		339,0		339,000			
4	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	339,000	112,61	38 174,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI01.01[%]					
	VV		339,0		339,000			
5	M	34535005	spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky	kus	86,000	264,92	22 783,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI01.03[%]					
	VV		86,0		86,000			
6	K	741310204	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S-jednopólový+signální doutnavka se zapojením vodičů	kus	86,000	120,12	10 330,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		spínačů, řazení 1S-jednopólových se signální doutnavkou					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI01.03[%]					
	VV		86,0		86,000			
7	M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvoupólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	7,000	239,39	1 675,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		spínač kompletní, zápusťný, dvoupólový, řazení 2, šroubové svorky					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI02.01[%]					
	VV		7,0		7,000			
8	K	741310206	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-dvoupólový se zapojením vodičů	kus	7,000	112,61	788,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		spínačů, řazení 2-dvoupólových					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SI02.01[%					
	VV		7,0		7,000			
9	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápuštný, řazení 5, šroubové svorky	kus	70,000	244,17	17 091,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		přepínač sériový kompletní, zápuštný, řazení 5, šroubové svorky					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI03.01[%					
	VV		70,0		70,000			
10	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	70,000	112,61	7 882,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		přepínačů, řazení 5-sériových					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI03.01[%					
	VV		70,0		70,000			
11	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápuštný, řazení 6, šroubové svorky	kus	202,000	219,44	44 326,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		přepínač střídavý kompletní, zápuštný, řazení 6, šroubové svorky					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI04.01[%					
	VV		202,0		202,000			
12	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	202,000	112,61	22 747,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		přepínačů, řazení 6-střídavých					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI04.01[%					
	VV		202,0		202,000			
13	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	36,000	107,72	3 877,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI04.02[%					
	VV		36,0		36,000			
14	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	36,000	150,15	5 405,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		přepínačů, řazení 6-střídavých					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI04.02[%					
	VV		36,0		36,000			
15	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápuštný, řazení 7, šroubové svorky	kus	49,000	411,85	20 180,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		přepínač křížový kompletní, zápuštný, řazení 7, šroubové svorky					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI05.01[%					
	VV		49,0		49,000			
16	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	49,000	112,61	5 517,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		přepínačů, řazení 7-křížových					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI05.01[%					
	VV		49,0		49,000			
17	M	34535004.1	Vypínač ř.7, 230V/10A, IP44, barva bílá, komplet	ks	1,000	273,70	273,70	odvozeno CS ÚRS
	PP		Vypínač pro ovládání osvětlení z více míst, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně přístroje a jehoho rámečku					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI05.02[%					
	VV		1,0		1,000			
18	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	1,000	150,15	150,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		přepínačů, řazení 7-křížových					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI05.02[%					
	VV		1,0		1,000			
19	M	34535007	přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápuštný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus	94,000	309,61	29 103,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápuštný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI06.01[%					
	VV		94,0		94,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídací se zapojením vodičů	kus	94,000	112,61	10 585,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídacích					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI06.01[%]					
	VV		84,0		94,000			
21	M	34535007.1	Vypínač f.6+1, 230V/10A, IP20, barva bílá, komplet	ks	78,000	309,61	24 149,58	odovzeno CS ÚRS
	PP		Vypínač pro ovládání jedno okruh osvětlení z více míst a dalšího okruhu z jednoho místa, zapuštěné provedení. Vypínač kompletní včetně					
	VV		přístroje a krycího rámečku					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI07.01[%]					
	VV		78,0		78,000			
22	K	741310237	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+1-sériový střídací se zapojením vodičů	kus	78,000	112,61	8 783,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		přepínačů, řazení 6+1-sériových střídacích					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI07.01[%]					
	VV		78,0		78,000			
23	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	73,000	205,87	15 028,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI06.01[%]					
	VV		73,0		73,000			
24	K	741310212	Montáž ovládač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-llačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	73,000	112,61	6 220,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		ovládačů, řazení 1/0-llačítkových zapínacích					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI06.01[%]					
	VV		73,0		73,000			
25	M	34535010	ovládač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápusťný, řazení 1/0So, šroubové svorky	kus	230,000	262,53	60 381,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		ovládač zapínací s orientační doutnavkou kompletní, zápusťný, řazení 1/0So, šroubové svorky					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI06.03[%]					
	VV		230,0		230,000			
26	K	741310213	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou se zapojením vodičů	kus	230,000	120,12	27 627,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		ovladačů, řazení 1/0S-llačítkových zapínacích se signální doutnavkou					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI06.03[%]					
	VV		230,0		230,000			
27	M	R.1001	Tlačítka nouzového vypnutí s proskleným rámečkem, komplet, barva červená, popisový štítek, zajištěno proti náhodnému sepnutí	ks	12,000	965,27	11 583,24	R - položka
	PP		Tlačítkový ovladač pro funkci Central a Total stopu nebo spnutí požárního vstřínutí					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI06.04[%]					
	VV		12,0		12,000			
28	K	R.1003	Montáž tlačítka nouzového vypnutí	ks	12,000	225,23	2 702,76	R - položka
	PP		Montáž tlačítka nouzového vypnutí					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI06.04[%]					
	VV		12,0		12,000			
29	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	110,000	707,87	77 865,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI10.01[%]					
	VV		110,0		110,000			
30	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	110,000	375,38	41 291,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI10.01[%]					
	VV		110,0		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	40461021	detektor pohybu sběrníkový	kus	112,000	707,87	79 281,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		detektor pohybu sběrníkový					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI10.02[%]					
	VV		112,0		112,000			
32	K	741311003	Montáž čidla pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	112,000	420,43	47 088,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI10.02[%]					
	VV		112,0		112,000			
33	M	ABB.3559NC88510B	Montáž žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54, bezš. sv. Variant+	kus	265,000	317,59	84 161,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ovládač žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54, bezš. sv. Variant+					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI12.01[%]					
	VV		265,0		265,000			
34	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	265,000	225,23	59 885,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		epínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI12.01[%]					
	VV		265,0		265,000			
35	M	ABB.3559NC88510B.1	Žaluziový ovládač 230V/10A, IP44, barva bílá, zapuštěné provedení	ks	1,000	450,46	450,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ovládací pohonu dna bazénu					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI12.02[%]					
	VV		1,0		1,000			
36	K	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	1,000	150,15	150,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		epínačů, řazení 2-pro žaluzie					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI12.02[%]					
	VV		1,0		1,000			
37	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	5,000	1 132,58	5 662,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI01.08[%]					
	VV		5,0		5,000			
38	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	kus	5,000	375,38	1 876,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		SI01.08[%]					
	VV		5,0		5,000			
39	M	R.1002	Podlahová krabice 8 modulů včetně víka a montážního příslušenství. Náplň 2x zásuvka 230V/16A, barva bílá + rezerva pro datové zásuvky	ks	7,000	4 195,90	29 371,30	R - položka
	PP		Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		PQ00.01[%]					
	VV		7,0		7,000			
40	K	R.1004	Montáž podlahové krabice	ks	7,000	630,64	4 414,48	R - položka
	PP		Montáž podlahové krabice					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		PQ00.01[%]					
	VV		7,0		7,000			
41	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	2 882,000	213,85	616 315,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		ZZ01.01[%]					
	VV		2882,0		2 882,000			
42	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2 882,000	142,65	411 117,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.01%					
	WV		2882,0		2 882,000			
43	M	34555230	zásuvka zápusťná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	45,000	243,38	10 952,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		zásuvka zápusťná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.07%					
	WV		45,0		45,000			
44	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	45,000	165,17	7 432,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.07%					
	WV		45,0		45,000			
45	M	34555201.1	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20, barva zelená	ks	365,000	243,38	88 833,70	odovzeno CS ÚRS
	PP		Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení, barva zelená obvodů DO					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.02%					
	WV		365,0		365,000			
46	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	365,000	127,63	46 584,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.02%					
	WV		365,0		365,000			
47	M	34555201.2	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20, barva žlutá	ks	24,000	243,38	5 841,12	odovzeno CS ÚRS
	PP		Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení, barva žlutá obvodů DO/ZIS se záložou DA					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.03%					
	WV		24,0		24,000			
48	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	24,000	127,63	3 063,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.03%					
	WV		24,0		24,000			
49	M	34555201.3	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20, barva oranžová	ks	21,000	243,38	5 110,96	odovzeno CS ÚRS
	PP		Zásuvka kompletní včetně přístroje a krycího rámečku, zapuštěné provedení, barva žlutá obvodů VDO/ZIS se záložou UPS					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.04%					
	WV		21,0		21,000			
50	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	21,000	127,63	2 680,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.04%					
	WV		21,0		21,000			
51	M	34555204	zásuvka zápusťná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	37,000	1 008,62	37 318,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		zásuvka zápusťná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.05%					
	WV		37,0		37,000			
52	K	741313006	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	37,000	127,63	4 722,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	WV		ZZ01.05%					
	WV		37,0		37,000			
53	M	34565003	Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná	ks	143,000	788,38	112 738,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Připojné místo pro pospojování zdravotnických přístrojů včetně krycího rámečku, zapuštěné provedení					
	WV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ZZ01.08)%					
	VV		143,0		143,000			
54	K	741450005	Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu pro izolované upevnění	ks	143,000	150,15	21 471,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu pro izolované upevnění					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		ZZ01.08)%					
	VV		143,0		143,000			
55	M	35811302	zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	27,000	141,57	3 822,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		ZZ02.01)%					
	VV		27,0		27,000			
56	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	27,000	225,23	6 081,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		ZZ02.01)%					
	VV		27,0		27,000			
57	M	35811305	zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000	218,79	218,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		ZZ02.02)%					
	VV		1,0		1,000			
58	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	300,31	300,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + N + PE					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		ZZ02.02)%					
	VV		1,0		1,000			
	D	02	OSVĚTLENÍ recyklační poplatky zahrnout do jednotlivých cen				22 843 792,66	
59	M	R.2001	LED svítidlo s ozn. S1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené 26W, 3400lm, IP65, CRI80, barva šedá RAL7004	ks	310,000	2 133,78	661 471,80	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené 26W, 3400lm, IP65, CRI80, barva šedá RAL7004					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.01)%					
	VV		310,0		310,000			
60	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	310,000	525,54	162 917,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.01)%					
	VV		310,0		310,000			
61	M	R.2002	LED svítidlo s ozn. S8 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 18,5W, 2450lm, IP40, CRI80, 132lm/W barva černá RAL9005	ks	139,000	5 016,24	697 257,38	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S8 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 18,5W, 2450lm, IP40, CRI80, 132lm/W barva černá RAL9005					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.08)%					
	VV		139,0		139,000			
62	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	139,000	450,46	62 813,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.08)%					
	VV		139,0		139,000			
63	M	R.2003	LED svítidlo s ozn. S9 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 26,5W, 3400lm, IP40, CRI80, 128lm/W barva bílá	ks	318,000	7 401,64	2 353 721,52	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S9 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 26,5W, 3400lm, IP40, CRI80, 128lm/W barva bílá					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.08)%					
	VV		318,0		318,000			
64	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	318,000	450,46	143 246,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.09[%					
	VV		318,0		318,000			
65	M	R.2004	LED svítidlo s ozn. S10 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 28W, 3640lm, IP44/20, CRI80, 130lm/W barva bílá	ks	7,000	1 763,76	12 346,32	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S10 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 28W, 3640lm, IP44/20, CRI80, 130lm/W barva bílá					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.10[%					
	VV		7,0		7,000			
66	K	741372154	Montáž svítidla LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	7,000	450,46	3 153,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.10[%					
	VV		7,0		7,000			
67	M	R.2005	LED svítidlo s ozn. S11 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 36W, 5040lm, IP44/20, CRI80, 140lm/W barva bílá	ks	258,000	2 274,39	586 792,62	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S11 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 36W, 5040lm, IP44/20, CRI80, 140lm/W barva bílá					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.11[%					
	VV		258,0		258,000			
68	K	741372154	Montáž svítidla LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	258,000	450,46	116 218,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.11[%					
	VV		258,0		258,000			
69	M	R.2006	LED svítidlo s ozn. S12.1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. LED pásek 20W/m, včetně napájecího zdroje, hliníkového profilu a difuzoru.	m	154,784	3 268,51	505 913,05	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S12.1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. LED pásek 20W/m, včetně napájecího zdroje, hliníkového profilu a difuzoru.					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.12[%					
	VV		154,784		154,784			
70	K	741372154	Montáž svítidla LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	20,000	4 879,98	97 599,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.12[%					
	VV		20,0		20,000			
71	M	R.2007	LED svítidlo s ozn. S13 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné typu downlight, 12,6W, 1030lm, IP20, CRI80, barva bílá RAL9003	ks	242,000	3 666,90	887 389,80	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S13 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné typu downlight, 12,6W, 1030lm, IP20, CRI80, barva bílá RAL9003					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.13[%					
	VV		242,0		242,000			
72	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	242,000	450,46	109 011,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.13[%					
	VV		242,0		242,000			
73	M	R.2008	LED svítidlo s ozn. S14A kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené nebo závěsné, 56,5W, 8930lm, IP40, CRI80, barva stříbrná RAL9006	ks	3,000	11 031,54	33 094,62	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S14A kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené nebo závěsné, 56,5W, 8930lm, IP40, CRI80, barva stříbrná RAL9006					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.14[%					
	VV		3,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	525,54	1 576,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.14)%					
	VV		3,0		3,000			
75	M	R.2009	LED svítidlo s ozn. S15 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné typu downlight, 32W, 4010lm, IP43, 4000K, CRI80, UGR19, 158lm/W barva stříbrná RAL9006 + opalový kryt	ks	124,000	3 590,43	445 213,32	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S15 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné typu downlight, 32W, 4010lm, IP43, 4000K, CRI80, UGR19, 158lm/W barva stříbrná RAL9006 + opalový kryt					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.15)%					
	VV		124,0		124,000			
76	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	124,000	450,46	55 857,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.15)%					
	VV		124,0		124,000			
77	M	R.2010	LED svítidlo s ozn. S16 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené, 23,2W, 2180lm, IP20, 4000K, CRI80, 94lm/W barva černá + opalový kryt	ks	7,000	9 732,77	68 129,39	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S16 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené, 23,2W, 2180lm, IP20, 4000K, CRI80, 94lm/W barva černá + opalový kryt					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.16)%					
	VV		7,0		7,000			
78	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000	450,46	3 153,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.16)%					
	VV		7,0		7,000			
79	M	R.2011	LED svítidlo s ozn. S14B kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené nebo závěsné, 46,2W, 6540lm, IP40, 4000K, CRI80, 154lm/W, barva stříbrná RAL9006	ks	7,000	7 797,56	54 582,92	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S14B kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené nebo závěsné, 46,2W, 6540lm, IP40, 4000K, CRI80, 154lm/W, barva stříbrná RAL9006					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.24)%					
	VV		7,0		7,000			
80	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000	525,54	3 678,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.24)%					
	VV		7,0		7,000			
81	M	R.2012	LED svítidlo s ozn. S3A kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné typu downlight, 24W, 2500lm, IP54, CRI80, 3000K, barva bílá RAL9003 + pískovaný prisma kryt	ks	237,000	2 035,11	482 321,07	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S3A kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné typu downlight, 24W, 2500lm, IP54, CRI80, 3000K, barva bílá RAL9003 + pískovaný prisma kryt					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.31)%					
	VV		237,0		237,000			
82	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	237,000	525,54	124 552,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OS01.31)%					
	VV		237,0		237,000			
83	M	R.2013	LED svítidlo s ozn. S3B kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné typu downlight, 24W, 2500lm, IP54, CRI80, 4000K, barva bílá RAL9003 + pískovaný prisma kryt	ks	272,000	1 640,42	446 194,24	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S3B kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné typu downlight, 24W, 2500lm, IP54, CRI80, 4000K, barva bílá RAL9003 + pískovaný prisma kryt					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.32)%					
	VV		272,0		272,000			
84	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	272,000	450,46	122 525,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.32)%					
	VV		272,0		272,000			
85	M	R.2014	LED svítidlo s ozn. S5A kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 27W, 3800lm, IP20, CRI80, 4000K, 141lm/W, barva bílá RAL9003 + prisma kryt	ks	634,000	5 118,62	3 245 205,08	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S5A kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 27W, 3800lm, IP20, CRI80, 4000K, 141lm/W, barva bílá RAL9003 + prisma kryt					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.51)%					
	VV		634,0		634,000			
86	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	634,000	450,46	285 591,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.51)%					
	VV		634,0		634,000			
87	M	R.2015	LED svítidlo s ozn. S5B kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 27W, 3700lm, IP20, CRI80, 4000K, 137lm/W, barva bílá RAL9003 + prisma kryt	ks	561,000	5 228,39	2 933 126,79	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S5B kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 27W, 3700lm, IP20, CRI80, 4000K, 137lm/W, barva bílá RAL9003 + prisma kryt					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.52)%					
	VV		561,0		561,000			
88	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	561,000	450,46	252 708,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.52)%					
	VV		561,0		561,000			
89	M	R.2016	LED svítidlo s ozn. S5C kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 31,5W, 4300lm, IP20, CRI80, 4000K, 137lm/W, DALI, MXO optika, barva bílá RAL9003 + prisma kryt	ks	126,000	5 228,39	658 777,14	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S5C kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 31,5W, 4300lm, IP20, CRI80, 4000K, 137lm/W, DALI, MXO optika, barva bílá RAL9003 + prisma kryt					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.53)%					
	VV		126,0		126,000			
90	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	126,000	450,46	56 757,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.53)%					
	VV		126,0		126,000			
91	M	R.2017	LED svítidlo s ozn. S1.1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené 26W, 3400lm, IP65, CRI80, DALI, barva šedá RAL7004	ks	18,000	1 998,11	35 965,98	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		LED svítidlo s ozn. S1.1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené 28W, 3400lm, IP65, CR180, DALI, barva šedá RAL7004					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.55%					
	VV		18,0		18,000			
92	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	18,000	525,54	9 459,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.55%					
	VV		18,0		18,000			
93	M	R.2018	LED svítidlo s ozn. VO4.2 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 11W, IP66, délka 1m, DALI, 3000K, 3000lm, barva RAL7016	ks	86,000	7 948,04	683 531,44	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. VO4.2 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 11W, IP66, délka 1m, DALI, 3000K, 3000lm, barva RAL7016					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.69%					
	VV		86,0		86,000			
94	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	86,000	450,46	38 739,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.69%					
	VV		86,0		86,000			
95	M	R.2019	LED svítidlo s ozn. S7A kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 46W, 3980lm, IP20, DALI, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 2244mm	ks	3,000	7 187,30	21 501,90	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S7A kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 46W, 3980lm, IP20, DALI, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 2244mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.71%					
	VV		3,0		3,000			
96	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	450,46	1 351,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.71%					
	VV		3,0		3,000			
97	M	R.2020	LED svítidlo s ozn. S7B kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 16,5W, 1490lm, IP20, DALI, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 842mm	ks	26,000	2 454,47	63 816,22	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S7B kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 16,5W, 1490lm, IP20, DALI, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 842mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.72%					
	VV		26,0		26,000			
98	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	26,000	450,46	11 711,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.72%					
	VV		26,0		26,000			
99	M	R.2021	LED svítidlo s ozn. S7C kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 30,9W, 2910lm, IP20, DALI, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 2244mm	ks	41,000	7 167,30	293 859,30	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S7C kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 30,9W, 2910lm, IP20, DALI, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 2244mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.73%					
	VV		41,0		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	41,000	450,46	18 488,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.73%					
	VV		41,0		41,000			
101	M	R.2022	LED svítidlo s ozn. S7D kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 23,2W, 2180lm, IP20, CRI80, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 1683mm	ks	31,000	5 317,19	164 832,89	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S7D kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 23,2W, 2180lm, IP20, CRI80, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 1683mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.74%					
	VV		31,0		31,000			
102	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	31,000	450,46	13 964,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.74%					
	VV		31,0		31,000			
103	M	R.2023	LED svítidlo s ozn. S7E kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 11,6W, 1090lm, IP20, CRI80, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 842mm	ks	26,000	2 454,47	63 816,22	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S7E kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 11,6W, 1090lm, IP20, CRI80, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 842mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.75%					
	VV		26,0		26,000			
104	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	26,000	450,46	11 711,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.75%					
	VV		26,0		26,000			
105	M	R.2024	LED svítidlo s ozn. S7F kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 15,5W, 1450lm, IP20, CRI80, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 1122mm	ks	2,000	3 536,16	7 072,32	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S7F kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 15,5W, 1450lm, IP20, CRI80, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 1122mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.76%					
	VV		2,0		2,000			
106	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	450,46	900,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.76%					
	VV		2,0		2,000			
107	M	R.2025	LED svítidlo s ozn. S7G kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 16,5W, 1490lm, IP20, CRI80, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 561mm	ks	2,000	1 602,19	3 204,38	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S7G kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné, 16,5W, 1490lm, IP20, CRI80, 4000K, 94lm/W, barva černá RAL9005 + opálový kryt, délka 561mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.77%					
	VV		2,0		2,000			
108	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	450,46	900,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů Interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OS01.771%					
	VV		2,0		2,000			
109	M	R.2026	LED svítidlo s ozn. S8.1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 18,5W, 2450lm, IP40, CRI80, 132lm/W, DALI, barva černá RAL9005	ks	2,000	5 561,41	11 122,82	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S8.1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 18,5W, 2450lm, IP40, CRI80, 132lm/W, DALI, barva černá RAL9005					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.811%					
	VV		2,0		2,000			
110	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	450,46	900,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.811%					
	VV		2,0		2,000			
111	M	R.2027	LED svítidlo s ozn. S9.1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 26,5W, 3400lm, IP40, CRI80, 128lm/W, DALI, barva bílá	ks	54,000	7 401,64	399 688,58	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. S9.1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Vestavné 26,5W, 3400lm, IP40, CRI80, 128lm/W, DALI, barva bílá					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.911%					
	VV		54,0		54,000			
112	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	54,000	450,46	24 324,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.911%					
	VV		54,0		54,000			
113	M	R.2028	LED svítidlo venkovní s ozn. VO5 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Nízký světelný sloupek, výška 278mm, IP65	ks	47,000	8 770,72	412 223,84	R - položka
	PP		LED svítidlo venkovní s ozn. VO5 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Nízký světelný sloupek, výška 278mm, IP65					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.951%					
	VV		47,0		47,000			
114	K	741372127	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné sloupkové se zapojením vodičů	kus	47,000	825,64	38 814,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových samostatných sloupkových					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.951%					
	VV		47,0		47,000			
115	M	R.2029	LED svítidlo venkovní s ozn. VO6 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené svítidlo délky 1000mm, 36W, 5900lm, DALI, barva RAL7016, IP65	ks	18,000	15 320,08	275 761,44	R - položka
	PP		LED svítidlo venkovní s ozn. VO6 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel. Přisazené svítidlo délky 1000mm, 36W, 5900lm, DALI, barva RAL7016, IP65					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.961%					
	VV		18,0		18,000			
116	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	18,000	600,61	10 810,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.961%					
	VV		18,0		18,000			
117	M	R.2030	LED svítidlo s ozn. VS výstražný světelný nápis "LASER NEVSTUPOVAT", 230V, IP40	ks	13,000	7 418,91	96 445,83	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. VS výstražný světelný nápis "LASER NEVSTUPOVAT", 230V, IP40					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.981%					
	VV		13,0		13,000			
118	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	13,000	450,46	5 855,98	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.88%		13,000			
119	M	R.2031	LED svítidlo s ozn. PNB LED překážkové návěstidlo nízké svítivosti, typ B, 120-240 VAC, červené, včetně držáku na stíku fasády	ks	6,000	4 948,41	29 690,46	R - položka
	PP		LED svítidlo s ozn. PNB LED překážkové návěstidlo nízké svítivosti, typ B, 120-240 VAC, červené, včetně držáku na stíku fasády					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.99%		6,000			
120	K	741372066	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	6,000	1 126,15	6 756,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.99%		6,000			
121	M	R.2032	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel	ks	18,000	6 427,25	115 690,50	R - položka
	PP		LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N1 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.80%		18,000			
122	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	18,000	450,46	8 108,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.80%		18,000			
123	M	R.2033	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N2 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel	ks	174,000	4 118,33	716 589,42	R - položka
	PP		LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N2 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.82%		174,000			
124	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	174,000	450,46	78 380,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.82%		174,000			
125	M	R.2034	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N3 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel	ks	340,000	2 987,30	1 015 682,00	R - položka
	PP		LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. N3 kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.83%		340,000			
126	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	340,000	450,46	153 156,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.83%		340,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	R.2035	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NC kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel PP VV VV VV LED nouzové svítidlo a napojení na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NC kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel ~Výměry získány z 3D modelu. OS01.84% 144,0	ks	144,000	2 456,94	353 799,36	R - položka
128	K	741372022	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů PP VV VV VV Montáž svítidel a integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 ~Výměry získány z 3D modelu. OS01.84% 144,0	kus	144,000	450,46	64 866,24	CS ÚRS 2024 01
129	M	R.2036	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. ND kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel PP VV VV VV LED nouzové svítidlo a napojení na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. ND kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel ~Výměry získány z 3D modelu. OS01.85% 174,0	ks	174,000	2 489,00	433 086,00	R - položka
130	K	741372022	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů PP VV VV VV Montáž svítidel a integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 ~Výměry získány z 3D modelu. OS01.85% 174,0	kus	174,000	450,46	78 380,04	CS ÚRS 2024 01
131	M	R.2037	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NF kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel PP VV VV VV LED nouzové svítidlo a napojení na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NF kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel ~Výměry získány z 3D modelu. OS01.86% 80,0	ks	80,000	3 777,91	302 232,80	R - položka
132	K	741372022	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů PP VV VV VV Montáž svítidel a integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 ~Výměry získány z 3D modelu. OS01.86% 80,0	kus	80,000	450,46	36 036,80	CS ÚRS 2024 01
133	M	R.2038	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NE kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel PP VV VV VV LED nouzové svítidlo a napojení na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NE kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel ~Výměry získány z 3D modelu. OS01.87% 115,0	ks	115,000	2 987,30	343 539,50	R - položka
134	K	741372022	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů PP VV VV VV Montáž svítidel a integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 ~Výměry získány z 3D modelu. OS01.87% 115,0	kus	115,000	450,46	51 802,90	CS ÚRS 2024 01
135	M	R.2039	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NH kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel PP VV VV VV LED nouzové svítidlo a napojení na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NH kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel ~Výměry získány z 3D modelu.	ks	99,000	4 931,14	488 182,86	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OS01.88%					
	VV		99,0		99,000			
136	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	99,000	450,46	44 595,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.88%					
	VV		99,0		99,000			
137	M	R.2040	LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NS kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel	ks	15,000	3 701,44	55 521,60	R - položka
	PP		LED nouzové svítidlo s napojením na adresný centrální bateriový systém, režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU – ozn. NS kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.88%					
	VV		15,0		15,000			
138	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	15,000	450,46	6 756,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.89%					
	VV		15,0		15,000			
139	M	R.2042	LED nouzové svítidlo s vlastním autonomním zdrojem 1hod., režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU, vestavné kruhové, optika pro únikové cesty, 230V/6W, IP65, barva bílá – ozn. NC.1, kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel	ks	4,000	2 456,94	9 827,76	R - položka
	PP		LED nouzové svítidlo s vlastním autonomním zdrojem 1hod., režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU, vestavné kruhové, optika pro únikové cesty, 230V/6W, IP65, barva bílá – ozn. NC.1, kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.89%					
	VV		4,0		4,000			
140	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	450,46	1 801,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.89%					
	VV		4,0		4,000			
141	M	R.2043	LED nouzové svítidlo s vlastním autonomním zdrojem 1hod., režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU, vestavné kruhové, 230V/6W, IP65, barva bílá – ozn. ND.1. Kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel	ks	19,000	2 489,00	47 291,00	R - položka
	PP		LED nouzové svítidlo s vlastním autonomním zdrojem 1hod., režim SVÍTÍ PŘI VÝPADKU, vestavné kruhové, 230V/6W, IP65, barva bílá – ozn. ND.1. Kompatibilní s referenčním typem dle knihy svítidel					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.67%					
	VV		19,0		19,000			
142	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	19,000	450,46	8 558,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		OS01.67%					
	VV		19,0		19,000			
	D	03	Kabeláž uveden referenční typ. Použit kompatibilní s referenčním typem				19 658 646,73	
143	M	PKB.722803	PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE	km	29,780	28 314,61	843 209,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE					
144	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	29 780,000	33,03	983 633,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště peřtu s průřezu 3x 3x1,5 až 6 mm2					
145	M	PKB.724100	PRAFlaSafe X-O 3x1,5 RE	km	16,620	28 314,61	470 588,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-O 3x1,5 RE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	16 620,000	33,03	548 958,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
147	M	PKB.723072	PRAFlaSafe X-O 2x1,5 RE	km	5,540	23 166,50	128 342,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-O 2x1,5 RE					
148	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	5 540,000	33,03	182 988,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
149	M	PKB.722810	PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE	km	70,950	41 184,88	2 922 087,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE					
150	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	70 950,000	33,03	2 343 478,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
151	M	PKB.727015	PRAFlaSafe X-J 3x4 RE	km	0,470	65 638,41	30 850,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-J 3x4 RE					
152	K	741122412	Montáž kabelu Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	470,000	37,54	17 643,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x4 až 6 mm2					
153	M	PKB.727017	PRAFlaSafe X-J 3x6 RE	km	1,340	91 378,96	122 447,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-J 3x6 RE					
154	K	741122412	Montáž kabelu Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	1 340,000	37,54	50 303,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 3x4 až 6 mm2					
155	M	PKB.732051	PRAFlaSafe X-O 3x16 RE	km	0,120	209 785,50	25 174,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-O 3x16 RE					
156	K	741122213	Montáž kabelu Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	120,000	42,04	5 044,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x16 mm2					
157	M	PKB.732052	PRAFlaSafe X-O 3x25 RM	km	0,030	343 636,36	10 309,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-O 3x25 RM					
158	K	210812015	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,000	42,04	1 261,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2					
159	M	PKB.725951	PRAFlaSafe X-J 4x2,5 RE	km	3,700	50 194,08	185 718,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-J 4x2,5 RE					
160	K	741122202	Montáž kabelu Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x2,5 až 4 mm2 (např. CYKY)	m	3 700,000	37,54	138 898,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x2,5 až 4 mm2					
161	M	PKB.722811	PRAFlaSafe X-J 5x1,5 RE	km	5,420	43 758,94	237 173,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-J 5x1,5 RE					
162	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	5 420,000	33,03	179 022,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
163	M	PKB.722812	PRAFlaSafe X-J 5x2,5 RE	km	1,480	63 064,35	93 335,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-J 5x2,5 RE					
164	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1 480,000	37,54	55 559,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
165	M	PKB.722819	PRAFlaSafe X-J 5x4 RE	km	0,320	96 527,07	30 888,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-J 5x4 RE					
166	K	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	320,000	37,54	12 012,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	M	PKB.722826	PRAFIaSafe X-J 5x6 RE	km	1,050	137 711,95	144 597,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x6 RE					
168	K	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1 050,000	37,54	39 417,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
169	M	PKB.724116	PRAFIaSafe X-J 5x10 RE	km	0,970	222 655,77	215 976,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x10 RE					
170	K	210812065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	970,000	42,04	40 778,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2					
171	M	PKB.724131	PRAFIaSafe X-J 5x16 RE	km	0,120	280 572,01	33 668,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 4x16 RE					
172	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	120,000	42,04	5 044,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
173	M	PKB.724150	PRAFIaSafe X-J 4x25 RM	km	0,030	456 894,79	13 706,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 4x25 RM					
174	K	210812037	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,000	52,55	1 576,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2					
175	M	PKB.724135	PRAFIaSafe X-J 5x16 RE	km	1,150	347 497,45	399 622,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x16 RE					
176	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1 150,000	42,04	48 346,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
177	M	PKB.726385	PRAFIaSafe X-J 5x25 RM	km	1,170	557 282,94	652 021,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x25 RM					
178	K	741122235	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1 170,000	60,06	70 270,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
179	M	PKB.726624	PRAFIaSafe X-J 5x35 RM	km	0,990	790 234,93	782 332,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x35 RM					
180	K	741122235	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	990,000	67,57	66 894,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm2					
181	M	PKB.726410	PRAFIaSafe X-J 5x50 SM	km	0,370	1 104 269,66	408 579,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x50 SM					
182	K	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	370,000	75,08	27 779,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2					
183	M	PKB.727278	PRAFIaSafe X-J 5x70 SM	km	0,680	1 550 610,83	1 054 415,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x70 SM					
184	K	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	680,000	82,58	56 154,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2					
185	M	PKB.726411	PRAFIaSafe X-J 5x95 SM	km	0,290	1 730 794,69	501 930,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x95 SM					
186	K	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	290,000	97,60	28 304,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2					
187	M	PKB.727357	PRAFIaSafe X-J 5x120 SM	km	0,270	2 703 787,54	730 022,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X-J 5x120 SM					
188	K	741122227	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x120+50 až 150+70 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	270,000	112,61	30 404,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x120+50 až 150+70 mm2					
189	M	PKB.726697	PRAFIaDur-J 3x1,5 RE	km	8,360	36 036,77	301 267,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaDur-J 3x1,5 RE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	8 360,000	33,03	278 130,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
191	M	PKB.727626	PRAFlaDur-O 2x1,5 RE	km	1,050	29 601,63	31 081,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-O 2x1,5 RE					
192	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1 050,000	33,03	34 881,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
193	M	PKB.726698	PRAFlaDur-J 3x2,5 RE	km	3,410	48 907,05	166 773,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-J 3x2,5 RE					
194	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	3 410,000	33,03	112 832,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
195	M	PKB.727019	PRAFlaSafe X-O 2x10 RE	km	0,130	111 199,18	14 455,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaSafe X-O 2x10 RE					
198	K	210812013	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	130,000	42,04	5 485,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x10 až 16 mm2					
197	M	PKB.727641	PRAFlaDur-J 3x6 RE	km	0,120	105 536,26	12 664,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-J 3x6 RE					
198	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	120,000	37,54	4 504,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
199	M	PKB.726700	PRAFlaDur-J 5x1,5 RE	km	1,920	55 342,19	106 257,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-J 5x1,5 RE					
200	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1 920,000	33,03	63 417,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
201	M	PKB.727630	PRAFlaDur-J 5x2,5 RE	km	1,080	79 795,71	86 179,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-J 5x2,5 RE					
202	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1 080,000	37,54	40 543,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
203	M	PKB.727644	PRAFlaDur-J 5x6 RE	km	0,060	163 452,50	9 807,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-J 5x6 RE					
204	K	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	60,000	37,54	2 252,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
205	M	PKB.726702	PRAFlaDur-J 5x10 RE	km	0,240	262 553,63	63 012,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-J 5x10 RE					
206	K	210812065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	240,000	42,04	10 089,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2					
207	M	PKB.726703	PRAFlaDur-J 5x16 RE	km	0,020	400 265,58	8 005,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-J 5x16 RE					
208	K	741122234	Montáž kabelu Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000	42,04	840,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
209	M	PKB.728044	PRAFlaDur-J 5x95 RM	km	0,145	2 355 775,28	341 587,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFlaDur-J 5x95 RM					
210	K	741122226	Montáž kabelu Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	145,000	112,61	16 328,45	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2					
211	M	PKB.726980	PRAFIaSafe X 1x70 RM ZZ	km	0,010	318 153,22	3 181,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X 1x70 RM ZZ					
212	K	210801315	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 50 až 70 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	10,000	67,57	675,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm2					
213	M	PKB.726992	PRAFIaSafe X 1x50 RM ZZ	km	0,030	235 783,45	7 073,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X 1x50 RM ZZ					
214	K	210801315	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 50 až 70 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	30,000	60,06	1 801,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 50 až 70 mm2					
215	M	PKB.726979	PRAFIaSafe X 1x35 RM ZZ	km	0,050	168 856,02	8 442,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X 1x35 RM ZZ					
216	K	741120203	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	50,000	52,55	2 627,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm2					
217	M	PKB.726978	PRAFIaSafe X 1x25 RM ZZ	km	0,510	130 762,00	66 688,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X 1x25 RM ZZ					
218	K	741120203	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	510,000	37,54	19 145,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 25 až 35 mm2					
219	M	PKB.726977	PRAFIaSafe X 1x16 RE ZZ	km	3,180	89 577,12	284 855,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X 1x16 RE ZZ					
220	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	3 180,000	30,03	95 495,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2					
221	M	PKB.726975	PRAFIaSafe X 1x6 RE ZZ	km	17,136	45 303,37	776 318,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaSafe X 1x6 RE ZZ					
222	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	17 136,000	27,03	463 186,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2					
223	M	PKB.611546	1-YY 1x240 ZZ	km	0,020	830 905,01	16 618,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		1-YY 1x240 ZZ					
224	K	210801323	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 240 až 300 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	20,000	90,09	1 801,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 240 až 300 mm2					
225	M	34111301	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 7x1,5mm2	m	400,000	66,93	26 772,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 7x1,5mm2					
226	K	210812071	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 7x1,5až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	400,000	37,54	15 016,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2					
227	M	PKB.723690	PRAFIaCom F 5x2x0,8	km	2,600	56 629,21	147 235,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaCom F 5x2x0,8					
228	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	2 600,000	37,54	97 804,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
229	M	PKB.724232	PRAFIaCom F 2x2x0,8	km	5,950	28 314,61	168 471,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		PRAFIaCom F 2x2x0,8					
230	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	5 950,000	22,52	133 994,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty					
231	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	34 703,000	15,02	521 239,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2					
232	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm2	kus	3 386,000	22,52	76 252,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2					
233	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	400,000	30,03	12 012,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2					
234	K	210100005	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2	kus	170,000	37,54	6 381,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 35 mm2					
235	K	210100009	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 120 mm2	kus	176,000	112,81	19 819,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 120 mm2					
236	K	210100012	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 240 mm2	kus	32,000	225,23	7 207,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2					
	D	04	KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL				3 540 751,76	
237	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	5 343,000	9,01	48 140,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
238	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	5 343,000	60,06	320 900,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
239	M	34571403	krabice bezhalogenová ABS IP65 240x190x90mm	kus	120,000	257,41	30 889,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice bezhalogenová ABS IP65 240x190x90mm					
240	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	120,000	150,15	18 018,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových zapuštěných plastových čtyřhranných					
241	M	34571524	krabice pod omítku PVC obočková čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	1 699,000	126,13	214 294,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice pod omítku PVC obočková čtvercová 125x125mm s víčkem					
242	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1 699,000	112,81	191 324,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových zapuštěných plastových čtyřhranných					
243	M	38491007	krabice instalační požární odolná 4 plastové průchočky jedna keramická svorkovnice 120x50x100mm	kus	350,000	746,48	261 268,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice instalační požární odolná 4 plastové průchočky jedna keramická svorkovnice 120x50x100mm					
244	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	350,000	127,83	44 870,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových zapuštěných plastových čtyřhranných					
245	M	34571521	krabice pod omítku PVC obočková kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	430,000	73,36	31 544,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice pod omítku PVC obočková kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí					
246	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	430,000	97,60	41 988,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
247	M	34571458	krabice pod omítku PVC obočková kruhová D 100mm s víčkem	kus	612,000	79,80	48 837,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice pod omítku PVC obočková kruhová D 100mm s víčkem					
248	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	612,000	97,60	59 731,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo obočkových zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
249	M	R.4001	Kabelový žlab 500x100, drátěný, včetně příslušenství	m	35,679	849,44	30 307,17	R - položka
	PP		Kabelová trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodů výrobce					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ01.501%					
	VV		35,679		35,679			
250	K	R.4020	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	35,679	300,31	10 714,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ01.501%					
	VV		35,679		35,679			
251	M	R.4002	Kabelový žlab 400x100, drátěný, včetně příslušenství	m	919,050	694,99	638 730,56	R - položka
	PP		Kabelová trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodů výrobce					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ01.401%					
	VV		919,05		919,050			
252	K	R.4020	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	919,050	270,28	248 400,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ01.401%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		919,05		919,050			
253	M	R.4003	Kabelový žlab 300x100, drátěný, včetně příslušenství	m	178,365	527,68	94 119,64	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.30%					
	VV		178,365		178,365			
254	K	R.4020	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	178,365	255,26	45 529,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.30%					
	VV		178,365		178,365			
255	M	R.4004	Kabelový žlab 200x100, drátěný, včetně příslušenství	m	83,799	373,24	31 277,14	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.20%					
	VV		83,799		83,799			
256	K	R.4020	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	83,799	240,25	20 132,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.20%					
	VV		83,799		83,799			
257	M	R.4005	Kabelový žlab 150x100, drátěný, včetně příslušenství	m	175,327	328,19	57 540,57	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.15%					
	VV		175,327		175,327			
258	K	R.4021	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka	m	175,327	225,23	39 488,90	R - položka
	PP		Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.15%					
	VV		175,327		175,327			
259	M	R.4006	Kabelový žlab 150x50, drátěný, včetně příslušenství	m	97,320	244,54	23 798,63	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.18%					
	VV		97,32		97,320			
260	K	R.4021	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka	m	97,320	225,23	21 919,38	R - položka
	PP		Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.18%					
	VV		97,32		97,320			
261	M	R.4007	Kabelový žlab 150x100, plný, včetně víka a příslušenství	m	104,366	218,79	22 834,24	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.17%					
	VV		104,366		104,366			
262	K	R.4021	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka	m	104,366	225,23	23 506,35	R - položka
	PP		Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.17%					
	VV		104,366		104,366			
263	M	R.4008	Kabelový žlab 100x100, plný, včetně víka a příslušenství	m	37,326	244,54	9 127,70	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZD1.11%					
	VV		37,326		37,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
264	K	R.4021	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka	m	37,326	225,23	8 406,93	R - položka
	PP		Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ01.11%					
	VV		37,326		37,326			
265	M	R.4009	Kabelový žlab 150x50 s požární odolností EI60, dřevovaný, včetně příslušenství	m	484,273	257,41	124 656,71	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ02.15%					
	VV		484,273		484,273			
266	K	R.4021	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka	m	484,273	225,23	109 072,81	R - položka
	PP		Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ02.15%					
	VV		484,273		484,273			
267	M	R.4010	Kabelový žlab 150x100 s požární odolností EI60, plný, včetně víka a příslušenství	m	70,603	315,32	22 262,54	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ02.18%					
	VV		70,603		70,603			
268	K	R.4021	Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka	m	70,603	225,23	15 901,91	R - položka
	PP		Montáž žlab kovový šířky do 150 mm bez víka					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ02.18%					
	VV		70,603		70,603			
269	M	R.4011	Kabelový žlab 200x50 s požární odolností EI60, dřevovaný, včetně příslušenství	m	342,921	302,45	103 716,46	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ02.20%					
	VV		342,921		342,921			
270	K	R.4020	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	342,921	225,23	77 236,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových a podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ02.20%					
	VV		342,921		342,921			
271	M	R.4012	Kabelový žlab 300x100 s požární odolností EI60, dřevovaný, včetně příslušenství	m	10,999	527,68	5 803,95	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ02.30%					
	VV		10,999		10,999			
272	K	R.4020	Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka	m	10,999	255,26	2 807,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		KZ02.30%					
	VV		10,999		10,999			
273	M	R.4013	Kabelový rošt stoupací 300/100, vč.příslušenství a úchytného materiálu	m	135,000	437,59	59 074,65	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
274	K	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	135,000	330,34	44 595,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky do 400 mm					
275	M	R.4014	Kabelový rošt stoupací 200/60 s požární odolností EI60, vč.příslušenství a úchytného materiálu	m	40,000	353,93	14 157,20	R - položka
	PP		Kabelové trasa. Položka obsahuje montážní materiál, závitové tyče, tvarovky, hmoždinky a spojovací materiál/ dle instalačního postupu/návodu výrobce					
276	K	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	40,000	330,34	13 213,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky do 400 mm					
277	M	34571545	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 21,7/25mm	m	750,000	36,04	27 030,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana kabelů pro povrchovou instalaci					
278	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	750,000	30,03	22 522,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky					
279	M	34571555	trubka elektroinstalační tuhá středně odolná z PVC UV stabilní D 21,7/25mm	m	120,000	83,66	10 039,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana kabelů pro povrchovou instalaci ve venkovním prostoru					
280	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	120,000	30,03	3 603,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky					
281	M	34571419	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm	m	240,000	16,73	4 015,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm					
282	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	240,000	24,02	5 764,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
283	M	34571446	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou UV stabilní D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm	m	480,000	28,31	13 588,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou UV stabilní D 18,6/25mm poloměr ohybu >110mm					
284	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	480,000	24,02	11 529,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
285	M	34571447	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou UV stabilní D 24,3/32mm poloměr ohybu >130mm	m	960,000	41,18	39 532,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou UV stabilní D 24,3/32mm poloměr ohybu >130mm					
286	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	960,000	24,02	23 059,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky					
287	M	34571115	příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky pr. 25mm	ks	750,000	6,44	4 830,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky pr. 25mm					
288	K	210021071	Montáž příchýtek plastových jednoduchých KHF průměru 16-25 mm	kus	750,000	7,51	5 632,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž příchýtek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm					
289	M	34571125	příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky pr. 25mm, UV stabilní	ks	600,000	11,58	6 948,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky pr. 25mm, UV stabilní					
290	K	210021071	Montáž příchýtek plastových jednoduchých KHF průměru 16-25 mm	kus	600,000	7,51	4 506,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž příchýtek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm					
291	M	34571129	příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky pr. 32mm, UV stabilní	ks	960,000	15,44	14 822,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		příchytka plastová pro tuhé a ohebné plastové trubky pr. 32mm, UV stabilní					
292	K	210021072	Montáž příchýtek plastových jednoduchých KHF průměru 24-38 mm	kus	960,000	7,51	7 209,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž příchýtek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 24 až 38 mm					
293	M	34571743	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 10mm	kus	4 760,000	10,30	49 028,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 10mm					
294	K	210021071	Montáž příchýtek plastových jednoduchých KHF průměru 16-25 mm	kus	4 760,000	12,01	57 167,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž příchýtek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm					
	D	05	Zdravotnická izolovaná soustava				842 864,77	
295	M	R.5.001	Ochranný oddělovací transformátor pro zdravotnictví 230V/230V/3150VA, včetně teplotního čidla, krytu, standardní svorkovnice, úchytů s atestem "MED" dle ČSN. Ztráty v železe max. 18W, náběhový proud 8xIn, Green Line	ks	7,000	28 811,40	201 879,80	R - položka
	PP		Ochranný oddělovací transformátor pro zdravotnictví 230V/230V/3150VA, včetně teplotního čidla, krytu, standardní svorkovnice, úchytů s atestem "MED" dle ČSN. Ztráty v železe max. 18W, náběhový proud 8xIn, Green Line					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		TN00.01)%					
	VV		7,0			7,000		
296	K	R.5.012	Montáž ochranného oddělovacího transformátoru	ks	7,000	1 126,15	7 883,05	R - položka
	PP		Montáž ochranného oddělovacího transformátoru					
	VV		"--Výměry ziskány z 3D modelu."					
	VV		TN00.01)%					
	VV		7,0			7,000		
297	M	R.5.002	Ochranný oddělovací transformátor pro zdravotnictví 230V/230V/8300VA, včetně teplotního čidla, krytu, standardní svorkovnice, úchytů s atestem "MED" dle ČSN. Ztráty v železe max. 18W, náběhový proud 8xIn, Green Line	ks	2,000	40 251,79	80 503,58	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochranný oddělovací transformátor pro zdravotnictví 230V/230V/6300VA, včetně tepelného čidla, krytu, standardní svorkovnice, úchyty s					
	VV		elestem "MED" dle ČSN. Ztráty v železe max. 18W, nábohový proud 8xIn, Green Line					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		TN00.02)%					
			2,0		2,000			
298	K	R.5.012	Montáž ochranného oddělovacího transformátoru	ks	2,000	1 126,15	2 252,30	R - položka
	PP		Montáž ochranného oddělovacího transformátoru					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		TN00.02)%					
	VV		2,0		2,000			
299	M	R.5.003	Kryt oddělovacích transformátorů	ks	9,000	14 786,66	133 079,94	R - položka
	PP		Kryt oddělovacích transformátorů					
300	K	R.5.013	Montáž krytu ochranného oddělovacího transformátoru	ks	9,000	225,23	2 027,07	R - položka
	PP		Montáž krytu ochranného oddělovacího transformátoru					
301	M	R.5.004	Hlídač izolačního stavu pro zdravotnictví, izol. odpor 50..500kohm , proud 5..50A. Monitoring zátlážového	ks	9,000	16 917,98	152 261,82	R - položka
	PP		proudu, teploty transformátorů, sběrnice BMS, pružinové svorky					
			Hlídač izolačního stavu pro zdravotnictví, izol. odpor 50..500kohm , proud 5..50A. Monitoring zátlážového proudu, teploty transformátorů,					
			sběrnice BMS, pružinové svorky					
302	K	R.5.014	Montáž hlídače izolačního stavu	kus	9,000	825,84	7 432,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hlídače izolačního stavu					
303	M	R.5.005	Napájecí zdroj pro hlídače izolačního stavu a signalizační panely	ks	3,000	2 966,60	6 899,80	R - položka
	PP		Napájecí zdroj pro hlídače izolačního stavu a signalizační panely					
304	K	R.5.015	Montáž napájecího zdroje pro hlídače izolačního stavu	ks	3,000	375,38	1 126,14	R - položka
	PP		Montáž napájecího zdroje pro hlídače izolačního stavu					
305	M	R.5.006	Měřicí transformátor proudu STW2	ks	16,000	2 090,13	37 622,34	R - položka
	PP		Měřicí transformátor proudu STW2					
306	K	R.5.016	Montáž měřicího transformátoru proudu STW2	ks	18,000	525,54	9 459,72	R - položka
	PP		Montáž měřicího transformátoru proudu STW2					
307	M	R.5.007	Kontrolní a signalizační panel izolované soustavy na pracovišti	ks	3,000	18 416,08	55 248,24	R - položka
	PP		Kontrolní a signalizační panel izolované soustavy na pracovišti					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		MSD1.01)%					
	VV		3,0		3,000			
308	K	R.5.017	Montáž signalizačního panelu	ks	3,000	825,84	2 477,52	R - položka
	PP		Montáž signalizačního panelu					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		MSD1.01)%					
	VV		3,0		3,000			
309	K	R.5.008	Montážní set pro signalizační panel	ks	3,000	536,91	1 610,73	R - položka
	PP		Montážní set pro signalizační panel					
310	K	R.5.009	Nosná konstrukce (regál) pro osazení 4ks oddělovacích TR	ks	1,000	4 955,06	4 955,06	R - položka
	PP		Nosná konstrukce (regál) pro osazení 4ks oddělovacích TR					
311	K	R.5.018	Montáž nosné konstrukce pro 4ks TR	ks	1,000	1 576,61	1 576,61	R - položka
	PP		Montáž nosné konstrukce pro 4ks TR					
312	K	R.5.010	Nosná konstrukce (regál) pro osazení 2ks oddělovacích TR	ks	1,000	1 415,73	1 415,73	R - položka
	PP		Nosná konstrukce (regál) pro osazení 2ks oddělovacích TR					
313	K	R.5.019	Montáž nosné konstrukce pro 2ks TR	ks	1,000	450,46	450,46	R - položka
	PP		Montáž nosné konstrukce pro 2ks TR					
314	K	R.5.011	Nastavení prvků izolované soustavy	ks	3,000	43 634,10	130 902,30	R - položka
	PP		Nastavení prvků izolované soustavy					
	D	06	Rozvaděče				11 279 749,69	
315	M	R.6001	Rozvaděč RH typ a nápis dle projektové dokumentace	ks	1,000	534 250,51	534 250,51	R - položka
	PP		Rozvaděč RH typ a nápis dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.01)% + RV02.01@)%[0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
316	K	741210203	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 400 kg	kus	5,000	11 967,21	59 836,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděč skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 400 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.01)% + RV02.01@)%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0 + 4,0		5,000			
317	M	R.6002	Rozvaděč RH.D typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	449 789,33	449 789,33	R - položka
	PP		Rozvaděč RH.D typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.02[% + RV02.02@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
318	K	741210203	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 400 kg	kus	5,000	10 075,28	50 378,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 400 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.02[% + RV02.02@]%(					
	VV		1,0 + 4,0		5,000			
319	M	R.6003	Rozvaděč R.UPS typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	149 482,89	149 482,89	R - položka
	PP		Rozvaděč R.UPS typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.03[% + RV02.03@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
320	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	8 371,04	16 742,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.03[% + RV02.03@]%(					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			
321	M	R.6004	Rozvaděč R.PO typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	459 173,90	459 173,90	R - položka
	PP		Rozvaděč R.PO typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.04[% + RV02.04@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
322	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	3,000	17 142,49	51 427,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.04[% + RV02.04@]%(					
	VV		1,0 + 2,0		3,000			
323	M	R.6005	Rozvaděč RSO typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	150 823,54	150 823,54	R - položka
	PP		Rozvaděč RSO typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.05]%(					
	VV		1,0		1,000			
324	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	16 892,24	16 892,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.05]%(					
	VV		1,0		1,000			
325	M	R.6006	Rozvaděč RS1.1 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	935 776,30	935 776,30	R - položka
	PP		Rozvaděč RS1.1 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.11[% + RV02.11@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
326	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	5,000	20 961,39	104 806,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.11[% + RV02.11@]%(					
	VV		1,0 + 4,0		5,000			
327	M	R.6007	Rozvaděč RS1.2 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	349 240,30	349 240,30	R - položka
	PP		Rozvaděč RS1.2 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.12[% + RV02.12@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
328	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	19 557,46	39 114,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.12[% + RV02.12@]%(					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
329	M	R.6008	Rozvaděč R.NA typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	75 076,61	75 076,61	R - položka
	PP		Rozvaděč R.NA typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.13[%]					
	VV		1,0		1,000			
330	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	8 408,58	8 408,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.13[%]					
	VV		1,0		1,000			
331	M	R.6009	Rozvaděč RS2.1 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	335 163,43	335 163,43	R - položka
	PP		Rozvaděč RS2.1 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.21[%] + RV02.21@[%][0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
332	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	18 789,15	37 538,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.21[%] + RV02.21@[%]					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			
333	M	R.6010	Rozvaděč RS2.2 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	1 089 281,15	1 089 281,15	R - položka
	PP		Rozvaděč RS2.2 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.22[%] + RV02.22@[%][0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
334	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelný pole do 200 kg	kus	4,000	30 499,87	121 999,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.22[%] + RV02.22@[%]					
	VV		1,0 + 3,0		4,000			
335	M	R.6011	Rozvaděč RS2.3 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	340 526,05	340 526,05	R - položka
	PP		Rozvaděč RS2.3 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.23[%] + RV02.23@[%][0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
336	K	741210201	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	19 069,46	38 138,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.23[%] + RV02.23@[%]					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			
337	M	R.6012	Rozvaděč R.SR2.1 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	27 483,40	27 483,40	R - položka
	PP		Rozvaděč R.SR2.1 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.24[%]					
	VV		1,0		1,000			
338	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	3 078,14	3 078,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.24[%]					
	VV		1,0		1,000			
339	M	R.6013	Rozvaděč R.SR2.2 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	27 483,40	27 483,40	R - položka
	PP		Rozvaděč R.SR2.2 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.25[%]					
	VV		1,0		1,000			
340	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	3 078,14	3 078,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	VV		"--Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.25[%]					
	VV		1,0		1,000			
341	M	R.6014	Rozvaděč RS3.1 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	354 602,91	354 602,91	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozváděč RS3.1 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.31[% + RV02.31@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
342	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	19 857,76	39 715,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.31[% + RV02.31@]%(					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			
343	M	R.6015	Rozváděč RS3.2 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	341 196,37	341 196,37	R - položka
	PP		Rozváděč RS3.2 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.32[% + RV02.32@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
344	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	3,000	12 738,00	38 214,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.32[% + RV02.32@]%(					
	VV		1,0 + 2,0		3,000			
345	M	R.6016	Rozváděč RS3.3 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	365 998,47	365 998,47	R - položka
	PP		Rozváděč RS3.3 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.33[% + RV02.33@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
346	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	20 495,91	40 991,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.33[% + RV02.33@]%(					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			
347	M	R.6017	Rozváděč R.SR3.1 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	27 483,40	27 483,40	R - položka
	PP		Rozváděč R.SR3.1 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.34[%					
	VV		1,0		1,000			
348	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	3 078,14	3 078,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.34[%					
	VV		1,0		1,000			
349	M	R.6018	Rozváděč RS4.1 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	351 251,28	351 251,28	R - položka
	PP		Rozváděč RS4.1 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.41[% + RV02.41@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
350	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	19 670,07	39 340,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.41[% + RV02.41@]%(					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			
351	M	R.6019	Rozváděč RS4.2 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	792 326,35	792 326,35	R - položka
	PP		Rozváděč RS4.2 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.42[% + RV02.42@]%(0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
352	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	3,000	29 580,18	88 740,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotností jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.42[% + RV02.42@]%(					
	VV		1,0 + 2,0		3,000			
353	M	R.6020	Rozváděč RS4.3 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	351 921,60	351 921,60	R - položka
	PP		Rozváděč RS4.3 typ a náplň dle projektové dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.43[%] + RV02.43@[%][0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
354	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	19 707,81	39 415,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.43[%] + RV02.43@[%]					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			
355	M	R.6021	Rozváděč R.SR4.1 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	27 483,40	27 483,40	R - položka
	PP		Rozváděč R.SR4.1 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.44[%]					
	VV		1,0		1,000			
356	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	3 078,14	3 078,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.44[%]					
	VV		1,0		1,000			
357	M	R.6022	Rozváděč R.SR4.2 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	27 483,40	27 483,40	R - položka
	PP		Rozváděč R.SR4.2 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.45[%]					
	VV		1,0		1,000			
358	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	3 078,14	3 078,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.45[%]					
	VV		1,0		1,000			
359	M	R.6023	Rozváděč R.SR4.3 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	27 483,40	27 483,40	R - položka
	PP		Rozváděč R.SR4.3 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.46[%]					
	VV		1,0		1,000			
360	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	3 078,14	3 078,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.46[%]					
	VV		1,0		1,000			
361	M	R.6024	Rozváděč RS5- typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	442 415,73	442 415,73	R - položka
	PP		Rozváděč RS5- typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.51[%] + RV02.51@[%][0]					
	VV		1,0 + 0,0		1,000			
362	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000	24 775,28	49 550,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.51[%] + RV02.51@[%]					
	VV		1,0 + 1,0		2,000			
363	M	R.6025	Rozváděč R.P01 typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	176 966,29	176 966,29	R - položka
	PP		Rozváděč R.P01 typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.53[%]					
	VV		1,0		1,000			
364	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	19 820,22	19 820,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.53[%]					
	VV		1,0		1,000			
365	M	R.6026	Rozváděč R.PR typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	1,000	291 592,19	291 592,19	R - položka
	PP		Rozváděč R.PR typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RV02.54[%		1,000			
	VV		1,0					
366	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	32 658,32	32 658,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.54[%		1,0			
	VV		1,0		1,000			
367	M	R.6027	Rozvaděč RB typ a náplň dle projektové dokumentace	ks	2,000	17 428,50	34 857,00	R - položka
	PP		Rozvaděč RB typ a náplň dle projektové dokumentace					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.06[%		2,0			
	VV		2,0		2,000			
368	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	2,000	976,00	1 952,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.08[%		2,0			
	VV		2,0		2,000			
369	M	R.6028	Rozvaděč RC typový kompenzační rozvaděč 250kVA	ks	1,000	395 373,00	395 373,00	R - položka
	PP		Rozvaděč RC typový kompenzační rozvaděč 250kVA					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.07[%		1,0			
	VV		1,0		1,000			
370	K	741210202	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg	kus	1,000	48 132,36	48 132,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 300 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV02.07[%		1,0			
	VV		1,0		1,000			
371	M	R.6029	CBS centrální bateriový systém, max. 28 okruhů, autonomie 1hod., adresný monitoring. Rozměr 2000x800x800 VxŠxH, hmotnost 472kg, včetně příslušenství	ks	1,000	174 872,89	174 872,89	R - položka
	PP		CBS centrální bateriový systém, max. 28 okruhů, autonomie 1hod., adresný monitoring. Rozměr 2000x800x800 VxŠxH, hmotnost 472kg, včetně příslušenství					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV05.01[%		1,0			
	VV		1,0		1,000			
372	K	741210204	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 500 kg	kus	1,000	21 288,87	21 288,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 500 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV05.01[%		1,0			
	VV		1,0		1,000			
373	M	R.6030	Substanice U01 substance pro centrální bateriový systém, max. 32 okruhů, autonomie 1hod., adresný monitoring. Rozměr 570x600x350 VxŠxH, hmotnost 50kg, včetně příslušenství	ks	1,000	157 457,26	157 457,26	R - položka
	PP		Substanice U01 substance pro centrální bateriový systém, max. 32 okruhů, autonomie 1hod., adresný monitoring. Rozměr 570x600x350 VxŠxH, hmotnost 50kg, včetně příslušenství					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV05.02[%		1,0			
	VV		1,0		1,000			
374	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	19 168,71	19 168,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV05.02[%		1,0			
	VV		1,0		1,000			
375	M	R.6031	Substanice U02 substance pro centrální bateriový systém, max. 32 okruhů, autonomie 1hod., adresný monitoring. Rozměr 570x600x350 VxŠxH, hmotnost 50kg, včetně příslušenství	ks	1,000	157 457,26	157 457,26	R - položka
	PP		Substanice U02 substance pro centrální bateriový systém, max. 32 okruhů, autonomie 1hod., adresný monitoring. Rozměr 570x600x350 VxŠxH, hmotnost 50kg, včetně příslušenství					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					
	VV		RV05.03[%		1,0			
	VV		1,0		1,000			
376	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	19 168,71	19 168,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."					