

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace
Objekt: 26 - Specifikace změn, revize RTCH.101 Vytápění a chlazení - D.1.101.4.05

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ: Datum: 25.03.2025

Zadavatel: Kraj Vysočiny

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH 29 251,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 251,31	21,00%	6 142,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 35 394,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace	Datum:	25.03.2025
Objekt:	26 - Specifikace změn, revize RTCH.101 Vytápění a chlazení - D.1.101.4.05	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Zpracovatel:	rubim s.r.o.
Zadavatel:	Kraj Vysočiny		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	29 251,31
VS.PODM - Všeobecné podmínky	0,00
CHL - Chlazení	-1 309 559,83
CHL.KS.E - Expanzní nádoba CHL	14 444,74
CHL.KS.V - Doplnění vody CHL	-29 685,94
CHL.MP.M - Měřicí prvky CHL	-21 211,03
CHL.PP.U - Uzavírací armatury CHL	-20 810,93
CHL.RO.I - Izolace potrubí	1 168 814,35
CHL.RO.P - Potrubí CHL	-218 113,30
CHL.ST.S - Suché chladiče CHL	-2 160 082,80
CHL.TV.T - Tvarovky CHL	-42 914,92
UT - Ústřední topení	-417 064,75
UT.KP.T - Otopná tělesa	-376 519,22
UT.KS.A - Akumulační nádoby UT	-459 563,14
UT.KS.E - Expanzní nádoby UT	0,00
UT.KS.P - Předávací stanice	391 057,66
UT.PP.U - Uzavírací armatury UT	0,00
UT.RO.I - Izolace potrubí UT	2 126,10
UT.RO.P - Potrubí UT	-20 941,98
UT.ST.O - Oběhové čerpadlo UT	74 870,39
UT.TV.T - Tvarovky UT	-28 094,56
OST - Ostatní pro UT a CHL	635 800,28

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace				
Objekt:	26 - Specifikace změn, revize RTCH.101 Vytápění a chlazení - D.1.101.4.05				
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava			Datum:	25.03.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočiny			Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	rubim s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 251,31	
D VS.PODM Všeobecné podmínky							0,00	
1434	K	POPIŠ.VS.PODM	Popisová položka _jestliže je položka označena jako konstrukce (černá barva textu) a nemá pod sebou uvedenou položku materiálu (modrá barva textu), pak bude oceněna jako dodávka + montáž	popis	0,000		0,00	Popisová položka
PP Popisová položka _jestliže je položka označena jako konstrukce (černá barva textu) a nemá pod sebou uvedenou položku materiálu (modrá barva textu), pak bude oceněna jako dodávka + montáž								
1522	K	IZOL.POTRUBI	Popisová položka _výměry izolace potrubí jsou uvedeny včetně navýšení pro izolace armatur a tvarovek.	popis	0,000		0,00	Popisová položka
PP Popisová položka _výměry izolace potrubí jsou uvedeny včetně navýšení pro izolace armatur a tvarovek								
1557	K	OTOP.TELESA	Popisová položka _při oceňování otopných těles je třeba vycházet z vydané aktualizované tabulky otopných těles, kde je podrobně vypsána veškerá specifikace daného otopného tělesa.	popis	0,000		0,00	Popisová položka
PP Popisová položka _při oceňování otopných těles je třeba vycházet z vydané aktualizované tabulky otopných těles, kde je podrobně vypsána veškerá specifikace daného otopného tělesa.								
D CHL Chlazení							-1 309 559,83	
D CHL.KS.E Expanzní nádoba CHL							14 444,74	
7	K	101_05RTC_01198	Exp 6 bar Exp 6 bar Velikost: 25 mm	ks	-2,000	5 035,26	-10 070,52	R - položka
PP Exp 6 bar Exp 6 bar Velikost: 25 mm								
7	K	101_05RTC_01198.rev1	2.1.3.2 Exp 6 bar - 300l Exp 6 bar - 300l Velikost: 25 mm 300 l s membránou odolnou 35% PG	ks	2,000	12 257,63	24 515,26	R - položka
PP 2.1.3.2 Exp 6 bar - 300l Exp 6 bar - 300l Velikost: 25 mm 300 l s membránou odolnou 35% PG								
D CHL.KS.V Doplnění vody CHL							-29 685,94	
11	K	101_05RTC_00597	2.1.3.3 Automatické doplňovací zařízení glykolového okruhu suchých chladiců Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro míchání a doplňování glykolové směsi včetně otevřené míchací nádoby o objemu 200 l a signalizace souhrnné poruchy do BMS Velikost:	ks	-1,000	77 655,50	-77 655,50	R - položka
PP 2.1.3.3 Automatické doplňovací zařízení glykolového okruhu suchých chladiců Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro míchání a doplňování glykolové směsi včetně otevřené míchací nádoby o objemu 200 l a signalizace souhrnné poruchy do BMS Velikost: 25 mm								
11	K	101_05RTC_00597.rev1	2.1.3.3 Dávkování inhibitoru koroze Návrh v rámci dílenské dokumentace dle požadavků instalovaného zařízení a rozboru vody	ks	1,000	47 969,56	47 969,56	R - položka
PP 2.1.3.3 Dávkování inhibitoru koroze Návrh v rámci dílenské dokumentace dle požadavků instalovaného zařízení a rozboru vody								
D CHL.MP.M Měřicí prvky CHL							-21 211,03	
12	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	-1,000	444,43	-444,43	CS ÚRS 2024 01
PP Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo s pevným stonkem a jímkou								
13	M	101_05RTC_01765	Kalorimetr Kalorimetr Velikost: 25 mm-25 mm	ks	-1,000	23 468,22	-23 468,22	R - položka
PP Kalorimetr Kalorimetr Velikost: 25 mm-25 mm								
13	K	101_05RTC_01765r1	Vodoměr pro doplňování inhibitoru Velikost: 25 mm-25 mm	ks	1,000	2 701,62	2 701,62	R - položka
PP Vodoměr pro doplňování inhibitoru Velikost: 25 mm-25 mm								
D CHL.PP.U Uzavírací armatury CHL							-20 810,93	
30	K	734152333	Šoupátko přírubové třmenové DN 65 PN 16 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	soubor	-3,000	13 655,02	-40 965,06	CS ÚRS 2024 01
PP Šoupátka přírubová třmenová s ručním kolem PN 16 do 200°C DN 65								
35	K	101_05RTC_01815	Regulační 3-cestný ventil Regulační 3-cestný ventil Velikost: 80 mm-80 mm-80 mm	ks	-1,000	17 585,99	-17 585,99	R - položka
PP Regulační 3-cestný ventil Regulační 3-cestný ventil Velikost: 80 mm-80 mm-80 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	101_05RTC_01815.rev1	Regulační 3-cestný ventil Regulační 3-cestný ventil Velikost: 80 mm-80 mm-80 mm - 2.1.2.1 - Trojcestný ventil směšování + servopohon pro indukční jednotky 18/20 C, řízen 0-10 V od teplotního čidla, napájení 24V/230 V dle MaR	ks	1,000	24 304,04	24 304,04	R - položka
	PP		Regulační 3-cestný ventil Regulační 3-cestný ventil Velikost: 80 mm-80 mm-80 mm - 2.1.2.1 - Trojcestný ventil směšování + servopohon pro indukční jednotky 18/20 C, řízen 0-10 V od teplotního čidla, napájení 24V/230 V dle MaR					
36	K	101_05RTC_01814	Regulační 3-cestný ventil Regulační 3-cestný ventil Velikost: 125 mm-125 mm	ks	-2,000	53 307,83	-106 615,66	R - položka
	PP		Regulační 3-cestný ventil Regulační 3-cestný ventil Velikost: 125 mm-125 mm					
36	K	101_05RTC_01814.rev1	Regulační 3-cestný ventil Regulační 3-cestný ventil Velikost: 125 mm-125 mm - 2.0.2.1 a 2.0.2.2 - Trojcestný regulační ventil se servopohonem DN125, Kvs = 220, napájení 24V/230 V dle MaR	ks	2,000	60 025,87	120 051,74	R - položka
	PP		Regulační 3-cestný ventil Regulační 3-cestný ventil Velikost: 125 mm-125 mm - 2.0.2.1 a 2.0.2.2 - Trojcestný regulační ventil se servopohonem DN125, Kvs = 220, napájení 24V/230 V dle MaR					
	D	CHL.RO.I	izolace potrubí				1 168 814,35	
70	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-30,298	141,09	-4 274,74	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
71	M	101_05RTC_01511	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 100 mm T25	m2	-30,298	788,80	-23 293,10	R - položka
72	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-35,224	141,09	-4 969,75	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
73	M	101_05RTC_01514	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 100 mm T32	m2	-35,224	968,81	-34 125,36	R - položka
74	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-25,715	141,09	-3 628,13	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
75	M	101_05RTC_01520	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 125 mm T25	m2	-25,715	901,25	-23 175,64	R - položka
76	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-0,589	141,09	-83,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvě, tloušťky izolace do 25 mm					
77	M	27127007	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm	m	-0,589	88,01	-51,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/19mm					
78	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-157,884	141,09	-22 275,85	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
79	M	101_05RTC_01544	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 150 mm T32	m2	-157,884	1 136,94	-179 504,63	R - položka
80	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-16,388	141,09	-2 312,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvě, tloušťky izolace do 25 mm					
81	M	27127002	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm	m	-16,388	49,58	-812,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm					
82	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-597,715	141,09	-84 331,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvě, tloušťky izolace do 25 mm					
83	M	27127007	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm	m	-597,715	88,01	-52 604,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm					
84	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-1,203	141,09	-169,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvě, tloušťky izolace do 25 mm					
85	M	27127007	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm	m	-1,203	88,01	-105,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 15/19mm					
86	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-8,883	141,09	-1 253,30	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
87	M	101_05RTC_01531	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 15 mm T25	m2	-8,883	218,11	-1 937,47	R - položka
88	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-0,012	141,09	-1,69	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
89	M	101_05RTC_01533	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 15 mm T32	m2	-0,012	280,56	-3,37	R - položka
	PP		Izolace (tvarovky) Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 15 mm T32					
90	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-0,418	141,09	-58,98	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
91	M	101_05RTC_01581	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 200 mm-100 mm T32	m2	-0,418	1 136,94	-475,24	R - položka
92	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-69,530	141,09	-9 809,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvě, tloušťky izolace do 25 mm					
93	M	27127004	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm	m	-69,530	56,52	-3 929,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-57,033	141,09	-8 046,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)					
95	M	27127009	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/19mm	m	-57,033	103,34	-5 893,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/19mm					
96	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-0,104	141,09	-14,67	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
97	M	101_05RTC_01579	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 20 mm T32	m2	-0,104	317,25	-32,99	R - položka
98	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-0,078	141,09	-11,01	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
99	M	101_05RTC_01561	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 20 mm T25	m2	-0,078	141,55	-11,04	R - položka
100	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-28,082	141,09	-3 962,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)					
101	M	27127005	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm	m	-28,082	58,98	-1 656,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm					
102	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-161,996	141,09	-22 856,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)					
103	M	27127010	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/19mm	m	-161,996	123,97	-20 082,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/19mm					
104	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-13,842	141,09	-1 952,97	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
105	M	101_05RTC_01611	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 25 mm T25	m2	-13,842	165,68	-2 293,34	R - položka
106	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-0,010	141,09	-1,41	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
107	M	101_05RTC_01607	Izolace (varovky) Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 25 mm T32	m2	-0,010	351,19	-3,51	R - položka
108	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-15,432	141,09	-2 177,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)					
109	M	27127006	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm	m	-15,432	71,96	-1 110,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm					
110	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-33,165	141,09	-4 679,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)					
111	M	27127011	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/19mm	m	-33,165	143,30	-4 752,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/19mm					
112	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-6,155	141,09	-868,41	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
113	M	101_05RTC_01637	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 32 mm T25	m2	-6,155	181,72	-1 118,49	R - položka
114	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-0,414	141,09	-58,41	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
115	M	101_05RTC_01656	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 40 mm T13	m2	-0,414	82,80	-34,28	R - položka
116	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-13,693	141,09	-1 931,95	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
117	M	101_05RTC_01657	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 40 mm T19	m2	-13,693	162,10	-2 219,64	R - položka
118	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-8,578	141,09	-1 210,41	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
119	M	101_05RTC_01658	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 40 mm T25	m2	-8,578	228,14	-1 957,21	R - položka
120	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-1,577	141,09	-222,50	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
121	M	101_05RTC_01673	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 50 mm T13	m2	-1,577	119,47	-188,40	R - položka
122	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-20,834	141,09	-2 939,47	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
123	M	101_05RTC_01674	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 50 mm T19	m2	-20,834	223,32	-4 652,65	R - položka
124	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-3,544	141,09	-500,02	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
125	M	101_05RTC_01675	Tepelná izolace nálevková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 50 mm T25	m2	-3,544	301,10	-1 067,10	R - položka
126	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-0,192	141,09	-27,09	odvozeno CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
127	M	101_05RTC_01671	epelná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 50 mm T32	m2	-0,192	425,32	-81,66	R - položka
128	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-36,865	141,09	-5 201,28	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
129	M	101_05RTC_01697	Tepečná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 65 mm T25	m2	-36,865	463,31	-17 079,92	R - položka
130	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-117,611	141,09	-16 593,74	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
131	M	101_05RTC_01699	Tepečná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 65 mm T32	m2	-117,611	593,62	-69 816,24	R - položka
132	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-0,151	141,09	-21,30	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
133	M	101_05RTC_01694	Tepečná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 65 mm T30	m2	-0,151	593,62	-89,64	R - položka
134	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-5,774	141,09	-814,65	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
135	M	101_05RTC_01712	Tepečná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 80 mm T25	m2	-5,774	429,07	-2 477,45	R - položka
136	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-56,063	141,09	-7 909,93	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
137	M	101_05RTC_01713	Tepečná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 80 mm T32	m2	-56,063	674,13	-37 793,75	R - položka
138	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-4,263	141,09	-601,47	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
139	M	101_05RTC_01513	Tepečná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce DN: 100 mm T30	m2	-4,263	968,81	-4 130,04	R - položka
140	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-61,471	126,98	-7 805,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
141	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	-61,471	212,01	-13 032,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm					
142	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-0,287	126,98	-36,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
143	M	63154580	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm	m	-0,287	266,63	-76,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm					
144	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-0,160	126,98	-20,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
145	M	63154540.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/20mm	m	-0,160	191,59	-30,65	odvozeno CS ÚRS
146	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-1,674	126,98	-212,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
147	M	63154542.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 125/32mm	m	-1,674	269,34	-450,88	odvozeno CS ÚRS
148	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-1 955,321	126,98	-248 286,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
149	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	-1 955,321	85,81	-167 786,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm					
150	K	713463218	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	m	-34,311	126,98	-4 356,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 150 mm					
151	M	63154614.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 150/32mm	m	-34,311	330,07	-11 325,03	odvozeno CS ÚRS
152	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,136	126,98	-17,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
153	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	-0,136	94,59	-12,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm					
154	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-7,232	126,98	-918,32	odvozeno CS ÚRS
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	M	101_05RTC_01315	izolace z minerální vlny s hliníkovým polem, pouzdro na potrubí ko = 0,038 W/(mK)pro ocelovéDN: 200 mmT32	m2	-7,232	432,20	-3 125,67	R - položka
156	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-73,397	126,98	-9 319,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
157	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	-73,397	91,43	-6 710,69	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
158	K	751613114.RR01	Montáž izolovaného potrubí samolepicí izolací	m2	-144,208	126,98	-16 311,53	odvozeno CS ÚRS
PP			Montáž ostatních zařízení dodatečná izolace potrubí čtyřhranného samolepicí izolací					
159	M	101_05RTC_01361	izolace z minerální vlny s hliníkovým polem, pouzdro na potrubí ko = 0,038 W/(mK)pro ocelovéDN: 250 mmT32	m2	-144,208	676,00	-97 484,61	R - položka
160	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-150,408	126,98	-19 098,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
161	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	-150,408	94,99	-14 287,26	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
162	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-106,969	126,98	-13 582,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
163	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	-106,969	103,56	-11 077,71	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
164	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-10,881	126,98	-1 356,27	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
165	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	-10,881	121,78	-1 300,73	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					
166	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-131,909	126,98	-16 749,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
167	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	-131,909	112,16	-14 794,91	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm					
168	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-223,880	126,98	-28 428,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
169	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	-223,880	123,37	-27 620,06	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm					
170	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-1,191	126,98	-151,23	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
171	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	-1,191	144,08	-171,60	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm					
172	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-2,699	126,98	-342,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
173	M	63154016.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 65/20mm	m	-2,699	143,97	-388,58	odvozeno CS ÚRS
174	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-326,167	126,98	-41 416,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
175	M	63154016.RR02	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 65/30mm	m	-326,167	160,24	-52 265,00	odvozeno CS ÚRS
176	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-1,514	126,98	-192,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
177	M	63154020.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 65/40mm	m	-1,514	195,15	-295,46	odvozeno CS ÚRS
178	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-119,151	126,98	-15 129,79	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
179	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	-119,151	191,95	-22 871,03	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm					
180	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-37,200	126,98	-4 723,66	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
181	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	-37,200	212,01	-7 886,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm					
1405	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-8,850	128,98	-1 225,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
182	M	63154542.RR02	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 125/25 mm	m	-9,650	269,34	-2 599,13	odvozeno CS ÚRS
1406	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-0,854	128,98	-83,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
183	M	63154542.RR03	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 125/32mm	m	-0,854	269,34	-176,15	odvozeno CS ÚRS
1407	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-22,212	128,98	-2 820,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
184	M	63154017.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 150/25mm	m	-22,212	330,06	-7 331,29	odvozeno CS ÚRS
1408	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-7,708	128,98	-978,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
185	M	63154017.RR02	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 150/32mm	m	-7,708	330,06	-2 544,10	odvozeno CS ÚRS
1409	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-17,216	128,98	-2 186,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
186	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 153/0mm	m	-17,216	94,59	-1 628,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 153/0mm					
1410	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-16,074	128,98	-2 041,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
187	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	-16,074	91,43	-1 469,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
1411	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,250	128,98	-31,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
188	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	-0,250	109,40	-27,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
1412	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-23,466	128,98	-2 979,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
189	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	-23,466	115,94	-2 720,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
1413	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,095	128,98	-12,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
190	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	-0,095	94,99	-9,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
1414	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-16,868	128,98	-2 116,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
191	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	-16,868	100,89	-1 681,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm					
1415	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-113,355	128,98	-14 393,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
192	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	-113,355	121,78	-13 804,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					
1416	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,428	128,98	-54,35	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
193	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	-0,428	149,70	-64,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
1417	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-80,949	126,98	-10 278,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
194	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	-80,949	127,98	-10 359,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm					
1418	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-81,484	126,98	-10 348,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
195	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	-81,484	144,08	-11 740,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm					
1419	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-0,198	126,98	-24,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
196	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	-0,198	195,07	-38,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm					
1420	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-10,389	126,98	-1 319,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
197	M	63154016	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm	m	-10,389	180,24	-1 864,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/30mm					
1421	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-32,503	126,98	-4 127,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
198	M	63154020	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/40mm	m	-32,503	195,16	-6 342,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 70/40mm					
1422	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-0,310	126,98	-39,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
199	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	-0,310	191,95	-59,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm					
1523	K	IT.CH.001	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN15	m	24,430	188,09	4 595,04	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN15					
1524	K	IT.CH.002	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN20	m	102,767	204,77	21 043,80	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN20					
1525	K	IT.CH.003	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN25	m	425,342	229,60	97 658,52	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN25					
1526	K	IT.CH.004	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN32	m	143,503	253,23	36 339,26	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN32					
1527	K	IT.CH.005	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN40	m	118,416	336,26	39 818,56	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN40					
1528	K	IT.CH.006	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN50	m	171,865	413,95	71 080,73	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN50					
1529	K	IT.CH.007	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN65	m	553,909	518,61	287 262,75	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN65					
1530	K	IT.CH.008	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN80	m	180,757	555,59	100 426,78	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN80					
1531	K	IT.CH.009	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN100	m	131,082	722,99	94 770,98	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 26 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN100					
1532	K	IT.CH.010	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 32 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN150	m	335,115	1 017,80	341 013,02	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku o tloušťce 32 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN150					
1533	K	IT.CH.011	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN15	m	23,300	188,09	4 382,50	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN15					
1534	K	IT.CH.012	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN20	m	21,377	204,77	4 377,37	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN20					
1535	K	IT.CH.013	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN32	m	128,197	253,23	32 483,33	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN32					
1536	K	IT.CH.014	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN40	m	28,015	336,28	8 747,80	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN40					
1537	K	IT.CH.015	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN50	m	29,037	413,95	12 019,87	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové závitové DN50					
1538	K	IT.CH.016	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN65	m	5,299	518,61	2 748,11	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN65					
1539	K	IT.CH.017	Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN80	m	3,912	555,59	2 173,47	R - položka
	PP		Parotěsná izolace návleková ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN80					
1540	K	IT.CH.018	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN15	m	3 103,943	250,56	777 723,96	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN15					
1541	K	IT.CH.019	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN20	m	165,803	256,04	42 452,20	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN20					
1542	K	IT.CH.020	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN25	m	405,320	281,38	105 942,54	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN25					
1543	K	IT.CH.021	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN32	m	201,051	266,85	53 650,46	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN32					
1544	K	IT.CH.022	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN40	m	239,336	298,08	71 341,27	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN40					
1545	K	IT.CH.023	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN50	m	385,693	329,32	127 016,42	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 20 mm pro potrubí ocelové závitové DN50					
1546	K	IT.CH.024	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN65	m	425,835	375,38	159 849,94	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s AI fólií se samolepícím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN65					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1547	K	IT.CH.025	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN80	m	158,113	390,19	61 694,11	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN80					
1548	K	IT.CH.026	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN100	m	143,226	416,76	59 690,87	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN100					
1549	K	IT.CH.027	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN125	m	1,506	591,90	891,40	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN125					
1550	K	IT.CH.028	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN150	m	25,869	666,52	17 242,21	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN150					
1551	K	IT.CH.029	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN200	m	7,221	830,85	5 999,57	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN200					
1552	K	IT.CH.030	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN250	m	170,682	984,36	168 012,53	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s třídou reakce na oheň A2-s1, d0 s Al fólií se samolepicím přesahem pro potrubí chlazení o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN250					
1553	K	IT.CH.031	Parotěsná izolace desky ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN200	m2	11,060	1 286,59	14 251,81	R - položka
	PP		Parotěsná izolace desky ze syntetického kaučuku o tloušťce 19 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN200					
1554	K	IT.CH.032	Parotěsná izolace desky ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN100	m2	15,895	722,99	11 484,70	R - položka
	PP		Parotěsná izolace desky ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN100					
1555	K	IT.CH.033	Parotěsná izolace desky ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN125	m2	39,496	897,06	35 421,31	R - položka
	PP		Parotěsná izolace desky ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN125					
1556	K	IT.CH.034	Parotěsná izolace desky ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN150	m2	12,141	1 017,80	12 354,68	R - položka
	PP		Parotěsná izolace desky ze syntetického kaučuku s třídou reakce na oheň B-s1, d0 o tloušťce 25 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN150					
	D	CHL.RO.P	Potrubí CHL				-218 113,30	
200	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	-1 886,123	701,67	-1 323 435,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1					
201	K	733111113	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	1 886,123	488,29	920 875,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných v kotelnách a strojovnách DN 15					
	VV		"přívodní výměra"-345,564			-345,564		
	VV		"nová výměra"-2231,687			2 231,687		
	VV		Součet			1 886,123		
222	K	101_05RTC_01798	Ohebné trubkyPinopruťové pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtlé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	m	-1,334	743,46	-991,78	R - položka
	PP		Ohebné trubkyPinopruťové pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtlé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 1/2, vč. - izolaceDN12					
223	K	101_05RTC_01799	Ohebné trubkyPinopruťové pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtlé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	m	-307,937	820,72	-252 730,05	R - položka
	PP		Ohebné trubkyPinopruťové pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtlé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 1/2, vč. - izolaceDN15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	K	101_05RTC_01799.rev1	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	18,000	810,33	10 985,94	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN15 - délka 300(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
224	K	101_05RTC_01801	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	m	-8,715	1 212,44	-8 141,53	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 1/2, vč. - izolace DN20					
224	K	101_05RTC_01801.rev1	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	6,000	844,15	5 064,90	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN20 - délka 300(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
225	K	101_05RTC_01802	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	m	-14,776	1 185,39	-17 515,32	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 1/2, vč. - izolace DN25					
225	K	101_05RTC_01802R1	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	14,000	1 070,74	14 990,36	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN25 - délka 300(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
1450	K	101_05RTC_01802R2	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	145,000	688,41	99 819,45	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN15 - délka 500(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
1451	K	101_05RTC_01802R3	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	6,000	954,43	5 726,58	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN20 - délka 500(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
1452	K	101_05RTC_01802R4	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	18,000	1 248,10	22 465,80	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN25 - délka 500(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
1453	K	101_05RTC_01802R5	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	196,000	938,49	183 944,04	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN15 - délka 700(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
1454	K	101_05RTC_01802R6	Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	4,000	1 047,54	4 190,16	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN20 - délka 700(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1455	K	101_05RTC_01802R7	Ohebné trubky Přinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	4,000	1 411,25	5 645,00	R - položka
	PP		Ohebné trubky Přinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN25 - délka 700(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
1456	K	101_05RTC_01802R8	Ohebné trubky Přinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	75,000	916,48	68 736,00	R - položka
	PP		Ohebné trubky Přinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN15 - délka 900(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
1457	K	101_05RTC_01802R9	Ohebné trubky Přinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	46,000	916,48	42 156,08	R - položka
	PP		Ohebné trubky Přinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šrobení - DN15 - délka 900(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
	D	CHL.ST.S	Suché chladiče CHL				-2 160 082,80	
245	K	101_05RTC_00856	3.0.0.1 Vzduchem chlazený zdroj chladu s volným chlazením Vzduchem chlazený zdroj chladu s volným chlazením, nízkohlučným paketem a rozhraním Modbus Qch= 57,6 kW, 15/21/35 °C, 35% PG, dp=140 kPa, LpA(1m) = 48 dBA, Pel=17,7 kW, lmax 50 A, lstart=140 A, 3x	ks	-1,000	1 080 041,40	-1 080 041,40	R - položka
	PP		3.0.0.1 Vzduchem chlazený zdroj chladu s volným chlazením Vzduchem chlazený zdroj chladu s volným chlazením, nízkohlučným paketem a rozhraním Modbus Qch= 57,6 kW, 15/21/35 °C, 35% PG, dp=140 kPa, LpA(1m) = 48 dBA, Pel=17,7 kW, lmax 50 A, lstart=140 A, 3x400 V, včetně příslušenství, montáže a zprovoznění - DODÁVKA TECHNOLOGIE DATACENTRA					
246	K	101_05RTC_00857	3.0.0.2 Vzduchem chlazený zdroj chladu s volným chlazením Vzduchem chlazený zdroj chladu s volným chlazením, nízkohlučným paketem a rozhraním Modbus Qch= 57,6 kW, 15/21/35 °C, 35% PG, dp=140 kPa, LpA(1m) = 48 dBA, Pel=17,7 kW, lmax 50 A, lstart=140 A, 3x	ks	-1,000	1 080 041,40	-1 080 041,40	R - položka
	PP		3.0.0.2 Vzduchem chlazený zdroj chladu s volným chlazením Vzduchem chlazený zdroj chladu s volným chlazením, nízkohlučným paketem a rozhraním Modbus Qch= 57,6 kW, 15/21/35 °C, 35% PG, dp=140 kPa, LpA(1m) = 48 dBA, Pel=17,7 kW, lmax 50 A, lstart=140 A, 3x400 V, včetně příslušenství, montáže a zprovoznění - DODÁVKA TECHNOLOGIE DATACENTRA					
	D	CHL.TV.T	Tvarovky CHL				-42 914,92	
257	K	101_05RTC_00920	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm	ks	-749,000	12,86	-9 632,14	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm					
257	K	101_05RTC_00920.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm	ks	749,000	17,82	13 347,18	R - položka
258	K	101_05RTC_01894	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm	ks	-1,000	12,86	-12,86	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm					
258	K	101_05RTC_01894.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm	ks	1,000	17,82	17,82	R - položka
259	K	101_05RTC_00918	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm	ks	-3,000	19,21	-57,63	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm					
259	K	101_05RTC_00918.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm	ks	3,000	23,76	71,28	R - položka
260	K	101_05RTC_01892	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm	ks	-1,000	19,21	-19,21	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm					
260	K	101_05RTC_01892.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm	ks	1,000	23,76	23,76	R - položka
261	K	101_05RTC_00926	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm	ks	-2,000	21,43	-42,86	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm					
261	K	101_05RTC_00926.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm	ks	2,000	61,86	123,72	R - položka
262	K	101_05RTC_00924	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm-15 mm	ks	-10,000	80,31	-803,10	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm-15 mm					
262	K	101_05RTC_00924.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm-15 mm	ks	10,000	41,32	413,20	R - položka
263	K	101_05RTC_00929	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm-15 mm	ks	-8,000	226,92	-1 831,36	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm-15 mm					
263	K	101_05RTC_00929.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm-15 mm	ks	8,000	213,99	1 711,92	R - položka
264	K	101_05RTC_00931	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-25 mm-15 mm	ks	-2,000	89,84	-179,68	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-25 mm-15 mm					
264	K	101_05RTC_00931.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-25 mm-15 mm	ks	2,000	213,99	427,98	R - položka
265	K	101_05RTC_00934	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-32 mm-15 mm	ks	-2,000	326,39	-656,78	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-32 mm-15 mm					
265	K	101_05RTC_00934.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-32 mm-15 mm	ks	2,000	261,64	523,28	R - položka
266	K	101_05RTC_00936	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 40 mm-40 mm-15 mm	ks	-8,000	629,01	-5 032,08	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 40 mm-40 mm-15 mm					
266	K	101_05RTC_00936.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 40 mm-40 mm-15 mm	ks	8,000	319,12	2 552,96	R - položka
267	K	101_05RTC_00937	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-15 mm	ks	-18,000	1 344,73	-24 205,14	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-15 mm					
267	K	101_05RTC_00937.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-15 mm	ks	18,000	383,95	6 911,10	R - položka
268	K	101_05RTC_00940	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 65 mm-50 mm-15 mm	ks	-2,000	2 104,94	-4 209,88	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 65 mm-50 mm-15 mm					
268	K	101_05RTC_00940.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 65 mm-50 mm-15 mm	ks	2,000	934,44	1 888,88	R - položka
269	K	101_05RTC_00941	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 65 mm-65 mm-15 mm	ks	-16,000	2 448,52	-39 178,32	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 65 mm-65 mm-15 mm					
269	K	101_05RTC_00941.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 65 mm-65 mm-15 mm	ks	16,000	934,44	14 951,04	R - položka
	D	UT	Ústřední topení				-417 064,75	
	D	UT.KP.T	Otopná tělesa				-376 519,22	
918	K	101_05RTC.R001	Elektrická topná patrona pro trubkové těleso o výkonu 150 W	ks	17,000	3 685,12	62 647,04	R - položka
	VV		"převodní výměra"-117		-117,000			
	VV		"nová výměra"-134		134,000			
	VV		Součet		17,000			
920	K	101_05RTC.R003	Podlahové vytápění sestávající ze tří rozdělovačů pro 6, 6 a 8 topných okruhů včetně termostohonů s napojením na BMS, 1x regulační a mísicí sada, 2x skříň 885x750x110-160, 1x skříň 885x950x110-160, potrubí PE-Xa 18x1,5 o délce 2300 m, systémová deska s izo	ks	-1,000	439 166,26	-439 166,26	R - položka
	D	UT.KS.A	Akumulační nádoby UT				-459 563,14	
921	K	101_05RTC_00003	1.0.3.1 Zásobník pitné vody 1000 l - SOUČÁST POLOŽKY 1.0.0.0 Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stojatém provedení bez vnitřního výměníku tepla. Nádobu zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu	ks	-1,000	149 730,80	-149 730,80	R - položka
	PP		1.0.3.1 Zásobník pitné vody 1000 l - SOUČÁST POLOŽKY 1.0.0.0 Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stojatém provedení bez vnitřního výměníku tepla. Nádobu zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu / se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti - pitné vody podle DIN 4753 T3, Objem 1000l, Ø1050mm, výška 2050mm, vč. navlečené izolace, montáže					
922	K	101_05RTC_00004	1.0.3.2 Zásobník pitné vody 1000 l - SOUČÁST POLOŽKY 1.0.0.0 Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stojatém provedení bez vnitřního výměníku tepla. Nádobu zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu	ks	-1,000	149 730,80	-149 730,80	R - položka
	PP		1.0.3.2 Zásobník pitné vody 1000 l - SOUČÁST POLOŽKY 1.0.0.0 Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stojatém provedení bez vnitřního výměníku tepla. Nádobu zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu / se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti - pitné vody podle DIN 4753 T3, Objem 1000l, Ø1050mm, výška 2050mm, vč. navlečené izolace, montáže					
923	K	101_05RTC_00005	1.0.3.4 Zásobník pitné vody 1000 l - SOUČÁST POLOŽKY 1.0.0.0 Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stojatém provedení bez vnitřního výměníku tepla. Nádobu zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu	ks	-1,000	149 730,80	-149 730,80	R - položka
	PP		1.0.3.4 Zásobník pitné vody 1000 l - SOUČÁST POLOŽKY 1.0.0.0 Stojatý zásobník teplé vody pro externí ohřev pitné vody ve stojatém provedení bez vnitřního výměníku tepla. Nádobu zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu / se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti - pitné vody podle DIN 4753 T3, Objem 1000l, Ø1050mm, výška 2050mm, vč. navlečené izolace, montáže					
924	K	101_05RTC_01796	součást položky 2.0.3.1 Mísicí nádoba pro nemrznoucí směsi 200 l Plastová mísicí nádoba pro přípravu směsi 35% propylynglykol-voda o objemu 200 l včetně příslušenství pro dopojení na mísicí automat	ks	-1,000	5 185,37	-5 185,37	Popisová položka
	PP		součást položky 2.0.3.1 Mísicí nádoba pro nemrznoucí směsi 200 l Plastová mísicí nádoba pro přípravu směsi 35% propylynglykol-voda o objemu 200 l včetně příslušenství pro dopojení na mísicí automat					
925	K	101_05RTC_00864	součást položky 2.0.3.1 3.0.3.4 Mísicí nádoba pro nemrznoucí směsi 200 l Plastová mísicí nádoba pro přípravu směsi 35% propylynglykol-voda o objemu 200 l včetně příslušenství pro dopojení na mísicí automat	ks	-1,000	5 185,37	-5 185,37	Popisová položka
	PP		součást položky 2.0.3.1 3.0.3.4 Mísicí nádoba pro nemrznoucí směsi 200 l Plastová mísicí nádoba pro přípravu směsi 35% propylynglykol-voda o objemu 200 l včetně příslušenství pro dopojení na mísicí automat					
	D	UT.KS.E	Expanzní nádoby UT				0,00	
929	K	101_05RTC_01890	Základní nádoba pro expanzní automat vytápění Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu 1.0.3.6, Výška: 2130 mm, Průměr 1200 mm, Objem: 1500 l, včetně odvzdušňovací nádoby Velikost: 65 mm	ks	-1,000	183 011,89	-183 011,89	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní nádoba pro expanzní automat vytápění Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu 1.0.3.8, Výška: 2130 mm, Průměr 1200 mm, Objem: 1500 l, včetně odvzdušňovací nádoby Velikost: 65 mm					
929	K	101_05RTC_01890.rev1	Základní nádoba pro expanzní automat vytápění Základní nádoba, Výška: 2130 mm, Průměr 1200 mm, Objem: 1500 l, včetně odvzdušňovací nádoby Velikost: 65 mm	ks	1,000	183 011,89	183 011,89	R - položka
	PP		Základní nádoba pro expanzní automat vytápění Základní nádoba, Výška: 2130 mm, Průměr 1200 mm, Objem: 1500 l, včetně odvzdušňovací nádoby Velikost: 65 mm					
	D	UT.KS.P	Předávací stanice				391 057,66	
930	K	101_05RTC_00001	1.0.0.1-1.0.0.4 Kompaktní předávací stanice o výkonu: 2x650 kW, 75 % záloha pro ÚT, 2x150 kW, 100% záloha pro TeV Kompaktní předávací stanice o výkonu: 2x650 kW, 75 % záloha pro ÚT, 2x150 kW, 100% záloha pro TeV, Primár: 80/50,9°C (zima), 70/20,3°C (léto)	ks	-1,000	1 532 175,89	-1 532 175,89	R - položka
	PP		1.0.0.1-1.0.0.4 Kompaktní předávací stanice o výkonu: 2x650 kW, 75 % záloha pro ÚT, 2x150 kW, 100% záloha pro TeV Kompaktní předávací stanice o výkonu: 2x650 kW, 75 % záloha pro ÚT, 2x150 kW, 100% záloha pro TeV, Primár: 80/50,9°C (zima), 70/20,3°C (léto), Sekundár ÚT: 70/50°C, TeV 60°C (zima, léto), ÚT 65/45°C (léto), Dodána jako komplet s přípravou pro ovládání nadřazenou regulací, včetně nabíječek, cirkulačních čerpadel, akumulace TeV 2x1000 l, pojistných a zabezpečovacích zařízení na straně SV, včetně podvážecích čerpadel ÚT, dopouštění vody z primárního - okruhu pomocí solenoidového ventilu, vč. dopravy a provozování. Blíží technická specifikace viz schéma, technická zpráva, požadavky ZTI a investora					
930	K	101_05RTC_00001.rev1	1.0.0.1-1.0.0.4 Kompaktní předávací stanice o výkonu: 2x650 kW, 75 % záloha pro ÚT, 2x150 kW, 100% záloha pro TeV Kompaktní předávací stanice o výkonu: 2x650 kW, 75 % záloha pro ÚT, 2x150 kW, 100% záloha pro TeV, 1x80 kW pro letní provoz. Primár: 80/50,9°	ks	1,000	1 923 233,35	1 923 233,35	R - položka
	PP		1.0.0.1-1.0.0.4 Kompaktní předávací stanice o výkonu: 2x650 kW, 75 % záloha pro ÚT, 2x150 kW, 100% záloha pro TeV Kompaktní předávací stanice o výkonu: 2x650 kW, 75 % záloha pro ÚT, 2x150 kW, 100% záloha pro TeV, 1x80 kW pro letní provoz. Primár: 80/50,9°C (zima), 70/20,3°C (léto), Sekundár ÚT: 70/50°C, TeV 60°C (zima, léto), ÚT 65/45°C (léto), Dodána jako komplet s přípravou pro ovládání nadřazenou regulací, včetně nabíječek, cirkulačních čerpadel, akumulace TeV 2x1000 l, pojistných a zabezpečovacích zařízení na straně SV, včetně podvážecích čerpadel ÚT, dopouštění vody z primárního - okruhu pomocí solenoidového ventilu, vč. dopravy a provozování. Blíží technická specifikace viz schéma, technická zpráva, požadavky ZTI a investora					
	D	UT.PP.U	Uzavírací armatury UT				0,00	
962	K	101_05RTC_01813	Regulační 2-cestný ventil Regulační 2-cestný ventil Velikost: 40 mm-40 mm	ks	-1,000	16 169,94	-16 169,94	R - položka
	PP		Regulační 2-cestný ventil Regulační 2-cestný ventil Velikost: 40 mm-40 mm					
962	K	101_05RTC_01813.rev1	1.0.2.16 Uzavírací havarijní ventil DN40 se servopohonem ON/OFF, bez napětí uzavřeno. Ovládání ohřevu bazénové vody dodávkou bazénu-viz výkaz BAZ	ks	1,000	16 169,94	16 169,94	R - položka
	PP		1.0.2.16 Uzavírací havarijní ventil DN40 se servopohonem ON/OFF, bez napětí uzavřeno. Ovládání ohřevu bazénové vody dodávkou bazénu-viz výkaz BAZ					
	D	UT.RO.I	Isolace potrubí UT				2 126,10	
999	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-1,427	137,44	-196,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
1000	M	63154580	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm	m	-1,427	288,59	-411,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm					
1001	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,020	137,44	-2,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1002	M	63154570.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 104/0mm	m	-0,020	142,87	-2,86	odvozeno CS ÚRS
1003	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-1,362	137,44	-187,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1004	M	63154012.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 103/0mm	m	-1,362	102,38	-139,44	odvozeno CS ÚRS
1005	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-5,006	137,44	-688,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
1006	M	63154582.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 125/40mm	m	-5,006	337,14	-1 687,72	odvozeno CS ÚRS
1007	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-36,719	137,44	-5 046,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1008	M	63154002.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/13mm	m	-36,719	92,87	-3 410,09	odvozeno CS ÚRS
1009	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-8,517	137,44	-1 170,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1010	M	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	-8,517	92,87	-790,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm					
1011	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-284,943	137,44	-39 162,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1012	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	-284,943	102,38	-29 172,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm					
1013	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-85,799	137,44	-11 792,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1014	M	63154012.RR02	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/40mm	m	-85,799	142,87	-12 258,10	odvozeno CS ÚRS
1015	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,324	137,44	-44,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1016	M	63154012.RR03	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/50mm	m	-0,324	142,87	-46,29	odvozeno CS ÚRS
1017	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-37,921	137,44	-5 211,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1018	M	63154002.RR03	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 16/9mm	m	-37,921	92,87	-3 521,72	odvozeno CS ÚRS
1019	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-474,147	137,44	-65 186,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1020	M	63154002.RR04	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 16/14mm	m	-474,147	95,91	-45 475,44	odvozeno CS ÚRS
1021	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-2,035	137,44	-279,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1022	M	63154012.RR05	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 16/30mm	m	-2,035	108,74	-221,29	odvozeno CS ÚRS
1023	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-2,863	137,44	-393,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1024	M	63154012.RR07	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 16/9mm	m	-2,863	95,91	-274,59	odvozeno CS ÚRS
1025	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,099	137,44	-13,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1026	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	-0,099	108,74	-10,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm					
1027	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,008	137,44	-0,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1028	M	63154003.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/9mm	m	-0,008	95,91	-0,58	odvozeno CS ÚRS
1029	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-80,473	137,44	-8 311,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1030	M	63154004.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 20/13mm	m	-80,473	98,98	-5 984,41	odvozeno CS ÚRS
1031	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-145,887	137,44	-20 023,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1032	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	-145,887	118,40	-17 249,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
1033	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-10,542	137,44	-1 448,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1034	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	-10,542	155,32	-1 637,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm					
1035	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,225	137,44	-30,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1036	M	63154570.RR02	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 20/50mm	m	-0,225	171,14	-38,51	odvozeno CS ÚRS
1037	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-30,390	137,44	-4 176,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1038	M	63154004.RR02	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 20/9mm	m	-30,390	98,96	-3 007,39	odvozeno CS ÚRS
1039	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-11,481	137,44	-1 577,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1040	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	-11,481	132,85	-1 525,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
1041	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-42,092	137,44	-5 785,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1042	M	63154005.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/13mm	m	-42,092	102,81	-4 327,48	odvozeno CS ÚRS
1043	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,168	137,44	-23,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1044	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	-0,168	102,81	-17,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm					
1045	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-50,880	137,44	-6 992,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1046	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	-50,880	125,48	-6 384,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
1047	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-311,091	137,44	-42 756,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1048	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	-311,091	155,90	-48 499,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm					
1049	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-88,765	137,44	-12 199,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1050	M	63154005.RR02	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/9mm	m	-88,765	102,81	-9 125,93	odvozeno CS ÚRS
1051	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,107	137,44	-14,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1052	M	63154601	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm	m	-0,107	180,84	-19,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm					
1053	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-15,320	137,44	-2 105,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1054	M	63154006.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/13mm	m	-15,320	112,09	-1 717,22	odvozeno CS ÚRS
1055	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-429,852	137,44	-59 078,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1056	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	-429,852	162,02	-69 844,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
1057	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-29,448	137,44	-4 047,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1058	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	-29,448	182,74	-5 381,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm					
1059	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-14,452	137,44	-1 986,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1060	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	-14,452	138,52	-2 001,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm					
1061	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-334,093	137,44	-45 917,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1062	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	-334,093	174,22	-58 205,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
1063	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-4,855	137,44	-667,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1064	M	63154007.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/9mm	m	-4,855	121,40	-589,40	odvozeno CS ÚRS
1065	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-0,152	137,44	-20,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm					
1066	M	63154007.RR02	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/13mm	m	-0,152	121,40	-18,45	odvozeno CS ÚRS
1067	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-12,179	137,44	-1 673,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
1068	M	63154009.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/25mm	m	-12,179	133,19	-1 622,12	odvozeno CS ÚRS
1069	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-46,210	137,44	-6 351,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
1070	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	-46,210	155,94	-7 205,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm					
1071	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-291,302	137,44	-40 036,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
1072	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	-291,302	209,18	-60 934,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm					
1073	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-4,983	137,44	-684,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
1074	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	-4,983	211,13	-1 052,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm					
1075	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-154,277	137,44	-21 203,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
1076	M	63154019.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 65/40mm	m	-154,277	203,68	-31 423,14	odvozeno CS ÚRS
1077	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-73,640	137,44	-10 121,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
1078	M	63154023.RR01	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 65/50mm	m	-73,640	226,57	-16 884,61	odvozeno CS ÚRS
1079	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	-277,920	137,44	-38 197,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
1080	M	63154578	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/40mm	m	-277,920	228,42	-63 482,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/40mm					
1081	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	-11,403	137,44	-1 567,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm					
1082	M	63154036	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/60mm	m	-11,403	511,13	-5 828,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/60mm					
1083	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-4 494,087	183,25	-823 541,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
1084	M	27127002	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/13mm	m	-4 494,087	53,66	-241 152,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/13mm					
1085	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-535,150	183,25	-98 066,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
1086	M	27127002.RR01	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/9mm	m	-535,150	34,08	-18 237,91	odvozeno CS ÚRS
1087	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-135,438	183,25	-24 819,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
1088	M	27127003	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/13mm	m	-135,439	53,66	-7 267,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/13mm					
1089	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-871,116	183,25	-122 982,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
1090	M	27127004	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm	m	-671,116	61,17	-41 052,17	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm					
1091	K	713463135	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	-1,324	183,25	-242,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvě, tloušťky izolace do 25 mm					
1092	M	27127004.RR01	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/9mm	m	-1,324	40,61	-53,77	odvozeno CS ÚRS
1093	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	-44,288	183,25	-8 115,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvě, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm					
1094	M	27127005	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm	m	-44,288	63,83	-2 826,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm					
1095	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	-0,615	183,25	-112,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvě, tloušťky izolace přes 25 do 50 mm					
1096	M	27127005.RR01	pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/9mm	m	-0,615	44,59	-27,42	odvozeno CS ÚRS
	PP		pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm					
1497	K	IT.UT.001	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí ocelové závitové DN15	m	221,267	138,90	30 733,99	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí ocelové závitové DN15					
1498	K	IT.UT.002	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí ocelové závitové DN15	m	31,262	148,45	4 840,84	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí ocelové závitové DN15					
1499	K	IT.UT.003	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí ocelové závitové DN20	m	12,554	140,58	1 784,97	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí ocelové závitové DN20					
1500	K	IT.UT.004	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí ocelové závitové DN20	m	1,980	150,53	295,04	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí ocelové závitové DN20					
1501	K	IT.UT.005	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí ocelové závitové DN25	m	1,705	142,57	243,08	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí ocelové závitové DN25					
1502	K	IT.UT.006	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí ocelové závitové DN25	m	0,227	154,33	35,03	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí ocelové závitové DN25					
1503	K	IT.UT.007	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí ocelové závitové DN32	m	9,897	167,07	1 653,49	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí ocelové závitové DN32					
1504	K	IT.UT.008	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí PEX 18x2	m	5 012,651	138,90	696 257,22	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí PEX 18x2					
1505	K	IT.UT.009	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 18x2	m	2 116,271	148,45	314 160,43	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 18x2					
1506	K	IT.UT.010	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí PEX 18x2	m	84,567	138,90	13 135,36	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 9 mm pro potrubí PEX 18x2					
1507	K	IT.UT.011	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 18x2	m	86,306	148,45	12 812,13	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 18x2					
1508	K	IT.UT.012	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 20x2	m	748,136	149,63	111 943,59	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 20x2					
1509	K	IT.UT.013	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 22x2	m	248,847	150,53	37 458,94	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 26x2					
1510	K	IT.UT.014	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 8 mm pro potrubí PEX 26x3	m	2,066	142,57	294,55	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 8 mm pro potrubí PEX 26x3					
1511	K	IT.UT.015	Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 26x3	m	91,356	154,33	14 098,97	R - položka
	PP		Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny) s uzavřenou buněčnou strukturou o tl. 13 mm pro potrubí PEX 26x3					
1512	K	IT.UT.016	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN15	m	529,217	239,82	126 916,82	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN15					
1513	K	IT.UT.017	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN20	m	223,640	255,84	57 216,06	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 30 mm pro potrubí ocelové závitové DN20					
1514	K	IT.UT.018	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN25	m	628,018	293,33	184 216,52	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN25					
1515	K	IT.UT.019	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN32	m	653,464	299,46	195 886,33	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN32					
1516	K	IT.UT.020	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN40	m	457,390	311,66	142 550,17	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN40					
1517	K	IT.UT.021	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN50	m	456,432	346,82	158 206,46	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 40 mm pro potrubí ocelové závitové DN50					
1518	K	IT.UT.022	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 50 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN65	m	292,461	364,00	106 455,80	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 50 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN65					
1519	K	IT.UT.023	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 50 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN80	m	346,548	433,40	151 494,10	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 50 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN80					
1520	K	IT.UT.024	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 60 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN100	m	0,339	565,25	191,62	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 60 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN100					
1521	K	IT.UT.025	Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 100 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN125	m	16,958	917,03	15 550,99	R - položka
	PP		Pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií o tl. 100 mm pro potrubí ocelové bezešvé DN125					
	D	UT.RO.P	Potrubí UT				-20 941,98	
1097	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	-162,537	731,43	-118 864,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1					
1097	K	733111113	Potrubí ocelové závitové čemé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	162,537	526,51	85 902,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových čemých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15					
1098	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	-0,653	757,37	-494,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1					
1098	K	733111113	Potrubí ocelové závitové čemé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	0,653	526,51	345,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových čemých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15					
1099	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	-10,901	1 008,91	-10 988,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1					
1099	K	733111114	Potrubí ocelové závitové čemé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	10,901	587,40	6 512,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových čemých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20					
1100	K	733221104.RR01	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 25x1 mm	m	-0,081	1 105,23	-89,52	odvozeno CS ÚRS
1101	K	733111112	Potrubí ocelové závitové čemé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 10	m	-0,020	545,72	-10,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových čemých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 10					
1118	K	101_05RTC_01800	Ohebné trubky Pinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fanceilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	m	-9,285	804,69	-7 471,55	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fanceilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 1000 mm, velikost 1/2, vč. - izolace DN15					
1458	K	101_05RTC_01800R1	Ohebné trubky Pinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fanceilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	9,000	660,59	5 945,31	R - položka
	PP		Ohebné trubky Pinopruťočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fanceilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr - DN15 - délka 300 přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1459	K	101_05RTC_01800R2	Ohebné trubky Přinopruťochné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	15,000	745,10	11 176,50	R - položka
	PP		Ohebné trubky Přinopruťochné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr - DN15 - délka 500(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
1460	K	101_05RTC_01800R3	Ohebné trubky Přinopruťochné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr	ks	3,000	2 375,17	7 125,51	R - položka
	PP		Ohebné trubky Přinopruťochné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů, hadice s opletením z ušlechtilé oceli, - odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak / 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šr - DN32 - délka 500(přesná délka dle skutečnosti při dopojení)					
	D	UT.ST.O	Oběhové čerpadlo UT				74 870,39	
1470	K	101_05RTC_00010R	1.1.1.12 Oběhové čerpadlo s FM pro V1 - tělesa 2. NP až 5. NP Mokroběžné oběhové inline čerpadlo s integrovaným FM, 6,5 m3/h, 150 kPa, napojením na BMS - signalizace chod, porucha Velikost: 40 mm-40 mm (suchá záloha)	ks	1,000	46 916,14	46 916,14	R - položka
	PP		1.1.1.12 Oběhové čerpadlo s FM pro V1 - tělesa 2. NP až 5. NP Mokroběžné oběhové inline čerpadlo s integrovaným FM, 6,5 m3/h, 150 kPa, napojením na BMS - signalizace chod, porucha Velikost: 40 mm-40 mm (suchá záloha)					
1471	K	101_05RTC_00011R	1.1.1.2 Oběhové čerpadlo s FM pro V2 -podlahové vytápění 1.NP bazén+ 1.PP šatny Mokroběžné oběhové inline čerpadlo s integrovaným FM, 2,4 m3/h, 120 kPa, napojením na BMS - signalizace chod, porucha Velikost: 32 mm-32 mm (suchá záloha)	ks	1,000	27 954,25	27 954,25	R - položka
	PP		1.1.1.2 Oběhové čerpadlo s FM pro V2 -podlahové vytápění 1.NP bazén+ 1.PP šatny Mokroběžné oběhové inline čerpadlo s integrovaným FM, 2,4 m3/h, 120 kPa, napojením na BMS - signalizace chod, porucha Velikost: 32 mm-32 mm (suchá záloha)					
	D	UT.TV.T	Tvarovky UT				-28 094,56	
1149	K	101_05RTC_00922	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm	ks	-34,000	8,76	-297,84	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm					
1149	K	101_05RTC_00922.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm	ks	34,000	23,77	808,18	R - položka
1150	K	101_05RTC_01896	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm	ks	-6,000	8,76	-52,56	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm					
1150	K	101_05RTC_01896.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm	ks	6,000	23,77	142,62	R - položka
1151	K	101_05RTC_00917	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-10 mm	ks	-30,000	20,33	-609,90	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-10 mm					
1151	K	101_05RTC_00917.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-10 mm	ks	30,000	121,47	3 644,10	R - položka
1152	K	101_05RTC_01891	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-10 mm	ks	-4,000	20,33	-81,32	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-10 mm					
1152	K	101_05RTC_01891.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-10 mm	ks	4,000	121,47	485,88	R - položka
1153	K	101_05RTC_00921	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm	ks	-93,000	13,91	-1 293,63	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm					
1153	K	101_05RTC_00921.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm	ks	93,000	19,87	1 847,91	R - položka
1154	K	101_05RTC_01895	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm	ks	-4,000	13,91	-55,64	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm					
1154	K	101_05RTC_01895.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm	ks	4,000	19,87	79,48	R - položka
1155	K	101_05RTC_00919	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm	ks	-44,000	20,79	-914,76	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm					
1155	K	101_05RTC_00919.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm	ks	44,000	187,60	8 254,40	R - položka
1156	K	101_05RTC_01893	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm	ks	-16,000	20,79	-332,64	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm					
1156	K	101_05RTC_01893.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 15 mm-15 mm-15 mm	ks	16,000	187,60	3 001,60	R - položka
1157	K	101_05RTC_01899	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm	ks	-2,000	11,85	-23,70	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm					
1157	K	101_05RTC_01899.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm	ks	2,000	29,33	58,66	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm					
1158	K	101_05RTC_00923	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm	ks	-1,000	19,75	-19,75	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm					
1158	K	101_05RTC_00923.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm	ks	1,000	25,28	25,28	R - položka
1159	K	101_05RTC_01898	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm	ks	-4,000	19,75	-79,00	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm					
1159	K	101_05RTC_01898.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm	ks	4,000	25,28	101,12	R - položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1160	K	101_05RTC_01897	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm-18 mm	ks	-2,000	39,00	-78,00	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm-18 mm					
1160	K	101_05RTC_01897.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 18 mm-18 mm-18 mm	ks	2,000	187,60	375,20	R - položka
1161	K	101_05RTC_00925	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm-15 mm	ks	-2,000	192,15	-384,30	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm-15 mm					
1161	K	101_05RTC_00925.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-15 mm-15 mm	ks	2,000	176,81	353,62	R - položka
1162	K	101_05RTC_01900	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-18 mm	ks	-2,000	23,54	-47,08	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-18 mm					
1162	K	101_05RTC_01900.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 20 mm-18 mm	ks	2,000	88,95	133,90	R - položka
1163	K	101_05RTC_00927	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-15 mm-18 mm	ks	-1,000	48,97	-48,97	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-15 mm-18 mm					
1163	K	101_05RTC_00927.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-15 mm-18 mm	ks	1,000	178,81	178,81	R - položka
1164	K	101_05RTC_01901	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-15 mm-18 mm	ks	-1,000	48,97	-48,97	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-15 mm-18 mm					
1164	K	101_05RTC_01901.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-15 mm-18 mm	ks	1,000	176,81	176,81	R - položka
1165	K	101_05RTC_00928	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-22 mm	ks	-8,000	28,55	-236,40	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-22 mm					
1165	K	101_05RTC_00928.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 22 mm-22 mm	ks	8,000	25,28	202,24	R - položka
1166	K	101_05RTC_00930	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm	ks	-2,000	54,28	-108,56	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm					
1166	K	101_05RTC_00930.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm	ks	2,000	87,07	134,14	R - položka
1167	K	101_05RTC_01902	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm	ks	-4,000	54,28	-217,12	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm					
1167	K	101_05RTC_01902.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-15 mm	ks	4,000	67,07	268,28	R - položka
1168	K	101_05RTC_01903	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-18 mm	ks	-2,000	51,36	-102,72	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-18 mm					
1168	K	101_05RTC_01903.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-18 mm	ks	2,000	59,87	119,34	R - položka
1169	K	101_05RTC_00932	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-25 mm-15 mm	ks	-2,000	97,24	-194,48	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-25 mm-15 mm					
1169	K	101_05RTC_00932.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 25 mm-25 mm-15 mm	ks	2,000	231,81	463,22	R - položka
1170	K	101_05RTC_00933	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-25 mm-15 mm	ks	-2,000	527,28	-1 054,56	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-25 mm-15 mm					
1170	K	101_05RTC_00933.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-25 mm-15 mm	ks	2,000	283,19	566,38	R - položka
1171	K	101_05RTC_00935	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-32 mm-15 mm	ks	-10,000	355,43	-3 554,30	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-32 mm-15 mm					
1171	K	101_05RTC_00935.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 32 mm-32 mm-15 mm	ks	10,000	283,19	2 831,90	R - položka
1172	K	101_05RTC_00938	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-15 mm	ks	-1,000	1 455,48	-1 455,48	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-15 mm					
1172	K	101_05RTC_00938.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-15 mm	ks	1,000	415,57	415,57	R - položka
1173	K	101_05RTC_00939	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-22 mm	ks	-2,000	844,18	-1 688,36	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-22 mm					
1173	K	101_05RTC_00939.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 50 mm-50 mm-22 mm	ks	2,000	415,57	831,14	R - položka
1174	K	101_05RTC_00942	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 80 mm-80 mm-15 mm	ks	-8,000	4 768,19	-38 145,52	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 80 mm-80 mm-15 mm					
1174	K	101_05RTC_00942.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 80 mm-80 mm-15 mm	ks	8,000	706,96	5 655,68	R - položka
1175	K	101_05RTC_00943	tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 80 mm-80 mm-20 mm	ks	-2,000	4 768,19	-9 536,38	R - položka
	PP		tvarovka Měděné potrubí pro vedení chladiva Velikost: 80 mm-80 mm-20 mm					
1175	K	101_05RTC_00943.rev1	tvarovka Ocelové potrubí pro vedení chladiva Velikost: 80 mm-80 mm-20 mm	ks	2,000	706,96	1 413,92	R - položka
	D	OST	Ostatní pro UT a CHL				635 800,28	
1473	K	101_OST.RTC.REV1_001	1.2.2.1044.1 Rozdělovač podlahového vytápění pro 6 topných okruhů vč. odvzdušnění a vypouštění	ks	1,000	7 349,39	7 349,39	R - položka
	PP		1.2.2.1044.1 Rozdělovač podlahového vytápění pro 6 topných okruhů vč. odvzdušnění a vypouštění					
1474	K	101_OST.RTC.REV1_002	1.2.2.1044.2 Rozdělovač podlahového vytápění pro 6 topných okruhů vč. odvzdušnění a vypouštění	ks	1,000	7 349,39	7 349,39	R - položka
	PP		1.2.2.1044.2 Rozdělovač podlahového vytápění pro 6 topných okruhů vč. odvzdušnění a vypouštění					
1475	K	101_OST.RTC.REV1_003	1.2.2.1055 Rozdělovač podlahového vytápění pro 8 topných okruhů	ks	1,000	10 544,16	10 544,16	R - položka
	PP		1.2.2.1055 Rozdělovač podlahového vytápění pro 8 topných okruhů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1476	K	101_OST.RTC.REV1_004	Regulační a mísicí sada flex s termostatickou hlavici	ks	1,000	15 590,54	15 590,54	R - položka
	PP		Regulační a mísicí sada flex s termostatickou hlavici					
1477	K	101_OST.RTC.REV1_005	Vestavěná skříň rozdělovače podlahovaného vytápění pod omítku o rozměrech VxŠxH - 705-885x750x110-180 mm	ks	2,000	4 087,70	8 135,40	R - položka
	PP		Vestavěná skříň rozdělovače podlahovaného vytápění pod omítku o rozměrech VxŠxH - 705-885x750x110-180 mm					
1478	K	101_OST.RTC.REV1_006	Vestavěná skříň rozdělovače podlahovaného vytápění pod omítku o rozměrech VxŠxH - 705-885x950x110-180 mm	ks	1,000	4 702,11	4 702,11	R - položka
	PP		Vestavěná skříň rozdělovače podlahovaného vytápění pod omítku o rozměrech VxŠxH - 705-885x950x110-180 mm					
1479	K	101_OST.RTC.REV1_007	Trubka PE-Xa 16x1,5 (240 m)	m	2 300,000	67,47	155 181,00	R - položka
	PP		Trubka PE-Xa 16x1,5 (240 m)					
1480	K	101_OST.RTC.REV1_008	Systémová deska s izolací z EPS tl. 30mm	m2	470,000	479,22	225 233,40	R - položka
	PP		Systémová deska s izolací z EPS tl. 30mm					
1481	K	101_OST.RTC.REV1_009	Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m)	m	125,000	35,01	4 378,25	R - položka
	PP		Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m)					
1482	K	101_OST.RTC.REV1_010	Vyvažovací ventil - sada 1" (1 set)	set	1,000	2 948,94	2 948,94	R - položka
	PP		Vyvažovací ventil - sada 1" (1 set)					
1483	K	101_OST.RTC.REV1_011	Dilatační profil 1,2 m (102 m)	m	83,680	227,05	18 999,54	R - položka
	PP		Dilatační profil 1,2 m (102 m)					
1484	K	101_OST.RTC.REV1_012	Prostorový termostat - vlhkost, teplota, bus-kabel, bílý	ks	7,000	3 362,83	23 539,81	R - položka
	PP		Prostorový termostat - vlhkost, teplota, bus-kabel, bílý					
1485	K	101_OST.RTC.REV1_013	Rozvadeč pro regulaci 24 V hybrid=bus+bezdrátový	ks	3,000	11 908,99	35 728,97	R - položka
	PP		Rozvadeč pro regulaci 24 V hybrid=bus+bezdrátový					
1486	K	101_OST.RTC.REV1_014	Transformátor 24 V	ks	3,000	2 114,85	6 344,55	R - položka
	PP		Transformátor 24 V					
1487	K	101_OST.RTC.REV1_015	Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)	m	280,750	63,97	18 598,28	R - položka
	PP		Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)					
1488	K	101_OST.RTC.REV1_016	Plastifikátor P (10 kg)	kg	99,680	206,97	20 630,77	R - položka
	PP		Plastifikátor P (10 kg)					
1489	K	101_OST.RTC.REV1_017	Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks	45,000	59,11	2 659,95	R - položka
	PP		Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky					
1490	K	101_OST.RTC.REV1_018	Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks	91,000	59,11	5 379,01	R - položka
	PP		Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky					
1491	K	101_OST.RTC.REV1_019	Upevňovací skoba	ks	136,000	4,30	584,80	R - položka
	PP		Upevňovací skoba					
1492	K	101_OST.RTC.REV1_020	Termopohon UNI 24 V	ks	20,000	915,30	18 308,00	R - položka
	PP		Termopohon UNI 24 V					
1493	K	101_OST.RTC.REV1_021	Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí 3/4" s hadicovou vývodkou a zátkou	ks	8,000	383,72	2 909,76	R - položka
	PP		Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí 3/4" s hadicovou vývodkou a zátkou					
1494	K	101_OST.RTC.REV1_022	Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí 1/2" s hadicovou vývodkou a zátkou	ks	16,000	329,79	5 276,64	R - položka
	PP		Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí 1/2" s hadicovou vývodkou a zátkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1495	K	101_OST.RTC.REV1_023	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2	ks	38,000	465,17	17 876,46	R - položka
	PP		Automatický odvzdušňovací ventil 1/2					
1498	K	101_OST.RTC.REV1_024	Kulový kohout s motylem 1/2 pro napojení AOV	ks	38,000	467,32	17 758,16	R - položka
	PP		Kulový kohout s motylem 1/2 pro napojení AOV					
	D	NATERY	nátěry a ochrana potrubí				1 120 075,61	
1481	K	783817813	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	6 525,258	70,67	461 140,05	R - položka
	PP		Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm					
1482	K	783817831	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	1 631,461	141,34	230 590,70	R - položka
	PP		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
1483	K	783817851	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	332,534	197,88	65 801,83	R - položka
	PP		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm					
1484	K	783817871	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	14,044	275,62	3 870,81	R - položka
	PP		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm					
1485	K	783817891	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m	121,916	402,83	49 111,42	R - položka
	PP		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm					
1488	K	783.DVOU.REG.KLAPKA	3.0.2.1-3.0.2.6 Dvoucestná regulační klapka ON/OFF, DN85	ks	6,000	16 069,57	96 417,42	R - položka
	PP		3.0.2.1-3.0.2.6 Dvoucestná regulační klapka ON/OFF, DN85					
1487	K	783-R.OP.DN80	Ochrana potrubí vedených po střeše objektu proti povětrnostním podmínkám a UV záření do DN80	m	106,305	1 130,75	120 204,38	R - položka
	PP		Ochrana potrubí vedených po střeše objektu proti povětrnostním podmínkám a UV záření do DN80					
1488	K	783-R.OP.DN80150	Ochrana potrubí vedených po střeše objektu proti povětrnostním podmínkám a UV záření přes DN80 do DN150	m	15,638	1 272,09	19 892,94	R - položka
	PP		Ochrana potrubí vedených po střeše objektu proti povětrnostním podmínkám a UV záření přes DN80 do DN150					
1489	K	783-R.OP.DN150250	Ochrana potrubí vedených po střeše objektu proti povětrnostním podmínkám a UV záření přes DN150 do DN250	m	51,680	1 413,43	73 048,06	R - položka
	PP		Ochrana potrubí vedených po střeše objektu proti povětrnostním podmínkám a UV záření přes DN150 do DN250					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace
Objekt: 27 - Specifikace změn, revize Architektonicko stavební řešení – D.1.103.1

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

CC-CZ: Datum: 25.03.2025

Zadavatel: Kraj Vysočiny

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

Zpracovatel: rubim s.r.o.

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Poznámka:

Cena bez DPH		-484 044,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-484 044,52 0,00	21,00% 12,00%	-101 649,35 0,00
Cena s DPH		v CZK	-585 693,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace	
Objekt:		27 - Specifikace změn, revize Architektonicko stavební řešení – D.1.103.1	
Místo:		Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum: 25.03.2025
Zadavatel:		Kraj Vysočiny	Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:		Vyplň údaj	Zpracovatel: rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-484 044,52
PHH - Přesuny hmot	-484 044,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace			
Objekt:		27 - Specifikace změn, revize Architektonicko stavební řešení – D.1.103.1			
Místo:		Vrchlického 59, 586 01, Jihlava		Datum:	25.03.2025
Zadavatel:		Kraj Vysočiny		Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:		Vyplň údaj		Zpracovatel:	rubim s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-484 044,52	
D		PHH	Přesuny hmot				-484 044,52	
04	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	-4 738,566	102,15	-484 044,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV			"původní výměra"-4742,386		-4 742,386			
VV			"nová výměra"3,82		3,820			
VV			Součet		-4 738,566			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace
Objekt: 28 - Specifikace změn, revize Dopravní řešení - D.2.30

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočiny

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

Zpracovatel: rubim s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 25.03.2025

IČ: DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Cena bez DPH		-7 927 464,20	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	-7 927 464,20 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	-1 664 767,48 0,00
Cena s DPH		v CZK	-9 592 231,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace		
Objekt:	28 - Specifikace změn, revize Dopravní řešení - D.2.30		
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum:	25.03.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočiny	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-7 927 464,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 927 464,20
767 - Konstrukce zámečnické	-7 927 464,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace				
Objekt:	28 - Specifikace změn, revize Dopravní řešení - D.2.30				
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava			Datum:	25.03.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočiny			Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	rubim s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 927 464,20		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-7 927 464,20		
	D	767	Konstrukce zámečnické				-7 927 464,20		
155	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	610,272	82,99	50 846,47	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg						
	VV		"původní výměra"-254,353		-254,353				
	VV		"nová výměra"864,625		864,625				
	VV		Součet		610,272				
156	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t	-253,609	31 460,67	-7 978 709,06	CS ÚRS 2024 01	
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm						
	VV		"původní výměra"						
	VV		-254,560		-254,560				
	VV		"nová výměra"						
	VV		0,951		0,951				
	VV		Součet		-253,609				
158	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,708	845,18	598,39	CS ÚRS 2024 01	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m						
	VV		"původní výměra"						
	VV		-0,375		-0,375				
	VV		"nová výměra"						
	VV		1,083		1,083				
	VV		Součet		0,708				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace
Objekt: 29 - Specifikace změn, Stavebně konstrukční část - D.1.102.2

KSO: Místo: Vrchlického 59, 586 01, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočiny

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.

Zpracovatel: rubim s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 25.03.2025

IČ: DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 47916621, 44846908
DIČ: CZ47916621, CZ4484

IČ: 17516706
DIČ: CZ17516706

Cena bez DPH -15 595 975,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 595 975,66	21,00%	-3 275 154,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -18 871 130,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Jihlava - pavilon rehabilitace		
Objekt:	29 - Specifikace změn, Stavebně konstrukční část - D.1.102.2		
Místo:	Vrchlického 59, 586 01, Jihlava	Datum:	25.03.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočiny	Projektant:	PENTA Projekt s.r.o, CASUA spol. s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	rubim s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-15 595 975,66
2 - Zakládání	-15 387 198,54
998 - Přesun hmot pro STA	-208 777,12