



AGENDOVÉ ČÍSLO: **02367/2025/SOC**

IDENTIFIKAČNÍ: **KUMSX037IEMH**


KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – předmětu smlouvy:



(dále jen „kupující“)

a

2. MAV A spol. s r.o.

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Ing. Jiřím Válkem st, Ing. Jiřím Válkem ml. a Ing. Lenkou Bestovou, jednatelem
IČO: 48397555
DIČ: CZ48397555
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ostrava
číslo účtu: 260031890/0300
datová schránka: nrbkjt

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – předmětu smlouvy:



(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran

touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu gastro vybavení pro organizaci Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886 (dále také jen „uživatel“) podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Bližší specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
3. Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího/uživatele s obsluhou zboží.
4. Účelem této smlouvy je pořízení gastro vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“, reg. č. 013D31300850, realizovaného pro Domov Duha, příspěvková organizace.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena činí bez DPH 4 989 444,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set osmdesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých), DPH ve výši 21 % je 1 047 783,24 Kč a **cena včetně DPH činí 6 037 227,24 Kč** (slovy: šest milionů třicet sedm tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých dvacet čtyři haléřů).

Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, instalace/montáže zboží, seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

3. Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.

Místo a doba plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v místě plnění, kterým je areál Domova Duha, příspěvkové organizace, na ul. Máchova 1435/19, ve městě Nový Jičín, PSČ 741 01.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží na základě písemné výzvy kupujícího. Písemnou výzvou se rozumí písemné oznámení zaslané na:
 - adresu: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice nebo
 - do datové schránky: nrbkjt
3. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději **60 dnů od obdržení výzvy** dle předchozího odstavce.
4. Smluvní strany se dohodly, že si kupující v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby dodání zboží dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, a to v případě, kdy prodávající prokazatelně odůvodní, že v důsledku okolností, které nemohl ovlivnit a nemohl předpokládat v době uzavření této smlouvy, není schopen dodat zboží včas. Za takové okolnosti se považuje prodlení na straně dodavatelů prodávajícího u zboží (či jednotlivých položek zboží), jejichž výroba probíhá v zahraničí. Prokázání těchto skutečností a okolností je prodávající povinen provést prostřednictvím oficiálního vyjádření výrobce zboží či výhradního dovozce zboží (či jednotlivých položek zboží) do České republiky, ve kterém bude uvedena předpokládaná doba prodlení s dodáním zboží (dále jen „vyjádření“). V případě, že kupující akceptuje vyjádření, bude s prodávajícím jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 3 tohoto článku smlouvy staví, bude uvedena v zápise, který vyhotoví kupující, a který bude podepsán osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy dle čl. I této smlouvy. Délka doby, na kterou se běh doby plnění dle odst. 3 tohoto článku smlouvy staví, bude určena zejména podle předpokládané doby prodlení uvedené ve vyjádření. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

VI.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen zejména:
 - a) Dodat zboží řádně a včas.
 - b) Dodat kupujícímu zboží:
 - v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno,
 - v provedení dle § 2095 občanského zákoníku a balení dle § 2097 občanského zákoníku,
 - v I., tj. nejvyšší jakosti.

- c) Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce a požadavkům kupujícího.
 - d) Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
 - e) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu. Kupující požaduje minimalizaci obalové hmoty použité v rámci přepravy zboží do místa plnění a následnou ekologickou likvidaci této obalové hmoty (např. formou tříděného odpadu apod.).
 - f) Písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
 - g) Realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
2. Kupující je povinen:
- a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
 - b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.
3. Proávající bere na vědomí, že povinnosti kupujícího uvedené v tomto odstavci smlouvy je v plném rozsahu oprávněn vykonávat uživatel.

VII.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím (případně uživatelem) v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím (případně uživatelem) dle předchozí věty.
2. Kupující (resp. uživatel) při převzetí zboží provede kontrolu:
- a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zjevných jakostních vlastností zboží,
 - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - d) dokladů dodaných se zbožím (manuály, záruční listy apod.).
3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující (případně uživatel) odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.

4. O předání a převzetí zboží prodávající (uživatel) vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce nebo zástupce uživatele. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. **Je-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li prodávající plátcem DPH**, podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 138/2024),
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) název a registrační číslo akce „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, reg. č. 013D31300850“,
 - e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího),
 - f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury,
 - g) lhůtu splatnosti faktury,
 - h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu na adresu posta@msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kupující preferuje doručení faktury elektronicky.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu faktury a znovu ji doručí kupujícímu. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

6. Kupující, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a prodávajícím, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
7. Je-li prodávající plátcem DPH, kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
 - a) prodávající ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcem, nebo
 - b) prodávající ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku; prodávající tímto prohlašuje, že nebude-li mít zboží po níže uvedenou záruční dobu své obvyklé vlastnosti nebo nebude způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si neuchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost, uspokojí kupujícího nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, a to zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění vadnou věc nebo ji opraví. Záruka je poskytována v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím (resp. uživatelem). Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující (resp. uživatel) zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 7 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

Práva z vadného plnění

5. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztah založený touto smlouvou se použijí ustanovení § 2158 až § 2174b občanského zákoníku.

Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - e-mail: servis@mava-t.cz
 - adresu: MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
 - do datové schránky: nrbkjtK uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě kupujícího také uživatel, který bude mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u kupujícího (resp. uživatele). V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího (resp. uživatele) do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu (resp. uživateli).
10. Odstranění vady musí být provedeno do 30 dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží kupujícímu.
11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
12. Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
13. Pokud prodávající neodstraní vadu ve lhůtě uvedené v odst. 10 tohoto článku smlouvy, případně neposkytne náhradní zboží, vyzve jej kupující nebo uživatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud prodávající neodstraní vadu ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je kupující nebo uživatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady prodávajícího. Při výběru tohoto třetího subjektu bude kupující nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady obvyklý a běžný.

XI. Sankce

1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, nebo do poskytnutí náhradního zboží

o stejných nebo vyšších technických parametrech.

3. V případě nesplnění povinností uvedených čl. VI odst. 1 písm. f) nebo g) této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění porušení povinností dle této smlouvy.

XII.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Prodávající odpovídá za to, že platby poskytované kupujícím dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
2. Prodávající odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že prodávající není:
 - ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Prodávající odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není/nebude naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za prodávajícího kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
4. Prodávající je povinen kupujícího bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost prodávajícího dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy. Prodávající je současně povinen kdykoliv poskytnout kupujícímu bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností prodávajícího vyplývajících z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je prodávající

povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII. Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
 - pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede kupující.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Proávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou kupujícím zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje kupujícím použity. Kupující při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace zboží
Příloha č. 2: Rozpis kupní ceny
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady kraje udělený usnesením č. 18/1021 ze dne 26. 5. 2025.

V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 31.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Stanislav Kopecký
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.11.2027 10:32 +01:00

za kupujícího
Mgr. Stanislav Kopecký
náměstek hejtmana kraje

V Ostravě dne:

Ing. Jiří
Válek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Válek
Datum: 2025.07.18
14:38:26 +02'00'

za prodávajícího
Ing. Jiří Válek, jednatel

Tuto kupní smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje kupní smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.

Příloha č. 1 Technická specifikace

GASTRO vybavení													
Pol.	Název	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/(kW)	Ks
	Přejímka m.č. 1.12												
0.1	Termoport - viz. Přepravní systém												
0.2	Plošinový nerezový vozík pro přepravu termoportů, 1 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min. 125 mm, 2 z toho s brzdou, nosnost min. 250 kg, nárazníky v rozích, 1x madlo.		B.Pro	BTT 10 x 8		1100		770		950			2
	Úklid + sklad bio odpadu												
0.6	Regál nerez, 4 police.		Melon	Atyp		700		500		1800			1
0.7	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem min. 450 litrů, teplotní rozsah max. -2°C až min. +8°C, energetická třída min. A, klimatická třída 5, nerezový výparník, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrosplínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování horkým plynem, samouzavírací dvířka s fixační polohou v úhlu min.90°, zaoblené vnější a vnitřní rohy. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230V.		Friulinox	CRNK071A/BN2 0ST017335	Max.	750							2
0.8	Vozík na bio odpad, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min. 125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost min. 200kg, nárazníky v rozích, 1x madlo.		Melon	Atyp		800		500		900			1
	Rozbalovna termoportů m.č.1.10												
0.12	Termoport - viz. Přepravní systém												
0.13	Nerezový pracovní stůl, 1x police, 1x zásuvka pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení.		Melon	Atyp		1800		700		900			1
0.15	Nerezové umyvadlo s integrovaným košem. Rozměr umyvadla min. 365x340x130mm. Zadní lem, prolis kolem umyvadla, otvor pro baterii, opláštění ze tří stran. Výklopné dvěře se zámkem, nerezová obruč pro výměnu sáčku. Ve dveřích integrovaný litačkový zákryt pro odhazování papírových ručníků.		Melon	Atyp		500		500		750			1
0.15a	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA									1
0.15b	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102									1
0.15c	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201									1
	Mytí termoportů m.č.1.09												
0.21	Odvodňovací žlab s protiskluzným roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5 mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2 mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpustí o průměru 210mm je na pevně přivařeno ke spod žlabu. Vpust' obsahuje lehce vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpustí, průměr trubkového odtoku je 110 mm.		MEA Water	Atyp		1700		200					1
0.22	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice délky min. 20 m. Vč. pěnovacího zařízení pro směšování chemického koncentráту z připojené láhve při standardním tlaku vody. Zředěný roztok vytváří mokrou pěnu, která je pak aplikována na povrch zblízka nebo do vzdálenosti cca 3,6 m.		Masoprofit/Vika n	8800979/57050 22039902									1
	Gastro - Plnění výdejních vozíků m.č.1.08												
0.25	Výdejní vozík s ohřevnou vanou pro 2x1GN 1/1-200, ohřevným spodním prostorem pro 2x3GN 1/1-100 a tubusovým ohřevným zásobníkem s kapacitou min.65 talířů o průměru max.200mm - min.310mm. Regulace teploty max. 30°C - min. 90°C. Samostatná regulace vany a spodního prostoru pomocí termostatu. Vana je určena na teplé jídla, hlavně oběd nebo teplá večeře. Ohřevný spodek bude na teplé součásti oběda. 4 otočná kolečka pr. 125 mm z toho 2 s brzdou.	Povolená tolerance parametrů +/- 10 % pokud není uvedeno maximum či minimum.	Matfer Bourgeat	872210	Max.	1450	Max.	760		970			7

0.28	Nerezové umyvadlo s integrovaným košem. Rozměr umyvadla min. 365x340x130mm. Zadní lem, prolis kolem umyvadla, otvor pro baterii, opláštěni ze tří stran. Výklopné dvěře se zámkem, nerezová obruč pro výměnu sáčku. Ve dvěřích integrovaný lítačkový zákryt pro odhazování papírových ručníků.		Melon	Atyp		500		500		750			1
0.28a	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA									1
0.28b	Dávkováč tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102									1
0.28c	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201									1
0.29	Banketový vozík vyhřívaný, vyroben z nerezového materiálu AISI 304. Dvouplášťové provedení vč. tepelné izolace. Křídlové otevírání dneří v úhlu 270° s aretací. Rozsah teploty od max. 30 - min. 90°C. Konvekční vytápění, včetně zvlhčovací nádobky. Regulace teploty a vlhkosti digitálně. Čtyři otočná kolečka (Ø125, 2x brzděná). Kapacita 15GN 1/1. Lisované podélné vsuny s roztečí 75mm, pryžové nárazníky v rozích. Elektrické připojení 230V zásuvkou.	Povolená tolerance parametrů +/- 10 % pokud není uvedeno maximum či minimum.	Abner	ETV-B 1*15GN 1/1									2
Mytí nádobí m.č.1.07													
0.33	Odvodňovací žlab s protiskluzným roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpusti o průměru 210mm je na pevně přivařeno ke spod žlabu. Vpust' obsahuje lehce vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpusti, průměr trubkového odtoku je 110mm.		MEA Water	Atyp		800		200					1
0.34	Celonerezový vozík AISI 304, 4 otočná kola 2 z toho s brzdou o průměru min. 125 mm, konstrukce s uzavřených profilů, zásuvy nad sebou pro min. 18 GN 1/1-100 nebo 36 GN 1/2-100, s roztečí zásuvů min.70 mm, nárazníky v rozích. Konstrukce vozíku je celosvařovaná.	Povolená tolerance parametrů +/- 10 % pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	RWR 160					Max.	1650			2
0.35	Regál nerez, 4 police.		Melon	Atyp		1000		500		1800			1
0.36	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí, 2 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.	Povolená tolerance parametrů +/- 10 % pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	SW 6 x 4-2		700		500		950			1
0.37	Nerezový stůl, 1x vevařený dřez 400x500x250, 1x roštová police.		Melon	Atyp		1600		700		900			1
0.37b	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková.		RDF	Star 120									1
0.38	Průchozí myčka nádobí univerzální se systémem úspory energie s eliminací úniku páry mimo mycí stroj, pro 2 mycí koše 500x500mm najednou. Spotřeba vody na 1 cyklus maximálně 3l. Permanentní filtrace a průběžné odstraňování hrubých nečistot z mycí lázně do odpadní nádoby umístěné mimo mycí komoru(včetně odvodnění nečistot) umožňující mytí znečištěného a zaschlého stolního nádobí(min. 0,5h po odevzdání strážníkem) bez manuálního předmytí. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem; spouštění oplachu až při dosažení správné oplachové teploty. Automatické spuštění mytí při uzavření poklopu. Pozvolný náběh mycího čerpadla. Zpětný vzduchový ventil (třídy A). Elektronický ovládací panel s textovým ukazatelem ve výšce, tak že lze obsluhovat zařízení ve vzpřímené poloze obsluhy. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadla. Dávkováč mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Příprava pro napojení na HACCP. v souladu s DIN 10512 normou. Možnost připojit na teplou i studenou vodu, libovolně přestavitelné, nakládací výška min. 440mm. Program pro intenzivně znečištěné a zaschlé nádobí, 2 úrovně nastavitelné tlaky mytí a dodatečný mycí systém pro odstranění zaschlých nečistot. Standartní přednastavitelné mycí časy minimálně: 3. Kapacita minimálně: 90košů/h. Spotřeba elektrické energie na 1 mycí cyklus max. 0,18kWh	Zařízení musí respektovat stavební dispozici a veškerou projektovou připravenost pro napojení veškerých médií elektro, ZTI a VZT. Povolená tolerance parametrů +/- 10 % pokud není uvedeno maximum či minimum.	Hobart	AUPT-10B	Max.	1400			Max.	2200	Max.	23	1
0.38a	Koš na talíře pro 18 ks do pr. 254mm, vnitřní výška min.83mm, barva světle šedá		Cambro	PR314		500		500		101			4
0.38b	Univerzální koš na polévkové misky, vnitřní výška min.67mm, barva modrá		Cambro	BR258		500		500		101			4

0.38c	Univerzální koš na salátové misky, vnitřní výška min.67mm, barva modrá		Cambro	BR258		500		500		101			4
0.38d	Univerzální koš na sklenice, vnitřní výška min.67mm, barva modrá		Cambro	BR258		500		500		101			4
0.38e	Univerzální koš na přibory, vnitřní výška min.67mm, barva hnědá		Cambro	FR258		500		500		101			2
0.39	Nerezový výstupní stůl z myčky, 1x roštová police		Melon	Atyp		1100		700		900			1
0.37a	Nástěnná nerezová police na koše 500x500		Melon	Atyp		1100		470					1
PŮ mytí provozního nádobí													
0.40	Nerezové umyvadlo s integrovaným košem. Rozměr umyvadla min. 365x340x130mm. Zadní lem, prolis kolem umyvadla, otvor pro baterii, opláštění ze tří stran. Výklopné dvěře se zámkem, nerezová obruč pro výměnu sáčku. Ve dvéřích integrovaný litačkový zákryt pro odhazování papírových ručníků.		Melon	Atyp		500		500		750			1
0.40a	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.		Senzor	WBS 3.2 EURORA									1
0.40b	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.		Merida	DSM102									1
0.40c	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.		Merida	ASM201									1
0.41	Nerezový stůl, 1x vevařený dřeze 600x500x300mm, vč. odnímatelného roštu pro dřež, zadní zvýšený lem, spodní roštová police		Melon	Atyp		1500		800		900			1
0.41a	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková		RDF	Star 120									1
0.42	Myčka černého nádobí průchozí s kondenzací a redukcí páry po mycím cyklu(požadavek na ventilaci max. 150m3/h). S automatickým zdvihem korby, umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení, výsledkem mytí je vizuálně a hygienicky čisté provozní nádobí pro bezpečné použití v kuchyni. S referenční kapacitou minimálně 6GN1/1-65, nebo 3GN1/1-200 a 3GN1/1 - 65 na jeden mycí cyklus. Hodinový mycí referenční výkon minimálně 140GN1/1-65/hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví,naběraček, metel, táčů, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9. Atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru. Elektronický ovládací panel, minimálně 6 mycích programů. Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli aisi 304. Elektronický ovládací panel s textovým a grafickým displejem ve výšce, tak že lze obsluhovat zařízení ve vzpřímené poloze obsluhy. Ochrana proti vodě IPX5. Připojení na studenou vodu.Rohová instalace. Včetně dávkovačů mycího a oplachového prostředku.Spotřeba vody na 1 mycí cyklus maximálně 8l (včetně spotřeby položky 1.09.3)	Zařízení musí respektovat stavební dispozici a veškerou projektovou připravenost pro napojení veškerých médií elektro, ZTI a VZT. Povolena tolerance parametrů +/- 10 % pokud není uvedeno maximum či minimum.	Nordisk Clean Solutions	GRANULE GASTRO							Max.	17	1
0.43	Výstupní nerezový stůl napojený na myčku, spodní roštová police		Melon	Atyp		1000		800		900			1
0.44	Simplexový změkčovač v kabinetovém provedení s objemovým řídicím ventilem bez elektrického napájení. Fáze regenerace max.do 15 minut. Objemové řízení s přesným nastavením vstupní tvrdosti vody. Filtr mechanických nečistot. Průtok min. 30l/min; množství katexu min. 7,4l; doba regenerace max. 15 min; spotřeba vody na regeneraci max. 29l; množství soli na regeneraci max. 0,25kg; elektronické připojení: žádné; teplota vstupní vody: 2 – 48° C.	Povolena tolerance parametrů +/- 10 % pokud není uvedeno maximum či minimum.	Earth Resources	ERWSK-single813									1
0.45	Regál nerez, 4 police		Melon	Atyp		1100		500		1800			1
0.46	Odvodňovací žlab s protiskluzným roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpustí o průměru 210mm je na pevno přivařeno ke spod žlabu. Vpust' obsahuje lehce vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpustí, průměr trubkového odtoku je 110mm.		MEA Water	Atyp		800		200					1
Přepravní systém - Sada termoportů na převoz jídel (obědy + svačiny)													
0.47	Termoport s vrchním plněním. Kapacita 1 x GN 1/1-200. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny bez freonů. Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) pokles teploty max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové party.		B-Pro	BPT 320 K									8

0.48	Termoport s bočním plněním. Kapacita 2 x GN 1/1-150. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny bez freonů. Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) pokles teploty max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové panty. Křídlová dvířka. 12 párů zásuvů. Rozteč zásuvů min. 39 mm. Úhel otevření dvíř 270°.		B-Pro	BPT 420 K									8
0.49	Termofuturebox pro GN 1/1-200		Tomgast	R-EPP180E									4
0.50	Gastronádoba GN 1/6-100 se sklopnými držadly		B-Pro	GN-B 1/6-100									8
0.51	Gastronádoba GN 1/3-100 se sklopnými držadly		B-Pro	GN-B 1/3-100									8
0.52	Gastronádoba GN 1/2-100 se sklopnými držadly		B-Pro	GN-B 1/2-100									8
0.53	Gastronádoba GN 1/4-100 se sklopnými držadly		B-Pro	GN-B 1/4-100									8
0.54	Gastronádoba GN 1/1-40		B-Pro	GN 1/1-40									8
0.55	Gastronádoba GN 1/1-65 se sklopnými držadly		B-Pro	GN-B 1/1-65									8
0.56	Víko pro GN 1/6 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním		B-Pro	GDD-B 1/6									8
0.57	Víko pro GN 1/3 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním		B-Pro	GDD-B 1/3									8
0.58	Víko pro GN 1/4 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním		B-Pro	GDD-B 1/4									8
0.59	Víko pro GN 1/2 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním		B-Pro	GDD-B 1/2									8
0.60	Víko pro GN 1/1 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním		B-Pro	GDD-B 1/1									16
0.61	Víko pro GN 1/1		B-Pro	GD 1/1									8

Veškerá výše uvedená položky musí být nabídnuta v souladu se stavební a technologickou dispozicí respektující veškeré podklady, které jsou součástí projektové ve všech jeho částech (zejména elektro, VZT, stavební včetně stavebních soklů pro umístění nerezového nábytku a technologie). Veškeré tolerance jsou přípustné za podmínky souladu s kompletní projektovou dokumentací a nebudou vyvolávat žádné dodatečné náklady a změny projektu. Nabízená a dodávaná technologie musí respektovat stavební dispozici, stavební sokly, umístění odsávacích částí VZT stropu, jističe v rozvaděčích, kabelové vedení, podlahové vpustě, vývody veškerých médií pro instalaci.

Veškerá zařízení jsou určena pro profesionální použití a splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

Obecné minimální požadavky na nerezový nábytek

Provedení veškerého nerezového nábytku včetně přípravných a varných bloků v provedení min. H1.

Materiál u veškerého nerezového nábytku min.AISI 304

Nerezový nábytek je vyroben bez použití nýtování v hlavní konstrukci nábytku, pouze za použití svařování, sváry řádně očištěny, z pohledové strany zabroušeny do pohledové kvality

Veškerý materiál musí být schválen pro styk s potravinami

Minimální tloušťky u jednotlivých druhů nábytku:

Dřezy min. 1,5 mm

Pracovní desky stolů min. 2 mm

Police min. 1,0 mm

Korpusy skříněk min. 1,0 mm

Konstrukce stolů s jaklu min. 35x35mm o síle min. 1,5mm

Vodící lišty min.1,5 mm

Základny skříněk min.1,0 mm

Policové regály min.1,25mm

Dvířka min.1,0mm

Pracovní desky stolů:

Materiál - nerezová ocel min.AISI304

Síla použitého plechu min.2mm

Výztuhy s nerezových profilů

Pracovní desky bez požitití dřevěných nebo dřevoobsahujících materiálů

Deska celistvá plně zavařena bezespár

Pracovní plochy u stěn bude s bočními a zadními lemy minimálně 50mm

U mycích stolů se sprchou budou lemy vždy provedeny 200mm

Pracovní desky s dřezy - navíc oproti pracovním deskám stolů:

Dřezy provedeny radiusově beze spár o síle materiálu 1,5mm

Vevaření dřezu provedeno v bezesparém a neviditelném provedení

Kolem dřezů bude proveden vždy prolis

Zásuvky v nábytku:

Zásuvky jsou vyrobeny pro rozměr GN1/1 s nerezovými plnovýsuvy.

Nosnost zásuvky je min. 50kg

Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových teleskopických držácích umožňující plné vysunutí zásuvky

Čela zásuvek jsou vyrobena z jednoho kusu bezespár včetně madla

Zásuvky mají celonerezové ohýbané madlo

Pokud jsou zásuvky umístěny pod sebou v bloku, je blok z pravé, levé a zadní strany uzavřen nerezovým plechem

Dveře nábytku:

Dveře jsou instalovány na nerezových pantech nebo jsou posuvné

Čela dveří jsou vyrobena z jednoho kusu bezespár včetně madla

Dveře mají celonerezové ohýbané madlo

Podnoží pracovních stolů:

Podnoží pracovních stolů je vyrobeno s uzavřených nerezových profilů min.35x35mm o síle min.1,5mm

Materiál nerezová ocel AISI min.304

Pro oplechování nerezových stolů bude použit nerezový plech min. AISI 304 o síle 1,0mm

Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace v rozsahu min. 30mm, pokud není podnoží instalováno na stavební sokl

Pokud je instalován v pracovní desce dřez, ten bude zakryt z čela stolu nerezovým plechem min. AISI 304 o výšce dle hloubky dřezu a to v celé délce stolu.

Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí se zadním lemem o výšce 50mm zakrývající sokl

Regály:

Nohy regálů jsou vyrobeny z nerezové oceli min. AISI 304, jakl min.40x40mm o síle min.1,5mm

Nosnost police min. 100kg

Regály budou opatřeny stavitelnými nažičkami s možností regulace o rozsahu min. 25mm

Domov DUHA, Nový Jičín

Specifikace - vybavení kuchyně												
Pol.	Název místnosti/Popis	Poznámka k popisu	Výrobce	Model	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/(kW)	Ks
Levandulová kuchyňka m.č. 2.09												
1	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem min. 430 litrů, teplotní rozsah max. +2°C až min.+9°C, energetická třída min. B, nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230V.		Friulinox	CRNK071A/BN20 ST017335								1
2	Ohřívač mléka 10 l, dvouplášťové provedení plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem. Systém nepřímého ohřevu na bázi vodní lázně. Termostat pro regulaci teploty do 60°C, tepelná pojistka.Doba ohřevu 10l max.25 minut.		Bravilor Bonamat	HM 510				Max.	3			1
3	Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka, nástěnné provedení. Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 10 l. Výkonová kapacita: 60 l/hod. Doba překapávání: 10 min./10 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Bravilor Bonamat	B 10						Max.	7	1
4	Nerezový vozík pod termos na čaj, opláštění ze tří stran, spodní prostor pro se zásuvy pro min. 4 koše 500x500, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.		Bravilor Bonamat	Vozík 10S								1
5	Termos 10 l s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem.		Bravilor Bonamat	VG 10								3
6	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí, 2 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	SW 6 x 4-2	700	500	950					3
Slunečnicová kuchyňka m.č. 3.09												
7	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem min. 430 litrů, teplotní rozsah max. +2°C až min.+9°C, energetická třída min. B, nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230V.		Friulinox	CRNK071A/BN20 ST017335								1
8	Ohřívač mléka 10 l, dvouplášťové provedení plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem. Systém nepřímého ohřevu na bázi vodní lázně. Termostat pro regulaci teploty do 60°C, tepelná pojistka. Doba ohřevu 10l max.25 minut.		Bravilor Bonamat	HM 510				Max.	3			1
9	Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka, nástěnné provedení. Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 10 l. Výkonová kapacita: 60 l/hod. Doba překapávání: 10 min./10 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Bravilor Bonamat	B 10						Max.	7	1
10	Nerezový vozík pod termos na čaj, opláštění ze tří stran, spodní prostor pro se zásuvy pro min. 4 koše 500x500, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.		Bravilor Bonamat	Vozík 10S								1
11	Termos 10 l s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem.		Bravilor Bonamat	VG 10								3
12	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí, 2 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	SW 6 x 4-2	700	500	950					2
Rozmarýnová kuchyňka m.č.4.10												
13	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem min. 430 litrů, teplotní rozsah max. +2°C až min.+9°C, energetická třída min. B, nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230V.		Friulinox	CRNK071A/BN20 ST017335								1
14	Ohřívač mléka 10 l, dvouplášťové provedení plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem. Systém nepřímého ohřevu na bázi vodní lázně. Termostat pro regulaci teploty do 60°C, tepelná pojistka.Doba ohřevu 10l max.25 minut.		Bravilor Bonamat	HM 510				Max.	3			1
15	Překapávač vody a čaje. 1 průtoková jednotka, nástěnné provedení. Pevné připojení na vodu. Udržovací kapacita: 10 l. Výkonová kapacita: 60 l/hod. Doba překapávání: 10 min./10 l. Překapává se do odnímatelných zásobníků. Digitální řízení. Signalizace zavápnění. Celkové a denní počítadlo vydaného množství. Akustický signál dokončení překapávání. Spínací hodiny. Filtrační jednotka.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Bravilor Bonamat	B 10						Max.	7	1
16	Nerezový vozík pod termos na čaj, opláštění ze tří stran, spodní prostor pro se zásuvy pro min. 4 koše 500x500, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.		Bravilor Bonamat	Vozík 10S								1
17	Termos 10 l s vodomírou na horké a studené nápoje, dvouplášťové plně izolované provedení, s víkem, nekapajícím kohoutkem.		Bravilor Bonamat	VG 10								3
18	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí, 2 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	B.Pro	SW 6 x 4-2	700	500	950					2

Veškerá výše uvedená položky musí být nabídnuty v souladu se stavební a technologickou dispozicí respektující veškeré podklady, které jsou součástí projektové ve všech jeho částech (zejména elektro, VZT, stavební včetně stavebních soklů pro umístění nerezového nábytku a technologie). Veškeré tolerance jsou přípustné za podmínky souladu s kompletní projektovou dokumentací a nebudou vyvolávat žádné dodatečné náklady a změny projektu. Nabízená a dodávaná technologie musí respektovat stavební dispozici, stavební sokly, umístění odsávacích částí VZT stropu, jističe v rozvaděčích, kabelové vedení, podlahové vpustě, vývody veškerých médií pro instalaci.

Veškerá zařízení jsou určena pro profesionální použití a splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

Obecné minimální požadavky na nerezový nábytek

Provedení veškerého nerezového nábytku včetně přípravných a varných bloků v provedení min. H1.

Materiál u veškerého nerezového nábytku min.AISI 304

Nerezový nábytek je vyroben bez použití nýtování v hlavní konstrukci nábytku, pouze za použití svařování, sváry řádně očištěny, z pohledové strany zabroušeny do pohledové kvality

Veškerý materiál musí být schválen pro styk s potravinami

Minimální tloušťky u jednotlivých druhů nábytku:

Dřezy min. 1,5 mm

Pracovní desky stolů min. 2 mm

Police min. 1,0 mm

Korpusy skříněk min. 1,0 mm

Konstrukce stolů s jaklu min. 35x35mm o síle min. 1,5mm

Vodící lišty min.1,5 mm

Základny skříněk min.1,0 mm

Policové regály min.1,25mm

Dvířka min.1,0mm

Pracovní desky stolů:

Materiál - nerezová ocel min.AISI304

Síla použitého plechu min.2mm

Výztuhy s nerezových profilů

Pracovní desky bez požití dřevěných nebo dřevoobsahujících materiálů

Deska celistvá plně zavařena bezespár

Pracovní plochy u stěn bude s bočními a zadními lemy minimálně 50mm

U mycích stolů se sprchou budou lemy vždy provedeny 200mm

Pracovní desky s dřezy - navíc oproti pracovním deskám stolů:

Dřezy provedeny radiusově beze spár o síle materiálu 1,5mm

Vevaření dřezu provedeno v bezespárém a neviditelném provedení

Kolem dřezů bude proveden vždy prolis

Zásuvky v nábytku:

Zásuvky jsou vyrobeny pro rozměr GN1/1 s nerezovými plnovýsuvy.

Nosnost zásuvky je min. 50kg

Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových teleskopických držácích umožňující plně vysunutí zásuvky

Čela zásuvek jsou vyrobena z jednoho kusu bezespár včetně madla

Zásuvky mají celonerezové ohýbané madlo

Pokud jsou zásuvky umístěny pod sebou v bloku, je blok z pravé, levé a zadní strany uzavřen nerezovým plechem

Dveře nábytku:

Dveře jsou instalovány na nerezových pantech nebo jsou posuvné

Čela dveří jsou vyrobena z jednoho kusu bezespár včetně madla

Dveře mají celonerezové ohýbané madlo

Podnoží pracovních stolů:

Podnoží pracovních stolů je vyrobeno s uzavřených nerezových profilů min.35x35mm o síle min.1,5mm

Materiál nerezová ocel AISI min.304

Pro oplechování nerezových stolů bude použit nerezový plech min. AISI 304 o síle 1,0mm

Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace v rozsahu min. 30mm, pokud není podnoží instalováno na stavební sokl

Pokud je instalován v pracovní desce dřez, ten bude zakryt z čela stolu nerezovým plechem min. AISI 304 o výšce dle hloubky dřezu a to v celé délce stolu.

Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí se zadním lemem o výšce 50mm zakrývající sokl

Regály:

Nohy regálů jsou vyrobeny z nerezové oceli min. AISI 304, jakl min.40x40mm o síle min.1,5mm

Nosnost police min. 100kg

Regály budou opatřeny stavitelnými nažičkami s možností regulace o rozsahu min. 25mm

Příloha č. 2: Rozpis kupní ceny

GASTRO vybavení								
číslo položky	Název místnosti/Popis	Ks.	Cena/ks bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	sazba DPH (%)	Celkem DPH snížená sazba (Kč)	Celkem DPH základní sazba (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
	Přejímka m.č.1.12							
0.1	Termoport - viz. Přepravní systém							
0.2	Plošinový nerezový vozík pro přepravu termoportů, 1 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost min. 250kg, nárazníky v rozích, 1x madlo.	2	18 554,00	37 108,00	21		7 792,68	44 900,68
	Úklid + sklad bio odpadu							
0.6	Regál nerez, 4 police	1	10 890,00	10 890,00	21		2 286,90	13 176,90
0.7	Chladicí skříň pro GN2/1, netto objem min. 450 litrů, teplotní rozsah max. -2°C až min.+8°C, energetická třída min. A, klimatická třída 5, nerezový výparník, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítka pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrosplínáč pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování horkým plynem, samouzavírací dvířka s fixační polohou v úhlu min.90°, zaoblené vnější a vnitřní rohy. Elektrické připojení elektrickou zásuvkou 230V.	2	98 507,00	197 014,00	21		41 372,94	238 386,94
0.8	Vozík na bio odpad, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost min. 200kg, nárazníky v rozích, 1x madlo.	1	13 418,00	13 418,00	21		2 817,78	16 235,78
	Rozbalovna termoportů m.č.1.10							
0.12	Termoport - viz. Přepravní systém							
0.13	Nerezový pracovní stůl, 1x police, 1x zásuvka pro GN 1/1, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení	1	31 021,00	31 021,00	21		6 514,41	37 535,41
0.15	Nerezové umyvadlo s integrovaným košem. Rozměr umyvadla min. 365x340x130mm. Zadní lem, prolis kolem umyvadla, otvor pro baterii, opláštění ze tří stran. Výklopné dvěře se zámkem, nerezová obruč pro výměnu sáčku. Ve dveřích integrovaný litačkový zákryt pro odhazování papírových ručníků.	1	20 684,00	20 684,00	21		4 343,64	25 027,64
0.15a	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	1	7 266,00	7 266,00	21		1 525,86	8 791,86
0.15b	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	1	2 011,00	2 011,00	21		422,31	2 433,31
0.15c	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	1	1 707,00	1 707,00	21		358,47	2 065,47
	Mytí termoportů m.č.1.09							
0.21	Odvodňovací žlab s protiskluzným roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpustí o průměru 210mm je na pevně přivařeno ke spod žlabu. Vpust' obsahuje lehce vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpustí, průměr trubkového odtoku je 110mm.	1	18 393,00	18 393,00	21		3 862,53	22 255,53
0.22	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodicími válečky. Hadice délky min. 20m. Vě. pěnovacího zařízení pro směšování chemického koncentráту z připojené láhve při standardním tlaku vody. Zředěný roztok vytváří mokrou pěnu, která je pak aplikována na povrch zblízka nebo do vzdálenosti cca 3,6 m.	1	28 566,00	28 566,00	21		5 998,86	34 564,86
	Gastro - Plnění výdejních vozíků m.č.1.08							
0.25	Výdejní vozík s ohřevnou vanou pro 2x1GN 1/1-200, ohřevným spodním prostorem pro 2x3GN 1/1-100 a tubusovým ohřevným zásobníkem s kapacitou min.65 talířů o průměru max.200mm - min.310mm. Regulace teploty max.30°C - min.90°C. Samostatná regulace vany a spodního prostoru pomocí termostatu. Vana je určena na teplé jídla, hlavně oběd nebo teplá večeře. Ohřevný spodek bude na teplé součásti oběda. 4 otočná kolečka pr. 125mm z toho 2 s brzdou.	7	139 621,00	977 347,00	21		205 242,87	1 182 589,87
0.28	Nerezové umyvadlo s integrovaným košem. Rozměr umyvadla min. 365x340x130mm. Zadní lem, prolis kolem umyvadla, otvor pro baterii, opláštění ze tří stran. Výklopné dvěře se zámkem, nerezová obruč pro výměnu sáčku. Ve dveřích integrovaný litačkový zákryt pro odhazování papírových ručníků.	1	20 684,00	20 684,00	21		4 343,64	25 027,64
0.28a	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	1	7 266,00	7 266,00	21		1 525,86	8 791,86
0.28b	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	1	2 011,00	2 011,00	21		422,31	2 433,31

0.28c	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	1	1 707,00	1 707,00	21	358,47	2 065,47
0.29	Banketový vozík vyhřívaný, vyroben z nerezového materiálu AISI 304. Dvouplášťové provedení vč. tepelné izolace. Křídlové otevírání dveří v úhlu 270° s aretací. Rozsah teploty od max.30 - min. 90°C. Konvekční vytápění, včetně zvlhčovací nádobky. Regulace teploty a vlhkosti digitálně. Čtyři otočná kolečka (Ø125, 2x brzděná). Kapacita 15GN 1/1. Lisované podélné vsuny s roztečí 75mm, pryžové nárazníky v rozích. Elektrické připojení 230V zásuvkou.	2	59 609,00	119 218,00	21	25 035,78	144 253,78
	Mytí nádobí m.č.1.07						
0.33	Odvodňovací žlab s protiskluzným roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpustí o průměru 210mm je na pevně přivařeno ke spod žlabu. Vpust' obsahuje lehce vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpustí, průměr trubkového odtoku je 110mm.	1	20 142,00	20 142,00	21	4 229,82	24 371,82
0.34	Celonerezový vozík AISI 304, 4 otočná kola 2 z toho s brzdou o průměru min.125mm, konstrukce s uzavřených profilů, zásuvy nad sebou pro min. 18 GN 1/1-100 nebo 36 GN 1/2-100, s roztečí zásuvů min.70mm, nárazníky v rozích. Konstrukce vozíku je celosvařovaná.	2	14 062,00	28 124,00	21	5 906,04	34 030,04
0.35	Regál nerez, 4 police	1	13 593,00	13 593,00	21	2 854,53	16 447,53
0.36	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí, 2 police, materiály AISI304, svařované, 4 otočná kola o průměru min.125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost 120kg, nárazníky v rozích, 2x madlo.	1	7 472,00	7 472,00	21	1 569,12	9 041,12
0.37	Nerezový stůl, 1x vevařený dřež 400x500x250, 1x roštová police	1	31 438,00	31 438,00	21	6 601,98	38 039,98
0.37b	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková	1	5 803,00	5 803,00	21	1 218,63	7 021,63
0.38	Průchozí myčka nádobí univerzální se systémem úspory energie s eliminací úniku páry mimo mycí stroj, pro 2 mycí koše 500x500mm najednou. Spotřeba vody na 1 cyklus maximálně 3l. Permanentní filtrace a průběžné odstraňování hrubých nečistot z mycí lázně do odpadní nádoby umístěné mimo mycí komoru(včetně odvodnění nečistot) umožňující mytí znečištěného a zaschlého stolního nádobí(min. 0,5h po odezdání strážníkem) bez manuálního předmytí. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem; spouštění oplachu až při dosažení správné oplachové teploty. Automatické spuštění mytí při uzavření poklopu. Pozvolný náběh mycího čerpadla. Zpětný vzduchový ventil (třídy A). Elektronický ovládací panel s textovým ukazatelem ve výšce, tak že lze obsluhovat zařízení ve vzpřímené poloze obsluhy. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočištění cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadla. Dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Příprava pro napojení na HACCP. v souladu s DIN 10512 normou. Možnost připojit na teplou i studenou vodu, libovolně přestavitelné, nakládací výška min. 440mm. Program pro intenzivně znečištěné a zaschlé nádobí, 2 úrovně nastavitelné tlaky mytí a dodatečný mycí systém pro odstranění zaschlých nečistot. Standardní přednastavitelné mycí časy minimálně: 3. Kapacita minimálně: 90košů/h. Spotřeba elektrické energie na 1 mycí cyklus max. 0,18kWh	1	668 630,00	668 630,00	21	140 412,30	809 042,30
0.38a	Koš na talíře pro 18 ks do pr. 254mm, vnitřní výška min.83mm, barva světle šedá	4	848,00	3 392,00	21	712,32	4 104,32
0.38b	Univerzální koš na polévkové misky, vnitřní výška min.67mm, barva modrá	4	534,00	2 136,00	21	448,56	2 584,56
0.38c	Univerzální koš na salátové misky, vnitřní výška min.67mm, barva modrá	4	534,00	2 136,00	21	448,56	2 584,56
0.38d	Univerzální koš na sklenice, vnitřní výška min.67mm, barva modrá	4	534,00	2 136,00	21	448,56	2 584,56
0.38e	Univerzální koš na příbory, vnitřní výška min.67mm, barva hnědá	2	734,00	1 468,00	21	308,28	1 776,28
0.39	Nerezový výstupní stůl z myčky, 1x roštová police	1	15 010,00	15 010,00	21	3 152,10	18 162,10
0.37a	Nástěnná nerezová police na koše 500x500	1	4 485,00	4 485,00	21	941,85	5 426,85
	PÚ mytí provozního nádobí						
0.40	Nerezové umyvadlo s integrovaným košem. Rozměr umyvadla min. 365x340x130mm. Zadní lem, prolis kolem umyvadla, otvor pro baterii, opláštění ze tří stran. Výklopné dvěře se zámkem, nerezová obruč pro výměnu sáčku. Ve dveřích integrovaný lítačkový zákryt pro odhazování papírových ručníků.	1	20 684,00	20 684,00	21	4 343,64	25 027,64
0.40a	Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~.	1	7 266,00	7 266,00	21	1 525,86	8 791,86
0.40b	Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat.	1	2 011,00	2 011,00	21	422,31	2 433,31
0.40c	Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat.	1	1 707,00	1 707,00	21	358,47	2 065,47
0.41	Nerezový stůl, 1x vevařený dřeze 600x500x300mm, vč. odnímatelného roštu pro dřež, zadní zvýšený lem, spodní roštová police	1	37 464,00	37 464,00	21	7 867,44	45 331,44
0.41a	Baterie s tlakovou sprchou a napouštěcím raménkem, stojánková	1	5 803,00	5 803,00	21	1 218,63	7 021,63

0.42	Myčka černého nádobí průchozí s kondenzací a redukcí páry po mycím cyklu(požadavek na ventilaci max. 150m3/h). S automatickým zdvihem korby, umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení, výsledkem mytí je vizuálně a hygienicky čisté provozní nádobí pro bezpečné použití v kuchyni. S referenční kapacitou minimálně 6GN1/1-65, nebo 3GN1/1-200 a 3GN1/1 - 65 na jeden mycí cyklus. Hodinový mycí referenční výkon minimálně 140GN1/1-65/hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví,naběraček, metel, tácd, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9. Atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru. Elektronický ovládací panel, minimálně 6 mycích programů. Všecké hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli aisi 304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli aisi 304. Elektronický ovládací panel s textovým a grafickým displejem ve výšce, tak že lze obsluhovat zařízení ve vzpřímené poloze obsluhy. Ochrana proti vodě IPX5. Připojení na studenou vodu.Rohová instalace. Včetně dávkovačů mycího a oplachového prostředku.Spotřeba vody na 1 mycí cyklus maximálně 8l (včetně spotřeby položky 1.09.3)	1	945 201,00	945 201,00	21	198 492,21	1 143 693,21
0.43	Výstupní nerezový stůl napojený na myčku, spodní roštová police	1	22 980,00	22 980,00	21	4 825,80	27 805,80
0.44	Simplexový změkčovač v kabinetovém provedení s objemovým řídicím ventilem bez elektrického napájení. Fáze regenerace max.do 15 minut. Objemové řízení s přesným nastavením vstupní tvrdosti vody. Průtok min. 30l/min; množství katexu min. 7,4l; doba regenerace max. 15 min; spotřeba vody na regeneraci max. 29l; množství soli na regeneraci max. 0,25kg; elektronické připojení: žádné; teplota vstupní vody: 2 – 48° C.	1	37 821,00	37 821,00	21	7 942,41	45 763,41
0.45	Regál nerez, 4 police	1	14 494,00	14 494,00	21	3 043,74	17 537,74
0.46	Odvodňovací žlab s protiskluzným roštem. Standardní materiál tloušťky min. 1,5mm třídy AISI304 (lze nahradit za ocel AISI316). Všechny hrany žlabu mají rádius 1,5mm. Mřížkový rošt je vyroben z nerezové oceli třídy AISI 304 (lze nahradit za ocel AISI316), tloušťky materiálu 2mm a je opatřen protiskluznou ochranou. Tělo vpustí o průměru 210mm je na pevně přivařeno ke spod žlabu. Vpust' obsahuje lehce vyjímatelný koš na nečistoty a sifon. Odtok vede svisle z vpustí, průměr trubkového odtoku je 110mm.	1	20 142,00	20 142,00	21	4 229,82	24 371,82
Přepravní systém - Sada termoportů na převoz jídel (obědy + svačiny)							
0.47	Termoport s vrchním plněním. Kapacita 1 x GN 1/1-200. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny bez freonů. Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) pokles teploty max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové panty.	8	9 673,00	77 384,00	21	16 250,64	93 634,64
0.48	Termoport s bočním plněním. Kapacita 2 x GN 1/1-150. Dvouplášťový korpus a izolace z PUR pěny bez freonů. Teplota horkých pokrmů do 100°C. U teplých jídel (75°C) pokles teploty max. o 1,5 °C za hodinu. Možnost výměny spodních pojezdových lyžin. Nerezové panty. Křídlová dvířka. 12 párů zásuvů. Rozteč zásuvů min. 39 mm. Úhel otevření dvíř 270°.	8	13 534,00	108 272,00	21	22 737,12	131 009,12
0.49	Termofuturebox pro GN 1/1-200	4	764,00	3 056,00	21	641,76	3 697,76
0.50	Gastronádoba GN 1/6-100 se sklopnými držadly	8	1 110,00	8 880,00	21	1 864,80	10 744,80
0.51	Gastronádoba GN 1/3-100 se sklopnými držadly	8	1 191,00	9 528,00	21	2 000,88	11 528,88
0.52	Gastronádoba GN 1/2-100 se sklopnými držadly	8	1 276,00	10 208,00	21	2 143,68	12 351,68
0.53	Gastronádoba GN 1/4-100 se sklopnými držadly	8	1 086,00	8 688,00	21	1 824,48	10 512,48
0.54	Gastronádoba GN 1/1-40	8	771,00	6 168,00	21	1 295,28	7 463,28
0.55	Gastronádoba GN 1/1-65 se sklopnými držadly	8	1 344,00	10 752,00	21	2 257,92	13 009,92
0.56	Víko pro GN 1/6 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním	8	1 623,00	12 984,00	21	2 726,64	15 710,64
0.57	Víko pro GN 1/3 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním	8	1 877,00	15 016,00	21	3 153,36	18 169,36
0.58	Víko pro GN 1/4 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním	8	1 608,00	12 864,00	21	2 701,44	15 565,44
0.59	Víko pro GN 1/2 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním	8	2 056,00	16 448,00	21	3 454,08	19 902,08
0.60	Víko pro GN 1/1 s výřezy pro držadla a silikonovým těsněním	16	2 915,00	46 640,00	21	9 794,40	56 434,40
0.61	Víko pro GN 1/1	8	771,00	6 168,00	21	1 295,28	7 463,28
Dodávka				3 770 905,00	0,00	791 890,05	4 562 795,05
Montáž, včetně revizí připojení strojů a zařízení				175 000,00	21	36 750,00	211 750,00
Doprava				43 000,00	21	9 030,00	52 030,00
Celkem včetně montáže a dopravy				3 988 905,00	0,00	837 670,05	4 826 575,05

Vybavení kuchyněk							
	Levandulová kuchyňka m.č.2.09						
1	Chladicí skříň pro GN2/1	1	98 507,00	98 507,00	21	20 686,47	119 193,47
2	Ohřívač mléka 10 l	1	33 964,00	33 964,00	21	7 132,44	41 096,44
3	Překapávač vody a čaje	1	70 300,00	70 300,00	21	14 763,00	85 063,00
4	Nerezový vozík pod termos na čaj	1	26 708,00	26 708,00	21	5 608,68	32 316,68
5	Termos 10 l s vodomírou na horké a studené nápoje	3	15 913,00	47 739,00	21	10 025,19	57 764,19
6	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí	3	7 472,00	22 416,00	21	4 707,36	27 123,36
	Slunečnicová kuchyňka m.č.3.09						
7	Chladicí skříň pro GN2/1	1	98 507,00	98 507,00	21	20 686,47	119 193,47
8	Ohřívač mléka 10 l	1	33 964,00	33 964,00	21	7 132,44	41 096,44
9	Překapávač vody a čaje	1	70 300,00	70 300,00	21	14 763,00	85 063,00
10	Nerezový vozík pod termos na čaj	1	26 708,00	26 708,00	21	5 608,68	32 316,68
11	Termos 10 l s vodomírou na horké a studené nápoje	3	15 913,00	47 739,00	21	10 025,19	57 764,19
12	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí	2	7 472,00	14 944,00	21	3 138,24	18 082,24
	Rozmarýnová kuchyňka m.č.4.10						
13	Chladicí skříň pro GN2/1	1	98 507,00	98 507,00	21	20 686,47	119 193,47
14	Ohřívač mléka 10 l	1	33 964,00	33 964,00	21	7 132,44	41 096,44
15	Překapávač vody a čaje	1	70 300,00	70 300,00	21	14 763,00	85 063,00
16	Nerezový vozík pod termos na čaj	1	26 708,00	26 708,00	21	5 608,68	32 316,68
17	Termos 10 l s vodomírou na horké a studené nápoje	3	15 913,00	47 739,00	21	10 025,19	57 764,19
18	Servírovací nerezový vozík se zpevněnou konstrukcí	2	7 472,00	14 944,00	21	3 138,24	18 082,24
	Dodávka			883 958,00		0,00	185 631,18
	Montáž, včetně revizí připojení strojů a zařízení			95 000,00	21		19 950,00
	Doprava			21 581,00	21		4 532,01
	Celkem včetně montáže a dopravy			1 000 539,00		0,00	210 113,19
							1 210 652,19