



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Kuchyňské zařízení (Gastrotechnologie
a Technologie Gastronomického chlazení)“

číslo smlouvy kupujícího: 2024001130

číslo smlouvy prodávajícího: 15032024

číslo veřejné zakázky: 24020

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: Národní plán obnovy

I. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: IN-GASTRO, s.r.o.
sídlo: Erbenova 566, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13878
zastoupený: Tomášem Voborským, jednatelem
ve věcech technických: Tomášem Voborským
IČO: 26098938
DIČ: CZ26098938
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 13. 5. 2024. Smlouva č. 2023001874 ve znění Dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
- Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu dodávky ☒
ceny dodávky ☒
doby plnění ☒

4. Důvody změny závazku:

Kuchyňské zařízení a gastrotechnologie, jež jsou předmětem dodávky na základě smlouvy, jsou dodávány v rámci realizace stavby „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. Doba realizace této stavby byla prodloužena z předpokládaných 24 měsíců o 7 měsíců, a to konkrétně do 27.12.2025. Doba plnění byla smlouvou stanovena 24 měsíců ode dne předání staveniště dodavateli veřejné zakázky s označením „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“. S ohledem na to, že zajištění dodávky kuchyňského zařízení a gastrotechnologií je navázáno na realizaci této akce a v době uzavření tohoto dodatku není pro její uskutečnění zajištěna dostatečná stavební připravenost, a to kvůli celkovému zpoždění stavby vlivem okolností, které Kupující nemohl předpokládat, je ze strany Kupujícího nutné přistoupit ke změně v provedení dodávky spočívající ve změně doby plnění ve smyslu čl. II odst. 11 smlouvy, jakož i čl. VII. podčl. J a podčl. C. odst. 9 a odst. 11 písm. d) a g) Všeobecných obchodních podmínek statutárního města České Budějovice pro Smlouvy o dodávce zboží a poskytnutí souvisejících služeb ve verzi III/01/2018 (dále jen „VOP“), které s takovým prodloužením doby plnění jako vyhrazenou změnou počítají. Doba plnění tak byla v souvislosti s výše uvedeným prodloužena nejprve o 3 měsíce, a to konkrétně do 30.8.2025 (upraveno v rámci Dodatku č. 1 ke smlouvě), a následně pak o další 4 měsíce, a to konkrétně do 27.12.2025 (předmětem Dodatku č.2 k této smlouvě).

Dále s ohledem na celkový vývoj realizace stavby „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ došlo k nepatrné změně funkčnosti kuchyně, což sebou nese i určité úpravy v jejím vybavení. V důsledku této skutečnosti došlo k drobným, byť početnějším úpravám projektové dokumentace a položkového rozpočtu; pro přehlednost tak bylo vyhotoveno nové úplné znění položkového rozpočtu.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 1 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 2 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. II odst. 7 smlouvy, čl. III odst. 1 smlouvy, čl. IV odst. 1 smlouvy a čl. XI odst. 5 smlouvy.

Nově tato ustanovení smlouvy zní:

II. Předmět plnění

7. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby pod názvem „Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie“ – část Kuchyňské zařízení (Gastrotechnologie a Technologie Gastronomického chlazení), která byla včetně soupisu prací s výkazem výměr vyhotovena projektanty Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA, Christian Anton Pichler ZT GmbH, Jan Proksa Architekt D.I. (dále též jen „PD“); a to ve znění všech jejích revizí.

III. Doba plnění

1. Termín pro dokončení realizace rekonstrukce KD Slavie dodavatelem veřejné zakázky s označením „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“ je 27.12.2025.

IV. Nabídková cena dodávky

1. Nabídková cena dodávky činí **18 426 773,00 Kč bez DPH**.

XI. Závěrečná ustanovení

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Úplné znění položkového rozpočtu
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb	16 870 961,00 Kč
Dodatek č. 1	0,00 Kč
Dodatek č. 2	1 555 812,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 555 812,00 Kč
Celková cena, vč. změn dle dodatků	18 426 773,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je úplné znění přílohy č. 1 smlouvy – Úplné znění položkového rozpočtu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 14. 7. 2025, č. 1079/2025.

V Českých Budějovicích

V Praze

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

**Tomáš
Voborský**

Digitálně podepsal
Tomáš Voborský
Datum: 2025.07.31
08:11:29 +02'00'

Tomáš Voborský,
jednatel
IN-GASTRO, s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: KD_SLAVIE_CB_DPS_20230904_GASTRO
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: IN-GASTRO, s.r.o., Erbenova 566, 390 02 Tábor, IČ: 26098938

REALIZAČNÍ TÝM

dodavatele IN-GASTRO, s.r.o.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	18 427 773	Kč
DPH:	3 869 832	Kč
Celkem včetně DPH:	22 297 605	Kč

KD_SLAVIE_CB_DPS_20230904_GASTRO

Popis	Cena
S: Rekonstrukce a revitalizace KD Slavie ČB	18 427 773
SSO_00: Obecné podmínky	-
_SSO_00: Obecné podmínky	-
SSO_01: Skupina stavebních objektů	18 427 773
_SO_01: Stavební objekt 01	18 427 773
_SO_01_11: Gastrotechnologie	15 877 553
GASTRO_100. - MYTÍ PROVOZNIHO A STOLNIHO NADOBI	950 701
GASTRO_200. - KUCHYNĚ, VÝDEJ, PŘÍPRAVNÝ, TEŽKÉ VAŘENÍ	4 213 696
GASTRO_300. - VARNÝ BLOK	1 792 026
GASTRO_400. - PŘÍPRAVNA MASA	162 301
GASTRO_500. - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	128 768
GASTRO_600. - CUKRÁRNA	1 458 575
GASTRO_700. - SKLAD, ODPADY	162 952
GASTRO_800. - BAR 1.NP	1 108 053
GASTRO_900. - BAR, MYTÍ A SKLAD BARU 3.NP	937 424
GASTRO_1000. - DLOUHÝ BAR 3.NP	1 088 938
GASTRO_1100. - MYTÍ, PŘÍPRAVNA A SKLAD CATERING	2 199 101
GASTRO_1200. - REGÁLY DO CHL. A MRAZ. BOXŮ	112 527
GASTRO_x00. - OSTATNÍ	1 562 492
_SO_01_04: TZB	2 550 219
TCH - TECHNOLOGICKÉ CHLAZENÍ	2 550 219
TCH_1300. - TCH - 1.NP	725 931
TCH_1300. - TCH - 3.NP	142 290
TCH_1300. - TCH - 5.NP + OSTATNÍ	1 681 998
Celkem bez DPH	18 427 773
DPH	3 869 832

DPH 21% ze základu: 18 427 773	3 869 832
Celkem včetně DPH	22 297 605

OBECNÉ PODMÍNKY:

- standard provedení nerez nábytku (bloky, pohledové linky): HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tloušťka min. 1,0 až 3,0 mm v závislosti na druhu konstrukce
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost B320 + SB = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50 mm
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm, při provedení nábytku na nerez sokl je police včetně lemu v=40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou, desky bloků vyztužené Al plechem
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm, při provedení na stavební sokl spodní strana nohou zavařená
- u stolů navazujících na sebe budou desky bez přesahů, tak aby podnoží navazovalo těsně na sebe bez mezer
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- rohy pracovních desek směřujících do uličky mají rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)
- prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobí pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka o průměru min. 100 mm, z toho 2 brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: bezpečnostní skla u výdejních hyg. polic, soklové provedení stolů, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívání zásobníky talířů: min. 2x spirála, kroucený přívodní kabel se zvýšenou odolností proti vytahání
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- hygienické žlaby a podlahové vpusti: síla plechu min. 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení hydroizolace (pokud se provádí), vše v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejničky, vnitřní část zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy min. R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. profilovaného madla (ne montovaná madla!)
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- **před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě a přizpůsobit nerez nábytek místním podmínkám jak rozměrově, tak např. přizpůsobením úhlů desek stolů v rohách zdi**

Teplé vodní lázně – obecné parametry

- vany v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích, zavařené do desky stolu
- kontaktní vyhřívání topnými deskami pro optimálnější přenos tepla s nižší spotřebou el. energie (nejsou zde klasické topné spirály)
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení, zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

Chlazené stoly:

- stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály
- vyměnitelné magnetické těsnění
- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze
- zátěžové kolejničky s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1
- prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1
- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejniček
- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
100. - MYTÍ PROVOZNIHO A STOLNIHO NÁDOBÍ									
101.	Nerez mycí stůl pro příjem špinavého nádobí a vstupní stůl k myčce nádobí vč. stojanové odkládací police	- 1x dřez 600x450x300 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - v desce spádovaná dráha pro mycí koše 500x500 mm - vpravo instalační šachta pro instalace podstol. myčky - dále zvýšená podestavba pod podstolovou myčku nádobí + plná záda stolu - dále průchozí část pro koše na odpadky, ze strany obsluhy odjímatelná stěrka na talíře - dále samostatné podnoží s policí s lemem - vlevo uchycení k myčce nádobí - 2x roh desky R25 - vč. stojanové policové nástavby pro odkládání nádobí - 2x pevná plná police, 2x masivní jeklová stojina, R rohy polic - částečný zvýšený zadní lem, v=150 mm - provedení částečně na nerez soklu a nohách, v=150 mm	2300x700x900	Anticoro	ASM1-020a	1	90 565	90 565	21
102.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háček na sprchu - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu	v=1200	Rdf	STAR 122 5120022	2	4 941	9 882	21
103.	Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů	- celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky - poklop s držadlem - objem 50 litrů	D380x615	MAP	4290850	2	2 691	5 382	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
104.	Myčka nádobí a skla podstolová	- barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07) - pro mycí koše rozm.: 500x500 mm - systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čisticí sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla - vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole - zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu - hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat - řízený samočisticí program, video-návody na displeji - USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru - časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky - program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění - hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem - 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení - dvouplošné krytování včetně dveří - odpadní čerpadlo - zabudovaný dávkovač mycího a lešticího prostředku - bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří - nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis) - termostop pro hygienickou bezpečnost - uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků - krátké mycí programy - sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet - připojení přes LAN a WLAN - příkon (400 V): 7,9 kW	600x637x760	Winterhalter	UC-M 400 V provedení s hadičkami	1	137 192	137 192	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
105.	Mycí stroj průchozí s rekuperací	Mycí výkon - podle druhů mytého nádobí minimálně 45/32/22 košů/hod, jeden z programů až 77 košů/ hod Zařízení na zvýšení tlaku k zajištění konstantního oplachování. Frekvenční měnič k plynulému přizpůsobení tlaku při mytí dle druhu nádobí Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku Horní i dolní mycí pole s clip systémem pro jednoduché vyjmutí bez použití nářadí a s detekcí otáčení Možnost individuálního nastavení standardních programů (doba mytí, teplota, tlak, dávkování mycího a oplachového prostředku) Čtyřnásobná filtrace skládající se z plochého síta, válcového síta /sítového válce, spodní síto, filtr plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil Senzor zakalení pro sledování mycího roztoku včetně funkce automatické regenerace Akustická a optická signalizace prázdného stavu kanystrů Hlubokotažená hygienická nádrž Hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže (není povolena topná spirála) Software se záznamníkem hygieny k dokumentaci provozních a hygienických údajů Samočistící program s návodem na displeji Pohotovostní režim ke snížení spotřeby energie v případě, že se stroj nepoužívá Dvouplášťový kryt s těsněním po celém obvodu pro tepelnou a hlukovou izolaci Vestavěný tepelný výměník využívající energii odpadní vody k předehřátí studené přírodní vody Oplachový systém poháněný jinak než vodou - snížení spotřeby oplachové vody Odpadní čerpadlo k automatickému vypuštění stroje na konci pracovního dne Optická a akustická signalizace chybových hlášení Senzor netěsnosti rozpozná nekontrolovatelný únik vody a uzavře přívod vody Dotykový displej z bezpečnostního skla s ochranou proti rozbití IK7 Zabudované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru Ukazatel servisních intervalů Zobrazení průběhu mycích programů Automatický start zavřením krytu Časovač pro automatické zapnutí a vypnutí stroje Sací trubice pro externí kanystry s dávkovači mycího a oplachového prostředku s automatickým sledováním hladiny Možnost připojení přes WLAN Připojení pomocí webové aplikace k automatickému přenosu provozních dat na server přes internet Objem nádrže: minimálně 35 l Třída krytí: minimálně IPX5 Ohřev bojleru: minimálně 10 kW Multifázování – stroj je připraven jak na jednofázové tak i na třífázové připojení. Také následně, v závislosti možnosti v místě instalace, je možná změna připojení a nastavení připojovacího příkonu stroje. Světla vstupní výška: minimálně 440 mm Rozměry košů: 500x500 mm Zpětné získávání tepla - příkon (400 V): 14,7 kW	635x750x 1550 / 2165	Winterhalter	PT-M EnergyPlus	1	330 440	330 440	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
106.	Nerez výstupní stůl k myčce nádobí se samostatnou spodní polici	- v desce spádovaná dráha pro mycí koše 500x500 mm - vč. spodní plná police s lemem na samostatném podnoží - uchycení mezi myčku nádobí a zeď (vč. "L" profilu na stěnu) - zvýšený zadní a levý lem, v=150 mm + rohové dokrytí - provedení na nohou	1220x700x900	Anticoro	ASM-020a	1	23 097	23 097	21
107.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - příprava pro uchycení polic poz. 109 - druhá police ve výšce desky stolu poz. 106, tl. police 50 mm + zadní lem - provedení na nohou	1160x400x1800	Anticoro	ARP04a	1	13 781	13 781	21
108.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - druhá police ve výšce desky stolu poz. 106, tl. police 50 mm + zadní a levý lem - provedení na nohou	1160x400x1800	Anticoro	ARP04a	1	14 315	14 315	21
109.	Nerez police k regálu	- 2x pevná plná police - uchycení police mezi regál poz. 107 a zeď (vč. "L" profilů na stěnu)	700x400x40	Anticoro	ANP	1	6 663	6 663	21
110.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem na ruce	- hloubka 850 mm - odpad výlevky DN70 - 1x baterie s loketním ovládáním pro umyvadlo na ruce - 1x baterie pro napouštění vody pro výlevku - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	500x850x750	Anticoro	AVK1a	1	33 017	33 017	21
111.	Nerez mycí stůl s dřezem, policí a prostorem pro mycí stroj na provozní nádobí	- 1x dřez 700x500x300 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - levý bok plný - prolomená deska - vpravo deska přetažená s prostorem pro mycí stroj, uchycení desky k regálu poz. 113 - částečná spodní plná police vč. lemu - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1900x850x750	Anticoro	AMS1-020	1	47 035	47 035	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
112.	Mycí stroj na provozní nádobi, podstolový	- teoretický výkon (koše): 12/29/38 - pomalý, střední, rychlý mycí cyklus - rozměr koše min. 650x508 mm - čistič mycího roztoku - odpadní a oplachové čerpadlo - elektronika - ovládání 1 tlačítkem - horní i spodní reverzující mycí ramena - spotřeba oplachové vody na cyklus max. 4,4l - dávkovač oplachového a mycího prostředku - vnější ploché topné těleso - 4-stupňový filtrační systém - samočistící program - dvouploškové provedení - příkon (400 V): 7,1 kW	870x600(1070)x820	Winterhalter	GS 630	1	214 632	214 632	21
113.	Nerez regál čtyřpolicový	- 4x pevná plná police - druhá police ve výšce desky stolu poz. 111, tl. police 50 mm - spodní a druhá police vč. lemů - příprava pro uchycení desky stolu poz. 111 - pravý bok zakrytý - provedení na stavební sokl, v=150 mm	900x850x1650	Anticoro	ARP04a	1	24 701	24 701	21
200. - KUCHYNĚ, VÝDEJ, PŘÍPRAVNÝ, TEŽKÉ VARENÍ									
201.	Nerez základna pro varnou stoličku	- zesílená deska (plech tl. min. 2,0 mm), vespod vyztuženo nerez profily - příprava pro zabudování INDUKČNÍ varné desky - spodní ovládací panel - snížené provedení s přípravou pro plný bok stolu poz. 204 - HS provedení bloku - zadní lem do výšky lemu stolu poz. 204 - provedení na stavební sokl, v=150 mm	700x850x280	Anticoro	atyp.	1	36 422	36 422	21
202.	Indukční plotna vestavná 388x388 mm - 1x zóna	- 1x ovládání - 1x indukční zóna čtvercová, cívka 270x270 mm - rozměr ceranového skla 388x388x6 mm - příkon 2x 5 kW - vestavný model BEZ nerez rámečku, sklo v rovině s nerez deskou - příkon (400 V): 5 kW	388x388x100	Berner	BI1EGG5	1	71 280	71 280	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
203.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm	x	Rdf	1/2" 9790930	1	3 141	3 141	21
204.	Nerez neutrální stůl mezi stoličku a MF zařízení se sníženými boky	- levý a pravý snížený plný bok v jednom kuse s deskou stolu s návazností na desky stoličky poz. 201 a podestavby poz. 207 - spodní plná police vč. lemu - HS provedení bloku - otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	970x850x750	Anticoro	APS020a	1	24 730	24 730	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
205.	Elektrické multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování, 100 litrů, BEZ spodní konstrukce s nohama	- užitečný objem: 100 litrů, plocha nádoby: 39 dm² - možnosti: vaření, restování a fritování, vaření při nízké teplotě, příprava sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů a k mnoha dalším běžným metodám vaření - inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů (automatický zdvih) pro dokonalé výsledky přípravy, optimální ergonomie a energetická účinnost - snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a také automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - barevný TFT displej 10,1" a kapacitní dotyková obrazovka s vysokým rozlišením se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností - zařízení je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů - grafické zobrazování procesu vaření se všemi par. vaření a s vypoč. koncem - procesy vaření a energie jsou řízeny mikroprocesory - dno nádoby lze rozdělit na flexibilní zóny s různými teplotami - dno nádoby se musí předeheat za méně než tři minuty z pokoj. tepl. až na +200°C - zařízení lze libovolně naprogramovat (obrázky, příslušenství a texty) pomocí minimálně 1 000 varných programů až o 12 krocích - zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr (přívod vody je integrován ve víku) - teplotní rozsah činí od +30°C do +250°C - zařízení má rychle reagující výkonné dno nádoby odolné proti poškrábání, nádoba přitom nemá žádné spáry a je vybavena zaoblenými rohy - topný systém je tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím, výkonným dnem pánve - sklopení nádoby zajišťuje elektricky poháněný válec - vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem integrovaným do dna pánve - magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu na víku - víko se otevírá a zavírá pomocí elektricky poháněného válce - zařízení je vybaveno portem USB a vestavěnou zásuvkou 230 V - data spotřeby energie dle DIN 18873 je nutné doložit objednavateli - zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navijemím a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - plně integrované rozhraní WLAN bez externí antény - možnost přenosu procesů přípravy také přes integrované rozhraní USB, které lze využívat rovněž k lokální výměně dat. Možnost ukládání do datové paměti HACCP a výstupu dat přes rozhraní USB a také prostřednictvím zabezpečeného cloudového řešení pomocí mobilní aplikace - ochrana proti stříkající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. - zařízení je schváleno k provozu bez dozoru v rámci nočních úprav - přípojka studené vody: ¾ AG" a odpadu DN50 - příkon (400 V): 27 kW	1050x900x1050-1220	Rational	iVario Pro L BEZ spodní konstrukce s nohama	1	449 550	449 550	21
206.	Balíček příslušenství pro MF pánve 100 l	- 1x Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku - 2x Varný koš - 1x stěrka - 2x Rošt na dno pánve - 1x Síta - 1x čistící houbička	x	Rational	87.00.743	1	26 511	26 511	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
206a.	Nerez dlouhá míchací špachtle k multifunkčním zařízením	- celonerezové provedení - dlouhé kruhové držadlo - pro vmíchávání a promíchávání surovin	x	Anticoro	atyp.	1	4 266	4 266	21
206b.	Nerez manipulační vozík k multifunkčním zařízením	- standardní výška horního rámu 595/750 mm - překlápěcí provedení - rám a madlo z uzavřených profilů - včetně vložené GN 2/1-200 mm - otočná kolečka min. Ø100 mm, dvě s brzdou - kruhové nárazníky nad kolečky - objem gastronádoby min. 58 litrů - celková nosnost vozíku min. 100 kg	680x630x825	Rational	VarioMobil 2/1 GN 60.70.107	1	38 205	38 205	21
207.	Nerez podestavba pod MF zařízení 100 litrů	- 2x blok s přípravou pro ustavení MF zařízení na stavební sokl - spodní plná police vč. lemu příprava pro plné boky stolů poz. 204 a 208 - zadní lem do výšky okolních stolů - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1525x800x750	Anticoro	APS030	1	34 403	34 403	21
208.	Nerez neutrální stůl mezi stoličkou a MF zařízením se sníženými boky	- levý a pravý snížený plný bok v jednom kuse s deskou stolu s návazností na desky podestavby poz. 207 a podestavby poz. 211 - spodní plná police vč. lemu - HS provedení bloku - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	970x850x750	Anticoro	APS020a	1	24 730	24 730	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
209.	Elektrické multifunkční varné zařízení určené k vaření, restování a fritování, 2x 25 litrů	- užitečný objem: asi 2x 25 litrů, plocha nádoby: 2x 19 dm² - možnosti: vaření, restování a fritování, vaření při nízké teplotě, příprava sous vide, konfitování, vaření s teplotním rozdílem, citlivé vaření k šetrné přípravě citlivých produktů a k mnoha dalším běžným metodám vaření - inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů (automatický zdvih) pro dokonalé výsledky přípravy, optimální ergonomie a energetická účinnost - snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a také automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - barevný TFT displej 10,1" a kapacitní dotyková obrazovka s vysokým rozlišením se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání jednoduchými dotykovými gesty - integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností - zařízení je vybaveno automatickými procesy přípravy pokrmů - grafické zobrazování procesu vaření se všemi parametry vaření a s vypočítaným koncem - procesy vaření a energie jsou řízeny mikroprocesory - dno nádoby lze rozdělit na flexibilní zóny s různými teplotami - dno nádoby se musí předehřát za méně než tři minuty z pokojové teploty až na +200°C - zařízení lze libovolně naprogramovat (obrázky, příslušenství a texty) pomocí minimálně 1 000 varných programů až o 12 kroků - zařízení má automatický přívod vody k plnění varné nádoby vodou s přesností na litr (přívod vody je integrován ve víku) - teplotní rozsah činí od +30°C do +250°C - zařízení má rychle reagující výkonné dno nádoby odolné proti poškrábání, nádoba přitom nemá žádné spáry a je vybavena zaoblenými rohy - topný systém je tvořený keramickými topnými destičkami, které jsou spojeny s rychle reagujícím, výkonným dnem pánve - sklopení nádoby zajišťuje elektricky poháněný válec - vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem integrovaným do dna pánve - magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu na víku - víko se otevírá a zavírá pomocí elektricky poháněného válce - zařízení je vybaveno portem USB a vestavěnou zásuvkou 230 V - data spotřeby energie dle DIN 18873 je nutné doložit objednateli - zařízení je vybaveno výsuvnou hadicovou sprchou s automatickým navijením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - plně integrované rozhraní WLAN bez externí antény - možnost přenosu procesů přípravy také přes integrované rozhraní USB, které lze využívat rovněž k lokální výměně dat. Možnost ukládání do datové paměti HACCP a výstupu dat přes rozhraní USB a také prostřednictvím zabezpečeného cloudového řešení pomocí mobilní aplikace - ochrana proti stříkající vodě: IPX5. Prohlášení o shodě: CE. - zařízení je schváleno k provozu bez dozoru v rámci nočních úprav - přípojka studené vody: ¾ AG" a odpadu DN50 - příkon (400 V): 21 kW	1100x938x485	Rational	iVario Pro 2-S	1	409 860	409 860	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
210.	Balíček příslušenství pro MF pánve 2x 25 l	- 1x stěrka - 1x varný koš - 1x síto - 1x čistící houbička - 2x rameno pro automatické zvedání a spouštění - 1x fritovací koš - 2x rošt na dno pánve	x	Rational	87.00.742	1	23 028	23 028	21
211.	Nerez snížená podestavba společná pod MF zařízení 2x 25 litrů litrů a konvektomat 10xGN1/1	- snížené provedení pro ustavení MF zařízení s týgly v úrovni desek prac. stolů - pod pánví 2x výsuvná plošina pro GN, nerez kolejnice, plnovýsuv - pod pánví instalační panel s odnímatelným čelem a boky pro přístup k instalačním vývodům ve stav. soklu - deska s přesahem pro boky okolních stolů - pod konvektomatem 2x vyjímatelné vsuny pro GN, 1x pro GN1/1 a 1x pro GN2/1 - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů - v desce 2x průchod s lemem pro instalace pánve a konvektomatu - zadní lem do výšky lemů oklních stolů - provedení na stavební sokl, v=150 mm	2265x850x480	x	x	1	85 526	85 526	21
212.	Sítka na špecle k MF zařízení 2x 25 litrů	- nástavec na pánve k optimální a ergonomické přípravě špeclí nebo halušek	x	Rational	60.74.958	1	5 139	5 139	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
213.	El. konvektomat, 10x GN1/1 nebo 20x GN1/2, bojlerový vývin páry	- kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení) a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování - vysoce výkonný systém ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování - výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C - možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin. - sledování top 10 úprav v samostatném menu - regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta - dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací - intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků - možnost časového nastavení jednotlivých vsunů - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy - optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED - integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru - funkce zchlazení: rychlé ochlazení varné komory - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků. - devět programů čištění - integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení - propojení stroje do mobilní aplikace - integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat - barevný TFT displej min. 10" s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností - kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky - HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci - servisní historie stroje online v paměti - certifikát pro noční provoz bez dozoru, certifikát Energy star - základní sada čistících a oplachových tablet - příkon (400 V) : 18,9 kW	850x842x1064	Rational	iCombi® Pro 10-1/1 E	2	341 616	683 232	21
214.	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 6x GN a 10x GN1/1	- urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvodušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odvodu	v=458	Rational	60.72.592	3	3 802	11 405	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
215.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a prsotrem pro vakuovou baličku	- vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice s plnovýsuvem, čela zásuvek s profilovaným madlem, vnitřní boky zásuvek rádiusové pro lepší čištění - vpravo část s trnoží s prostorem pro vakuovou baličku na vozíku - vlevo snížený plný bok v jednom kuse s deskou stolu - zadní lem, v=50 mm - částečné provedení na stavební sokl, v=150 mm	1500x850x750/900	Anticoro	APS030a	1	32 017	32 017	21
216.	Vakuová balička, stolní, komorová	- digitální ovládání s možností procentuálního nastavení vakua v komoře a doby sváření po desetínách sekundy - automatická detekce bodu varu - přednastavené programy pro vakuování masa, ryb, atd. - ukazatel údržby a automatické seřizování stroje - rozměr komory (š x h x v): 510 x 480 x 210 mm - délka svařovací lišty: 2 x 470 mm - výkon vývěvy: min. 20 m3/h - maximální velikost sáčku: 450 x 500 mm - počet svařovacích lišt: 2 ks - dvojité svár - počet komor: 1 - příkon (230 V): 0,5 kW	580x600x460	VAC-STAR	S-225 SX	1	92 991	92 991	21
217.	Nerez vozík pod vakuovou baličku s polici	- spodní plná police - pojízdné provedení - rozměr horní desky dle vakuové baličky pro její přesné ustavení na vozík - výška vozíku přizpůsobená tak, aby bylo možno zajet pod desku stolu - 4x kolečko (2x brzděné)	dle vakuovačky	Anticoro	APS020P_vaku	1	9 494	9 494	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
218.	Multifunkční šokový zchlazovač a zmrazovač, 10x GN1/1 nebo EN 600x400 mm	Provedení a výbava: - automatické šokové zchlazování, nebo zmrazování s využitím teplotní vpichové sondy (čas se automaticky upravuje dle požadované teploty v jádru) - automatické šokové zchlazování, nebo zmrazování s pevně daným časem dle HACCP (bez využití teplotní vpichové sondy) - po skončení cyklu zchlazení / zmrazení se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, kde pracuje v udržovacím chladícím (+2/+ 5°C), nebo mrazícím (-18°) cyklu. - snadno ovladatelný elektronický ovládací panel s přehledným displejem zobrazujícím potřebné provozní informace, aktuální stav a umožňující ostatní i servisní nastavení - centrální vypínač pro vypnutí a zapnutí napájení zařízení - vnitřní a vnější konstrukce vyrobená výhradně z vysoké kvality nerezové oceli - interiér se zaoblenými rohy pro snadné čištění a udržení hygieny vnitřního prostoru - vyjímatelné vnitřní zásuvy pro GN1/1 a EN 600x400 mm - systém automatického odmrazování a odpařování kondenzátu bez spotřeby energie - utěsněná kondenzační jednotka s větraným kondenzátorem - vanička kondenzátu snadno dostupná a vyjímatelná pro běžnou údržbu - nerezová dobře izolovaná křídlová dvířka (otevírání až 110°) vybavena tvarovaným madlem Parametry Chladicí výkon: 1731 W Chladivo: R 452a Elektronický ovládací panel: digitální Kapacita plechů: 10x EN (600x400 mm) Kapacita GN: 10x GN1/1 Klimatická třída: 5 Rozteč vsunů: min. 67 mm Sonda pro teplotu jádra: ano Umístění zásuv: na šířku Zchlazování +90 °C/+3 °C: 40 kg/cyklus Zmrazování +90 °C/-18 °C: 28 kg/cyklus - příkon (400 V): 2,43 kW	790x830x1460	Primax	BE-R101X (10x GN1/1) EN 6180108	1	113 432	113 432	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
219.	Univerzální kuchyňský robot - kotlík 60 litrů	- konstrukční vlastnosti robotu: pohon pomocí ozubeného řemenu do těžkého provozu mechanické ovládání s časovačem a signalizací jednoduché ovládání, snadné čištění mechanické zvedání kotlíku odnímatelný bezpečnostní kryt kotlíku bezpečnostní tlačítko STOP - základní výbava příslušenství: nerezový kotlík s odnímatelným krytem hnětací hák šlehací metla míchač gumové návleky na nožičky český popis stroje a návod - parametry: manuální ovládání druh pohonu: ozubený řemen mechanické zvedání kotlíku možnost dodatečného dokoupení kotlíku s nástavcem 30 a 40 litrů možnost dodatečného dokoupení přídatných zařízení (krouhač zeleniny, mlýnek na maso, strouhač sýra) otáčky 3 rychlosti zavážecí vozík na kotlík - příkon (400 V): 2,25 kW	640x780x1320	SPAR	SP-60 7110508	1	116 550	116 550	21
220.	Kotlík 40 litrů pro robot	- redukce: 40/60 - kapacita kotlíku: 40 l	x	SPAR	7120511	1	40 410	40 410	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
221.	Nerez stůl s dřezem, rozšířeným zásuvkovým blokem, policemi a košem	- vpravo 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod dřezem výsuvný koš na odpadky, nerez kolejnice, 1x plastová nádoba - vlevo rozšířený zásuvkový blok, 2x hluboká zásuvka na příslušenství k robotu, nerez kolejnice s plnovýsuvem, čela zásuvek s profilovaným madlem, vnitřní boky zásuvek rádiusové pro lepší čištění - zbytek prostoru 2x pevná plná police, spodní vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - 2x roh desky R25 - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1520x700x750	Anticoro	APS030+050+022+D	1	66 122	66 122	21
222.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm	55x310x215	Rdf	5120045	2	2 610	5 220	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
223.	Nerez výdejní chladicí stůl - čtyřsekcový s prostorem pro interiérovou vestavbu ze strany restaurace, bez nerez desky	- vlevo chlazená část - BEZ chl. agregátu - příprava pro centrální chl. jednotku - šachta vlevo vč. el. zásuvky 230 V - 4x chl. sekce: - 4x zásuvka GN1/2 - 200 mm s plnovýsuvem - 2x křídlová dvířka se vsuny na GN - rozsah teplot chl. sekcí: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - vpravo neutrální část se dvěma policemi, plná záda - rám pod desku z umělého kamene tl. 20 mm - interiérová deska (umělý kámen - upřesní investor) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - ze strany zákazníka deska přetažená s přípravou pro interiérovou vestavbu číšnických polic - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - bez lemů - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 0,15 kW + zásuvka	2475x980x730	Anticoro	atyp.	1	144 184	144 184	21
224.	Nerez policová konstrukce s přípravou pro opláštění	- uchycení mezi stěny - příprava pro opláštění umělým kamenem tl. 20 mm - SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO!	2475x360x30	Anticoro	atyp.	2	18 394	36 788	21
225.	Nerez stůl s polici a vestavným dřezem, bez nerez desky	- spodní plná police vč. lemů - rám pod desku z umělého kamene tl. 20 mm - interiérová deska (umělý kámen - upřesní investor) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - součástí dodávky vestavěný nerezový dřez do kamenné desky - spodní montáž, rozměr cca 340x300x200 mm, KOA - příprava pro stojánkovou baterii - bez lemů - provedení na stavební sokl, v=150 mm	650x490x730	Anticoro	APS020+D	1	18 711	18 711	21
226.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	1	2 430	2 430	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
227.	Profesionální podstavná mraznička se statickým chlazením, 140 litrů, nerez dveře	- hrubý/čistý objem: 143 / 133 litrů - statický chladicí systém výparníkovými policemi - uzamykatelné dveře plné - rozsah chlazení: -15 / -18 / -21 / -25 / -32 °C - elektronické ovládání - digitální zobrazení teploty - funkce optického a akustického alarmu (vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené) - funkce zámku kláves - vyhřívání rámu - vnější ocelový plášť s šedým práškovým nástřikem - nerezové dveře - min. 3 pevné chladicí police + 1 horní odpařovací mřížka - nosnost na polici: min. 24 kg - směr otevírání dvířek je oboustranný - hygienická, vyměnitelná izolace dveří - venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída 7 - roční spotřeba energie: max. 265 kWh - příkon (230 V): 0,1 kW	600x615x830	Liebherr	GGUesf 1405	1	19 341	19 341	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
228.	Nerez výdejní stůl s režonem, zásuvkovým blokem, s prostorem pro interiérovou vestavbu ze strany restaurace, bez nerez desky	- vpravo režon na talíře - posuvná dvířka - rozsah teplot: +30 až +90 °C - manuální termostat - instalační šachta vpravo vč. el. zásuvky 230 V - děrovaná přestavitelná police na talíře - dále zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice s plnovýsuvem, čela zásuvek s profilovaným madlem, vnitřní boky zásuvek rádiusové pro lepší čištění - vlevo deska přetažená s prostorem pro mrazničku, plná záda vč. el. zásuvky 230 V pro mrazničku - rám pod desku z umělého kamene tl. 20 mm - interiérová deska (umělý kámen - upřesní investor) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - ze strany zákazníka deska přetažená s přípravou pro interiérovou vestavbu číšníckých polic - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - bez lemů - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 2,9 kW + zásuvka	2475x980x730	Anticoro	atyp.	1	96 644	96 644	21
229.	Infralampa, průměr 225 mm, chrom	- závěsné provedení se stahovací šňůrou - vypínač součástí lampy - délka lampy při max. vytažení = 1700 mm - uchycení lampy nutno připravit max. 2700 mm n.č. podlahou - provedení měď - ideální do prodejních prostor, pro nasvícení pokrmy a udržení pokrmů, pro přímý prodej pokrmů TO-GO jako například pizza, masové pokrmy nebo i pasta - příkon (230 V): 0,25 kW	D 225 mm	MAP	chrom 7230394	7	6 525	45 675	21
230.	Nerez stůl se dvěma policemi, bez nerez desky	- 2x pevná plná police, spodní police vč. lemů - rám pod desku z umělého kamene tl. 20 mm - interiérová deska (umělý kámen - upřesní investor) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - bez lemů - provedení na stavební sokl, v=150 mm	650x490x730	Anticoro	APS022	1	15 652	15 652	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
231.	Nerez výdejní stůl s režonem a s prostorem pro interiérovou vestavbu ze strany restaurace, bez nerez desky	- režon na talíře - posuvná dvířka - rozsah teplot: +30 až +90 °C - manuální termostat - instalační šachta vpravo vč. el. zásuvky 230 V - děrovaná přestavitelná police na talíře - rám pod desku z umělého kamene tl. 20 mm - interiérová deska (umělý kámen - upřesní investor) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - ze strany zákazníka deska přetažená s přípravou pro interiérovou vestavbu číšnických polic - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - bez lemů - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 2,9 kW + zásuvka	1220x980x730	Anticoro	atyp.	1	57 885	57 885	21
232.	Nerez výdejní stůl s vestavnou vodní lázní GN2/1 a s prostorem pro interiérovou vestavbu ze strany restaurace, bez nerez desky	- vč. vestavné vodní lázně - vevařená lisovaná vana GN2/1 - rozsah teplot: +30°C až +90°C - pevný přívod vody a odpadu - manuální termostat - napouštění a vypouštění vany kohouty na ovládací šachtě - ovl. šachta vlevo vč. el. zásuvky 230 V - spodní plná police vč. lemů - plná záda stolu - rám pod desku z umělého kamene tl. 20 mm - interiérová deska (umělý kámen - upřesní investor) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - ze strany zákazníka deska přetažená s přípravou pro interiérovou vestavbu číšnických polic - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO! - bez lemů - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 1,5 kW + zásuvka	1245x980x730	Anticoro	atyp.	1	57 578	57 578	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
233.	Interiérová deska z umělého kamene na výdejní linku + číšnícké police a obklad zad a obklad výdejních polic - barva ČERNÁ - dekor dle upřesnění investora	- dekor a materiál dle výběru investora (předpoklad umělý kámen typu Technistone, apod) - tl. desky a obkladu 20 mm - výřezy pro dřez, baterii a vestavnou vodní lázeň - dle PD - přední hrana - lepená na 45° na tl. 100 mm - "nos" - desky pro výdejní stoly poz. 223, 225, 228, 230, 231, 232 - vč. obkladu zad a číšníckým polic výdeje ze strany restaurace - včetně opláštění výdejních polic mezi sloupky poz. 224 - "nosy" polic lepené na 45° - dělení dle formátu desek a PD	8500x1000x20 + 2x 2475x400x20 + lepené nosy a číšnícké police dle PD	Technistone	barva černá - dekor bude upřesněn arch.	1	377 150	377 150	21
234.	Nerez chladicí stůl na GN - třísekový s dřezem, vč. podestavby pod konvektomat a prostoru pro holing. skříň	- BEZ chl. agregátu - příprava pro centrální chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - ve stole 3x chl. sekce: - 4x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem - 1x křídlová dvířka se vsuny na GN - vlevo nad instal. šachtou 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - vpravo prostor se zvýšenou policí pro holding. skříň - příprava pro ustavení knv vč. 2x šteftu pro aretaci knv - v desce otvor s lemem pro instalace knv - snížený pravý plný bok v jednom kuse s deskou stolu - zadní lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 0,1 kW	2440x750x750	Anticoro	ACHPS41+AP S020a	1	119 780	119 780	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
235.	El. konvektomat, 6x GN1/1 nebo 12x GN1/2, bojlerový vývin páry	- kapacita 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2 - inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení) a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování - vysoce výkonný systém ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování - výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C - možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin. - sledování top 10 úprav v samostatném menu - regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta - dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací - intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků - možnost časového nastavení jednotlivých vsunů - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy - optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED - integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru - funkce zchlazení: rychlé ochlazení varné komory - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků. - devět programů čištění - integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení - propojení stroje do mobilní aplikace - integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat - barevný TFT displej min. 10" s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností - kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky - HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci - servisní historie stroje online v paměti - certifikát pro noční provoz bez dozoru, certifikát Energy star - základní sada čistících a oplachových tablet - příkon (400 V) : 10,8 kW	850x842x804	Rational	iCombi® Pro 6-1/1 E	1	242 968	242 968	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
236.	Nerez snížená podestavba pod konvektomat 10xGN1/1	- snížené provedení pro knv. 101 - deska s přesahem pro bok stolu poz. 234 - 2x vyjímatelné vsuny pro GN, 1x pro GN1/1 a 1x pro GN2/1 - spodní plná police vč. lemů - plné boky - v desce průchod s lemem pro instalace pánve a konvektomatu - 2x štefť pro aretaci knv - 1x roh desky R25 - zadní lem do výšky lemů oklních stolů - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1000x750x550	x	x	1	37 590	37 590	21
237.	Holding. skříň, kapacita 5x GN1/1	- kapacita 5xGN1/1 (variabilní uspořádání) - vaření pomocí režimů: - manuální / přednastavené programy vlastní varotéka - ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje - intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin - jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny - nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství - možnost uložení vlastního programu včetně pojmenování - manuální režim s řízením času vsunů - šetrné vytápění pomocí odporového topného drátu - ventilátor chlazení elektroniky - dvířka s regulací vlhkosti - 100% /50% /0% - vstup USB pro aktualizaci SW - 4x madlo pro lepší manipulaci - vnitřní zaoblená komora v hyg. standardu H3 - vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi18/10, jemný brus - indikace otevřených dveří - signalizace přehřátí komory - zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu - příkon (230 V): 1,06 kW	410x660x448	Holdmaker	51+	1	80 910	80 910	21
238.	Nerez vozík se vsuny pro GN1/1	- 4x nerez kolečko, 2x bržděné - zářáčky pro GN - kapacita 18 vsunů GN1/1	470x620x1700	Anticoro	APV07G	1	15 444	15 444	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
239.	Zrárna masa	- dveře z nerez oceli - vnější skříň saténově černá - izolační sklo ve dveřích s UV filtrem - vnitřní využitelný objem 435 l (až na 100 kg masa) - teplotní rozsah od 0 °C do 25 °C - elektronický regulátor vlhkosti od 60% do 90% bez nutnosti připojení vody - optimální proudění vzduchu s filtrem s aktivním uhlím - vnitřní LED osvětlení - automatické odmrazování a odpařování - optický i akustický alarm - uzamykatelné dveře - možnost zavěsit na zeď - maximální zatížení - 2-3 celé hovězí hřbety na 2 ramenech nebo 2 celé hřbety na 1 rameni a až 50 kg na pěti polovičních policích nebo až 100 kg na 5 policích - příkon (230 V): 0,15 kW	700x750x1650	DryAger	DX1000 Premium S provedení se solnou stěnou	1	169 200	169 200	21
240.	Přichlazovaná vinotéka - dvouzónová pro bílé a červené víno	- včetně agregátu - VT - ventilované provedení - teplota +4 až +18°C - 2x oddělená teplotní zóna - ovládání elektronické s displejem - přístěnné provedení - kapacita láhví 66+66 ks - provedení černé opláštění lamino metal (873) - vnitřní provedení: kombinace šikmých polic a tří položených zásuvek v každé zóně - křídlové dveře - příkon (230 V): 0,3 kW	1220x550x1970	Enofrigo	MIAMI B&R RF VT T+3DR 6130455	1	268 101	268 101	21
300. - VARNÝ BLOK									

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
301.	Nerez základna varného bloku	- masivní nerezová deska v jednom kuse (plech tl. 3 mm) se zpětným ohybem bránícím zatékání do ovládacího panelu - vespod vyztuženo profily a hliníkovou distancí - příprava pro zabudování varných technologií dle výkresu (3x indukce, 1x gril. deska, 1x vaříč těstovin, 1x fritéza, 1x holding) - příprava pro 2x roštovou stojanovou polici - spodní panel s přípravou pro ovládací prvky (poj. termostaty, apod.) a s 3x el. zásuvkou 230 V - 1x instalační šachta s výsuvnou plošinou pro generátory indukci - vč. chlazené podestavby - BEZ agregátu - příprava pro napojení na sdruženou chl. jednotku - vpravo ovládací šachta - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - ve stole 3x chl. sekce: - 1x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem - 2x zásuvka GN1/1 - 100 mm s plnovýsuvem - 1x křídlová dvířka se vsuny na GN - pod opékací deskou zásuvka pro odpad z desky - pod vaříčem těstovin skříňka s křídlovými dvířky a odjímatelnými dvojitými zády s přístupem k instalacím vaříče - pod fritézou skříňka s křídlovými dvířky - prostor pro vestavbu zásuvkové holding. skříně vč. ovl. panelu a el. zásuvky - zbytek prsotru 2x plná police, středová přestavitelná - v desce 1x malé umyvadlo na ruce 240x300x150 mm, KOA - pod umyvadlem šachta pro instalace nebo jejich dokrytí dle možností stavby - příprava pro 2x napouštěcí a 1x stojánkovou baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - středová instalační šachta + dvířka pro přístup k instalacím - celkové provedení v hyg. standardu HS - 5x roh desky R25 + zaoblený spodní věnec - v bloku výřez s přípravou pro umístění el. grilu + výřezy dle sloupů - 3D lemy kolem sloupů, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm - příkon (230 V): 3,5 kW (rezervní zásuvky)	4710x2100/1200x750	InBlock	atyp.	1	816 116	816 116	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
302.	Nerez stojanová roštová nástavba pro varný blok	- vyjímatelné nerezové rošty zasazené do masivní jeklové konstrukce - možnost uložení GN do rámu nástavby - 1x masivní stojina + uchycení do sloupu - úchyty pro zavěšení kuch. inventáře - ohrádka proti spadávání uložených předmětů - ve stojině 1x zásuvka el. 230 V	cca 1100x600x660	InBlock	atyp.	1	16 949	16 949	21
303.	Nerez stojanová roštová nástavba pro varný blok vč. přípravy pro salamander	- vyjímatelné nerezové rošty zasazené do masivní jeklové konstrukce - příprava pro ustavení salamanderu, rám pod sal. vč. el. - možnost uložení GN do rámu nástavby - 1x masivní stojina + uchycení do sloupu - úchyty pro zavěšení kuch. inventáře - ohrádka proti spadávání uložených předmětů - ve stojině 1x zásuvka el. 230 V	cca 1100x600x660	InBlock	atyp.	1	25 106	25 106	21
304.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	1	2 430	2 430	21
305.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm	x	Rdf	1/2" 9790930	2	3 141	6 282	21
306.	Indukční plotna vestavná 800x400 mm - 8x zóna	- 2x ovládání - 2x indukční zónčtvercová a po 2 cívkách 320x320 mm - rozměr ceranového skla 800x400x6 mm - příkon 2x 8 kW - vestavný model BEZ nerez rámečku - model s podvěšenými generátory - příkon (400 V): 16 kW	800x400x100	Berner	BI2EGLSQ16	1	183 550	183 550	21
307.	Salamander infra GN1/1	- 2x výhřevná zóna - výhřev po celé ploše rovnoměrný (vel. GN1/1) - výškově nastavitelný - elektronický časovač 0-15 minut - funkce hold - doba ohřevu 5 s - vyjímatelná odkapávací miska a mřížka - sklokeramický povrch ploten - příkon (400 V): 4,5 kW	600x500x525	Berner	BSALH60	1	75 170	75 170	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
308.	Gril. deska hladká, 600x600 mm - vestavná	- 2x ovládání, 2x teplotní zóna - hladké provedení desky - rozměr opékací plochy: 520x520 mm - rozsah teplot: 60 - 300°C - ochranný odnímatelný límec - spodní odtok do zásuvky - teflonová zátka za příplatek 4.000,- Kč - pracovní a poruchový termostát - příkon (400 V): 7,5 kW	600x600x120	Berner	BGE60	1	94 010	94 010	21
309.	Holding. skříň vestavná, 2x zásuvka na GN	- kapacita 2x GN1/1-100 mm hl., zásuvkové provedení - vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka - ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje zasazeného do ovládacího panelu varného bloku - nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství - možnost uložení vlastního programu včetně pojmenování - manuální režim s řízením času vsunů - šetrné vytápění pomocí odporového topného drátu - ventilátor chlazení elektroniky - zásuvky s regulací vlhkosti 100 % / 50 % / 0 % - vstup USB pro aktualizaci SW - vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus - signalizace přehřátí komory - příkon (230 V): 1,06 kW	410x640x430	HoldMaker	HoldMaker 21+	1	80 910	80 910	21
310.	Elektrická fritéza k zabudování dvoukošová, 2x 10 litrů	- užitný objem: 2x 10 litrů - hlubokotažená fritovací vana - trubcové topné elementy s nízkým povrchovým zatížením pro delší životnost tuku - vana s chladnou zónou na tuk pro zachycení usazenin - topné elementy mohou být úplně vyjmuty z fritovací vany - snadné čištění - ovládání teploty s kontrolkou - bezpečnostní termostát proti přehřátí - každá vana vybavena 1 košem, filtrem na hrubé nečistoty a víkem - rozměr košů: 2x 230x280x100 mm - příkon (400 V): 16 kW	600x600x200	Berner	BFE60	1	86 944	86 944	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
311.	Vestavný vaříč těstovin GN2/3-220 mm, manuální zdvih košů	- 3x koš na pastu GN2/9 součástí vaříče - MANUÁLNÍ KOŠŮ - hlavní vypínač - velikost vaříče GN2/3-220 mm - topné těleso pod vanou - odkapávací miska, perforovaný kov, výpust vody - 3 výkonostní úrovně pro úsporu energie - příkon (400 V): 8 kW	400x600x350	Berner	BKEA2/3	1	119 931	119 931	21
312.	Indukční plotna vestavná 388x388 mm - 4x zóna s odděleným generátorem	- 1x ovládání - 1x indukční čtvercová cívka 320x320 mm po čtyřech zónách - rozměr ceranového skla 388x388x6 mm - příkon 1x 8 kW - vestavný model BEZ nerez rámečku - model s odděleným generátorem, délka kabelů 2,5 m - příkon (400 V): 8 kW	388x388x100	Berner	BI1EGSP + 1x GSG1	1	96 369	96 369	21
313.	Indukční plotna vestavná 800x400 mm - 8x zóna s oddělenými generátory	- 2x ovládání - 2x indukční čtvercová cívka 320x320 mm po čtyřech zónách - rozměr ceranového skla 800x400x6 mm - příkon 2x 8 kW - vestavný model BEZ nerez rámečku - model s oddělenými generátory, délka kabelů 2,5 m - příkon (400 V): 16 kW	800x400x100	Berner	BI2EGLSQ16 + 2x GSG1	1	188 258	188 258	21
314.	Elektrický modulový gril - DODÁVKA PROVOZOVATEL	- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO - příkon (400 V): max. 20 kW	x	x	x	1	0	0	21
400. - PŘÍPRAVNA MASA									
401.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí	- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice s plnovýsuvem, čela zásuvek s profilovaným madlem, vnitřní boky zásuvek rádiusové pro lepší čištění - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů - zadní, levý a pravý lem, v=50 mm, pravý lem s úkosem k lednici - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1690x700x750	Anticoro	APS030	1	31 363	31 363	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
402.	Řezačka masa	- řezačka masa pro využití v gastronomii a masné výrobě - stroj v celonerezovém provedení - V základu stroje: - deska 6mm,8mm, čtyřbřitý nůž - plastová plnicí tlačka 20 mm - 4-břitý řezný nůž - násypka - řezná hlava se šnekem - typ převodu - šnekový - výkon dle Ø desky: 80 - 200 kg/h - počet otáček: min. 170 ot./min. - příkon (230 V): 1,125 kW	300x500x500	x	HL - G22S 5410211	1	24 210	24 210	21
403.	Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění, pro GN2/1	- teplotní rozsah -2 až +8 °C - klimatická třída 4 - hrubý / čistý objem 620 / 570 l - exteriér Nerezová ocel SS430 - interiér Bílá - vnitřní osvětlení Ne - zámek Ano - počet a typ polic 4 roštové police bílé - rozměr polic GN2/1 - typ ovládání Elektronické - typ chlazení S pomocným ventilátorem - typ odtávání Automatické, cyklus vypnutí - hlučnost max. 45 dB(A) - příkon (230 V): 0,1 kW	777x745x1895	Tefcold	UR 600 X1	1	24 408	24 408	21
404.	Nerez stůl se dvěma policemi	- 2x pevná plná police, spodní police vč. lemů - úhel desky dle stěny - zadní a levý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1275x700x750	Anticoro	APS022	1	19 315	19 315	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
405.	Nerez stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, košem a policí	- 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - prolis desky - spodní plná police vč. lemu - úhel desky dle stěny - zadní a pravý lem, v=50 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1275x700x750	Anticoro	APS050+2D	1	41 927	41 927	21
406.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm	55x310x215	Rdf	5120045	1	2 610	2 610	21
407.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	1	2 430	2 430	21
408.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police vč. spodní výztuže - vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police - konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolami ukončených dorazem - police je do konzole zavěšená za doraz - rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů	1270x300x700	Anticoro	ANP2	2	8 019	16 038	21
500. - HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINÝ									

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
501.	Nerez mycí stůl s dřezem, umyvadlem na ruce, prostorem pro koš a policí	- 1x dřez 600x500x300 mm, KOA - vpravo 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - vlevo deska přetažená s prostorem pro koš na odpadky - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - prolomená deska - úhel desky dle stěn - spodní plná police - zvýšený zadní, levý a pravý lem, v=150 mm - provedení na nohou	2025x700x750	Anticoro	AMS2-020	1	42 689	42 689	21
502.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu	v=1200	Rdf	STAR 122 5120022	1	4 941	4 941	21
503.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	1	2 430	2 430	21
504.	Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů	- celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky - poklop s držadlem - objem 50 litrů	D380x615	MAP	4290850	1	2 691	2 691	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
505.	Krouhač zeleniny	- denní kapacita 300 porcí - zpracovává syrovou zeleninu, ovoce a na speciálních discích ořechy, parmezán, strouhanku, čokoládu, brambory, křen a mrkev - lze kostičkovat a hranolkovat - indukční motor - nerezová hřídel - magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka, nebo při zvednutí přitlačné páky - kryt motorového bloku je celonerezový - celokovové provedení - disky nejsou součástí zařízení - výkon 50 - 300 porcí - výkon krouhače min. 150 kg/hod - příkon (230 V): max. 0,55 kW	380x305x595	Robot Coupé	CL 50 Ultra	1	42 417	42 417	21
506.	Sada 6 disků ke krouhači zeleniny	- plátkovač 2 mm - plátkovač 4 mm - strouhač 1,5 mm - nudličkovač 4x4 mm - kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky – plátkovač + mřížka)	x	Robot Coupé	1985W	1	17 735	17 735	21
507.	Držák na disky nástěnný	- nástěnný držák nerez - 3 věšáky - pro 6 velkých disků	x	Robot Coupé	101230	1	1 609	1 609	21
508.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - provedení na nohou	800x600x1800	Anticoro	ARP05	1	14 256	14 256	21
600. - CUKRÁRNA									

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
601.	Univerzální kuchyňský robot - kotlík 30 litrů	- konstrukční vlastnosti robotu: pohon pomocí ozubeného řemenu do těžkého provozu mechanické ovládání s časovačem a signalizací jednoduché ovládání, snadné čištění mechanické zvedání kotlíku odnímatelný bezpečnostní kryt kotlíku bezpečnostní tlačítko STOP - základní výbava příslušenství: nerezový kotlík s odnímatelným krytem hnětací hák šlehací metla míchač gumové návleky na nožičky český popis stroje a návod - parametry: manuální ovládání druh pohonu: ozubený řemen mechanické zvedání kotlíku možnost dodatečného dokoupení kotlíku s nástavcem 20 litrů možnost dodatečného dokoupení přídatných zařízení (krouhač zeleniny, mlýnek na maso) otáčky 3 rychlosti - příkon (400 V): 0,75 kW	576x668x1172	SPAR	SP-30 7110504	1	71 550	71 550	21
602.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - třetí police ve výšce desky stolu a tl. 50 mm - první a třetí police vč. lemů - levý bok zakrytý - provedení na stavební sokl, v=150 mm	700x700x1650	Anticoro	ARP05	1	24 265	24 265	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
603.	Nerez mycí stůl s dřezem, košem a policí	- 1x dřez 600x500x300 mm, KOA - vpravo bez nohou - deska přetažená s uchycením ke stolu poz. 604 - vlevo rozšířený výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice s plnovýsuvem, 2x plastová nádoba - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - prolomená deska - spodní plná police vč. lemu s návazností na polici stolu poz. 604 - zvýšený zadní lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl, v=150 mm	1400x700x750	Anticoro	AMS1-050	1	38 669	38 669	21
603a.	Předoplachová tlaková sprcha s ramínkem - stolní	- tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max. Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu	v=1200	Rdf	STAR 122 5120022	1	4 941	4 941	21
604.	Nerez stůl s dřezem, zásuvkovým blokem, policí a prostorem pro lednice	- vpravo deska přetažená s uchycením ke stolu poz. 608 - 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice s plnovýsuvem, čela zásuvek s profilovaným madlem, vnitřní boky zásuvek rádiusové pro lepší čištění - pod deskou prostor pro 2x podstolovou lednici - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů - návaznost polic na stůl poz. 603 a poz. 608 - příprava pro uchycení desky stolu poz. 603 - zadní a levý lem, v=50 mm	2870x700x750	Anticoro	APS030+D	1	50 282	50 282	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
605.	Podstavná chladnička s chlazením s cirkulací vzduchu, 160 litrů, nerez dveře	- hrubý objem 171 litrů - čistý objem 160 litrů - ventilační chladicí systém - uzamykatelné dveře plné - vnitřní boční osvětlení - energetická třída C - rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C - mechanické ovládání - digitální zobrazení teploty - vnější ocelový plášť s šedým práškovým nástřikem - nerezové dveře - jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) - 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem, podlahové rošty - výšku polic lze nastavit do 30 mm - nosnost na polici: max. 45 kg - směr otevírání dveří je reverzibilní - hygienická, vyměnitelná izolace dveří - automatické odmrazování - venkovní teplota: mezi +10 °C až +35 °C - klimatická třída CC2 - roční spotřeba energie: cca 308,79 kWh - příkon (230 V): 0,12 kW	600x600x850	Liebherr	FKvesf 1805 Premium	2	20 241	40 482	21
606.	Nerez nástěnná skříňka s posuvnými dvířky a s LED osvětlením	- 2x police, středová police přestavitelná - posuvná dvířka - nástěnné provedení - spodní LED osvětlení vč. trať - příkon (230 V): 0,05 kW	2200x380x650	Anticoro	ANS200	1	58 271	58 271	21
607.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm	55x310x215	Rdf	5120045	1	2 610	2 610	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
608.	Nerez stůl se vsuny na pek. plechy a s prostorem pro šokový zchlazovač	- vpravo prostor s trnoží pro šokový zchlazovač - dále vyjímatelné vsuny na EN 600x400 mm - zbytek prostoru spodní plná police vč. lemů - návaznost police na polici stolu poz. 604 - příprava pro uchycení desky stolu poz. 604 - zadní, levý a pravý lem, v=50 mm, pravý lem s úkosem k lednici - částečné provedení na stavební sokl, v=150 mm	2350x800x750	Anticoro	APS040	1	33 215	33 215	21
609.	Nerez nástěnná police pod MV troubu	- jednoetážová police vč. konzolí na stěnu - pevné, nepřestavitelné provedení s pevnými konzolemi	dle MV trouby	Anticoro	ANP1P	1	3 841	3 841	21
610.	Profesionální mikrovlnná trouba	- celonerezové provedení s jedním magnetronem - velký vnitřní rozměr komory min. 336x349 mm, bez talíře (odolné keramické dno) - rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 (plast) - digitální displej (čas a provozní hlášení) - nerezové vnitřní a vnější provedení - snadné programovatelné ovládání - 4 stupně mikrovlnného výkonu - funkce rozmrazení při - rychlý start programu - signalizace ukončení procesu - přehledný displej se zobrazením nastavených provozních hodnot - mechanické ovládání - trouba je určena pro lehčí provoz - příkon (230 V): 1,45 kW	517x412x297	Samsung	CM-1099/A 7221045	1	8 910	8 910	21
611.	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná	- 2x nerez plná police vč. spodní výztuže - výztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police - konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem - police je do konzole zavěšená za doraz - rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů	1800x300x700	Anticoro	ANP2	1	10 534	10 534	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
612.	Multifunkční šokový zchlazovač a zmrazovač, 5x GN1/1 nebo EN 600x400 mm	Provedení a výbava: - automatické šokové zchlazování, nebo zmrazování s využitím teplotní vpichové sondy (čas se automaticky upravuje dle požadované teploty v jádru) - automatické šokové zchlazování, nebo zmrazování s pevně daným časem dle HACCP (bez využití teplotní vpichové sondy) - po skončení cyklu zchlazení / zmrazení se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, kde pracuje v udržovacím chladícím (+2/+ 5°C), nebo mrazícím (-18°) cyklu. - snadno ovladatelný elektronický ovládací panel s přehledným displejem zobrazujícím potřebné provozní informace, aktuální stav a umožňující ostatní i servisní nastavení - centrální vypínač pro vypnutí a zapnutí napájení zařízení - vnitřní a vnější konstrukce vyrobená výhradně z vysoké kvality nerezové oceli - interiér se zaoblenými rohy pro snadné čištění a udržení hygieny vnitřního prostoru - vyjímatelné vnitřní zásuvy pro GN1/1 a EN 600x400 mm - systém automatického odmrazování a odpařování kondenzátu bez spotřeby energie - utěsněná kondenzační jednotka s větraným kondenzátorem - vanička kondenzátu snadno dostupná a vyjímatelná pro běžnou údržbu - nerezová dobře izolovaná křídlová dvířka (otevírání až 110°) vybavena tvarovaným madlem Parametry Chladicí výkon: 506 W Chladivo: R 452a Elektronický ovládací panel: digitální Kapacita plechů: 5x EN (600x400 mm) Kapacita GN: 5x GN1/1 Klimatická třída: 5 Rozteč vsunů: min. 67 mm Sonda pro teplotu jádra: ano Umístění zásuv: na šířku Zchlazování +90 °C/+3 °C: 12 kg/cyklus Zmrazování +90 °C/-18 °C: 8 kg/cyklus - příkon (230 V): 0,94 kW	790x720x860	Primax	BF-R051 (5x GN1/1) EN 6180105	1	56 610	56 610	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
613.	Profesionální chladnička pro GN 2/1 s objemem 655 litrů, celonerez	- LED stropní osvětlení - ventilační chladicí systém - uzamykatelné dveře plné - en.tř. C - rozsah chlazení: -2 / + 15 °C - 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti - elektronické ovládání displej monochrom - digitální zobrazení teploty - funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené - funkce zámku displeje - přetlakový ventil - vnější nerezový plášť - čistící otvor - 5x zesílené rošty GN 2/1 - výška polic je nastavitelná po 100 mm - nosnost na polici: max. 60 kg - dveře se automaticky zavírou a směr otevírání lze obrátit -hygienická, vyměnitelná izolace dveří - automatické odmrazování - nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm - venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5 - roční spotřeba energie: max. 635 kWh - příkon (230 V): 0,2 kW	747x769x2018	Liebherr	FRFCvg 6501	1	47 990	47 990	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
614.	Profesionální mraznička s ventilátorem, objem 544 litrů, lze vložit přepravku 600x400 mm	- ventilační chladicí systém - uzamykatelné dveře plné - en.tř. B - vnitřní LED osvětlení - rozsah chlazení: -9 / -26 °C - elektronické ovládání displej monochrom - digitální zobrazení teploty - funkce optického a akustického alarmu: příliš vysoká vnitřní teplota, otevřená dvířka a výpadek proudu, s obnoveným napájením - funkce zámku kláves - přetlakový ventil - ohřev rámu dveří horkým plynem - vnější plášť z nerez oceli - čistící otvor - 4 zesílené ocelové rošty 600x400 mm - výšku polic lze nastavit na 85 mm - nosnost na polici: max. 60 kg - dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit - hygienická, vyměnitelná izolace dveří - automatický - nouzový a ruční start - odmrazování horkým plynem - nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm - venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5 - roční spotřeba energie: 1116 kWh - příkon (230 V): 0,2 kW	747x769x2018	Liebherr	FFFCvg 6501	1	56 490	56 490	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
615.	Pekařská pec	- kompaktní a vysoce výkonná pec ideální pro menší pekárny - nabízí flexibilitu a přesnost pro pečení různých druhů pečiva, a to na minimálním prostoru Technické specifikace: - počet plechů na komoru: 1 plech (400 mm x 600 mm) - vnitřní rozměry komory (Š x H x V): 600 mm x 400 mm x 200 mm - vnější rozměry komory (Š x H x V): 900 mm x 800 mm x 320 mm - pečicí plocha: 0,24 m² na komoru - příkon na komoru: Komora: 2,5 kW - Parní generátor: 1,2 kW - pokročilý IQ touch displej pro intuitivní ovládání - individuálně izolované komory pro minimalizaci ztráty energie - snadno odnímatelné podpěry plechů pro jednoduché čištění - příkon (400 V): 3,7 kW	900x800x320	Wiesheu	Wachtel Piccolo Pro Plus MINI 200	2	184 805	369 610	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
616.	Pekařská pec	- kompaktní a vysoce výkonná pec ideální pro menší pekárny - nabízí flexibilitu a přesnost pro pečení různých druhů pečiva, a to na minimálním prostoru Technické specifikace: - počet plechů na komoru: 1 plech (400 mm x 600 mm) - vnitřní rozměry komory (Š x H x V): 600 mm x 400 mm x 140 mm - vnější rozměry komory (Š x H x V): 900 mm x 800 mm x 260 mm - pečicí plocha: 0,24 m² na komoru - příkon na komoru: Komora: 2,5 kW Parní generátor: 1,2 kW - pokročilý IQ touch displej pro intuitivní ovládání - individuálně izolované komory pro minimalizaci ztráty energie - snadno odnímatelné podpěry plechů pro jednoduché čištění - příkon (400 V): 3,7 kW	900x800x260	Wachtel	Piccolo Pro Plus MINI 140	2	179 351	358 701	21
617.	Kynárna k pekařským pecím	- kapacita: 5 plechů o rozměru 600x400 mm - příkon (230 V): 1,3 kW	900x800x542	Wachtel	Piccolo Pro Plus MINI Kynárna	1	107 448	107 448	21
618.	Kondenzační digestoř k pecím	- digestoř se systémem eliminace páry je navržena, aby zajistila efektivní odsávání páry a vlhkosti během pečení - díky pokročilé technologii eliminace páry snižuje vlhkost v okolí pece a udržuje pracovní prostředí čisté a bezpečné - materiál: Nerezová ocel (odolná proti korozi) - maximální kapacita odsávání: Až 600 ml páry na komoru - snadná instalace a údržba - tichý provoz s nízkou spotřebou energie - perfektní pro pekárny a cukrárny, kde je třeba minimalizovat vlhkost a zajistit optimální pracovní podmínky v okolí pece - příkon (230 V): 0,1 kW	900x1100x220	Wachtel	Piccolo Pro Plus MINI digestoř kondenzační	1	93 884	93 884	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
619.	Nerez vozík se vsuny pro EN	- 4x nerez kolečko, 2x bržděné - zarážky pro GN - kapacita 18 vsunů EN 600x400 mm	550x720x1700	Anticoro	APV07 EN	1	15 444	15 444	21
620.	Nerezové umyvadlo na ruce	- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií - nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody	470x370x225	MAP	04 8710631	1	4 829	4 829	21
700. - SKLAD, ODPADY									
701.	Výrobek kostkového ledu, 158 kg / 24 hod	- produkce za 24 hod: 158 kg - kapacita zásobníku: 65 kg - standardní kostka: A - 18 g - chlazení vzduch - chlazení vodou příplatek 2.000,- Kč - lopatka, přírodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24 - Příkon (230 V): 1,4 kW	840x740x1075	Brema	CB 1565	1	61 845	61 845	21
702.	Regál skladový - komaxitový	- 4x plná police - pod první polici prostor pro pračku - skládací provedení - nosnost 1 police: min. 100 kg	1330x500x2000	BEG Bohemia	x	6	5 013	30 076	21
703.	Technologická můstková váha pro kontrolní vážení s displejem	- váživost: min. 150 kg - rozměr vážní plochy: min. 500x600 mm - certifikace: pro kontrolní vážení - provozní měřidlo - Funkce váhy: vážení, sumační režim, počítání kusů, limitní vážení s akustickou signalizací, šetřící režim pro nečinnosti - provedení vážní plochy: nerez - provedení konstrukce: lak - provedení (materiál): lakovaná ocel/nerez - alternativní napájení: akumulátor vestavěný - displej: LED - provozní teplota: 0°C až +40°C - umístění: na podlahu - krytí: IP-54 - příkon (230 V): 0,05 kW	500x900x730	TSCALE	VW-5060	1	6 975	6 975	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
704.	Nerez vozík dvoupolicový	- pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné) - 2x plná police o rozm. cca 500x800 mm s prolisem - 1x madlo	cca 600x900x950	Anticoro	APV02	1	11 811	11 811	21
705.	Celonerezová chladicí komora na odpad, 450 litrů	- čistý objem: min. 240 l - teplotní rozsah +4 až +8 °C - klimatická třída 3 - hrubý / čistý objem min. 450 / 240 l (pro plastovou nádobu 240 l) - exteriér Nerezová ocel - interiér Nerezová ocel - vnitřní osvětlení LED - typ ovládání Elektronické - typ chlazení Ventilované - typ odtávání Automatické - termometr Ano - příkon (230 V): 0,285 kW	990x850x1115	JUKA	JK 79-017	1	48 339	48 339	21
706.	Rudl s dušovými koly	- Barva modrá - Nosnost (kg) 200 - Průměr kola (mm) 260 - Lopata d x š (mm) 400 x 250	650x1100	x	x	1	3 906	3 906	21
800. - BAR 1.NP									
801.	Nerez barový stůl pod kasu se skříňkou s křídlovými dvířky a s výsuvným košem	- vlevo výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice s plnovýsuvem, 1x plastová nádoba - zbytek prostoru skříňka s křídlovými dvířky - ve skřínce 2x police, spodní vč. lemu, středová police přestavitelná - v desce PC průchodka - příprava pro uchycení doměr desky poz. 802 - zadní a pravý lem, v=50 mm - provedení na nerez soklu, v=30 mm	1230x700x900	Anticoro	APS350	1	43 303	43 303	21
802.	Nerez doměrová deska mezi stoly	- uchycení mezi stoly poz. 801 a 803 - zadní lem, v=50 mm	300x600x50	Anticoro	A02	1	3 188	3 188	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
803.	Nerez barový mycí stůl s dřezem, prostorem pro myčku a skříňkou s křídlovými dvířky	- 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - prolomená deska - vlevo zvýšená spodní police s prostorem pro myčku nádobí - zbytek prostoru skříňka s křídlovými dvířky, spodní polná police vč. lemů - příprava pro uchycení doměr. desky poz. 802 a desky poz. 806 - zadní lem, v=50 mm - provedení na nerez soklu, v=30 mm	1480x700x900	Anticoro	AMS1-300	1	44 510	44 510	21
804.	Baterie stolní se sprchou	- model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - robustním provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic 3/8"(d=min. 400 mm) - max. průtok (3 bar): 16 l/min - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm - výška sprchy: 400 mm	v=400	Rdf	Molly 9790940	1	3 510	3 510	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
805.	Myčka nádobí a skla podstolová	- barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07) - pro mycí koše rozm.: 500x500 mm - systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čisticí sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla - vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole - zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu - hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat - řízený samočisticí program, video-návody na displeji - USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru - časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky - program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění - hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem - 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení - dvouploškové krytování včetně dveří - odpadní čerpadlo - zabudovaný dávkovač mycího a lešticího prostředku - bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří - nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis) - termostop pro hygienickou bezpečnost - uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků - krátké mycí programy - sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet - připojení přes LAN a WLAN - příkon (400 V): 7,9 kW	600x637x760	Winterhalter	UC-M 400 V provedení s hadičkami	1	137 192	137 192	21
806.	Nerez barová deska	- prolis desky - výřez pro ocelové sloupky - uchycení mezi stůl poz. 803 a 807 - pod deskou volné místo pro kegy - zadní lem, v=50 mm	1470x700x750	Anticoro	atyp.	1	10 841	10 841	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
807.	Nerez výčepní barový stůl s myčkou skla, dřezem a polici	- vlevo vevařená nádoba na myčku skla (typ delfín) vč. horního překrytí - myčka skla typ delfín je součástí stolu - dále 1x dřez 300x500x300 mm, KOA - dvojitý prolis desky (kolem desky + kolem dřezů apod.) - spodní plná police vč. lemů - ze strany zákazníka deska přetažená s prostorem s přípravou pro interiérový obklad (OBKLAD NENÍ SOUČÁSTÍ DOD. GASTRO) - pravý lem, v=50 mm - provedení na nerez soklu, v=30 mm	1210x800x900	Anticoro	atyp.	1	50 233	50 233	21
808.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	1	2 430	2 430	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
809.	Nerez výčepní barový stůl s odkapy, ostříkem, chlazenou vanou na sklo a s prostorem pro průtokové chlazení a sodamaker	- pod deskou prostor pro průtokové chlazení a výrobník sody a chl. vody a láhev CO2 - dále chlazená vana na sklo 2/1 - kapacita cca 36 púllitrů, dle velikosti a provedení skla - vana dělená podélně pro uložení púllitrů dle výkresu - bez agregátu - příprava pro napojení na centrální chl. jednotku - rozsah teplot: +6 až +15 °C - automatické odtávání - vč. napouštění, vypouštění vody a přepadu - 2x podélná PK přepážka děrovaná, vyjímatelná - lokální prolis kolem vany nahoru - dále 2x odkap s odtokem 1000x200 mm a (1x s ostříkem vpravo), vyjímatelné rošty - vlevo 1x odkap 200x600 mm, odtok do odpadu, vyjímatelný rošt - příprava pro pípu, NUTNO PŘESNĚ SPECIFIKOVAT PŘED VÝROBOU!!! - pokud zákazník nedodá přesnou specifikaci/výkres pípy, bude výztuha připravena standardním způsobem, tedy podle laminem, bez otvoru pro pípu - dodělá dodavatel výčepní technologie / pivovar - vícenásobný prolis desky (kolem odkapů, van, dřezů apod.) - ze strany zákazníka deska přetažená s prostorem s přípravou pro interiérový obklad (OBKLAD NENÍ SOUČÁSTÍ DOD. GASTRO) - částečné provedení na nerez soklu, v=30 mm - příkon (230 V): 0,1 kW	2330x800x900	Anticoro	atyp.	1	121 622	121 622	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
810.	Výrobník sody a chlazené vody vč. výčepní "pistole" a příslušenství	- výrobník sody a chl. vody 35l/hod - příslušenství pro soda bar (redukční ventil CO2 1+1, redukční ventil H2O, hlava filtru, filtr CPS 350, rychlospojky J-G, hadice +izolace, montáž. mater.) - výčepní pistole "wunderbar" s hadicí - Tlaková láhev CO2 6 kg nízká + náplň CO2 - Držák láhve CO 2 - J-G roháček - J-G uzavírací kohout 3/8" regul. průtoku - python - montáž - příkon (230 V): 0,25 kW	podstolová jednotka 230x360x390	GEAZ	soda komplet	1	67 000	67 000	21
811.	Průtokové chlazení na pivo a výčepní stojan - NENÍ DODÁVKOU GASTRO	- příkon (230 V): cca 0,6 kW	x	x	x	1	0	0	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
812.	Nerez barový stůl pro přípravu míchaných nápojů s chlazenou vanou na láhve, izolovanou vanou na led, dřezem s ostřikem na sklo, koš na odpadky speedrackem, odkapem a zvýšenou polici pro výrobek ledu	- vpravo chlazená vana o velikosti GN 1/1 - hl. 300 mm - BEZ agregátu - příprava pro napojení na sdruženou chl. jednotku - rozsah teplot: +6 až +15 °C - automatické odtávání - vč. vypouštění - lokální prolis kolem vany nahoru - ve vnitřní části vany na dně nerez perforované mřížky na odtávání ledu - vlevo od vany atyp. dřez 340x500x180 mm vč. nakloněného ostřiku, KOA - otvor pro baterii vč. podlepu plastovou deskou - lokální prolis kolem dřezu - 1x dřez překrytý posuvnou krájecí deskou PE rozměr 340x160x20 mm - ve spodním části dřezu ostřik průměr cca 150 mm, zkosené provedení směrem do dřezu - v zadním dřezu závěsné síto na odpad na proplach s perforací - pod dřezem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice s plnovýsuvem + klapačka, aretace magnetem, 1x plastová nádoba - uprostřed izolovaná vana na led cca 620x310x300 mm, rozdělena do dvou sekcí, čepy, příčky, perforované vyjímatelné dno - vpravo vedle vany otvor v pracovní desce na průchod sprchy na sodu vč. příruby proti zatékání - před vanou odkládací snížená police na láhve s nerez příčkou - speedrack - vlevo odkapnice s ostřikem 400x600 mm - pod odkapem zvýšená police pro výrobek ledu - spodní pevná police - zadní a pravý lem, v=pod barovou polici, v lemu 2x el. zásuvka 230 V - provedení na nerez soklu, v=30 mm - příkon (230 V): 0,1 kW	2520x800x900	Anticoro	atyp.	1	197 703	197 703	21
813.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	2	2 430	4 860	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
814.	Výrobníky ledové tříště, 104 kg / 24 hod, zásobník 20 kg	- produkce za 24 hod: 104 kg - kapacita zásobníku: 20 kg - ŠxHxV (bez nožiček) : 500 x 660 x 690 mm - chlazení vzduch - chlazení vodou příplatek 500,- Kč - lopatka, přívodní hadice 3/4", odpadní hadice DN 24 - teplota tříště 0/-1°C - příkon (230 V): 0,55 kW	500x660x690	Brema	GB 902	1	51 615	51 615	21
815.	Nerez barový chladicí stůl na láhve - třísekový s dřezem	- bez agregátu - příprava pro centrální chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - ve stole 3x chl. sekce: - 3x chlazená zásuvka na láhve - rozm. (ŠxHxV) 305x530x256 mm, plnovýsuv, nerez zátěžové kolejničky - 3x chlazená zásuvka na láhve - rozm. (ŠxHxV) 305x530x376 mm, plnovýsuv, nerez zátěžové kolejničky - všechny zásuvky uzamykatelné na jeden klíč!!! - vlevo 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - zadní a levý lem, v=pod barovou polici, v lemu 2x el. zásuvka 230 V - provedení na nerez soklu, v=30 mm - příkon (230 V): 0,1 kW	2170x800x900	Anticoro	ACHPV60+D	1	153 698	153 698	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
816.	Nerez barový stůl pod kávovar s košem, ostříkem, odklepem, zásuvkovým blokem, skříňkou s dvířky a prostorem pro podstolovou lednici	- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice s plnovýsuvem, čela zásuvek s profilovaným madlem, vnitřní boky zásuvek rádiusové pro lepší čištění - dále výsuvný koš na odpadky, nerez kolejnice s plnovýsuvem, 1x plastová nádoba - nad košem v desce shoz na odpad s příčkou pro odklep páky kávovaru - vedle shozu ostřík o odkapem 150x150 mm na konvičku - lokální prolis desky kolem shozu a ostříku - dále skříňka s křídlovými dvířky, spodní plná police vč. lemu pro přísluř. kávovaru, ve skříňce 3x el. zásuvka na 230 V - vlevo prostor pro podstolovou lednici - vzadu deska přetažená s prostorem pro instalaci v podlaze - celkové zadní dokrytí instalací (plná záda a boky) - 4x roh desky R25 - v desce průchodky pro instalaci kávovaru a mlýnků - bez lemů - provedení na nerez soklu, v=30 mm	2080x800x900	Anticoro	APS330+050	1	106 682	106 682	21
817.	Kávovar automatický - DODÁVKA PROVOZOVATELE	- není součástí dodávky gastro - příkon (400 V): cca 6,5 kW	cca 800x600x600	x	x	1	0	0	21
818.	Mlýnek na kávu - DODÁVKA PROVOZOVATELE	- není součástí dodávky gastro - příkon (230 V): cca 0,35 kW	x	x	x	2	0	0	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
819.	Podstavná chladnička s chlazením s cirkulací vzduchu, 160 litrů, nerez dveře	- hrubý objem 171 litrů - čistý objem 160 litrů - ventilační chladicí systém - uzamykatelné dveře plné - vnitřní boční osvětlení - energetická třída C - rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C - mechanické ovládání - digitální zobrazení teploty - vnější ocelový plášť s šedým práškovým nástřikem - nerezové dveře - jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) - 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem, podlahové rošty - výšku polic lze nastavit do 30 mm - nosnost na polici: max. 45 kg - směr otevírání dveří je reverzibilní - hygienická, vyměnitelná izolace dveří - automatické odmrazování - venkovní teplota: mezi +10 °C až +35 °C - klimatická třída CC2 - roční spotřeba energie: cca 308,79 kWh - příkon (230 V): 0,12 kW	600x600x850	Liebherr	FKvesf 1805 Premium	1	20 241	20 241	21
820.	Nerez konstrukce kolem baru pro interiérový obklad a desku (NUTNO UPŘESNIT MATERIÁLY)	- konstrukce pro barovou polici vč. stojin s dutinou pro instalace (vývody ZTI a el.) a s přípravou pro interiérové opláštění (obklad i barová police - NUTNO UPŘESNIT MATERIÁLY - vč. el. dvozásuvky ze strany obsluhy	cca 9400x420x1120	Anticoro	atyp.	1	89 427	89 427	21
821.	Interiérová deska pro opláštění barové police a obklad nerez kce kolem baru - DODÁVKA INTERIÉR	- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO	dle PD	x	x	1	0	0	21
900. - BAR, MYTÍ A SKLAD BARU 3.NP									

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
901.	Nerez výčepní barový stůl s myčkou skla, dřezem a polici	- vlevo vevařená nádoba na myčku skla (typ delfín) vč. horního překrytí - myčka skla typ delfín je součástí stolu - dále 1x dřez 300x500x300 mm, KOA - dvojitý prolis desky (kolem desky + kolem dřezů apod.) - spodní plná police vč. lemů - z pravé strany deska přetažená s prostorem s přípravou pro interiérový obklad (OBKLAD NENÍ SOUČÁSTÍ DOD. GASTRO) - 1x roh desky R25 - zadní lem, v=pod barovou polici - provedení na nerez soklu, v=30 mm	990x800x900	Anticoro	atyp.	1	48 748	48 748	21
902.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	3	2 430	7 290	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
903.	Nerez výčepní barový stůl s odkapem s ostřikem, chlazenou vanou na sklo a s prostorem pro průtokové chlazení a sodamaker	- pod deskou prostor pro průtokové chlazení a výrobnik sody a chl. vody a láhev CO2 - dále chlazená vana na sklo 2/1 - kapacita cca 36 půllitrů, dle velikosti a provedení skla - vana dělená podélně pro uložení půllitrů dle výkresu - bez agregátu - příprava pro napojení na centrální chl. jednotku - rozsah teplot: +6 až +15 °C - automatické odtávání - vč. napouštění, vypouštění vody a přepadu - 2x podélná PK přepážka děrovaná, vyjímatelná - lokální prolis kolem vany nahoru - dále odkap s odtokem 1000x200 mm a (1x s ostřikem vprostřed), vyjímatelné rošty - příprava pro pípu, NUTNO PŘESNĚ SPECIFIKOVAT PŘED VÝROBOU!!! - pokud zákazník nedodá přesnou specifikaci/výkres pípy, bude výztuha připravena standardním způsobem, tedy podle laminem, bez otvoru pro pípu - dodělá dodavatel výčepní technologie / pivovar - vícenásobný prolis desky (kolem odkapů, van, dřezů apod.) - vlevo uchycení desky ke stolu poz. 907 - částečné provedení na nerez soklu, v=30 mm - zadní a levý lem, v=pod barovou polici - příkon (230 V): 0,1 kW	2060x800x900	Anticoro	atyp.	1	101 723	101 723	21
904.	Výrobnik sody a chlazené vody vč. přípravy pro napojení na výčepní stojan a příslušenství	- výrobnik sody a chl. vody 35l/hod - příslušenství pro soda bar (redukční ventil CO2 1+1, redukční ventil H2O, hlava filtru, filtr CPS 350, rychlospojky J-G, hadice +izolace,montáž. mater.)- příprava pro napojení na výčepní stojan s pivem - Tlaková láhev CO2 6 kg nízká + náplň CO2 - Držák láhve CO2 - J—G roháček - J—G uzavírací kohout 3/8" regul. průtoku - python - montáž - příkon (230 V): 0,25 kW	podstolová jednotka 230x360x390	GEAZ	soda komplet	1	64 000	64 000	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
905.	Průtokové chlazení na pivo - NENÍ DODÁVKOU GASTRO	- příkon (230 V): cca 0,6 kW	x	x	x	1	0	0	21
906.	Výčepní stojan - NENÍ DODÁVKOU GASTRO	- 1x kohout pro sodu - 1x kohout pro chl. vodu - 4x kohout pro pivo	x	x	x	1	0	0	21
907.	Nerez barový chladicí stůl na láhve - dvousekový s chlazenou vanou na láhve	- bez agregátu - příprava pro centrální chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +15°C - 2x digitální termostát - automatické odtávání - ve stole 2x chl. sekce + chlazená vana na láhve GN1/1: - 2x chlazená zásuvka na láhve - rozm. (ŠxHxV) 305x530x256 mm, plnovýsuv, nerez zátěžové kolejnice - 2x chlazená zásuvka na láhve - rozm. (ŠxHxV) 305x530x376 mm, plnovýsuv, nerez zátěžové kolejnice - všechny zásuvky uzamykatelné na jeden klíč!!! - lokální prolis desky kolem chl. vany - příprava pro uchycení desky stolu poz. 903 - zadní lem, v=pod barovou polici, v lemu 2x el. zásuvka 230 V - provedení na nerez soklu, v=30 mm - příkon (230 V): 0,1 kW	1590x800x900	Anticoro	ACHPV40+AC HV1/1	1	137 293	137 293	21
908.	Nerez barový mycí stůl s dřezem, košem, prostorem pro myčku a skříňkou s křídlovými dvířky	- 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - prolomená deska - vlevo zvýšená spodní police s prostorem pro myčku nádobí - vpravo výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice s plnovýsuvem, 1x plastová nádoba - zbytek prostoru skříňka s křídlovými dvířky, spodní plná police vč. lemů - zadní lem, v=pod barovou polici, v lemu 1x el. zásuvka 230 V - provedení na nerez soklu, v=30 mm	1610x800x900	Anticoro	AMS1-350	1	61 628	61 628	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
909.	Myčka nádobí a skla podstolová	- barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07) - pro mycí koše rozm.: 500x500 mm - systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čisticí sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla - vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole - zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu - hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat - řízený samočisticí program, video-návody na displeji - USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru - časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky - program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění - hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem - 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení - dvouploškové krytování včetně dveří - odpadní čerpadlo - zabudovaný dávkovač mycího a lešticího prostředku - bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří - nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis) - termostop pro hygienickou bezpečnost - uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků - krátké mycí programy - sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet - připojení přes LAN a WLAN - příkon (400 V): 7,9 kW	600x637x760	Winterhalter	UC-M 400 V provedení s hadičkami	1	137 192	137 192	21
910.	Nerez barový stůl s umyvadlem na ruce a s policí	- 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA - prolis desky - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - spodní plná police vč. lemů - zadní a levý lem, v=dle stolu poz. 908 - provedení na nerez soklu, v=30 mm	520x605x900	Anticoro	APS020+D	1	30 205	30 205	21
911.	Neobsazená pozice po změně dispozice baru					0	0	0	21
912.	Neobsazená pozice po změně dispozice baru					0	0	0	21
913.	Neobsazená pozice po změně dispozice baru					0	0	0	21
914.	Neobsazená pozice po změně dispozice baru					0	0	0	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
915.	Neobsazená pozice po změně dispozice baru					0	0	0	21
916.	Neobsazená pozice po změně dispozice baru					0	0	0	21
917.	Neobsazená pozice po změně dispozice baru					0	0	0	21
918.	Kávovar automatický - DODÁVKA PROVOZOVATELE	- není součástí dodávky gastro - příkon (400 V): cca 6,5 kW	cca 800x600x600	x	x	1	0	0	21
919.	Mlýnek na kávu - DODÁVKA PROVOZOVATELE	- není součástí dodávky gastro - příkon (230 V): cca 0,35 kW	x	x	x	1	0	0	21
920.	Nerez vestavný modul ke kávovaru - odklep nad koš + odkap s ostřikem na konvičku	- vestavný modul do interiérové desky - odkap s ostřikem 150x150 mm na konvičku na mlého - shoz s odklepem na páku kávovaru, s nerez tubusem do koše - provedení do interiérové desky	cca 200+200x200x200	Anticoro	atyp.	1	10 841	10 841	21
921.	Podstavná chladnička s chlazením s cirkulací vzduchu, 160 litrů, nerez dveře	- hrubý objem 171 litrů - čistý objem 160 litrů - ventilační chladicí systém - uzamykatelné dveře plné - vnitřní boční osvětlení - energetická třída C - rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C - mechanické ovládání - digitální zobrazení teploty - vnější ocelový plášť s šedým práškovým nástřikem - nerezové dveře - jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) - 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem, podlahové rošty - výšku polic lze nastavit do 30 mm - nosnost na polici: max. 45 kg - směr otevírání dveří je reverzibilní - hygienická, vyměnitelná izolace dveří - automatické odmrazování - venkovní teplota: mezi +10 °C až +35 °C - klimatická třída CC2 - roční spotřeba energie: cca 308,79 kWh - příkon (230 V): 0,12 kW	600x600x850	Liebherr	FKvesf 1805 Premium	1	20 241	20 241	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
922.	Interiérová barová linka zábaří - DODÁVKA INTERIÉR	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO	cca 5125x600x900	x	x	1	0	0	21
923.	Nerez konstrukce kolem baru pro interiérový obklad a desku (NUTNO UPŘESNIT MATERIÁLY)	- konstrukce pro barovou polici vč. stojin s dutinou pro instalace (vývody ZTI a el.) a s přípravou pro interiérové opláštění (obklad i barová police - NUTNO UPŘESNIT MATERIÁLY) - vč. el. dvojjásuvky ze strany obsluhy	cca 4750x420x1120	Anticoro	atyp.	1	35 571	35 571	21
924.	Interiérová deska pro opláštění barové police a obklad nerez kce kolem baru - DODÁVKA INTERIÉR	- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO	dle PD	x	x	1	0	0	21
925.	Interiérová rautová linka - DODÁVKA INTERIÉR	- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO - pojízdné provedení	cca 12100x1000x900	x	x	1	0	0	21
926.	Nerez teplý interiérový vozík s vodní lázní GN3/1, policemi a pojezdem na podnosy a galerií s osvětlením	- pojízdné provedení na kolečkách - 4x kolečko, z toho 2x bržděné - rozsah teplot: +30°C až +90°C - manuální termostat - nerez deska s vevařenou vanou GN3/1 - bez napouštění, vypouštěcí kohout - vpředu sklopný iteriér. pojezd z lamina - na bokách sklopné police z lamina s nerez ohrádkou pro misky apod. - interiérový obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - vč. výdejní "T" galerie v kombinaci nerez / sklo s kšiltem a LED osvětlením - příkon (230 V): 2,75 kW	1820x700+330x900 +500	Anticoro	atyp.	2	74 993	149 985	21
927.	Nerez neutrální interiérový vozík s policemi a pojezdem na podnosy a galerií s osvětlením	- vpředu sklopný iteriér. pojezd z lamina - na bokách sklopné police z lamina s nerez ohrádkou pro misky apod. - interiérový obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - vč. výdejní "T" galerie v kombinaci nerez / sklo s kšiltem a LED osvětlením - příkon (230 V): 0,1 kW	1820x700+330x900 +500	Anticoro	atyp.	1	40 808	40 808	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
928.	Nerez chladicí interiérový vozík s chl. vanou GN3/1 s cirkulací vzduchu, policemi a pojezdem na podnosy a galerií s osvětlením	- pojízdné provedení na kolečkách - 4x kolečko, z toho 2x bržděné - vč. agregátu chlazení - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odtávání - nerez deska s vevařenou chlazenou vanou GN3/1 s cirkulací vzduchu - vpředu sklopný interier. pojezd z lamina - na bokách sklopné police z lamina s nerez ohrádkou pro misky apod. - interier. obklad (lamino - dekor upřesní investor), lamino je součástí dodávky gastro - vč. výdejní "T" galerie v kombinaci nerez / sklo s kšilem a LED osvětlením - příkon (230 V): 0,5 kW	1820x700+330x900 +500	Anticoro	atyp.	1	91 902	91 902	21
1000. - DLOUHÝ BAR 3.NP									
1001.	Nerez barový mycí stůl s dřezem, košem, prostorem pro myčku a skříňkou s křídlovými dvířky	- 1x dřez 450x450x250 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - prolomená deska - vpravo zvýšená spodní police s prostorem pro myčku nádobí - vlevo výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejnice s plnovýsuvem, 1x plastová nádoba - zbytek prostoru skříňka s křídlovými dvířky, spodní plná police vč. lemů - z pravé strany deska přetažená s prostorem s přípravou pro interiérový obklad (OBKLAD NENÍ SOUČÁSTÍ DOD. GASTRO) - zadní lem, v=pod barovou polici - provedení na nerez soklu, v=30 mm	1570x800x900	Anticoro	AMS1-350	1	59 123	59 123	21
1002.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	3	2 430	7 290	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1003.	Myčka nádobí a skla podstolová	- barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07) - pro mycí koše rozm.: 500x500 mm - systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čisticí sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla - vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole - zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu - hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat - řízený samočisticí program, video-návody na displeji - USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru - časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky - program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění - hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem - 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení - dvouplošné krytování včetně dveří - odpadní čerpadlo - zabudovaný dávkovač mycího a lešticího prostředku - bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří - nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis) - termostop pro hygienickou bezpečnost - uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků - krátké mycí programy - sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet - připojení přes LAN a WLAN - příkon (400 V): 7,9 kW	600x637x760	Winterhalter	UC-M 400 V provedení s hadičkami	1	137 192	137 192	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1004.	Nerez barový stůl pro přípravu míchaných nápojů s dřezem s ostřikem na led, speedrackem, odkapem s ostřikem a zvýšenou a polici, vč. snížené části pod mixér	- vlevo od vany atyp. dřež 340x500x180 mm vč. nakloněného ostřiku, KOA - otvor pro baterii vč. podlepu plastovou deskou - lokální prolis kolem dřezu - 1x dřež překrytý posuvnou krájecí deskou PE rozměr 340x160x20 mm - ve spodním části dřezu ostřik průměr cca 150 mm, zkosené provedení směrem do dřezu - v zadním dřezu závěsné síto na odpad na proplach s perforací - pod dřezem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice s plnovýsuvem + klapačka, aretace magnetem, 1x plastová nádoba - uprostřed izolovaná vana na led cca 1240x310x300 mm, rozdělena do čtyř sekcí, čepy, příčky, perforované vyjímatelné dno - vlevo vedle vany otvor v pracovní desce na průchod sprchy na sodu vč. příruby proti zatékání - před vanou odkládací snížená police na lahve s nerez příčkou - speedrack - vpravo odkapnice s ostřikem 400x600 mm - spodní pevná police - vpravo snížená police pro mixér s přípravou pro zásuvku 230V - zadní lem, v=pod barovou polici, v lemu 1x el. zásuvka 230 V - provedení na nerez soklu, v=30 mm	2310x800x900	Anticoro	atyp.	1	177 398	177 398	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1005.	Nerez barový chladicí stůl na láhve - dvousekcový s chlazenou vanou na láhve, dřezem a košem	- bez agregátu - příprava pro centrální chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +15°C - 2x digitální termostat - automatické odtávání - ve stole 2x chl. sekce + chlazená vana na láhve GN1/1: - 2x chlazená zásuvka na láhve - rozm. (ŠxHxV) 305x530x256 mm, plnovýsuv, nerez zátěžové kolejničky - 2x chlazená zásuvka na láhve - rozm. (ŠxHxV) 305x530x376 mm, plnovýsuv, nerez zátěžové kolejničky - všechny zásuvky uzamykatelné na jeden klíč!!! - vpravo 1x dřez GN1/1, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod dřezem výsuvný koš na odpadky + klapačka, nerez kolejničky s plnovýsuvem, 1x plastová nádoba - lokální prolis desky kolem chl. vany a dřezu - zadní lem, v=pod barovou polici, v lemu 2x el. zásuvka 230 V - provedení na nerez soklu, v=30 mm - příkon (230 V): 0,1 kW	2030x800x900	Anticoro	ACHPV40+ACHV1/1+050+D	1	157 658	157 658	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1006.	Nerez barový stůl pod kávovar s košem, ostříkem, odklepem, zásuvkovým blokem, skříňkou s dvířky a prostorem pro kasu	- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice s plnovýsuvem, čela zásuvek s profilovaným madlem, vnitřní boky zásuvek rádiusové pro lepší čištění - dále výsuvný koš na odpadky, nerez kolejnice s plnovýsuvem, 1x plastová nádoba - nad košem v desce shoz na odpad s příčkou pro odklep páky kávovaru - vedle shozu ostřík o odkapem 150x150 mm na konvičku - lokální prolis desky kolem shozu a ostříku - dále skříňka s křídlovými dvířky, spodní plná police vč. lemu pro přísluř. kávovaru a sodamaker - dvířka žaluziová - v desce průchodky pro instalace kávovaru - z pravé strany deska přetažená s prostorem s přípravou pro interiérový obklad (OBKLAD NENÍ SOUČÁSTÍ DOD. GASTRO) - zadní a pravý lem, v=pod barovou polici, v lemu 3x el. zásuvka 230 V - provedení na nerez soklu, v=30 mm	1735x800x900	Anticoro	APS330+050	1	84 803	84 803	21
1007.	Výrobek sody a chlazené vody vč. výčepní "pistole" a příslušenství	- výrobek sody a chl. vody 35l/hod - příslušenství pro soda bar (redukční ventil CO2 1+1, redukční ventil H2O, hlava filtru, filtr CPS 350, rychlospojky J-G, hadice +izolace,montáž. mater.) - výčepní pistole "wunderbar" s hadicí - Tlaková láhev CO2 6 kg nízká + náplň CO2 - Držák láhve CO2 - J-G roháček - J-G uzavírací kohout 3/8" regul. průtoku - python - montáž - příkon (230 V): 0,25 kW	podstolová jednotka 230x360x390	GEAZ	soda komplet	1	67 000	67 000	21
1008.	Kávovar automatický - DODÁVKA PROVOZOVATELE	- není součástí dodávky gastro - příkon (400 V): cca 6,5 kW	cca 800x600x600	x	x	1	0	0	21
1009.	Mlýnek na kávu - DODÁVKA PROVOZOVATELE	- není součástí dodávky gastro - příkon (230 V): cca 0,35 kW	x	x	x	1	0	0	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1010.	Nerez konstrukce kolem baru pro interiérový obklad a desku (NUTNO UPŘESNIT MATERIÁLY)	- konstrukce pro barovou polici vč. stojín s dutinou pro instalace (vývody ZTI a el.) a s přípravou pro interiérové opláštění (obklad i barová police - NUTNO UPŘESNIT MATERIÁLY - vč. el. dvojjásuvky ze strany obsluhy	cca 9000x420x1120	Anticoro	atyp.	1	90 140	90 140	21
1011.	Interiérová deska pro opláštění barové police a obklad nerez kce kolem baru - DODÁVKA INTERIÉR	- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO	dle PD	x	x	1	0	0	21
1012.	Nerez vestavný odkap do interiérového opláštění barové police	- vyjímatelné rošty - odtok do odpadu - vestavné provedení do interiéru. desky	cca 5000x250x20	x	x	1	40 234	40 234	21
1013.	Přichlazovaná vinotéka - dvouzónová pro bílé a červené víno	- včetně agregátu - VT - ventilované provedení - teplota +4 až +18°C - 2x oddělená teplotní zóna - ovládání elektronické s displejem - přístěnné provedení - kapacita láhví 66+66 ks - provedení černé opláštění lamino metal (873) - vnitřní provedení: kombinace šikmých polic a tří položených zásuvek v každé zóně - křídlové dveře - příkon (230 V): 0,3 kW	1220x550x1970	Enofrigo	MIAMI B&R RF VT T+3DR 6130455	1	268 101	268 101	21
1100. - MYTÍ, PŘÍPRAVNA A SKLAD CATERING									
1101.	Nerez mycí stůl pro příjem špinavého nádobí a vstupní stůl k myčce nádobí s dřezem	- 1x dřez 600x450x300 mm, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - v desce spádovaná dráha pro mycí koše 500x500 mm - vlevo zvýšená podstavba pod podstolovou myčku nádobí - dále deska přetažená s prostorem pro koš na odpadky, odjímatelná stěrka na talíře, vpravo uchycení k myčce nádobí - vpravo samostatné podnoží s policí s lemem - levý bok u výlevky zakrytý - zvýšený zadní lem, v=150 mm - provedení částečné na nerez soklu a nohách, v=150 mm	2200x700x900	Anticoro	ASM1-020a	1	47 094	47 094	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1102.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy - tlaková sprcha - tlakovou hadici s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď a háčkem na sprchu - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm - model pro montáž do desky pracovního stolu	v=1200	Rdf	STAR 122 5120022	1	4 941	4 941	21
1103.	Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů	- celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky - poklop s držadlem - objem 50 litrů	D380x615	MAP	4290850	1	2 691	2 691	21
1104.	Myčka nádobí a skla podstolová	- barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07) - pro mycí koše rozm.: 500x500 mm - systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla - vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole - zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu - hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat - řízený samočistící program, video-návody na displeji - USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru - časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky - program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění - hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem - 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení - dvouplášťové krytování včetně dveří - odpadní čerpadlo - zabudovaný dávkovač mycího a lešticího prostředku - bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří - nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis) - termostop pro hygienickou bezpečnost - uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků - krátké mycí programy - sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet - připojení přes LAN a WLAN - příkon (400 V): 7,9 kW	600x637x760	Winterhalter	UC-M 400 V provedení s hadičkami	1	137 192	137 192	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1105.	Mycí stroj průchozí	Mycí výkon - podle druhů mytého nádobí minimálně 45/32/22 košů/hod, jeden z programů až 77 košů/ hod Zařízení na zvýšení tlaku k zajištění konstantního oplachování. Frekvenční měnič k plynulému přizpůsobení tlaku při mytí dle druhu nádobí Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku Horní i dolní mycí pole s clip systémem pro jednoduché vyjmutí bez použití nářadí a s detekcí otáčení Možnost individuálního nastavení standardních programů (doba mytí, teplota, tlak, dávkování mycího a oplachového prostředku) Čtyřnásobná filtrace skládající se z plochého síta, válcového síta /sitového válce, spodní síto, filtr plovoucích nečistot na bázi odstředivých sil Senzor zakalení pro sledování mycího roztoku včetně funkce automatické regenerace Akustická a optická signalizace prázdného stavu kanystrů Hlubokotažená hygienická nádrž Hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže (není povolena topná spirála) Software se záznamníkem hygieny k dokumentaci provozních a hygienických údajů Samočistící program s návodem na displeji Pohotovostní režim ke snížení spotřeby energie v případě, že se stroj nepoužívá Dvouplášťový kryt s těsněním po celém obvodu pro tepelnou a hlukovou izolaci Vestavěný tepelný výměník využívající energii odpadní vody k předehřátí studené přívodní vody Oplachový systém poháněný jinak než vodou - snížení spotřeby oplachové vody Odpadní čerpadlo k automatickému vypuštění stroje na konci pracovního dne Optická a akustická signalizace chybových hlášení Senzor netěsnosti rozpozná nekontrolovatelný únik vody a uzavře přívod vody Dotykový displej z bezpečnostního skla s ochranou proti rozbití IK7 Zabudované USB rozhraní pro aktualizaci softwaru Ukazatel servisních intervalů Zobrazení průběhu mycích programů Automatický start zavřením krytu Časovač pro automatické zapnutí a vypnutí stroje Sací trubice pro externí kanystry s dávkovači mycího a oplachového prostředku s automatickým sledováním hladiny Možnost připojení přes VLAN Připojení pomocí webové aplikace k automatickému přenosu provozních dat na server přes internet Objem nádrže: minimálně 35 l Třída krytí: minimálně IPX5 Ohřev bojleru: minimálně 10 kW Multifázování – stroj je připraven jak na jednofázové tak i na třífázové připojení. Také následně, v závislosti možností v místě instalace, je možná změna připojení a nastavení připojovacího příkonu stroje. Světla vstupní výška: minimálně 440 mm Rozměry košů: 500x500 mm - příkon (400 V): 14,7 kW	635x750x1550/2010	Winterhalter	PT-M provedení pro výšku stolů 900 mm	1	272 360	272 360	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1106.	Nerez výstupní stůl k myčce nádobí se samostatnou spodní polici	- v desce spádovaná dráha pro mycí koše 500x500 mm - vč. spodní plně police s lemem na samostatném podnoží - uchycení mezi myčku nádobí a regál poz. 1107 - zvýšený zadní lem, v=150 mm + rohové dokrytí k myčce - provedení na nohou	1100x700x900	Anticoro	ASM-020a	1	18 513	18 513	21
1107.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - příprava pro uchycení desky poz. 1106 - třetí police ve výšce desky stolů, tl. police 50 mm + zadní lem - provedení na nohou	dle možností rozvaděče cca 600x700x1800	Anticoro	ARP05	1	16 394	16 394	21
1108.	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem na ruce	- hloubka 700 mm - odpad výlevky DN70 - 1x baterie s loketním ovládáním pro umyvadlo na ruce - 1x baterie pro napouštění vody pro výlevku - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou, v=150 mm	500x700x900	Anticoro	AVK1a	1	31 947	31 947	21
1109.	Nerez vozík dvoupolicový	- pojízdné provedení - 4x kolečko (2x bržděné) - 2x plná police o rozm. cca 500x800 mm s prolisem - 1x madlo	cca 600x900x950	Anticoro	APV02	1	11 811	11 811	21
1110.	Nerez třídící dvouetážová police na mycí koše	- spodní patro nakloпенá police pro 2x koš 500x500 mm na "ležato" vedle sebe - horní police v provedení pro ustavení mycích košů 500x500 mm "na stojato" - uchycení na stěnu	1100x500x700	Anticoro	atyp.	1	14 870	14 870	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1111.	Nerez výdejní stůl se zásuvkovým blokem, dřezem a umyvadlem na ruce a polici	- vlevo 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA otočené směrem k obsluze - dále 1x dřez GN1/1, KOA - lokální prolis desky kolem dřezu a umyvadla - 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - spodní plná police - plná záda stolu - vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice s plnovýsuvem, čela zásuvek s profilovaným madlem, vnitřní boky zásuvek rádiusové pro lepší čištění - 2x roh desky R25 - vč. dvouetážové výdejní stojanové police, 1x masivní jeklová stojina, 2x pevná plná výdejní police (R rohy polic), vlevo uchycení na zeď (vč. "L" profilů) - ve stole 2x el. zásuvka 230 V - levý lem, v=50 mm - provedení na nohou, v=150 mm	2500x800x900+700	Anticoro	APS030+ASP 2a	7	100 911	706 375	21
1112.	Baterie stolní páková - profi	- model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem - prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání - model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší - včetně přívodních hadic, 1/2" - upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm	55x310x215	Rdf	5120045	1	2 610	2 610	21
1113.	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce	x	Kludi	Logo Neo	1	2 430	2 430	21
1114.	Nerez deska nad podstolovou lednici a mrazničku	- uchycení mezi desky stolu poz. 1111 a 1117 - pod deskou prostor pro podstolovou lednici a mrazničku - zadní lem, v=50 mm	1375x900x50	Anticoro	A02	1	7 692	7 692	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1115.	Podstavná chladnička s chlazením s cirkulací vzduchu, 160 litrů, nerez dveře	- hrubý objem 171 litrů - čistý objem 160 litrů - ventilační chladicí systém - uzamykatelné dveře plné - vnitřní boční osvětlení - energetická třída C - rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C - mechanické ovládání - digitální zobrazení teploty - vnější ocelový plášť s šedým práškovým nástřikem - nerezové dveře - jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) - 3 bílé ocelové rošty s ochranným potahem, podlahové rošty - výšku polic lze nastavit do 30 mm - nosnost na polici: max. 45 kg - směr otevírání dveří je reverzibilní - hygienická, vyměnitelná izolace dveří - automatické odmrazování - venkovní teplota: mezi +10 °C až +35 °C - klimatická třída CC2 - roční spotřeba energie: cca 308,79 kWh - příkon (230 V): 0,12 kW	600x600x850	Liebherr	FKvesf 1805 Premium	1	20 241	20 241	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1116.	Profesionální podstavná mraznička se statickým chlazením, 140 litrů, nerez dveře	- hrubý/čistý objem: 143 / 133 litrů - statický chladicí systém výparníkovými policemi - uzamykatelné dveře plné - rozsah chlazení: -15 / -18 / -21 / -25 / -32 °C - elektronické ovládání - digitální zobrazení teploty - funkce optického a akustického alarmu (vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené) - funkce zámku kláves - vyhřívání rámu - vnější ocelový plášť s šedým práškovým nástřikem - nerezové dveře - min. 3 pevné chladicí police + 1 horní odpařovací mřížka - nosnost na polici: min. 24 kg - směr otevírání dvířek je oboustranný - hygienická, vyměnitelná izolace dveří - venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída 7 - roční spotřeba energie: max. 265 kWh - příkon (230 V): 0,1 kW	600x615x830	Liebherr	GGUesf 1405	1	19 341	19 341	21
1117.	Nerez stůl pro zabudování indukční desky a fritézy	- masivní deska v jednom kuse (tl. plechu min. 2,5 mm) - vespod vyztuženo profily - příprava pro zabudování indukční desky a fritézy - spodní panel s ovládacími prvky - příprava pro napouštění baterii, podlepení otvoru pro baterii plastovou deskou - plný levý bok v jednom kuse s deskou se sníženým na desku podestavby pod knv poz. 1120 - spodní plná police vč. lemu - zadní lem, v=50 mm - provedení na nohou, v=150 mm	1650x900x900	InBlock	atyp.	1	76 586	76 586	21
1118.	Indukční plotna vestavná 370x720 mm - 2x zóna	- 2x ovládání - 2x indukční zóna čtvercová po 1 cívce 270x270 mm - rozměr ceranového skla 370x720x6 mm - příkon 2x 5,0 kW - vestavný model BEZ nerez rámečku (sklo do roviny s nerez deskou) - příkon (400 V): 10 kW	370x720x100	Berner	BI2EGA10	1	124 643	124 643	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1118a.	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm	x	Rdf	1/2" 9790930	1	3 141	3 141	21
1119.	Elektrická fritéza k zabudování dvoukošová, 2x 10 litrů	- užitný objem: 2x 10 litrů - hlubokotažená fritovací vana - trubkové topné elementy s nízkým povrchovým zatížením pro delší životnost tuku - vana s chladnou zónou na tuk pro zachycení usazenin - topné elementy mohou být úplně vyjmuty z fritovací vany - snadné čištění - ovládání teploty s kontrolkou - bezpečnostní termostat proti přehřátí - každá vana vybavena 1 košem, filtrem na hrubé nečistoty a víkem - rozměr košů: 2x 230x280x100 mm - příkon (400 V): 16 kW	600x600x200	Berner	BFE60	1	86 944	86 944	21
1120.	Nerez snížená podestavba pod konvektomat 10xGN1/1	- snížené provedení pro knv. 101 - deska s přesahem pro bok stolu poz. 1117 - 2x vyjímatelné vsuny pro GN, 1x pro GN1/1 a 1x pro GN2/1 - spodní plná police vč. lemů - v desce průchod s lemem pro instalace konvektomatu - 2x šteř pro aretaci knv - zadní a levý lem do výšky lemů oklních stolů - provedení na nohou, v=150 mm	1050x900x700	x	x	1	37 590	37 590	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1121.	El. konvektomat, 10x GN1/1 nebo 20x GN1/2, bojlerový vývin páry	- kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2 - inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení) a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování - vysoce výkonný systém ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování - výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C - možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin. - sledování top 10 úprav v samostatném menu - regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta - dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací - intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků - možnost časového nastavení jednotlivých vsunů - blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu - snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů - úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy - optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED - integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru - funkce zchlazení: rychlé ochlazení varné komory - dvířka komory z trojitého skla s možností čištění - integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku - inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků. - devět programů čištění - integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení - propojení stroje do mobilní aplikace - integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat - barevný TFT displej min. 10" s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností - kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky - HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci - servisní historie stroje online v paměti - certifikát pro noční provoz bez dozoru, certifikát Energy star - základní sada čistících a oplachových tablet - příkon (400 V) : 18,9 kW	850x842x1064	Rational	iCombi® Pro 10-1/1 E	1	341 616	341 616	21
1122.	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 6x GN a 10x GN1/1	- urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvodušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odvodu	v=458	Rational	60.72.592	1	3 802	3 802	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1123.	Nerez výdejní vodní lázeň 3x GN1/1 - pojízdná	- jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10 - ovládání vozíku na dlouhé straně - boční - jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších - hloubka GN může být až 200 mm - každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C - přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m - kolečka: 4 otočná, z toho 2 s brzdou - příkon (230 V): 2,1 kW	1156x702x900	Abner	EKG 3/III L BOČNÍ OVLÁDÁNÍ 11106	1	30 039	30 039	21
1124.	Banketový aktivní vozík na GN1/1 se zvlhčováním	- vyrobeno z chromniklové oceli 18/10 (AISI 304) - provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů min. 75 mm - rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku - madlo pro transport na zadní straně vozíku - odkládací zásuvka na zadní straně vozíku - zapuštěná madla na bocích vozíku pro snadnější manipulaci v místě výdeje - digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku (+30 °C až +90 °C), tak ovládání zvlhčování - dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem - aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem - masivní rohové nárazníky - 4 otočná kolečka, z toho dvě s brzdou - počet zásuv: 15 pro GN1/1 - příkon (230 V): 2,3 kW	570x825x1465	Abner	ETV-B 1x15 GN 1/1 SE ZVLHČOVÁNÍ M 91417	2	54 870	109 740	21
1125.	Nerez regál pětipolicový	- 5x pevná plná police - provedení na nohou, v=150 mm	1350x700x1800	Anticoro	ARP05	1	19 681	19 681	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1126.	Chladicí skříň, 570 litrů, nerez opláštění, pro GN2/1	- teplotní rozsah -2 až +8 °C - klimatická třída 4 - hrubý / čistý objem 620 / 570 l - exteriér Nerezová ocel SS430 - interiér Bílá - vnitřní osvětlení Ne - zámek Ano - počet a typ polic 4 roštové police bílé - rozměr polic GN2/1 - typ ovládání Elektronické - typ chlazení S pomocným ventilátorem - typ odtávání Automatické, cyklus vypnutí - hlučnost max. 45 dB(A) - příkon (230 V): 0,1 kW	777x745x1895	Tefcold	UR 600 X1	2	24 408	48 816	21
1200. - REGÁLY DO CHL. A MRAZ. BOXŮ									
1201.	Stojina středová 1700x475	- eloxovaný dural	30x475x1700	RM-Gastro	1700x475	16	1 530	24 480	21
1202.	Police regálová komplet	- podesty a nosníky	1330x475x30	RM-Gastro	475x1330	20	1 404	28 080	21
1203.	Police regálová komplet	- podesty a nosníky	974x475x30	RM-Gastro	475x974	8	1 071	8 568	21
1204.	Rohový modul 475	- pro spojení regálů do L	x	RM-Gastro	4095	4	351	1 404	21
1205.	Police regálová komplet	- podesty a nosníky	1152x475x30	RM-Gastro	475x1152	8	1 251	10 008	21
1206.	Stojina středová 1700x373	- eloxovaný dural	30x373x1700	RM-Gastro	1700x373	3	1 395	4 185	21
1207.	Police regálová komplet	- podesty a nosníky	1152x373x30	RM-Gastro	373x1152	4	1 179	4 716	21
1208.	Police regálová komplet	- podesty a nosníky	974x373x30	RM-Gastro	373x974	4	1 017	4 068	21
1209.	Stojina středová 1700x577	- eloxovaný dural	30x577x1700	RM-Gastro	1700x577	6	1 575	9 450	21
1210.	Police regálová komplet	- podesty a nosníky	886x577x30	RM-Gastro	577x886	16	1 098	17 568	21
1300. - TECHNOLOGICKÉ CHLAZENÍ									
TCH - 1.NP									
1301.	Chladicí box +2 °C - komplet box z PIR panelů	- nařezané panely PIR 60 mm bez podlahy - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 1 ks levé - zakrývací lišty - osvětlení na senzor - příkon (230 V): 1,5 kW	2010x1675x2460	Energostar	BASIC PIR 60	1	80 777	80 777	21
1302.	Technologie pro chladicí box poz. 1301 - pouze osazení boxu	- výparník vč. topné tyče - příslušenství (vstřikovací ventil, solenoid, průhledítko, filtr, 2x kulový ventil) - rozvačč: digitální termostat	x	Energostar	ES/CH10/8	1	34 277	34 277	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1303.	Chladicí box +2 °C - komplet box z PIR panelů	- nařezané panely PIR 60 mm bez podlahy - dveře křídlové 600/1900 mm chladicí 1 ks levé - zakrývací lišty - osvětlení na senzor - příkon (230 V): 1,5 kW	1675x1720x2460	Energostar	BASIC PIR 60	1	78 253	78 253	21
1304.	Technologie pro chladicí box poz. 1303 - pouze osazení boxu	- výparník vč. topné tyče - příslušenství (vstřikovací ventil, solenoid, průhledítko, filtr, 2x kulový ventil) - rozvačč: digitální termostat	x	Energostar	ES/CH10/8	1	34 277	34 277	21
1305.	Chladicí box +2 °C - komplet box z PIR panelů	- nařezané panely PIR 60 mm bez podlahy - 1x společná stěna s mraz. boxem - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 1 ks levé - zakrývací lišty - osvětlení na senzor - příkon (230 V): 1,8 kW	2400x2080x2200	Energostar	BASIC PIR 60	1	89 811	89 811	21
1306.	Technologie pro chladicí box poz. 1305 - pouze osazení boxu	- výparník vč. topné tyče - příslušenství (vstřikovací ventil, solenoid, průhledítko, filtr, 2x kulový ventil) - rozvačč: digitální termostat	x	Energostar	ES/CH14/13	1	35 871	35 871	21
1307.	Mrazicí box -18 °C - komplet box z PIR panelů	- nařezané panely PIR 100 mm včetně podlahy s nerez pochozím plechem - vyrovnávací klapka - signalizace osoby s komeře - dveře křídlové 700/2000 mm chladicí 1 ks levé - zakrývací lišty - osvětlení na senzor - příkon (230 V): 2,5 kW	1760x2080x2300	Energostar	BASIC PIR 100	1	132 724	132 724	21
1308.	Technologie pro mrazicí box poz. 1307 - UMÍSTĚNÍ NAD BOXEM VE 2.NP	- Umístění AGREGÁTU ve 2.NP - NUTNÉ ODVĚTRAT ! - agregát: CUC-A-L, chladivo R449A - včetně VT/NT ochrany - Výparník : REFTECO /včetně topné tyče/ - Rozvaděč: digitální termostat PEGO - Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil	x	Energostar	ES/M12/25	1	70 414	70 414	21
1309.	Chladicí box +2 °C - komplet box z PIR panelů	- nařezané panely PIR 60 mm bez podlahy - 1x společná stěna s mraz. boxem - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 1 ks pravé - zakrývací lišty - osvětlení na senzor - příkon (230 V): 1,8 kW	2500x2080x2460	Energostar	BASIC PIR 60	1	90 210	90 210	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1310.	Technologie pro chladicí box poz. 1309 - pouze osazení boxu	- výparník vč. topné tyče - příslušenství (vstříkovací ventil, solenoid, průhledítka, filtr, 2x kulový ventil) - rozvačč: digitální termostat	x	Energostar	ES/CH14/13	1	35 871	35 871	21
1311.	Technologie pro připojení chladicího nerez nábytku	- technologie pro chl. stoly, vitríny, skleněné desky apod. - příslušenství: filtr-dehydrátor, průhledítka, solenoid, vstříkovací ventil, 2x kulový ventil	x	Energostar	x	6	7 241	43 444	21
TCH - 3.NP									
1312.	Chladicí box +2 °C - komplet box z PIR panelů	- nařezané panely PIR 60 mm bez podlahy - dveře křídlové 800/2000 mm chladicí 1 ks levé - zakrývací lišty - příkon (230 V): 1,5 kW	2200x1700x2460	Energostar	BASIC PIR 60	1	79 050	79 050	21
1313.	Technologie pro chladicí box poz. 1301 - pouze osazení boxu	- výparník vč. topné tyče - příslušenství (vstříkovací ventil, solenoid, průhledítka, filtr, 2x kulový ventil) - rozvačč: digitální termostat	x	Energostar	ES/CH10/8	1	34 277	34 277	21
1314.	Technologie pro připojení chladicího nerez nábytku	- technologie pro chl. stoly, vitríny, skleněné desky apod. - příslušenství: filtr-dehydrátor, průhledítka, solenoid, vstříkovací ventil, 2x kulový ventil	x	Energostar	x	4	7 241	28 963	21
TCH - 5.NP + OSTATNÍ									
1315.	Centrální chladicí jednotka vč. kondenzátoru - UMÍSTĚNÍ 5.NP	Centrální chladicí jednotka, venkovní, pístový kompresor, výhřev kompresoru, EC ventilátor. Regulace výkonu FM Příslušenství: konzole, kulové ventily. - příkon (400 V): 9,1 kW	1350x690x1700	Bitzer	Ecostar LHV7E/4DE- 7.FY	1	431 786	431 786	23
1316.	Montážní materiál tech. chlazení	- rozvody Cu potrubí včetně tepelné izolace a příslušenství pro instalaci v rozsahu PD - cca 330 m - chladivo R449A cca 50 kg - spojovací a kotevní materiál pro boxy a nábytek - pomocný materiál (spotřební materiál potřebný k instalaci technologie) - elektroinstalační materiál (kabeláž, svorkovnice, lišty, apod.)	x	Energostar	x	1	558 531	558 531	24

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
1317.	Montážní práce tech. chlazení	- montážní práce boxy, stoly, agregáty - přesun hmot - tlaková zkouška systému: Tlaková zkouška systému provedena dusíkem na tlak 25 bar. - revize úniku chladiva: Revize úniku regulovaných látek dle ČSN EN 378 a založení evidenční knihy pro jednotlivé technologie chladicího zařízení - zaregulování systému: Uvedení do provozu zaregulování chladicího, klimatizačního systému. Základní nastavení parametrů jednotlivých řídicích jednotek, provozní zkouška. Zaškolení údržby a obsluhy zařízení. - nezahrnuje případné stavební, bourací a jeřábnické práce - tyto je NUTNO připravit od stavby	x	Energostar	x	1	627 086	627 086	25
1318.	Technologie pro monitorování teplot s dálkovým přístupem	- X web EVO XWEB 500 monitoring sběr dat max. 36 míst - interface XJ 485 CX - komunikační modul TTL - RS 485 - Komunikační moduly - Kabelový rozvod - Elektro příslušenství - Uvedení do provozu - V ceně monitoringu není zahrnut modem, PC - Chladicí stoly musí být osazeny regulátorem s možností připojení k síti (např.: DIXELL XR 70)	x	Energostar	x	1	64 595	64 595	26
OSTATNÍ:									

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
x01.	Centální změkčovač vody - automatický	- katexový duplexový změkčovač s automat. regenerací, objemový ne-elektrický řídicí ventil vč. solankového tanku a 50 kg regenerační soli, Qmax. = 50 l/min, pmax = 8 bar - ochranný filtr na mechanické nečistoty PLF-1''B – 100 mikronů, manuální čištění, 1'' vstup / výstup, max. 10 bar VÝKONOVÉ SPECIFIKACE: - průtok špičkový při ΔP ≈ 1 bar 50 l/min - střídavý provoz duplexu - provozní výkon* 2,1 m3/hod KOMPONENTY - media tanky (počet) rozměr (2) 25 x 137 cm - řídicí modul ne-elektrický kinetický modul - ionexová pryskyřice silně kyselý katex - množství katexu 2 x 42,5 l - solankový tank na regenerační sůl 1 komplet PROPOJENÍ - vstup / výstup 1'' nebo 5/4'' plastový adapter - propojení do odpadu 13 mm konektor na hadici - propojení se solank. tankem 10 mm konektor na hadici - elektrické zapojení žádné SPECIFIKACE REGENERACE - množství soli na regeneraci 1 tanku 4,5 kg - doba regenerace 1 tanku 90 min - množství odpadní vody z regenerace 1 tanku 386 l VSTUPNÍ VODA - tlak 2,5 – 8,0 bar - teplota 2 – 48°C - tvrdost (max.) 45°dH	2x 250x1370 + tank	Earth Water Resources	ERWSK100	1	82 612	82 612	21
x02.	Nástěnná digestoř nad myčku - DODÁVKA VZT	- 1x řada tuk. filtrů - příprava pro napojení VZT - bez osvětlení a bez indukčního systému	cca 1100x1100x500	x	x	1	0	0	21
x03.	Změkčovač vody - automatický	- teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	360x500x510	Winterhalter	DuoMatik 3	1	60 280	60 280	21

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
x04.	Nástěnná digestoř nad myčku - DODÁVKA VZT	- 1x řada tuk. filtrů - příprava pro napojení VZT - bez osvětlení a bez indukčního systému	cca 1100x1100x500	x	x	1	0	0	21
x05.	Závěsná indukční digestoř nad konvektomat, indukci a fritézu - DODÁVKA VZT	- včetně osvětlení - 1x řada tuk. filtrů - příprava pro napojení VZT - vč. indukčního systému - příkon (230 V): cca 0,3 kW	cca 2650x1200x500	x	x	1	0	0	21
x06.	Projektová činnost spojená s návrhem provozu	- dopravy, konzultace - zaměření - projekční činnost (dispoziční a instalační výkresy, textová specifikace a en. bilance) a ost. projektová činnost pro z,ěmu DPS - tisk	x	x	x	1	250 000	250 000	21
x07.	Kuchařský servis	- časově přizpůsobeno potřebě zákazníka - zaškolení obsluhy a seznámení s kuch. teorií moderní technologie	x	x	x	1	25 000	25 000	21
x08.	Inženýring kuchyňského celku	- doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace - NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ ANI DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!! - NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ INTERIÉROVÉ PULTY ANI PRVKY NA BARECH, POUZE DESKU A OBKLAD VÝDEJE KUCHYNĚ V 1.NP	x	x	x	1	1 144 600	1 144 600	21

Celkem technologie před slevou bez DPH:	19 076 739 Kč
Montáž před slevou bez DPH:	1 144 600 Kč
Doprava bez DPH:	0 Kč
Sleva celkem na technologii a montáž:	1 793 567 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:	18 427 773 Kč
Cena celkem s montáží a dopravou s DPH 21%:	22 297 605 Kč

NABÍDKA GASTRO TECHNOLOGIÍ **AKCE: KD Slavie České Budějovice**

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj po slevě bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %