

I/23 - Třebíč, most ev.č. 23-038, oprava podhledu								
PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
S2 - Celkem								
	D	S2 - X.x	Hlavní položky					396 130,00
	D	S2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - svisle					
2	K	93854.R2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - svisle			m2		
	PP		Omytí svislých ploch spodní stavby vodním paprskem o tlaku 500 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.					
	D	S2-01.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - podhled NK					
5	K	93854.R2-01.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - podhled NK			m2		
	PP		Omytí podhledu NK mostu vodním paprskem o tlaku 500 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.					
	D	S2-04.1	Odstranění graffiti – chemické párou (graffiti plus saze na OP a NK)					
16	K	93850.R2-04.1	Odstranění graffiti – chemické párou			m2		
	PP		Odstranění chemickým čištěním s parním tlakovým čištěním.					
	D	S2-24.1	Reprofilace do tl. 10 mm - svisle do 4,0 m					
95	K	62611.R2-24.1	Reprofilace do tl. 10 mm - svisle do 4,0 m			m2		
	PP		Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího můstku na svislou plochu.					
	D	S2-24.2.P3	Příplatek za malé množství reprofilace 10 mm - podhled NK					
103	K	62611.R2-24.2.P3	Příplatek za malé množství reprofilace 10 mm - podhled NK			m2		
	PP		při ploše na celém mostním objektu < 20 m2					
	D	S2-30.2	Jemná stěrka tl. 3 až 5 mm - svisle do 4,0 m					
155	K	62641.R2-30.2	Jemná stěrka tl. 3 až 5 mm - svisle do 4,0 m			m2		
	PP		Nanesení jemné stěrky na svislé plochy vč. spojovacího můstku.					
	D	S2-30.2.P3	Příplatek za malé množství stěrky - svisle					
158	K	62641.R2-30.2.P3	Příplatek za malé množství stěrky - svisle			m2		
	PP		při ploše na celém mostním objektu < 20 m2					
	D	S2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m					
167	K	78380.R2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m			m2		
	PP		Sjednocující nátěr svislých pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlin do 0,3 mm.					
	D	S2-31.2	Sjednocující a ochranný nátěr - podhled NK do 2,0 m					
171	K	78380.R2-31.2	Sjednocující a ochranný nátěr - podhled NK do 2,0 m			m2		
	PP		Sjednocující nátěr podhledu NK pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlin do 0,3 mm.					
	D	S2-31.2.P1	Příplatek za nátěr ve výšce 2,0 - 6,0m - podhled NK					
172	K	78380.R2-31.2.P1	Příplatek za nátěr ve výšce 2,0 - 6,0m - podhled NK			m2		
	PP		Příplatek za práci ve výšce 4,0-8,0 m.					

Fakturace: část Pojišťovna a část ŘSD s. p.						Celkem	396 130,00
---	--	--	--	--	--	--------	------------

PČ			Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
S2 - Pojišťovna									
		D		S2 - X.x	Hlavní položky				
		D		S2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - svisle				
2		K		93854.R2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - svisle				
		PP			Omytí svislých ploch spodní stavby vodním paprskem o tlaku 500 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.				
		D		S2-01.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - podhled NK				
5		K		93854.R2-01.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - podhled NK				
		PP			Omytí podhledu NK mostu vodním paprskem o tlaku 500 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.				
		D		S2-04.1	Odstranění – chemické párou (OP a NK - saze)				
16		K		93850.R2-04.1	Odstranění – chemické párou				
		PP			Odstranění chemickým čištěním s parním tlakovým čištěním.				
		D		S2-24.1	Reprofilace do tl. 10 mm - svisle do 4,0 m				
95		K		62611.R2-24.1	Reprofilace do tl. 10 mm - svisle do 4,0 m				
		PP			Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího můstku na svislou plochu.				
		D		S2-24.2.P3	Příplatek za malé množství reprofilace 10 mm - podhled NK				
103		K		62611.R2-24.2.P3	Příplatek za malé množství reprofilace 10 mm - podhled NK				
		PP			při ploše na celém mostním objektu < 20 m2				
		D		S2-30.2	Jemná stěrka tl. 3 až 5 mm - svisle do 4,0 m				
155		K		62641.R2-30.2	Jemná stěrka tl. 3 až 5 mm - svisle do 4,0 m				
		PP			Nanesení jemné stěrky na svislé plochy vč. spojovacího můstku.				
		D		S2-30.2.P3	Příplatek za malé množství stěrky - svisle				
158		K		62641.R2-30.2.P3	Příplatek za malé množství stěrky - svisle				
		PP			při ploše na celém mostním objektu < 20 m2				
		D		S2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m				
167		K		78380.R2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m				
		PP			Sjednocující nátěr svislých pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlin do 0,3 mm.				
		D		S2-31.2	Sjednocující a ochranný nátěr - podhled NK do 2,0 m				
171		K		78380.R2-31.2	Sjednocující a ochranný nátěr - podhled NK do 2,0 m				
		PP			Sjednocující nátěr podhledu NK pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlin do 0,3 mm.				
		D		S2-31.2.P1	Příplatek za nátěr ve výšce 2,0 - 6,0m - podhled NK				
172		K		78380.R2-31.2.P1	Příplatek za nátěr ve výšce 2,0 - 6,0m - podhled NK				
		PP			Příplatek za práci ve výšce 4,0-8,0 m.				

PČ	Typ	Kód	Popis
S2 - ŘSD s. p.			
	D	S2 - X.x	Hlavní položky
	D	S2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - svisle
2	K	93854.R2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - svisle
	PP		Omytí svislých ploch spodní stavby vodním paprskem o tlaku 500 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.
	D	S2-01.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - podhled NK
5	K	93854.R2-01.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - podhled NK
	PP		Omytí podhledu NK mostu vodním paprskem o tlaku 500 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.
	D	S2-04.1	Odstranění graffiti a čištění NK – chemické párou (OP - graffiti)
16	K	93850.R2-04.1	Odstranění graffiti a čištění NK– chemické párou
	PP		Odstranění chemickým čištěním s parním tlakovým čištěním.
	D	S2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m
167	K	78380.R2-31.1	Sjednocující a ochranný nátěr - svisle do 4,0 m
	PP		Sjednocující nátěr svislých pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlín do 0,3 mm.
	D	S2-31.2	Sjednocující a ochranný nátěr - podhled NK do 2,0 m
171	K	78380.R2-31.2	Sjednocující a ochranný nátěr - podhled NK do 2,0 m
	PP		Sjednocující nátěr podhledu NK pro vytvoření celistvých ploch s ohledem na barvu a strukturu. Položka obsahuje vlastní nátěr pro přemostění trhlín do 0,3 mm.
	D	S2-31.2.P1	Příplatek za nátěr ve výšce 2,0 - 6,0m - podhled NK
172	K	78380.R2-31.2.P1	Příplatek za nátěr ve výšce 2,0 - 6,0m - podhled NK
	PP		Příplatek za práci ve výšce 4,0-8,0 m.