

Cenová nabídka - šípová radlice SR-T1, typ 2400

Pro: Správa železnic státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava
epodatelnaOROVA@spravazeleznice.cz

Doprava na adresu: Československé armády 2403/40
789 01 Zábřeh

Šípová radlice SR-T1 je určena pro traktory a malotraktory o výkonu 50 – 90 PS. Její robustní konstrukce umožňuje připojení na čelní tříbodový závěs. Radlice je určena na odklizení čerstvého nebo rozbředlého sněhu.

Čelní šípová radlice na traktor SRT-1 je vybavena závěsem kategorie II, který umožňuje příčné kopírování radlice terénu. Změna přestavení úhlu je prováděna hydraulickými válci, ovládání je dvěma okruhy hydrauliky. Možno je ovládat každé křídlo samostatně.

Maximální pracovní rychlost je 20 km/hod., maximální přepravní rychlost je 40 km/hod. Radlice je vybavena opěrnou nohou pro zajištění stability při jejím odstavení. Úhel natočení +/- 45°.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Čelní připojení
- Závěs kat. 2
- Úhel natočení -45° – 0 - +45°
- Připojení na 2 hydraulické okruhy
- Hmotnost: 625 kg

Výbava:

- Pryžový břit
- Poziční osvětlení
- Připojení na 1 hydraulický okruh s elektronickým přepínáním
- Plynule nastavitelná kola (Solid)
- Hydraulická pojistka nárazu na překážku
- Opěrné nohy

Cena:

235.000,- Kč bez DPH / ks

Jan Štecher, jednatel

SDO Technika s.r.o.

www.sdotechnika.cz

Dukelská 695, 742 42 Šenov u Nového Jičína