

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. : 481/25/2000

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

Artprofi CZ, s.r.o.

IČ: 29211476
DIČ: CZ29211476

Horní Valy 556
Uherský Brod
688 01

Objednatel (IČ, DIČ, adresa)

Město Uherský Brod

IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463

Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01

Fax: 572 805 112

Vystaveno: 24. 7. 2025

Datum dodání:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Instalace se provede v budově ČSOB, kanceláře Odboru správního, v domluveném termínu dne 28.08.2025 od 8:00 hodin.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
1.Objednáváme u Vás instalaci klimatizace dle cenové nabídky CN_2025_9114	1	bal	77 416,00
Předpokládaná cena celkem:			77 416,00

Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod

Individuální / limitovaný příslib *)

Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu

*) Nehodící se škrtněte

Předkontace:

Su	Au	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	OrgC	I	MU	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	400	61	71	51	37	0	0	0	2027	0	0	0	0	851	45244782	0

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou včetně DPH.

Dodavatel akceptuje objednávku

Poznámka:

Schválil (příkazce operace):

Technická a cenová nabídka CN_2025_9117

zákazník **Město Uherský Brod**

email kamil.valek@ub.cz

telefon 603524000

adresa Masarykovo nám. 100, Uherský Brod

datum 2.7.2025

zpracoval 

představení společnosti Artprofi CZ, s.r.o

Rodinná firma Artprofi CZ, s.r.o se zaměřuje na montáž klimatizací, tepelných čerpadel LG, vzduchotechniky a fotovoltaických panelů. Spokojenost zákazníka se stala hlavním mottem firmy. Technici jsou na velmi vysoké odborné úrovni, po montáži uvedou vše do původního stavu. Vyzkoušejte si nás, budete maximálně spokojeni s profesionalitou naší práce.

V nabídce naleznete klimatizaci LG split, která se skládá z jedné vnitřní a jedné venkovní jednotky. Klimatizace LG se vyznačují moderním designem a zázemím stabilního výrobce zaručující dostupnost náhradních dílů 20 let. Je vhodná pro zákazníky preferující minimální hlučnost a vysokou kvalitu zpracování. LG disponuje nejmodernější úspornou digitální invertorovou technologií s účinným chlazením a topením tepelným čerpadlem.

Níže uvedená cena je včetně kompletní montáže.

JSME JEDNIČKA VE ZLÍNSKÉM KRAJI

FIRMY.CZ
★★★★★

Google
★★★★★

facebook
★★★★★

Platnost nabídky do 2.8.2025



Klimatizace 2x LG 12

NÁZEV	POPIS	CENA	KS	CELKEM
<i>Dodávka a kompletní montáž klimatizace LG S12 EC DUALCOOL STANDART</i>	<i>viz příloha 1</i>	34 990,-	1x	34 990,-
<i>Dodávka a kompletní montáž klimatizace LG S12 EC DUALCOOL STANDART</i>		34 990,-	1x	34 990,-
<i>Akční sleva na klimatizaci</i>		-3 000,-	1x	-3 000,-
<i>Akční sleva na klimatizaci</i>		-3 000,-	1x	-3 000,-
<i>Celková cena se slevou bez DPH</i>				63 980,-

Příloha 1 | Dodávka a kompletní montáž klimatizace LG S12 EC DUALCOOL STANDART

Korejská společnost LG je na špičce ve vývoji klimatizačních zařízení. Vyrábí přes 100 mil. klimatizací ročně. Klimatizace LG jsou nejvíce prodávány ve světovém měřítku. Na toto místo je řadí vysoká technická vyspělost, výborné výkonové parametry, energetická nenáročnost, spolehlivost, designová dokonalost a velmi dobrá dostupnost náhradních dílů po dobu 20 let.

Princip tepelného čerpadla, které klimatizace LG používají, umožňuje nejen efektivní chlazení během letních dnů, ale i výhodné vytápění v přechodném a zimním období a to i za velmi nízkých venkovních teplot.

- Záruka 10 let na kompresor při pravidelném servisu
- integrovaná wifi
- Ušetřete aktivním řízením- zapněte režim 80%, 60% nebo 40% spotřeby el. energie
- Obsahuje nové ekologické chladivo R32, neznečišťuje ovzduší
- Displej Vám ukazuje spotřebu elektrické energie
- Klimatizace má dvojitý ochranný filtr s automatickým čištěním vnitřní jednotky
- Funkce rychlého chlazení a topení zajistí co nejdříve tepelnou pohodu
- Nízká hlučnost od 19 dB
- Povrchová úprava venkovní jednotky "GoldFine" chrání výměník proti korozi



Označení	Vnitřní jednotka	S09EC.NSJS	S12EC.NSJS	S18EC.NSKS	S24EC.NSKS
	Venkovní jednotka	S09EC.UA3S	S12EC.UA3S	S18EC.UL2S	S24EC.U24S
Chladicí výkon	min. / nom. / max. (kW)	0,9 / 2,5 / 3,7	0,9 / 3,5 / 4,0	0,9 / 5,0 / 5,5	0,9 / 6,6 / 7,4
Jmen. chladicí výkon při $t_i = 20$ °C (such. tepl.) (kW)		2,11	2,96	4,23	5,58
Topný výkon	min. / nom. / max. (kW)	0,9 / 2,8 / 4,1	0,9 / 3,7 / 5,1	0,9 / 5,4 / 6,4	0,9 / 7,0 / 8,6
Jmen. topný výkon při $t_e = -10$ °C (kW)		2,53	2,92	4,08	5,83
Příkon	chlazení (kW) nom. / max.	0,66 / 1,4	1,08 / 1,4	1,56 / 1,94	2,16 / 2,5
	topení (kW) nom. / max.	0,62 / 1,6	0,95 / 1,6	1,48 / 2	2,03 / 2,75
EER	chlazení (nom.)	3,81	3,24	3,2	3,05
COP	topení (nom.)	4,52	3,91	3,65	3,45
SEER koeficient roční energet. účinnosti – chlazení		7	6,6	7	6,9
SCOP koeficient roční energet. účinnosti – topení		4	4	4,3	4,3
Provozní proud	chlazení (A) nom. / max.	3,3 / 6	4,7 / 6	6,9 / 9	9,8 / 14
	topení (A) nom. / max.	2,8 / 7	4,3 / 7	6,7 / 9,5	9,1 / 14
Startovací proud	chl. / top. (A)	3,3 / 2,8	4,7 / 4,3	6,9 / 6,7	9,8 / 9,1
Napájení	(fáze, V, Hz)	1f, 220-240, 50 (napájení pouze do venkovní jednotky)			
Doporuč. / max. jistění	(A)*	10 / 15	10 / 15	16 / 20	16 / 25
Napájecí kabel*	počet žil x mm ²	napájecí kabel se vztahuje k doporučenému jistění, reálnou velikost určuje elektrikář			
Komunikační kabel	počet žil x mm ²	CYKY 4 x 1,5			
Energetická třída	chlazení	A++			
	topení	A+			
Roční spotřeba energie	chlazení (kWh)	125	186	250	335
	topení (kWh)	875	875	1270	1628
Akustický tlak (1 m)*	vnitřní – chlazení (dBA)	45 / 41 / 35 / 27 / 19	45 / 41 / 35 / 27 / 19	47 / 44 / 39 / 34 / 31	49 / 47 / 42 / 34 / 31
	vnitřní – topení (dBA)	45 / 41 / 35 / 27	45 / 41 / 35 / 27	48 / 44 / 39 / 34	50 / 47 / 42 / 34
	venkovní chl. / top. (dBA)	48 / 50	48 / 50	53 / 55	54 / 57
Akustický výkon*	vnitřní (dBA)	59	59	60	65
	venkovní (dBA)	65	65	65	70
Průtok vzduchu	vnitřní (m ³ /min) – chlazení	12,5 / 10 / 7,5 / 4,2	12,5 / 10 / 7,5 / 4,2	15,5 / 14,5 / 13 / 10,5	18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5
	vnitřní (m ³ /min) – topení	13 / 10 / 7,2 / 5,6	13 / 10 / 7,2 / 5,6	18,5 / 16 / 13,5 / 11	19,8 / 17,6 / 14,3 / 11
	venkovní (m ³ /min)	27	27	35	50
Odvěhčení	(l/hod)	1,1	1,3	1,8	2,5
Náplň chladiva	R32 (g) / na délku potrubí (m)	700 / 7,5	700 / 7,5	1000 / 7,5	1100 / 7,5
Ekvivalent CO ₂	t-CO ₂ eq	0,47	0,47	0,68	0,74
Doplnění chladiva	(g/m)	20	20	20	20
GWP (Global warming potential)		675			
Max. délka potrubí	celkem (m)	15	15	20	30
Min. délka potrubí	celkem (m)	3	3	3	3
Max. převýšení	(m)	7	7	10	15
Rozměry	vnitřní Š / V / H (mm)	837 / 308 / 189	837 / 308 / 189	998 / 345 / 210	998 / 345 / 210
	venkovní Š / V / H (mm)	717 / 483 / 230	717 / 483 / 230	770 / 545 / 288	870 / 650 / 330
Čistá hmotnost	vnitřní (kg)	8,6	8,6	11,1	11,8
	venkovní (kg)	25,7	25,7	33,8	44,9
Odstín RAL	vnitřní / venkovní jednotka	RAL 9016 / RAL 9001			
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16			
Garantovaný chod	chlazení (°C) such.tepl.	-10 ~ 48	-10 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	topení (°C) such.tepl.	-15 ~ 24			

Co všechno je v ceně:

- klimatizace s bezdrátovým dálkovým ovladačem
- komplet vedení 2x měděného potrubí s izolací mezi vnitřní a venkovní jednotkou
- komunikační a napájecí kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou
- odvod vody (která se zkondenzuje při chlazení) z vnitřní jednotky samospádem do připravených odpadů nebo ven
- odvod vody z venkovní jednotky samospádem do připravených odpadů nebo ven
- konzole na stěnu nebo montážní blok na uložení venkovní jednotky na zem
- zapojení klimatizace do nejbližší zásuvky nebo u velkých jednotek na předem připravené napájení
- kompletní průřazy ve stěnách
- montážní a spojovací materiál
- doprava, montáž a zaškolení

Co není v ceně:

- u velkých jednotek (od velikosti 24) natažení nového přívodu napájení 3x2,5 z rozvaděče k venkovní jednotce ukončený 16A jističem
- případné připojení na internet

Platba na fakturu se 14 denní splatností.

Pro zvýšení životnosti a úsporu energie doporučujeme a zajišťujeme pravidelnou roční údržbu a servis.

Všechny typy jsou invertní klimatizace s tepelným čerpadlem - vysoce úsporné.

Záruka 3 roky na všechny díly a práci.

Záruky navíc poskytované výrobcí:

- **LG** poskytuje záruku 10 let na kompresor
- **Daikin** poskytuje záruku 5 let na všechny díly
- **Gree** poskytuje záruku 5 let na všechny díly

Pro uznání záruky je nutné provádět každoroční pravidelný servis.