

# Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

**1. Fakultní nemocnice Bulovka**

sídlo: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8  
IČO: 00064211  
DIČ: CZ00064211  
zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 16231081/0710  
datová schránka: n9hiez  
(dále jen „**kupující**“)

**a**

**2. SICAR, spol. s r.o.**

zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396  
sídlo: č.p. 59, 282 01 Masojedy  
zastoupená: Lenkou Olmrovou, jednatelkou  
IČO: 47541547  
DIČ: CZ47541547  
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2108068516/2700  
datová schránka: ja7ud55  
(dále jen „**prodávající**“)

(Kupující a prodávající společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

## Preambule

1. Tato smlouva upravuje vztah mezi kupujícím a prodávajícím, který vzešel z výsledku otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Sanitní vozidla typu A2**“, jež byla zahájena odesláním „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“ do Věstníku veřejných zakázek, pod přiděleným evidenčním číslem Z2025-[DOPLNÍ KUPUJÍCÍ] a Úředního věstníku Evropské unie (dále jen „**veřejná zakázka**“).
2. Nabídka prodávajícího byla pro účely realizace veřejné zakázky vyhodnocena v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) jako ekonomicky nejvýhodnější, pročez kupující následně přistoupil k zadání veřejné zakázky prostřednictvím této smlouvy.
3. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího na plnění veřejné zakázky.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů a této smlouvy pro její řádné plnění.

## Článek I Prohlášení kupujícího

1. Kupující podpisem smlouvy prohlašuje, že po celou dobu jejího plnění zajistí:
  - b) dodržení veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci smlouvy podílejí a
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k realizaci smlouvy, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

Kupující je oprávněn plnění výše uvedených závazků prodávajícího kdykoliv kontrolovat, avšak pouze v době účinnosti smlouvy, a to po předchozím ohlášení prodávajícímu, které mu musí být notifikováno alespoň 10 pracovních dnů předem před plánovanou kontrolou. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího, která může, ale nemusí být zaslána společně s ohlášením kontroly dle předchozí věty.

2. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že:
  - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
  - e) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním smlouvy.
  - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „**osoba požívající mezinárodní ochrany**“), ani není fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním

příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění smlouvy z části odpovídající více než 10 % hodnoty ceny dle článku III smlouvy, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. a) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět smlouvy, který prodávající poskytne kupujícímu, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Prodávající se zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na pravdivost tohoto prohlášení je povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat kupujícího.

3. Prodávající dále prohlašuje, že:

- a) veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ani jím ovládaná osoba nevlastní u prodávajícího ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím prodávající v zadávacím řízení pro uzavření smlouvy prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;
- b) že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení pro uzavření smlouvy prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů a
- c) jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení pro uzavření smlouvy prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené v tomto odstavci budou existovat a budou platné či splněny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou.

## Článek II Předmět smlouvy

- 1. Předmětem smlouvy na straně jedné je závazek prodávajícího dodat a předat kupujícímu předmět koupě, a to tři (3) ks nových sanitních vozidel typu A2 (dále souhrnně jako „**zboží**“ nebo též jako „**vozidla**“, případně jednotlivě jako „**vozidlo**“), konkrétně dva (2) kusy nových sanitních vozidel s transportním křeslem a jeden (1) kus nového sanitního vozidla s dvoulůžkem, a převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou další plnění související s koupí vozidel, uvedena zejména v článku IV smlouvy.
- 2. Předmětem smlouvy je na straně druhé závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně plnění dle smlouvy dohodnutou cenu ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace zboží, která tvoří její nedílnou součást.

### **Článek III**

#### **Kupní cena**

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na kupní ceně za předmět koupě specifikovaný v článku II této smlouvy ve výši **5 176 500,00 Kč bez DPH (slovy: pět milionů sto sedmdesát šest tisíc pět set korun českých bez daně z přidané hodnoty)**.
2. Kupní cena bez DPH za předmět koupě je konečná, její podrobný výpočet je uveden v příloze č. 2 smlouvy. Kupní cenu v Kč včetně DPH je možné překročit pouze tehdy, dojde-li po uzavření této Smlouvy v době do dodání zboží ke změně právních předpisů upravujících sazbu DPH. Za správnost stanovení výše a výpočtu DPH odpovídá prodávající.
3. Kupní cena pokrývá veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky předmětu koupě, a všech dalších závazků prodávajícího v rámci předmětu smlouvy bez ohledu na to, zda je ve smlouvě uvedeno, že prodávající splní ten, který závazek na vlastní náklady či nikoliv, včetně nákladů na dopravu vozidel do místa plnění, pojištění, balného, cla či jiných poplatků.
4. Kupní cena zahrnuje rovněž zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze vozidel a záruční servis vozidel včetně ceny náhradních dílů dodaných v souvislosti s provedením záručního servisu za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Kupující se stává vlastníkem předmětu smlouvy po předání a převzetí zboží bez vad písemným předávacím protokolem podepsaným oběma zástupci smluvních stran (viz článek IV odst. 3 a násl. smlouvy).
6. Kupující neposkytuje prodávajícímu na předmět plnění dle této smlouvy jakékoliv zálohy.

### **Článek IV**

#### **Doba, místo a způsob plnění**

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající garantuje a odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převezme od prodávajícího, jsou vozidla včetně všech součástí a příslušenství nová, nepoškozená, nepoužitá, plně funkční a nesmí být staršího data výroby než v roce 2024 a musí splňovat veškeré technické požadavky uvedené v příloze č. 1 smlouvy a veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na vozidla přímo či nepřímo vztahují.
3. Za předání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, včetně předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (viz odst. 4 tohoto článku smlouvy), zaškolení obsluhy zboží a podpis protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami. Prodávající je povinen na předávacím protokolu uvést minimálně typ sanitního vozidla, VIN kód, stav tachometru. Předávací protokol bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímací osoby za kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v předávacím protokolu odpovídají skutečnosti.
4. Spolu s vozidly musí být ke každému z nich kupujícímu předány veškeré doklady a dokumenty, které jsou potřebné k jejich registraci a užívání v souladu s platnými právními předpisy, zejména technický průkaz, prohlášení o shodě, provozní manuál a návod k obsluze a údržbě vozidla a veškerá servisní a jiná dokumentace k vozidlům a jejich součástem a příslušenství. Veškerá dokumentace bude v listinné podobě a bude dodána alespoň v jednom vyhotovení v českém jazyce.
5. Místem plnění se rozumí sídlo kupujícího na adrese: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8.

6. Osobou pověřenou prodávajícím k předání vozidel je [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
7. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí vozidel je [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
8. Prodávající je povinen informovat osobu pověřenou kupujícím k převzetí vozidel o přesném termínu dodání vozidel nejméně 5 kalendářních dní před plánovaným termínem jejich dodání.
9. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí vozidla, jestliže vozidlo bylo dodáno vadné nebo nebylo dodáno se všemi součástmi, příslušenstvím, doklady a dokumentací. Prodávající je v takovém případě povinen dodat bezvadné a kompletní vozidlo bez zbytečného odkladu po odmítnutí převzetí vozidla kupujícím, nejpozději však ve lhůtě pro splnění dodávky dle této smlouvy, nebude-li mezi zástupci smluvních stran domluveno jinak. Kupující není povinen potvrdit řádné splnění dodávky vozidla na předávacím protokolu dříve, než jsou splněny všechny podmínky dle této smlouvy, za nichž se dodávka považuje za řádně splněnou.
10. Kupující je oprávněn nařídít prodávajícímu přerušení dodávky zboží,
  - a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo
  - b) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou újma nebo její vznik hrozí.
11. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky vozidel překážky bránící nebo ovlivňující řádné splnění dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce zboží dále pokračovat.
12. Prodávající se dále zavazuje provést zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze vozidla a jeho příslušenství, a to bezplatně nejpozději do jednoho dne od podpisu předávacího protokolu. Zaškolení obsluhy vozidla se uskuteční v místě sídla kupujícího s tím, že konkrétní místo a čas školení bude určen po dohodě obou smluvních stran. O provedeném zaškolení učiní prodávající, ihned po jeho skončení zápis, jehož jedno vyhotovení předá kupujícímu.

## **Článek V**

### **Platební podmínky**

1. Prodávající po dodání zboží vystaví jeden daňový doklad – fakturu (dále jen „**faktura**“) ve lhůtě do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým je den předání zboží předávacím protokolem a provedení zaškolení obsluhy vozidel, obsahujícím rovněž povinné přílohy – prostou kopii předávacího protokolu a zápis o provedeném zaškolení obsluhy vozidel dle článku IV odst. 12 smlouvy.
2. Faktura vystavena prodávajícím musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. **Faktura musí obsahovat dále číslo smlouvy (viz její záhlaví) a požadované přílohy.**
3. Faktura bude prodávajícím vystavena v elektronické podobě ve formátu tzv. elektronické faktury (e-faktura<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> E-faktura je dokumentem v digitální podobě (elektronickým dokumentem) podle ustanovení § 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a nařízení eIDAS. Může být doručena ve strukturovaném nebo nestrukturovaném datovém formátu. Může být účetním záznamem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může sloužit i pro jiné účely (např. jako dodací list, záruční list, důkazní prostředek apod.).

4. Fakturu prodávající zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího: [podatelna@bulovka.cz](mailto:podatelna@bulovka.cz).
5. Proávající souhlasí s využitím forem a způsobu vystavování a doručování faktury kupujícímu, nebude-li mezi smluvními stranami domluveno jinak. Stejný postup a způsob elektronického doručení nově vystavené, resp. opravené faktury se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat náležitosti dle tohoto článku smlouvy (viz následující odstavec).
6. V případě, že faktura nebude mít veškeré náležitosti podle výše uvedených právních předpisů a podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, tj. chybné formální náležitosti (identifikační údaje, zdaňovací období apod.), je kupující oprávněn před uplynutím doby splatnosti fakturu vrátit prodávajícímu. Ve vrácené faktuře musí uvést důvod vrácení. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti (30 dní) počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo opravené faktury kupujícímu. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo na uplatnění následných reklamací kupujícího dle článku VIII smlouvy.
7. Proávající vystavena a kupujícímu doručena faktura bude splatná v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku smlouvy, a to bezhotovostním převodem v Kč na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy.
8. Kupující uhradí kupní cenu dle faktury prodávajícího, vystavené v souladu s tímto článkem smlouvy, do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Za den úhrady je považován den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Proávající, pokud je v den uzavření této smlouvy plátcem DPH, prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH.
10. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH.
11. Pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) zákona o DPH, je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona o DPH.
12. Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ustanovení § 109 odst. 1 zákona o DPH, tedy kdy se kupující dozví, že:
  - a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacená,
  - b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo

---

E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

E-faktura je dle Usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č. 194/2009 Sb. elektronická faktura ve formátech, které předepisuje Evropská směrnice 2014/55/EU, a elektronická faktura ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 6.0.1 a vyšší.

- c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
13. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s výše uvedenými odstavci je úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu kupujícího, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

## **Článek VI**

### **Odpovědnost za vady plnění, záruční podmínky**

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaná vozidla jsou prostá jakýchkoliv faktických či právních vad, splňují veškeré požadavky stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami, mají vlastnosti deklarované jejich výrobcem a jsou způsobilá k použití pro účel, k němuž jsou výrobcem určena. Vozidlo nesplňující tyto podmínky se považuje za vadné.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na každé vozidlo záruku za jakost v délce 5 let, která počíná běžet dnem splnění dodávky vozidla, nebo do doby najetí 180 000 kilometrů podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve a dále na sanitní zástavbu vozidla včetně transportní techniky v délce 24 měsíců (dále jen „**záruční doba**“).
3. Reklamací jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamáce vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese servis@sicar.cz nebo prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na internetových stránkách prodávajícího, jestliže prodávající takovou službu provozuje nebo prostřednictvím využití systému datových schránek. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum odeslání elektronické pošty nebo datum odeslání datové zprávy cestou systému datových schránek, jíž byla reklamáce uplatněna. Reklamací může kupující uplatnit také sepsáním písemného záznamu při předání vozidla v servisním středisku určeném prodávajícím.
5. Kupující má právo na bezplatné odstranění reklamované vady opravou vozidla či výměnou jeho vadné části nebo příslušenství, a to ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Je-li vada neopravitelná, je kupující oprávněn požadovat dodání nového vozidla či jeho příslušenství za podmínek dle této smlouvy. Nedodá-li v takovém případě prodávající kupujícímu nové vozidlo nebo jeho příslušenství ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstraní-li prodávající vadu vozidla ve lhůtě stanovené touto smlouvou a nezajistí-li kupujícímu ani bezplatné zapůjčení náhradního vozidla v souladu s ustanovením odst. 9 tohoto článku, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující má rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění oprávněné reklamáce.
6. Prodávající je povinen zajistit opravu reklamované vady vozidla nebo jeho příslušenství do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí vozidla servisním střediskem určeným prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
7. Prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného vozidla od kupujícího do servisu; to platí pouze pro nepojízdná vozidla.
8. Oprava reklamované vady zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu, pokud je jich k provedení opravy reklamované vady zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem.

9. Překročí-li doba opravy vady v rámci záruční opravy lhůtu dle odstavce 6 tohoto článku smlouvy, je prodávající povinen zajistit kupujícímu do doby dokončení opravy bezplatné zapůjčení náhradního vozidla se shodnými základními parametry, které kupující bude moci použít ke stejnému účelu jako nahrazované vozidlo.
10. Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu vady vozidla se neuplatní v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených nesprávným nebo neodborným zacházením s vozidlem či jeho příslušenstvím v rozporu s pokyny jejich výrobce.
11. Prodávající je povinen zajistit na své náklady ekologickou likvidaci použitých dílů a spotřebního materiálu měněného při opravě, a to v souladu s právními předpisy včetně přepravy do místa likvidace. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.

## **Článek VII**

### **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním jeho závazků uvedených v článku I odst. 1, věty poslední smlouvy má kupující právo požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý i započatý den prodlení, kdy prodávajícího nepředložil všechny dokumenty požadované kupujícím. Tato smluvní pokuta bude požadována bez ohledu na počet nepředložených požadovaných dokumentů potřebných ke kontrole dle článku I odst. 1, věty poslední smlouvy.
2. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky předmětu koupě ve lhůtě stanovené touto smlouvou (viz její článek IV odst. 1) je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z kupní ceny každého vozidla bez DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění tohoto závazku prodávajícím.
3. V případě prodlení prodávajícího s:
  - a) odstraněním vady vozidla či jeho příslušenství, nebo
  - b) dodáním nového vozidla či jeho příslušenství v případě neopravitelné vady,je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení až do řádného splnění závazku. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního vozidla splňujícího požadavky dle této smlouvy.
4. V případě prodlení prodávajícího s provedením zaškolení určených pracovníků kupujícího v termínu stanoveném touto smlouvou nebo v souladu s ní je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 500 Kč, a to za každý i jen započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
5. V případě, že kupující nedodrží lhůtu splatnosti řádně vyhotovené a doručené faktury podle článku V odst. 8 této smlouvy, má prodávající právo požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky (v Kč včetně DPH) za každý i jen započatý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody prodávajícího.
6. V případě, že nesplnění povinností prodávajícího dle článku IX této smlouvy (umožnění provedení výrobní kontroly) je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % z kupní ceny každého vozidla bez DPH, za každé takové porušení výše uvedeného závazku prodávajícího, vztaheno k jednotlivému vozidlu.
7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování příslušnou smluvní stranou.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištění smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky dle této smlouvy.

### **Článek VIII**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy, jestliže druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem svou povinnost z této smlouvy a nezjedнала nápravu ani ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co byla na porušení povinnosti odstupující smluvní stranou písemně upozorněna.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů a dále v případě, že:
  - a) vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku prodávajícího, nebo
  - b) prodávající vstoupil do likvidace,
  - c) prodávající je v prodlení se splněním dodávky vozidel či vozidla delším než 30 dnů,
  - d) nastanou skutečnosti uvedené v čl. VI odst. 5 smlouvy,
  - e) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu újma nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího,
  - f) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce lze uplatnit nejpozději do skončení záruční doby; po tomto okamžiku pouze v případě, že toto právo vzniklo na základě reklamace vady, která byla uplatněna kupujícím v záruční době.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 60 dnů po splatnosti faktury.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

### **Článek IX**

#### **Další ujednání**

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje zajistit pověřeným osobám kupujícího v počtu maximálně 4 osob jako součást plnění a za cenu zahrnutou v kupní ceně minimálně 2 (slovy: dvě) výrobní kontroly při výrobě vozidel pro účely splnění této smlouvy ve výrobním závodě.
2. Účelem této kontroly je schválení jednotlivých postupných kroků při výrobě sanitní zástavby vozidel dle této smlouvy ve druhém stupni výroby.
3. Z provedené výrobní kontroly dle tohoto článku bude vyhotoven prodávajícím písemný zápis, který bude obsahovat podrobný popis kupujícím schválených výrobních postupů. Tento písemný zápis se považuje odsouhlasený, jestliže je podepsán všemi zúčastněnými zástupci prodávajícího i kupujícího.
4. Počet výrobních kontrol dle odst. 1 tohoto článku je Kupující oprávněn navýšit, zejména v případě zpomalení výrobního postupu, a to nejen ze strany prodávajícího.

5. Neumožní-li prodávající účast pověřených osob alespoň při dvou výrobních kontrolách vozidel ve výrobním závodu, je tato smlouva porušena podstatným způsobem ze strany prodávajícího, které opravňuje kupujícího od této smlouvy jednostranně odstoupit podle článku VIII smlouvy.

## **Článek X**

### **Ochrana informací, údajů a dat**

1. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle smlouvy se vztahuje na smluvní strany, na jejich zaměstnance, pomocníky i na všechny další třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve podle smlouvy nebo s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se sdělovanými informacemi jinak seznámí.
2. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost příslušné smluvní strany zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném smlouvou; tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
3. Veškeré informace, které poskytne kupující prodávajícímu, se považují za důvěrné, nevyplývá-li ze smlouvy a/nebo z právního předpisu jinak. Veškeré informace, které poskytne prodávající kupujícímu, se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost prodávající kupujícího prokazatelným způsobem (např. v rámci nabídky) předem písemně upozornil.
4. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
  - a) informace, které jsou jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky uveřejňovány na profilu kupujícího, nebo
  - b) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, nebo
  - c) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle smlouvy, nebo
  - d) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známy před jejich poskytnutím, nebo
  - e) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.
5. Ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku se smluvní strany zavazují uchovat v tajnosti skutečnosti a údaje, týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění smlouvy nebo s předmětem plnění související, které jsou považovány jednou ze smluvních stran za obchodní tajemství.
6. Poskytnutí informací v rámci plnění povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů EU není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto článku.
7. S odkazem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se prodávající zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků ze smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, osobních i citlivých údajích a datech, o nichž se dozvěděly při výkonu své práce v rámci plnění závazků prodávajícího dle této smlouvy, včetně těch, které

kupující eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak s tím, že případné stažené zálohy dat pořízené pro účely převodu stávající databáze se prodávající zavazuje důsledně vymazat. Za porušení tohoto závazku mlčenlivosti a zákonné povinnosti ochrany osobních a citlivých údajů se považuje i využití těchto údajů a dat pro vlastní prospěch prodávajícího, prospěch třetí osoby nebo pro jiné účely. Toto ujednání platí i v případě nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.

8. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po úplném splnění svých závazků dle smlouvy.

#### **Článek XI Poddodavatelé**

1. Prodávající se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů).
2. V případě, že prodávající:
  - a) bude využívat poddodavatele, bude seznam poddodavatelů, s uvedením částí, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na plnění předmětu smlouvy podílet přílohou č. 3 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro prodávajícího závazný. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady jako původní poddodavatel. Prodávající v rámci předmětu plnění odpovídá v plném rozsahu za poddodavatele a dále odpovídá za to, že poddodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními požadovanými platnými právními předpisy. V případě, že prodávající pověří plněním předmětu smlouvy jako poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každé porušení této povinnosti.
  - b) nehodlá smlouvu plnit s pomocí poddodavatelů, předloží místo Poddodavatelského schéma prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede v příloze č. 3 této smlouvy.

#### **Článek XII Pojištění**

1. Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti nejméně do výše 65 000 000 Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých) za jednu pojistnou událost, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu nebo třetí osobě při plnění závazků z této smlouvy.
2. Prodávající je povinen udržovat platné pojištění odpovědnosti podle odstavce 1 tohoto článku po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost kupujícímu kdykoliv na jeho výzvu prokázat. V případě změny pojistné smlouvy je prodávající povinen předložit kupujícímu doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
3. Existence pojištění a případné pojištění plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje prodávajícího povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojištění plnění či nebude pojištěním kryta.

#### **Článek XIII Ostatní ustanovení, vyhrazené změny závazku ze smlouvy**

1. Prodávající je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za kupující, která mu vznikne na základě této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce kupujícího za prodávajícím pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající je oprávněn postoupit jakékoli své právo a/nebo jakoukoli svou pohledávku za kupující, která mu vznikne na

základě této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu kupujícího. Jakékoli započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s tímto odstavcem, bude neplatné.

2. Kupující je oprávněn započíst svou pohledávku proti pohledávce prodávajícího z této smlouvy z důvodu:
  - a) prodlení prodávajícího s plněním jeho smluvních povinností, nebo
  - b) škody způsobené kupujícímu, nebo
  - c) opakovaného neplnění povinností prodávajícím, nebo
  - d) existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků kupujícího vůči prodávajícímu.
3. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení smlouvy nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné.
4. Prodávající dále bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že bez výhrad souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a berou na vědomí, že kupující uveřejní tuto smlouvu v registru smluv za podmínek a ve lhůtě dle zákona o registru smluv.
6. V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ si smluvní strany vyhrazují možnost prodloužit dobu plnění smlouvy uvedenou v článku IV odst. 1 smlouvy, a to s ohledem na vznik a dobu trvání specifických okolností, které:
  - a) vznikly na straně prodávajícího, resp. třetí osoby, po nabytí účinnosti smlouvy, a současně
  - b) prodávající jedná s náležitou péčí je nemohl předvídat, a ani je sám nezpůsobil.

Při naplnění výše uvedených podmínek, lze za specifické situace, při kterých lze přistoupit k prodloužení doby pro splnění dodávky zboží, považovat následující dva případy:

1. výpadek dodávek pro prodávajícího, resp. prodlení v dodávkách pro prodávajícího, nastalé v dodavatelsko-odběratelském řetězci, kde prodávající je odběratelem dodávek (zboží) od dodavatele (třetí osoby), přičemž tyto dodávky jsou nedílnou a nezbytnou součástí předmětu koupě a nelze je prodávajícím nahradit jinými dostupnými dodávkami nebo jiným technickým řešením v důsledku unikátnosti předmětných dodávek dodávaných třetí osobou pro jím dodávané zboží, a/nebo
2. výpadek v pracovní síle prodávajícího a/nebo jeho poddodavatele, který byl zapříčiněn z důvodu realizace či uplatňování opatření uložených orgány veřejné moci, například v oblasti veřejného zdraví.

Nastane-li alespoň jeden z výše uvedených případů, je prodávající povinen kupujícího o něm bezodkladně informovat. Současně s tímto oznámením je povinen kupujícímu písemně předložit informace či dokumenty, ze kterých musí vyplývat kumulativní naplnění podmínek uvedených pod písm. a) a b) tohoto článku smlouvy a též naplnění existence alespoň jednoho ze dvou výše uvedených případů. Z předložených dokumentů musí explicitně plynout, jak dlouho bude předmětná specifická situace trvat (v kalendářních dnech). Kupující obratem posoudí veškeré informace a doklady, a v případě, že budou kumulativně splněny podmínky uvedené v písm. a) a b)

tohoto článku smlouvy a současně se bude jednat o některý z případů dle bodů 1. a 2. uvedených výše nebo současně o oba případy, obratem vyzve prodávajícího k uzavření písemného dodatku ke smlouvě, kterým dojde k prodloužení doby pro splnění dodávky zboží uvedeného v odstavce 1 článku IV smlouvy, a to pouze o dobu, o kterou bude prokazatelně trvat případ uveden v bodě 1. a/nebo 2. výše. Maximální prodloužení doby pro splnění dodávky zboží výše uvedeným postupem je limitována 90 (slovy: devadesát) kalendářními dny.

7. Kupující si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje změnu prodávajícího v průběhu plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy, a to v případě, kdy tato smlouva bude ukončena:
  - a) v případě prohlášení insolvence na prodávajícího, vstupu prodávajícího do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku na prodávajícího, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na prodávajícího,
  - b) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou prodávajícího nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - c) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval prodávající splnění kvalifikace dle § 83 ZZVZ,
  - d) zánikem prodávajícího, je-li právnickou osobou bez právního nástupce,
  - e) dohodou smluvních stran,
  - f) odstoupením od smlouvy z některého důvodu uvedeného v čl. VIII odst. 2 smlouvy nebo z důvodu uvedeného v čl. IX odst. 5 smlouvy, a to i v případě částečného odstoupení od smlouvy ve vztahu k předmětu smlouvy.
8. Nastane-li některý z případů popsaných výše, je kupující oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s dalším účastníkem v pořadí dle výsledků hodnocení nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a to za předpokladu, že tento účastník splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, v takovém případě kupující nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí vyhodnocených nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Ve vztahu k ceně plnění (jednotkovým cenám za měrnou jednotku v Kč bez DPH) platí, že ve smlouvě uzavřené s dalším účastníkem zadávacího řízení tyto nesmí být vyšší, než byly obsaženy v nabídce tohoto dalšího osloveného účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě částečného odstoupení od smlouvy kupujícím, je smlouva na plnění veřejné zakázky s novým prodávajícím uzavřena pouze v rozsahu rovnajícím se části, ohledně které kupující odstoupil od smlouvy s původním prodávajícím.

#### **Článek XIV** **Závěrečná ustanovení**

1. Jakákoliv změna v této smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato smlouva se řídí podpůrně ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě (ustanovení § 2079 a násl.).
3. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

4. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
5. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo spory o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem kupujícího.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení, nejedná-li se o případ, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém originálu, ke kterému zástupci smluvních stran připojí své elektronické podpisy.
8. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Specifikace zboží
  - Příloha č. 2 – Výpočet kupní ceny
  - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení o plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů

V Praze: 12.08.2025

V Masojedech: 11.08.2025

Elektronicky podepsáno

---

Mgr. Jan Kvaček  
ředitel

**Fakultní nemocnice Bulovka**

Elektronicky podepsáno

---

Lenka Olmrová  
jednatelka

**SICAR, spol. s r.o.**

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

| A.                                                                                                                                                                                                                                                         | Specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Položka                                                                                                                                                                                                                                                    | Nabízené vozidlo – 1x sanitní vůz s dvoulůžkem    |
| Tovární značka vozidla                                                                                                                                                                                                                                     | VOLKSWAGEN                                        |
| Typ vozidla                                                                                                                                                                                                                                                | Crafter skříň 35 103kW 6G FWD SR                  |
| Požadované parametry                                                                                                                                                                                                                                       | Parametry nabízené dodavatelem                    |
| 1. Nové vozidlo min. r. v. 2023.                                                                                                                                                                                                                           | 2025                                              |
| 2. Najeto max. 300 km.                                                                                                                                                                                                                                     | max. 300                                          |
| 3. Motor přeplňovaný vznětový min. objem 1968 ccm.                                                                                                                                                                                                         | 1968 ccm                                          |
| 4. Maximální výkon motoru min. 103 kW / 140k.                                                                                                                                                                                                              | 103kW / 140k                                      |
| 5. Motor exhalační norma min. Euro 6.                                                                                                                                                                                                                      | Euro 6                                            |
| 6. Největší technicky přípustná / povolená hmotnost 3500 kg.                                                                                                                                                                                               | 3 500kg                                           |
| 7. Počet dveří: 5 (2 v kabině řidiče, 1 boční pravé posuvné patientského prostoru + 2 zadní křídlové).                                                                                                                                                     | ANO                                               |
| 8. Celo prosklené provedení kabiny řidiče a ambulantního prostoru s otevíracím okénkem v pravých posuvných dveřích. Prosklení mezi C a D sloupkem v patientském prostoru vlevo a vpravo se nevyžaduje.                                                     | ANO                                               |
| 9. Zatmavení skel v patientském prostoru černou anti solární folií HP05.                                                                                                                                                                                   | ANO                                               |
| 10. Min. manuální šestistupňová převodovka ve směru vpřed.                                                                                                                                                                                                 | 6 st. převodovka (vpřed) + zpátečka               |
| 11. Rozvor min. 3600 mm.                                                                                                                                                                                                                                   | 3 640 mm                                          |
| 12. Délka nákladového prostoru min., 3400 mm                                                                                                                                                                                                               | 3 450 mm                                          |
| 13. Výška nákladového prostoru min., 1700 mm.                                                                                                                                                                                                              | 1 726 mm                                          |
| 14. Šířka nákladového prostoru min., 1800 mm                                                                                                                                                                                                               | 1 832 mm                                          |
| 15. Šířka mezi podběhy vozidla min., 1380 mm.                                                                                                                                                                                                              | 1 380 mm                                          |
| 16. Maximální výška vozidla včetně instalovaného zvláštního světelného výstražného zařízení musí být 2500 mm.                                                                                                                                              | 2 470 mm                                          |
| 17. Barva karosérie bílá.                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                               |
| 18. Minimální hmotnostní rezerva pro instalaci sanitní vestavby a přepravy všech osob zapsaných v technickém průkazu a hmotnostní rezerva na výbavu dle ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ). | 1 146 kg hmotnostní rezerva                       |
| 19. Dělicí přepážka s posuvným oknem s možností zastínění proti průniku světla z ambulantního prostoru k řidiči. Z patientského prostoru musí být přepážka bílé barvy.                                                                                     | ANO                                               |
| 20. Posilovač řízení.                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                               |
| 21. Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace Airbagu spolujezdce.                                                                                                                                                                                 | ANO , možnost deaktivace airbagu spolujezdce      |
| 22. Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení.                                                                                                                                                                                                             | ANO                                               |
| 23. Sedadlo řidiče výškově nastavitelné s vnitřní loketní a bederní opěrou manuálně nastavitelnou.                                                                                                                                                         | ANO                                               |
| 24. Dvousedadlo spolujezdce.                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                               |
| 25. Tkaninové potahy sedadel                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                               |
| 26. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 ks funkčních klíčů.                                                                                                                                                                                         | ANO                                               |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Automatický spínač denního svícení.                                                                                                                         | ANO                                                                                       |
| 28. Elektrické ovládání předních oken.                                                                                                                          | ANO                                                                                       |
| 29. Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka.                                                                                                                  | ANO                                                                                       |
| 30. Gumové koberce v kabině.                                                                                                                                    | ANO                                                                                       |
| 31. Povinná výbava vozu dle platné legislativy.                                                                                                                 | ANO                                                                                       |
| 32. Elektronické prvky aktivní bezpečnosti ESP, ABS, EDS, ASR, MSR, multikolizní brzda, asistentu pro rozjezd do kopce a asistent pro kompenzaci bočního větru. | ABS, ESP, ASR, EDS, EBV, MSR, asist. pro komp. boč. větru, rozjezd do kopce, multikol.br. |
| 33. Poloautomatická klimatizace pro kabinu řidiče s elektronickým ovládáním.                                                                                    | ANO                                                                                       |
| 34. Pohon přední nápravy.                                                                                                                                       | ANO                                                                                       |
| 35. Přídavný panel na středu palubní desky v kabině řidiče pro instalaci ovládacích prvků sanitní vestavby (min., 7 vypínačů), nezabírající výhledu řidiče.     | ANO                                                                                       |
| 36. Přední mlhová světla se statickým přisvěcováním do zatáček.                                                                                                 | ANO                                                                                       |
| 37. Autorádio s barveným dotykovým displejem min., 6", Bluetooth a USB vstupem, dodávané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby.                                   | ANO                                                                                       |
| 38. Zadní parkovací kamera se zobrazením na obrazovce infotainmentu s autorádiem.                                                                               | ANO                                                                                       |
| 39. Zesílený motorový akumulátor a alternátor.                                                                                                                  | ANO                                                                                       |
| 40. Palivová nádrž min. 60 L.                                                                                                                                   | 75 litrů                                                                                  |
| 41. Přední a zadní zástěrky.                                                                                                                                    | ANO                                                                                       |
| 42. Druhý akumulátor (pro sanitní nástavbu) s oddělovacím relé a zesílený alternátor.                                                                           | ANO                                                                                       |
| 43. Programovatelné rozhraní vozidla pro připojení sanitní nástavby dodávané výrobcem v 1. stupni výroby                                                        | ANO                                                                                       |
| 44. Parkovací senzory vpředu a vzadu dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby, akustické a optické upozornění řidiče na překážku.                             | ANO                                                                                       |
| 45. Plnohodnotná rezerva.                                                                                                                                       | ANO                                                                                       |
| 46. Manuální regenerace filtru pevných částic.                                                                                                                  | ANO                                                                                       |
| 47. Tempomat                                                                                                                                                    | ANO                                                                                       |

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.</b> | <b>Sanitní zástavba (2. stupeň výroby sanitního vozidla) požadavky vycházející s normy ČSN EN 1789</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Požadované parametry                                                                                                                                                                                                 | Parametry nabízené dodavatelem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Zateplení a odhlučnění sanitního prostoru.                                                                                                                                                                        | ANO                            |
| 2. Výztuhy karosérie pro případné uchycení přístrojů a nábytku.                                                                                                                                                      | ANO                            |
| 3. Obložení stěn, stropu a výplní dveří v patientském prostoru netříštivým a omyvatelným materiálem se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození a desinfekcím s minimem spár např., lakovaný hliníkový plech. | ANO, lakovaný hliníkový plech  |
| 4. Podlaha z voděvzdorného materiálu potažena plastickou krytinou v protiskluzovém provedení (s přípravkem kovových částí např., podlahovina typu Altro) modré barvy s olištováním vstupů, zatmelení spár.           | ANO, materiál ALTRO            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.  | 1 ks držák pro jednu 10 l LIV kyslíkovou láhev certifikovaný dle ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ), umístění bude upřesněno zadavatelem na základě výrobní kontroly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO    |
| 6.  | 3 ks rohová/přímá zásuvka 12V přístrojová/zapalovačová, přesné rozmístění a typ všech zásuvek určí zadavatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO    |
| 7.  | 2 ks zvukového znamení k řidiči (1 ks umístěn na levém boku v dosahu ležící osoby na nosítkách a 1 ks umístěn na pravém boku v dosahu sedící osoby na infarktovém křesle) přesné rozmístění zásuvek určí zadavatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO    |
| 8.  | Stropní reversní ventilátor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO    |
| 9.  | Zvuková signalizace pro chodce při couvání se silnějším zvukovým efektem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO    |
| 10. | Klimatizace a topení sanitního prostoru s nezávislým ovládáním umístěným v kabině řidiče. Dodávané výrobcem v prvním stupni výroby. V případě použití neoriginálního výparníku a rozvodu klimatizace a topení k němu zadavatel požaduje dodání písemného vyjádření výrobce vozidla v 1. stupni výroby o schválení montáže tohoto zařízení do vozidla s uvedením, že tato montáž nemá vliv na podmínky záruky vozidla v 1. stupni výroby.                                                                                                              | ANO    |
| 11. | Nezávislé naftové topení s výdechy do kabiny řidiče a patientského prostoru o minimálním výkonu 3,5 kW s digitálním ovladačem v kabině řidiče a dálkovým ovladačem. zadavatel požaduje dodání písemného vyjádření výrobce vozidla v 1. stupni výroby o schválení montáže tohoto zařízení do vozidla s uvedením, že tato montáž nemá vliv na podmínky záruky vozidla v 1. stupni výroby.                                                                                                                                                               | 3,5 kW |
| 12. | 1 ks přenosné LED svítidlo umístěné v kabině řidiče a dobíjené z palubní sítě vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO    |
| 13. | Automatický odpojovač elektroinstalace 12V při poklesu napětí akumulátoru (možnost nastavení úrovně poklesu napětí). Ovladač osvětlení (sanitní nástavby) musí umožňovat použití i pro jiné spotřebiče, nežli jsou světla. Vzájemně musí být mezi sebou propojené, v případě poruchy jednoho ovládacího prvku zbytek fungují. Propojení je tzv. „CAN BUS“ systémem. Intenzita podsvícení ovládacích prvků s možností regulace, v závislosti na okolní intenzitě osvětlení. Jeden ovládací panel bude umístěn v kabině řidiče s minimálně 10 tlačítky. | ANO    |
| 14. | Osvětlení patientského prostoru LED diodovými pásky, studená bílá 2x1m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO    |
| 15. | Osvětlení nástupu bočních posuvných dveří LED světlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO    |
| 16. | Pomocné osvětlení patientského prostoru LED pásky s modrým svitem 2ks, automaticky aktivované po otevření dveří a samostatně zapínané / vypínané z panelu v kabině řidiče, jako noční osvětlení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO    |
| 17. | Nakládací / pracovní LED světlo umístěné na vnitřním rámu zadních dveří, ovládané vypínačem na zadním D sloupku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO    |
| 18. | Přídavná zpětná pracovní LED světla 2 ks na zadní hraně střechy vozidla osvětlující prostor za vozidlem, napojené na zpátečku, s možností zapnutí u zadních dveří, s optickou kontrolou v zorném poli řidiče. Světlo musí osvětlit dostatečně prostor za vozidlem. Nízko profilové provedení zpětných pracovních světel (obrys LED světla nesmí přesahovat o více jak 30 mm rám 5-tých dveří).                                                                                                                                                        | ANO    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19. Majáková rampa v LED diodovém provedení s modro čírymi kryty a modrého svitu v tzv. „U“ rohovém provedení o minimálním počtu 10ti LED modulů s bočními pracovními LED světly. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 75 mm, délka světlené rampy musí být min., 3/5 šířky střechy nabízeného vozidla. Umístěna v přední části vozidla.                                                                                                      | ANO        |
| 20. Kruhový maják s minimálním počtem 15-ti LED bodů s modrým svitem, o maximální výšce 70 mm, umístěn v zadní části vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 mm      |
| 21. 1 pár LED diodových světel s modrým svitem instalovány v masce vozidla s minimálním počtem 6-ti LED body, nízko profilové provedení do maximálně 10 mm. Tato světla svítí současně s hlavním osvětlením, avšak musí být možnost jejich samostatného vypnutí.                                                                                                                                                                                        | ANO        |
| 22. 1 pár LED diodových světel s modrým svítidlem instalovány v předu na masce / předním blatníku vyzařující světlo do boků s minimálním počtem 6-ti LED body, nízko profilové provedení do maximálně 10 mm. Tato světla svítí současně s hlavním osvětlením, avšak musí být možnost jejich samostatného vypnutí.                                                                                                                                       | ANO        |
| 23. 2 ks reproduktoru instalovaný v masce o minimálním společném výkonu 140 W. Reproduktry musí být umístěny tak, aby konstrukce vozidla nebránila výstupu zvuku.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO        |
| 24. Zvukový zesilovač určený pro skrytou montáž se třemi tóny + Air Horn. Zvukové výstražné zařízení je možné aktivovat po sepnutí zvláštního světelného zařízení modré barvy. Po aktivaci lze stiskem klaksonu sepnout Air Horn a po sepnutí tlačítka zesilovače je možné přes klakson měnit tóny.                                                                                                                                                     | ANO        |
| 25. 1 ks hasicí přístroj 2 kg umístěn v kabině řidiče, hasicí schopnost min. 34B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO, 34B   |
| 26. 1 ks odpadkový koš umístěn v patientském prostoru, přesné umístění určí zadavatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO        |
| 27. Nástupní madlo po obou stranách bočních dveří (vyrobeny z nerezové oceli).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO        |
| 28. 2x držák na infuzní lahve pro lahve i PE sáčky (1+1) se stropním madlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO        |
| 29. Pevný, celo nerezový stůl pod nosítka s podvozkem, stůl s certifikací dle ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ). Pod stolem úložný prostor, úložný prostor zakrytý ze všech stran, v zadní části výsuvný šuplík o min., únosnosti 70 kg, vyplněný volný prostor mezi stolem a skříňkou na levé straně. Hladký přechod ze sklopné nájezdové rampy na plochu stolu.                       | ANO, 70 kg |
| 30. Pevný, celo nerezový stůl pod nosítka s podvozkem, stůl s certifikací dle ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ). Pod stolem úložný prostor, úložný prostor zakrytý ze všech stran, v zadní části výsuvný šuplík o min. únosnosti 70 kg. Vyplněný volný prostor mezi stolem a skříňkou na levé straně. Hladký přechod ze sklopné nájezdové rampy na plochu stolu. Umístěn u levého boku. | ANO, 70 kg |
| 31. 3 ks patientských sedadel kategorie M1 s integrovanou hlavovou opěrkou a tříbodovým bezpečnostním pásem, umístěny mezi nosítka a přepážkou ve směru jízdy s možností otočení sedadel proti směru jízdy a posouvání sedadel vpřed a vzad pro možnost nastavení prostoru pro sedící osoby. Střední sedadlo musí umožnit částečné zasunutí mezi ležící pacienty.                                                                                       | ANO        |
| 32. Výsuvný schod u pravých bočních dveří do ambulantního prostoru s boční zástěrkou a s optickou a akustickou kontrolu vysunutého stavu. Akustická kontrola je aktivní jen v případě nastartovaného vozidla a vysunutého schodu.                                                                                                                                                                                                                       | ANO        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33. Nosítka s odnímatelným podvozem s výškovým polohováním odpovídající normě ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ) ovládání předních kol umožňující jejich otáčení nebo zajištění v přímé poloze, minimálně 7 výškových pozic, jednočlenná obsluha, dvoustupňový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozidla, brzdy na zadních kolech umožňující zabránit pohybu nosítek, reflexní prvky na konstrukci nosítek, kola o min. průměru 200 mm usnadňující pohyb i po nepevných plochách, výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky, rám s vysokou viditelností ošetřen práškovým lakováním, lehká hliníková konstrukce, boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky, polohovatelný podhlavník, hlavová část, podnožník a lýtková část, vhodné pro tlakové mytí. | ANO        |
| 34. Zádržný systém transportních nosítek instalovaný na levém stole nosítek odpovídající normě ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO        |
| 35. Nosítka s odnímatelným podvozem s výškovým polohováním odpovídající normě ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ), ovládání předních kol umožňující jejich otáčení nebo zajištění v přímé poloze, minimálně 7 výškových pozic, jednočlenná obsluha, dvoustupňový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozidla, brzdy na zadních kolech umožňující zabránit pohybu nosítek, reflexní prvky na konstrukci nosítek, kola o min. průměru 200 mm usnadňující pohyb i po nepevných plochách, výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky, rám s vysokou viditelností ošetřen práškovým lakováním, lehká hliníková konstrukce, boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky, polohovatelný podhlavník a podnožník a lýtková část, vhodné pro tlakové mytí.             | ANO, 200mm |
| 36. Zádržný systém transportních nosítek instalovaný na pravém stole nosítek odpovídající normě ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO        |
| 37. Polepení vozidla dle standardu Fakultní nemocnice Bulovka viz., příloha 5 ZD – grafické značení vozidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO        |
| 38. Zádržný systém pro děti, který bude možno instalovat na patientská nosítka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO        |
| 39. Podstropní skříňka s průhlednými posuvnými dvířky nebo podstropní skříňka s výklopnými dvířky směrem nahoru v úhlu min. 90 stupňů a aretací dvířek proti samozavření po celém levém boku a s automatickým osvětlením podstropní skříňky. V prostoru předních sedadel je skříň vynechána.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO        |
| 40. Sanitní vozidlo musí splňovat normu ČSN EN 1789. (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO        |
| 41. Sanitní vozidlo musí splňovat podmínky vyhlášky č. 296/2012 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO        |

| C                                                                             | Zadavatel požaduje dodat s vozidlem následující dokumentaci a technickou podporu |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Požadované parametry                                                          | Parametry nabízené dodavatelem                                                   |
| 1. Návod k obsluze a údržbě vozidla a zástavby v českém jazyce.               | ANO                                                                              |
| 2. Podrobný přehled osazení pojistek a relé 12V pro zástavbu v českém jazyce. | ANO                                                                              |
| 3. Záruční listy od dodaných samostatných komponentů zástavby.                | ANO                                                                              |
| 4. Návod pro odstranění základních závad zástavby v českém jazyce.            | ANO                                                                              |

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5. Proškolení pověřených zástupců zadavatele (3 osob) v ovládání a údržbě dodaného vozidla. Proškolení se uskuteční v sídle zadavatele. | ANO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby)</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|

| Položka                | Nabízené vozidlo - 2x sanitní vůz s transportním křeslem |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tovární značka vozidla | VOLKSWAGEN                                               |
| Typ vozidla            | Crafter skříň 35 103kW 6G FWD SR                         |

| Požadované parametry                                                                                                                                                                                                                                      | Parametry nabízené dodavatelem               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Nové vozidlo min. r. v. 2023.                                                                                                                                                                                                                          | 2025                                         |
| 2. Najeto max. 300 km.                                                                                                                                                                                                                                    | max. 300                                     |
| 3. Motor přeplňovaný vznětový min. objem 1968 ccm.                                                                                                                                                                                                        | 1968 ccm                                     |
| 4. Maximální výkon motoru min. 103 kW / 140k.                                                                                                                                                                                                             | 103kW / 140k                                 |
| 5. Motor exhalační norma min. Euro 6.                                                                                                                                                                                                                     | Euro 6                                       |
| 6. Největší technicky přípustná / povolená hmotnost 3500 kg.                                                                                                                                                                                              | 3 500kg                                      |
| 7. Počet dveří: 5 (2 v kabině řidiče, 1 boční pravé posuvné patientského prostoru + 2 zadní křídlové).                                                                                                                                                    | ANO                                          |
| 8. Celo prosklené provedení kabiny řidiče a ambulantního prostoru s otevíracím okénkem v pravých posuvných dveřích. Prosklení mezi C a D sloupkem v patientském prostoru vlevo a vpravo se nevyžaduje.                                                    | ANO                                          |
| 9. Zatmavení skel v patientském prostoru černou anti solární folií HP05.                                                                                                                                                                                  | ANO                                          |
| 10. Min. manuální šestistupňová převodovka ve směru vpřed.                                                                                                                                                                                                | 6 st. převodovka (vpřed) + zpátečka          |
| 11. Rozvor min. 3600 mm.                                                                                                                                                                                                                                  | 3 640 mm                                     |
| 12. Délka nákladového prostoru min., 3400 mm                                                                                                                                                                                                              | 3 450 mm                                     |
| 13. Výška nákladového prostoru min., 1700 mm.                                                                                                                                                                                                             | 1 726 mm                                     |
| 14. Šířka nákladového prostoru min., 1800 mm                                                                                                                                                                                                              | 1 832 mm                                     |
| 15. Šířka mezi podběhy vozidla min., 1380 mm.                                                                                                                                                                                                             | 1 380 mm                                     |
| 16. Maximální výška vozidla včetně instalovaného zvláštního světelného výstražného zařízení musí být 2500 mm.                                                                                                                                             | 2 470 mm                                     |
| 17. Barva karosérie bílá.                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                          |
| 18. Minimální hmotnostní rezerva pro instalaci sanitní vestavby a přepravy všech osob zapsaných v technickém průkazu a hmotností rezerva na výbavu dle ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ). | 1 146 kg hmotnostní rezerva                  |
| 19. Dělicí přepážka s posuvným oknem s možností zastínění proti průniku světla z ambulantního prostoru k řidiči. Z patientského prostoru musí být přepážka bílé barvy.                                                                                    | ANO                                          |
| 20. Posilovač řízení.                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                          |
| 21. Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace Airbagu spolujezdce.                                                                                                                                                                                | ANO , možnost deaktivace airbagu spolujezdce |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení.                                                                                                                  | ANO                                                                                       |
| 23. Sedadlo řidiče výškově nastavitelné s vnitřní loketní a bederní opěrou manuálně nastavitelnou.                                                              | ANO                                                                                       |
| 24. Dvousedadlo spolujezdce.                                                                                                                                    | ANO                                                                                       |
| 25. Tkaninové potahy sedadel                                                                                                                                    | ANO                                                                                       |
| 26. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 ks funkčních klíčů.                                                                                              | ANO                                                                                       |
| 27. Automatický spínač denního svícení.                                                                                                                         | ANO                                                                                       |
| 28. Elektrické ovládání předních oken.                                                                                                                          | ANO                                                                                       |
| 29. Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka.                                                                                                                  | ANO                                                                                       |
| 30. Gumové koberce v kabině.                                                                                                                                    | ANO                                                                                       |
| 31. Povinná výbava vozu dle platné legislativy.                                                                                                                 | ANO                                                                                       |
| 32. Elektronické prvky aktivní bezpečnosti ESP, ABS, EDS, ASR, MSR, multikolizní brzda, asistentu pro rozjezd do kopce a asistent pro kompenzaci bočního větru. | ABS, ESP, ASR, EDS, EBV, MSR, asist. pro komp. boč. větru, rozjezd do kopce, multikol.br. |
| 33. Poloautomatická klimatizace pro kabinu řidiče s elektronickým ovládáním.                                                                                    | ANO                                                                                       |
| 34. Pohon přední nápravy.                                                                                                                                       | ANO                                                                                       |
| 35. Přídavný panel na středu palubní desky v kabině řidiče pro instalaci ovládacích prvků sanitní vestavby (min., 7 vypínačů), nezabraňující výhledu řidiče.    | ANO                                                                                       |
| 36. Přední mlhová světla se statickým přisvěcováním do zatáček.                                                                                                 | ANO                                                                                       |
| 37. Autorádio s barveným dotykovým displejem min., 6", Bluetooth a USB vstupem, dodávané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby.                                   | ANO                                                                                       |
| 38. Zadní parkovací kamera se zobrazením na obrazovce infotainmentu s autorádiem.                                                                               | ANO                                                                                       |
| 39. Zesílený motorový akumulátor a alternátor.                                                                                                                  | ANO                                                                                       |
| 40. Palivová nádrž min. 60 L.                                                                                                                                   | 75 litrů                                                                                  |
| 41. Přední a zadní zástěrky.                                                                                                                                    | ANO                                                                                       |
| 42. Druhý akumulátor (pro sanitní nástavbu) s oddělovacím relé a zesílený alternátor.                                                                           | ANO                                                                                       |
| 43. Programovatelné rozhraní vozidla pro připojení sanitní nástavby dodávané výrobcem v 1. stupni výroby                                                        | ANO                                                                                       |
| 44. Parkovací senzory vpředu a vzadu dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby, akustické a optické upozornění řidiče na překážku.                             | ANO                                                                                       |
| 45. Plnohodnotná rezerva.                                                                                                                                       | ANO                                                                                       |
| 46. Manuální regenerace filtru pevných částic.                                                                                                                  | ANO                                                                                       |
| 47. Tempomat                                                                                                                                                    | ANO                                                                                       |

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.</b> | <b>Sanitní zástavba (2. stupeň výroby sanitního vozidla) požadavky vycházející s normy ČSN EN 1789</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Požadované parametry                                                                                                                                                                                                 | Parametry nabízené dodavatelem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Zateplení a odhlučnění sanitního prostoru.                                                                                                                                                                        | ANO                            |
| 2. Výztuhy karosérie pro případné uchycení přístrojů a nábytku.                                                                                                                                                      | ANO                            |
| 3. Obložení stěn, stropu a výplní dveří v patientském prostoru netřísťivým a omyvatelným materiálem se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození a desinfekcím s minimem spár např., lakovaný hliníkový plech. | ANO, lakovaný hliníkový plech  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4. Podlaha z voděvzdorného materiálu potažena plastickou krytinou v protiskluzovém provedení (s přípravkem kovových částí např., podlahovina typu Altro) modré barvy s olištováním vstupů, zatmelení spár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO, materiál ALTRO |
| 5. 1 ks držák pro jednu 10 l LIV kyslíkovou láhev certifikovaný dle ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ), umístění bude upřesněno zadavatelem na základě výrobní kontroly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                 |
| 6. 3 ks rohová/přímá zásuvka 12V přístrojová/zapalovačová, přesné rozmístění a typ všech zásuvek určí zadavatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                 |
| 7. 2 ks zvukového znamení k řidiči (1 ks umístěn na levém boku v dosahu ležící osoby na nosítkách a 1 ks umístěn na pravém boku v dosahu sedící osoby na infarktovém křesle) přesné rozmístění zásuvek určí zadavatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                 |
| 8. Stropní reversní ventilátor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                 |
| 9. Zvuková signalizace pro chodce při couvání se silnějším zvukovým efektem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                 |
| 10. Klimatizace a topení sanitního prostoru s nezávislým ovládáním umístěným v kabině řidiče. Dodávané výrobcem v prvním stupni výroby. V případě použití neoriginálního výparníku a rozvodu klimatizace a topení k němu zadavatel požaduje dodání písemného vyjádření výrobce vozidla v 1. stupni výroby o schválení montáže tohoto zařízení do vozidla s uvedením, že tato montáž nemá vliv na podmínky záruky vozidla v 1. stupni výroby.                                                                                                             | ANO                 |
| 11. Nezávislé naftové topení s výdechy do kabiny řidiče a patientského prostoru o minimálním výkonu 3,5 Kw s digitálním ovladačem v kabině řidiče a dálkovým ovladačem. zadavatel požaduje dodání písemného vyjádření výrobce vozidla v 1. stupni výroby o schválení montáže tohoto zařízení do vozidla s uvedením, že tato montáž nemá vliv na podmínky záruky vozidla v 1. stupni výroby.                                                                                                                                                              | 3,5 kW              |
| 12. 1 ks přenosné LED svítidlo umístěné v kabině řidiče a dobíjené z palubní sítě vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                 |
| 13. Automatický odpojovač elektroinstalace 12V při poklesu napětí akumulátoru (možnost nastavení úrovně poklesu napětí). Ovladač osvětlení (sanitní nástavby) musí umožňovat použití i pro jiné spotřebiče, nežli jsou světla. Vzájemně musí být mezi sebou propojené, v případě poruchy jednoho ovládacího prvku zbylé fungují. Propojení je tzv. „CAN BUS“ systémem. Intenzita podsvícení ovládacích prvků s možností regulace, v závislosti na okolní intenzitě osvětlení. Jeden ovládací panel bude umístěn v kabině řidiče s minimálně 10 tlačítka. | ANO                 |
| 14. Osvětlení patientského prostoru LED diodovými pásky, studená bílá 2x1m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                 |
| 15. Osvětlení nástupu bočních posuvných dveří LED světlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                 |
| 16. Pomocné osvětlení patientského prostoru LED pásky s modrým svitem 2ks, automaticky aktivované po otevření dveří a samostatně zapínané / vypínané z panelu v kabině řidiče, jako noční osvětlení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                 |
| 17. Nakládací / pracovní LED světlo umístěné na vnitřním rámu zadních dveří, ovládané vypínačem na zadním D sloupku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                 |
| 18. Přídavná zpětná pracovní LED světla 2 ks na zadní hraně střechy vozidla osvětlující prostor za vozidlem, napojené na zpátečku, s možností zapnutí u zadních dveří, s optickou kontrolou v zorném poli řidiče. Světlo musí osvětlit dostatečně prostor za vozidlem. Nízko profilové provedení zpětných pracovních světel (obrys LED světla nesmí přesahovat o více jak 30 mm rám 5-tých dveří).                                                                                                                                                       | ANO                 |
| 19. Majáková rampa v LED diodovém provedení s modro čírymi kryty a modrého svitu v tzv. „U“ rohovém provedení o minimálním počtu 10ti LED modulů s bočními pracovními LED světly. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 75 mm, délka světlené rampy musí být min., 3/5 šířky střechy nabízeného vozidla. Umístěna v přední části vozidla.                                                                                                                                                                                                       | ANO                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20. Kruhový maják s minimálním počtem 15-ti LED bodů s modrým svitem, o maximální výšce 70 mm., umístěn v zadní části vozidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 mm      |
| 21. 1 pár LED diodových světel s modrým svitem instalovány v masce vozidla s minimálním počtem 6-ti LED body, nízko profilové provedení do maximálně 10 mm. Tato světla svítí současně s hlavním osvětlením, avšak musí být možnost jejich samostatného vypnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO        |
| 22. 1 pár LED diodových světel s modrým svítidlem instalovány v předu na masce / předním blatníku vyzařující světlo do boků s minimálním počtem 6-ti LED body, nízko profilové provedení do maximálně 10 mm. Tato světla svítí současně s hlavním osvětlením, avšak musí být možnost jejich samostatného vypnutí.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO        |
| 23. 2 ks reproduktoru instalovaný v masce o minimálním společném výkonu 140 W. Reproductory musí být umístěny tak, aby konstrukce vozidla nebránila výstupu zvuku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO        |
| 24. Zvukový zesilovač určený pro skrytou montáž se třemi tóny + Air Horn. Zvukové výstražné zařízení je možné aktivovat po sepnutí zvláštního světelného zařízení modré barvy. Po aktivaci lze stiskem klaksonu sepnout Air Horn a po sepnutí tlačítka zesilovače je možné přes klakson měnit tóny.                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO        |
| 25. 1 ks hasicí přístroj 2 kg umístěn v kabině řidiče, hasicí schopnost min. 34B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO, 34B   |
| 26. 1 ks odpadkový koš umístěn v patientském prostoru, přesné umístění určí zadavatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO        |
| 27. Nástupní madlo po obou stranách bočních dveří (vyrobeny z nerezové oceli).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO        |
| 28. 2x držák na infuzní lahve pro lahve i PE sáčky (1+1) se stropním madlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO        |
| 29. Pevný, celo nerezový stůl pod nosítko s podvozkem, stůl s certifikací dle ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ). Pod stolem úložný prostor, úložný prostor zakrytý ze všech stran, v zadní části výsuvný šuplík o min., únosnosti 70 kg, vyplněný volný prostor mezi stolem a skříňkou na levé straně. Hladký přechod ze sklopné nájezdové rampy na plochu stolu.                                                                                                                                                  | ANO, 70 kg |
| 30. Sklopná plošina hliníková pro nájždění infarktového křesla, pevně instalována a fixována za infarktovým křeslem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO        |
| 31. 3 ks patientských sedadel kategorie M1 s integrovanou hlavovou opěrkou a tříbodovým bezpečnostním pásem, z toho dvě sedadla umístěna mezi nosítky a přepážkou ve směru jízdy a jedno otočné sedadlo u bočních dveří u prvního boku vozidla před infarktovým křeslem. Každé sedadlo je vybaveno senzorem přítomnosti sedící osoby a senzorem zapnutého bezpečnostního pasu. V případě sedící osoby, která nebude připoutána, tak se v zorném poli řidiče rozsvítí kontrolka (na panelu s vypínači), pakliže se vozidlo rozjede vyšší rychlostí aktivuje se zvuková signalizace. | ANO        |
| 32. Výsuvný schod u pravých bočních dveří do ambulantního prostoru s boční zástěrkou a s optickou a akustickou kontrolu vysunutého stavu. Akustická kontrola je aktivní jen v případě nastartovaného vozidla a vysunutého schodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33. Transportní (infarktové) křeslo odpovídající normě ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ) s anatomickým sedákem a opěradlem pro vysoký komfort pacienta, zadní teleskopická madla pro přenášení, boční sklopné opěry rukou, sklopná opěra nohou, čtyřbodový systém bezpečnostních pásů, brzdy na zadních kolech, ergonomické ovládání, kola o velkém průměru umožňující pohyb i v obtížném terénu, rám s vysokou viditelností ošetřený práškovým lakováním, lehká hliníková konstrukce, vhodné pro tlakové mytí.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO        |
| 34. Podlahový držák transportního křesla odpovídající normě ČSN EN 1789. (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO        |
| 35. Nosítka s odnímatelným podvozkem s výškovým polohováním odpovídající normě ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ), ovládání předních kol umožňující jejich otáčení nebo zajištění v přímé poloze, minimálně 7 výškových pozic, jednočlenná obsluha, dvoustupňový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozidla, brzdy na zadních kolech umožňující zabránit pohybu nosítek, reflexní prvky na konstrukci nosítek, kola o min. průměru 200 mm usnadňující pohyb i po nepevných plochách, výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky, rám s vysokou viditelností ošetřen práškovým lakováním, lehká hliníková konstrukce, boční sklopná madla s odjištěním pomocí jedné ruky, polohovatelný podhlavník a podnožník a lýtčková část, vhodné pro tlakové mytí. | ANO, 200mm |
| 36. Zadržný systém transportních nosítek instalovaný na stole nosítek odpovídající normě ČSN EN 1789 (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO        |
| 37. Polepení vozidla dle standardu Fakultní nemocnice Bulovka viz., příloha č. 5 ZD – grafické značení vozidel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO        |
| 38. Zadržný systém pro děti, který bude možno instalovat na patientská nosítka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO        |
| 39. Podstropní skříňka s průhlednými posuvnými dvířky nebo podstropní skříňka s výklopnými dvířky směrem nahoru v úhlu min. 90 stupňů a aretací dvířek proti samozavření po celém levém boku a s automatickým osvětlením podstropní skříňky. V prostoru předních sedadel je skříň vynechána.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO        |
| 40. Kryt pravého podběhu formou nábytkové skříňky s možností odložení materiálu na horní desku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO        |
| 41. Sanitní vozidlo musí splňovat normu ČSN EN 1789. (zadavatel umožní dodavateli nabídnout rovnocenné řešení v souladu § 90 odst. 3 ZZVZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO        |
| 42. Sanitní vozidlo musí splňovat podmínky vyhlášky č. 296/2012 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO        |

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | <b>Zadavatel požaduje dodat s vozidlem následující dokumentaci a technickou podporu</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Požadované parametry                                                                                                                    | Parametry nabízené dodavatelem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Návod k obsluze a údržbě vozidla a zástavby v českém jazyce.                                                                         | ANO                            |
| 2. Podrobný přehled osazení pojistek a relé 12V pro zástavbu v českém jazyce.                                                           | ANO                            |
| 3. Záruční listy od dodaných samostatných komponentů zástavby.                                                                          | ANO                            |
| 4. Návod pro odstranění základních závad zástavby v českém jazyce.                                                                      | ANO                            |
| 5. Proškolení pověřených zástupců zadavatele (3 osob) v ovládání a údržbě dodaného vozidla. Proškolení se uskuteční v sídle zadavatele. | ANO                            |

Příloha č. 2 – Výpočet kupní ceny

| Název a typ sanitního vozidla      | Počet | Cena v Kč bez DPH<br>za 1 ks | Cena v Kč bez DPH<br>celkem | DPH 21%       | Cena v Kč vč. DPH celkem |
|------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| sanitní vůz s transportním křeslem | 1     | 1 660 600,00 Kč              | 1 660 600,00 Kč             | 348 726,00 Kč | 2 009 326,00 Kč          |
| sanitní vůz s transportním křeslem | 1     | 1 660 600,00 Kč              | 1 660 600,00 Kč             | 348 726,00 Kč | 2 009 326,00 Kč          |
| sanitní vůz s dvoulůžkem           | 1     | 1 855 300,00 Kč              | 1 855 300,00 Kč             | 389 613,00 Kč | 2 244 913,00 Kč          |

|                               |                        |                        |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Celková nabídková cena</b> | <b>5 176 500,00 Kč</b> | <b>1 087 065,00 Kč</b> | <b>6 263 565,00 Kč</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení o plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů

Dodavatel má v plánu plnit zakázku prostřednictvím poddodavatelů: NE