

	RTS komentář:	<i>Sířka spáry 10 mm a hloubka 20 mm</i>			
	Poznámka:	<i>V místě poškození zdíva začtením vodorov z prasklé římsy pod okapem</i>			
29	622481212R00	Montáž dvou vrstev výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny	m2	-1	-1,00
	RTS komentář:	<i>Položka obsahuje náterování stěrčového tmelu, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje</i>			
	Poznámka:	<i>Zesílení v místě uvolnění omítky u římsy, západní pohled</i>			
30	622421111RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatěsněná	m2	2,22	2,22
	Varianta:	<i>s použitím suché maltované směsi</i>			
	Poznámka:	<i>úprava zdíva po odbourání římsy</i>			
	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
31	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,058	2,06
	RTS komentář:	<i>Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podlahové</i>			
	Poznámka:	<i>položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový dilatační spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění</i>			
32	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,00957	0,01
	Varianta:	<i>(7,4*5,88*0,05)*4/1000</i>			
	RTS komentář:	<i>KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm</i>			
33	631319171R00	Hmotnost 1 m2 sítě je 4 kg	m3	2,1756	2,18
	RTS komentář:	<i>Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm</i>			
	Poznámka:	<i>7,4*5,88*0,05</i>			
	RTS komentář:	<i>Položka je určena za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva. se oceňuje dříve stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.</i>			
	713	Isolace tepelné			
34	713104121R00	Odstranění tepelné izolace střešních plochých, volně uložené, z desek tl. do 1 m2	m2	60,42	60,42
	RTS komentář:	<i>60,42 HERAKLIT</i>			
35	713104222R00	Odstranění tepelné izolace střešních plochých, kotvené, z desek minerálních, m2	m2	3,30	3,30
	RTS komentář:	<i>11*2,3 deska římsy -CALOFRICT</i>			
36	713141120R00	Montáž tepelné izolace střešních, lepené bodově (dočasné) PU lepidlem, 1 vrstvou	m2	43,512	43,51
	RTS komentář:	<i>7,4*5,88</i>			
	Poznámka:	<i>V položce není zakalkulována dodávka tepelné izolace desek. Tato dodávka se oceňuje samostatně celkového množství neoděčtívatí otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.</i>			
37	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	19,16	19,16
	Varianta:	<i>5,88*5,88*7,4</i>			
	728	Vzduchotechnika			
38	728415815R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	-4	-4,00
	RTS komentář:	<i>-4 150/300</i>			
39	728415814R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	-4	-4,00
	RTS komentář:	<i>-4</i>			
	764	Konstrukce klempířské			
40	764323291R00	Montáž oplechování okapů Pz, živnicí krytina	m	-3,65	-3,65
	RTS komentář:	<i>-3,65</i>			
41	764919512R00	Montáž žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové řs 330mm	m	-3,65	-3,65
	RTS komentář:	<i>Položka je kalkulována včetně montáže háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. V položkách je započteno</i>			
	Poznámka:	<i>se oceňuje ve specifikaci dle předpisu jednotlivých výrobců (dodavatelů)</i>			
42	764817133R00	Oplechování zdi (atiky) z lak.Pz plechu, řs 330 mm	m	-22,31	-22,31
	RTS komentář:	<i>-10,75+5,78+5,78</i>			
	Poznámka:	<i>Dodávka a montáž oplechování zdi a nadezdívek kotvené k podkladu příponkami barevnost RAL3009 ocelové červená nebo dle výběru objednatele</i>			
43	764233430R00	Lemování z TiZn zdi, plochých střešních, řs 330 mm	m	22,76	22,76
	RTS komentář:	<i>5,88*5,88*11</i>			
	Poznámka:	<i>Položka je kalkulována včetně lemování rohů, spojů, listů a dilatací. barevnost plechu RAL3009 ocelové červená</i>			
44	764817148R00	Oplechování zdi (atiky) z lak.Pz plechu, řs 480 mm	m	11,88	11,88
	RTS komentář:	<i>5,88*3+3</i>			
	Poznámka:	<i>Dodávka a montáž oplechování zdi a nadezdívek kotvené k podkladu příponkami Horní hrana zbývající části ubourané zdíva</i>			
	777	Podlahy ze syntetických hmot			
45	777101101R00	Připrava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	15	15,00
	RTS komentář:	<i>3*5</i>			
	783	Nátery			
46	783902811R00	Odstranění nátěru odstraňovačem	m2	-0,504	-0,50
	RTS komentář:	<i>-(1*(1,97+1,97+1,1))0-1 zůberbě dveří</i>			
47	783108812R00	Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění nebo odrezání	m2	-4,334	-4,33
	RTS komentář:	<i>Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 2</i>			
	Poznámka:	<i>-2*(1,1*1,97) křídlo dveří z obou stran</i>			
48	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	-4,334	-4,33
	RTS komentář:	<i>"Dukladně otryskání" dle ČSN ISO 8501-1. Odstání se viditelné nepřínávné okraje, rez a jiné nečistoty.</i>			

		-32,33*0,1		-3,23	
61	<i>RTS komentář:</i> 978015241R00	<i>S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje sa</i> Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	-9,699	
		-32,33*0,3		-9,70	
62	<i>RTS komentář:</i> 978015231R00	<i>S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje sa</i> Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	-6,466	
		-32,33*0,2		-6,47	
63	<i>RTS komentář:</i> 978023411R00	<i>S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje sa</i> Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	-7	
		-7		-7,00	
	<i>RTS komentář:</i> <i>Poznámka:</i>	<i>V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i> <i>v místě zatečení do zdiva římsou</i>			
64	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 1709t		3,16488	
65	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,16488	
	<i>Varianta:</i> 979081111RT2	<i>kontejnerem 4 t</i> Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	3,16488	
	<i>Varianta:</i> 973031845R00	<i>kontejnerem 4 t</i> Vysekání kapes pro zavázání ztl tl. 45 cm, MC	m	6,5	
		2*3,25		6,50	
	<i>RTS komentář:</i> <i>Poznámka:</i>	<i>V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</i> <i>trhlina v severním zdivu</i>			
68	974051315R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel,tvárnice	m	10,00	
		10		10,00	
69	<i>RTS komentář:</i> 973031151R00	<i>V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Polož</i> Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. do 0.25 m2	m3	0,02	4,8
		0,45*0,35*0,15		0,02	
	<i>RTS komentář:</i> <i>Poznámka:</i>	<i>V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</i> <i>pro rozváděč</i>			
H01 Budovy občanské výstavby					
70	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,653	
		4,653		4,65	
71	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	4,653	
		4,653		4,65	
	<i>RTS komentář:</i> 998011019R00	<i>Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i> Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km	t	4,653	
		4,653		4,65	
	<i>RTS komentář:</i> M65 Elektroinstalace	<i>Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i>			
73	650031112R00	Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,3 m2	kus	1,00	2,0
		1		1,00	
74	650124641RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku	m	5,00	
		5		5,00	
	<i>Varianta:</i> 650124643RT2	<i>včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2</i> Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pod omítku	m	5,00	
		5		5,00	
	<i>Varianta:</i> Ostatní materiál	<i>včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2</i>			
76	2835028224	Lišta omítková rohová PVC, LK tkanina 100 x 100 mm	m	-0,6	
		-2*0,3 vnitřní rohy atiky		-0,60	
	<i>RTS komentář:</i> 553523002	<i>Rohová lišta se sklovláknitou výtuznou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění oken ne</i> Žlab pülkruhový rs 330 mm pozink-lak, délka 2 m	m	-3,65	
		-3,65		-3,65	
78	28376428	Deska izolační XPS tl. 140 mm	m2	47,8632	
		(7,4*5,88)*1,1		47,86	
	<i>RTS komentář:</i> 24551536	<i>Tuhá dvojitá tepelné izolační deska na bázi extrudované polystyrenové pěny s rovnou hranou a "valflovou" str</i> podlah apod. Rozměr: 1250 x 600 m			
79		Nátěr epoxidový 2-složkový např. Sikafloor Garage	kg	6	
		6		6,00	
	<i>RTS komentář:</i> 80	<i>2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice - barevný, epoxidový podlahový nátěr na</i> <i>až střední mechanické a chemické zatížení - vhodný do výrobních prostor, skladů, parkovacích domů, garáží</i>			
80	357161603	Rozvodnice plastová	kus	1,00	9
		1		1,00	
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Nástěnné rozvodnice - pro domovní, bytové a podobné instalace - pro montáž přístrojů na „U“ listu dle - ČSN 7EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v ?krycí desce 45 mm * osazené přístroje: max. 63 A, 520 V a.c. * barva: bílá (RAL 9003) * třída ochrany: II * balení standardně obsahuje: - kovové „U“ listy dle ČSN EN 60 715 šířky 35 mm - svorkové bloky rozdělené na PE a N - N svorkovnice pro chrániče - popisovací štítky - zásepky pro 2 moduly na řadu * balení: 1 ks Typ RING Normy ČSN EN 60439B1, ČSN EN 60439B3, ČSN EN 62208 Barva bílá (RAL9003) Krytí IP40 Jmenovité hodnoty použitých přístrojů max. 63 A, 520 V a.c. Přístrojová lišta „U“ listu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm Třída ochrany II Dveře otevírání levé / pravé, nahoru provedení průhledné / neprůhledné Materiál samozhášivý termoplast B Zhavá smýčka max. 650 °C</i>			

Poznámka:

Celkem: 276 026,25