

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX08O16QI
prvotní identifikátor



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Č. j. MV- 102243-51/VZ-2022

Dodatek č. 3

k rámcové dohodě

s názvem

„Rámcová dohoda na dodávky vozidel v policejním provedení s rámem“
- část B) pro dopravní policii s č.j.: MV-102243-32/VZ-2022 uzavřené dne
20. 12. 2022

ve znění Dodatku č. 1 s č.j.: MV-102243-39/VZ-2022 uzavřeného dne 22. 6.
2023 a ve znění Dodatku č. 2 s č.j.: MV-102243-46/VZ-2022 uzavřeného dne
27. 1. 2025.


(dále také „Rámcová dohoda“)

1. Smluvní strany

Centrální zadavatel:	ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA	
	Sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3	
	IČO: 00007064	DIČ: CZ 00007064
	Bankovní spojení:	Číslo účtu:
	Zastoupená:	
	Mgr. Lenkou Příbovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek	
	tel.:	e-mail:
	Kontaktní osoba:	
	odbor veřejných zakázek	
	tel.:	e-mail:
	Datová schránka	6bnaawp

(dále jen „centrální zadavatel“)

na straně jedné a



Dodavatel:	Škoda Auto a.s.		
	Sídlo: Tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav		
	IČO:	00177041	DIČ: CZ00177041
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze		
	Oddíl B	vložka 332	
	§ 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)		
	Bankovní spojení:	Číslo účtu:	
	Jednající (zastoupený): Ing. Tomáš Duchoň, vedoucí Prodej Česká republika a Ing. Jan Pícha, vedoucí Servisní služby Česká republika		
	Kontaktní osoba:		
	tel.:	e-mail:	
	Datová schránka	67wchuf	

(dále jen „dodavatel“)
na straně druhé


(centrální zadavatel a dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavírají tento Dodatek č. 3 k **Rámcové dohodě na dodávky vozidel v policejním provedení s rámem** - část B) pro dopravní policii s č. j.: MV-102243-32/VZ-2022 ze dne 20. prosince 2022 (dále jen „Dodatek“).

Preamble

1) **Dle ustanovení odst. 24.4 Rámcové dohody si centrální zadavatel vyhradil v průběhu plnění z Rámcové dohody změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).**

a) Centrální zadavatel touto výhradou umožní vybranému dodavateli, aby při plnění veřejných zakázek, zadávaných na základě Rámcové dohody, nahradil původně nabízená a dodávaná vozidla jejich nástupnickými modely v závislosti na inovaci výrobních programů dodavatele a při změně předmětné legislativy (např. změna motorizace z důvodů nových emisních norem, nástupnický model apod.), ke které může dojít v průběhu účinnosti Rámcové dohody za těchto podmínek:

- nástupnická vozidla **dodrží všechny parametry požadované centrálním zadavatelem v zadávací dokumentaci,**
- nástupnický model musí být dodavatelem nabídnut **za stejnou aktuální kupní cenu,** tzn. nabídková cena nebo cena zvýšená o inflaci,
- **parametry, které obsahovalo původně nabízené vozidlo vybraného dodavatele a které nebyly stanoveny zadávací dokumentací, musí být v nástupnických vozidlech buď dodrženy, nebo nahrazeny objektivně**



pokročilejšími technologiemi, tzn., že původně nabídnutá výbava může být nahrazena u nástupnického modelu novou, pokročilejší technologií zabezpečující minimálně stejnou funkcionalitu a komfort užívání jako u původního vozidla,

- **dodržení požadovaných technických parametrů u nástupnického modelu porovná s původním modelem a zadávací dokumentací a následně odsouhlasí odborný útvar centrálního zadavatele**, přičemž odsouhlasení je podmínkou uplatnění výhrady.

b) Na základě písemné žádosti dodavatele ze dne 17. 7. 2025 a po posouzení a odsouhlasení technických parametrů nástupnických vozidel odbornou komisí bylo konstatováno, že nástupnické vozidlo naplňuje podmínky pro uplatnění výhrady v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a v souladu s podmínkami stanovenými v odst. 24. 4 Rámcové dohody.

2) Dále se Smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ, na prodloužení doby trvání Rámcové dohody.


a) Dne 21. května 2025 byl centrální zadavatel písemně požádán zástupcem uživatelů vozidel – Policejním prezídiem České republiky (dále jen „PPČR“), dopisem s č.j.: MV-PPR-24197-17/ČJ-2025-990631, o prodloužení Rámcové dohody alespoň do konce června 2026.

b) Důvodem žádosti PPČR o prodloužení doby trvání Rámcové dohody je fakt, že převážná většina vozidel z této Rámcové dohody není doposud vyčerpána, jelikož PPČR nemá v současnosti možnost vozidla objednat, a to z důvodu změny výrobního programu u dodavatele na nový model vozidla Škoda Kodiaq. Časová prodleva je spojená především s vývojem a časovou náročností homologací nového modelu na policejní speciál. Vzhledem k této situaci si PPČR alokovala finanční prostředky v letošním roce na nákup jiných komodit. PPČR má nicméně dále zájem z této Rámcové dohody vozidla nakupovat.

c) Platnost Rámcové dohody by aktuálně skončila dne 20. 12. 2025, přičemž její délka trvání byla v zadávacím řízení stanovena na 3 roky, tudíž jejím prodloužením do konce června 2026 nebude překročena čtyřletá lhůta jejího trvání stanovená zákonem, a to v § 131 odst. 3 ZZVZ.

d) Zadavatel tímto prodloužením rovněž neporušuje ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť:

- prodloužení lhůty by nemělo vliv na účast potenciálně jiných dodavatelů, změna rovněž neovlivní výběr dodavatele, neboť v zadávacím řízení byl pouze jeden účastník,



- vzhledem k tomu, že se prodloužením Rámcové dohody nemění finanční rámec a nástupnická vozidla budou dodávána za stejnou nabídkovou cenu povýšenou pouze o inflaci, kterou měl zadavatel vyhrazenou v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a v odst. 24. 2 Rámcové dohody, nemění se ani ekonomická rovnováha ve prospěch vybraného dodavatele,
- prodloužení Rámcové dohody rovněž nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění, neboť počty kusů pro čerpání zůstávají stejné a předmět plnění jako takový je také stejný.

3) Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

I.

Změna ustanovení Rámcové dohody

- 1)** Smluvní strany se dohodly na změně odstavce **22.1 Rámcové dohody** z původního znění:

„Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána stranami rámcové dohody, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti, nebo do okamžiku vyčerpání limitu této rámcové dohody uvedeného v článku 2.1, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.“

na nové znění odst. 22.1 Rámcové dohody:

Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána stranami rámcové dohody, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to **do 30. června 2026**, nebo do okamžiku vyčerpání limitu této rámcové dohody uvedeného v článku 2.1, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

- 2)** Dále se Smluvní strany dohodly, že se původní znění Přílohy č. 3 Rámcové dohody – Technická specifikace vozidel z důvodu uvedeného v Preambuli tohoto Dodatku nahrazuje novým znění Přílohy č. 3 Rámcové dohody – Technická specifikace vozidel.

Změny jednotlivých položek technické specifikace jsou vyznačené červenou barvou.




Příloha č. 3 – Technická specifikace vozidel

TECHNICKÝ POPIS "dopravní policie" - tabulková část		
Poř. č.	Požadované údaje	
		2025
1	Model:	ŠKODA KODIAQ policejní speciál 2,0 TSI 195 kW 7 DSG 4x4
2	Provedení dle Věstníku EU L151, Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2018/858:	AC – kombi, AF – víceúčelové vozidlo;
3	Kategorie:	M1SG;
4	Motor:	Zážehový;
5	Palivo:	Bezolovnatý benzín, oktanové číslo 95;
6	Výkon motoru: (kW)	Min. 180;
7	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel;
8	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), automatická;
9	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy s mechanicky nebo automaticky připojitelným pohonem druhé nápravy;
10		Adaptivní podvozek s minimálně 3 režimy (např. normal, sport, comfort);
11	Karoserie:	5 dveřová;
12	Vnitřní rozměry (mm):	
13	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;
14	parametr b - míra pohodlí vzadu:	Min. 650 při předním sedadle posunutém na vzdálenost 1000;



15	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);
16	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);
17	parametr e - šířka v loktech vpředu:	Min. 1380;
18	parametr f - šířka v loktech vzadu:	Min. 1380;
19	Využitelný objem zavazadlového prostoru při vybavení vozidla položkami č. 52, 129 a 132, měřeno od podlahy do výšky krytu zavazadlového prostoru při nastavení sedadel uvedených v řádcích č. 13 a 14: (dm ³)	Min. 550 dle metodiky VDA se standardem DIN 70020 (destičky o rozměru 200 x 100 x 50 mm). Seznam přepravované výbavy včetně foto příložen;
20	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min. 50;
21	Užitečná hmotnost vozidla bez řidiče, bez policejní výbavy uvedené v řádcích č. 60 - 142. včetně výbavy uvedené v řádcích č. 1 - 59: (kg)	Min. 550;
22	Barva karoserie:	Metalická stříbrná;
23	Počet dveří:	5;
24	Počet míst k sezení:	5;
25	Sedadla:	Výškově a směrově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, vertikálně dělená sklopná opěradla zadních sedadel sklopitelná z prostoru posádky na zadních sedadlech; tj. ve znění Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 22.6.2022: technické řešení umožňující sklopení dvou opěradel zadních sedadel z prostoru posádky na zadních sedadlech umožňující přístup ke schránce se zbraněmi umístěné v zavazadlovém prostoru a dále instalovaný 6. bezpečnostní pás umožňující připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla. Z důvodu zajištění bezpečnosti posádky nebude možné třetí opěradlo sklopit.






26	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové, boční);
27		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla (tj. pro 5 cestujících);
28		Elektronický stabilizační systém pomáhající samočinně stabilizovat automobil pomocí řízených brzdných zásahů a zásahů do řízení motoru i převodovky;
29		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;
30	Výbava:	
31	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	4x dálkové ovládání centrálního zamykání s funkcí vytažení (uzavření) všech bočních oken;
32		Bezklíčové startování pomocí startovacího tlačítka;
33		Bezklíčové odemykání dveří řidiče a spolujezdce;
34		Samostatná přední mlhová světla nebo přední mlhová světla sdružená v předních hlavních světlometech nebo přední světlomety nahrazující svým svitem mlhová světla (automatická úprava svitu světlometů za mlhy);
35		Autorádio s bluetooth a handsfree funkcionalitou pro hlasovou komunikaci s mobilními telefony, ovládání telefonu a práce s daty (kontakty, volaná čísla apod.) nejsou podmínkou. Výhodou je též párování s větším počtem telefonů a možnost zrcadlení displeje telefonu na displeji autorádia;
36		El. ovládání stahování všech bočních oken s možností uzamčení tohoto ovládání u zadních oken z místa řidiče;
37		Zařízení umožňující uzamknutí vozidla zvenčí s ponecháním nastartovaného motoru a zapnutými spotřebiči (VRZ, LZZ II, radiostanice apod.) a systém zabezpečující zamezení samočinného vypnutí motoru vozidla při opuštění vozidla a jeho uzamčení, za současné úpravy funkce systému START/STOP formou otočení logiky, kdy po nastartování motoru vozidla bude tento systém ve stavu deaktivováno, s možností aktivace obsluhou vozidla. Přípustná je i varianta úplné deaktivace funkce systému START/STOP.
38		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;
39		Zadní stěrač;
40		Min. mechanická klimatizace;




41		Min. zadní parkovací senzory (min. 3 čidla) s akustickou signalizací nebo parkovací kamera s akustickou signalizací nebo s možností zobrazování na displeji autorádia;
42		Volant potažený kůží, nastavitelný ve dvou osách;
43		Uzavíratelná odkládací schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;
44		Zadní sedadla vybavena systémem ISOFIX (minimálně obě krajní sedadla);
45		Zadní boční dveře vybaveny „Dětskou pojistkou“;
46		Odkládací prostor v předních dveřích s možností umístění min. 1,0 l PET láhve;
47		Kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení);
48		Tónovaná skla;
49		Gumové koberečky vpředu i vzadu;
50		Sada letních pneumatik (celoroční pneumatiky nejsou přípustné), odpovídajících minimálně maximální konstrukční rychlosti dodaného vozidla, včetně disků a v případě plechových disků i jejich krytů, v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů, min. velikost 18“;
51		Sada zimních pneumatik (celoroční pneumatiky nejsou přípustné), odpovídajících minimálně maximální konstrukční rychlosti dodaného vozidla, včetně disků shodných s disky použitými u letních pneumatik (kompletní sada 4 kol) – montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů, min. velikost 18“;
52		Plnohodnotné rezervní kolo nebo dojezdové rezervní kolo, v případě dodání vozidla s runflatovými koly se rezerva nepožaduje;
53		Brzdový systém vozidla musí být uzpůsoben vzhledem k využití vozidla, tj. vozidlo bude v převážné míře provozované na horní hranici povoleného hmotnostního zatížení, rychlostních limitů a rovněž bude provozováno v náročných podmínkách výkonu služby;
54		Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna nejméně 30-ti l pohonných hmot;






55		Tažné lano;
56		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
57	Policejní výbava obsahuje tyto prvky:	Barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou (Vyhláška MV č. 122/2015 Sb.), barva vozidla – základní stříbrná metalíza, polepy vozidla barevnými fóliemi budou odpovídat ilustračním nákresem Vyhlášky MV č. 122/2015 Sb., přičemž polepy budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód modré barvy přibližně odpovídající RAL 5017) – viz odst. 9.5 písm. i ZD; Žlutá fólie: reflexní fluorescentní, odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m²)] odstín barvy musí odpovídat vzorku, který je k nahlédnutí u zadavatele (kód žluté barvy přibližně odpovídající RAL 1026) viz odst. 9.5 písm. i ZD; Černá fólie: nereflexní černá fólie – přibližně odpovídající RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál ve formě vektorového souboru bude poskytnutý vítěznému uchazeči; Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém ve výše uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci účastníků uvádí, že reflexní polepy (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí v součtu přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% k 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;
58		Okna od sloupku „B“ zatmavena se světelnou propustností max. 20 %;






59		Sluneční clony řidiče a spolujezdce budou opatřena organizérem nebo mechanismem pro uchycení poznámkového bloku velikosti A6;
60		Potahy předních sedadel včetně hlavových opěrek na přední straně sedaček musí být ze zesílené látky, na zadní straně sedaček a opěrek hlavy omyvatelné, potahy zadních sedadel včetně hlavových opěrek omyvatelné;
61		Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci v plné výstroji o výšce 185 cm, hmotnosti nejméně 120 kg a šířce v oblasti kyčlí 63 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (ilustrační obrázek viz. níže) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;
62		Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle směrem ven z vozidla (např. obráceným použitím středového pásu s vypínacím kotvicím prvkem na pravé straně, s možností uvést upínací pás do pohotovostní polohy – povytažený a uchycený o držák opěrky hlavy předního spolujezdce – ilustrační obrázek viz. níže);
63		Demontovatelná kovová (drátěná) mříž oddělující zavazadlový prostor od zadních sedadel;
64		Systém umožňující snadné, rychlé a bezpečné uložení a uchycení min. 2 ks těžkých balistických vest NIJ IIIA/IV, každý kus uložený samostatně v tašce (1 ks = max. 20 kg, taška o variabilních rozměrech max. však 60x60x34 cm). Konkrétní umístění bude řešeno s vybraným dodavatelem;
65		Dodatečné panoramatické vnitřní středové zrcátko umožňující řidiči sledování prostoru zadních sedadel;
66		Možnost manuálního vypnutí čelního airbagu předního spolujezdce, bez nutnosti zásahu servisního mechanisma;
67		Možnost manuálního vypínání denního svícení řidičem pomocí dodatečného vypínače;
68		Možnost manuálního vypnutí signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů řidiče a předního spolujezdce (přípustná je i varianta trvalé deaktivace signalizace);






69		Systém zabezpečující zamezení samočinného vypnutí motoru vozidla při opuštění vozidla a jeho uzamčení, za současné úpravy funkce systému START/STOP formou otočení logiky, kdy po nastartování motoru vozidla bude tento systém ve stavu deaktivováno, s možností aktivace obsluhou vozidla. Přípustná je i varianta úplné deaktivace funkce systému START/STOP.
70		Systém automatického nouzového brzdění není požadován;
71		Minimálně 2 zásuvky (12 V) integrované v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla (pevná montáž na vozidle, ne rozbočovač do zásuvky na zapalovač);
72		Zásuvka (12 V) ve středu vrchní části přístrojové desky;
73		Zásuvka (12 V) s adaptérem pro USB připojení integrovaná v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;
74		Zásuvky (12 V) v zavazadlovém prostoru na levé a pravé straně;
75		2x integrovaná zásuvka USB – 1x USB typu A, 1x USB typu C – pro dobíjení elektrických zařízení v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem, neodpojovaná od elektřiny po vypnutí vozidla. Řešení redukcí do 12 V zásuvky není přípustné;
76		USB kabel vedený skrytě ve vozidle vyústěný v zavazadlovém prostoru a úložné schránce spolujedoucího vpředu;
77		Datový kabel vedený skrytě ve vozidle vyústěný v zavazadlovém prostoru a úložné schránce spolujedoucího vpředu;
78		Měnič pro 230V s minimálním stabilním výkonem 150W v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem na středovém tunelu vozidla;
79		Dodatečná LED osvětlení prostoru řidiče, spolujezdce a zadního sedadla se snadným ovládáním z prostoru řidiče a spolujezdce (celkem 3 samostatně ovládaná osvětlení);
80		Samostatné vypínatelné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;
81		Dodatečné samostatně vypínatelné LED osvětlení zavazadlového prostoru umístěné tak, aby zabezpečovalo dostatečné osvětlení celého prostoru, s možností zapnutí ze zavazadlového prostoru, s funkcí automatického zhasnutí po zavření 5. dveří a s minimálním výkonem 400 lm;






82		Primární akumulátor (hlavní baterie) vozidla pro napájení hlavních funkcí spojené s vozidlem (motor, světla, topení, klimatizace, a autorádio aj.);
83		Odpovídající alternátor zabezpečující provoz a trvalé dobíjení akumulátorů (při spuštěném motoru bude dobíjení probíhat neustále);
84		Sekundární přídavný bezúdržbový akumulátor (druhá baterie) s propojovacím relé o minimální kapacitě 63 Ah. Originální z výroby vozidla nebo schválená výrobcem vozidla nebo výhradním zastoupením (dovozcem) vozidla do ČR. Akumulátor se požaduje pro napájení těchto zařízení a vybavení: - Majáková technika včetně LED diodových programovatelných nápisů, - Radiostanice, - LZZ II, - a jiné;
85		Vozidlo bude v převážné míře provozované na horní hranici povoleného hmotnostního zatížení a rovněž bude provozováno v náročných podmínkách výkonu služby (nutnost přejíždění nerovností na vozovce, zpomalovacích prahů, obrubníků atd. vyšší rychlostí při jízdě s právem přednosti jízdy). Pokud je podvozek nabízeného modelu vozidla dodáván v různých variantách, požaduje se taková varianta, která zajistí největší světlou výšku vozidla, tato světlá výška nabízeného modelu vozidla plně zatíženého pak nesmí být nižší než 170 mm *;
86		Ochranný kryt z materiálu odolného proti rozdrčení za běžných podmínek na menší části, chránící spodní část motoru a převodovky před mechanickým poškozením nárazem těžkých předmětů (kámen apod.);
87		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3 nebo jiné rovnocenné řešení), umístěný do držáku v prostoru pro řidiče nebo spolujezdce tak, aby s ním nebylo možné manipulovat osobami sedícími na zadních sedadlech, nebo v zavazadlovém prostoru na snadno dostupném místě;






88		Přístroj na ověřování pravosti dokladů a bankovek se světelnými zdroji LED bílé světlo, LED bílé postranní světlo, LED bílé sklonné světlo, LED světlo UV A 365 nm, LED světlo UV C 254 nm, 3M koaxiální světlo, LED světlo IR (Anti-Stokes) 980 nm, objektiv s minimálně 10-ti násobným zvětšením, napájení AA nebo AAA baterie, ochranné pouzdro pro přepravu ve vozidle s návodem na použití umístěným v pouzdře. Pouzdro upevnit odnímatelně v přihrádce pod palubní deskou u předního spolujezdce. Pokud konstrukce vozidla nebo přístroje takového umístění neumožní, je po konzultaci a souhlasu zadavatele možné jeho umístění na jiné vhodné místo;
89		Speciální kladívko na rozbíjení oken a rozříznutí bezpečnostních pásů vozidel umístěné v prostoru spolujezdce v předu;
90	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:	V souladu s aktuálním zněním zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výbava pro užití práva přednosti v jízdě se požaduje v provedení modro červeném, tj. levá strana vozidla světlo červené barvy, pravá strana světlo modré barvy s funkcí monitoringu a indikace funkčnosti, tzn. činnost majáků světelné soupravy bude indikována na ovládací jednotce a elektronicky monitorována;
91		Světelná souprava ve formě majákové rampy s dvojitým majákem modro červené barvy (červená vlevo, modrá vpravo) s čirými kryty, s LED technologií s max. výškou 80 mm, max. délka nepřevyšuje obrysovou šířku vozidla. Hlavní „majákové“ rohové výstražné moduly jsou doplněny samostatně odpojitelnými předními a samostatně odpojitelnými zadními doplňkovými výstražnými moduly v maximálním možném počtu. Činná svítící plocha efektivně využívá výšky průhledné části krytu světelné soupravy. Majáky na rampě musí být homologovány dle EHK č. 65 TB2 a TR2 pro dvě úrovně svítivosti v režimu střídavého záblesku při zapnutí pouze „majákových“ rohových výstražných modulů v okruhu 360° okolo světelné soupravy dle metodiky EHK č. 65, Přílohy č. 5. Světelná souprava musí být rovněž homologována dle EHK č. 10. Požaduje se doložení protokolu akreditované zkušebny prokazujícího splnění minimální efektivní svítivosti;






92		Dopředu červeně svítící diodový dvouřadý vícenápisový programovatelný displej zobrazující zrcadlově „běžící“ nápis (vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) s možností volby minimálně 100 kombinací nápisů, z nichž bude minimálně 30 pozic definováno zadavatelem po vybrání vítězného účastníka. Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNI“ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 10 slov v jednom textu „běžícího“ nápisu. Displej bude integrovaný do středu rampy, umístěný symetricky uprostřed světelné rampy tak, aby bylo možné zajistit rovnoměrné rozložení doplňkových výstražných modulů po stranách LED displeje na dvě shodné poloviny. Trvale svítící zrcadlový nápis POLICIE bude aktivován na displeji automaticky po spuštění hlavních výstražných modulů rampy. Displej je možné ovládat nezávisle z dvou míst – stiskem tlačítka na dálkovém ovládání VRZ, který aktivuje předvolený nápis STOP/POLICIE a rovněž samostatně, ovládací jednotkou displeje (společný pro přední i zadní displej). Činná plocha displeje bude přímo viditelná, bez zakrytí např. mechanickými prvky, zobrazované nápisy musí být řádně viditelné a čitelné pro ostatní účastníky silničního provozu. Pro zajištění dostatečné čitelnosti je požadována minimální výška činné plochy displeje 45 mm, korespondující s výškou displeje. Texty LED displeje bude možné změnit přímo ve vozidle bez nutnosti demontovat zařízení, např. připojením k notebooku prostřednictvím USB rozhraní. Šířka displeje minimálně 56 sloupců. Displej bude umožňovat inverzní zobrazení nápisu (svítit budou diody okolonápisu, diody vlastního nápisu nebudou svítit) vč. možnosti probliknutí textu ve formě neinverzní/inverzní. Ovládací panel displeje bude automaticky aktivován po zapnutí dálkového ovladače VRZ. V blízkosti ovladače viditelně pro řidiče i spolujezdce vpředu umístěn štítek s přehledem naprogramovaných předvoleb;
----	--	--






93	Dozadu červeně svítící diodový dvouřadý vícenápisový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis (vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) s možností volby minimálně 100 kombinací nápisů, z nichž bude minimálně 30 pozic definováno zadavatelem po vybrání vítězného účastníka. Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNI“ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu minimálně o počtu 10 slov v jednom textu „běžícího“ nápisu. Displej bude integrovaný do středu rampy, umístěný symetricky uprostřed světelné rampy tak, aby bylo možné zajistit rovnoměrné rozložení doplňkových výstražných modulů po stranách LED displeje na dvě shodné poloviny. Displej je možné ovládat nezávisle z dvou míst – stiskem tlačítka na dálkovém ovládání VRZ, který aktivuje předvolený nápis a rovněž samostatně, ovládací jednotkou displeje (společný pro přední i zadní displej). Činná plocha displeje bude přímo viditelná, bez zakrytí např. mechanickými prvky, zobrazované nápisy musí být řádně viditelné a čitelné pro ostatní účastníky silničního provozu. Pro zajištění dostatečné čitelnosti je požadována minimální výška činné plochy displeje 45 mm, korespondující s výškou displeje. Texty LED displeje bude možné změnit přímo ve vozidle bez nutnosti demontovat zařízení, např. připojením k notebooku prostřednictvím USB rozhraní. Šířka displeje minimálně 56 sloupců. Displej bude umožňovat inverzní zobrazení nápisu (svítit budou diody okolo nápisu, diody vlastního nápisu nebudou svítit) vč. možnosti probliknutí textu ve formě neinverzní/inverzní. Ovládací panel displeje bude automaticky aktivován po zapnutí dálkového ovladače VRZ. V blízkosti ovladače viditelně pro řidiče i spolujezdce vpředu umístěn štítek s přehledem naprogramovaných předvoleb;
94	V rampě umístěná pracovní bílá světla ovládaná z dálkového ovladače VRZ svítící příčně a šikmo vpřed k ose vozidla, o výkonu min. 600 lm na jeden modul, tj. celkem min 2400 lm,;
95	Dozadu oranžově svítící směrová LED alej tvořená minimálně 4 moduly, s funkcí směřování vlevo / směřování vpravo a výstraha. Ovládání aleje z dálkového ovladače VRZ s indikací funkce směřování;






96		Konstrukce majákové rampy a jejího uchycení na vozidlo musí být uzpůsobena tak, aby nevytvářela nadměrně rušivý aerodynamický hluk slyšitelný při jízdě v interiéru vozidla. Za tímto účelem se požaduje vozidlo vybavit na přední straně majákové rampy (nebo před majákovou rampou) aerodynamickým prvkem (deflektorem) tak, aby nedocházelo k nadměrnému akustickému hluku uvnitř vozidla a k nežádoucím vibracím vlivem proudění vzduchu pod majákovou rampou. Aerodynamický prvek se požaduje v maximální možné šíři majákové rampy, dle dispozice střechy nabízeného typu vozidla. Tento prvek musí být v barvě karoserie vozidla a musí být povrchově ošetřen proti korozi nebo být vyroben z nekorodujícího materiálu;
97		Vozidlo musí mít min. standardní odhlučnění celého prostoru pro posádku;
98		Zvláštní výstražné zvukové zařízení o jmenovitém výkonu min. 200 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, reprodukcí mluveného slova prostřednictvím mikrofону integrovaného do dálkového ovládání VRZ a dvěma reproduktory s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 dB (A) /1m (tj. při měření s filtrem typu A). Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla;
99		Systém zabezpečující úsporu energie a ošetření zamezující hlubokému vybití autobaterie při všech režimech vozidla s vypnutým motorem, tj. elektronika světelné soupravy bude vyhodnocovat stav napájecí soustavy automobilu a v případě podpětí sníží svůj příkon pro prevenci hlubokého vybití akumulátoru a usnadnění startování motoru. Klesne-li palubní napětí pod 10,8 V, světelná souprava upraví výstražný režim blikání tak, aby upozornila obsluhu na nutnost dobítí akumulátoru nastartováním motoru. Po nastartování motoru automobilu, kdy dojde ke zvýšení napětí palubní sítě, musí být řádná činnost zapnutého výstražného systému automaticky obnovena. Systém VRZ bude obsahovat funkci automatického přepnutí po 60 minutách nečinnosti (vypnutého motoru vozidla) do režimu vypnuto tak, aby nedocházelo k nadměrnému vybíjení autobaterie vozidla v době, kdy není vozidlo využíváno do takové míry, že by vozidlo nebylo možné následně nastartovat. Při nastartovaném vozidle k přepnutí do režimu vypnuto nesmí dojít;






100		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy umístěné v pravé části čelní masky nebo předního nárazníku, splňující EHK č. 65 XB2 a EHK č.10;
101		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy umístěné v levé části čelní masky nebo předního nárazníku, splňující EHK č. 65 XR2 a EHK č.10;
102		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující střídající se výstražné světlo modré a červené barvy a umístěné uvnitř vozidla uprostřed (vůči podélné ose vozidla) předního skla. Světlo musí být odstíněné z vnitřní strany vozidla a splňující EHK č. 65 XR2 a EHK č. 65 XB2 a obě světla EHK č.10;
103		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy, umístěné v pravé části pátých dveří tak, aby bylo jeho světlo viditelné po otevření těchto dveří a neoslňovalo osobu stojící u zavazadlového prostoru (nejlépe umístěné do spodní hrany dveří). Světlo musí být zapínatelné ze zavazadlového prostoru společně se světlem červené barvy umístěným v levé části pátých dveří samostatně (nezávisle na ostatních doplňkových výstražných světlech). Světlo musí splňovat EHK č. 65 XB 2 a EHK č. 10;
104		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy, umístěné v levé části pátých dveří tak, aby bylo jeho světlo viditelné po otevření těchto dveří a neoslňovalo osobu stojící u zavazadlového prostoru (nejlépe umístěné do spodní hrany dveří). Světlo musí být zapínatelné ze zavazadlového prostoru společně se světlem modré barvy umístěným v pravé části pátých dveří samostatně (nezávisle na ostatních doplňkových výstražných světlech). Světlo musí splňovat EHK č. 65 XR 2 a EHK č. 10;
105		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy umístěné v pravé přední části boku vozidla (co nejvíce vpředu) splňující EHK č. 65 XB2 a EHK č. 10;
106		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy umístěné v levé přední části boku vozidla (co nejvíce vpředu) splňující EHK č. 65 XR2 a EHK č. 10;






107		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo modré barvy umístěné na pravé zadní vnější části vozidla splňující EHK č. 65 XB2 a EHK č. 10;
108		1x doplňkové zvláštní výstražné světlo s technologií LED generující výstražné světlo červené barvy umístěné na levé zadní vnější části vozidla splňující EHK č. 65 XR2 a EHK č. 10;
109		V zadní části vozidla umístěné couvací bílé světlo svítící automaticky za vozidlo při zařazení zpětného chodu vozidla s možností manuálního vypnutí obsluhou vozidla (řidičem) vypínačem umístěným v prostoru řidiče, o výkonu min. 600 lm;
110		Konečné umístění doplňkových světel podléhá schválení k tomu určené komise;
111		Ovládání VRZ (světelné rampy, doplňkových modrých a červených výstražných světel a rozhlasového zařízení) musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače VRZ umístěného v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem vpředu, nejlépe v prostoru vzduchových výdechů blíže k řidiči. Dálkové ovládání VRZ musí být připojeno k vozidlu prostřednictvím flexibilního krouceného propojovacího kabelu. Ovladač musí mít výraznou kontrolku zapnutí s indikací činnosti VRZ. Uchycení ovladače musí být odolné vůči poškození;
112		Ovládací panel programovatelného předního a zadního displeje na majákové rampě musí být opatřen displejem znázorňujícím aktuální aktivní nápis zobrazovaný na displeji majákové rampy a následně navolený nápis obsluhy. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdce;
113		Přepínání denního a nočního režimu VRZ musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače;
114		Výstražný akustický tón HORN musí být možné použít při zapnutém VRZ prostřednictvím volantu vozidla (například pomocí spínače klaksonu), klakson vozidla v režimu aktivovaného tónu HORN nesmí být funkční;
115		Všechna doplňková zvláštní výstražná svítidla směřující vpřed a vzad musí být možné vypnout tlačítkem na dálkové ovládání VRZ společně s doplňkovými výstražnými moduly na rampě směřujícími vpřed nebo vzad. Zapnutí bude indikováno na ovladači;






116	Výbava pro použití radiostanice obsahuje tyto prvky:	Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunckový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci. Kabeláž je s konektory pro připojení ovladače CH i nTM-CU (s redukcí);
117		Připojení panelu ovládání radiostanice v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem (zadavatel připouští uchycení typu pro CH panel nebo TM-CU panel s podmínkou, že výběr umístění ovládacího panelu musí být takový, aby dle aktuálních potřeb bylo možné nahradit tento držák, držákem CCP v majetku PČR vlastními silami PČR bez ztráty záruky na kabelový svazek Pegas);
118		Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;
119		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;
120		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);
121		Možnost připojení GPS přijímače;
122		Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor s funkcí odpojení napájení radiostanice připojením časovače (zamezení nadměrného vybíjení autobaterie vozidla a záložní autobaterie soupravy LZZ II v době, kdy není používáno. K odpojení dojde za 30 min. po vyndání klíčku ze spínací skřínky);
123		Uchycení mikrofону radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;
124		Propojení hlasového výstupu vysílačky s reproduktory autorádia (pokud je to technicky na daném vozidle možné);
125		Zisková anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka $5/8\lambda$;
126		GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS). Přijímač je umístěný v přední části vozidla a po celou dobu záruky garantuje funkci tzv. teplého startu. Řídící informace jsou uloženy po dobu min. 24 hod. bez napájení přijímače;






127	Policejní rám	Policejní rám je technickým prostředkem k násilnému zastavení vozidla ve smyslu § 52 písm. f) zák. č. 273/2008 Sb. O Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
		Rám musí být umístěn v přední části služebního vozidla. Rám musí být umístěn před předním nárazníkem tak, aby byla zajištěna ochrana tohoto nárazníku a skládat se ze dvou částí. První část musí poskytovat ochranu přednímu nárazníku a druhá část v podobě dvou příčníků na rámu v přední části vozidla musí sloužit k případnému přitlačení vozidla. Hrany obou příčníků musí být opatřeny ochranou například pogumováním, aby byly minimalizovány škody na druhém vozidle;
		Policejní rám nesmí omezovat sériové funkce vozu, jako je osvětlení vozidla, funkce chlazení, nájezdový úhel přední části vozidla, jízdní stabilitu a funkci senzorů. Dále musí být zajištěna možnost odtažení vozidla (tažení lanem). Dále nesmí být rámem snížena světlá výška vozidla mezi spodní částí vozidla a vozovkou. I přes instalaci rámu na vozidle bude zajištěna náležitá viditelnost registrační značky;
		Rám musí při vzájemném kontaktu vozidel poskytnout služebnímu vozidlu náležitou ochranu a v případě potřeby řádnou aktivaci pasivních prvků bezpečnosti;
		Technické řešení rámu musí umožňovat jeho snadnou demontáž i montáž zaškoleným personálem policie; Rám musí být konstruován tak, aby umožňoval jeho použití při odtlačení a odtažení překážky, například vozidla o stejné hmotnosti, zabránění odjezdu vozidla zahrazením cesty, kterým se rozumí řízený náraz policejním rámem do jakékoliv části zastavovaného vozidla, provedení PIT manévru. PIT manévrem se rozumí řízený náraz pravé přední části nebo levé přední části služebního vozidla s levou zadní částí nebo pravou zadní částí pronásledovaného vozidla, a to při souběžné jízdě (rychlost obou vozidel je takřka totožná). Vyobrazené varianty použití jsou přílohou;






		Požaduje se doložení dokumentace o certifikované zkoušce při vysokorychlostním nárazu dle EHK 96, a to s prokazatelným výsledkem, že v rámci testu vozidla s policejním rámem splňuje takové vozidlo požadavky na ochranu posádky podle příslušného předpisu. [1]
		Požadujeme, aby senzorika prvků pasivní bezpečnosti musí být upravena na nabízeném modelu vozidla tak, aby nedocházelo k nežádoucí aktivaci systémů pasivní bezpečnosti při prováděných manévrech (tj. nabízený model vozidla musí odpovídat jeho účelu použití);
		Požaduje se doložit dokumentace o certifikované zkoušce při pojišťovacím nárazu RCAR 10°, 15 km/h, a to s výsledkem, že poškození po nárazu vozidla s rámem bude minimálně celkově srovnatelné jako u stejného vozidla bez rámu.[2]
		Dokumentace o certifikovaných zkouškách musí být předloženy před předáním vozidel;
		Požadujeme vyškolení 40 osob (školitelů) na montáž a demontáž policejního ochranného rámu a zároveň proškolení těchto osob na možné opravy policejních ochranných rámu. Rozhodnutí o nutnosti výměny policejního rámu a rozsahu oprav policejního rámu během záruční doby bude plně v kompetenci vyškolených osob. Tyto osoby (školitelé) mohou dále zaškolovat další pracovníky na případné opravy a montáž i demontáž dodaného systému;
128	Speciální zástavba (úložný prostor a pracovní deska) pro službu dopravní policie	Úložný prostor se bude nacházet v zavazadlovém prostoru vozidla. Bude se skládat ze dvou úložných zásuvek řazených nad sebou a pod těmito schránkami bude prostor na převoz dalšího materiálu s upínacím mechanismem. Zadní strana bude umístěna co nejvíce k zadním sedačkám tak, aby byl maximálně využit úložný prostor. Přístup do prostoru rezervního kola musí být zachován bez nutnosti například demontáže zástavby nebo jiných komponentů. Hlavní materiál úložného prostoru musí být z lehkého a odolného materiálu (např. hliník);
		Všechny schránky musí mít při zasunutí i vysunutí pojistku proti náhodnému otevření například při rozjezdu nebo zastavení vozidla;
		První schránka shora musí být uzamykatelná a bude částečně sloužit k přepravě formulářů a písemností;






		Do první schránky shora a druhé schránky (uprostřed) musí být možné bezpečně uložit minimálně následující vybavení:
		- laserový měřič rychlosti LaserCam 4 s náhradní baterií,
		- alkohol tester Dräger 7510 s tiskárnou a náustky,
		- platební terminál.
		Spodní prostor bude sloužit pro převoz zařízení, která mohou být dodatečně vložena a zároveň vyjmuta, např. systém ARGOS. Spodní prostor musí obsahovat upínací mechanismus, který bude sloužit pro uchycení dodatečně vloženého zařízení. V tento prostor bude sloužit pro budoucí uložení CarPC LZZ II s příslušenstvím, případně radiobloku a záložní autobaterie. Z tohoto důvodu musí být tento prostor dobře přístupný;
		Pracovní výsuvná deska nad úložným prostorem musí být z lehkého a omyvatelného materiálu (například dřevotřísky nebo lamino). Pracovní deska musí být výsuvná za hranu kufru tak, aby mohla sloužit pro vypisování formulářů a písemností, které policisté v rámci silničního dohledu na místě sepisují. Z tohoto důvodu musí být i odolná proti zatížení o hmotnosti minimálně 80 kg (důvodem je, aby se policista mohl při vypisování písemností o pracovní desku opřít a nedošlo k jejímu rozlomení). Pracovní výsuvnou desku musí být možné v transportní poloze i v poloze pro administrativu zajistit proti pohybu. Na pracovní desce musí být umístěny 4ks klipsů na uchycení (upevnění) dokumentů, osobních dokladů apod.;
		Barevné provedení speciální zástavby musí být sladěno s interiérem vozidla. Na speciální zástavbě rovněž nesmí být ostré hrany;
		Zhotovitel se může odchýlit od zadání zadavatele a navrhnout vlastní řešení za předpokladu, že bude použito požadovaných materiálů, zajištěn úložný prostor pro vyjmenované přepravované věci, umístěna pracovní deska, dodrženo minimální zatížení pracovní desky, smysl jejího použití, umožněno budoucí uložení hardwaru uvedeného shora a další požadované vlastnosti kladené na speciální zástavbu;






129		Požadujeme proškolení 40 osob (školitelů) na případné opravy vnitřní vestavby a zároveň proškolení na jeho montáž i demontáž. Tyto osoby (školitelé) mohou dále zaškolovat další pracovníky na případné opravy a montáž i demontáž dodaného systému;
130		Konečná forma zástavby, umístění komponentů zástavby a dalšího vybavení bude odsouhlaseno k tomu určenou komisí;
131	Volitelná výbava:	
132		Boční okna od sloupku B dozadu musí být opatřena bezpečnostní folií proti rozbití (tloušťka min. 100 mikronů. Požaduje se doložení atestu;
133	Výbava pro použití „Lokalizačního a záznamového zařízení PČR“ (dále jen LZZ II) obsahuje tyto prvky:	Montážní sada LZZ II pro připojení komponent LZZ II zabudovaná ve vozidle (Příprava pro carPC v zavazadlovém prostoru vozidla včetně uchycení, držáky kamer a kabeláž k nim, napojení na OBD II a VRZ, příprava pro USB mikrofon a tablet u spolujezdce);
134		Umístění kabeláže a ostatních komponentů LZZ II musí být lehce uživatelsky přístupné a nesmí docházet k poškození při běžném používání vozidla;
135		- prostor pro umístění carPC o rozměrech cca 30x20x7,5 cm; carPC zajistí objednatel na své náklady; - uchycení 3 ks držáků na kamery (2ks v prostoru zpětného zrcátka na předním skle, 1ks v prostoru kufru); držáky zajistí objednatel na své náklady, pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak, přední držáky budou vytisknuty na 3D tiskárně a budou určeny k přilepení na sklo, zadní bude umístěn buď na magnetu, nebo připevněn na ochrannou mříž; - Natažení USB 3.0 kabelu od každé kamery ke carPC, maximální povolená délka kabelu je 5m (včetně manipulační rezervy u carPC minimálně 50cm); kabel zajistí objednatel na své náklady; - Natažení USB 2.0 kabelu od OBD II konektoru ke carPC, maximální délka kabelu je 5m; kabel je součástí dodávky vozidla;




		- Natažení USB 2.0 kabelu z prostoru zpětného zrcátka na předním skle ke carPC, maximální délka kabelu je 5m; kabel je součástí dodávky vozidla (využití pro mikrofon); - Natažení Ethernet cat5e SFTP kabelu od příhrádky spolujezdce ke carPC; kabel je součástí dodávky vozidla; - Osazení panelové průchodky USB-C <--> USB-C do příhrádky vozidla; průchodku zajistí objednatel na vlastní náklady; - Umístění USB HUBu s doplňkovou elektronikou mezi konec Ethernet kabelu a USB-C průchodku (skryto pod palubní deskou, je-li to technicky možné, snadno přístupné pro servis); USB HUB s doplňkovou elektronikou zajistí Objednatel; - Vyvedení všech signálových vodičů VRZ ke carPC, včetně popisu vodičů; - Vyvedení trvalého napájení 12V pro napájení carPC (napájení se nesmí nikdy vypnout; power management – ochranu před vybitím baterie zajišťuje samo carPC); - Umístění kombinované GPS/GSM/Wifi antény na střechu vozidla se zakončením v prostoru carPC; anténu zajistí objednatel na své náklady;
136		Součástí dodávky je potvrzení výrobce, že Objednatel může provozovat vozidla s trvalým vyčítáním dat z řídicí jednotky využitím OBD II konektoru;
137		Komponenty LZZ II budou v majetku PČR, požaduje se dodat pouze montážní sada a její montáž do vozidla. Osazení vozidla elektronickými komponenty bude realizováno objednatelem, mimo tuto zakázku;
138		Komponenty LZZ II (komponenty jsou majetkem PČR a nejsou předmětem zakázky, vyjma uvedeného případu rozhraní pro stavové hlášení);





139		Atest 8SD si zajistí Objednatel na své náklady; Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou dokumentaci i součinnost pro realizaci atestu;
140		Power Management vozidla pro specifický provoz u složek PČR; zejména je nežádoucí spotřeba elektřiny a vybíjení akumulátoru po odstavení vozidla;
141		Konečná forma zástavby a umístění komponentů zástavby a dalšího vybavení vozidla včetně majákové techniky, doplňkových světel a policejních polepů bude odsouhlaseno pracovní skupinou;
142		Návod na obsluhu vozidla v tištěné nebo elektronické formě v českém jazyce;



[\[1\] Daný parametr vychází z předběžné tržní konzultace](#)

[\[2\] Daný parametr vychází z předběžné tržní konzultace](#)

Centrální zadavatel upozorňuje dodavatele, že v případě doplnění tabulky odpovědí „NE“ se jedná o nesplnění zadávacích podmínek a takový dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen.

* Pojem světlá výška vozidla (položka č. 85), včetně podmínek a způsobu měření této výšky, je definován a popsán v ČSN 30 0026 čl. 24 a Zadavatel ji bude dle této metodiky posuzovat.

Centrální zadavatel má za to, že technická specifikace dostatečně vymezuje okruh požadované výbavy, charakter a parametry přepravovaného materiálu a hmotnostní a velikostní parametry jak přepravovaných osob, tak i jejich rozmístění ve vozidle. Přesnější popis uložení přepravované výbavy a materiálu není možný, jelikož z velké části závisí na účastníkem zvoleném řešení a konkrétních vlastnostech přepravních prostorů nabídnutých vozidel. Zadavatel při ukládání materiálu do vozidla v rámci měření světlé výšky bude vycházet ze svých potřeb přístupnosti k přepravovanému materiálu se snahou co nejlépe využít prostor automobilu určený k jeho přepravě.



Požadavek centrálního zadavatele na minimální světlou výšku vozidla vychází ze skutečnosti, že tato vozidla budou provozována na horní hranici zatížení v režimu policejní práce, při které je častá nutnost přejíždění příčných prahů a jízda po nezpevněných cestách.

Měření světlé výšky u vozidla pouze v běžné výbavě není pro centrálního zadavatele akceptovatelné, jelikož ze zkušeností z obdobných výběrových řízení má poznatek, že montáž požadované nestandardní, zejména policejní výbavy, vede ke značnému, předem neodhadnutelnému snížení tohoto parametru, které je navíc u každého vozidla jiné.



TECHNICKÝ POPIS "dopravní služba" – příloha k tabulkové části



K položce 12 – Vnitřní rozměry:





K položce č. 19 Využitelný zavazadlový prostor:


Dopravní Policie

Druh výbavy - rozměr v mm kus	Hmotnost celkem kg
Alkotest Dräger - 440x330x110	2,7
AED - 270x320x140	4,5
Zastavovací pás - 510x450x90	6
Hasící přístroj - 400x120x120	3,5
Balistická vesta 3 ks - 600x600x100	21
Brašna policisty 3 ks - 200x300x60	3
Botička - 500x400x320	7,5
Krokoměr - 700x250	1
Stativ laserový měřič - 1000x200x200	5,6
Skládací kužel 3 ks - 300x300x50	2,1
Světelná tyč - 530x50x50	0,3
Medic trauma bag 450x310x200	4,5
TSK sada - 490x450x230	12
Dalekohled monokulár s foto - 500x260x230	4,1
Stativ dalekohled - 800x150	3,1
Měřič rychlosti laserový - 500x400x250	4,8
Platební terminál - 340x300x90	1,4
Sada pro šetření DN - 460x330x170	3,5
Krabice s náustky Dräger - 200x160x170	0,5
Celková váha vezené výbavy	91,1






K položce 61 – Úprava sedadel (nákras pouzdra na služební zbraň):






MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY







K položce 62 - Možnost připoutání osoby přepravované na pravém zadním sedadle:





K položce 64 - Systém uchycení balistických vest, případně jiného materiálu:







K položce 90 - Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:






K položce 94 – Pracovní bílá světla:






K položce 96 – Aerodynamický prvek majákové rampy







K položce 127 – Policejní rám (varianty použití)

odtlačení






blokování vozidla







Provedení PIT manévru





K položce 128 - Speciální zástavba (úložný prostor a pracovní deska) pro službu dopravní policie





II.

Vztah k ostatním ustanovením Rámcové dohody

Ostatní ustanovení Rámcové dohody zůstávají Dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinností jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí centrální zadavatel.

Tento Dodatek Rámcové dohody je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku Rámcové dohody souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své elektronické podpisy a prohlašují, že byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Praze dne – dle data elektronických podpisů

ELEKTRONICKÉ PODPISY STRAN RÁMCOVÉ DOHODY	
Centrální zadavatel:	Dodavatel:
Mgr. Lenka Přibová, zástupce centrálního zadavatele Mgr. Lenka Přibová Digitálně podepsal Mgr. Lenka Přibová Datum: 2025.08.21 06:34:00 +02'00'	Ing. Tomáš Duchoň, vedoucí prodeje ČR Tomáš Duchoň Digitálně podepsal Tomáš Duchoň Datum: 2025.08.20 12:42:29 +02'00' Ing. Jan Pícha, vedoucí servisní služby ČR Jan Pícha Digitálně podepsal Jan Pícha Datum: 2025.08.20 10:53:06 +02'00'