

Nabídka přídatného příslušenství

Sněžná fréza ZAUGG SF 72-70-L-180-KS

Popis příslušenství:

- šířka 180 cm, 4 klapky komínu, průměr řezného nože 72 cm
- pracovní osvětlení: sněžná fréza je určena k nasazení s dvoucestným rypadlem Liebherr A922 Rail, který je vybaven 2 ks světlometů LED 2000 lumen na výložníku a 2 ks světlometů LED 2000 lumen na násadě, při použití frézy s Liebherr A922 Rail je tak pracovní osvětlení zajištěno nosičem frézy
- Pohon šneku frézy pomocí vysokotlakého okruhu z upínače SW33 Likufix 5 – tlak 350 bar/ průtok 220 l/min (stálý průtok+ zpátečka)
- Rotace komínu frézy pomocí středotlakého okruhu z upínače SW33 Likufix 5 – tlak 180 bar/ průtok 40 l/min (obousměrný)
- Naklápění komínu frézy pomocí vysokotlakého okruhu II z násady stroje– nastavení průtoku 40 l/min (obousměrný)

SF 72-70 KS



ZAUGG-Schneefrösschleuder SF 72-70 KS

Die neue ZAUGG-Schneefrösschleuder SF 72-70 KS bietet erweiterte Sicherheit, mehr Komfort und ein sehr günstiges Gewicht im Verhältnis zur äusserst robusten und stabilen Bauweise. Die Klappschar bewirkt maximale Schonung der Fräse und des Trägerfahrzeuges beim Überfahren von Hindernissen. Die Fräshaspeln sind wahlweise mit Scherbolzen oder Abschaltkupplungen abgesichert.

Technische Daten SF 72-70 KS	
Ausgelegt für	30–80 kW
Fräshaspel Ø	72 cm
Schleuderrad Ø	70 cm
Fräsbreiten	140/150/160/180/200/220/246/270 cm



Kamine: **2 Klappen** **4 Klappen**

ZAUGG SF 72-70-L-180KS snow blower with automatic shut-off couplings for Liebherr A922 rail excavator with quick-change device.

The working arm of the machine must be equipped with a quick coupler system with Likufix 5 SW33 in order to be able to mount on the snow blower.

Supplied with hoses for the drive hydraulics including leakage oil and functional hydraulics. Hydraulics for the chimney turning function via Likufix 33-5. Chimney flap is operated via hoses on the side of the excavator arm.

Drive hydraulics also via Likufix 33-5.

Hydraulic functions available on the working arm:

2 double-acting connections, one via Likufix and one on the side of the excavator arm.

Functions:

Chimney rotation

Flap adjustment

Chimney tilting via manual changeover valve.

Delivery of the SWA 33 holder with Likufix 33-5 from Liebherr for attachment to the snow blower.

(Oil flow max. 40 l/min and pressure 180 bar)

Required to drive the snow blower:

High-pressure hydraulics: oil flow 220 l/min, pressure 350 bar,

1 leakage oil line back to the tank.

Hydraulic ejection chute AK 300-4 with 4 claps

and hydraulic inclination adjustment

- Inside diameter 300 mm

- Made of stainless steel

Cena:

- | | |
|---|----------|
| • <u>SNĚŽNÁ FRÉZA ZAUGG SF 72-70-L-180-KS</u> | _____ Kč |
| • <u>Doprava</u> | _____ Kč |
| • <u>Adaptační deska SW33 Likufix + doprava</u> | _____ Kč |
| • <u>Montáž</u> | _____ Kč |
| • <u>Montážní a hydraulické díly</u> | _____ Kč |

Celkem

1 923 700 Kč bez DPH

Přibližný termín dodání:

17 týdnů od objednání / podpisu kupní smlouvy

Výrobce:

ZAUGG AG EGGIWIL
Holzmatt 651b
CH-3537 Eggwil



www.zaugg.swiss

Dodavatel:

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Vintrovna 17
CZ – 66441 Popůvky u Brna
Czech Republic

www.liebherr.cz

