

## Technické podmínky věci

**Dodaný přívěs musí splňovat níže uvedené technické parametry:**

- přívěs dvounápravový 20/18 tun s ABS a automatickým zátěžovým regulátorem o celkové maximální hmotnosti 20 000 kg,
- rám z pevnostních ocelových profilů (žebřinová konstrukce),
- maximální šířka přívěsu 2 500 mm, max. výška přívěsu i s plachtou 3 800 mm
- ložná délka 8 000 mm +/- 400 mm, ložná výška pod plachtou minimálně 2 300 mm,
- přední čelo pevné vyztužené hliníkové nebo kovové o výšce minimálně 1 400 mm,
- bočnice dělené na každé straně 3
- zadní čelo hliníkové odnímatelné výšky 800 mm,
- sloupky zlamovací (odnímatelné),
- rozebíratelná konstrukce plachty, 3-stranná shrnovací plachta,
- podlaha hrubá dřevěná s protiskluzovou úpravou + minimálně 12 vázacích úchytů zapuštěných do podlahy,
- obvodový ochranný plastový profil,
- uzamykatelná vodotěsná schránka na nářadí o obsahu minimálně 140 l,
- tažná oj s vyměnitelným okem o průměru oka 50 mm (40 mm),
- doplnění kompletní povinné výbavy přívěsu
- barva přívěsu a plachty sladěna s barvou kabiny vozidla:
  - barva kabiny vozidla T 815 s HR tmavě zelená RAL 6226 (Sázava);
  - barva kabiny vozidla DAF s HR modrá RAL 5010 (Plzeň);
  - barva kabiny vozidla IVECO s HR modrá RAL 5010 (Pohořelice).