

Příloha č. 2 - Technická specifikace věci

Konkrétní specifikace dle nabídky uchazeče  
*přívěs točnicový – s boční shrnovací plachtou*

Přívěs typ: FT2 - 18t, výrobce B.Glocar s.r.o.

**Užití:**

Točnicový přívěs FT2 je určen k převozu rovnoměrně rozloženého nákladu řádně upevněného do kotvicích míst v rámu

**Základní provedení podvozku:**

- nosný žebřinový rám s příčnými žebry, a obvodovým profilem valníkové nástavby, 7 párů kotevních úchytů v obvodovém profilu, rám z pevnostní oceli
- rám točný, osazený ložiskem
- 2xnápravový agregát BPW 11010, bubnové brzdy, vzduchové pérování BPW,
- dvouhadicový brzdový systém Wabco, EBS/ABS WABCO, ruční brzda vzduchová (Tristop válce), odbrzdovací ventil s možností pro odbrždění samostatné přední nápravy, příčná stabilizace RSS, , automatická zátěžová regulace
- el. Instalace 24V 2x7pol zásuvka, diodové poziční osvětlení, vodotěsné dokonale utěsněné bezsvorkové provedení kabeláže, provedení bez rozváděcí skříňky
- dvoumontáž pneu 235/75xR17,5, 1ks rezervy včetně držáku, disky 6,75x17,5 stříbrné
- tažná oj, s vyměnitelným okem průměr 40mm a 50 mm, přizvedávána stavitelnou pružinou
- podlaha vodovzdorná protiskluzová překližka tl 27mm, podlaha utěsněná
- výbava: blatníky plastové včetně lapačů nečistot antispray, zakládací klíny, klíč na kola 1x plastová skříňka na nářadí 800mm (180l), podjezdové hliníkové zábrany boční a ocelová zadní, ochranný PVC doraz kolem boků nástavby a zadního čela, nástupní schůdek
- Povrchová úprava: tryskání pískem, nástřik dvousložkovými barvami, barevné provedení viz níže

#### Základní provedení karosérie:

- Ložné rozměry cca d8000xš2430xmm, výška pod plachtou 2300mm
- Třístranně shrnovací plachtová konstrukce
- Přední a zadní sloupky šroubované, dva páry středních přesuvných zlamovacích sloupků 120mm
- bočnice 800mm hliníkové odnímatelné, bočnice děleny na třetiny, těsnění bočnic, 3x pant na bočnici, zadní sklopná odnímatelná bočnice 800mm, přední čelo 1400mm hliníkové, před čelem výztuhy
- 3 řady plachtových prken, plachta bez potisku, plachta podélně napínaná přes ráčnu, svislé napínání do celních třmenů
- Konturové reflexní značení na plachtě
- Bočnice lakovány práškovou barvou 2x RAL 5010 a 1x RAL6026, boční plachty stejné barvy jako bočnice, strop bílý

#### Doplňkové služby:

- Doprava přívěsu: 1x Sázava alt 1x Plzeň alt 1x Pohořelice
- Zaškolení obsluhy na místě

#### Dokumentace:

- Technický průkaz vozidla
- COC list
- CEMT certifikát
- Návod k obsluze a servisní kniha

#### Typ FT2

Nejvyšší technicky přípustná/povolená/ 20 000/18 000 kg	
Provozní hmotnosti	~3 900 kg
Celková šířka	2 500 mm
Ložná plocha	2 430 mm
Ložná délka	8 000 mm
Celková délka	~8 200 mm
Ložná výška (provozní)	~ 1000 mm
Výška pod plachtou (čistá nakládací)	2300mm
Celková výška	cca 3500mm