

KUPNÍ SMLOUVA č. j.: KRPC-90346/ČJ-2025-0200VO-VZJ „Dodávka dílenského zařízení včetně instalace, zprovoznění a proškolení obsluhy“

(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Prodávající

Společnost: AD TECHNIK, s.r.o.

Se sídlem: Moskevská 1569/65b, 101 00 Praha 10

Zastoupený(á): p. Jan Svoboda, jednatel společnosti

IČO: 264 09 062

DIČ: CZ26409062

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 310084959/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech technických: _____

telefon: _____

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326277
datová schránka: ixai65k

Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,

se sídlem Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice,

zastoupená Ing. Pavel Rut

náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

IČO: 75151511

Není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

datová schránka: eb8ai73

II. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31. 7. 2025 podaná pro veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka dílenského zařízení**“ (dále též „nabídka“).

III. Předmět plnění

1. Předmětem této kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je **dodávka zařízení na přezouvání pneumatik automobilů, dále dodávka zařízení pro vyvažování kol osobních a dodávkových automobilů – dvě zařízení v odlišné specifikaci a dodávka dvousloupového zvedáku s nosností do 4,5 tuny** – pro dvousloupový zvedák a obě zařízení pro vyvažování kol bude dodávka včetně platného dokladu o schválení pro servisní síť Škoda / VW s doložením platného schválení (certifikátu), dále pouze pro dvousloupový zvedák provedení

výchozí roční revize, (vše dále také jen „zařízení“ nebo „zboží“), do místa plnění, včetně instalace (montáže), plného odborného zprovoznění, funkční zkoušky a následného proškolení obsluhy a dodání příslušných dokladů ke zboží (návod k obsluze v českém jazyce a anglickém jazyce, příslušné certifikáty, osvědčení atp.), a to vše v ceně uvedené v článku VI této smlouvy, v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v přílohách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 - technické specifikace a deklarace prodávajícího o shodě s technickými parametry, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tedy dále upřesňují a sjednávají, že **součástí předmětu plnění je zaškolení obsluhy všech jednotlivých zařízení a provedení revize na zařízení dvousloupového zvedáku s platností revize na 1 rok ode dne jeho zprovoznění.**

IV.

Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží a plnit smlouvu dle čl. III **nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy, přičemž termín školení proběhne nejpozději do 14 pracovních dnů od dodání zboží dle této věty, nedomluví-li se smluvní strany jinak.**

Konkrétní termín školení dle předchozí věty je prodávající povinen dohodnout telefonicky nebo e-mailem s kontaktní osobou kupujícího dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

2. **O dodávce zboží je prodávající povinen informovat telefonicky nebo e-mailem kontaktní osobu kupujícího: [redacted] vedoucí automobilního oddělení, a to minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním dodávky.**

3. Prodávající je z důvodu administrativních procesů spočívajících na straně kupujícího **oprávněn dodat zboží nejdříve po písemné výzvě (např. e-mailem) učiněné kontaktní osobou kupujícího. Písemná výzva proběhne v roce 2025 a v souladu s termínem dodávky dle odst. 1 tohoto článku.**

V.

Místo plnění, dodání a převzetí zboží

1. **Místem plnění jsou objekty kupujícího na adrese Nerudova 860, České Budějovice a Lannova tř. 193/26, České Budějovice.**

2. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. **K podpisu předávacího protokolu je oprávněna kontaktní osoba Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, uvedená v čl. IV, odst. 2. smlouvy.**

3. Prodávající dodá při předání zboží v případě dvousloupového zvedáku a pro obě zařízení pro vyvažování kol platný doklad o schválení pro servisní síť Škoda / VW s doložením platného schválení (certifikátu). Dále pak pro všechna zařízení dodací listy (předávací protokoly) v jednom oboustranně podepsaném vyhotovení, návody k obsluze a údržbě v českém i anglickém jazyce, doklady o shodě, certifikáty, osvědčení a další příslušné doklady ke zboží.

VI.**Kupní cena, obchodní název zařízení****1. Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách předmětu plnění****1.1. Zařízení na přezouvání pneumatik automobilů – 1 ks**

Název a typ zařízení: Montážní stroj Hunter TC39

uvedeného v čl. III a specifikovaného minimálními technickými a uživatelskými požadavky uvedenými v příloze č. 1 smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	412 130,00 Kč
DPH 21%	86 547,30 Kč
Cena celkem vč. DPH	498 677,30 Kč

1.2. Zařízení pro vyvažování kol osobních a dodávkových automobilů – 1 ks

Název a typ zařízení: Vyvažovačka HUNTER VAS6230BE

uvedeného v čl. III a specifikovaného minimálními technickými a uživatelskými požadavky uvedenými v příloze č. 2 smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	627 224,00 Kč
DPH 21%	131 717,04 Kč
Cena celkem vč. DPH	758 941,04 Kč

1.3. Zařízení pro vyvažování kol osobních a dodávkových automobilů – 1 ks

Název a typ zařízení: Vyvažovačka HUNTER VAS6533B

uvedeného v čl. III a specifikovaného minimálními technickými a uživatelskými požadavky uvedenými v příloze č. 3 smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	328 885,00 Kč
DPH 21%	69 065,85 Kč
Cena celkem vč. DPH	397 950,85 Kč

1.4. Dvouloupový zvedák – 1 ks

Název a typ zařízení: Dvouloupový zvedák ROTARY SPOA40E-5-EH2

uvedeného v čl. III a specifikovaného minimálními technickými a uživatelskými požadavky uvedenými v příloze č. 4 smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	182 392,00 Kč
DPH 21%	38 302,32 Kč
Cena celkem vč. DPH	220 694,32 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně předmětu plnění (součet cen odst. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4):

Cena bez DPH	1 550 631,00 Kč
DPH 21%	325 632,51 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 876 263,51 Kč

S l o v y celkem:

jeden milion osm set sedmdesát šest tisíc dvě stě šedesát tři korun českých a padesát jedna haléřů vč. DPH

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným dodáním zboží do místa plnění - tj. pojištění, instalaci, plné odborné zprovoznění a funkční zkoušky, včetně proškolení obsluhy a dodání příslušných dokladů ke zboží, apod., a jsou v nich zohledněny další vlivy ve vztahu k celkovému plnění dle této smlouvy a jejích příloh.

3. Dohodnutá celková kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a může být upravena pouze v případě změny zákonné procentní sazby DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.

VII.**Platební podmínky**

1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu jednou fakturou, a to po úplném dodání zboží a po potvrzení kompletní realizace dodávky dle čl. III kontaktní osobou kupujícího na dodacím listu.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí být v souladu s náležitostmi občanského zákoníku.

3. **Faktura bude viditelně označena „KRPC-90346/ČJ-2025-0200VO-VZJ“.**

4. **Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena do 30 kalendářních dnů od doručení faktury**, jejíž součástí bude kopie podepsaného dodacího listu. Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Automobilní oddělení, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice** (fakturační adresa), případně předána osobně odpovědné osobě kupujícího po řádném předání zboží a po potvrzení dodacího listu.

5. **Kupující souhlasí s možnou alternativní formou doručení faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (eb8ai73).** V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: **„Faktura pro AO-KRPC-90346/ČJ-2025-0200VO-VZJ“**

6. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její splatností, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy, není ve dvojím vyhotovení a správně označena nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí.

7. Kupní cena bude kupujícím uhrazena převodním příkazem z účtu kupujícího na účet prodávajícího a považuje se za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z účtu kupujícího.

8. Zálohu na zboží kupující neposkytuje.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a záruční servis

1. Záruční doba je stanovena na **24 měsíců** (při dodržení podmínek záruky) a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Případné vady zboží je kupující povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u prodávajícího. Ten je povinen vady, na něž se vztahuje záruka a které jsou oznámeny v záruční lhůtě, na své náklady neprodleně odstranit.
2. Proávající je povinen zabezpečit po dobu záruky příslušný záruční servis. Zařízení k provedení záručního servisu bude předáno v místě provozovny kupujícího.
3. Proávající je povinen zabezpečit zpoplatněné servisní zabezpečení nad rámec záruky, a to do pěti pracovních dnů od nahlášení kupujícím, a to ještě po dobu tří let od ukončení záruky.

IX.

Všeobecné dodací podmínky

1. Realizace dodávky proběhne jednorázově a v rozsahu tak, jak je uvedeno v čl. III předmět plnění.
2. Proávající je povinen dodat zboží nové a originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží.
3. Součástí dodávky bude kromě ostatních dokladů také návod k použití a údržbě v českém a anglickém jazyce.
4. Převzetím zboží a podpisem dodacího listu kontaktní osobou kupujícího nabývá vlastnického práva Česká republika s příslušností k hospodaření se zbožím pro Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.

X.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. IV smlouvy.
2. Proávající je oprávněn účtovat kupujícímu zákonný úrok z oprávněně fakturované a neuhrazené částky včetně DPH za každý den prodlení kupujícího s placením faktury.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.
4. Náhrada případně vzniklé škody tímto není dotčena.

XI.

Platnost a účinnost

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž platí, že povinným k uveřejnění v registru smluv je kupující. Proávající souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.

XII.

Další ujednání

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu s občanským zákoníkem.
3. Proávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými očíslovanými dodatky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. S celým obsahem smlouvy jsou srozuměny, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Technická specifikace, deklarace prodávajícího o shodě s uvedenými parametry zboží – 1 strana

Příloha č. 2: Technická specifikace, deklarace prodávajícího o shodě s uvedenými parametry zboží – 1 strana

Příloha č. 3: Technická specifikace, deklarace prodávajícího o shodě s uvedenými parametry zboží – 1 strana

Příloha č. 4: Technická specifikace, deklarace prodávajícího o shodě s uvedenými parametry zboží – 1 strana

podepsáno elektronicky

.....
kupující
Ing. Pavel Rut
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



prodávající
p. Jan Svoboda
jednatel společnosti AD TECHNIK, s.r.o.
podepsáno elektronicky



Technická specifikace - zařízení na přezouvání pneumatik automobilů - 1 ks	
Název a typ zařízení - vyplní dodavatel! (viz návrh KS, čl. VI)	
Zadavatelem požadované technické parametry, vlastnosti a ostatní údaje	deklarace prodávajícího o shodě s uvedenými parametry zboží - dodavatel potvrdí vepsáním "ano" do žlutých polí (příp. doplní jím nabízené parametry - viz pozn. pod tabulkou *)
Model: montážní zařízení se středovým upnutím a automatickou montážní hlavou	Hunter TC39
Provedení: automatický stroj pneumatický; do boku se otáčející montážní sloup	poloautomatický =vyžaduje přítomnost obsluhy; pneumatický- ano; do boku se otáčející - ano;
Základní technické požadavky:	
Rozměr zařízení šířka - max. 1400 mm	1397 mm
Rozměr zařízení hloubka - max. 1490 mm	1473 mm
Rozměr zařízení výška - max. 1970 mm	1956 mm
Ramena - dvě ramena s kladkami	ano
Pohyb ramene - pneumaticky	ano
Vytočení ramene - do boku	ano
Ovládání ramene - nožním pedálem bez nutnosti zásahu rukou	ano
Pomocná stlačovací ramena - rameno pro nízkoprofilové pneumatiky, pneumatiky RUN FLAT a dojezdové pneumatiky	ano
Odrážecí kladky - dvě kladky pro horní a spodní odrážení pneumatik	ano
Montážní hlava - automatická	ano
- celoplastová	ano
- pohyb mimo povrch kola	opírá se o vnitřní stranu disku, tlačí na patní lano
Upínání - otočné dvourychlostní: Rychlost vpřed min.0/14 otáček/min, rychlost vzad min. 7 otáček/min	0-14/7
- upínání ráfku za středový otvor	ano
- palec proti pootočení ráfku s třemi nastaveními výškami pro různé druhy ráfků	ano
- musí upnout ráfek min. 10" a max. 26"	10" - 26"
- rozměr musí umožnit práci s kolem maximálního průměru pneumatiky 46" a o max. šířce kola 19"	ano
Upínání - ovládání otáčení: nožním pedálem	ano
Tlakové dělo - pro usazení patek na disk	ano
Boční odrážec - odrážec patek pneumatik	ano
Boční odrážec ovládání: ovládání odražeče rukou, přímo na ovládací páce, ovládání pomocí nožního pedálu se nepřipouští.	ano
Zvedák kol - zvedání kol mimo pracovní prostor	ano
Provozní technické požadavky:	
tlak stlačeného vzduchu: 8-10 bar	8-12bar
krouticí moment: min. 1170 Nm	1175Nm
zásobník stlačeného vzduchu pro přífuk	ano
pohon: 230V 1Ph 50Hz	ano
Ostatní požadavky:	
doručení zařízení - součástí dodávky	ano
montáž zařízení - součástí dodávky	ano
zprovoznění zařízení - součástí dodávky	ano
zaškolení obsluhy - součástí dodávky	ano

* Dodavatel vyplní ve druhém sloupci tabulky typ a název zařízení a dále všechna žlutě podbarvená pole a to buď potvrzením požadovaných údajů vepsáním "ano", (případně doplněním jím nabízené specifikace - toto pouze v případě kvalitativně vyšší nabídky!). Ostatní pole tabulky jsou uzamčena.

Dodavatel (prodávající) podpisem smlouvy potvrzuje, že jím výše nabízené zboží, jehož kompletní název a označení uvedl v předchozí tabulce, splňuje požadavky zadavatele (kupujícího) uvedené v kupní smlouvě a v předchozí technické specifikaci.

Technická specifikace - zařízení pro vyvažování kol osobních a dodávkových automobilů - 1 ks	
Název a typ zařízení - vyplní dodavatel! (viz návrh KS, čl. VI)	
Zadavatelem požadované technické parametry, vlastnosti a ostatní údaje	deklarace prodávajícího o shodě s uvedenými parametry zboží - dodavatel potvrdí vepsáním "ano" do žlutých polí (příp. doplní jím nabízené parametry - viz pozn. pod tabulkou *)
Model: zařízení pro vyvažování kol osobních a dodávkových automobilů	Hunter RFE v provedení VAS
Provedení: plně automatické zařízení pro vyvažování kol automobilů s diagnostikou vibrací přítlačným válcem	plně automatická diagnostická vyvažovačka s přítlačným válcem a pneumatickým upínáním
Základní technické požadavky:	
Šířka ráfku - min. 38 mm a max. 521 mm	ano
Průměr ráfku - min. 247 mm a max. 762 mm	ano
Průměr pneumatiky - max. 1016 mm	ano
Šířka pneumatiky - max. 508 mm	ano
Hmotnost kola - min. 75 kg	79kg
Přesnost vyvážení: max.+/- 0,28 g	ano
Přesnost umístění závaží: min. 512 pozic, +/- 0,35°	ano
Přesnost měření radiální a axiální síly házivost - max. 0,051 mm	0,051mm
Přítlačná síla válce - min. 567 kg	567kg
Automatické zvedání krytu	ano
Interaktivní dotykový display pro obsluhu	ano
Laserový vnitřní paprsek v dolní poloze s LED osvětlením ráfku	ano
Řízené zastavení kola pro montáž závaží	ano
Softwarová kontrola vystředění kola	ano
Oboustranné kónusy s nízkým stoupáním - min. 5 kusů	ano
Integrovaný systém přesného měření a plnění pneumatiky vzduchem	ano
Obrazovka s výsledkem měření vibračních sil	ano
Samostatný zvedák kol k zařízení pro vyvažování kol: - min. hmotnost zvedaného kola 80 kg	80kg
- max. zdvih 520 mm	520 mm
- pracovní tlak min. 6,5 bar	6,5 bar
- rozměry zvedáku max. délka 805 mm a max. šířka 235 mm	805 x 235 mm
Pomocný laserový systém pro přesné a rychlé umístění závaží - laser automaticky ukazuje správnou polohu pro natloukací závaží i pro lepené závaží	ano
Variabilní příruba pro 5 děrové ráfky - plynule nastavitelná přítlačná příruba pro upnutí na otvory pro kolové šrouby	ano
- pro rozteč otvorů kolových šroubů min. 95 mm a max. 182 mm	95-182 mm
- min. 2 sady trnů na 40 mm hřídel	1x sada ø24,5 dl.48mm + 1x sada ø22,5 dl.58mm
Provozní technické požadavky:	
tlak stlačeného vzduchu: 7-10 bar	7-10 bar
pohon: 230V/50Hz	230V/50Hz
Ostatní požadavky:	
zařízení pro vyvažování kol schválené v servisní síti Škoda a VW - doložit schválení (certifikát)	ano
doručení zařízení - součástí dodávky	ano
montáž zařízení- součástí dodávky	ano
zprovoznění zařízení- součástí dodávky	ano
zaškolení obsluhy- součástí dodávky	ano

* Dodavatel vyplní ve druhém sloupci tabulky typ a název zařízení a dále všechna žlutě podbarvená pole a to buď potvrzením požadovaných údajů vepsáním "ano", (případně doplněním jím nabízené specifikace - toto pouze v případě kvalitativně vyšší nabídky!). Ostatní pole tabulky jsou uzamčena.

Zadavatel uvádí označení servisní síť Škoda /VW - a to na základě provozování neveřejného autorizovaného servisu těchto koncernových značek.

Dodavatel (prodávající) podpisem smlouvy potvrzuje, že jím výše nabízené zboží, jehož kompletní název a označení uvedl v předchozí tabulce, splňuje požadavky zadavatele (kupujícího) uvedené v kupní smlouvě a v předchozí technické specifikaci.

Technická specifikace - zařízení pro vyvažování kol osobních a dodávkových automobilů - 1 ks	
Název a typ zařízení - vyplní dodavatel! (viz návrh KS, čl. VI)	
Zadavatelem požadované technické parametry, vlastnosti a ostatní údaje	deklarace prodávajícího o shodě s uvedenými parametry zboží - dodavatel potvrdí vepsáním "ano" do žlutých polí (příp. doplní jím nabízené parametry - viz pozn. pod tabulkou *)
Model: zařízení pro vyvažování kol osobních a dodávkových automobilů	Hunter SWP v provedení VAS
Provedení: zařízení pro vyvažování kol automobilů s bezkontaktním zadáním rozměrů kola	vyvažovačka s bezkontaktním zadáním rozměru kola
Základní technické požadavky:	
Rozměr zařízení šířka - max. 1350 mm	1346 mm
Rozměr zařízení hloubka - max. 835 mm	832 mm
Rozměr zařízení výška - max. 1820 mm	1816 mm
Šířka ráfku - min. 38 mm a max. 508 mm	38-508 mm
Průměr ráfku - min. 254 mm a max. 762 mm	254-762mm
Průměr pneu - max. 965 mm	965mm
Šířka pneu - max. 508 mm	508mm
Hmotnost kola - min. 60 kg	61kg
Přesnost vyvážení: max.+/- 0,28 g	0,28g
Přesnost umístění závaží: max.+/- 0,35°	0,35°
Oboustranné kónusy s nízkým stoupáním + lícní deska (min. 6 ks): min. 43 mm a max. 174 mm	ano
Ovládání zařízení - všechny funkce jedním ovladačem	ano
Obrazovka s výsledkem měření sil	ano
Kompletní bezkontaktní proměření rozměrů kola	ano
Laserový ukazatel indikující přesnou polohu závaží	ano
Vnější laserový systém pro automatické změření šířky ráfku po sklopení krytu	ano
Automatické elektromechanické upínání kola	ano
Funkce pro elektronickou kontrolu správného upnutí a vystředění kola	ano
Samostatný zvedák kol k zařízení pro vyvažování kol: - min. hmotnost zvedaného kola 80 kg	80kg
- max. zdvih 520 mm	520mm
- pracovní tlak min. 6,5 bar	6,5 bar
- rozměry zvedáku max. délka 805 mm a max. šířka 235 mm	805 x 235mm
Pomocný laserový systém pro přesné a rychlé umístění závaží - laser automaticky ukazuje správnou polohu závaží	ano
Variabilní příruba pro 5 děrové ráfky - plynule nastavitelná přítláčná příruba pro upnutí na otvory pro kolové šrouby	ano
- pro rozteč otvorů kolových šroubů min. 95 mm a max. 182 mm	95-182 mm
- min. 2 sady trnů na 40 mm hřidel	1x sada ø24,5 dl.48mm + 1x sada ø22,5 dl.58mm
Provozní technické požadavky:	
tlak stlačeného vzduchu: 7-10 bar	7-12 bar
pohon: 230V/50Hz	230V/50Hz
Ostatní požadavky:	
zařízení pro vyvažování kol schválené v servisní síti Škoda a VW - doložit schválení (certifikát)	ano
doručení zařízení - součástí dodávky	ano
montáž zařízení- součástí dodávky	ano
zprovoznění zařízení- součástí dodávky	ano
zaškolení obsluhy- součástí dodávky	ano

* Dodavatel vyplní ve druhém sloupci tabulky typ a název zařízení a dále všechna žlutě podbarvená pole a to buď potvrzením požadovaných údajů vepsáním "ano", (případně doplněním jím nabízené specifikace - toto pouze v případě kvalitativně vyšší nabídky!). Ostatní pole tabulky jsou uzamčena.

Zadavatel uvádí označení servisní síť Škoda /VW - a to na základě provozování neveřejného autorizovaného servisu těchto koncernových značek.

Dodavatel (prodávající) podpisem smlouvy potvrzuje, že jim výše nabízené zboží, jehož kompletní název a označení uvedl v předchozí tabulce, splňuje požadavky zadavatele (kupujícího) uvedené v kupní smlouvě a v předchozí technické specifikaci.

Technická specifikace -dvousloupový zvedák - 1 ks	
Název a typ zařízení - vyplní dodavatel! (viz návrh KS, čl. VI)	
Zadavatelem požadované technické parametry, vlastnosti a ostatní údaje	deklarace prodávajícího o shodě s uvedenými parametry zboží - dodavatel potvrdí vepsáním "ano" do žlutých polí (příp. doplní jím nabízené parametry - viz pozn. pod tabulkou *)
Model: dvousloupový zvedák s nosností 4,5 tuny	Rotary SPOA40E-5-EH2GR
Provedení: elektrohydraulický zvedák, bezpřejezdové provedení s horním propojením a ovládacím panelem	dvousloupový asymetrický elektrohydraulický zvedák nosnost 4,5t
Základní technické požadavky:	
nosnost - min.4,5t	4,5t
instalace ramen - asymetrická	ano
krátká ramena - třídílná, minimální rozsah vysunutí 550-1100 mm	550-1106mm
dlouhá ramena - dvojdílná minimální rozsah vysunutí 880-1470 mm	879-1475mm
zvedací patka ramene - nastavení min.96-155mm	95-155mm
aretace ramen - automatická	ano
celková výška - max. 3670 mm	4170 mm (když chcete průjezdnou min 4060 mm nemůže být maximální celková menší)
celková šířka - max. 3035 mm	3440 mm
Sloupy:	
ovládací panel - na každém sloupu	ano
zabezpečení proti pádu (samovolný pohyb zdviže s umístěným břemenem směrem dolů) - jištění pomocí elektronicky ovládaných západek	ano
Ergonomie, najíždění vozidel:	
průjezdná výška - min. 4060 mm	4065mm
průjezdná šířka - min. 2540 mm	2546 mm
úprava podlahy mezi sloupy - bezpřejezdové provedení (Žádné prahy, výztuže, spojnice, vedení mezi sloupy)	ano
maximální zdvih - min.1975mm	1957mm
krátká ramena - otočná o 180°	ano
Vybavení:	
1x přípojka stlačeného vzduchu a 2x elektrická zásuvka 220V na sloupu	ano
Pohon:	
elektromotor max. 4 kW	ano
napájení, jištění: 400 V-50Hz ; jištění max. 16A	ano
propojení pohonu - horem v pomocné konstrukci v maximální výšce, kterou umožňuje stavebně autodílna	ano
Ochrana poškození zdviže, bezpečnost:	
automatická synchronizace - ocelovými lanky	ano
měření výšky - bezdotykový integrovaný snímač	ano
signalizace chyb - vizuální signalizace na ovládacím panelu	ano
vnější povrchová úprava kovových částí - prášková barva vypalovaná	ano
servis - přístup ke kabelovodu z vnější strany sloupu	ano
napájecí kabely: se zástrčkou - pro zapojení není potřeba odborný elektrikář	ano
Ostatní požadavky:	
zvedák schválený v servisní síti Škoda a VW - doložit schválení (certifikát)	ano
doručení zařízení - součástí dodávky	ano
montáž zařízení - součástí dodávky	ano
zprovoznění zařízení - součástí dodávky	ano
zaškolení obsluhy - součástí dodávky	ano
návod k obsluze, prohlášení o shodě - součástí dodávky	ano
revize zvedacího zařízení na 1 rok - součástí dodávky	ano

* Dodavatel vyplní ve druhém sloupci tabulky typ a název zařízení a dále všechna žlutě podbarvená pole a to buď potvrzením požadovaných údajů vepsáním "ano", (případně doplněním jím nabízené specifikace - toto pouze v případě kvalitativně vyšší nabídky!). Ostatní pole tabulky jsou uzamčeny

Zadavatel uvádí označení servisní sítě Škoda /VW - a to na základě provozování neveřejného autorizovaného servisu těchto koncernových značek

Dodavatel (prodávající) podpisem smlouvy potvrzuje, že jím výše nabízené zboží, jehož kompletní název a označení uvedl v předchozí tabulce, splňuje požadavky zadavatele (kupujícího) uvedené v kupní smlouvě a v předchozí technické specifikaci.