

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 202

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek

Místo: Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 012 019,00	
d HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	36,000			dle RD
2	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	10,000			dle RD
3	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,000			dle RD
4	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	18,000			dle RD
5	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	5,000			dle RD
6	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	5,000			dle RD
7	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2	510,000			dle RD
8	K	5910090250	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klinem nebo s hrotem klinu z navařovací kolejničky úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebené do 10 mm	kus	1,000			dle RD
9	K	5910090360	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebené přes 10 do 20 mm	kus	1,000			dle RD
10	K	5910090410	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebené do 10 mm	kus	1,000			dle RD
11	K	5910090550	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebené do 4 mm	kus	1,000			dle RD
12	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebené přes 4 do 10 mm	kus	7,000			dle RD
13	K	5910090620	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebené přes 4 do 10 mm	kus	1,000			dle RD

Plán výluk na svařování

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO ČT 2			
TÚ Krasíkov - Rudoltice (2 Tk)	denní	1. - 3.9.	3 x 7 hod
žst. Rudoltice v. Č. (v.č. 19)	noční	20/21.9.	7 hod
žst. Třebovice v Č. (v.č. 7)	noční	5/6.9.	6 hod
žst. Opatov (v.č. 3)	denní	10.9.	15 hod
TO Ústí n.O.			
žst. Ústí n. O. (v.č. 27)	denní	14.9.	4 hod
žst. Ústí n. O. (v.č. 34)	noční	20/21.9.	8 hod
TO Pardubice			
TÚ Odb. ELNA - Stéblová	denní	3.9.	6 hod
žst. Stéblová (v.č. 7,9)	noční	3.9.	6 hod
TO ČT 1			
TÚ Mladějov na M. - Mor. Třebová	noční	5/6.9.	6 hod
TÚ Džbel - Chornice	denní	24.9.	12 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5918996

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4e8d762-c0f0-45ae-8dda-6f6b62c50622

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2025 11:25:32

Hash komponenty: 761172b83575f42642a15ec698c433930611a84ffe28552f4e35615f9fae53ea

Hashovací funkce: sha256Hex



59264fe8-ef9d-4f86-9b30-80ed0bff73e4