

# KUPNÍ SMLOUVA

č. 018/ZZS/2025

uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení pro zadání nadlimitní veřejné zakázky

## POŘÍZENÍ SANITNÍHO VOZIDLA RZP 2025–2 KS

### SMLUVNÍ STRANY:

- 1) **Organizace:** **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 00574660  
DIČ: CZ00574660  
zastoupená: MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 258008069/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka Pr 523  
(dále jen „kupující“)  
a
- 2) **Společnost:** **FD servis Praha, s.r.o.**  
se sídlem: Verdiho 557, 149 00 Praha 4  
IČO: 25710427  
DIČ: CZ25710427  
zastoupená: Jiřinou Maškovou, jednatelkou  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 63275  
bankovní spojení: KB Praha 4  
číslo účtu: 19-8790740287/0100  
(dále jen „prodávající“)

kupující a prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto kupní smlouvu (dále též „smlouva“ nebo „kupní smlouva“).

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Kupující má zájem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka 2 ks nových sanitních vozů typu „C“ – mobilní jednotka intenzivní péče, splňujících normu ČSN EN 1789 s možností nabídnout rovnocenné řešení, s povinnou výbavou dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., a splňující požadavky vyhlášky č. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky technické specifikace v příloze č. 1 smlouvy, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami nadlimitní veřejné zakázky „**Pořízení sanitního vozidla RZP 2025 – 2 ks**“ dále jen „veřejná zakázka“), zahájené dne 9. 6. 2025 uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. Číslem Z2025-031102 (dále jen „zadávací řízení“).

- (B) Prodávající je právnickou osobou – obchodní společností. Prodávající má zájem na uzavření kupní smlouvy, to vše za podmínek stanovených smlouvou a zadávacími podmínkami pro v bodě (A) uvedené otevřené zadávací řízení (dále jen „zadávací podmínky“); a
- (C) Prodávající je vybraným dodavatelem veřejné zakázky v zadávacím řízení; a
- (D) Smluvní strany mají zájem uzavřít kupní smlouvu a upravit si tak smluvní vztahy vyplývající ze shora uvedeného, to vše za podmínek stanovených smlouvou;

**BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:****I.****PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího za níže uvedenou kupní cenu dodat kupujícímu věci, které jsou předmětem koupě a které jsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy (dále též „předmět koupě“ nebo „zařízení“), převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího předmět koupě od prodávajícího převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem uvedeným níže v článku II. smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu v prvotřídní kvalitě, ve stavu odpovídajícímu smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky, nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení, právním předpisům a technickým normám.
- 1.2. Předmětem koupě je rovněž zajištění dopravy předmětu koupě do místa určení, jeho konfigurace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáží obsluhy. Prodávající je v rámci předmětu koupě povinen předat kupujícímu originální zákaznickou dokumentaci výrobce dodaného předmětu koupě, která bude rovněž obsahovat návod na obsluhu 1x v českém jazyce v tištěné podobě a elektronické podobě, k tomu 1x v originálním jazyce, seznam příslušenství a spotřebního materiálu k dodanému zařízení včetně katalogových čísel.

(vše uvedené v odst. 1.1. a 1.2. smlouvy dále také „předmět smlouvy“)

**II.****KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 2.1. Kupní cena předmětu koupě byla stanovena na základě nabídky prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení a činí:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b>    | <b>7 518 800,00 Kč</b> |
| <b>DPH (21 %)</b>              | <b>1 578 948,00 Kč</b> |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>9 097 748,00 Kč</b> |

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem:

2.2.1. Platba za dodání předmětu koupě bude provedena v české měně, na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu po dodání předmětu koupě, jeho instalaci a instruktáží obsluhy se splatností 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy.

2.2.2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 občanského zákoníku, bude obsahovat název a registrační číslo projektu specifikovaného v bodě (A) úvodních ustanovení smlouvy a jeho nedílnou součástí bude kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.

2.2.3 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené ve smlouvě a příslušných právních předpisech. V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti od data řádného doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

- 2.2.4 Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude k fakturované částce připočtena v zákonné výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.2.5 Úhrada kupní ceny bude provedena pouze bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy, kdy tento účet musí být účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona o DPH.
- 2.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že budou-li při předání a převzetí předmětu koupě zjištěny jakékoli vady, které nebrání užívání předmětu koupě či jakékoli jeho části, je kupující oprávněn předmět koupě převzít s tím, že takové vady budou specifikovány v protokolu o předání a převzetí předmětu koupě včetně lhůty k jejich odstranění. V takovém případě má prodávající právo na úhradu pouze 90 % z kupní ceny dané části předmětu smlouvy, zbylých 10 % bude uhrazeno po odstranění vad předmětu koupě.
- 2.4. Kupní cena je platná a závazná po celou dobu plnění smlouvy a zahrnuje: veškeré náklady na zhotovení a dodávku zařízení včetně pojištění, cel, poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kurzových a inflačních) souvisejících se splněním předmětu smlouvy. Cena dodávky je uvedena včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace, montáže a rozmístění, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, provedení výchozích elektrických revizí (jsou-li pro instalaci předmětu smlouvy nutné), provedení funkčních zkoušek předmětu koupě, komplexní instruktáže obsluhy, dodání návodů na obsluhu v českém jazyce, prohlášení o shodě, atestů, technické dokumentace, provedení a poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu záruky a veškerých dalších nákladů souvisejících s realizací předmětu smlouvy.
- 2.5. Celková kupní cena uvedená v odst. 2.1. smlouvy odpovídá specifikaci dodávky a jejího množství vymezených v příloze č. 1 smlouvy. Případné změny v rozsahu a množství oproti rozsahu sjednanému ve smlouvě musí být řešeny písemným dodatkem k této smlouvě a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.6. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši **0,2 % z dlužné částky** za každý den prodlení s úhradou příslušné faktury.
- 2.7. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

### III.

#### **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě bude dodán **nejpozději do 14 měsíců od účinnosti smlouvy**.
- 3.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v místě plnění v Karlovarském kraji na adrese Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary. Prodávající dopraví a složí předmět koupě na konkrétní místo určení.
- 3.3. Za dodání se považuje předání 2 ks sanitních vozů v místě plnění a v termínu sjednaném v čl. 3.1 a 3.2. Smluvní strany si mohou písemně dohodnout termín předání dřívější nebo postupné předávání jednotlivých sanitních vozů (dílčí plnění). V takovém případě bude písemná dohoda obsahovat časový harmonogram jednotlivých dodávek, avšak kupní cena dle čl. 2.1. bude uhrazena jako celek po dodání posledního dílčího plnění.
- 3.4. Prodávající prohlašuje, že se dostatečně seznámil s místem plnění a nic mu nebrání v řádném plnění smlouvy.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na předmětu koupě přechází na kupujícího dnem protokolárního převzetí předmětu smlouvy, popř. dílčího plnění.
- 3.6. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k převzetí dodávky nejméně 2 pracovní dny předem.
- 3.7. O předání a převzetí předmětu koupě, popř. dílčího plnění, bude sepsán písemný protokol. Součástí protokolu o předání a převzetí předmětu koupě bude uvedení charakteristiky předmětu smlouvy, soupis dokladů předávaných s předmětem smlouvy a soupis případných vad předmětu koupě. Protokol o předání a převzetí bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Protokol o předání a převzetí jsou oprávněni podepsat odpovědní zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 3.10, nebo smluvními stranami písemně zmocněné jiné osoby.
- 3.8. Za doklady nutné k převzetí a užívání předmětu koupě se považují min.:
- a) protokol o instruktáži obsluhy,
  - b) návod na obsluhu v elektronické podobě v českém jazyce, případně návod v originálním jazyce výrobce,
  - c) další právními předpisy stanovenou dokumentaci,
  - d) seznam příslušenství a materiálu k dodanému předmětu plnění včetně katalogových čísel,
  - e) doklad o tom, kdo bude osobou, která bude provádět servis.
- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že budou-li při předání a převzetí předmětu koupě zjištěny vady bránící užívání předmětu koupě či kterékoli jeho části, není kupující povinen předmět koupě převzít a prodávající je povinen vady bez zbytečného odkladu odstranit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, nebude-li s kupujícím dohodnuta lhůta delší, a vyzvat kupujícího k novému předání a převzetí předmětu koupě. Po odstranění vad bránících užívání a po předání a převzetí předmětu koupě je prodávající oprávněn vystavit daňový doklad. Kupující není povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu, dokud nebudou vady bránící užívání odstraněny.
- 3.10. Prodávající tímto prohlašuje, že jednáním ve věcech technických je pověřen:
- David Mašek, tel.: 602 687 778, e-mail: [dmasek@fdservispraha.cz](mailto:dmasek@fdservispraha.cz)
- Roman Chochola, tel: 731 137 066, e-mail: [rchochola@fdservispraha.cz](mailto:rchochola@fdservispraha.cz)
- Kupující tímto prohlašuje, že jednáním ve věcech technických je pověřen:
- MUDr. Jiří Smetana, ředitel, e-mail: [jiri.smetana@zzskvk.cz](mailto:jiri.smetana@zzskvk.cz)
- Ing. Antonín Záschke, vedoucí provozního úseku, [antonin.zaschke@zzskvk.cz](mailto:antonin.zaschke@zzskvk.cz)
- Ing. Petr Královec, vedoucí provozního oddělení, [petr.kralovec@zzskvk.cz](mailto:petr.kralovec@zzskvk.cz)

#### IV.

### POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY

- 4.1. Prodávající je povinen předmět smlouvy realizovat v množství, kvalitě, jakosti a s vlastnostmi požadovanými kupujícím a uvedenými v zadávacích podmínkách v rámci zadávacího řízení specifikovaného v bodě (A) úvodních ustanovení smlouvy.
- 4.2. Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů). Seznam poddodavatelů je přílohou č. 2. smlouvy.
- 4.3. V případě, že prodávající prokazoval splnění části kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím jiné osoby, musí se tato jiná osoba na plnění předmětu smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku k poskytnutí plnění nebo k poskytnutí věcí nebo práv, který prodávající předložil ve své nabídce podané v zadávacím řízení ve smyslu § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem písemného závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s prodávajícím ve smyslu § 83 odst. 3 ZZVZ, nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

- 4.4. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval prodávající část kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se na plnění předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, případně převezme společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění smlouvy. V případě změny poddodavatele bude Seznam poddodavatelů aktualizován.
- 4.5. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících ze smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 4.3 převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění smlouvy. Taková osoba je společně s prodávajícím odpovědná za splnění závazků ze smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.
- 4.6. Proávající je dle smlouvy dále povinen řádně vyhotovit či provést veškeré zkoušky či revize, je-li jejich provedení pro instalaci a řádné užívání zařízení třeba, a protokoly o provedených zkouškách či revizích se zavazuje předat kupujícímu nejpozději spolu s protokolem o předání a převzetí předmětu smlouvy.
- 4.7. Proávající je povinen nahradit kupujícímu veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního jednání způsobil kupujícímu či třetímu subjektu, ať již úmyslně či z nedbalosti.
- 4.8. Proávající prohlašuje, že na předmět koupě (tj. na veškeré dodané věci) poskytuje kupujícímu **záruku v trvání 24 měsíců**. Záruka dle tohoto článku počíná běžet ode dne předání předmětu koupě prostého jakýchkoli vad, tj. v množství, jakosti a provedení stanoveném touto smlouvou, v případě dílčího plnění počíná běžet ode dne předání každého dílčího plnění prostého jakýchkoli vad samostatně. Počátek běhu záruční doby bude osvědčovat předávací protokol dle odst. 3.7. smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami, popř. jejich oprávněnými zástupci.
- 4.9. Pokud se na předmětu smlouvy (či jakékoli jeho části) vyskytne v záruční době dle odst. 4.8. smlouvy jakákoliv vada, zavazuje se prodávající tuto vadu bezúplatně odstranit, nebude-li kupující požadovat dodání náhradní nové věci za věc vadnou. Proávající je povinen o jakékoli reklamaci předmětu smlouvy sepsat záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamace, lhůta vyřízení reklamace, podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.10. Smluvní strany se dohodly, že po dobu, po kterou kupující nebude moci předmět koupě či jakoukoli jeho část z důvodu vad užívat, záruční doba stanovená v odst. 4.8. smlouvy neběží.
- 4.11. Proávající prohlašuje, že je schopen poskytnout kupujícímu pozáruční servis a náhradní díly na dodané zařízení po dobu min. 3 roky od ukončení jejich výroby v případě, že bude k tomuto pozáručnímu servisu kupujícím vyzván.
- 4.12. Proávající se zavazuje dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením. Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího. „Čestné prohlášení“ znamená Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zavazuje Zhotovitele k plnění stanovených podmínek a které Zhotovitel předal Objednateli v zadávacím řízení Veřejné zakázky.
- 4.13. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 4.14. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

## V.

### ZÁRUČNÍ SERVIS

- 5.1. Prodávající, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, která na základě smlouvy s prodávajícím vystupuje jako poddodavatel prodávajícího, se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat bezplatný servis na předmět koupě. Záruční servis zajišťovaný prodávajícím zahrnuje zejména servisní a preventivní prohlídky a údržbu dodaného zařízení, odstraňování zjištěných vad včetně zajištění dodání náhradních dílů k dodanému zařízení.
- 5.2. Prodávající se zavazuje zajišťovat servis pouze osobami k tomu oprávněnými za podmínek stanovených níže v tomto článku:
- 5.2.1. Opravy předmětu koupě nevyžadující náhradní díly se prodávající zavazuje provést nejpozději do **3 pracovních dnů od nástupu na opravu**; opravy vyžadující použití náhradních dílů se prodávající zavazuje provést nejpozději do **3 pracovních dnů od nástupu na opravu**, nebude-li s ohledem na charakter opravy s kupujícím dohodnuta lhůta delší. Nastoupit na opravu je prodávající povinen **do 3 pracovních dnů** od oznámení závady kupujícím. Opravy se budou prioritně provádět v místě plnění, pokud to bude s ohledem na charakter vady možné.
- 5.2.2. V případě neopravitelnosti předmětu koupě se prodávající zavazuje k **výměně stávající vadné věci za věc novou se shodnými parametry ve lhůtě do 60 kalendářních dnů**, nebude-li s ohledem na charakter výměny s kupujícím dohodnuta lhůta delší, **přičemž** poskytuje kupujícímu novou **záruku v trvání 24 měsíců, která** počíná běžet ode dne předání nového předmětu koupě.
- 5.2.3. Smluvní strany se dohodly, že za prokazatelné oznámení závady se považuje zejména oznámení kupujícího o závadě adresované na adresu prodávajícího, popř. e-mailová zpráva oznamující závalu zasláná na e-mailovou adresu prodávajícího: [info@fdservispraha.cz](mailto:info@fdservispraha.cz).
- 5.2.4. Servis bude probíhat v místě plnění dle čl. 3.2., nebude-li dohodnuto s kupujícím jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadné věci od kupujícího do servisu a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět ke kupujícímu.
- 5.2.5. Servis bude vykonáván servisními techniky prodávajícího, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce.
- 5.2.6. Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.
- 5.2.7. Prodávající je, při zajišťování servisních prací, povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické předpisy. Prodávající se zavazuje při své činnosti dodržovat platné ČSN a EN normy. U zařízení, u kterého jsou předepsány pravidelné bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“), se prodávající zavazuje předat kupujícímu Protokol o výstupní BTK s datem příští BTK.
- 5.2.7. Prodávající plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností kupujícímu nebo činností svých pracovníků nebo činností třetí osoby (poddodavatele), kterou pověřil prováděním servisních prací.
- 5.3. Kupující se zavazuje za účelem provedení servisní prohlídky nebo opravy umožnit servisním technikům přístup do předmětných prostor.
- 5.4. Na servisní práci a na náhradní díly bude poskytována záruka 24 měsíců, která může běžet i přes záruční dobu stanovenou v odst. 4.8. smlouvy.

## VI.

### PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

- 6.1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě bude mít smluvené vlastnosti, a to zejména vlastnosti uvedené v technické specifikaci předmětu koupě, jež tvoří přílohu č. 1. smlouvy, a dále bude splňovat podmínky dané příslušnými právními předpisy.

- 6.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodané zařízení a vybavení bude nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality.
- 6.3. Prodávající prohlašuje, že je výrobcem dodávané věci nebo je výrobcem dodávané věci pověřen k jeho distribuci a servisu, a zavazuje se, že zařízení je schváleno k užívání na území České republiky, a za tímto účelem při předání dle odst. 3.7. smlouvy předá kupujícímu doklady o možnosti takového užívání dle odst. 3.8 smlouvy.
- 6.4. Prodávající dále prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy subjektem insolvenčního, vyrovnávacího nebo podobného, zejména exekučního řízení, ani mu nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že by takovéto řízení mohlo být zahájeno ze strany třetí osoby vůči prodávajícímu.
- 6.5. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou jakákoli práva třetích osob a že těmito právy třetích osob nebude předmět koupě zatížen ke dni předání.
- 6.6. Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy.
- 6.7. Prodávající prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že
- o všech důvěrných informacích týkajících se obchodní, technické či výrobní povahy s výjimkou informací všeobecně nebo veřejně známých nebo informací poskytnutých s předchozím písemným souhlasem kupujícího a
  - všech osobních a citlivých údajů (zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů),
- o kterých se dozví (resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které používá k plnění svých povinností) v souvislosti s touto smlouvou, se zavazuje dodržovat mlčenlivost dle platných právních předpisů. Tyto informace se zavazuje nezneužít, neumožnit k nim přístup třetím osobám, nepoužít je ve prospěch vlastní ani ve prospěch třetích osob, a to ani po ukončení této smlouvy.
- 6.8. Prodávající prohlašuje, že není osobou, na kterou by se vztahovaly sankce související s nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a že splňuje požadavky uvedené v článku 5k odst. 1 písm. a) – c) výše uvedeného Nařízení.

## **VII.**

### **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že nebude kupující uhrazena kupní cena v souladu s ustanovením článku II. smlouvy a nebude uhrazena ani v dodatečně poskytnuté náhradní lhůtě k úhradě v délce 5 pracovních dnů.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že:
- 7.2.1. prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v odst. 3.1. nebo 3.2. smlouvy nebo
  - 7.2.2. prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 4.1 až 4.6. smlouvy;
  - 7.2.3. prodávající nebo jeho poddodavatel bude identifikován jako osoba definovaná v článku 5k odst. 1 písm. a) – c) Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
- 7.3. Odstoupení se děje písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od

smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si plnění na základě smlouvy poskytnutá. Prodávající je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, dostavit se na místo plnění a odvézt dodané zařízení.

## VIII.

### SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Pokud se prodávající dostane do prodlení se splněním lhůty dodávky dle odst. 3.1. a to nedodáním předmětu koupě či kterékoli jeho části, zavazuje se zaplatit kupujícímu **smluvní pokutu ve výši 0,2 %** (slovy: dvě desetiny procenta) z kupní ceny bez DPH nedodané části předmětu koupě za každý den prodlení až do dne předání předmětu smlouvy nebo do dne účinnosti odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím v souladu s odst. 7.2. smlouvy.
- 8.2. Pokud kupující převzal předmět koupě s drobnými vadami nebránícími užívání a prodávající neodstranil tyto vady ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí předmětu koupě, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý nesplněný den proti termínům dohodnutých v protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.
- 8.3. Pokud se na předmětu koupě vyskytne jakákoli vada v záruční lhůtě a servisní pracovníci prodávajícího v rozporu s odst. 5.2.1. smlouvy nenastoupí na opravu nebo opravu neprovedou ve stanovené lhůtě, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení s nástupem nebo provedením záruční opravy, a to samostatně za každou vadu a termín prodlení.
- 8.4. Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním dle odst. 5.2.2., zavazuje se zaplatit kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení oproti sjednané lhůtě.
- 8.5. Pokud by prodávající, resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které využije k plnění svých činností, porušili závazek mlčenlivosti uvedený v odst. 6.7. smlouvy, je prodávající povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši **50 000,- Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 8.6. Zjistí-li kupující porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení, je oprávněn po prodávajícím požadovat a prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 8.7. Smluvní pokuty stanovené dle ustanovení odst. 8.1. až odst. 8.6 smlouvy jsou splatné do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 8.8. Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 občanského zákoníku.

## IX.

### DORUČOVÁNÍ

- 9.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s dodejkou nebo elektronickou poštou s řádným elektronickým podpisem osoby jednající za odesílatele nebo doručení prostřednictvím datových schránek.
- 9.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
  - 9.2.1. při doručování osobně:
    - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem, nebo
    - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních zásilek, nebo

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 9.3. smlouvy.

9.2.2. při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:

- dnem předání listovní zásilky příjemci, nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odst. 9.3. smlouvy.

9.2.3. při doručování prostřednictvím elektronické pošty:

- dnem, kdy byla elektronická zásilka opatřená řádným elektronickým podpisem oprávněného zástupce odesílatele odeslána na emailovou adresu pro doručování adresátovi dle odst. 9.3. smlouvy.

9.2.4. při doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek:

- dnem, kdy se do datové schránky příjemce dle odst. 9.3. smlouvy příjemcem přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, pokud datum přihlášení je nejpozději třetí den po dni dodání zprávy do datové schránky příjemce, nebo
- čtvrtým dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky příjemce dle odst. 9.3. smlouvy v případě, pokud není postupováno dle předchozího ustanovení o doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek.

9.3. Ke dni podpisu této smlouvy je:

(a) adresou pro doručování kupujícímu:

**Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje**  
Závodní 390/98c, 36006 Karlovy vary  
e-mailová adresa: sekretariat@zzskvk.cz  
ID datové schránky: 7eumahf

.....(b).....adresou pro doručování prodávajícímu:

**FD servis Praha, s.r.o.**  
Kuří 26, 251 01 Říčany  
e-mailová adresa: [info@fdservispraha.cz](mailto:info@fdservispraha.cz)  
ID datové schránky: 29n5kyr

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla nebo adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Změna adresy pro doručování je pro účely doručování pro druhou smluvní stranu účinná k okamžiku doručení informace druhé smluvní strany o změně sídla.

## **X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 10.1. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.
- 10.2. Obsah této kupní smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Změna formy dodatků musí být uzavřena písemně.
- 10.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných dodatků ke smlouvě.
- 10.4. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu prodávajícím a kupujícím a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí kupující a výsledek zveřejnění oznámí prodávajícímu na

adresu: [info@fdservispraha.cz](mailto:info@fdservispraha.cz)

- 10.6. Prodávající byl seznámen se skutečností, že kupní smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy včetně všech jejích dodatků a změn a skutečně uhrazené ceny zakázky.
- 10.7. Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných předpisů platných v ČR.
- 10.8. Je-li některé z ustanovení smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy ustanovení nevylučuje, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- 10.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

**PŘÍLOHY:**

- Příloha č. 1 Technická specifikace dodávky  
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 3 Podrobný rozpis kupní ceny

Karlovy Vary, dne dle data elektronického podpisu

V Praze, dne dle data elektronického podpisu

---

MUDr. Jiří Smetana, ředitel  
Zdravotnická záchranná služba  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

---

Jiřina Mašková, jednatel  
FD servis Praha, s.r.o.

Kupující

Prodávající

Výsledek zadávacího řízení schválen Radou Karlovarského kraje z 18.08.2025 usn. RK 985/08/25.

## Technická specifikace

veřejná zakázka „Pořízení sanitního vozidla RZP 2025 – 2 ks“

| Požadavky na vozidlo:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Splnění požadavku<br>Ano/Ne/parametr<br>Dodavatel uvede<br>hodnoty splnění<br>požadovaného parametru    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výrobce: Volkswagen</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| <b>Typ: Transporter 6.1 2,0 TDI 4Motion</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| 1                                           | Sanitní automobil kategorie C – mobilní jednotka intenzivní péče podle EN ČSN 1789 s možností nabídnout rovnocenné řešení (verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba)                                                                                                                                             | ano                                                                                                     |
| 2                                           | Sanitní vozidlo – podvozek s kabinou, skříňová nástavba z lehkých kovů o minimálních rozměrech ambulantního prostoru: Délka – 2900 mm, Šířka – 1900 mm, Výška – 1850 mm. Celková délka vozidla max. 5600 mm. Max. výška vozidla 2700 mm včetně veškeré výbavy jako výstražná zařízení, střešní okna, ventilátory apod. | ano / Délka A–2900mm, Šířka – 1900mm, Výška 1850mm. Celková délka vozidla 5600mm. Výška vozidla 2700 mm |
| 3                                           | Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500 kg včetně hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem.                                                                                                                                                                         | ano / Povolena hmotnost vozidla 3500kg včetně hmotnostní rezervy 260 kg                                 |
| 4                                           | Objem palivové nádrže min. 70 l                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ano/ 70l                                                                                                |
| 5                                           | Min. 6stupňová automatická převodovka                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ano/6-stupňová automatická převodovka                                                                   |
| 6                                           | Motor vznětový přeplňovaný o výkonu min 140 kW, emisní norma EURO 6                                                                                                                                                                                                                                                    | ano                                                                                                     |
| <b>Výbava vozidla:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| 7                                           | Bezpečnostní výbava: protiblokovací systém brzd, elektronická uzávěrka diferenciálu, protiskluzová regulace a elektronický stabilizační program včetně brzdového asistenta                                                                                                                                             | ano                                                                                                     |
| 8                                           | Pohon všech kol                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ano                                                                                                     |
| 9                                           | Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy                                                                                                                                                                                                                                                                         | ano                                                                                                     |
|                                             | <i>Zdůvodnění: Zvýšení průchodnosti ve ztíženém terénu. Mechanická uzávěrka je zvolena z důvodu, že ji lze zapnout nezávisle na rozhodnutí elektroniky a zůstane zapnutá za všech okolností.</i>                                                                                                                       |                                                                                                         |
| 10                                          | Spodní kryt motoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano                                                                                                     |
| 11                                          | Světlost vozidla min. 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ano/180mm                                                                                               |
| 12                                          | El. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka                                                                                                                                                                                                                                                                   | ano                                                                                                     |
| 13                                          | Maximálně zesílený stabilizátor přední a zadní nápravy                                                                                                                                                                                                                                                                 | ano                                                                                                     |
| 14                                          | Maximálně zesílené tlumiče vpředu a vzadu                                                                                                                                                                                                                                                                              | ano                                                                                                     |
| 15                                          | Imobilizér                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 2 ks funkčních klíčů s aplikovaným dálkovým ovládáním centrálního zamykání umožňujícího zamknutí všech dveří, včetně prostoru pro pacienty.                                                                                                                               | ano                                                                                                    |
| 17 | Přihřívač vody v okruhu motoru                                                                                                                                                                                                                                            | ano                                                                                                    |
|    | <i>Zdůvodnění: Pro udržení provozní teploty motoru a okamžitého topení vozidla po jeho nastartování.</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 18 | Barva žlutá RAL1016 – lakování nárazníků a vnějších zrcátek se nepožaduje                                                                                                                                                                                                 | ano                                                                                                    |
| 19 | Alternátor s výkonem min. 140 A                                                                                                                                                                                                                                           | ano / 180 A                                                                                            |
| 20 | Druhý akumulátor 12 V / 95Ah / 420 A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230 V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10 V                                                           | ano                                                                                                    |
| 21 | Min. airbag řidiče + airbag pro spolujezdce                                                                                                                                                                                                                               | ano / airbag řidiče + airbag pro spolujezdce                                                           |
| 22 | Palubní počítač zobrazující min.: vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva, dojezd vozidla                                                                                                                                                                     | ano / Palubní počítač zobrazující: vnější teplota, aktuální + průměrná spotřeba paliva, dojezd vozidla |
| 23 | Hlavní světlomety v provedení xenonových výbojek nebo LED technologii, přední mlhové světlomety integrované do nárazníku vozidla                                                                                                                                          | ano                                                                                                    |
| 24 | Konzola přístrojové desky pro dodatečné spínače s 1-DIN šachtou pro umístění digitální RDST                                                                                                                                                                               | ano                                                                                                    |
| 25 | (viz např. foto – ostatní fotodokumentace.)                                                                                                                                                                                                                               | ano                                                                                                    |
| 26 | Klimatizace s min. poloautomatickou regulací s výdechy ve ventilaci v kabině řidiče                                                                                                                                                                                       | ano                                                                                                    |
| 27 | Příprava pro autoradio, anténa + reproduktory (2x kabina řidiče, 2x sanitní prostor)                                                                                                                                                                                      | ano                                                                                                    |
| 28 | Autoradio s funkcí TMCI a RDS, otočným regulátorem hlasitosti, funkcí FADER a tlačítkem MUTE a samostatně vypínanými reproduktory v ambulantním prostoru. Umístění autorádia ve středovém boxu mezi sedadly řidiče a spolujezdce. Zesílení VF radiového signálu z antény. | ano                                                                                                    |
| 29 | Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce                                                                                                                                                                                                                      | ano                                                                                                    |
| 30 | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby, všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla, možnost uzamčení vozidla zevnitř                                                                                  | ano                                                                                                    |
| 31 | Sedadla v kabině 1+1, výškově stavitelná, vč. loketní a bederní opěry                                                                                                                                                                                                     | ano                                                                                                    |
| 32 | Úprava zadní nápravy pomocí vzduchového odpružení se samonivelačním systémem zajišťující regulaci světlé výšky vozidla a komfort přepravovaného pacienta                                                                                                                  | ano                                                                                                    |
|    | <i>Zdůvodnění: Zajišťuje komfort pacienta a zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla na špatných komunikacích i mimo zpevněné komunikace.</i>                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| 33 | Gumové koberce v kabině řidiče                                                                                                                                                                                                                                            | ano                                                                                                    |
| 34 | Lapače nečistot vpředu a vzadu                                                                                                                                                                                                                                            | ano                                                                                                    |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35                                                                                             | Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu vozidla pro vyšší bezpečnost chodců za vozidlem.                                                                                                                                                                                                                                                              | ano                                                                                                       |
| 36                                                                                             | Všechny pneumatiky s odpovídajícím indexem nosnosti pro celkovou hmotnost 3500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano                                                                                                       |
| 37                                                                                             | Sada zimních pneumatik s odpovídajícím indexem nosnosti pro celkovou hmotnost 3500 kg včetně disků (4 ks) s parametry dle požadavků zadavatele                                                                                                                                                                                                                | ano                                                                                                       |
| 38                                                                                             | Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ano                                                                                                       |
| 39                                                                                             | Ostatní a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek, reflexní vesta)                                                                                                                                                                                                    | ano                                                                                                       |
| 40                                                                                             | 2DIN šachta v palubní desce pro umístění navigačního zařízení užívaného zadavatelem                                                                                                                                                                                                                                                                           | ano                                                                                                       |
| <b>Specifikace skříňové nástavby:</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| <b>Výrobce: Systém Strobel</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| <b>Typ: FD servis ambulance</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| 41                                                                                             | Nástavba skříňového typu z lehkých kovů, s kryty podběhů, střešním spoilerem nad kabinou řidiče, stropními a bočními kabelovými kanály, testovaná dynamickou zkouškou v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými normami ke dni dodání.                                                                                                   | ano                                                                                                       |
| 42                                                                                             | Všechny mínusové póly zásuvek 12Vss a jednotlivé kostřící body nástavby budou přímo svedeny do společného elektricky vodivého kostřícího bodu, který je spojen s karoserií vozidla s nulovým elektrickým odporem.                                                                                                                                             | ano                                                                                                       |
| 43                                                                                             | Nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných a zadních křídlových dveří. U bočních posuvných dveří s výškou prvního nástupního schodu max. 380 mm od terénu měřeno ve vodorovné poloze                                                                                                                                                          | ano / 380 mm                                                                                              |
| 44                                                                                             | Výška podlahy sanitního prostoru max. 650 mm od terénu měřeno ve vodorovné poloze                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano / 650 mm                                                                                              |
| <i>Zdůvodnění: dle ČSN EN 1789 s možností nabídnout rovnocenné řešení</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| 45                                                                                             | Rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční posuvné dveře – min 1900 / 850 mm, zadní křídlové dveře, vysoké prosklené – min 1890 / 1050 mm                                                                                                                                                                                                                   | ano / šířka: boční posuvné dveře - 1900 / 850 mm, zadní křídlové dveře, vysoké prosklené – 1890 / 1050 mm |
| <i>Zdůvodnění: minimalizace rizik BOZP při manipulaci s pacientem se sníženou pohyblivostí</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| 46                                                                                             | Obložení stěn, stropu a dveří s minimem konstrukčních spár umožňující následné zcela variabilní a flexibilní umístění a montáž zdravotnické techniky. V místech určených pro montáž zádržných systémů pro zdravotnické přístroje bude na stěně umístěna výztuha v podobě kovového antikorozičního plechu o min. tloušťce 2 mm pro případnou výměnu přístrojů. | ano / výztuha v podobě kovového plechu o tloušťce 3 mm pro případnou výměnu přístrojů.                    |

|    |                                                                                                                                                                                                      |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 47 | Možnost snadného hermetického oddělení kabiny řidiče od prostoru pro pacienty                                                                                                                        | ano |
| 48 | Aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů                                                                                                                                        | ano |
| 49 | Aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů                                                                                                                                    | ano |
| 50 | Úložný prostor na levé zadní straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení 1 ks transportní schodolez, 1 ks SCOOP rám) osvětlení LED svítidlem                                   | ano |
|    | <i>Zdůvodnění: Z důvodu bezpečnosti, snadného přístupu a eliminace znečištění ambulantního prostoru.</i>                                                                                             |     |
| 51 | Úložný prostor na pravé zadní straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení 2ks 10L s možností napojení na vnitřní rozvody kyslíku a 1 ks 2L tlakových lahví)                    | ano |
|    | <i>Zdůvodnění: Z důvodu bezpečnosti, snadného přístupu a eliminace znečištění ambulantního prostoru.</i>                                                                                             |     |
|    | <b>Specifikace sanitní zástavby:</b>                                                                                                                                                                 |     |
| 52 | Provedení sanitní zástavby v souladu s veškerými platnými právními předpisy a technickými normami ke dni dodání.                                                                                     | ano |
|    | <b>Kabina řidiče:</b>                                                                                                                                                                                |     |
| 53 | V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel z kompozitních materiálů pro zabudování ovladače výstražného zvukového zařízení, RDST, autorádia a přihrádky na dokumentaci formátu A4   | ano |
| 54 | Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru                                                                                                                                   | ano |
| 55 | Dodávka a montáž antény 1+1 pro RDST umístěné na vozidle dle pokynu zadavatele – všechny kabelové spoje budou přístupné                                                                              | ano |
| 56 | Mapová svítidla v LED technologii v prostoru nad spolujezdcem ve stropě se samostatným zapínáním                                                                                                     | ano |
| 57 | 2 kg hasicí přístroj včetně držáku a revizní zprávy                                                                                                                                                  | ano |
|    | <b>Výrobce: TEPOSTOP</b><br><b>Typ: PG2LE 2kg</b>                                                                                                                                                    |     |
| 58 | Ruční dobíjecí svítidla v LED technologii včetně držáku s dobíjením, nainstalovaná na středovém tunelu, dosvit 150 m po dobu min 120 min.                                                            | ano |
|    | <b>Výrobce: Ledlenser</b><br><b>Typ: P6R Work</b>                                                                                                                                                    |     |
| 59 | Zásuvka 12 V velikost CL integrovaná do palubní desky                                                                                                                                                | ano |
| 60 | Příprava pro montáž kabeláže vč. držáku a konektorů pro připojení navigačního zařízení, montáž kabeláže a držáku zobrazovací jednotky, viz specifikace příloha č. 1                                  | ano |
| 61 | Dodávka a montáž vozidlového radiového terminálu Tetrapol komunikující v síti PEGAS, včetně antény s napájením přes samostatnou pojistku a montáže vlastní zálohovací baterie dodané s radiostanicí. | ano |
|    | <b>Výrobce: Pramacom</b><br><b>Typ: TPM 900</b>                                                                                                                                                      |     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                          | <i>Zdůvodnění: Komunikační zařízení v síti PEGAS jsou hlavním komunikačním prostředkem základních složek IZS a to na základě zákona č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS).</i>                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| 62                       | Dodávka a montáž zařízení pro snímání polohy vozidla (viz. Technická specifikace GPS vozidlová jednotka), přičemž je nutné toto konzultovat s kompetentními techniky.                                                                                                                                                                                                                           | ano                                                       |
|                          | <i>Zdůvodnění: Zařízení ke sledování polohy a 2DIN zobrazovací jednotka dle bodu 101. musí být kompatibilní s tímto zařízením, a s technologií předávání výzvy do vozidel užívanou zadavatelem, a proto je nutná konzultace před vlastním nákupem. Dále je nutné, aby tato jednotka pracovala v mobilní síti 4G-LTE a vyšší.</i>                                                                |                                                           |
| 63                       | Dodávka a montáž snímacího zařízení pro videozáznam dění před vozidlem, vč. bezpečného umístění do prostoru určeného výrobcem vozidla, za dodržení bezpečnosti při aktivaci airbagů, se samostatným jištěním a s funkcemi min. jako např. zařízení typ. TrueCam A7S včetně paměťového média o kapacitě 32 GB a rychlostní třídě CLASS10, užívané zadavatelem.                                   | ano                                                       |
| 64                       | Zajištění přípravy pro konečné propojení datových technologií ZZSKVK (datový modem), dostupné z prostoru řidiče, specifikaci umístění určí zadavatel, konečné propojení zajistí zadavatel                                                                                                                                                                                                       | ano                                                       |
| 65                       | Ovladače výstražného zvukového zařízení integrované do volantu – změny tónů, (ovládání světelného výstražného zařízení + veškeré ostatní ovládací prvky zabudované dle požadavků ZZSKVK v přístrojové desce.) Přídavné stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění zdroje světla nad řidičem vlevo od osy volantu za stínítkem, zapínané společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče. | ano                                                       |
| <b>Vlastní zástavba:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 66                       | Boční a zadní okna ambulantního prostoru plně polepená tónovací fólií s propustností 5 %, spodní 2/3 výšky oken z vnitřní strany polepena neprůhlednou průsvitnou fólií. Stropní okno polepeno neprůhlednou tónovanou fólií s propustností 5 %.                                                                                                                                                 | ano                                                       |
| 67                       | Vnitřní obložení stěn a stropu snadno omyvatelným a desinfikovatelným bezspárovým materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano                                                       |
| 68                       | Podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ano                                                       |
| 69                       | Úložný prostor na levé přední straně skříňové nástavby přístupný z vnějšku vozidla (pro uložení 1 ks Systém pro nepřímou srdeční masáž, uchycení je součástí dodávky, vzorek předloží zadavatel) osvětlení LED svítidlem, min. rozměry v/š/h 700/450/350 mm s 1 x 12 V SS zásuvka samostatně jištěná s kontrolkou LED umístění dle požadavků zadavatele.                                        | ano / rozměry v/š/h 700/450/350 mm.                       |
|                          | <i>Zdůvodnění: Z důvodu bezpečnosti a snadného přístupu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| 70                       | Výdechy klimatizace a topení v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano                                                       |
| 71                       | Střešní okno o rozměrech min. 600 x 600 mm s fólií o propustnosti 5 %, s možností nouzového východu, průsvitné, neprůhledné                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano / o rozměrech 600 x 600 mm s fólií o propustnosti 5%. |
| 72                       | Všechny hrany zdravotnických skříněk a ostatních zástavbových prvků v zaobleném provedení s radiem min. 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano / s radiem 3 mm                                       |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73                                           | Digitální integrované hodiny, čísla trvale viditelná za všech světelných podmínek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ano                                                                                                                                                                                  |
| <b>Specifikace dělicí přepážky:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 74                                           | Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem o rozměrech min. 900 x 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ano / o rozměrech 900 x 350 mm                                                                                                                                                       |
| 75                                           | Nad kabinou řidiče tři úložné prostory, jeden s minimálními rozměry š 1000 x v 240 x h 600 mm, dva s minimálními rozměry š 500 x v 300 x h 250 mm pro zdravotnický materiál. Dvířka jsou opatřena plynovými vzpěrami.                                                                                                                                                                                                                          | ano / jeden s rozměry š 1000 x v 240 x h 600 mm, dva s rozměry š 500 x v 300 x h 250 mm pro zdravotnický materiál.                                                                   |
| 76                                           | Uzamykatelná skříňka na opiáty umístěná dle zadavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ano                                                                                                                                                                                  |
| 77                                           | Vlevo skříňka s 3 plexi policemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ano                                                                                                                                                                                  |
| <b>Popis nábytkového modulu na přepážce:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 78                                           | Pracovní plocha s nerezovým povrchem, chemicky a mechanicky odolná se zaobleným lemem. V min. rozměrech vnitřní plochy 700 x 450 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ano / o rozměrech 700 x 350 mm                                                                                                                                                       |
| 79                                           | 3 zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických plynových vzpěr nebo jiným certifikovaným systémem o min. šířce vnitřního prostoru 325 mm, a uložení 2 ks zdravotnických batohů přístupných po otevření bočních pravých posuvných dveří. Nad tímto prostorem jeden zásuvkový úložný prostor s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických vzpěr nebo jiným certifikovaným systémem.    | ano / 3 zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí teleskopických plynových vzpěr nebo jiným certifikovaným systémem o šířce vnitřního prostoru 325 mm. |
| 80                                           | výdech + dodání nezávislého topení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano                                                                                                                                                                                  |
| 81                                           | výdech + dodání závislého vodního topení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano                                                                                                                                                                                  |
| 82                                           | elektrický termobox (37 °C s hysterezí + - 2 °C) zapojený přes klíček vozidla, anebo při připojení vozidla na vnější síť 230 V, ovládací prvky umístěné tak, aby nemohlo dojít k náhodné změně teploty nebo nechtěnému zapnutí či vypnutí<br><i>Zdůvodnění: dle vyhlášky č. 296/2012 Sb.</i>                                                                                                                                                   | ano                                                                                                                                                                                  |
| 83                                           | integrovaný odnímatelný odpadkový koš – umístění upřesní zadavatel<br><i>Zdůvodnění: dle vyhlášky č. 296/2012 Sb.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ano                                                                                                                                                                                  |
| 84                                           | 1 x sedadlo s integrovaným 3 bodovým bezp. pásem skrytým pod plastovým obložením zádové opěry, s hlavovou opěrkou pro osoby vysoké 200 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ano                                                                                                                                                                                  |
| <b>Specifikace levého boku zástavby:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 85                                           | Ve střední části technický sloup s vývody: 6x12V zásuvka s kontrolkou LED, každá samostatně jištěná a orientovaná ve směru umístění napájeného přístroje, 2x vývod O2, 2x zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj 230V, 2x barevně odlišená zásuvka napájená měničem napětí 12/230V s výkonem 600W (zapnutí měniče musí být signalizováno kontrolkou v pracovním prostoru řidiče a bude funkční pouze při zapnutém klíčku | ano                                                                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                           | zapalování a nebo při napájení z vnějšího zdroje 230V ) a dole zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj, ovládaná termostatem pro připojení el. topení. Rozmístění zásuvek po konzultaci se zadavatelem.                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                           | <i>Zdůvodnění: Z důvodu ergonomie v ambulantním prostoru a umístění všech prvků na jednom centrálním místě</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 86                                        | V celé části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení zdravotnických přístrojů (po konzultaci se zadavatelem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano |
| 87                                        | Dodání systému pro ukotvení zdravotnických přístrojů (injekční dávkovače), umístění upřesní zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ano |
| 88                                        | V zadní části skříňka na zdravotnický materiál, spodní část přístupná pouze dveřmi z vnější části vozidla, vrchní prostor se 2 policemi přístupný zevnitř výklopnými dvířky                                                                                                                                                                                                                                                       | ano |
| 89                                        | Na boku zadní skříňky prostor pro nástěnný tonometr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ano |
| 90                                        | Úložný prostor nad podběhem vozidla s víkem a sklopným čelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ano |
| 91                                        | V přední části pod výdechem klimatizace otevřená police se dvěma úložnými boxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano |
| <b>Specifikace pravého boku zástavby:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 92                                        | Skříň pro uložení 2 ks 10L O2 lahví (přístupných zvenku, včetně držáků na 2ks 10 l tlakových lahví s možností napojení na rozvody kyslíku a 1ks 2L tlakové láhve. Z amb. prostoru pouze přístup pro ovládání red. ventilů. Dodávka spojovací hadice včetně rychlospojek pro připojení O2 do rozvodu vozidla.                                                                                                                      | ano |
|                                           | <i>Zdůvodnění: Z důvodu bezpečnosti, snadného přístupu a eliminace znečištění ambulantního prostoru.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 93                                        | Nad skříní pro tlakové láhve 2 uzavřené skříně se vzpěrami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano |
| 94                                        | Na pravé straně 1x sklopné a otočné sedadlo s integrovaným 3. bodovým bezp. pásem skrytým pod plastovým obložením zádové opěry, s možností vertikálního plynulého otáčení 180 stupňů, polohovatelnou hlavovou opěrkou pro osoby vysoké 200 cm, polohovatelnou loketní a zádovou opěrou.                                                                                                                                           | ano |
| 95                                        | Nad sedadlem bude umístěno ampulárium v uzavíratelném boxu s min. počtem ampulí 45 ks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ano |
| 96                                        | Veškeré vypínače a ovladače umístěné v prostoru u posuvných dveří tak, aby byly přístupné pro personál na otočném sedadle, shora ovladač intenzity hl. osvětlení, vypínač modrého podsvícení, kolébkový spínač pro bodovky, reproduktory, ovladače termostatu topení a klimatizace, stropní ventilátor a vypínač hlavního osvětlení. Ovladač hlavního osvětlení prostoru v dosahu po otevření bočních dveří a z otočného sedadla. | ano |
| 97                                        | Světlo v LED technologii osvětlující prostor sedadla – umístění upřesní zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ano |
| 98                                        | Vzadu u dveří vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ano |
| 99                                        | Tiskárna s tabletem bude umístěna za sedadlem – přesné umístění určí zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano |
| <b>IT technologie:</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 100                            | Příprava k montáži zádržných systémů pro dokovací stanice pro odolný tablet a držák tiskárny. 2 samostatně jištěné zásuvky 12 V v provedení pro připojení konektorů svisle ke stěně pro napájení tabletu a tiskárny, s USB propojením mezi tabletem a tiskárnou. Umístění specifikuje zadavatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ano |
| 101                            | Dodání mobilních technologií do vozidla. Jedná se o odolný přenosný tablet, dokovací stanici pro tablet, tiskárnu a držák pro tiskárnu. Viz. Technická specifikace příloha č. 2., - mobilní technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ano |
| 102                            | <b>Dodat 2 DIN zobrazovací jednotku</b> , viz Technická specifikace příloha č. 1., rovněž po konzultaci s kompetentními techniky externího dodavatele, umístěnou v zorném poli řidiče po konzultaci se ZZS KVK a dle typu vozidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ano |
| <b>Ostatní výbava vozidla:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 103                            | Zádržný systém pro automatické nakládání a vykládání nosítek s podvozkem jednočlennou obsluhou, certifikovaný dle *ČSN EN 1789 (s možností nabídnout rovnocenné řešení) nebo novější s aretací nosítek dle *ČSN EN 1789 (s možností nabídnout rovnocenné řešení). Systém umožňující boční posuv nosítek v šíři min. 400 mm. Nakládací poloha při najíždění nosítek do vozidla je vodorovná, bez šikmých nájezdových ramp nebo naklápění stolu.<br><br><b>Výrobce: Kartsana</b><br><b>Typ: R-1002A BRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ano |
| 104                            | Elektrohydraulická nosítka s podvozkem, minimální nosnost 300 kg, homologace dle *ČSN EN 1789 nebo novější (s možností nabídnout rovnocenné řešení), s plynulým polohováním zádové opěry a možností nastavení nohou do protišokové polohy, sklopné boční opěry pro pacienta, profilovaná matrace s integrovaným dětským zádržným systémem a podhlavníkem, vybavená 4 bodovým zádržným systémem přes ramena a bedra se samonavíjecími ramenními pásy a dále bezpečnostní pás pánevní a nožní. Bezpečnostní reflexní prvky zajišťující dobrou viditelnost ze všech stran transportního prostředku, se sklopným držákem na infuze. Pro usnadnění manipulace s pacientem je požadován podvozek s plynulým elektro – hydraulickým nastavením výšky podvozku s minimálně 2 bateriemi pro napájení pohonu, nabíjení baterií je zajištěno při zasunutí podvozku do systému pro nakládání a uchycení nosítek ve vozidle zcela automaticky, systém umožňuje rozšíření nosítek pro přepravu nadrozměrných (bariatrických) pacientů (rozšiřovací sadu však zadavatel <b>nepožaduje</b> ).<br><br><b>Výrobce: Kartsana</b><br><b>Typ: Power Brava TG-1000</b> | ano |
| 105                            | LED integrované stropní osvětlení barva teplá bílá umístěné v úhlu 45 stupňů, mechanický dvojvypínač/přepínač, který umožní samostatné ovládání levé či pravé strany u bočních dveří s možností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ano |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | změny intenzity osvětlení a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 106 | Dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ano |
| 107 | Noční orientační osvětlení sanitního prostoru LED integrovaným světlem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ano |
| 108 | Nouzové osvětlení sanitního prostoru 5 W při otevření dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ano |
| 109 | Dobíjení obou baterií vozidla současně pomocí automatické nabíječky s výkonem min 2x 25 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ano |
| 110 | Automaticky odpojitelné dobíjení akumulátoru vozidel záchranných služeb. Komplet se skládá z vestavné skříňky z vysoceodolného plastu s nerezovými samozavíratelnými posuvnými dvířky a zásuvkového systému s čelními kontakty. Během startování se přívod automaticky od vozidla mžikově odpojí pomocí zdvihového magnetu. V momentě, kdy řidič zapne zapalování, uvolní vyřazecí magnet jistící hák spojky. Jistící pružina spojku rázem odpojí a současně se posuvná dvířka zavřou.                                                                                               | ano |
| 111 | Technická data (vest. skříň bez spojovací zásuvky): napájení 230V/12V (230 V napájecí napětí / 12 V ovládací napětí odhazovacího mechanismu = napětí palubní sítě), jmenovitý proud 230V/20A, délka připojovacích kabelů 10 m, vyřazecí mechanismus (zdvihový magnet) 12 V, systém čelních kontaktů (3 póly), krytí IP55, skříňka s vestaveným krytem z vysoceodolného polyamidu se samozasouvacími dvířky, rozměry vnějšího rámu (š x v x h) 107 x 180 mm x 94 mm, výřez ve vozidle (š x v x h) 83 x 163 x 94 mm, výška při vysunutých dvířkách 318 mm, hmotnost bez spojky 1200 g. | ano |
| 112 | Všechny zásuvky 12 V jištěny samostatně min 20 A pojistkou. Každá zásuvka má vlastní ukostření na centrální kostřicí bod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ano |
| 113 | Madlo po pravé straně bočního vstupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ano |
| 114 | Madlo nerezové podélné pod stropem s držáky na infuze 2 ks v zadní polovině.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ano |
| 115 | Rozvod kyslíku se dvěma rychlospojky ve střední části levého boku, umístění dle požadavku zákazníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ano |
| 116 | Elektrické přídatné topení o výkonu min. 2000 W s termostatem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano |
| 117 | Ovládací panely světel, topení a klimatizace snadno přístupné z ambulantního prostoru, v noci osvětlené pomocí LED technologie. Umístěné v „sloupku“ u otočného sedadla sestry u bočních pravých dveří.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ano |
| 118 | Nezávislé ovládání na ventilaci v kabině řidiče termostatem, napojení na originál systém klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ano |
| 119 | Přídavné závislé teplovodní topení na přepážce, spínání ventilátoru přes klíček zapalování od řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod vody přes uzavírací kulový ventil s možností ovládání za jízdy z místa spolujezdce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ano |
| 120 | Nezávislé naftové topení v ambulantním prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ano |
| 121 | Obousměrný stropní ventilátor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ano |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122                                                             | Chladicí termobox s objemem min. 2 litry s možností umístění teploměru dodaného zadavatelem – umístěný na levém boku vozidla na stěně – upřesní zadavatel<br><br><b>Výrobce: DOMETIC</b><br><b>Typ: TCX-07</b>                                                                                                                                                             | ano                                                                                                                                              |
| 123                                                             | Dva reproduktory v ambulantním prostoru s vypínačem v ambulantním prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ano                                                                                                                                              |
| 124                                                             | Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano                                                                                                                                              |
| 125                                                             | Osvětlení schodu zadního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano                                                                                                                                              |
| 126                                                             | Nouzové osvětlení LED 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ano                                                                                                                                              |
| 127                                                             | Osvětlení prostoru tlakových lahví a venkovního úložného prostoru LED technologií 0,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano                                                                                                                                              |
| 128                                                             | Příprava k montáži zádržných systémů pro zdravotnické prostředky a držáku tiskárny. Samostatné jištěná zásuvka se zajištěným proudovým odběrem min. 12 A s poklesem napětí max. na 12V v provedení pro připojení konektorů svisle ke stěně pro napájení tiskárny. Dále je nutné zajistit USB propojení mezi umístěním tabletu a tiskárnou. Umístění specifikuje zadavatel. | ano                                                                                                                                              |
| <b>Výstražná světelná a zvuková zařízení:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <b>Výrobce: Whelen</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| <b>Typ: M7EB2, M7ER2, M4EB2, IEMTR1, IEMTB1, TLIEB2, TLIER2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| 129                                                             | Přední zapuštěná sdružená výstražná LED světla v lineární technologii s minimálním počtem 130 světelných zdrojů, rovnoměrné provedení po celé šíři na horní hraně spoileru vozidla mezi kabinou řidiče a skříňovou nástavbou                                                                                                                                               | ano                                                                                                                                              |
| 130                                                             | Zvukové výstražné zařízení o výkonu min 200 W s mikrofonom + 2 ploché reproduktory o výkonu min 2x 100 W umístěné v přední části za maskou vozidla. Možnost přepínání tónů na volantu. – zvukové výstražné zařízení nesmí fungovat samostatně bez zapnutého světelného výstražného zařízení.                                                                               | ano<br>Zvukové výstražné zařízení o výkonu 200W s mikrofonom + 2 ploché reproduktory o výkonu 2x 100W umístěné v přední části za maskou vozidla. |
| 131                                                             | V zadní části střechy 2x integrované výstražné LED světlo v lineární technologii s čirým krytem, zapuštěné v horních rozích sanitní nástavby tak, aby nepřesahovalo půdorys a ani světlou výšku sanitní nástavby. Celkem min 70 světelných zdrojů                                                                                                                          | ano<br>Celkem 70 světelných zdrojů.                                                                                                              |
| 132                                                             | Přední výstražná LED světla v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla, samostatně vypínatelná, každé min. 6 světelných zdrojů                                                                                                                                                                                                                                       | ano<br>každé světlo má 6 světelných zdrojů.                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 133 | Přední výstražná LED světla v lineární technologii umístěné pod zrcátka 2ks, vypínatelné společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ano<br>každé světlo má 6 světelných zdrojů. |
| 134 | Výstražná LED světla v lineární technologii umístěná na předních blatnících vozidla 2 ks, vypínatelná společně se světly v masce, každé min. 6 světelných zdrojů, nepřesahující profil blatníků o více než 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano<br>každé světlo má 6 světelných zdrojů. |
| 135 | Všechna světla uvedená v bodech 129; 131; 132; 133; 134; budou červené a modré barvy s přepínáním ovládaným z místa řidiče. Světelné výstražné zařízení bude namontováno v souladu s prováděcím předpisem Ministerstva Dopravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano                                         |
| 136 | Na levé a pravé horní hraně střechy vozidla vzadu přídatná LED světla (směrová, poziční, brzdová)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano                                         |
| 137 | Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na zadní hraně střechy vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za zadními dveřmi a v kabině řidiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ano                                         |
| 138 | 2 páry pracovních LED světel umístěných na levém a pravém boku zvýšené střechy, ovládání pro L+P stranu samostatně v kabině řidiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano                                         |
| 139 | Kamerový systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu s barevným LCD displejem v kabině řidiče + couvací senzory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ano                                         |
| 140 | Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikroprismatickou folií dle požadavků zadavatele a v souladu s platnou právní úpravou. Označení vozu bude shodné se současnými vozidly ZZS KVK a toto je nutné konzultovat se zadavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ano                                         |
| 141 | Přední kapota bude provedena dle grafické přílohy – barva kapoty žlutá RAL 1016, dva zelené pruhy tvaru písmene "V" široké 235 mm, uprostřed bude umístěno logo zadavatele (ZZS KVK) o průměru 200 mm, vlevo nahoře nad čelním sklem bude volací znak vozu "ZKV XXX"; barva černá, písmo Arial, výška písma 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano                                         |
| 142 | Pravý a levý bok vozidla bude proveden polepem z retroreflexní mikroprismatické fólie v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje širší pruhu.; viz grafická příloha. Logo zadavatele (ZZS KVK) o průměru 200 mm bude umístěno na dveřích kabiny vozu, pod spodní hranou okna skříňové nástavby bude nápis "Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje", barva písma červená, typ písma Arial, výška písma 105 mm (ZZS) a 65 mm (KVK). V přední části boku skříňové nástavby vozidla bude umístěn symbol zdravotnického kříže o velikosti 335 mm a v zadní části znak „telefonu a číslo 155“ typ písma Arial, výška písma 115 mm červené barvy, v přední horní části skříňové nástavby bude nápis "www.zzskvk.cz" v červené barvě, výška písma 60 mm, typ písma Arial, volací znak vozu bude umístěn v přední části kabiny vozu | ano                                         |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 143                                                                      | Na zadních dveřích vozidla bude proveden polep retroreflexní mikroprismatickou fólií, a to ve shodě s provedením na sanitních vozech zadavatele; barva oranžová a žlutá, viz grafická příloha, v horní části bude na každém boku umístěn zdravotnický kříž velikosti 200 mm, na levém boku bude umístěn volací znak vozidla, typ písma Arial, výška písma 80 mm, na levých dveřích nápis "www.zzskvk.cz" v červené barvě, výška písma 60 mm, typ písma Arial, na pravých dveřích znak „telefonu a číslo 155“ typ písma Arial, výška písma 85 mm červené barvy | ano<br>každé světlo má 6 světelných zdrojů. |
| 144                                                                      | Na střeše vozidla bude umístěn volací znak vozidla „ZKV XXX“ typ písma Arial, výška 300 mm, barva černá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano                                         |
| 145                                                                      | Rozmístění veškerých nábytkových sestav i ovládacích prvků dle požadavků zadavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ano                                         |
| <b>Upozornění pro zhotovitele zadavatel požaduje do nabídky doložit:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 146                                                                      | Splnění požadavku dle ČSN EN 1789, v platném znění, s možností nabídnout rovnocenné řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano                                         |
| 147                                                                      | Protokol o úspěšném provedení dynamické zkoušky pro nabízenou sanitní zástavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ano                                         |
| 148                                                                      | ES schválení typu (tzv. „globální homologace“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ano                                         |

**Závazné barevné provedení pro vozidla ZZS KVK**

(pozn. ilustrační foto)

Boční pohled:



Zadní pohled



Čelní pohled barevného provedení víka motoru vozidla



Bezpečnostní prvky na hranách otevřených dveří – požadavek přední dveře řidiče a spolujezdce



### Ostatní fotodokumentace

Foto k bodu č.24



## Seznam příloh:

1. Požadavky na zobrazovací jednotku (navigační tablet)
2. Mobilní technologie – minimální akceptovatelné požadavky
3. GPS vozidlová jednotka - technická specifikace

**Příloha č. 1 technické specifikace**

| Zobrazovací jednotka pro navigaci  |                                                                          |     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| minimální akceptovatelné požadavky |                                                                          |     |
| <b>Výrobce: Radium</b>             |                                                                          |     |
| <b>Typ: PC7145</b>                 |                                                                          |     |
| 1                                  | 7" dotykový displej                                                      | ano |
| 2                                  | rozlišení min 800x480                                                    | ano |
| 3                                  | provozní teplota min -20°C až +60°C                                      | ano |
| 4                                  | RAM min. 4GB                                                             | ano |
| 5                                  | procesor min. 1 GHz                                                      | ano |
| 6                                  | komunikační rozhraní RS232                                               | ano |
| 7                                  | OS Android 9 a vyšší                                                     | ano |
| 8                                  | umístění v zorném poli řidiče - toto je nutné konzultovat se zadavatelem | ano |
| 9                                  | ROM – SSD min. 50GB (využitelná)                                         | ano |

| SW do jednotky pro navigaci: |                                                                                                                                            |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                            | navigační SW                                                                                                                               | ano |
|                              | SW komunikující se zdravotnickým operačním střediskem ZZS KVK přes AVL systém, s funkcemi příjem výzvy, zadávání a online zasílání statusů | ano |
| 3                            | kompatibilní se stávajícím AVL systémem                                                                                                    | ano |
|                              | možnost zobrazení polohy posádky a cíle i v jiných mapách (dodaných zadavatelem)                                                           | ano |
| 5                            | specifikaci mapového formátu definuje dodavatel tabletu                                                                                    | ano |

## Příloha č. 2 technické specifikace

| Mobilní technologie - minimální akceptovatelné požadavky |                                                                                                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Požadavky na mobilní tiskárnu:</b>                    |                                                                                                                                                               |     |
| <b>Výrobce: Brother</b>                                  |                                                                                                                                                               |     |
| <b>Typ: PJ863</b>                                        |                                                                                                                                                               |     |
| 1                                                        | technologie tisku přímý termální                                                                                                                              | ano |
| 2                                                        | rozlišení min. 300x300 dpi                                                                                                                                    | ano |
| 3                                                        | rozměry tiskárny max. 255x55x30mm                                                                                                                             | ano |
| 4                                                        | rychlost tisku min. 8 stran za minutu                                                                                                                         | ano |
| 5                                                        | tisk černobílý                                                                                                                                                | ano |
| 6                                                        | připojení USB, Bluetooth                                                                                                                                      | ano |
| 7                                                        | kompatibilita se systémy Windows 8,8.1,10,11                                                                                                                  | ano |
| <b>Příslušenství:</b>                                    |                                                                                                                                                               |     |
| 8                                                        | držák do auta s rychloupínáním pro tiskárnu (max. rozměr: 30x15x10)                                                                                           | ano |
| 9                                                        | napájecí adaptér do vozidla 12 V                                                                                                                              | ano |
| <b>Požadavky na odolný přenosný tablet:</b>              |                                                                                                                                                               |     |
| <b>Výrobce: Panasonic</b>                                |                                                                                                                                                               |     |
| <b>Typ: TOUGHBOOK G2</b>                                 |                                                                                                                                                               |     |
| 1                                                        | Procesor o výkonu min. 3000 hodnoty benchmark                                                                                                                 | ano |
| 2                                                        | dotykový displej min. 10" rozlišení min. 1920x1200 a SW klávesnice,                                                                                           | ano |
| 3                                                        | ovládání prsty (rozpoznání min. 5 současných doteků) nebo perem                                                                                               | ano |
| 4                                                        | funkčnost při teplotách -20 °C až 60 °C                                                                                                                       | ano |
| 5                                                        | konstrukční řešení vhodné do extrémních podmínek                                                                                                              | ano |
| 6                                                        | min. kapacita HDD 128GB požadovaná technologie SSD, min. 8GB RAM                                                                                              | ano |
| 7                                                        | integrována WiFi a Bluetooth                                                                                                                                  | ano |
| 8                                                        | modem 4G/LTE                                                                                                                                                  | ano |
| 9                                                        | modul GPS                                                                                                                                                     | ano |
| 10                                                       | minimální doba provozu na baterie 6 hodin                                                                                                                     | ano |
| 11                                                       | webkamera + zadní kamera                                                                                                                                      | ano |
| 12                                                       | min. 1x USB port                                                                                                                                              | ano |
| 13                                                       | konektor pro dokovací stanici                                                                                                                                 | ano |
| 14                                                       | operační systém Windows kompatibilní s používanou technologií ZZS KVK (minimálně Windows 10)                                                                  | ano |
| 15                                                       | maximální hmotnost 1,2 Kg                                                                                                                                     | ano |
| 16                                                       | Modul SmartCard reader                                                                                                                                        | ano |
| 16                                                       | příslušenství pro ergonomické držení přenosného počítače v ruce + tablet musí být schopno vložit do dokovací stanice s příslušenstvím pro ergonomické držení. | ano |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17                      | Odnímatelná klávesnice s touchpadem a držákem/stojánkem tabletu, krytí IP-65. Tablet musí být schopno vložit do dokovací stanice s klávesnicí.                                                                                                                                                     | ano |
| 18                      | <b>certifikovaný držák pro vodorovné uchycení dokovací stanice</b> (s dokovací stanicí pro zajištění napájení a rozšíření portů. Dokovací stanice musí umět pojmout odolný přenosný tablet, včetně klávesnice. + ostatní příslušenství pro montáž do vozu + napájecí adaptér pro dokovací stanici. | ano |
| 19                      | minimální požadované testy na odolnost přístroje:                                                                                                                                                                                                                                                  | ano |
| 20                      | 1. krytí přístroje: min. IP65,                                                                                                                                                                                                                                                                     | ano |
| 21                      | 2. odolnost: MIL-STD 810G                                                                                                                                                                                                                                                                          | ano |
| <b>Další požadavky:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 22                      | doprava do místa plnění                                                                                                                                                                                                                                                                            | ano |
| 23                      | instalace a uvedení do provozu s předvedením funkčnosti                                                                                                                                                                                                                                            | ano |
| 24                      | návod na obsluhu v češtině                                                                                                                                                                                                                                                                         | ano |
| 25                      | prohlášení o shodě v češtině                                                                                                                                                                                                                                                                       | ano |
| 26                      | zaškolení personálu                                                                                                                                                                                                                                                                                | ano |

## Příloha č. 3 Technické specifikace

| GPS vozidlová jednotka - minimální akceptovatelné požadavky |                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Požadavky na GPS vozidlovou jednotku:</b>                |                                                                                             |     |
| <b>Výrobce: Radium</b>                                      |                                                                                             |     |
| <b>Typ: AO-AKOM GPS/GSM vrtaná anténa bez zářiče</b>        |                                                                                             |     |
| 1                                                           | Napájecí napětí alespoň 7 až 33 V.                                                          | ano |
| 2                                                           | Odběr při plném provozu max. 250mA.                                                         | ano |
| 3                                                           | Odběr v režimu spánek max. 4mA                                                              | ano |
| 4                                                           | Možnost připojení externí antény pro GPS i GSM signál.                                      | ano |
| 5                                                           | Podpora 2G i 4G sítě.                                                                       | ano |
| 6                                                           | Schopnost souběžného odesílání dat na více dispečinků.                                      | ano |
| 7                                                           | Absolutně nutná plná kompatibilita se stávajícím monitorovacím systémem zadavatele.         | ano |
| 8                                                           | Možnost dálkové kontroly a parametrizace „on air“.                                          | ano |
| 9                                                           | Integrovaná paměť pro zachování dat přímo v jednotce pro období min. 30 dnů.                | ano |
| 10                                                          | Volitelná frekvence snímání a odesílání polohových dat, s minimální hodnotou každých 5 sec. | ano |
| 11                                                          | Vstupy pro připojení minimálně 4 externích periferií (typu dveře, maják, siréna )           | ano |

## Prohlášení účastníka

Název nadlimitní veřejné zakázky na dodávky:

**„Pořízení sanitního vozidla RZP 2025 – 2 ks“**

### Identifikační údaje účastníka:

**Obchodní firma:**

**FD servis Praha, s.r.o.**

Sídlo podnikání:

Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO:

257 10 427

DIČ:

CZ25710427

Statutární orgán:

Jiřina Mašková, jednatelka

František Mašek, jednatel

### Prohlášení účastníka:

Účastník čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

### Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka:

V Praze dne 3.7.2025

 **FD servis Praha, s.r.o.**  
Zastavby sanitních a užitkových vozidel  
Kauč 26, 251 01 Říčany u Prahy  
IČO: 25710427 DIČ: CZ25710427

.....  
Jiřina Mašková, jednatel

MP

# Cenová nabídka

ZAKÁZKA: Pořízení sanitního vozidla RZP 2025 - 2 ks

Zadavatel:  
Účastník:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace  
FD servis Praha, s.r.o.

## Dodávka předmětu plnění

| popis                                       | MJ | Množství | J.cena [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH] |
|---------------------------------------------|----|----------|---------------------|--------------------------|
| sanitní vozidlo vč. nástavby                | ks | 2        | 2 916 206,00        | 5 832 412,00             |
| nosítka s podvozkem vč. zádržného systému   | ks | 2        | 587 103,00          | 1 174 206,00             |
| radiostanice vozidlová                      | ks | 2        | 59 650,00           | 119 300,00               |
| radiostanice - montážní sada                | ks | 2        | 23 470,00           | 46 940,00                |
| ruční svítlna                               | ks | 2        | 4 610,00            | 9 220,00                 |
| hasicí přístroj                             | ks | 2        | 1 290,00            | 2 580,00                 |
| 2DIN zobrazovací jednotka                   | ks | 2        | 39 860,00           | 79 720,00                |
| odolný přenosný počítač                     | ks | 2        | 73 980,00           | 147 960,00               |
| tiskárna vč. držáku                         | ks | 2        | 17 201,00           | 34 402,00                |
| dokovací stanice pro odolný přenosný tablet | ks | 2        | 25 130,00           | 50 260,00                |
| lednice                                     | ks | 2        | 6 120,00            | 12 240,00                |
| kamera                                      | ks | 2        | 4 780,00            | 9 560,00                 |

## Náklady dodávky předmětu plnění celkem

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Cena v Kč bez DPH | 7 518 800,00 |
| DPH v Kč          | 1 578 948,00 |
| Cena v Kč vč. DPH | 9 097 748,00 |

 FD servis Praha  
Zastavby sanitních a zádržných vozidel  
Kuri 26, 251 00 Říčany u Prahy  
IČO: 25710427 / DIČ: CZ25710427