

KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Sídlo: Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
Zástupce: Libor Šubrt, ředitel KaM
IČO: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Kupujícího: XXXX

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: GASTROFORM, s.r.o.
Sídlo: Ondrova 159/9, Brno, 63500
Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 78901 vedená u Krajského soudu v Brně
Zástupce: Mgr. Pavel Prostřední
IČO: 01637801
DIČ: CZ01637801
Bankovní spojení: 2100413696/2010 (Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1)
Kontaktní osoba Prodávajícího: XXXX

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT KOUPE

- 1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je gastro zařízení a další vybavení do stravovacího zařízení Kupujícího.
- 2) Předmět koupě a požadavky na něj jsou blíže specifikovány v Kalkulaci nabídkové ceny, která je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její příloha č. 1, a v dokumentaci zpracované spol. Hexaplan International spol. s r.o., se sídlem Jílkova 1537/124, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 607 45 665 (dále jen „Dokumentace“), která je neomezeně a veřejně dostupná na stránkách [Přímý odkaz na profil https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/811174](https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/811174) (ID zakázky 3235).
- 3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě,
 - b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,
 - a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.
- 4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:
 - a) Předmět koupě dopravit, provést jeho montáž, instalaci a integrovat jej se zařízením stavby, ve které bude instalován, a to v souladu s Dokumentací,
 - b) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
 - c) provést zaškolení obsluhy Předmětu koupě Kupujícího,
 - d) předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě
- 5) Prodávající se dále zavazuje Předmět koupě dopravit v obalech vyrobených ze snadno recyklovatelného materiálu, materiálu z obnovitelných zdrojů nebo musí být Prodávajícím zajištěn systém pro vícero použití obalů. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenkou, papírem, plasty, textiliemi). Nepřípustným obalem dle této Smlouvy je obal z PVC.

II. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za Předmět koupě kupní cenu ve výši:

Kupní cena bez DPH	4 699 775,00 Kč
Výše DPH v Kč	986 952,75 Kč
Kupní cena vč. DPH	5 686 727,75 Kč

Kupní cena je rozepsána v příloze č. 1 Smlouvy.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději **do 60 dnů od výzvy zaslané Kupujícím Prodávajícímu na e-mail: XXXXX**. Výzva bude Prodávajícímu zaslána nejpozději do 31. 8. 2025. Pakliže Smlouva nabyde účinnosti až po 31.8.2025, zavazuje se Prodávající odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Prodávající není oprávněn předávat Předmět koupě po částech.
- 2) Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že:
 - a) splní veškeré svoje závazky dle čl. I odst. 4 Smlouvy a
 - b) bude převzat jako bezvadný Kupujícím.

- 3) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, resp. zahájit jeho instalaci. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.
- 4) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v místě plnění, kterým je:
 - **Vysoké učení technické v Brně, budova C FCH VUT v Brně, na adrese Purkyňova 118, 61200 Brno**
- 5) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě, či jeho část, a podepsat předávací protokol:
XXXXXX
- 6) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 1) Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je **5 let** ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím.
- 2) Prodávající je povinen dostavit se během Záruční doby do místa plnění k odstranění vad Předmětu koupě **nejpozději do 30 minut** od uplatnění vady Kupujícím v rámci pracovní doby, kterou se rozumí 6 až 17 hodin v pracovní dny. V případě prodloužení Prodávajícího oproti lhůtě dle předchozí věty je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ prodloužení (v rámci pracovní doby). V ostatním platí čl. V. Všeobecných nákupních podmínek VUT.

V. POJIŠTĚNÍ

Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností ze Smlouvy (tj. do konce běhu záruční doby na kteroukoliv část Předmětu koupě včetně splnění jeho povinností plynoucích z případně uplatněných vad Kupujícím v rámci záruky) bude mít sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Prodávajícího za škodu, která vznikne Kupujícímu nebo třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním Smlouvy v důsledku činnosti Prodávajícího pro případ způsobení škody, a to s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 5 000 000 (slovy: pět milionů) Kč. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací. Tuto pojistnou smlouvu se Prodávající zavazuje kdykoliv na požádání předložit kontaktní osobě Kupujícího k nahlédnutí. Nesplnění závazků dle tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Nedílnou součástí Smlouvy je:
 - a) Příloha č. 1 – Kalkulace nabídkové cenySmluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až VI. Smlouvy přednost před ustanoveními přílohy Smlouvy.
- 2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně

ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na <http://vut.cz/vnp>, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy.

- 3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4) Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 5) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
- 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 7) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 8) Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým elektronickým podpisem.
- 9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně

V Brně

Dne 2.9.2025

Libor Šubrt, ředitel

KaM za Kupujícího

Dne 26.8.2025

Mgr. Pavel Prostřední,

jednatel za Prodávajícího

Úprava stávajících prostor stravovacího zařízení v areálu VUT FCH – gastro vybavení

Příloha D - Kalkulace nabídkové ceny

Číslo položky dle technické specifikace	Název a popis	ks	Výrobce	Model	cena / ks	Σ bez DPH
Místnost: VÝDEJ JÍDEL - m.č. 2105						
1	Neutrální stůl výdejní linky, pojezdová dráha. Celonerezové provedení. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem. Pření část výdejní linky dekorována komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. Z pozice obsluhy křídlová dvířka. Délka 800mm, Hloubka maximálně 700mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	88 000 Kč	88 000 Kč
2	Modul výdejní linky obsahující tři pozice na výdej jídel uložených v GN 1/1. Možnost uložení i GN 1/3 a GN 1/2. Bezpečné a ergonomické ukládání gastronádob do výdejní linky z boku zasouváním - bezpečnější na manipulaci. Ohřev pokrmů v gastronádobách bez použití vody eliminující nadbytečné páry, umožňuje okamžitý ohřev pokrmů v GN. Ekonomicky úsporný provoz snižující náklady na spotřebu elektrické energie. Ohřevný prostor na uložení GN snadno čistitelný bez viditelných spár. Okamžitý ohřev bez nutnosti přehřevu vany. Celkový maximální příkon 1 kW na ohřev celkem 3x GN 1/1. Součástí pojezdová dráha plná s prolisem na vedení podnosů. Pojezdová dráha sklopná bez použití šroubů. Sklopný mechanismus opatřen pojistkou. Celonerezové provedení kontrukce. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem bez šroubů. Pření část výdejní linky obložena dřevodekorem dle výběru architekta. Součástí skleněná dechová clona s horním osvětlením. Součástí integrovaná zásuvka 230V na připojení doplňkových spotřebičů. Vrchní pracovní deska z materiálů tvrzený kámen z křemenných materiálů a variabilních pigmentů s vysokou odolností, lisovaný, bez porů. Odstín pracovní desky určí architekt.	1	HUPFER + UNIS JAKOS nerez korpus + Dřevovýroba	Thermadry GN3/1 + zakázková výroba korpusu	331 000 Kč	331 000 Kč
3	Modul výdejní linky se zálivem pro uložení podavače na talíře. Pojezdová dráha. V jednom designovém provedení jako ostatní moduly výdejní linky. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem. Přední část výdejní linky dekorována komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. Délka maximálně 550mm, hloubka maximálně 700mm.	2	UNIS JAKOS + Dřevovýroba	Zakázková výroba z nerez	49 500 Kč	99 000 Kč
4	Vyhřívavý zásobník na talíře, kapacita 50 talířů, celonerezové provedení, kolečka s brzdou, nastavení teploty intenzity ohřevu otočným knoflíkem. Rozměrově vhodný pro uložení do modulu výdejní linky se zálivem pro uložení podavače na talíře. Příkon maximálně 0,7kW	1	ABNER	EPT 1/V	19 300 Kč	19 300 Kč
5	Modul výdejní linky obsahující čtyři pozice na výdej jídel uložených v GN 1/1. Možnost uložení i GN 1/3 a GN 1/2. Bezpečné a ergonomické ukládání gastronádob do výdejní linky z boku zasouváním - bezpečnější na manipulaci. Ohřev pokrmů v gastronádobách bez použití vody eliminující nadbytečné páry, umožňuje okamžitý ohřev pokrmů v GN. Ekonomicky úsporný provoz snižující náklady na spotřebu elektrické energie. Ohřevný prostor na uložení GN snadno čistitelný bez viditelných spár. Okamžitý ohřev bez nutnosti přehřevu vany. Celkový maximální příkon 1,4 kW na ohřev celkem 4x GN 1/1. Součástí pojezdová dráha plná s prolisem na vedení podnosů. Pojezdová dráha sklopná bez použití šroubů. Sklopný mechanismus opatřen pojistkou. Celonerezové provedení kontrukce. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem bez šroubů. Pření část výdejní linky obložena dřevodekorem dle výběru architekta. Součástí skleněná dechová clona s horním osvětlením. Součástí integrovaná zásuvka 230V na připojení doplňkových spotřebičů. Vrchní pracovní deska z materiálů tvrzený kámen z křemenných materiálů a variabilních pigmentů s vysokou odolností, lisovaný, bez porů. Odstín pracovní desky určí architekt.	1	HUPFER + UNIS JAKOS nerez korpus + Dřevovýroba	Thermadry GN4/1 + zakázková výroba korpusu	369 500 Kč	369 500 Kč
6	Vyhřívavý zásobník na talíře, kapacita 50 talířů, celonerezové provedení, kolečka s brzdou, nastavení teploty intenzity ohřevu otočným knoflíkem. Rozměrově vhodný pro uložení do modulu výdejní linky se zálivem pro uložení podavače na talíře. Příkon maximálně 0,7kW	1	ABNER	EPT 1/V	19 300 Kč	19 300 Kč
7	Chlazená vitrína samoobslužná. Přístup ze strany zákazníka, pojezdová dráha. Pohledové provedení lamino dekor s imitací dřeva v designu výdejní linky. Celonerezové provedení. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem. Pření část výdejní linky dekorována komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. Samoobslužné provedení s výklopnými dvířky. 3 patra. Police s LED osvětlením vystavňho prostoru. Délka minimálně 1300 mm. Plně zabudováno do výdejní linky. Příkon maximálně 600 Watt.	1	UNIS JAKOS + Dřevovýroba	Zakázková výroba samoobslužná chlazená vitrína	218 000 Kč	218 000 Kč
8	Neutrální stůl výdejní linky. Celonerezové provedení. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem. Pření část výdejní linky dekorována komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. S prostorem pro podavače košů 500x500mm. Délka 120mm, Hloubka maximálně 700mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	79 800 Kč	79 800 Kč
9	Zabudovaný podavač na koše 500x500 na skleničky. Zabudované do pozice 15	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	47 800 Kč	47 800 Kč
10	Výdejník vody na nechlazenou filtrovanou vodu, chlazenou vodu a chlazenou syčenou vodu pomocí CO2. Sodobar zabudovaný do výdejní linky. Chladicí jednotka sodobaru schovaná v polici pod pracovní deskou. Výkon minimálně 35 litrů za hodinu	1	SINOP	Base stream PLUS	48 800 Kč	48 800 Kč
11	Neutrální stůl výdejní linky. Celonerezové provedení. Nohy zakryté nerezovým odnímatelným krytem. Pření část výdejní linky dekorována komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. Délka maximálně 1600 mm (s tolerancí +/- 5% - doměrek na délku stěny) Hloubka maximálně 700mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	88 600 Kč	88 600 Kč
12	Nerezový příbormík s GN s krytem z polykarbonátu. Umístěné na můstku v úrovni očí. Prostor pod příbormíkem s možností uložení doplňků na stolování.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	18 200 Kč	18 200 Kč
13	Zabudovaný podavač podnosů o velikosti 530x325mm. Celonerezové provedení. Zabudováno do pozice 18.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	47 800 Kč	47 800 Kč
14	Udržovací skříň. Kapacita 5x GN1/1 (variabilní uspořádání), vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varoteka. Ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje, intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin, jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny, nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující, popis postupu a vhodného příslušenství, možnost uložení vlastního programu včetně pojmenování. Manuální režim s řízením času vsunutí, šetrné vytápění pomocí odporového topného drátu, ventilátor chlazení elektroniky, dvířka s regulací vlhkosti 100 % / 50 % / 0 %, vstup USB pro aktualizaci SW. Kapacita vaření přípravy 100 porcí. Funkce dušení, vaření, pečení, regenerace a šetrné udržování masa a uzenin. 4x madlo pro lepší manipulaci, vnitřní zaoblená komora ve standardu H3, vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus, indikace otevřených dveří, signalizace přehřátí komory, zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu. Příkon maximálně 1,1 kW	1	Holdmaker +	51+	84 000 Kč	84 000 Kč
15	Pracovní stůl atypického tvaru s dřezem 300x400x250 mm uprostřed, skříňové provedení, hygienický zadní lem. Nerezový pracovní stůl. Hygienické provedení s okapovou hranou. Pracovní deska tloušťky minimálně 40 mm, hygienický zadní lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana r 10mm. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Přední část, dvířka, dekorováno komaxitovou barvou v odstínu RAL dle požadavku architekta. Délka 2050 mm, Hloubka 700 v hluboké části pod konvektomatem a maximálně 400mm ve zosené části. Pracovní výška 900mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	64 800 Kč	64 800 Kč
16	Stolní baterie s loketním ovládáním pomocí pružného pákového ramena, aby se zabránilo rázům na směšovací kartuš pomocí ovládání uživatelem. Délka ovládacího ramena páky 250mm - 270mm. Směšovací páková kartuš monobloková, celonerezové provedení, hloubka ramene 210-220 mm, výška 150-170 mm.	1	Klarco	STYL 1S.2962.00.82	2 750 Kč	2 750 Kč
17	Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry. Ovládání pomocí dotykového grafického displeje o velikosti minimálně 10". Ovládání v českém jazyce. Vestavěný digitální návod k obsluze. Kapacita 6x GN 2/3. Příkon maximálně 5,9kW. Hloubka maximálně 560mm vzhledem k dispozičnímu uspořádání. Automatická funkce zchlazení komory. Automatické mytí a odvápnění komory a bojleru. Přesné měření vlhkosti s tolerancí 1%. Provozní režimy: pára 30 °C–130 °C, horký vzduch 30 °C–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30 °C–300 °C. Automatická funkce pro regeneraci a finishing jídel. Možnost nastavení deseti nejoblíbenějších varných procesů. Možnost individuálního nastavení pro jednotlivé uživatele. Vzdálené připojení a dohled nad nastavením konvektomatu pomocí Wifi - přes počítač, tablet. Systém pro kontrolu čtenosti čištění a odvápnění konvektomatu s automatickým upozorněním. Vestavěná ruční sprcha s navijecím mechanismem, vestavěný uzávěr vody a plynulé dávkování proudy. Systém automatické servisní diagnostiky se zobrazováním servisních hlášení. Integrovaná teplotní sonda s minimálně pěti body. Možnost individuálního programování, minimálně 1100 programů a až dvanácti kroků. Ventilátor s minimálně pěti rychlostmi. Bezpečnostní dveře se třemi skly a zadní ventilací.	1	Rational	XS 6-2/3	229 900 Kč	229 900 Kč
18	Elektrická grilovací deska, povrchová úprava chrom, hladká. Příkon minimálně 5,4 kW, šířka maximálně 400mm	1	Modular Professional	R70/40FTE/SR/T	58 900 Kč	58 900 Kč

19	Elektrická fritéza. Provedení nad mrazicí podstavbu. Výpustný kohout. Výklopná topná tělesa. Objem minimálně 2x 10 litrů. Součástí dodávky košík na jednu vanu a 2x košík na 1/2 vany. Příkon minimálně 18kW. Šířka maximálně 800mm	1	Modular Professional	R70/80FRES/2V10/T	87 800 Kč	87 800 Kč
20	Mrazicí podstavba. Digitální ovládání, Rozsah teplot -22°C / -15°C. Nerezové provedení s povrchovou úpravou v barvě RAL dle požadavku architekta. 2x zásuvka, 2 moduly. Ekologické chladivo R290. Klimatická třída 5 nebo lepší. Odmrazování horkým plynem. Umístění pod varnou technologii - grilovací desku a fritézu. Délka 1200mm. Hloubka maximálně 690mm.	1	Coldline	TS12/1B-490	149 400 Kč	149 400 Kč
21	Vozík vyhřívaný pro uchovávání a dohřívání teplých pokrmů. Nastavitelný rozsah teplot v rozsahu +30°C až +95°C. Přesná regulace teploty po 1°C. Rovnoměrná cirkulace horkého vzduchu v celém prostoru. Dvojitě izolované stěny. Ukazatel teploty, dveře s manipulačním madlem. Minimálně 30ks prolisovaných zásuvů pro uložení mělkých plechů. Objemová kapacita minimálně 15 kusů GN1/1 hloubky 65mm. Celonerezové provedení v hygienickém standardu H1. Maximální šířka 545mm, maximální hloubka 820mm vzhledem k prostorovému uspořádání v kuchyni. Pogumovaná tichá kolečka, bez částí a spojů, které by mohly podléhat korozi. Úsporný provoz, izolované stěny. Maximální příkon 1 kW. Horní část s nerezovým zábradlím na 3 stranách.	1	B.PRO	BPTE30H	136 900 Kč	136 900 Kč
Místnost: UMÝVÁRNA NÁDOBÍ - m.č. 2092c						
21	Velký mycí dfez, hloubka vany 300 mm, hygienický zadní a pravý lem. Hygienický zadní a pravý lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm. Jeklová konstrukce z profilu minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Délka 1000mm, Hloubka 700mm, výška 900mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	25 900 Kč	25 900 Kč
22	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlátorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzavěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápnění vodním kamenem, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závítová hřídel O1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Ocelová pružina, která vede nerezovou hadici sprchy potažena materiálem pro ochranu před korozi, poškrábáním a zajištění hygienického standardu. Podpěra pružiny, úchytky ke zdi a hák na uchycení sprchy jsou celokovové s povrchovou úpravou proti zavápnění a korozi. Variabilní úchytky na stěnu, celokovová. Nerezové stupačky (18/10), šroubový úchytný systém kohoutků a dvojitě o-kroužky k zaručení perfektního těsnění. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm.	1	Klarco Italy	3E.2100.4L.11	16 000 Kč	16 000 Kč
23	Podstolová myčka provozního nádobí, mycí koš 600x500 mm, aktivní filtr nečistot z mytí, grafická obrazovka s displejem zobrazující průběh mytí, možnost konfigurace parametrů stroje, možnost nastavení minimálně devíti mycích programů s různým nastavením teploty mytí, tlaku, množství mycího a oplachového prostředku a času. Zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadní čerpadlo. Aktivní filtr nečistot z mycího tanku, nezávislá pumpa pro oplach, IPX5 krytí, osvětlení prostoru myčky při otevřených dveřích, nerezové trubice pro dávkování mycího prostředku. Zásuvná výška min 435mm. Možnost kompletní konfigurace mycího cyklu dle Sinnerova kruhu. Kompletní diagnostické zobrazení do stavu myčky, nefunkčních částech, diagnostiky stavu komponent. Možnost vícepoziciho zavření dveří - mezipozice pro polootevřenou myčku při odvětrávání. Systém pro detekci úniku vody, kompletní provedení z nerez, samočistící program, program pro odvápnění komory myčky. Zabudovaná reversní osmóza pro úpravu vody na chodivost max. 80 microSiemens pro mytí příborů a zajištění zcela hygienického mytí stolního nádobí. Zabudovaný předfiltr chloru uživatelsky vyměnitelný obsluhou myčky. Zpětná rekuperace tepla a odpadních par pro minimalizaci úniku par do prostoru kuchyně. Nerezové výměníky tepla. Systém pro úsporu elektrické energie - management spotřeby a příkonu elektrické energie. Spotřeba vody na mycí cyklus max 2,8 litru. Umístění myčky pod stůl hloubky 700mm. Integrovaná vzdálená servisní diagnostika a nastavení myčky.	1	MEIKO	Premium Class M-iClean UL + GIO MODULE + M-iClean ComfortAir heat recovery	278 600 Kč	278 600 Kč
24	Pracovní stůl, hygienický zadní a levý lem. Nerezový pracovní stůl. Hygienické provedení. Pracovní deska tloušťky minimálně 40 mm, hygienický zadní a levý lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm. Jeklová konstrukce z profilu minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Délka 1040 mm s tolerancí +/- 5 % - doměrek do prostoru v nice. Hloubka 700mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	22 800 Kč	22 800 Kč
25	Celonerezový regál, police nerezové s perforací, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže, možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 4 police. Hloubka regálů 500 mm, Výška 1800 mm, Modul: 900 mm (min nosnost police 350 Kg). AFNOR / TUV certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031	1	Artinox	IN-FIX Inox Plus	16 820 Kč	16 820 Kč
26	Vyhřívaný zásobník na talíře, kapacita 50 talířů	1	ABNER	EPT 1/V	19 300 Kč	19 300 Kč
27	Výstupní stůl k myčce. Nerezový pracovní stůl. Hygienické provedení. Pracovní deska tloušťky minimálně 40 mm, hygienický zadní lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm. Jeklová konstrukce z profilu minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Vedení košů hloubky 650mm. Nerezová police. Délka 600mm, Hloubka maximálně 750mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	19 100 Kč	19 100 Kč
28	Myčka stolního nádobí, průchozí. Kapacita až 60 košů za hodinu. Možnost nastavení min 6 mycích programů v závislosti na typu umývaného nádobí. Rozměr koše 650x500mm nebo 650x600mm. Vstupní výška min 560mm. Automatický zdvih a zavírání mycí korby s automatickou detekcí koše v myčce - plně automatizované zavírání a otvírání korby myčky bez nutnosti ruční manipulace. Zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku. Čerpadlo oplachu, nerezové trubice pro dávkování mycího a oplachového prostředku. Grafický dotykový ovládací displej s možností nastavení parametrů mytí a čtení servisních informací - diagnostika čidel a provozních dat. Diagnostika kvality vody v mycí nádrži. Kompletní nastavení parametrů mytí - tlak, teplota, délka mycího cyklu, množství mycího a oplachového prostředku. Aktivní filtr mycího tanku, automatický čistící systém myčky. Ovládání v českém jazyce. Zabudovaná reversní osmóza pro mytí příborů a sklenic. Součástí myčky filtr uživatelsky vyměnitelný filtr chloru. Myčka bude umístěná v rohu - hygienický zázrýt mezi stěnou a myčkou. Tepelný výměnník pro rekuperaci odpadních par a snížení vypouštění odpadních par do prostoru. Tepelný výměnník z nerez s automatickou samočistící funkcí, eliminace odpadních par a vyzařování technologického tepla (produkce par max 1,3 kg/h, hlučnost max 67dB, tepelná emise max 2,7 kW při 25 mycích cyklech za hodinu). Grafická barevná signalizace průběhu mycího cyklu.	1	Meiko	Premium Class M-iClean HL + GIO MODULE Reversní osmóza + AirConcept heat recovery rekuperace	529 825 Kč	529 825 Kč
29	Vstupní stůl do myčky s dfezem 500x400x250 mm vpravo, Nerezový pracovní stůl. Hygienické provedení. Pracovní deska tloušťky minimálně 40 mm, hygienický zadní a levý lem v= 200 mm, zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm. Jeklová konstrukce z profilu minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Vedení košů. Nerezová police pro uložení mycích detergentů a změkčovače. Zabudovaná stěrka na talíře, odnímatelná, s gumovou stěrkou. Délka 1220 mm s tolerancí +/- 5 % - doměrek mezi myčkou a zdí. Hloubka maximálně 750 mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	43 200 Kč	43 200 Kč
30	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Certifikát o provedení bez použitých karcinogenních materiálů s obsahem PAH, PAU - Polycyklické Aromatické Uhlovodíky. Tlaková sprcha osazena úsporným perlátorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5%) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzavěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, plastová ruční závěra sprchy z CalcFree materiálu odolnému proti zavápnění vodním kamenem, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie. Závítová hřídel O1/2" s délkou minimálně 80 mm pro pevné a stabilní uchycení do pracovní desky, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Ocelová pružina, která vede nerezovou hadici sprchy potažena materiálem pro ochranu před korozi, poškrábáním a zajištění hygienického standardu. Podpěra pružiny, úchytky ke zdi a hák na uchycení sprchy jsou celokovové s povrchovou úpravou proti zavápnění a korozi. Variabilní úchytky na stěnu, celokovová. Nerezové stupačky (18/10), šroubový úchytný systém kohoutků a dvojitě o-kroužky k zaručení perfektního těsnění. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm.	1	Klarco Italy	3E.2100.4L.11	16 000 Kč	16 000 Kč
31	Automatický změkčovač vody. Digitální ovládací displej. Objem pryskyřice minimálně 15 litrů. Kapacita zásobníku na sůl minimálně 15 Kg. Maximální spotřeba soli na regeneraci 2Kg. Maximální šířka 270mm, Maximální výška 605mm. Umístění pod stůl na polici. Kapacita minimálně 43.000 litrů při 1*dGh, průtok minimálně 1560 litrů za hodinu. Tlaková ztráta maximálně 1bar. Součástí filtr pevných částic.	1	BWT	Aquadial 15	21 200 Kč	21 200 Kč
32	Sběrný pojízdný vozík na podnosy. Pojme dvanáct kusů podnosů podle gastronomie (530 x 325 mm). Konstrukční nosnost minimálně 150Kg celková, přepádné minimálně 4,5 Kg na polici. Trojstranné boční a zadní opláštění, barevný při čištění lze díly opláštění kompletně sejmut, jemný plech, oboustranné elektrolyticky pozinkovaný, opatřený práškovým nástříkem v barvě dle volby architekta výběrem ze vzorníků. Rozetě pojezu 125mm. Obsahuje vyjímatelnou spodní odkládací desku. Nerezová plastová kolečka, vhodná do potravinářského provozu - dle DIN normy 18867-8.	7	B.PRO	TAW 12 GN + Trojstranné boční a zadní opláštění	27 600 Kč	193 200 Kč

33	Podnos - jídelní táč, rozměr 530x325 mm. Materiál odolná polyesterová pryskyřice s výtzuhami. Materiál odolný vůči skvmám a poškrábání. Materiál je narázuvzdorný a odolný vysokým teplotám při strojním mytí. Vhodný pro intenzivní mytí v průmyslové myčce na nádobí. Teplotní odolnost minimálně 135°C. Ploché hrany a zesílené rohy. Konstruktivní provedení s odvětrávacími vymezovacími výstupky zajišťující cirkulaci vzduchu při stohování a rychlejší schnutí. Možnost provedení potisku. Barevné provedení v odstínech šedé a bílé.	120	Melform	VERSA	370 Kč	44 400 Kč
Místnost: SKLAD - m.č. 2092d						
34	Celonerezový regál, police nerezové plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže, možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 4 police. Hloubka regálu 500 mm, Výška 1800 mm, Modul: 1500 mm (min nosnost police 300 Kg). AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031	1	Artinox	IN-Fix Inox PLUS	27 800 Kč	27 800 Kč
35	Celonerezová chladnička. Uzamykatelné Prosklené dveře. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Otevírání dveří doleva. Nerezové vysokonosné police s perforací umístěné ve stavitelných zásuvech. Šířka police minimálně 530mm. Hloubka roštu minimálně 410mm. Počet roštových polic 5. Celonerezové provedení vnějšího i vnitřního pláště z vysokojakostní nerezové nemagnetické oceli AISI 304i. Vnitřní hygienické provedení se zaoblenými rohy. Monoblokový systém chlazení. Wifi modul pro vzálené připojení, ukládání HACCP alarmů a teplot. Vzdálená technická a servisní diagnostika všech parametrů chladicího systému. Možnost nastavení zasilání alarmů e-mailem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. Ventilované chlazení. Ekologické chladivo R290. Rozsah teplot +2°C - +12°C nebo větší. Ekologická třída chlazení D nebo lepší. Klimatická třída 5 nebo lepší. Objem minimálně 262 litrů dle Evropské normy dle normy 2015/1094-IV. Spotřeba maximálně 1,96 kWh / 24 hodin, příkon maximálně 0,28kW. Zámek dveří. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Minimálně 50mm izolace chladicího prostoru pro zajištění stálé teploty a ohřevu vnitřního prostoru okolní teplotou. Maximální šířka 650mm, Maximální hloubka 590mm - dáno prostorovým uspořádáním a dodržením dispozičního řešení.	1	Rilling	AHK MN041 00V1	63 500 Kč	63 500 Kč
36	Celonerezová chladnička. Uzamykatelné Prosklené dveře. S LED osvětlením vnitřního prostoru. Otevírání dveří doleva. Nerezové vysokonosné police s perforací umístěné ve stavitelných zásuvech. Šířka police minimálně 530mm. Hloubka roštu minimálně 410mm. Počet roštových polic 5. Celonerezové provedení vnějšího i vnitřního pláště z vysokojakostní nerezové nemagnetické oceli AISI 304i. Vnitřní hygienické provedení se zaoblenými rohy. Monoblokový systém chlazení. Wifi modul pro vzálené připojení, ukládání HACCP alarmů a teplot. Vzdálená technická a servisní diagnostika všech parametrů chladicího systému. Možnost nastavení zasilání alarmů e-mailem, možnost stažení HACCP dat v tabulkovém a grafickém znázornění teplotních křivek pro dokladování teplot. Ventilované chlazení. Ekologické chladivo R290. Rozsah teplot +2°C - +12°C nebo větší. Ekologická třída chlazení D nebo lepší. Klimatická třída 5 nebo lepší. Objem minimálně 262 litrů dle Evropské normy dle normy 2015/1094-IV. Spotřeba maximálně 1,96 kWh / 24 hodin, příkon maximálně 0,28kW. Zámek dveří. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Minimálně 50mm izolace chladicího prostoru pro zajištění stálé teploty a ohřevu vnitřního prostoru okolní teplotou. Maximální šířka 650mm, Maximální hloubka 590mm - dáno prostorovým uspořádáním a dodržením dispozičního řešení.	1	Rilling	AHK MN041 00V1	63 500 Kč	63 500 Kč
Místnost: BUFET ZÁPULTÍ - m.č. 2092b						
37	Chlazená vitrína s panoramatickým sklem - délka 1000 mm, hloubka 700 mm, 3 police, hranatý tvar. Panaromatické bezrámové kalené sklo bez lakování. Police s led osvětlením výstavního prostoru nad každou polici. Čelní obložení laminovaná DTD (navazující na sousední prvky) v barevném provedení ultra matné, barva mandlová. Barevný odstín odsouhlasí architekt dle vzorkovníku. Chladicí agregát na propan s nízkou hluchností a elektronicky řízenými expanzními ventily a ventilátory. Teplotní rozsah +4 / +8°C. Ventilované chlazení. Elektronicky řízený provoz s automatickým odtáváním a odpařováním. Výsuvný agregát monoblok pro snadné čištění a údržbu. Obvodové plechy v barevném provedení RAL dle požadavku architekta. Příkon maximálně 169 Watt	1	UNIS COOL	Panorama 1000 HEOSONE	145 000 Kč	145 000 Kč
38	Jednopákový kávovar profesionální espresso kávovar. LCD displej se zobrazením doby extrakce. Funkce automatického oplachu sprchy. Celonerezové filtrační páky. Samostatná tríska s horkou vodou s možností naprogramování dvou dávek horké vody dle požadovaného objemu. LED osvětlení. Zabudovaná Wifi a Bluetooth konektivita s připojením na mobilní telefon. Dva samostatné bojler na páru a na kávu. Parní tryska pro automatické našlehaní mléka. Elektronicky řízená teplota vody extrakce kávy a parní trysky pro přípravu našlehaného mléka. Integrovaná funkce automatického oplachu hlavy. Čelní panel k zákazníkovi v dekoraci dřeva. Bočnice v bílé barvě. Funkce pro možnost přípravy i překápané filtrované kávy. Příkon minimálně 2,6 kW. Maximální šířka 450mm.	1	VICTORIA ARDUINO	Eagle One Prima EXP + Easy Cream	158 000 Kč	158 000 Kč
39	Chladnička s ventilovaným chlazením. Podstolové provedení. Nerezové provedení. Prosklené dveře. Užžitný objem minimálně 130 litrů. Nosnost police minimálně 45Kg. Teplotní rozsah: +1°C až +15°C. Digitální ukazatel teploty. Spotřeba energie maximálně 0,9 kWh / 24 h. Třída chlazení C nebo lepší. Akustický alarm poruchy. LED Osvětlení, šířka maximálně 620 mm. Prostor pro uložení minimálně 90 kusů 0,5l PET lahví. Digitální displej s ukazatelem aktuální teploty.	1	Liebherr	FKUv 1663 Premium	28 490 Kč	28 490 Kč
40	Mlýnek na kávu v matné černé barvě, mlecí kameny průměru min 85mm, nastavení min. sedmi programů pro mletí kávy dle rychlosti mletí, váhy nebo času. Automatický vážící systém a mletí dle nastavené váhy s přesností na 0,1g namleté kávy. Dotykový grafický LCD displej s nastavením parametrů mletí. Barevné provedení v matné bílé barvě.	1	Victoria Arduino	MYG85 Black	85 000 Kč	85 000 Kč
41	Barový stůl, skříňové provedení, část desky pultu odklopná/sklopná. Zabudovaná křídlová dvířka pod výklopnou částí desky. Nerezová konstrukce s prvky na uchycení DTD obložení. Pracovní deska dřevo masiv (přesah 40mm k zákazníkovi, 10mm k obsluze), tloušťka desky 40mm. Čelní obložení laminovaná DTD v barevném provedení ultra matné, barva mandlová. Barevný odstín odsouhlasí architekt dle vzorkovníku. 2 police. 2x zásuvka se zámkem. Délka 1970 mm s tolerancí +/- 5 % - doměrek do daného prostoru. Hloubka 700mm	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	58 600 Kč	58 600 Kč
42	Kombinovaná chladnička a mraznička. Profesionální provedení Teplotní rozsah 1°C / +15°C nebo větší pro chladicí část a - 10° / -25°C nebo větší pro mrazicí část. Materiál pláště nerezová ocel. Prosklené dveře s madlem. Jednoduše uživatelsky zaměnitelné dveře. Digitální dotykový ovládací displej s možností nastavení chladničky. Určení pro profesionální použití. Maximální spotřeba elektrické energie za rok: 825kWh. Optická a akustická signalizace servisních alarmů, otevřených dveří a nárůstu teploty nad požadovanou úroveň. Wifi připojení do vzdáleného cloudu pro sledování provozních a servisních parametrů, slouží k plně vzdálené servisní diagnostice stroje včetně záznamu teplot a alarmů a vytváření jejich reportů. Vzdálené stažení HACCP dat o stroji dle potřeby uživatele. Vnitřní led osvětlení chlazeného prostoru. Vnitřní prostor nerezový nebo ve stříbrné barvě. Nosnost polic minimálně 40Kg deklarovaná výrobcem. Funkce pro rychlé zchlazení vkládané potraviny, která zvýší chladicí výkon na požadovanou dobu s automatickým vypnutím. Maximální šířka 600mm, maximální hloubka 700mm. Příkon maximálně 190 Watt.	1	Liebherr	FCFCvg 4032 Perfection	56 990 Kč	56 990 Kč
43	Chlazená vitrína s panoramatickým sklem - délka 600 mm, hloubka 700 mm, 3 police, hranatý tvar. Panaromatické bezrámové kalené sklo bez lakování. Police s led osvětlením výstavního prostoru nad každou polici. Čelní obložení laminovaná DTD (navazující na sousední prvky) v barevném provedení ultra matné, barva mandlová. Barevný odstín odsouhlasí architekt dle vzorkovníku. Chladicí agregát na propan s nízkou hluchností a elektronicky řízenými expanzními ventily a ventilátory. Teplotní rozsah +4 / +8°C. Ventilované chlazení. Elektronicky řízený provoz s automatickým odtáváním a odpařováním. Výsuvný agregát monoblok pro snadné čištění a údržbu. Obvodové plechy v barevném provedení RAL dle požadavku architekta. Příkon maximálně 159 Watt	1	UNIS CODL	Panorama 600 HEOSONE	134 000 Kč	134 000 Kč
44	Pracovní stůl s dřezem 300x400x250 mm vlevo, skříňové provedení, hygienický zadní lem. Prostor pro myčku. Zaoblená přední hrana r 10mm, hygienická přední okapová hrana min 10 mm. Jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 1,5mm. Skříňka pod dřezem s polici. Modul s prostorem pro myčku. Modul se zásuvkovým blokem - 3x zásuvka. Přední část, dvířka, dekorováno komaxitovou barvou v odstínu RAL dle požadavku architekta. Délka 2000 mm, Hloubka 600 mm. Pracovní plocha ve výšce 900mm.	1	UNIS JAKOS	Zakázková výroba z nerez	74 500 Kč	74 500 Kč
45	Bezdotyková baterie s infračerveným senzorem pro montáž do keramického umyvadla na ruce. S regulací - ovládáním teploty. Bateriový zdroj. Chromové provedení. Výška baterie min 150mm. Úporný perlátor s průtokem max 5l/min.	1	HANS GROHE	Focus Sensor	15 900 Kč	15 900 Kč

46	Podstolová myčka nádobí, mycí koš 400x400mm, vstupní výška sklenic a nádobí minimálně 315mm. Integrovaná reversní osmoza pro úpravu vody na vodivost max 80 microSiemens pro mytí skla a přiborů. Integrovaný filtr chloru chloru uvnitř myčky - uživatelsky vyměnitelný. Světelná barevná signalizace procesu mytí pro odlišení a označení průběhu pracovního cyklu, tak aby byla barevnou signalizací upozorněna na fáze mycího cyklu - výstraha, probíhající cyklus, dokončený pracovní cyklus mytí. Aktivní filtr nečistot z mytí, grafická obrazovka s displejem zobrazující průběh mytí, možnost konfigurace parametrů stroje, možnost nastavení minimálně devíti mycích programů s různým nastavením teploty mytí, tlaku, množství mycího a oplachového prostředku a času. Zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadní čerpadlo. Aktivní filtr nečistot z mycího tanku, nezávislá pumpa pro oplach, IPX5 krytí, osvětlení prostoru myčky při otevřených dveřích. Nerezové tubice pro dávkování mycího prostředku. Možnost kompletní konfigurace mycího cyklu dle Sinnerova kruhu. Kompletní diagnostické zobrazení dat o stavu myčky, nefunkčních částech, diagnostiky stavu komponent. Možnost více pozicového zavření dveří - mezipozice pro polootevřenou myčku při odvětrávání. Systém pro detekci úniku vody, Kompletní provedení z nerez, Samočistící program, program pro odvápnění komory myčky, Zpětná rekuperace tepla a odpadních par. Systém pro úsporu elektrické energie - management spotřeby a příkonu elektrické energie. Nerezové výměníky tepla. Spotřeba vody na mycí cyklus max 1,9 litru. Maximální šířka stroje 460mm. Maximální hloubka stroje 600mm. Podstolové provedení pod pracovní desku. Minimální příkon 6,9kW. Vzdálená provozní a servisní diagnostika stroje.	1	Meiko	Premium Class M-iClean US + GIO MODULE Reversní osmoza + M-iClean ComfortAir heat recovery	239 000 Kč	239 000 Kč
47	Nástěnné otevřené police s bočnicemi. Horní LED osvětlení na polici. Interierové provedení laminovaná DTD v barevném provedení ultra matné, barva mandlová. Barevný odstín odsouhlasí architekt dle vzorkovníku. Rozteč mezi policemi minimálně 25 cm. Rozměry délka 1100 x hloubka 300 mm, výška maximálně 800 mm	1	Bednář Interier	Zakázková dřevovýroba	19 000 Kč	19 000 Kč
Místnost: SKLAD - v m.č. 2096						
48	Sestava celonerezových regálů s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plné, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškově stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bez šroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaže, možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Každý modul sestavy bude obsahovat 4 police. Výška 1800 mm. Hloubka regálu 600 mm, Modul: 1100 mm (min nosnost police 350 Kg) + Hloubka regálu 400 mm, Modul: 900 mm (min nosnost police 350 Kg). AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031	1	Artinox	IN-Fix INOX Plus	39 000 Kč	39 000 Kč

Součet položek v Kč bez DPH:	4 699 775,00 Kč
DPH 21%:	986 952,75 Kč
Součet položek v Kč s DPH:	5 686 727,75 Kč