



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0223/25

### Smluvní strany

**Objednatel:** Univerzita Pardubice  
**Právní forma:** veřejná vysoká škola zřízená zákonem  
**Sídlo:** Studentská 95, 532 10 Pardubice  
**IČO:** 002 16 275  
**DIČ:** CZ 002 16 275  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č.ú.:** 37030561/0100  
**Zastoupená:** prof. Ing. Liborem Čapkem, PhD., rektorem  
**Kontaktní osoby:** [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** EXBYDO s.r.o.  
**Sídlo:** Lužická 600, 396 01 Humpolec  
**IČO:** 62497791  
**DIČ:** CZ62497791  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č.ú.:** [redacted]  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4529  
**Zastoupený:** [redacted], jednatelem  
**Kontaktní osoba:** [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. 0223/25 na dodání a montáž nábytku v rámci „**UPAR – Rekonstrukce pavilonu D – dodávka vybavení interiéru**“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že během realizace díla bylo nutné provést změny s cílem optimalizovat seznam dodávaného nábytku tak, aby plně vyhovoval aktuálním potřebám ubytovacího centra a stavební dispozici nově zrekonstruované budovy. Některé položky byly zrušeny, jiné upraveny a některé přidány. Tyto změny jsou podrobně popsány a oceněny v příloze č. 1 – upravený oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### II. Předmět dodatku

1. Článek I. „Předmět smlouvy“ odst. 1 Smlouvy se mění takto:



Ruší se věta:

*Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy – výkaz výměr (dále jen „příloha č. 1“)*  
a nahrazuje se následující větou:

Dodávané zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku – upravený oceněný výkaz výměr

### III. Cena díla

1. Článek II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této ceně díla:

Cena celkem bez DPH

13 964 162,- Kč

### IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

#### Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Upravený oceněný výkaz výměr

Za objednatele

V Pardubicích dne

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.  
rektor

Za zhotovitele

V Humpolci dne

jednatel

## Upravený oceněný Výkaz výměr

Akce: REKONSTRUKCE PAVILONU D - dodávka vybavení interiéru

Projektant:

**ATELIER 99 s.r.o.**

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

Tel./Fax: +420 513 034 120

Email: info@atelier99.cz

### CENA DLE SOD

| Část               | Cena bez DPH         | DPH 21 %            | Cena s DPH           |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Výrobky "T" celkem | 9 910 377 Kč         | 2 081 179 Kč        | 11 991 556 Kč        |
| Nábytek "N" celkem | 2 189 025 Kč         | 459 695 Kč          | 2 648 720 Kč         |
| Doprava a montáž   | 1 900 000 Kč         | 399 000 Kč          | 2 299 000 Kč         |
| <b>Suma celkem</b> | <b>13 999 402 Kč</b> | <b>2 939 874 Kč</b> | <b>16 939 276 Kč</b> |

### HODNOTA méně-více PRÁCE

| Část               | méněpráce          | vícepráce         | celková částka méně-více práce |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Výrobky "T" celkem | -347 046 Kč        | 274 378 Kč        | -72 668 Kč                     |
| Nábytek "N" celkem | -43 134 Kč         | 80 562 Kč         | 37 428 Kč                      |
| <b>Suma celkem</b> | <b>-390 180 Kč</b> | <b>354 940 Kč</b> | <b>-35 240 Kč</b>              |

### CENA PO ZAPRACOVÁNÍ méně-více PRACÍ

| Část               | Cena bez DPH         | DPH 21 %            | Cena s DPH           |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Výrobky "T" celkem | 9 837 709 Kč         | 2 065 919 Kč        | 11 903 628 Kč        |
| Nábytek "N" celkem | 2 226 453 Kč         | 467 555 Kč          | 2 694 008 Kč         |
| Doprava a montáž   | 1 900 000 Kč         | 399 000 Kč          | 2 299 000 Kč         |
| <b>Suma celkem</b> | <b>13 964 162 Kč</b> | <b>2 932 474 Kč</b> | <b>16 896 636 Kč</b> |

| Výkaz výrobků |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |      |      |     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                              |                 |                     |                               |                      |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Ozn.          | Název           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks dle SOD | ks po aktualizaci | š.   | v.   | hl. | Poznámka -ÚPRAVA                                                                                                                                                                                   | méně práce                              | více práce                                                   | cena dle SOD/ks | cena dle SOD/celkem | cena /ks po zapracování změny | cena po změně celkem |
| T 03.1        | SKŘÍŇ NA POKOJE | Obecný popis: Skříně na pokoje s vybavením. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností). Žáda pro vyšší odolnost vsazena do drážek s mírným odsazením od stěny pro cirkulaci vzduchu za skříní. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 200.000 cyklů, úhel otevření 110 st.), plno výsuvné kování s s tlakovým otevíráním a tlumením (EN 15570, testováno 95.000 cykly). Police - S možností polohování. Šatní tyče - Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 35         | 35                | 1175 | 2540 | 600 | *zrušit jednu poličku v šatní skříní, zbývající spodní poličku posunout do výšky 300 mm od dna skříně<br><br>*spodní část skříně rozdělit na spodní zásuvkovkový díl a střední díl s šatní s tyčí. | zrušena police v obou polovinách skříně | doplněno spodní dno středového dílu v obou polovinách skříně | 12 879 Kč       | 450 765 Kč          | 12 831 Kč                     | 449 085 Kč           |
| T 03.2        | SKŘÍŇ NA POKOJE | Obecný popis: Skříně na pokoje s vybavením. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností). Žáda pro vyšší odolnost vsazena do drážek s mírným odsazením od stěny pro cirkulaci vzduchu za skříní. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 200.000 cyklů, úhel otevření 110 st.), plno výsuvné kování s s tlakovým otevíráním a tlumením (EN 15570, testováno 95.000 cykly). Police - S možností polohování. Šatní tyče - Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 123        | 123               | 1200 | 2540 | 600 | *zrušit jednu poličku v šatní skříní, zbývající spodní poličku posunout do výšky 300 mm od dna skříně<br><br>*spodní část skříně rozdělit na spodní zásuvkovkový díl a střední díl s šatní s tyčí. | zrušena police v obou polovinách skříně | doplněno spodní dno středového dílu v obou polovinách skříně | 12 998 Kč       | 1 598 754 Kč        | 12 874 Kč                     | 1 583 502 Kč         |
| T 03.3        | SKŘÍŇ NA POKOJE | Obecný popis: Skříně na pokoje s vybavením. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností). Žáda pro vyšší odolnost vsazena do drážek s mírným odsazením od stěny pro cirkulaci vzduchu za skříní. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 200.000 cyklů, úhel otevření 110 st.), plno výsuvné kování s s tlakovým otevíráním a tlumením (EN 15570, testováno 95.000 cykly). Police - S možností polohování. Šatní tyče - Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 2          | 2                 | 1175 | 2390 | 600 | *zrušit jednu poličku v šatní skříní, zbývající spodní poličku posunout do výšky 300 mm od dna skříně<br><br>*spodní část skříně rozdělit na spodní zásuvkovkový díl a střední díl s šatní s tyčí. | zrušena police v obou polovinách skříně | doplněno spodní dno středového dílu v obou polovinách skříně | 12 566 Kč       | 25 132 Kč           | 12 518 Kč                     | 25 036 Kč            |

|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                 |          |           |            |           |            |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| T 04.1 | BOTNÍK APARTMÁN | Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cyklů). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 7   | 7   | 2150 | 2540 | 350 | * zrušit otevírání botníku tlakovým mechanismem TIP ON nahradit standardním pantem a záputnou úchytkou umístěnou vodorovně<br>*háčky na věšákové stěně nainstalovat do dvou výškových úrovní<br>*horní skříňky - nástavce uchytit do stěny pomocí hmoždinek | odpočítat tlakové otvírání botníku TIP ON | připočítat standardní pant a záputnou úchytku do spodní skříňky | 8 659 Kč | 60 613 Kč | 8 966 Kč   | 62 762 Kč |            |
| T 04.2 | BOTNÍK APARTMÁN | Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cyklů). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 8   | 8   | 2150 | 2540 | 350 | * zrušit otevírání botníku tlakovým mechanismem TIP ON nahradit standardním pantem a záputnou úchytkou umístěnou vodorovně<br>*háčky na věšákové stěně nainstalovat do dvou výškových úrovní<br>*horní skříňky - nástavce uchytit do stěny pomocí hmoždinek | odpočítat tlakové otvírání botníku TIP ON | připočítat standardní pant a záputnou úchytku do spodní skříňky | 8 659 Kč | 69 272 Kč | 8 835 Kč   | 70 680 Kč |            |
| T 05   | PEŘINÁČ         | Obecný popis: Úložný prostor s vrchním plněním. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Pevné dno odsazeno od země. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cyklů) s výklopnými nůžkami pro stabilizaci v otevřené poloze. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 319 | 319 | 900  | 750  | 300 | z užitných důvodů je horní otevírání nahrazeno čelním otevíráním                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                 |          | 2 383 Kč  | 760 177 Kč | 2 383 Kč  | 760 177 Kč |

|        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |           |              |          |              |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| T 06.1 | PRACOVNÍ STŮL | Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a kovovými nohami. Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Nábytkové nohy - Kovové hranaté provedení, při horním konci s uchycením ke stolové desce přes tenkou navařenou montážní desku z válcované oceli a ve spodní části opatřeno kluzákem. Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                                                                                               | 120 | 120 | 1225 | 750 | 600 | * zrušení otevírání zásuvek tlakovým mechanismem TIP ON - nahrazeno standardním výsuvem a záputnou úchytkou<br>* zmenšení hloubky kontejneru - kolize s el. zásuvkami<br>*zvětšení šířky kontejneru - možnost uložení standardních formátů tiskovin<br>*doplnit plastovou průchodku na el. kabeláž do stolové desky                                                    | *zrušeny zámky zásuvek kontejneru<br>* z důvodu kolize el. zásuvek umístěných za stolem byla zmenšena hloubka kontejneru<br>* zrušeny výsuvy zásuvek s tlakovým otevíráním TIP ON | * z důvodu uložení standardních formátů tiskovina zvětšena šířka kontejneru<br>*doplnit záputnou úchytku do každého čílka zásuvky<br>* doplnit do pracovního stolu plastovou kruhovou úchytkou v barvě sv. šedá | 6 953 Kč  | 834 360 Kč   | 6 537 Kč | 784 440 Kč   |
| T 06.2 | PRACOVNÍ STŮL | Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a kovovými nohami. Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Nábytkové nohy - Kovové hranaté provedení, při horním konci s uchycením ke stolové desce přes tenkou navařenou montážní desku z válcované oceli a ve spodní části opatřeno kluzákem. Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                                                                                               | 120 | 120 | 1225 | 750 | 600 | * zrušení otevírání zásuvek tlakovým mechanismem TIP ON - nahrazeno standardním výsuvem a záputnou úchytkou<br>* zmenšení hloubky kontejneru - kolize s el. zásuvkami<br>*zvětšení šířky kontejneru - možnost uložení standardních formátů tiskovin<br>*doplnit plastovou průchodku na el. kabeláž do stolové desky                                                    | *zrušeny zámky zásuvek kontejneru<br>* z důvodu kolize el. zásuvek umístěných za stolem byla zmenšena hloubka kontejneru<br>* zrušeny výsuvy zásuvek s tlakovým otevíráním TIP ON | * z důvodu uložení standardních formátů tiskovina zvětšena šířka kontejneru<br>*doplnit záputnou úchytku do každého čílka zásuvky<br>* doplnit do pracovního stolu plastovou kruhovou úchytkou v barvě sv. šedá | 6 953 Kč  | 834 360 Kč   | 6 537 Kč | 784 440 Kč   |
| T 07.1 | POSTEL        | Obecný popis: Postel s odolným rámem, roštem a matrací včetně úložného prostoru. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Po vnitřním obvodu osazen nízký ocelový rám jako nosný prvek roštu a matrace. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Rošt - Pevný rošt s nosností 130 kg (tři anatomické zóny se zdvojením lamel ve středové části a posuvnými objímkami pro nastavení tuhosti, středový stabilizační popruh a zpevňující hranolek proti rozjždění do šířky, pružné uchycení lamel). Matrace - Pěnová matrace s nosností 130 kg (vícevrstvé provedení z PUR a HR pěny o tuhosti H3 - střední, oblast ramen a nohou je změkčena průřezy, snímatelný a pratelný potah součástí, anti alergenní úprava matrace). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Ocelový rám - Kovové provedení, komaxitováno do béžového odstínu. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 160 | 160 | 2000 | 450 | 900 | * doplnění lůžka obkladem za lůžko a za bok peřináče z materiálu LTD v barevnosti K006 š. 2300 x v. 500 mm<br>* z užitných důvodů zrušen výsuvný tlakový mechanismus zásuvek lůžka TIP ON . Výsuvy jsou nahrazeny kolečky<br>* požadavak na matraci - potah pratelný na 60°<br>- zip na matraci minimálně ze tří stran<br>- prověřit možnost změny potahu na sv. šedou | zrušeny výsuvy zásuvek úložného prostoru s tlakovým otevíráním TIP ON                                                                                                             | připočítat kolečka (náhrada za zrušené TIP ON)                                                                                                                                                                  | 10 087 Kč | 1 613 920 Kč | 9 691 Kč | 1 550 560 Kč |

|        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                |           |              |              |              |              |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| T 07.2 | POSTEL              | Obecný popis: Postel s odolným rámem, roštem a matrací včetně úložného prostoru. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Po vnitřním obvodu osazen nízký ocelový rám jako nosný prvek roštu a matrace. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Rošt - Pevný rošt s nosností 130 kg (tři anatomické zóny se zdvojením lamel ve středové části a posuvnými objímkami pro nastavení tuhosti, středový stabilizační popruh a zpevňující hranolek proti rozjždění do šířky, pružné uchycení lamel). Matrace - Pěnová matrace s nosností 130 kg (vícevrstvé provedení z PUR a HR pěny o tuhosti H3 - střední, oblast ramen a nohou je změkčena průřezy, snímatelný a pratelný potah součástí, anti alergenní úprava matrace). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Ocelový rám - Kovové provedení, komaxitováno do béžového odstínu. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 159 | 159 | 2000 | 450  | 900 | * doplnění lůžka obkladem za lůžko a za bok peřináče z materiálu LTD v barevnosti K006 š. 2300 x v. 500 mm<br>* z užitných důvodů zrušen výsuvný tlakový mechanismus zásuvek lůžka TIP ON . Výsuvy jsou nahrazeny kolečky<br>* požadavak na matraci<br>- potah pratelný na 60°<br>- zip na matraci minimálně ze tří stran<br>- prověřit možnost změny potahu na sv. šedou | zrušeny výsuvy zásuvek úložného prostoru s tlakovým otevíráním TIP ON  | připočítat kolečka (náhrada za zrušené TIP ON) | 10 087 Kč | 1 603 833 Kč | 9 691 Kč     | 1 540 869 Kč |              |
| T 07.2 | OBKLAD              | Obklad za lůžko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   | 319 | 2300 | 500  | 18  | obklad za lůžko a za bok peřináče z materiálu LTD v barevnosti K006 š. 2300 x v. 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                |           | 0 Kč         | 749 Kč       | 238 931 Kč   |              |
| T 12   | BOTNÍK              | Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně do vzniklé niky s jemnou negativní spárou mezi materiály. Proti přepadení fixován ke stěně. Dveře botníku - Vložené provedení a jejich otevírání zajištěno ponecháním spár mezi dvířky pro uchopení prsty. TI. Dveří zde snížena na tl. 10 mm (nosný materiál případně nahrazen v rámci tuhosti překližkou se zalisovaným HPL laminátem a ABS hranami) vzhledem k mělkému provedení botníku. Dveře věšáku - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Dveře pouze dorovnávají vzniklou niku a otevírání zajišťuje přístup k revizním dvířkům. Vybavení: Kování - Miskové panty s úhlem otevření 110 st. a tlumením (EN 15570, testováno 200 000 cykly). Botníkové sklopné kování mělké jednořadé. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                | 2   | 2   | 650  | 2540 | 150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                | 4 660 Kč  | 9 320 Kč     | 4 799 Kč     | 9 598 Kč     |              |
| T 13.1 | SKŘÍŇKA NAD POSTELE | Obecný popis: Závěsná otevřená skříňka s mezipříčkou a podsvětlením. Provedení: Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Do dna zapuštěn Al profil pro podsvícení (vedení skryté středem materiálu a napojeno za zády). Vybavení: Podsvícení - Nízký hliníkový profil pro zapuštění do dna skříněk, LED pásek o svítivosti 7 W/m, barva teplá bílá (difuzor dimenzován tak, aby jednotlivé světelné body byly rozptýleny a vznikl tak jednotlivý tok svícení). Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316 | 316 | 2000 | 360  | 300 | z důvodu chybějících el. rozvodů zrušit LED odvětlení poličky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *zrušit LED osvětlení<br>* horní půda poličky místo HPL vyrobena z LTD |                                                |           | 3 817 Kč     | 1 206 172 Kč | 3 601 Kč     | 1 137 916 Kč |

|        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                 |          |           |          |           |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| T 13.2 | SKŘÍŇKA NAD<br>POSTELE | Obecný popis: Závěsná otevřená skříňka s mezipříčkou a podsvětlením. Provedení: Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Do dna zapuštěn Al profil pro podsvícení (vedení skryté středem materiálu a napojeno za zády). Vybavení: Podsvícení - Nízký hliníkový profil pro zapuštění do dna skříněk, LED pásek o svítivosti 7 W/m, barva teplá bílá (difuzor dimenzován tak, aby jednotlivé světelné body byly rozptýleny a vznikl tak jednotlivý tok svícení). Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                 | 2  | 2  | 2350 | 360  | 300 | z důvodu chybějících el. rozvodů zrušit LED odvětlení poličky                                                                                                                                                                                               | *zrušit LED osvětlení<br>* horní půda poličky místo HPL vyrobena z LTD |                                                                 | 4 193 Kč | 8 386 Kč  | 3 977 Kč | 7 954 Kč  |
| T 16.1 | BOTNÍK APARTMÁN        | Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 10 | 10 | 1600 | 2540 | 350 | * zrušit otevírání botníku tlakovým mechanismem TIP ON nahradit standardním pantem a záputnou vodorovně<br>*háčky na věšákové stěně nainstalovat do dvou výškových úrovní<br>*horní skříňky - nástavce uchytit do stěny pomocí hmoždinek                    | odpočítat tlakové otevírání botníku TIP ON                             | připočítat standardní pant a záputnou úchytku do spodní skříňky | 6 799 Kč | 67 990 Kč | 7 077 Kč | 70 770 Kč |
| T 16.2 | BOTNÍK APARTMÁN        | Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 10 | 10 | 1600 | 2540 | 350 | * zrušit otevírání botníku tlakovým mechanismem TIP ON nahradit standardním pantem a záputnou úchytkou umístěnou vodorovně<br>*háčky na věšákové stěně nainstalovat do dvou výškových úrovní<br>*horní skříňky - nástavce uchytit do stěny pomocí hmoždinek | odpočítat tlakové otevírání botníku TIP ON                             | připočítat standardní pant a záputnou úchytku do spodní skříňky | 6 799 Kč | 67 990 Kč | 7 088 Kč | 70 880 Kč |

|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                               |          |          |          |           |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| T 16.3 | BOTNÍK APARTMÁN | Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 1  | 1  | 1600 | 2390 | 350 | * zrušit otevírání botníku tlakovým mechanismem TIP ON<br>nahradit standardním pantem a záputnou úchytkou umístěnou vodorovně<br>*háčky na věšákové stěně nainstalovat do dvou výškových úrovní<br>*horní skříňky - nástavce uchytit do stěny pomocí hmoždinek | odpočítat tlakové otvírání botníku TIP ON | připočítat standardní pant a záputnou úchytku do spodní skříňky               | 6 415 Kč | 6 415 Kč | 6 703 Kč | 6 703 Kč  |
| T 16.4 | BOTNÍK APARTMÁN | Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad i horní skříňky osazeny přesně k obložkové zárubni s jemnou negativní spárou mezi materiály. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 1  | 1  | 1600 | 2390 | 350 | * zrušit otevírání botníku tlakovým mechanismem TIP ON<br>nahradit standardním pantem a záputnou úchytkou umístěnou vodorovně<br>*háčky na věšákové stěně nainstalovat do dvou výškových úrovní<br>*horní skříňky - nástavce uchytit do stěny pomocí hmoždinek | odpočítat tlakové otvírání botníku TIP ON | připočítat standardní pant a záputnou úchytku do spodní skříňky               | 6 415 Kč | 6 415 Kč | 6 703 Kč | 6 703 Kč  |
| T 18   | POLICE          | Obecný popis: Nástěnná police se skrytým uchycením. Provedení: Nosná police k uchycení na stěnu za pomoci skrytého nábytkového kování, které je zapuštěno do materiálu. Vybavení: Nosič polic - Záputné ocelové trny pro danou hloubku a tloušťku police k montáži do zdiva (počet trnů dle stanovení výrobce). Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 | 12 | 690  | 40   | 200 | změna police nahrazena věšáčky na podkladové desce                                                                                                                                                                                                             | zrušit polici                             | nahradit deskou z LTD š. 800 x 100 mm s háčky MARCEL XL chrom lesk 290 150 4x | 772 Kč   | 9 264 Kč | 930 Kč   | 11 160 Kč |
| T 20   | BOTNÍK APARTMÁN | Obecný popis: Botník s úložnými prostory a háčky. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Obklad osazen přesně k postranní stěně a nábytku. Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu). Vybavení: Kování - Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, testováno 200.000 cykly). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň). Police - S možností polohování. Háčky - Kovové odolné provedení se skrytým uchycením. Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                   | 1  | 1  | 950  | 2540 | 250 | * zrušit otevírání botníku tlakovým mechanismem TIP ON<br>nahradit standardním pantem a záputnou úchytkou umístěnou vodorovně<br>*háčky na věšákové stěně nainstalovat do dvou výškových úrovní<br>*horní skříňky - nástavce uchytit do stěny pomocí hmoždinek | odpočítat tlakové otvírání botníku TIP ON | připočítat standardní pant a záputnou úchytku do spodní skříňky               | 5 550 Kč | 5 550 Kč | 5 815 Kč | 5 815 Kč  |

|        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |          |            |          |            |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| T 22.1 | PRACOVNÍ STŮL | Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a kovovými nohami. Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Nábytkové nohy - Kovové hranaté provedení, při horním konci s uchycením ke stolové desce přes tenkou navařenou montážní desku z válcované oceli a ve spodní části opatřeno kluzákem. Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                        | 39 | 39 | 1250 | 750 | 600 | * zrušení otevírání zásuvek tlakovým mechanismem TIP ON - nahrazeno standardním výsuvem a záputnou úchytkou<br>* zmenšení hloubky kontejneru - kolize s el. zásuvkami<br>*zvětšení šířky kontejneru - možnost uložení standardních formátů tiskovin<br>*doplnit plastovou průchodku na el. kabeláž do stolové desky | *zrušeny zámky zásuvek kontejneru<br>* z důvodu kolize el. zásuvek umístěných za stolem byla zmenšena hloubka kontejneru<br>* zrušeny výsuvy zásuvek s tlakovým otevíráním TIP ON | * z důvodu uložení standardních formátů tiskovina zvětšena šířka kontejneru<br>*doplnit zápuštnou úchytku do každého čílká zásuvky<br>* doplnit do pracovního stolu plastovou kruhovou úchytkou v barvě sv. šedá | 6 970 Kč | 271 830 Kč | 6 526 Kč | 254 514 Kč |
| T 22.2 | PRACOVNÍ STŮL | Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a kovovými nohami. Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Nábytkové nohy - Kovové hranaté provedení, při horním konci s uchycením ke stolové desce přes tenkou navařenou montážní desku z válcované oceli a ve spodní části opatřeno kluzákem. Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                        | 39 | 39 | 1250 | 750 | 600 | * zrušení otevírání zásuvek tlakovým mechanismem TIP ON - nahrazeno standardním výsuvem a záputnou úchytkou<br>* zmenšení hloubky kontejneru - kolize s el. zásuvkami<br>*zvětšení šířky kontejneru - možnost uložení standardních formátů tiskovin<br>*doplnit plastovou průchodku na el. kabeláž do stolové desky | *zrušeny zámky zásuvek kontejneru<br>* z důvodu kolize el. zásuvek umístěných za stolem byla zmenšena hloubka kontejneru<br>* zrušeny výsuvy zásuvek s tlakovým otevíráním TIP ON | * z důvodu uložení standardních formátů tiskovina zvětšena šířka kontejneru<br>*doplnit zápuštnou úchytku do každého čílká zásuvky<br>* doplnit do pracovního stolu plastovou kruhovou úchytkou v barvě sv. šedá | 6 970 Kč | 271 830 Kč | 6 526 Kč | 254 514 Kč |
| T 23   | PRACOVNÍ STŮL | Obecný popis: Pracovní stůl s pevným kontejnerem a ventilačními spárami. Provedení: Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu). Dveře - Naložené provedení a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (v rámci výsuvného kování). Stolová deska - Pevně spojena s korpusem a vzhledem k délce stolu zajištěna proti pronášení ocelovými jekly, opatřeným na koncích montážními deskami k uchycení ke kontejneru a stěně, čímž jej celý zafixuje. Dále v ploše vyfrézovány (např. na CNC) kolmo k délce stolu ventilační drážky topení (rozsah dle šíře topení a potřeby cirkulace, pohledový nosný materiál desky povrchově upraven barvou odstínu dřeva). Vybavení: Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno 95 000 cykly). Zámky - Každý výsuv opatřen v horním rohu pohledovým kovovým zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče). Materiál: Pohledové části - HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Skryté části - LTD desky (ČSN EN 14322, barevně sjednoceny s pohledovými částmi), hrany ABS (0,5 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 1  | 1  | 2100 | 750 | 600 | * zrušení otevírání zásuvek tlakovým mechanismem TIP ON - nahrazeno standardním výsuvem a záputnou úchytkou<br>* zmenšení hloubky kontejneru - kolize s el. zásuvkami<br>*zvětšení šířky kontejneru - možnost uložení standardních formátů tiskovin<br>*doplnit plastovou průchodku na el. kabeláž do stolové desky | *zrušeny zámky zásuvek kontejneru<br>* z důvodu kolize el. zásuvek umístěných za stolem byla zmenšena hloubka kontejneru<br>* zrušeny výsuvy zásuvek s tlakovým otevíráním TIP ON | * z důvodu uložení standardních formátů tiskovina zvětšena šířka kontejneru<br>*doplnit zápuštnou úchytku do každého čílká zásuvky<br>* doplnit do pracovního stolu plastovou kruhovou úchytkou v barvě sv. šedá | 8 776 Kč | 8 776 Kč   | 8 242 Kč | 8 242 Kč   |

|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |     |      |     |                                            |  |                                            |          |           |          |           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|------|-----|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| T 24   | OBKLAD POTRUBÍ<br>APARTMÁNU | <p>Obecný popis:<br/>Odnímatelný obklad potrubí.<br/>Provedení:<br/>Kapotující pohledové části obkladu vzájemně pevně spojené a kotvené na pomocné hranoly předem uchycené ke zdivu pro jejich zajištění. Spoje obkladu i fixování k hranolům vyžadováno skrytými spojovacími prostředky (viditelné kování nepřípustné). Fixování obkladu ke stěně (k hranolům) řešeno demontovatelným kováním pro možný servisní přístup.<br/>Vybavení:<br/>Kování - Magnetem poháněný skrytý spoj. Alternativně mechanické (nacvakávací) demontovatelné kování.<br/>Materiál:<br/>Pohledové části – HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm).<br/>Skryté části – Masivní smrkové hranoly<br/>Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.<br/>Vzhledem k rekonstruovanému objektu je nezbytné zaměření jednotlivých obkladů. Rozměrově může docházet k rozdílům, které je nutno brát v potaz a v případě kontaktu se stavebními či nábytkovými prvky provést potřebné úpravy či korekce rozměrů.</p> | 48 | 48 | 220 | 2550 | 160 | změna barevnosti                           |  | změna barevnosti z bílé na dřevodekor K006 | 1 210 Kč | 58 080 Kč | 1 509 Kč | 72 432 Kč |
| T 25.1 | OBKLAD POTRUBÍ<br>POKOJE    | <p>Obecný popis:<br/>Odnímatelný obklad potrubí.<br/>Provedení:<br/>Kapotující pohledové části obkladu vzájemně pevně spojené a kotvené na pomocné hranoly předem uchycené ke zdivu pro jejich zajištění. Spoje obkladu i fixování k hranolům vyžadováno skrytými spojovacími prostředky (viditelné kování nepřípustné). Fixování obkladu ke stěně (k hranolům) řešeno demontovatelným kováním pro možný servisní přístup.<br/>Vybavení:<br/>Kování - Magnetem poháněný skrytý spoj. Alternativně mechanické (nacvakávací) demontovatelné kování.<br/>Materiál:<br/>Pohledové části – HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm).<br/>Skryté části – Masivní smrkové hranoly<br/>Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.<br/>Vzhledem k rekonstruovanému objektu je nezbytné zaměření jednotlivých obkladů. Rozměrově může docházet k rozdílům, které je nutno brát v potaz a v případě kontaktu se stavebními či nábytkovými prvky provést potřebné úpravy či korekce rozměrů.</p> | 36 | 36 | 170 | 2550 | 125 | změna barevnosti z bílé na dřevodekor K006 |  | změna barevnosti z bílé na dřevodekor K006 | 909 Kč   | 32 724 Kč | 1 040 Kč | 37 440 Kč |
| T 25.2 | OBKLAD POTRUBÍ<br>POKOJE    | <p>Obecný popis:<br/>Odnímatelný obklad potrubí.<br/>Provedení:<br/>Kapotující pohledové části obkladu vzájemně pevně spojené a kotvené na pomocné hranoly předem uchycené ke zdivu pro jejich zajištění. Spoje obkladu i fixování k hranolům vyžadováno skrytými spojovacími prostředky (viditelné kování nepřípustné). Fixování obkladu ke stěně (k hranolům) řešeno demontovatelným kováním pro možný servisní přístup.<br/>Vybavení:<br/>Kování - Magnetem poháněný skrytý spoj. Alternativně mechanické (nacvakávací) demontovatelné kování.<br/>Materiál:<br/>Pohledové části – HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm).<br/>Skryté části – Masivní smrkové hranoly<br/>Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.<br/>Vzhledem k rekonstruovanému objektu je nezbytné zaměření jednotlivých obkladů. Rozměrově může docházet k rozdílům, které je nutno brát v potaz a v případě kontaktu se stavebními či nábytkovými prvky provést potřebné úpravy či korekce rozměrů.</p> | 30 | 30 | 170 | 2550 | 125 | změna barevnosti z bílé na dřevodekor K006 |  | změna barevnosti z bílé na dřevodekor K006 | 909 Kč   | 27 270 Kč | 1 040 Kč | 31 200 Kč |

|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |     |      |     |                                            |  |                                            |          |              |          |              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|------|-----|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| T 25.3  | OBKLAD POTRUBÍ<br>POKOJE | <p>Obecný popis:<br/>Odnímatelný obklad potrubí.<br/>Provedení:<br/>Kapotující pohledové části obkladu vzájemně pevně spojené a kotvené na pomocné hranoly předem uchycené ke zdivu pro jejich zajištění. Spojе obkladu i fixování k hranolům vyžadováno skrytými spojovacími prostředky (viditelné kování nepřípustné). Fixování obkladu ke stěně (k hranolům) řešeno demontovatelným kováním pro možný servisní přístup.<br/>Vybavení:<br/>Kování - Magnetem poháněný skrytý spoj. Alternativně mechanické (nacvakávací) demontovatelné kování.<br/>Materiál:<br/>Pohledové části – HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm).<br/>Skryté části – Masivní smrkové hranoly<br/>Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.<br/>Vzhledem k rekonstruovanému objektu je nezbytné zaměření jednotlivých obkladů. Rozměrově může docházet k rozdílům, které je nutno brát v potaz a v případě kontaktu se stavebními či nábytkovými prvky provést potřebné úpravy či korekce rozměrů.</p> | 1 | 1 | 170 | 3975 | 125 | změna barevnosti z bílé na dřevodekor K006 |  | změna barevnosti z bílé na dřevodekor K006 | 1 179 Kč | 1 179 Kč     | 1 386 Kč | 1 386 Kč     |
| Celkem: |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |     |      |     |                                            |  |                                            |          | 9 910 377 Kč |          | 9 837 709 Kč |

| Rozpočet nábytku |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                    |                   |                                                                                                                             |                                                  |                                                           |                 |                     |                               |                      |              |                   |               |                   |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Ozn.             | Název              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks SOD | dle změna množství | ks po aktualizaci | Poznámka -ÚPRAVA                                                                                                            | méně práce                                       | více práce                                                | cena dle SOD/ks | cena dle SOD/celkem | cena /ks po zapracování změny | cena po změně celkem | Méněpráce/ks | Méněpráce/c elkem | Vícepráce/k s | Vícepráce/c elkem |
| N 01             | ŽIDLE DO POKOJŮ    | Obecný popis: Pohodlné a odolné polokřeslo. Provedení: Dřevěná velmi odolná a pevná podnož s trnoží, spojená s navazující ohýbanou a ergonomicky tvarovanou skořepinou s opěrkou i područkami v jednom kuse a tvarovaným sedákem navazující ohybem k područkám. Křeslo musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách sedacího nábytku. Materiál: Kostra - Dřevěné provedení (masiv buk, odstín dub), povrchová úprava vysoce odolným (PUR) transparentním lakem (hluboký mat). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                  | 324    | 0                  | 324               | vzorek a barevnost odsouhlasena                                                                                             |                                                  |                                                           | 5 962 Kč        | 1 931 688 Kč        | 5 962 Kč                      | 1 931 688 Kč         |              |                   |               |                   |
| N 03             | ŽIDLE BEZ PODRUČEK | Obecný popis: Jídelní stohovatelná židle. Provedení: Židle s plastovým sedákem a područkami. Kostra jemná subtilního vzhledu, sedák s opěrkou plastový PU velmi odolný se stálobarevností. Žádový opěrák je ergonomicky tvarovaný. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN-EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. Materiál: Rám - Kovové provedení. Sedák a opěrka - Tvrdý a odolný PU, barva dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                      | 35     | 18                 | 53                |                                                                                                                             |                                                  | doplnění 18-ti ks židlí                                   | 2 457 Kč        | 85 995 Kč           | 2 457 Kč                      | 130 221 Kč           |              |                   | 2 457 Kč      | 44 226 Kč         |
| N 04.1           | REGÁL POLICOVÝ     | Obecný popis: Úložný policový regál. Provedení: Regálový bežešroubový systém klasické konstrukce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Stojiny z děrovaných L profilů, s plastovými kluzáky a polohovatelnými policemi nosnost 65 kg/police). Materiál: Kostra - Komaxitována dle požadovaného odstínu RAL. Police - MDF desky (hrana ABS tl. 2 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.<br><b>ROZMĚR 800x400x1800 mm CELOKOVÝ</b>                                                                                                                                          | 14     | 0                  | 14                |                                                                                                                             |                                                  |                                                           | 1 014 Kč        | 14 196 Kč           | 1 014 Kč                      | 14 196 Kč            |              |                   |               |                   |
| N 04.2           | REGÁL POLICOVÝ     | Obecný popis: Úložný policový regál. Provedení: Regálový bežešroubový systém klasické konstrukce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Stojiny z děrovaných L profilů, s plastovými kluzáky a polohovatelnými policemi nosnost 65 kg/police). Materiál: Kostra - Komaxitována dle požadovaného odstínu RAL. Police - MDF desky (hrana ABS tl. 2 mm). Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                                                                                                                    | 21     | -21                | 0                 | z prostorových důvodů byla položka zrušena                                                                                  | zrušeno 21 ks regálů x 1 014 Kč/ks = 21 294,- Kč |                                                           | 1 014 Kč        | 21 294 Kč           | 1 014 Kč                      | 0 Kč                 | 1 014 Kč     | -21 294 Kč        |               |                   |
| N 05             | KOŠ                | Obecný popis: Nádobna na tříděný odpad. Provedení: Prvek je volně stojící a obsahuje oddíl pro tři druhy odpadu - papír, plasty a směsný odpad. Jedná se o kovové provedení s odnímatelným víkem a jednoduchým skrytým rámem s přídržovacími profily pro uchycení pytlů na odpad. Dno nádoby chráněno plastovým podstavcem. Vhazovací otvory oddílů po obvodu barevně znázorněny dle typu odpadu, čelní plocha s odpovídajícími piktogramy. Materiál: Komaxitovaný plech dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                         | 6      | 0                  | 6                 | schválen technický list                                                                                                     |                                                  |                                                           | 6 313 Kč        | 37 878 Kč           | 6 313 Kč                      | 37 878 Kč            |              |                   |               |                   |
| N 06             | HÁČEK DO SPRCH     | Obecný popis: Kovový háček pro uchycení na stěnu. Provedení : Háček je tvořený tělem kruhového průřezu se skrytým uchycení ke stěně. Materiál: Nerezová ocel do vlhkého prostředí. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48     | -48                | 12                | nahradit deskou z LTD š. 800 x 100 mm s háčky MARCEL XL chrom lesk 290 150 4x (12 ks LTD lišt x 4 věšáčky = 48 ks vešáčeků) | zrušit háček                                     | nahradit deskou z LTD a háčky MARCEL XLv barvě chrom lesk | 455             | 21 840 Kč           | 1 930 Kč                      | 23 160 Kč            | 455 Kč       | -21 840 Kč        | 1 930 Kč      | 23 160 Kč         |
| N 07.1           | JÍDELNÍ STŮL       | Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 15     | 0                  | 15                |                                                                                                                             |                                                  |                                                           | 2 302 Kč        | 34 530 Kč           | 2 302 Kč                      | 34 530 Kč            |              |                   |               |                   |
| N 07.2           | JÍDELNÍ STŮL       | Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 10     | 0                  | 10                |                                                                                                                             |                                                  |                                                           | 2 697 Kč        | 26 970 Kč           | 2 697 Kč                      | 26 970 Kč            |              |                   |               |                   |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |                                          |              |              |            |           |  |          |           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|----------|-----------|
| N 07.3  | JÍDELNÍ STŮL | Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 5 | 0 | 5 |  |                                          | 2 370 Kč     | 11 850 Kč    | 2 370 Kč   | 11 850 Kč |  |          |           |
| N 07.4  | JÍDELNÍ STŮL | Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 1 | 0 | 1 |  |                                          | 2 784 Kč     | 2 784 Kč     | 2 784 Kč   | 2 784 Kč  |  |          |           |
| N 07.5  | JÍDELNÍ STŮL | Obecný popis: Stůl s kovovou podnoží. Provedení: Podnož - Kovové provedení noh a lubů (hranaté profily) pro zvýšenou odolnost namáhání stolové desky za pomocní ocelových profilů a postranních pásovin spojených s nohami. Nohy opatřeny nízkými kluzáky (vhodné pro danou podlahu s možností mírné rektifikace). Stolová deska - Pevně spojena s podnoží. Materiál: HPL laminát (EN 438, EN 319) lisovaný oboustranně na MDF (ČSN EN 13986+A1), hrany ABS (2 mm). Podnož - Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL. Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů. | 0 | 6 | 6 |  | doplnění 6 ks jídelního stolu 900x600 mm | 0 Kč         | 0 Kč         | 2 196 Kč   | 13 176 Kč |  | 2 196 Kč | 13 176 Kč |
| Celkem: |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | 0 |  |                                          | 2 189 025 Kč | 2 226 453 Kč | -43 134 Kč | 80 562 Kč |  |          |           |