

pozi ce	název zařízení	výrobce	typ	ks	rozměry (mm)	specifikace	cena bez DPH za KS	cena bez DPH celkem
	GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ							
	JÍDELNA, NA SADECH 349, TŘEBOŇ							
	SAMOOSLUŽNÝ VÝDEJ							
1	Chladicí samoobslužná vitrína	ELECTROLUX	341062	1	1500x700x1600	Pracovní stůl, skříňové provedení, uzavřený ze všech pohledových stran, možnost perforovaného provedení kvůli technologickému odvětrání KJ, uzamykatelné dveře pro přístup technika ke KJ, nerezový sokl ze všech pohledových stran, stůl bude uzpůsoben pro kotvení pojezdové dráhy. Chladicí samoobslužná vitrína s technologií umístěnou uvnitř stolu. Přefukovaná, vestavěná, chladicí vana GN4/1. Hloubka vany nastavitelná min. ve 3 pozicích pro každou GN1/1 s možností umístění GN až 150 mm vysoké. Vitrína bude mít min. 2 stavitelné police, které bude možné instalovat vodorovně nebo nakloněné. Police budou z tvrzeného skla o síle min. 7 mm. Na zadní straně polic budou vzduchové kanály pro stejnoměrnou distribuci vzduchu ve všech částech vitríny. Celková kapacita chladicí vitríny bude min. 10 x GN1/1. Vitrína bude v uzavřeném provedení ze tří stran. Každá strana bude mít min. izolační dvojité sklo o síle min. 16 mm. Zákaznická strana bude uzavíratelná stahovací roletou. Vitrína bude včetně LED osvětlení pro každou polici. Vitrína bude dále vybavena ventilátory, výparníkem, vzduchovými kanály, automatickým odtáváním, digitálním ovládáním a alarmem při nízkých nebo vysokých teplotách. Vana bude z AISI304, bude mít zaoblené rohy a bude včetně odpadu. Vanu bude možné čistit hadicí. Vana bude izolována min. 20 mm silnou izolací. Všechny pohledové části budou v interiérovém provedení nerez nebo sklo nebo kombinace.	298 300 Kč	298 300 Kč
2	Dráha na podnosy	KARAFIÁT		1	7900	trubková, 4x trubka pr. 30mm, výška pojezdové dráhy 800 mm n.č.p., PJ musí být uzpůsobena posunu podnosů tak, aby podnos nezajížděl pod PD výdeje	34 300 Kč	34 300 Kč
3	Chladicí vana s policí nebo s chladicí samoobslužnou vitrínou	ELECTROLUX	341047	1	1300x700x1600	Pracovní stůl, skříňové provedení, uzavřený ze všech pohledových stran, možnost perforovaného provedení kvůli technologickému odvětrání KJ, uzamykatelné dveře pro přístup technika ke KJ, nerezový sokl ze všech pohledových stran, stůl bude uzpůsoben pro kotvení pojezdové dráhy. Přefukovaná, vestavěná, chladicí vana GN3/1 ve shodném provedení jako pozice 4. a) Včetně výškově stavitelné police z bezpečnostního skla o síle min. 7 mm vhodné pro umístění jídel a neutrální police. Provedení bude shodné jako u chladících vitrín tak, aby výdej tvořil jeden estetický a funkční celek. b) Nebo s vitrínou ve shodném provedení jako pozice 4.	194 300 Kč	194 300 Kč
4	Chladicí samoobslužná vitrína	ELECTROLUX	341061	1	1200x700x1600	Pracovní stůl, skříňové provedení, uzavřený ze všech pohledových stran, možnost perforovaného provedení kvůli technologickému odvětrání KJ, uzamykatelné dveře pro přístup technika ke KJ, nerezový sokl ze všech pohledových stran, stůl bude uzpůsoben pro kotvení pojezdové dráhy. Chladicí samoobslužná vitrína s technologií umístěnou uvnitř stolu. Přefukovaná, vestavěná, chladicí vana GN3/1. Hloubka vany nastavitelná min. ve 3 pozicích pro každou GN1/1 s možností umístění GN až 150 mm vysoké. Vitrína bude mít min. 2 stavitelné police, které bude možné instalovat vodorovně nebo nakloněné. Police budou z tvrzeného skla o síle min. 7 mm. Na zadní straně polic budou vzduchové kanály pro stejnoměrnou distribuci vzduchu ve všech částech vitríny. Celková kapacita chladicí vitríny bude min. 6 x GN1/1. Vitrína bude v uzavřeném provedení ze tří stran. Každá strana bude mít min. izolační dvojité sklo o síle min. 16 mm. Zákaznická strana bude uzavíratelná stahovací roletou. Vitrína bude včetně LED osvětlení pro každou polici. Vitrína bude dále vybavena ventilátory, výparníkem, vzduchovými kanály, automatickým odtáváním, digitálním ovládáním a alarmem při nízkých nebo vysokých teplotách. Vana bude z AISI304, bude mít zaoblené rohy a bude včetně odpadu. Vanu bude možné čistit hadicí. Vana bude izolována min. 20 mm silnou izolací. Všechny pohledové části budou v interiérovém provedení nerez nebo sklo nebo kombinace.	277 630 Kč	277 630 Kč
5	Výdejní stůl (doměrek)	KARAFIÁT		1	400x300x900	Pracovní stůl, skříňové provedení, uzavřený ze všech pohledových stran, uzamykatelné dveře pro přístup obsluhy k uzávěrům vody, nerezový sokl ze všech pohledových stran, stůl bude uzpůsoben pro kotvení pojezdové dráhy. Všechny pohledové části budou v interiérovém provedení nerez nebo sklo nebo kombinace.	6 700 Kč	6 700 Kč
6	Výdejní stůl s dvoupatrovou nástavbou			1	700x700x900	Pracovní stůl, skříňové provedení, uzavřený ze všech pohledových stran, uzamykatelné dveře pro přístup obsluhy, nerezový sokl ze všech pohledových stran, stůl bude uzpůsoben pro kotvení pojezdové dráhy. Dvoupatrová nástavba – bezpečnostní sklo o síle min. 7 mm + nerezová police včetně LED osvětlení. Použité stojiny, skla, osvětlení bude shodné jako u chladících vitrín tak, aby výdej tvořil jeden estetický a funkční celek.	26 800 Kč	26 800 Kč

7	Chladicí samoobslužná vitrína	ELECTROLUX	341062	1	1500x700x1600	Pracovní stůl, skříňové provedení, uzavřený ze všech pohledových stran, možnost perforovaného provedení kvůli technologickému odvětrání KJ, uzamykatelné dveře pro přístup technika ke KJ, nerezový sokl ze všech pohledových stran, stůl bude uzpůsoben pro kotvení pojezdové dráhy. Chladicí samoobslužná vitrína s technologií umístěnou uvnitř stolu. Přefukovaná, vestavěná, chladicí vana GN4/1. Hloubka vany nastavitelná min. ve 3 pozicích pro každou GN1/1 s možností umístění GN až 150 mm vysoké. Vitrína bude mít min. 2 stavitelné police, které bude možné instalovat vodorovně nebo nakloněné. Police budou z tvrzeného skla o síle min. 7 mm. Na zadní straně polic budou vzduchové kanály pro stejnoměrnou distribuci vzduchu ve všech částech vitríny. Celková kapacita chladicí vitríny bude min. 10 x GN1/1. Vitrína bude v uzavřeném provedení ze tří stran. Každá strana bude mít min. izolační dvojité sklo o síle min. 16 mm. Zákaznická strana bude uzavíratelná stahovací roletou. Vitrína bude včetně LED osvětlení pro každou polici. Vitrína bude dále vybavena ventilátory, výparníkem, vzduchovými kanály, automatickým odtáváním, digitálním ovládáním a alarmem při nízkých nebo vysokých teplotách. Vana bude z AISI304, bude mít zaoblené rohy a bude včetně odpadu. Vanu bude možné čistit hadicí. Vana bude izolována min. 20 mm silnou izolací. Všechny pohledové části budou v interiérovém provedení nerez nebo sklo nebo kombinace.	298 300 Kč	298 300 Kč
8	Nápojový stůl	KARAFIÁT		1	1300x700x900	Pracovní stůl, skříňové provedení, uzavřený ze všech pohledových stran, uzamykatelné dveře pro přístup obsluhy, nerezový sokl ze všech pohledových stran, stůl bude uzpůsoben pro kotvení pojezdové dráhy. Vestavěný zásobník na koše. Všechny pohledové části budou v interiérovém provedení nerez nebo sklo nebo kombinace. Uvnitř stolu integrovaná el.zásuvka 230 V. PD stolu uzpůsobena pro připojení stávajícího varného termosu nebo zásobníku vody do el.zásuvky a na přívod vody.	31 500 Kč	31 500 Kč
9	Varný termos	stávající zařízení		1			X	
10	Zásobník na vodu	stávající zařízení		1			X	
11	Nápojový stůl	KARAFIÁT		1	1300x700x900	Pracovní stůl, skříňové provedení, uzavřený ze všech pohledových stran, uzamykatelné dveře pro přístup obsluhy, nerezový sokl ze všech pohledových stran, stůl bude uzpůsoben pro kotvení pojezdové dráhy. Vestavěný zásobník na koše. Všechny pohledové části budou v interiérovém provedení nerez nebo sklo nebo kombinace. Uvnitř stolu integrovaná el.zásuvka 230 V. PD stolu uzpůsobena pro připojení stávajícího varného termosu nebo zásobníku vody do el.zásuvky a na přívod vody.	31 500 Kč	31 500 Kč
12	Dráha na podnosy	KARAFIÁT		1	1300	trubková, 4x trubka pr. 30mm, výška pojezdové dráhy 800 mm n.č.p., PJ musí být uzpůsobena posunu podnosů tak, aby podnos nezajížděl pod PD výdeje	5 600 Kč	5 600 Kč
								- Kč
	OSTATNÍ							- Kč
	Příprava elektroinstalace			1		V rozvodné skříni budou stávající jednopólové jističe 16A, charakteristika C, 230 V (3 ks) nahrazeny novými jednopólovými jističi 16A, charakteristika D , 230 V (3 ks). Stávající přívodní kabely 3x2,5 mm ² (3 ks), které jsou součástí stávajícího výdejního pultu budou použity pro přípravu nové elektro instalace v novém výdejním pultu pro jednotlivé (nové) zařizovací předměty. Nová elektroinstalace musí splňovat aktuálně platné legislativní předpisy.	1 500 Kč	1 500 Kč
	Příprava rozvodu SV			1		V rámci nového výdejního pultu bude proveden nový rozvod SV k poz. 9 a 10. Pro nový rozvod SV ve výdejním pultu bude využit stávající přívod SV (umístěný na sloupu). Hlavní uzávěr SV bude umístěn v uzavíratelné skřínce poz. 5. Nový rozvod v rámci výdejního pultu bude proveden v PPR. Koncové připojení do zařízení pomocí nerezové, připojovací, opletené, flexi hadice.	1 500 Kč	1 500 Kč
								- Kč
	SPECIFIKACE							- Kč

	Nerezový nábytek všeobecné				Kvalita materiálu - austenitická nerezová ocel 18cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, AISI 304 = kompletní výrobek Povrchová úprava vhodná pro interiérové použití. Vrchní desky stolu - tloušťky 40 mm, sendvičové podlepené jednostranným LTD – bez nutnosti použití nátěru. Desky s nerez výztuhami. Síla použitého materiálu desky min.1,2mm. Desky musí být pevně zavařeny a vybroušeny. Konstrukce stolu - musí s deskou tvořit celek. Použité nohy konstrukce z jeblu 40/40 o tloušťce min 1,2mm. Konstrukce musí být uzavřena plastovou nožkou s kovovým retifikačním šroubem s redukcí ±30mm. Žádné spoje konstrukce stolu nesmí být nýtovány. Podnoží opatřena tmožemi nebo policemi, které jsou vyztužené profilem, který je pevně spojen s policí svárem, spodní hrany zaoblené falcovým ohybem z plechu min.0,8 mm s celoplošnou nosností min. 80kg. Podnoží stolů je dle specifikace opatřeno s bočním, zadním opláštěním tl.plechu min. 1mm a křídlovými dvířky. Konstrukce stolů, regálů bude opatřena uzemňovacími šrouby. Čela dvířek jsou z plechu tl.min. 1mm a jsou dvouplášťové a opatřeny nerezovými madly. U výdejních polic a zákrytů bezpečnostní skla. Police nerezová výšky 20 mm. S LED osvětlením. Před výrobou nábytku je nutné přesné zaměření na stavbě.	X	
	technické listy				K nabízenému zařízení, které je uvedené ve výkazu-výměr předloží uchazeč při podání nabídky technický list. Z předložené dokumentace bude možné ověřit splnění požadovaných parametrů. Každý uchazeč musí ke každému nabízenému zařízení doplnit konkrétního výrobce a typové označení nabízeného výrobku. Nabízený výrobek musí splňovat zadávací dokumentaci (technické parametry daného nabízeného zařízení).	X	
							- Kč
	DOPROVODNÉ SLUŽBY						- Kč
	Demontáž			1	kompletní demontáž stávajícího gastronomického vybavení, odvoz a likvidace, zařízení které bude použito v novém výdeji bude uskladněno v areálu jídelny	12 600 Kč	12 600 Kč
	Doprava			1	kompletní manipulace se zařízením do místa instalace	10 000 Kč	10 000 Kč
	Montáž			1	kompletní montáž nového zařízení a zpětmontáž stávajícího zařízení včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení	30 000 Kč	30 000 Kč
	Zaškolení			1	Zaškolení technického pracovníka provozovatele a personálu kuchyně na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku zařízení. Zaškolení bude v rozsahu min. 3 hodiny. Následné poradenství po telefonu.	1 500 Kč	1 500 Kč
	CENA CELKEM BEZ DPH						1 262 030 Kč