



REKONSTRUKCE TRUBNÍHO PROPUSTKU NA LC KOCHÁNOVICKÁ

TECHNICKÝ POPIS STAVBY



Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Lesní správa: Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 53825 Nasavrky

Lokalita: Lesní revír 04 – Slatiňany

Datum: srpen 2025

TECHNICKÝ POPIS STAVBY

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	Rekonstrukce trubního propustku na LC Kochánovická
Kraj:	Pardubický
Obec s rozšířenou působností:	Chrudim
Obec:	Slatiňany
Katastrální území:	Trpišov [760714]
Charakter stavby:	Rekonstrukce lesní cestní sítě
Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Lesní cesta Kochánovická se nachází v lesním komplexu revíru R 4 Slatiňany, jihozápadně od obce Slatiňany. Lesní cesta křížuje bezejmenný tok, který se následně vlévá jako pravostranný přítok do Okrouhlického potoka a zajišťuje zpřístupnění okolních lesních porostů a zajištění její sjízdnosti pro dopravní prostředky odvázející dřevní hmotu znamená zajištění řádného lesního hospodaření.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- katastrální mapa
- porostní mapa
- příslušné ČSN, vyhlášky, TP a související předpisy

4. ČLENĚNÍ STAVBY

Celá stavba je vedena jako jeden stavební objekt.

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Staveniště opravované lesní cesty je dostupné ze stávající silniční sítě a ze stávající lesní cestní sítě.

6. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Jedná se o opravu lesní cesty, která je součástí revíru R 4 Slatiňany a nachází západně od osady Trpišov. Stávající ocelová trubka je nedostatečného průměru a délky a je nevhodně uložena vzhledem k toku, chybí zpevnění krajnic nad trubním propustkem. Po posledních příválových deštích je trubní propustek přejezdný pouze pro OA.

6.1. LC KOCHÁNOVICKÁ

Kategorie lesní cesty:	3L 3,0/15
Inventární číslo:	513226
Délka opravovaného úseku:	20,0 m
Volná šířka LC:	3,0 m
Pozemek:	p.č. 489/3 v k.ú. Trpišov

Technické řešení:

km 0,000-0,020

- provedení úpravy (vyrovnání výškových rozdílů) stávajícího povrchu lesní cesty,
- zřízení krytu komunikace z ŠD frakce 0/63 tloušťky 10 cm, zhutnění.

km 0,010 (trubní propustek)

- hloubení rýh,
- odstranění stávající ocelové trubky,
- zřízení nového trubního propustku z ocelových trub,
- obsypání potrubí,
- zpevnění krajnic na vtoku a výtoku z TP záhozem z lomového kamene hmotnosti do 200 kg.

7. POUŽITÉ MATERIÁLY

Všechny použité materiály musí splňovat příslušná kvalitativní kritéria pro daný účel podle příslušných norem a předpisů. Ocelové svodnice budou v souladu s ČSN EN 1433. Provádění nestmelených vrstev vozovek bude respektovat ČSN 736126-1. Štěrkodrt podle ČSN EN 13242.

8. POŽADAVKY NA MECHANIZACI

Grejdr – pro veškeré úpravy a přeprofilování povrchu lesní cesty a zemní pláně.
Vibrační válec min 7,5 t – pro veškeré hutnění podkladních vrstev a zemní pláně.

9. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.

Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.

Dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení o ochraně a bezpečnosti práce současně platných předpisů.

Prostor případných skládek si předem dohodne zhotovitel s investorem.

Navržené úpravy jsou v souladu dle doporučené normy Lesní cestní síť ČSN 73 6108.

Vypracoval:

