

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technické požadavky

Smlouva: Dodávka 1 kusu manipulačního akumulátorového vozíku pro montáž čelních oken autobusů, minibusů, doubledeckerů a tramvají.

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20250761

Číslo smlouvy prodávajícího: 516/2025/MTO

Výrobce: Smart Lift

Typ, označení: SL 409 HLE Outdoor

Rok výroby: 2025

Komentář: Účastník uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO, že daný bod splní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě, že účastníkem předložená technická specifikace předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností. Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Typ a označení:	Ano	Hodnota/Doplňující popis
Čtyřkolový manipulační akumulátorový vozík k montáži čelních oken autobusů, minibusů, doubledeckerů a tramvají.	Ano	
Vlastní pojezd.	Ano	
Možnost rychlého a pomalého pojezdu.	Ano	
Pěnou plněné „terénní“ pneumatiky vhodné pro přejezd nerovností.	Ano	
Bezpečnostní ochrana při jízdě vzad na madle ovládání stroje (ochrana proti přímáčknutí obsluhy strojem).	Ano	
Stavitelné opěry s koly, zabráňující převržení stroje do strany.	Ano	
Stroj vybaven tlačítkem pro nouzové zastavení.	Ano	
Kabelový dálkový ovládač.	Ano	
Možnost bočního centrování okna.	Ano	
Elektricky vysouvateľná všechna ramena.	Ano	

Naklápění ramene nahoru, dolů $\pm 90^\circ$, do stran $\pm 180^\circ$.	Ano	
Nosnost stroje, min. 400 kg.	Ano	
Nosnost, min. 120 kg při horizontální montáži čelního okna, ve výšce min. 2800 mm.	Ano	Nosnost min. 160 kg při horizontální montáži čelního okna ve výšce min. 2800 mm
Vakuový systém, 2 okruhový bezpečnostní s vakuovými čerpadly.	Ano	
Přísavné sací disky klasické, 4 kusy o min. $\varnothing 300$ mm.	Ano	disky standardní, 4 ks, $\varnothing 300$ mm
Přísavné sací disky konkávní, 4 kusy s nosností po přisátí min. 120 kg.	Ano	disky konkávní, 4 ks, $\varnothing 250$ mm, max. nosnost 161 kg
Rám pro uchycení sacích disků na stroj.	Ano	
Nabíjecí napětí, 230 V.	Ano	
Indikátor nabití a počítadlo motohodin.	Ano	
Provedení v krytí min. IP65.	Ano	
Příslušenství:		
Nabíječka.	Ano	
Protizávaží, min. 200 kg.	Ano	
Ochranný obal na sací disky, 8 ks.	Ano	
Paletizační vidlice s odpovídající nosností stroje.	Ano	
Hák ke zvedání břemene s odpovídající nosností stroje.	Ano	

V Praze dne:

.....
Mgr. Marek Tomášek
jednatel