

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ČÁST 4

Voděodolná LED světla s příslušenstvím

- **5x Voděodolné modulární LED světlo typu blinder**

Parametry:

- zdroj světla o výkonu alespoň 250 W
- míchání barev RGBLAW
- předvolby bílé barvy alespoň 2.000 K – 8.500 K
- světelný tok alespoň 9.000 lm
- úhel vyzařování alespoň 45°
- variabilní rychlost stroboskopu na škále alespoň 1 – 20 kHz
- variabilní 16-bitové plynulé režimy stmívání
- LCD displej s tlačítky pro ovládání a nastavení světla
- konektivita: ovládání stmívání a barvy přes DMX pomocí 5-pin XLR konektoru
- napájení: zamykací kabel In/Out s certifikací IP65
- maximální rozměry: 20x15x15 cm (DxŠxV)
- hmotnost do 3 kg
- certifikace IP alespoň 65
- obsahuje adaptér k uchycení světla k dalšímu světlu daného typu
- obsahuje předsádku pro uchycení standardizovaného fotografického příslušenství

- **4x Voděodolné profilové LED světlo včetně přepravního kufru**

Parametry:

- zdroj typu LED o výkonu alespoň 550 W a teplotě 6.500 K
- světelný tok alespoň 20.500 lm
- CRI při plném výkonu > 80 s možností přepnutí do CRI > 92
- motorizovaný zoom v rozpětí alespoň 6 – 48°
- míchání barev: CMY
- rozlišení stmívání jasu, zoomu, otáčení a naklápění alespoň 16-bit
- úhel otáčení alespoň 540°
- úhel naklápění alespoň 260°
- ovládání prostřednictvím 360° obousměrného pohyblivého kolečka
- motorizovaná iriska
- 4x plně zatmívací ořezové nože
- 2x variabilní filtr pro změkčení světla
- alespoň 7 rotujících skleněných gob a 9 kovových
- protokoly: DMX, RDM, Art-Net, sACN, NFC
- konektivita: 5 pin XLR samec + samice, 2x RJ45
- konektor pro napájení: kompatibilita s PowerCon TrueOne
- certifikace IP alespoň 54
- maximální rozměry: 40 x 30 x 60 cm (D x Š x V)
- hmotnost do 22 kg

- **2x Přepravní kufr pro voděodolné profilové LED světlo**

Parametry:

- přepravní kufr musí být určen pro daný model světla
- vyroben alespoň z 5 mm voděodolné překližky a mít zpevněné rohy
- kufr musí mít po stranách alespoň čtyři skládací rukojeti pro uchopení

- do kufru se musí vejít dvě daná světla
- kufr obsahuje kolečka a alespoň dvě z nich musí obsahovat brzdy
- rozměry kufru maximálně 125 x 70 x 65 cm
- stohovatelnost (na vrchní straně kufru musí být žlab pro kolečka dalšího kufru).