

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ČÁST 3

Voděodolné LED wash světelné hlavy s příslušenstvím

- **6x Voděodolná wash pohyblivá hlava včetně přepravního kufru**

Parametry:

- zdroj alespoň 7 x 50 W s barevným mícháním RGBL
- předvolby bílé barvy alespoň 2.700 K – 9.000 K
- světelný tok alespoň 3.700 lm
- samostatné ovládání každého pixelu
- úhel vyzařování alespoň 5° - 54°
- míchání barev: RGBL
- úhel otáčení alespoň 620°
- úhel naklápění alespoň 240°
- rozlišení stmívání minimálně: 16-bit
- CRI > 80
- protokoly: DMX, sACN, ArtNet
- konektivita: 5pin XLR samice + samec, 2x RJ45
- konektor pro napájení: kompatibilita s PowerCon TrueOne
- certifikace IP alespoň 65
- rozměry maximálně 40x25x50 cm
- váha maximálně 20 kg

- **2x Přepravní kufr pro voděodolné wash pohyblivé hlavy**

Parametry:

- přepravní kufr musí být určen pro daný model světla
- vyroben alespoň z 5 mm voděodolné překližky a mít zpevněné rohy
- kufr musí mít po stranách alespoň čtyři skládací rukojeti pro uchopení
- do kufru se musí vejít tři daná světla
- kufr obsahuje kolečka a alespoň dvě z nich musí obsahovat brzdy
- stohovatelnost (na vrchní straně kufru musí být žlab pro kolečka dalšího kufru).

- **2x Voděodolná wash pohyblivá hlava včetně přepravního kufru**

Parametry:

- zdroj světla o výkonu alespoň 16 x 50 W
- míchání barev RGBL
- volba teploty světla v rozmezí alespoň 2.700 – 9.000 K
- úhel otáčení přizpůsobitelný 630° / 540 °
- úhel naklápění alespoň 235°
- úhel vyzařování alespoň 5° - 38°
- rozlišení stmívání jasu alespoň 16-bit
- CRI: >83
- světelný tok alespoň 8.200 lm
- úhel vyzařování alespoň 5 - 38°
- protokoly: ArtNet, sACN, DMX
- konektivita: 5 pin XLR samec + samice, 2x RJ45
- ovládání prostřednictvím LCD displeje a příslušných tlačítek
- konektor pro napájení: kompatibilita s PowerCon TrueOne

- certifikace IP alespoň 65
- rozměry maximálně 35 x 45 x 55 cm
- váha maximálně 30 kg

- **1x Převravní kufr pro voděodolné wash pohyblivé hlavy**

Parametry:

- přepravní kufr musí být určen pro daný model světla
- vyroben alespoň z 5 mm voděodolné překližky a mít zpevněné rohy
- kufr musí mít po stranách alespoň čtyři skládací rukojeti pro uchopení
- do kufru se musí vejít dvě daná světla
- kufr obsahuje kolečka a alespoň dvě z nich musí obsahovat brzdy
- stohovatelnost (na vrchní straně kufru musí být žlab pro kolečka dalšího kufru).