

Specifikace zboží

Sestava vrhačská ochranná

Složení sestavy:

- 1 ks - Síť zatahovací svislá posuvná včetně zavěšení
- 1 ks - Síť na ochranu stropu včetně zavěšení
- 8 ks - Plocha dopadová pro dopad koulí, disků a kladiv zachycených sítěmi

Síť zatahovací svislá posuvná – 1 ks:

- Síť splňuje normu EN 1263-1, typ B
- Velikost sítě: délka 12 m, výška 7,5 m, síla vlákna 5 mm, velikost ok 45 mm, materiál: polypropylen
- Mechanismus upnutí svislé sítě: kulaté lano $\varnothing$ min. 12 mm (nosnost 30 kN), vpletené v obou bocích a horním okraji sítě, fixované kovové očnice a tažná lana pro vytažení sítě, pojezd na rolnách

Síť horní – ochrana stropu a svítidel – 1 ks:

- Síť splňuje normu EN 1263-1, typ B
- Velikost sítě: délka 7,5 m, šířka 5,5 m, síla vlákna 5 mm, velikost ok 45 mm, materiál: polypropylen
- Upnutí horní sítě: aretace do stropu, kulaté lano $\varnothing$ min. 12 mm (nosnost 30 kN), vpletené ve všech okrajích sítě, fixované kovové očnice a tažná lana pro vytažení sítě

Plocha dopadová – 8 ks:

- Odolná vůči pádům disků, kladiv a koulí
- Rozměry: délka 200 cm, šířka 100 cm, výška 10 cm
- Jádru: sendvič z paměťové pěny a pojeného molitanu
- Obal: vrchní a boční strana textilie s hustotou min. 900g/m², na spodní straně antismyková vrstva

Dodavatel zajistí instalaci sestavy vrhačské v tělocvičně na stadionu Juliska vlastními silami, na vlastní náklady.

Podmínky montáže sítí upřesní zadavatel.