

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: Čistá příp						518 037,00		0,00000		0,00000	
1	001T00	Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podepený laminem, zadní lem 40 mm, 1x dveře dvoupříslňové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1x vevařené kulaté umyvadlo o 330x150 mm s přepadem, celoobvodový prolis PD, otvor pro SB, pod PD čelní samosklápěcí kryt shozu na odpadky, ve skříňce plastový koš	ks	1,00000	17 073,00	17 073,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2	001a	Baterie páková stojánková dlouhá hygienická ovládací páka	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3	002	Mrazicí skříň digitální nerezové provedení, objem 670 l, teplota -22 až -15°C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AISI 430, 1 plně dveře, uzamykatelná, nucená cirkulace vzduchu, automatické odtávání, 75 mm silná pěnová izolace s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí, skrytý výparník, energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahoře, digitální ovládání s teplotním displejem skříňe a nastavením a možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu, plně v souladu s HACCP. CFC a HCFC free (vysoce ekologický typ chladiva R290-uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí s cílem omezit účinky skleníkových plynů). Příslušenství v ceně: 3x police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, vč. 2 vodičích lišt.	ks	1,00000	43 920,00	43 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4	003	Chladicí skříň digitální nerez vnější i vnitřní plášť, obsah 670l, 1x dveře, regulovatelná teplota -2°C až +10°C, digitální ovládání s teplotním displejem skříňe, dveřní závěsy vpravo, ventilátor, zámek, automatické odmrazování, skladovací prostor s přestavitelnými nerez závěsy pro GN 2/1, provoz při okolní teplotě +43°C, nerez AISI 430, izolace skříňe 75 mm s Cyklopentanem, skrytý výparník, energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahoře, struktura bezúdržbového drátěného rámového kondenzátu. Součástí zařízení 3x police Rilsan šedá GN2/1 vč. nerez závěsů, příprava pro napojení konektoru RS 485 pro vzdálenou PC správu HACCP. CFC a HCFC free (vysoce ekologický typ chladiva R290-uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí s cílem omezit účinky skleníkových plynů	ks	1,00000	36 540,00	36 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5	004	Stůl s dřezem 500x500x300, policí a zásuvkou - vč. prolis PD, otvor pro TS nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, zásuvka standard s celovýšuvnými pojezdy	ks	1,00000	26 109,00	26 109,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
6	004a	Sprcha tlaková stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, páková baterie pro studenou a teplou vodu	ks	1,00000	5 031,00	5 031,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	005	Stůl s policí - sražený levý zadní roh nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	11 863,00	11 863,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	005a	Police nástěnná dvouetážová nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm	ks	1,00000	6 738,00	6 738,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	006	Stůl chlazený dvousekrový na GN, 1x křídlové dveře včetně zásuvy na GN + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R452A. (Výrobek obsahuje plyny HFC)	ks	1,00000	72 623,00	72 623,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
10	006a	Police nástěnná dvouetážová nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm	ks	1,00000	6 738,00	6 738,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	007	Stůl s policí nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	11 149,00	11 149,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
12	007a	Krouhač zeleniny 375 ot/min, výkon 300 kg/h, 50 - 400 porcí, kryt motoru nerez, krouhací hlava kovová s 1 celokruhovým násypným otvorem 227cm2 vč. 1 trubicového otvoru prům. 58mm, vyjímatelná střední přepážka, plátkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje	ks	1,00000	64 173,00	64 173,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
13	007b	Sada 6 disků příslušenství ke krouhači zeleniny CL 50 - plátkovač 2 a 4mm, strouhač 1,5mm, nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14mm (plátkovač + mřížka), držák disků	ks	1,00000	17 312,00	17 312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
14	008	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	8 903,00	8 903,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
15	009	Stůl chlazený dvousekcový na GN, 2x křídlové dveře včetně zásuvy na GN, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, zadní lem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R452A. (Výrobek obsahuje plyny HFC)	ks	1,00000	62 561,00	62 561,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16	009a	Police nástěnná dvouetážová nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm	ks	1,00000	7 063,00	7 063,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
17	010	Stůl s policí a zásuvkou nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zásuvka standard s celovýsuvnými pojezdy	ks	1,00000	18 997,00	18 997,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
18	011	Police nástěnná dvouetážová nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm	ks	1,00000	8 677,00	8 677,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
19	012	Špalek řeznický s nierolenovou deskou nerez podstavec, jekl 40x40 mm, nierolenová deska (PE 500) tl.60 mm	ks	1,00000	19 510,00	19 510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
20	013	Stůl s dřezem 600x500x300 a policí - vč. prolis PD, otvor pro TS nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	ks	1,00000	17 759,00	17 759,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
21	013a	Sprcha tlaková stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, páková baterie pro studenou a teplou vodu	ks	1,00000	5 031,00	5 031,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	014	Buben samonavíjecí s hadicí 15m Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodičmi válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2". Tlak max. 160 BAR, teplota od -50°C do +135°C.	ks	1,00000	16 560,00	16 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	014a	Pistole vodní rozprašovací	ks	1,00000	1 616,00	1 616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
24	015	Skříňka s umyvadlem a košem nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, 1x dveře dvoupříslušové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, 1x vevařeně kulaté umyvadlo o 330x150 mm s přepadem, celoobvodový prolis PD, otvor pro SB, pod PD čelní samosklápěcí kryt shozu na odpadky, ve skříňce plastový koš	ks	1,00000	17 073,00	17 073,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
25	015a	Baterie páková stojánková dlouhá hygienická ovládací páka	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
26	016	Podlahový rošt protiskluzový s vanou včetně zápachové uzavěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemníčí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)	ks	1,00000	11 418,00	11 418,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Mytí provo						1 091 492,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
27	017	Stůl s dřezem 860x500x375 a policí - vč. prolis PD, otvor pro TS nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, odpad z vany velikosti 2"	ks	1,00000	25 365,00	25 365,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
28	017a	Sprcha tlaková stolní, s napouštěcím rámkem ze sprchy s úchytem na zeď, páková baterie pro studenou a teplou vodu	ks	1,00000	5 031,00	5 031,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
29	017b	Police nástěnná dvouetážová nerezový ohýbaný plech, konzoly jeří 40x20 mm	ks	1,00000	5 770,00	5 770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
30	017c	Buben samonavíjecí s hadicí 15m Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2". Tlak max. 160 BAR, teplota od -50°C do +135°C.	ks	1,00000	16 560,00	16 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
31	017d	Pistole vodní rozprašovací	ks	1,00000	1 616,00	1 616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	018	Podlahový rošt protiskluzový s vanou včetně zápachové uzavěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemníčí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)	ks	1,00000	14 904,00	14 904,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
33	019	Mycí automat provozního nádobí s rekuperací a redukcí páry po mycím cyklu	ks	1,00000	860 580,00	860 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Mycí automat provozního nádobí (referenční nádoby: gastronádoba 1/1 nerezová AISI304; skleněná mísa 3l; kotlík z šlehacího robotu 60l) s rekuperací a redukcí páry po mycím cyklu (požadavek na ventilaci max. 100m3/h). Umožňující mytí silně znečištěného (z pečení například v konvektomatu) nádobí bez ručního předmytí a namáčení, výsledkem mytí je vizuálně a hygienicky čisté provozní nádobí pro bezpečné použití v kuchyni. S referenční kapacitou minimálně 7x GN1/1-65, nebo 3x GN1/1-200 a 3x GN1/1-65 na jeden mycí cyklus. Hodinový mycí referenční výkon minimálně 160x GN1/1-65/hodina; včetně příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob, gastronádob velikostí GN1/1 - GN1/9, GN2/1. Atmosferický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru. Elektronický ovládací panel, minimálně 6 mycích programů. Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304, mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Elektronický ovládací panel s textovým a grafickým displejem ve výšce tak, že lze obsluhovat zařízení ve vzpřímené poloze obsluhy. Ochrana proti vodě IPX5. Připojení na studenou vodu. Včetně dávkovačů mycího a oplachového prostředku. Spotřeba vody na 1 mycí cyklus maximálně 6l. Spotřeba elektrické energie na 1 mycí cyklus max: 0,6kWh. Připravenost pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukcí výkonových špiček dle DIN 18875.									
34	019a	Příslušenství k mycímu automatu	ks	1,00000	59 500,00	59 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1x standardní mycí koš, 1x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1x vložka na tácy a víka, 1x držák na malé pánve, 1x koš na velké hrnce, 2x flexibilní držák hrnců, 1x držák příslušenství na boční stranu stroje, 1x škrabka na zbytky, 1x roční servisní sada									
35	020	Digestoř nástěnná - vč. výpustný kohout	ks	1,00000	23 339,00	23 339,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30									
36	021	Změkčovač vody automatický - časově řízený - vč. externí mosazný filtr hrubých nečistot	ks	1,00000	11 040,00	11 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		jednoduché manuální nastavení, obsah pryskyrice 6,5 l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1950 l, průtok min/max 0-20/75 l/min, provozní tlak vody 1.5-6.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 15 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l, připojení SV 3"									
37	022	Stůl s policí	ks	1,00000	9 755,00	9 755,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									
38	023	Regál čtyřpolicový	ks	1,00000	12 570,00	12 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									
39	024	Regál čtyřpolicový - vč. zadní a pravý zákryt	ks	1,00000	14 121,00	14 121,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									
40	025	Regál čtyřpolicový	ks	1,00000	10 447,00	10 447,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									
41	026	Regál čtyřpolicový	ks	1,00000	10 447,00	10 447,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									
42	027	Regál čtyřpolicový	ks	1,00000	10 447,00	10 447,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách

Díl: Vozíky na						37 194,00	0,00000	0,00000			
43	028	Vozík regálový na GN	ks	1,00000	12 459,00	12 459,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

nerezová ohýbaná konstrukce doplněná závěsy na GN, obvod kola - materiál nezanechávající stopy na podlaze, kola otočná, 2x bržděná

44	029	Vozík na tácy	ks	1,00000	24 735,00	24 735,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	---------------	----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

nerez, pracovní deska se pod hmotností podnosů automaticky posouvá po svislé konzole směrem dolů/nahoru, max. nosnost 150 kg, kapacita 120ks, 4 kola pojezdová, z toho 2x bržděná, vozík je vybaven bočními vodícími deskami pro automatické rovnání podnosů do sloupce, rozměr plochy pro podnosy 380x535mm

Díl: Příprava t						810 496,00	0,00000	0,00000			
45	030	Skříňka s umyvadlem a košem	ks	1,00000	17 073,00	17 073,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, 1x dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 1x vevařené kulaté umyvadlo o 330x150 mm s přepadem, celoobvodový prolis PD, otvor pro SB, pod PD čelní samosklápěcí kryt shozu na odpadky, ve skřínce plastový koš

46	030a	Baterie páková stojánková	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	------	---------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

dlouhá hygienická ovládací páka

47	031	Stůl s dřezem 600x500x300 a policí - vč. prolis PD, otvor pro TS	ks	1,00000	19 650,00	19 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	--	----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek

48	031a	Sprcha tlaková	ks	1,00000	5 031,00	5 031,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	------	----------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, páková baterie pro studenou a teplou vodu

49	031b	Police nástěnná dvouetážová	ks	1,00000	6 926,00	6 926,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	------	-----------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm

50	032	Dělička těsta - stávající (typ DESTILA MD 30)	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	---	----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------

stávající

51	033	Hnětač 120l s odnímatelnou díží	ks	1,00000	620 721,00	620 721,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	---------------------------------	----	---------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Objem díže 120l. Díže, spirála a hřídel z nerez oceli. Součástí dodávky 1 výjezdná díže. Hmotnost stroje vč. díže 680kg. Kryt díže: plný s vhozem pro ingredience. Dva motory: 1 dvourychlostní pro pohon nástroje spirály a 1 pro pohon díže s reverzním otáčením. Bezpečnostní vypínač na čelní straně stroje. Elektromechanický řídicí panel se 2 časovači (pro dvě rychlosti spirály). Elektromagnetické přichycení díže. Výškové nastavitelné nerez nohy. Volný prostor pod strojem pro snadný úklid a zabránění koroze od mokré podlahy. Odpovídá nařízením a směrnícím EU. Bezpečnostní ochranná lišta kolem díže pro nouzové zastavení. Tlačítko pro posun mísy. Převodové řemeny a řetěz. Ovládací panel: nastavte časovač a stiskněte tlačítko START. Chcete-li stroj zastavit, počkejte, až časovač ukončí své úder, nebo stiskněte tlačítko STOP. Rychlosti: Miska 13-15 otáček za minutu; spirála: 90-110 otáček za minutu (1. rychlost), 180-220 otáček za minutu (2. rychlost).

52	034	Mobilní stůl - vč. sada 4 kol, z toho 2x s brzdou	ks	1,00000	10 683,00	10 683,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
----	-----	---	----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách									
53	035	Mobilní stůl - vč. sada 4 kol, z toho 2x s brzdou	ks	1,00000	16 394,00	16 394,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách									
54	035a	Police nástěnná dvouetážová	ks	1,00000	8 320,00	8 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerezový ohýbaný plech, konzoly jeří 40x20 mm									
55	036	Mobilní stůl - vč. sada 4 kol, z toho 2x s brzdou, dřevěná PD	ks	1,00000	16 394,00	16 394,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách									
56	036a	Police nástěnná dvouetážová	ks	1,00000	8 320,00	8 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerezový ohýbaný plech, konzoly jeří 40x20 mm									
57	037	REPASE stávajícího robota (typ RE22)	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		výměna gufer, výměna ložisek, výměna vnějších plechových krytů za nerez kryty, výměna oleje, lakování, celkové odzkoušení									
58	037a	Masovka přípojná	ks	1,00000	29 742,00	29 742,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		příslušenství ke stávajícímu robotu RE 22/RE 24, výkon (dle druhu masa): maso-jemné mletí 220-250 kg/h, dršťka 300 kg/h, maso na guláš 450 kg/h, jemné mletí 4,5mm, průtlačnou desku 3 mm na jemné mletí, hrubé mletí 8+12 mm, sestava na guláš, sestava na mletí drštěk									
59	037b	Strojek na mletí máku přípojný	ks	1,00000	14 442,00	14 442,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		příslušenství ke stávajícímu robotu RE 22/RE 24									
Díl: Dietní kuc						271 014,00		0,00000		0,00000	
60	038	Stůl chlazený - vč. prolis PD, otvor pro SB	ks	1,00000	95 796,00	95 796,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		třísekový s dřezem 290x400x200, 2x křídlové dveře + 3x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladič R452A. (Výrobek obsahuje plyny HFC).									
61	038a	Baterie páková stojánková	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		dlouhá hygienická ovládací páka									
62	038b	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	ks	1,00000	18 316,00	18 316,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech									
63	039	Sporák se sklokeramickou deskou	ks	1,00000	104 175,00	104 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		4 zóny (4x2,2 kW), 1/1 modul, na elektrické troubě (6 kW), teplota trouby 140-300°C									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Vnější konstrukce kompletně vyrobena z nerezů s povrchovou úpravou leštěním Scotch Brite. Síla plechů horní desky - 1.5mm - lisované z jednoho kusu. Všechny modely s pravoúhlými bočními hranami, které umožňují přesné a hygienické sesazení varného bloku. 6 mm silná sklokeramická deska Ceran® vsazená a hermeticky utěsněná v horní desce lisované z jednoho kusu. Dvouokruhové topné infra-spirály "ultra-high power": průměr 230 mm. Světelná indikace nahřátí desky a zbytkového tepla. Spodní topnice kryté vroubkovaným smaltovaným tálem pro umožnění pečení velkých nádob přímo na dně trouby bez rizika napálení nádoby. Odvětrávací, klimatický komínek trouby s ergonomicky umístěním ovládání na hlavním panelu. Vnitřní prostor z nerezů AISI430, 3 polohy roštu (GN2/1). Dvířka trouby dvojí, izolovaná. Vnitřní strana dvířek a stavitelné nohy z nerezů AISI304. Konstrukce ovládacích prvků zamezuje vniknutí vody. Ochrana proti průniku vody IPX4. Servisní přístup k hlavním komponentům skrze přední ovládací panel. Recyklovatelnost 98%									
64	040	Stůl s policí	ks	1,00000	8 884,00	8 884,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									
65	040a	Police nástěnná dvouetážová	ks	1,00000	5 770,00	5 770,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerezový ohýbaný plech, konzoly jeří 40x20 mm									
66	041	Plynová stolička - stávající	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
67	042	Digestoř nástěnná s osvětlením - vč. výpustný kohout	ks	1,00000	36 273,00	36 273,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30									
Díl: Varný blok						3 634 687,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
68	043	NEOBSAZENO!		1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
69	044	Multifunkční pánev 2x49l		1,00000	665 980,00	665 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Kapacita stroje GN: 2x GN1/1, rozměr dna: 2x 452x558mm, hloubka vany: 220mm, užité plocha: 2x 25dm², automatický zdvih košů, automatický a manuální režim úpravy pokrmů (Vaření, Šetrné vaření, Smažení, Dušení, Nízkoteplotní úpravy, Grilování, Restování, Opékání, Konfitování, Sous – vide, Noční vaření, Teplota: 30 °C–250 °C). Barevná dotyková obrazovka 12" s intuitivním ovládáním, ovládání v českém jazyce, paměť pro 800 programů o 12 krocích, zobrazení poruchových hlášení na displeji. Předehřátí dna na 180°C z provozní teploty do 3 minut. Dvojitě robustní víko pro zamezení úniku tepla. Odvod nadbytečné páry otvorem na střed víka. Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny. Možnost sestavení více pánví do bloku bez mezer. Certifikační značka CE, TÜV-SÜD. Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody. Osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění. Vícebodá sonda pro měření teploty jádra suroviny. Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem. Automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koši i se zavřeným víkem.									
70	044a	Příslušenství k multifunkční pánvi	ks	1,00000	40 413,00	40 413,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1x varný koš, 1x fritovací koš, 2x rošt na dno nádoby, 1x síto na halušky, 1x zdvihací rameno, 1x špachtle, 1x houbička									
71	045	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	ks	1,00000	19 662,00	19 662,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)									
72	046	Odkládací plocha ve varném bloku	ks	1,00000	10 010,00	10 010,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
73	047	Multifunkční tlaková sklopná plynová pánev 90l s dotykovým elektronickým ovládáním	ks	1,00000	783 656,00	783 656,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Pro smažení, opékání, přípravu omáček a sauté, vaření, vaření v páře, vaření v páře v přetlaku, tlakové vaření, vaření přes noc, nízkoteplotní vaření (vhodné i pro SousVide), taktéž je určeno pro kombinované postupy (např. restování a tlakové vaření) s extra nízkými váhovými úbytky na potravinách a krátkou dobou vaření. Tlaková pánev, víko, opláštění, konzole a vnější opláštění jsou kompletně vyrobeny z nerezové chrom-nikl ocele třídy 1.4301. Varný povrch je složen z vícevrstvého dna (15mm ocelolitina + 3mm nerez AISI316L X2CrNiMo17-12-2, třída 1.4404). Kontaktní vrstva z kyselinovzdorné ocele třídy AISI 316L odolává i agresivním roztokům vody a soli. Materiálová skladba dna má vysokou rezistenci proti prudkému zchlazení rozpáleného povrchu například vodou nebo studenými potravinami, aniž nedošlo k deformaci povrchu. Dokonale rovné a leštěné dno pro snížení spotřeby tuků a olejů. Mezi vnějším opláštěním a vanou musí být tepelná izolace. Dno pánve musí být vyhříváno robustními nerezovými hořáky s vícefadým plamenem. Elektronicky řízené zapalování a regulace hořáků. Ovládání skrze DOTYKOVÝ PANEL, komunikace v českém jazyce. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů. USB konektivita. Volba teploty pokrmu (50°-250°C), možnost předprogramování doby vaření a začátku vaření. Automatické rozpoznání cyklu tepelné úpravy "smažení" a "vaření" a "vaření v tlaku" díky tlakovému a min. 2 teplotním sensorům. Režim smažení: při nastavení teploty 110°C nebo vyšší je teplota měřena teplotním senzorem umístěným ve dnu pánve. Režim vaření: Při teplotě pod 110°C je teplota řízena postranním pokrmovým senzorem umístěným na boční stěně pánve. Elektronické řídicí desce je energie dodávána pouze v efektivní míře, aby nedocházelo k nechtěnému překmitu teploty. Režim tlakový: pokud tlakový senzor zaregistruje přetlak uvnitř pánve, přepne automaticky řízení teploty ze spodního senzoru na postranní a automaticky nastaví výkon pánve pro optimální udržování tlaku v pánvi. VAŘENÍ V TLAKU: minimální přetlak při uzavřeném a natlakovaném víku 0.45bar. Možnost snadného otevření natlakované pánve i při výpadku elektrického proudu. Automatická funkce pro přípravu mléčných pokrmů a pokrmů, které mají tendenci připalovat se při maximálním výkonu. Principem je řízený pozvolný náběh ohřevu na požadovanou teplotu s rovnoměrným prohříváním, takřka bez nutnosti promíchávání. Vhodné obzvláště pro mléčné produkty, omáčky, prohřívání apod. Funkce výkonových stupňů: principem je dosažení bodu varu a následné udržování teploty 100°C při co nejmenší spotřebě energie. Nastavení minimálně 9 stupňů výkonu 6% do 100%. Možnost vaření pomocí 6ti bodové pokrmové sondy s automatickou korekcí nesprávného zapáchnutí. Při použití sondy se doba vaření automaticky reguluje dle nastavené konečné teploty v jádře pokrmu. Přesnost měření sondy +/-0,5°C. Možnost vaření v GN nádobách s použitím závěsných vymezovacích rámečků nebo samostatným zavěšením (lze využít multifunkční tlakové pánve obdobně jako parní konvektomat/steamer, navíc s využitím přetlaku). Systém automatické kondenzace páry musí umožnit bezpečné otevření pánve v co nejkratší možné době po ukončení varného cyklu. Izolované a vyvážené víko dokonale přiléhá k hornímu okraji a snižuje tepelné ztráty, zvyšuje účinnost ohřevu a umožňují udržování pokrmu s minimální spotřebou energie (úspora až 90% ve srovnání s ohřevem při otevřeném víku). Vyvážení víka a konstrukce pantů s nastavitelným tahem umožňují snadnou manipulaci s robustním víkem a jeho stabilitu v takřka každé poloze. Konstrukce víka vany ve spojení s těsnění zaručuje zpětný odvod kondenzátu do pánve. Přesné motorové sklápění s variabilní rychlostí a úhlem vyklápění větším než 90° pro dokonalé vyprázdnění a snadné čištění. Excentricky umístěná osa sklápění umožní plnění i vyšších nádob. Vysoce kvalitní tepelná izolace snižující spotřebu energií, vyzařované teplo. Napouštěcí baterie (SV+TV) v levé noze, případně využitelná i pro sousedící zařízení. Automatické dávkování vody s přesností na 1l. Dávkování a počet litrů ovládáno skrze dotykový displej. Provedení se zabudovanou navinovací sprchou. Ochrana proti průniku vody min. IPX6. Stažení reportu o provozu pánve na USB. V případě aktivování funkce interního HACCP možnost stažení i HACCP reportu každého cyklu. Možnost napojení na externí počítačový systém HACCP. Ovládací panel v horní části stroje.									
74	048	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	ks	1,00000	19 662,00	19 662,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemnicí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
75	049	Digestoř středová s osvětlením - vč. výpustný kohout vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů dvěma řadami, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	ks	1,00000	86 149,00	86 149,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
76	050	Mobilní stůl - vč. sada 4 kol, z toho 2x s brzdou nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	10 683,00	10 683,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
77	051	Multifunkční sklopný kotel s míchadlem - elektrický, objem 150 litrů, systém dvojitého víka Minimální využitelný objem nádoby kotle: 150litrů. Požadovaný teplotní rozsah: 30°- 121°C. Pracovní tlak ve výměníku pláště kotle 1,5 bar. Systém nepřímého ohřevu, duplikátor ohříván pomocí saturované páry o teplotě 121°C, vyhříváno je nejen dno, ale také kompletně boční stěny. Automatický odvětrávací systém. Doba potřebná pro dosažení varu (z 20°C na 90°C) při úplném naplnění méně než 35 minut. Konstrukce z nerez AISI304, tažená vana s oblými rohy z kyselinovzdorné oceli AISI316L. Materiál: vnitřní vložka z kyselinovzdorné oceli AISI316 – DIN1.4404, síla min. 3mm. Elektronická řídicí jednotka: velký a přehledný displej, ovládání přes dotykovou tastaturu. Ovládací panel se sklonem pro snazší a ergonomické ovládání. Motorové sklápění pomocí lineárního motoru s úhlem naklopení více jak 90°. Excentrická osa sklápění umožní plnění i vysokých nádob – pro bezproblémové plnění nádob až do výšky 600mm. Pěnová izolace PUR zvyšující účinnost ohřevu, snižující spotřebu energií a zajišťující minimální teplotu na vnějším opláštění. PUR vrstva kompletně izolující kotel až po horní výpustní hranu. Systém dvoudílného víka kotle: otočné vrchní víko z lehkého, ale odolného materiálu s vysokou tepelně izolační schopností. Víko konstruováno tak, aby napouštěcí systém nevyžadoval žádnou manipulaci s armaturou. Hlavní nerezové víko s roštem pro rychlou kontrolu pokrmu a přidávání tekutých a práškových ingrediencí, aniž by byla vyžadována manipulace s víkem samotným. Ochrana proti průniku vody: IPX5 – bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace výrobce. Požadována CE certifikace – bude požadováno doložení dle originální technické dokumentace výrobce. Základní funkce: paměť na 50 programů, doba a teplota ohřevu, chybová hlášení. Nadstavbové funkce: automatické dávkování vody s přesností po 1L, parametry míchání (směr, rychlost, taktování). Hlavní bezpečností vypínač umístěný na pravé noze a částečně zapuštěný za přední hranu, což zamezuje nechtěnému odpojení stroje. Míchací programy: - základní rozsah 25-100 ot/min, - šlehač program - 200 ot/min. Taktování míchadla: - jednosměrný režim; - střídavý režim: střídavě oběma směry s mezi pauzou. Krokový program pro snadné vyprázdnění při sklopeném kotli. Speciální program pro míchání při otevřeném víku. Program Hold pro možnost udržování hotového pokrmu při výdejové teplotě (60-75 °C) a to až po dobu 5ti hodin. Bezpečnostní prvky pro zastavení míchadla v případě zvednutí víka. Systém automatického dávkování vody – s možností naprogramování požadovaného množství a uložení do paměti programu (extra příslušenství). Automatické doplňování vody do duplikátoru s hlídáním správné hladiny. Univerzální míchací nástavec s promíchávacím roštem a spodními a bočními teflonovými stěrkami. Roštové scezovací síto – originální příslušenství ke stroji.	ks	1,00000	604 348,00	604 348,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
78	052	Podlahový rošt protiskluzový s vanou včetně západkové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, západkový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemnicí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)	ks	1,00000	18 652,00	18 652,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
79	053	Digestoř středová s osvětlením - vč. výpustný kohout vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů dvěma řadami, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	ks	1,00000	45 089,00	45 089,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
80	054-54d	Varný blok multifunkční	ks	1,00000	1 304 796,00	1 304 796,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Varný blok složený z Multifunkčního varného modulárního zařízení: spojeno hygienickým systémovým spojem do uceleného varného bloku s pozicí 54-54d, tak aby nemohla tekutina zatéct na podlahu. Užžitná kapacita min. 200l. Minimální plocha dna 55dm2. Referenční kapacita při vaření v GN min. 6x GN1/1-195. Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. Přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Ovládací display v min. výšce 850mm. Vpichová potravinová sonda. Funkce min. smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty max. 50 - min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 316. Vč. příslušenství: 1x rameno pro koše nebo GN, 6x varný koš, 1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 3x rošt na dno pánve, 1x čistící houbička. Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. USB port pro aktualizaci software. Stop tlačítko. Sprcha pro čištění stroje. Povolena tolerance hodnot: +/-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum. Maximální délka: 1400mm multifunkční varné části. Maximální spotřeba el. energie na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 0,090 kWh - doložit prohlášení výrobce. Maximální čas zavaření min. vsázky 150l vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 35 min - doložit prohlášení výrobce. Modulární indukční sporák: instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku s pozicí 54-54d. Spojení jednotlivých komponent provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu. Uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků, zad, vrchní desky, dna a boků vnitřního skříňového prostoru, spodní police. Levá a pravá strana sporáku je dvouplášťová. Vč. elektrické 230V/500W zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Ovládání ploten z čela sporáku. Síla pracovní desky min. 1,5mm. Napouštěcí rameno na studenou vodu. Provedení na nerezové nohy 150mm. Minimálně 3x profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 H.Varné zóny: min. 3x min 3kW umístěné vedle sebe. Bezrámečkové zabudování do varného bloku. Rozměry sklokeramické desky min.: 300x300mm. Rozměr nádobí při kterém sepe indukční ohřev od 120mm. Zatížitelnost sklokeramické varné desky min. 60kg. Bezpečnostní prvky při přehřátí elektrického prostoru a varné desky (systém vypne při přehřátí). Bezpečnostní prvky při elektrickém přetížení. Systém řízení nastavené teploty v reálném čase s přesností na 1°C, 3 druhy varných postupů: Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1°C (35-250°C), například dlouhodobé vaření sous-vide, grilování. Udržovací režimy podle nastavené teploty 40-90°C, Vaření s různými úrovněmi výkonu min. 10. Samostatný elektronický ovládací panel. Spotřeba energie pro ohřátí 1kg vody max: 0,120kWh/kg. Provozování zařízení bez obsluhy dle EN. Povolena tolerance parametrů +/-10% pokud není uvedeno maximum či minimum. Maximální délka indukční části: 1300mm, Neutrální modulové plochy s podestavbami spojené do ucelého varného bloku do celkové délky 3500mm tak, aby nemohla tekutina zatéct na podlahu.

81	055	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	ks	1,00000	14 904,00	14 904,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)											
82	056	Mobilní stůl - vč. sada 4 kol, z toho 2x s brzdou	ks	1,00000	10 683,00	10 683,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách											
Díl: Příprava s						172 217,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
83	057	Stůl se dvěma policemi	ks	1,00000	8 945,00	8 945,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách									
84	058	Sporák kombinovaný - stávající	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		stávající									
85	059	Digestoř nástěnná s osvětlením - vč. vypustný kohout	ks	1,00000	26 027,00	26 027,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30									
86	060	Stůl chlazený	ks	1,00000	62 561,00	62 561,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		dvousekcový na GN, 2x křídlové dveře včetně zásuvu na GN, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, zadní lem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R452A. (Výrobek obsahuje plyny HFC)									
87	060a	Police nástěnná dvouetážová	ks	1,00000	6 782,00	6 782,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm									
88	061	Stůl s dřezem 500x500x300 jednoduchý a zásuvkou - vč. prolis PD, otvor pro TS	ks	1,00000	26 605,00	26 605,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, zásuvka standard s celovýsuvnými pojedy									
89	061a	Sprcha tlaková	ks	1,00000	5 031,00	5 031,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, páková baterie pro studenou a teplou vodu									
90	061b	Police nástěnná dvouetážová	ks	1,00000	6 782,00	6 782,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm									
91	061c	Chladicí skříň	ks	1,00000	10 611,00	10 611,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		bílé provedení, zabudovaný zámek, +2 až +10°C, objem 130 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 3 stavitelné rošty, chladiivo R600a									
92	062	Skříňka s umyvadlem a košem	ks	1,00000	17 073,00	17 073,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, 1x dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1x vevařené kulaté umyvadlo o 330x150 mm s přepadem, celooobvodový prolis PD, otvor pro SB, pod PD čelní samosklápěcí kryt shozu na odpadky, ve skřínce plastový koš									
93	062a	Baterie páková stojánková	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		dlouhá hygienická ovládací páka									
Díl: Porcování						148 128,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
94	063	Stůl s policí a zásuvkou	ks	1,00000	19 458,00	19 458,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zásuvka standard s celovýsuvnými pojedy									
95	063a	NEOBSAZENO!	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
96	063b	Automatický názevový stroj	ks	1,00000	76 410,00	76 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava platnost
		průměr nože 300mm, řemenový převod, automatický chod vozíku, volitelná délka pojezdu vozíku, elektronický displej, přepínání automatického a ručního ovládání, počet řezů 40/min, nastavení tloušťky řezu 0-14mm, rozměr krájení 175x250mm nebo průměr 215mm									
97	064	Stůl s policí a zásuvkou	ks	1,00000	19 458,00	19 458,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zásuvka standard s celovýsuvnými pojezdy									
98	065	Stůl se dvěma policemi	ks	1,00000	13 344,00	13 344,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách									
99	066	Stůl s policí a zásuvkou	ks	1,00000	19 458,00	19 458,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zásuvka standard s celovýsuvnými pojezdy									
Díl: Konvektoma						1 077 579,00		0,00000		0,00000	
100	067	Konvektomat el. 20x GN 1/1	ks	1,00000	443 687,00	443 687,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Kapacita: 20 podélných zásuvných roštů pro 1/1 gastronádoby, stojanový vozík s rozestupem zásuv 63mm a dvojími otočnými kolečky, rukojeť pro stojanový vozík, různé režimy vaření, např. grilování, dušení nebo pečení, pro použití s 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 gastronádobami. Režim konvektomatu: Vaření v páře min. 25°C – 130°C, horký vzduch min. 25°C – 300°C, kombinace páry a horkého vzduchu min. 25°C - 300°C. Regenerace: automatické nastavení pro nejrychlejší a zároveň šetrnou regeneraci pokrmů. Programování min. 1 000 varných programů s možností min. 12 kroků. LED úsporné osvětlení. Minimálně 6ti bodová sonda k měření vnitřní teploty pokrmu. Vyvíjení páry v boileru. Nízkoteplotní pečení pro minimální váhové úbytky a maximální šťavnatost, s možností nastavení tzv. pečení přes noc. Automatický program pro kynutí těst při optimální vlhkosti a teplotě. Vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 20 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům. Zařízení bude vybaveno automatickou klapkou komory pro smažení a udržování např. řízků, obalovaných ryb. Automatické vestavěné mytí komory s odvápnováním stroje tabletami s délkou programu max 17min. Minimálně dvojité dveřní sklo. USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat. Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s obými rohy pro snadné čištění. Ventilátor: nastavení 7 rychlostí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoměrnost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za max. 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu). V ceně 1 ks zavážecí klece s integrovanou klecí. Možnost provozu stroje na parní režim i bez zavezené klece, tj. nedochází k úniku tepla a páry při provozu bez zavážecí klece. Zařízení bude vyrobeno z AISI 304. Integrovaná navinovací sprcha v čele zařízení. Stupeň ochrany proti průniku vody min. IPX5. Zařízení bude vybaveno autodiagnostickým systémem pro detekci závad. Zařízení bude dodáno vč. startovací sady chemie pro čištění a odvápnování konvektomatu.									
101	067a	Sada GN pro konvektomat	ks	1,00000	31 631,00	31 631,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		10x GN1/1-65, 10x děrovaná GN1/1-65, 4x děrovaná GN1/1-150, 10x smaltovaná GN1/1-40, 3x rošt 1/1, 5x GN1/1-100, 4x GN1/1-200									
102	068	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	ks	1,00000	11 418,00	11 418,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)									
103	069	Digestoř nástěnná - vč. vypustný kohout	ks	1,00000	23 095,00	23 095,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
104	070	Konvektomat el. 20x GN 1/1 Kapacita: 20 podélných zásuvných roštů pro 1/1 gastronomů, stojanový vozík s rozestupem zásuv 63mm a dvojitými otočnými kolečky, rukojeť pro stojanový vozík, různé režimy vaření, např. grilování, dušení nebo pečení, pro použití s 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 gastronomiemi. Režim konvektomatu: Vaření v páře min. 25°C – 130°C, horký vzduch min. 25°C – 300°C, kombinace páry a horkého vzduchu min. 25°C - 300°C. Regenerace: automatické nastavení pro nejrychlejší a zároveň šetrnou regeneraci pokrmů. Programování min. 1 000 varných programů s možností min. 12 kroků. LED úsporné osvětlení. Minimálně 6ti bodová sonda k měření vnitřní teploty pokrmu. Vyvíjení páry v boileru. Nízkoteplotní pečení pro minimální váhové úbytky a maximální štavnatost, s možností nastavení tzv. pečení přes noc. Automatický program pro kynutí těst při optimální vlhkosti a teplotě. Vaření po vsuvech: možnost nastavení až pro 20 vsuvů najednou, možnost uživatelského pojmenování jednotlivých vsuvů. Možnost přiřazení vlastních obrázků pokrmů k uloženým programům. Zařízení bude vybaveno automatickou klapkou komory pro smažení a udržování např. řízků, obalovaných ryb. Automatické vestavěné mytí komory s odvápníčováním stroje tabletami s délkou programu max 17min. Minimálně dvojitě dveřní sklo. USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat. Hygienické provedení vnitřní komory, bezešv, s obými rohy pro snadné čištění. Ventilátor: nastavení 7 rychlostí (od 300 do 1500 ot./min.) s automatickým reversním chodem pro ideální rovnoměrnost ohřevu. Automatická brzda (zastavení ventilátoru za max. 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu). V ceně 1 ks zavazecí klece s integrovanou klecí. Možnost provozu stroje na parní režim i bez zavezené klece, tj. nedochází k úniku tepla a páry při provozu bez zavazecí klece. Zařízení bude vyrobeno z AISI 304. Integrovaná navinovací sprcha v čele zařízení. Stupeň ochrany proti průniku vody min. IPX5. Zařízení bude vybaveno autodiagnostickým systémem pro detekci závad. Zařízení bude dodáno vč. startovací sady chemie pro čištění a odvápníkování konvektomatu.	ks	1,00000	443 687,00	443 687,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
105	070a	Sada GN pro konvektomat 10x GN1/1-65, 10x děrovaná GN1/1-65, 4x děrovaná GN1/1-150, 10x smaltovaná GN1/1-40, 3x rošt 1/1, 5x GN1/1-100, 4x GN1/1-200	ks	1,00000	31 631,00	31 631,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
106	071	Podlahový rošt protiskluzový s vanou včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemnicí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)	ks	1,00000	11 418,00	11 418,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
107	072	Digestoř nástěnná - vč. výpustný kohout vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodu pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	ks	1,00000	23 095,00	23 095,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
108	073	Centrální změkčovač pro konvektomaty	ks	1,00000	11 040,00	11 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
109	074	Digestoř nástěnná - vč. výpustný kohout vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodu pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	ks	1,00000	24 845,00	24 845,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
110	075	Konvektomat 10x 2/1 RATIONAL el. s podstavcem - stávající stávající	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
111	075a	Podstavec pod konvektomat jednoduchý se vsuny na GN nerez, ohýbané zásuvy na GN, jeří 40 x 40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	10 614,00	10 614,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
112	076	Podlahový rošt protiskluzový s vanou včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemnicí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)	ks	1,00000	11 418,00	11 418,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Pitný reží						269 855,00	0,00000	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
113	077	Stůl se dvěma policemi nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	10 834,00	10 834,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
114	077a	Police nástěnná jednoetážová nerezový ohýbaný plech, konzoly jeří 40x20 mm	ks	1,00000	6 105,00	6 105,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
115	078	Stůl s polici nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	10 353,00	10 353,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
116	078a	Výrobník filtrované kávy a čaje obsah 2x 20l, 320 šálků (125ml), kapacita až 90l/hod., výdej šálků až 720/hod., výška kohoutku 185mm, příprava vody cca 10+10 min., udržovací teplota 80°C až 85°C, filtrační papír ø=203/533mm, 2x udržovací zásobníky, navíc vybavený samostatným výrobníkem a výdejem horké vody (bojlerem), vestavěným v centrální jednotce s nekapajícím výdejním kohoutkem	ks	1,00000	79 249,00	79 249,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
117	079	Změkčovač vody automatický - časově řízený - vč. externí mosazný filtr hrubých nečistot jednoduché manuální nastavení, obsah pryskyřice 6,5 l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1950 l, průtok min/max 0-20/75 l/min, provozní tlak vody 1.5-6.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 15 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l, připojení SV 3"	ks	1,00000	11 040,00	11 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
118	080	Podavač na koše s nádobím nerez, pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, kapacita 6 košů (500x500), max. nosnost 70kg	ks	6,00000	24 735,00	148 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
119	080a	Koš univerzální	ks	6,00000	455,00	2 730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
120	080b	Nástavba pro zvýšení koše	ks	6,00000	189,00	1 134,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Transport						200 148,00		0,00000		0,00000	
121	081	Vozík transportní 14 x GN1/1-65, konvekční ohřev Ohřevný vozík izolovaný ohřevný pro distribuci a udržování jídla, provedení z lehkých eloxovaných hliníkových konstrukcí, kapacita 14x GN 1/1-65mm, ohřev konvekční 1000W, variabilní nastavení teploty až 90 °C za pomoci displeje, možnost otevření dveří o 270° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem, 4 kolečka 160mm průměru (2 otočná s brzdou), v horní části zařízení je celoobvodové nerez madlo pro snadnou manipulaci, které zároveň slouží jako držák dalšího možného termostatu případně umístěného na střeše vozíku. Celoobvodový pryžový nárazník. Váha vozíku max 62kg.	ks	2,00000	100 074,00	200 148,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Výdej jídla						367 022,00		0,00000		0,00000	
122	082	Vozík na tácy nerez, pracovní deska se pod hmotností podnosů automaticky posouvá po svislé konzole směrem dolů/nahoru, max. nosnost 150 kg, kapacita 120ks, 4 kola pojzdová, z toho 2x bržděná, vozík je vybaven bočními vodicími deskami pro automatické rovnání podnosů do sloupce, rozměr plochy pro podnosy 380x535mm	ks	1,00000	8 393,00	8 393,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
123	083	Zásobník na talíře vyhřívány, 2x šachta celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem dvoutubusový, max. počet talířů 2x 60 ks, max. průměr talířů do 270 mm, teplota +30 až +80°C, 4 kola pojzdová, z toho 2x bržděná, madlo, (celkový rozměr včetně narážecích gum a madla)	ks	1,00000	19 175,00	19 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
124	084	Stůl s polici a ohřívací vanou 2x GN 1/1	ks	1,00000	44 980,00	44 980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, BEZ zadního lemu, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40mm, výšková stavitelnost noh +30mm, zemní šrouby na zadních nohách, vany ohřívací vevařené do pracovní desky 2x GN 1/1, topné těleso, 2x samostatný termostat do 90°C, ovládací panel, 2x napouštěcí a 2x výpustný kohout v instalační noze stolu, integrované napouštění ano, integrované vypouštění ano, vč. příborníku na nerez konzole 4xGN na uložení příborů									
125	084a	Sada GN pro stůl s ohřívací vanou 2x GN 1/1	ks	1,00000	5 640,00	5 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		2x GN se zasouvacími držadly 1/2-200, 3x GN se zasouvacími držadly 1/3-200, 2x víko 1/2 s výřezy na naběračku a držadla, 3x víko 1/3 s výřezy na naběračku a držadla									
126	085	Zásobník na talíře vyhřívány, 2x šachta	ks	1,00000	19 175,00	19 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem dvoutubusový, max. počet talířů 2x 60 ks, max. průměr talířů do 270 mm, teplota +30 až +80°C, 4 kola pojízdná, z toho 2x brzděná, madlo, (celkový rozměr včetně narážecích gum a madla)									
127	086	Stůl s policí a ohřívací vanou 3x GN 1/1	ks	1,00000	52 070,00	52 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, BEZ zadního lemu, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40mm, výšková stavitelnost noh +30mm, zemní šrouby na zadních nohách, vany ohřívací vevařené do pracovní desky 3x GN 1/1, topné těleso, 3x samostatný termostat do 90°C, ovládací panel, 3x napouštěcí a 3x výpustný kohout v instalační noze stolu, integrované napouštění ano, integrované vypouštění ano									
128	086a	Sada GN pro stůl s ohřívací vanou 3x GN 1/1	ks	1,00000	7 459,00	7 459,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1x GN se zasouvacími držadly 1/1-200, 2x GN se zasouvacími držadly 1/2-200, 3x GN se zasouvacími držadly 1/3-200, 1x víko s výřezy na naběračku a držadla 1/1, 2x víko 1/2 s výřezy na naběračku a držadla, 3x víko 1/3 s výřezy na naběračku a držadla									
129	087	Zásobník na talíře vyhřívány, 2x šachta	ks	1,00000	19 175,00	19 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem dvoutubusový, max. počet talířů 2x 60 ks, max. průměr talířů do 270 mm, teplota +30 až +80°C, 4 kola pojízdná, z toho 2x brzděná, madlo, (celkový rozměr včetně narážecích gum a madla)									
130	088	Stůl s policí a ohřívací vanou 3x GN 1/1	ks	1,00000	52 070,00	52 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, BEZ zadního lemu, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40mm, výšková stavitelnost noh +30mm, zemní šrouby na zadních nohách, vany ohřívací vevařené do pracovní desky 3x GN 1/1, topné těleso, 3x samostatný termostat do 90°C, ovládací panel, 3x napouštěcí a 3x výpustný kohout v instalační noze stolu, integrované napouštění ano, integrované vypouštění ano									
131	088a	Sada GN pro stůl s ohřívací vanou 3x GN 1/1	ks	1,00000	7 459,00	7 459,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1x GN se zasouvacími držadly 1/1-200, 2x GN se zasouvacími držadly 1/2-200, 3x GN se zasouvacími držadly 1/3-200, 1x víko s výřezy na naběračku a držadla 1/1, 2x víko 1/2 s výřezy na naběračku a držadla, 3x víko 1/3 s výřezy na naběračku a držadla									
132	089	Podstavec pod chladicí vitrínu skříňový s posuvnými dvířky	ks	1,00000	19 853,00	19 853,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, kostra opláštěná ze 3 stran, perforované dveře zavěšené na vedení ze strany obsluhy, spodní police s nerezovými podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40mm, výšková stavitelnost noh +30mm, zemní šrouby na zadních nohách									
133	090	Vitrína chlazená samoobslužná	ks	1,00000	79 216,00	79 216,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		provozní teplotní rozsah +2°C až +10°C, digitální řídicí termostat, ventilované chlazení, 2 perforované police, posuvné dveře ze strany obsluhy, 6x odklápací dvířka z plexiskla ze strany zákazníka, osvětlení, chladič R452A. (Výrobek obsahuje plyny HFC)									
134	091	Parapet do výdejního okna	ks	1,00000	16 182,00	16 182,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		nerez, tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, vč. konzol pro větší stabilitu									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
135	092	Pojezdová dráha čtyřtrubková, nerezové trubky leštěné vč. konzol	ks	1,00000	16 175,00	16 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Pitný reží						385 895,00		0,00000		0,00000	
136	093	Podavač na koše s nádobím nerez, pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, kapacita 6 košů (500x500), max. nosnost 70kg	ks	6,00000	24 735,00	148 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
137	093a	Koš univerzální	ks	6,00000	455,00	2 730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
138	093b	Nástavba pro zvýšení koše	ks	6,00000	189,00	1 134,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
139	094	Stůl pod pitný režim skříňový s pojezdovou dráhou - okapice 1400x100mm nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, okapnice nerez - ohýbaná nádobka doplněná perforovaným krytem, dráha-nerezové trubky prům. 25 mm na konzolách, posuvná dvířka, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	32 534,00	32 534,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
140	094a	Ohřívač mléka čas ohřátí 55 min., udržovací kapacita 20 l, dvouplášťový ohřívač se skleněným vodoznakem, bez připojení vody, celonerezové provedení, elektrický vyhřívání s regulovatelným termostatem do 60 °C, provozní kontrolka, nepřímý ohřev mléka prostřednictvím vodní lázně, kvalitní nekapající výpustný ventil. Standardně dodáváno s víkem, měřicí tyčkou k určení množství mléka.	ks	1,00000	39 792,00	39 792,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
141	094b	Termos el. vyhřívání 20l, systémový termos k překapávací pol. 78a obsah 160 šálků (125ml), výška kohoutku 120mm, udržovací teplota 80°C až 85°C, provedení celonerezové s víkem, automatický nekapající kohout, vodoznak s ryskou a ergonomická madla	ks	1,00000	9 021,00	9 021,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
142	094c	NEOBSAZENO!	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
143	095	Podavač na koše s nádobím nerez, pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, kapacita 6 košů (500x500), max. nosnost 70kg	ks	6,00000	24 735,00	148 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
144	095a	Koš univerzální	ks	6,00000	455,00	2 730,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
145	095b	Nástavba pro zvýšení koše	ks	6,00000	189,00	1 134,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Mytí stoln						912 857,00		0,00000		0,00000	
146	096	Parapet do příjmového okna nerez, tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, vč. konzol pro větší stabilitu	ks	1,00000	7 695,00	7 695,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
147	097	Třídící stůl - vč. shoz na odpady, nástavec na koše do myčky (2050x550mm) nerez, 6 noh, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, nohy jekl 40x40mm, výšková stavitelnost noh +30mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis v plátu, otvor pro shoz odpadků, zvýšený zadní lem 300mm; nástavba na koše do myčky dvouetážová (2050x550mm)	ks	1,00000	26 641,00	26 641,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
148	098	Vstupní stůl do myčky válečkový celonerezový ohýbaný horní plát k myčce s osazenými plastovými válečky s nerez ložisky, válečky umístěny v jednotlivé výjímtečných nerez kazetách, vana pod válečkovou dráhou vypádovaná jedním směrem, napojena na odpad, spodní kostra jednoduchá, nohy ukončeny plastovými nastavitelnými patkami, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	34 650,00	34 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
149	098a	Sprcha tlaková stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zeď, páková baterie pro studenou a teplou vodu	ks	1,00000	5 031,00	5 031,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
150	099	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	ks	1,00000	15 905,00	15 905,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)											
151	100	Mycí automat na nádobí univerzální se systémem úspory energie s eliminací úniku páry mimo mycí stroj,, pro 2 mycí koše 500x500mm najednou	ks	1,00000	698 044,00	698 044,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Mycí automat na nádobí univerzální se systémem úspory energie s eliminací úniku páry mimo mycí stroj, pro 2 mycí koše 500x500mm najednou. Spotřeba vody na 1 cyklus maximálně 3l. Permanentní filtrace a průběžné odstraňování hrubých nečistot z mycí lázně do odpadní nádoby umístěné mimo mycí komoru (včetně odvodnění nečistot) umožňující mytí znečištěného a zasklého stolního nádobí (min. 0,5h po odevzdání strážníkem) bez manuálního předmytí. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem; spouštění oplachu až při dosažení správné oplachové teploty. Automatické spuštění mytí při uzavření poklopu. Pozvolný náběh mycího čerpadla. Zpětný vzduchový ventil (třída A). Elektronický ovládací panel s textovým ukazatelem ve výšce tak, že lze obsluhovat zařízení ve vzpřímené poloze obsluhy. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadla. Dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Příprava pro napojení na HACCP v souladu s DIN 10512 normou. Možnost připojit na teplou i studenou vodu, libovolně přestavitelné, nakládací výška min. 440mm. Program pro intenzivně znečištěné a zasklé nádobí, 2 úrovně nastavitelné tlaky mytí a dodatečný mycí systém pro odstranění zasklých nečistot. Standardní přednastavitelné mycí časy, minimálně: 3. Kapacita minimálně: 90košů/h. Spotřeba elektrické energie na 1 mycí cyklus max. 0,18kWh. Integrovaný wifi modul. Připravenost k napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení pro redukci výkonových špiček dle DIN 18875. Včetně příslušenství: 4x koš na talíře, 4x koš rovné dno, 4x kazeta na příbory.											
152	100a	Změkčovač	ks	1,00000	11 040,00	11 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
153	101	Digestoř nástěnná - vč. výpustný kohout	ks	1,00000	25 824,00	25 824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30											
154	102	Výstupní stůl z myčky válečkový	ks	1,00000	34 650,00	34 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
celonerezový ohýbaný horní plát k myčce s osazenými plastovými válečky s nerez ložisky, válečky umístěny v jednotlivě vyjímatelných nerez kazetách, spodní kostra s policí s nerezovými výztuhami, jednoduchá, nohy ukončeny plastovými nastavitelnými patkami, zemní šrouby na zadních nohách											
155	102a	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	ks	1,00000	15 905,00	15 905,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)											
156	102b	Buben samonavíjecí s hadicí 15m	ks	1,00000	16 560,00	16 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodičmi válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2". Tlak max. 160 BAR, teplota od -50°C do +135°C.											
157	102c	Pistole vodní rozprašovací	ks	1,00000	1 616,00	1 616,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
158	103	Regál čtyřpolicový	ks	1,00000	9 648,00	9 648,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
159	104	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 648,00	9 648,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Umyvadlo r						0,00		0,00000		0,00000	
160	105	Umyvadlo rukou (dodávka ZTI)	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Suchý skla						103 390,00		0,00000		0,00000	
161	106	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	11 116,00	11 116,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
162	107	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	10 697,00	10 697,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
163	108	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	11 116,00	11 116,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
164	109	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	10 697,00	10 697,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
165	110	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
166	111	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
167	112	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
168	113	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	10 277,00	10 277,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
169	114	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	10 277,00	10 277,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
170	115	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 636,00	9 636,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Chladicí b						634 348,00		0,00000		0,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
171	116	Chladicí box - vč. agregát PIR panely perodrážka 60mm, včetně PIR podlahy kryté AL sližkovým plechem, otočné dveře 800/2000, LED osvětlení vnitřního prostoru s prostorovým čidlem, ventilátorový výparník, rozvaděč, včetně kondenzační jednotky nízkohlučné	ks	1,00000	194 000,00	194 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
172	117	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
173	118	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
174	119	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
175	200	Chladicí box MASO - vč. agregát PIR panely perodrážka 60mm, včetně PIR podlahy kryté AL sližkovým plechem, otočné dveře 800/2000, LED osvětlení vnitřního prostoru s prostorovým čidlem, ventilátorový výparník, rozvaděč, včetně kondenzační jednotky nízkohlučné	ks	1,00000	175 813,00	175 813,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
176	201	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
177	202	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
178	203	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
179	204	R00 Chladicí box ZELENINA - vč. agregát PIR panely perodrážka 60mm, včetně PIR podlahy kryté AL sližkovým plechem, otočné dveře 800/2000, LED osvětlení vnitřního prostoru s prostorovým čidlem, ventilátorový výparník, rozvaděč, včetně kondenzační jednotky nízkohlučné	ks	1,00000	175 813,00	175 813,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
180	205	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
181	206	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
182	207	Regál čtyřpolicový nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: Hrubá příp						135 139,00		0,00000		0,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
183	208	NEOBSAZENO!	ks	1,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
184	209	R00 Mrazicí skříň digitální	ks	1,00000	43 920,00	43 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I
nerezové provedení, objem 670 l, teplota -22 až -15°C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AISI 430, 1 plně dveře, uzamykatelná, nucená cirkulace vzduchu, automatické odtávání, 75 mm silná pěnová izolace s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí, skrytý výparník, energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahoře, digitální ovládání s teplotním displejem skříně a nastavením a možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu, plně v souladu s HACCP. CFC a HCFC free (vysoce ekologický typ chladiva R290-uhlovodíkový chladicí plyn R290 pro nejmenší dopad na životní prostředí s cílem omezit účinky skleníkových plynů). Příslušenství v ceně: 3x police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, vč. 2 vodicích lišt											
185	210	Škrabka brambor nerezová 20kg	ks	1,00000	39 712,00	39 712,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Hmotnost jedné náplně 20kg, výkonnost stroje 300kg/h, doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3min. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, speciálně tvarované dno i dvířka. Vrstva korundu je nalepena přímo na těle škrabky.											
186	210a	Lapač slupek a škrubu nerezový	ks	1,00000	4 604,00	4 604,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
systém odlučování škrubu přepadem, systém odlučování slupek nerezovým sítem/košem											
187	210b	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	ks	1,00000	12 904,00	12 904,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba)											
188	211	Stůl s 2x dřezem 600x500x300 a policí - vč. prolis PD, otvor pro TS	ks	1,00000	28 968,00	28 968,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 2x dřez výlisek											
189	211a	Sprcha tlaková	ks	1,00000	5 031,00	5 031,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, páková baterie pro studenou a teplou vodu											
Díl: Sklad kolo						9 858,00	0,00000	0,00000			
190	212	Regál čtyřpolicový	ks	1,00000	9 858,00	9 858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách											
Díl: Příslušen						344 278,00	0,00000	0,00000			
191	301	Mixer tyčový ponorný	ks	1,00000	14 850,00	14 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
max. zpracované množství do 50l, rychlost 9500 ot./min., délka ramene 350mm, motorový blok, noha, zvon a nůž nerez, součástí - mixovací nůž, držák na zavěšení, montážní klíč											
192	302	Váha digitální s váživostí 15kg	ks	1,00000	8 342,00	8 342,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
váživosti 6/15kg, dílek 2/5gm rozměr vážní plochy: 306x222mm, rozlišení: externí - 3.000 a interní - 60.000 dílků, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD zeleně podsvícený, napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor, klávesnice: tlačítková, komunikace: sériové rozhraní RS-232, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast, funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů (HI/OK/LO), sumarizace navážek											
193	303	Váha digitální 10kg - voděodolná	ks	2,00000	7 178,00	14 356,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
VODĚODOLNÁ, váživost 4/10kg, dílek 2/5 g, rozměr vážní plochy 230x190 mm, adaptér, nerezová miska, displej LCD, ES ověření v ceně											
194	304	Kutr horizontální	ks	1,00000	86 971,00	86 971,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Tělo vyrobeno z nerezové oceli, nerezová otočná nádoba kutru, ideální pro zpracování masa a masných výrobků, dále je možné zpracovávat ovoce a zeleninu. Motorový blok nerezový, vysoce silný asynchronní motor. Nádoba kutru z nerezové oceli, snadno odnímatelné uzamykací víko, které usnadňuje čištění a běžnou denní údržbu, snadno vyjímatelná a uživatelsky přívětivá výměna nožů, maximální voděodolné těsnění hřídele motoru. Standardní vybavení: třibřitý nůž s hladkým ostřím, nerezové víko opatřené vysoce odolným krytem se zaoblenými rohy, s bezpečnostním spínačem pro zastavení stroje v okamžiku jeho otevření, víko vybaveno nerezovou boční stěrkou nádoby, ovládací panel s krytím IP 67 s nerezovými tlačítky.											
195	305	Kuchyňský robot vč. mlýnku na maso, mísa 7l	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Vážení přímo do mísy, přídavná pečicí mísa, funkce jemného promísení pro lehký sníh a vyšlehanou pěnu. Obsah balení: skleněný ThermoResist mixér, mlýnek na maso, mini sekáček/mlýnek, food processor, citrusovač, K-metla z nerezové oceli, balonová metla, hnětací hák z nerezové oceli, flexi metla, 7l mísa z nerezové oceli, 5l mísa z nerezové oceli, stěrka, kryt proti rozstříku											
196	306	Váha můstková do 300kg pro zapuštění do podlahy (600x800mm) vč. indikátor + rám nerez	ks	1,00000	39 591,00	39 591,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Vážní můstek 300kg, lak/nerez, nerezový krycí plech rovný pro zapuštění do podlahy, lakovaná konstrukce, nerezový krací plech. Hliníkový tenzometrický snímač. Váha určena do suchého prostředí. Indikátor ověřitelný, plastové provedení indikátoru skrytím proti vodě IP-54, velký, dobře čitelný, 5-ti místný LCD displej s podsvícením, velikost číslic 30mm, komunikační port RS232 pro připojení tiskárny, počítače atd., napájení přes adaptér AC230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V, funkce: nulování, tára, hold, sčítání návážek, počítání kusů, onverzní rychlost A/D 8 krát za sekundu, rozměry: 278x145x187mm											
197	307	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-100 (PRO PEČENÍ)	ks	10,00000	688,00	6 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
nerez, objem 11 l											
198	307a	Víko na GN GK 1/1 (PRO PEČENÍ)	ks	10,00000	418,00	4 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
199	308	Skříň s posuvnými dveřmi (chodba v 1NP)	ks	1,00000	35 455,00	35 455,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
celonerezová konstrukce, 3x pevná police, dveře s madlem dvouplášťové zavěšené na pojezdech, nohy jeří 40x40 mm, zemní šrouby na zadních nohách											
200	309	Zásuvkový blok celonerez do nerezových stolů (k vestavění do konkrétních stolů - bude upřesněno, investorem při realizaci)	ks	4,00000	19 327,00	77 308,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
celonerezové provedení, sestava 3x zásuvka v sestavě do jednoho bloku, s vnitřním rádiusem na celovýsuvných pojezdech s dotahem, madlo zásuvky z jednoho kusu, součástí čela zásuvky											
201	310	Zásuvky celonerez do nerezových stolů (k vestavění do konkrétních stolů - bude upřesněno investorem, při realizaci)	ks	5,00000	7 469,00	37 345,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
celonerezové provedení, zásuvka s vnitřním rádiusem na celovýsuvných pojezdech s dotahem, madlo zásuvky z jednoho kusu, součástí čela zásuvky											
Díl: D+M						320 000,00	0,00000	0,00000			
202	X	Doprava a montáž vč. kuchařského zaškolení	ks	1,00000	320 000,00	320 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem						11 443 634,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11642-003-000 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY STARÉ MĚSTO	
O:	SO 01	SO 01 Vlastní objekt - objekt A
R:	12	D1.15 Gastrozařízení - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------